

FLEX reguláris kifejezések - rövid összefoglaló

Alapelemek kiválasztása

x	az 'x' karakter
.	tetszőleges karakter (kivéve újsor)
[xyz]	karakterhalmaz; vagy egy 'x', vagy egy 'y', vagy egy 'z'
[abj-oZ]	karakterhalmaz intervallummal
[^A-Z]	negált karakterhalmaz; bármilyen karakter, kivéve nagybetűk
[^A-Z\n]	bármilyen karakter, kivéve a nagybetűket és újsort
\x	a spec. karakterek, pl. \n, \t ; továbbá reguláris kifejezésekben műveletjelek karakterként való használata, pl. * , \+
\0	a 0 kódú ASCII karakter
\123	az oktális 123 kódú karakter
\x2a	a hexadecimális 2a kódú karakter

Műveletek

rs	r után egy s (konkatenáció)
r s	egy r vagy egy s (unió)
r*	nulla vagy több r (lezárás)
(r)	r; a zárójelek a műveleti sorrend jelölésére használhatók

r+	egy vagy több r
r?	nulla vagy egy r (opcionális r)
r{2,5}	kettőtől ötig valahány r
r{2,}	kettő vagy több r
r{4}	pontosan négy r
^r	egy r a sor elején
r\$	egy r a sor végén
r/s	egy r, amit egy s követ (lásd: előadásban az előreolvasás)

(A műveletekben r és s tetszőlegesen összetett reguláris kifejezések lehetnek.)

{name} deklarációs részben megadott név kifejtése