



# TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE MULTIPLATAFORMA

TÉCNICA DE  
PROGRAMAÇÃO I



TÉCNICA DE PROGRAMAÇÃO I  
PROFº LUIZ CLÁUDIO

# Java – ESTRUTURAS DE REPETIÇÃO WHILE / DO WHILE / FOR



```
// Teste condicional no inicio  
while(op != 0){  
    // Instruções  
}
```

```
// Teste condicional no fim  
do{  
    // Instruções  
}while(op != 0);
```

```
// Numero pré-definido de interações  
for(int i=0; i<=10; i++){  
    // Instruções  
}
```

# Java – Entrada e Saída de dados



## ■ Classe JOptionPane e a diretiva import.

```
import javax.swing.JOptionPane;
// ou import javax.swing.*;



public class TesteEntradaSaida {

    public static void main(String[] args) {

        String numero = JOptionPane.showInputDialog("Digite um numero:");


        JOptionPane.showMessageDialog(null, "O número digitado foi: " + numero);

    }
}
```



# Java – Projeto Exemplo

## Controle Caixa



# Java – Projeto Exemplo

## Controle Caixa



- **Workspace** (espaço em disco onde serão salvos os arquivos dos projetos)
  - **Projeto** (Estrutura de pastas e arquivos que compõem a aplicação)
    - **Classe de modelagem (Definição de tipo)**
      - Atributo
      - Contrutores
      - Getters e setters
      - Métodos específicos da classe
    - **Classe Principal**
      - Método main()

# Java – Projeto Exemplo

## Controle Caixa



Código da  
estrutura  
básica da  
classe Caixa

Caixa.java

```
public class Caixa {  
  
    // Atributo  
    private double saldo;  
  
    // Construtores  
    // Inicializando o atributo zerado  
    public Caixa() {  
        this(0);  
    }  
    // Inicializando o atributo com o parâmetro  
    public Caixa(double saldo) {  
        this.saldo = saldo;  
    }  
  
    // getter e setter  
    public double getSaldo() {  
        return saldo;  
    }  
  
    public void setSaldo(double saldo) {  
        this.saldo = saldo;  
    }  
}
```

# Java – Projeto Exemplo

## Controle Caixa



## Código dos métodos específicos da classe Caixa

```
// Métodos específicos da classe
```

```
public void entrar(){  
    // Lê um valor, converte de String para double e atribui a variável valor  
    double valor = Double.parseDouble(JOptionPane.showInputDialog("Digite o valor da entrada: "));  
    /* Soma o conteúdo do atributo saldo com o a variável valor e passa o resultado por parametro  
       para o método setSaldo() */  
    this.setSaldo(this.saldo + valor);  
}  
  
public void retirar(){  
    // Lê um valor, converte de String para double e atribui a variável valor  
    double valor = Double.parseDouble(JOptionPane.showInputDialog("Digite o valor da retirada: "));  
    /* Subtrai o conteúdo do atributo saldo com o a variável valor e passa o resultado por parametro  
       para o método setSaldo() */  
    this.setSaldo(this.saldo - valor);  
}
```

Lembrando de importar a classe swing para poder utilizar a JOptionPane

# Java – Projeto Exemplo

## Controle Caixa



## Classe Principal

- Instanciar um objeto chamado cx1 do tipo caixa.
- Apresentar um menu com as opções:
  - 1 – Entrada
  - 2 – Retirada
  - 3 – Consultar saldo
  - 0 – Sair
- Realizar as chamadas aos métodos de acordo com a opção do usuário
- Repetir as operações enquanto não for informada a opção zero

# Projeto Controle Caixa- Código da classe Principal



```
Caixa.java  Principal.java X
import javax.swing.*; // importação da API swing
public class Principal {
    public static void main(String args[]){
        Caixa cx1 = new Caixa(); // Instanciação do objeto cx1
        int op; // declaração da variável de opções
        do{ // Início do looping do-while
            // Apresentação e leitura do menu de opções
            op = Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("Digite: \n1 - Entrada " +
                                                                "\n2 - Retirada \n3 - Consultar saldo \n0 - Sair "));
            switch (op) { // Abertura da estrutura de switch-case
                case 1:
                    cx1.entrar(); // Chamada ao método entrar do objeto cx1
                    break;
                case 2:
                    cx1.retirar(); // Chamada ao método retirar do objeto cx1
                    break;
                case 3:
                    // Apresentação do conteúdo do atributo saldo
                    JOptionPane.showMessageDialog(null, "Saldo atual: " + cx1.getSaldo());
                    break;
                case 0:
                    JOptionPane.showMessageDialog(null, "Finalizando programa!");
                    break;
                default:
                    JOptionPane.showMessageDialog(null, "Opção inválida!");
            }
        }while(op != 0); // Repetirá as operações enquanto a opção for diferente de zero
    }
}
```

# Java – Projeto Exemplo

## Controle Caixa



Em tempo de execução

Input

?

Digite:

- 1 - Entrada
- 2 - Retirada
- 3 - Consultar saldo
- 0 - Sair

OK Cancel

Input

?

Digite o valor da entrada:

OK Cancel

Input

?

Digite:

- 1 - Entrada
- 2 - Retirada
- 3 - Consultar saldo
- 0 - Sair

OK Cancel

Input

?

Digite:

- 1 - Entrada
- 2 - Retirada
- 3 - Consultar saldo
- 0 - Sair

OK Cancel

Input

?

Digite o valor da retirada:

OK Cancel

Message

i

Saldo atual: 100.0

OK

Message

i

Saldo atual: 30.0

OK

# Java – Assinatura de métodos



■ A primeira linha do método é chamada de assinatura e ela indica:

- Visibilidade
- Retorno de valor
- O nome do método
- Passagem de parâmetros

# Java – Assinatura de métodos



- Exemplo: Sem retorno e sem parâmetros.

- Na classe de modelagem:

```
public void cadastraProduto() {  
  
}
```

- No método main:

```
cadProd.cadastraProduto();
```

# Java – Assinatura de métodos



- Exemplo: Sem retorno e com parâmetros.

- Na classe de modelagem:

```
public void cadastraProduto(int quantidade) {  
  
}
```

- No método main:

```
cadProd.cadastraProduto(qtde) ;
```

# Java – Assinatura de métodos



- Exemplo: Com retorno e sem parâmetros.

- Na classe de modelagem:

```
public boolean cadastraProduto() {  
  
    return true;  
}
```

- No método main:

```
boolean resposta = cadProd.cadastraProduto();
```

# Java – Assinatura de métodos



- Exemplo: Com retorno e com parâmetros.

- Na classe de modelagem:

```
public boolean cadastraProduto(int quantidade) {  
  
    return true;  
}
```

- No método main:




```
boolean resposta = cadProd.cadastraProduto(qtde);
```

# EXERCÍCIOS



## ■ EXERCÍCIO 1

### ■ Projeto: CalculadoraBasica




Faça o Menu de Opções

# EXERCÍCIOS



## ■ EXERCÍCIO 2

### ■ Projeto: ControleComissao



### Classe: Vendedor

Método  
calculoComissao

```
setNovoSalario(((getvalorVendido*10)/100) + getSalarioBase());  
  
return getNovoSalario;
```