



TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE MULTIPLATAFORMA

TÉCNICA DE
PROGRAMAÇÃO I



TÉCNICA DE PROGRAMAÇÃO I
PROFº LUIZ CLÁUDIO

Java – Operadores Aritméticos



Função	Sinal
Adição	+
Subtração	-
Multiplicação	*
Divisão	/
Resto da divisão	%
Incremento	++
Decremento	--

Java – Operadores Relacionais



Função	Sinal
Igual	==
Diferente	!=
Maior que	>
Maior ou igual a	>=
Menor que	<
Menor ou igual a	<=

Java – Operadores Lógicos



Função	Sinal
E	&&
OU	
Não	!

Java – Conversão de Tipos



Supondo a variável x	Converter em	y recebe o valor convertido
✓ De string para numéricos		
String x = "10"	int	int y = Integer.parseInt(x)
String x = "20.5"	float	float y = Float.parseFloat(x)
String x = "20.5"	double	double y = Double.parseDouble(x)
✓ De numéricos para string		
int x = 10	String	String y = Integer.toString()
float x = 10.5	String	String y = Float.toString()
double x = 10.5	String	String y = Double.toString()

Java – Inserção de Comentários



```
// Comentários em uma única linha
```

```
/* Comentários em  
 * várias linhas  
 */
```

Java – ESTRUTURAS CONDICIONAIS IF



```
if (num1>=10) {  
    System.out.println("Condição verdadeira!");  
}else{  
    System.out.println("Condição falsa!");  
}
```

Exemplo comando if

```
int num1;
```

```
Scanner entrada = new Scanner(System.in);
```

```
System.out.println("Digite o número:");
```

```
num1 = entrada.nextInt();
```

```
if(num1 > 10)
```

```
{
```

```
    System.out.println("O número é maior que 10");
```

```
}
```

```
else {
```

```
    System.out.println("O número é menor que 10");
```

```
}
```

Exemplo comando if operador lógico and

```
setMedia(Double.parseDouble(  
JOptionPane.showInputDialog("Digite a média:")));  
  
If ( (media > 0) &&(media <= 5)){  
    System.out.println("Reprovado");  
    JOptionPane.showMessageDialog(null,"Reprovado");  
}  
  
Else if (( media > 5) && (media <=10))  
{  
    System.out.println("Aprovado");  
    JOptionPane.showMessageDialog(null,"Aprovado");  
}
```

Exemplo comando if operador lógico OR

```
setMedia(Double.parseDouble(  
JOptionPane.showInputDialog("Digite a média:")));
```

```
If ( (media == 6) || (media == 7))
```

```
System.out.println("Aprovado");
```

```
{JOptionPane.showMessageDialog(null,"Aprovado");
```

```
}
```

```
Else if (( media == 5) || (media < 5)){
```

```
System.out.println("Reprovado");
```

```
JOptionPane.showMessageDialog(null,"Reprovado");}
```

Java – ESTRUTURAS CONDICIONAIS SWITCH-CASE



```
switch (op) {  
  case 1:  
    System.out.println("Caso op igual a 1...");  
    break;  
  case 2:  
    System.out.println("Caso op igual a 2...");  
    break;  
  case 3:  
    System.out.println("Caso op igual a 3...");  
    break;  
  default:  
    System.out.println("Caso op não seja 1, 2 ou 3");  
    break;  
}
```

Java – Entrada e Saída de dados com JOptionPane



- Classe JOptionPane e a diretiva import.(javax.swing.JOptionPane)

```
import javax.swing.JOptionPane;  
// ou import javax.swing.*;  
  
public class TesteEntradaSaida {  
  
    public static void main(String[] args) {  
  
        String numero = JOptionPane.showInputDialog("Digite um numero:");  
  
        JOptionPane.showMessageDialog(null, "O número digitado foi: " + numero);  
  
    }  
}
```

