

## SAFETY DATA SHEET (HELAIAN DATA KESELAMATAN)

Product Code: **GETS-6057D**  
Kod Produk:

Preparation Date: **JAN 2022**  
Tarikh Penyediaan:

Revision No: 002  
No. Semakan

### 1. IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE AND OF THE COMPANY PENGENALAN BAHAN KIMIA BERBAHAYA DAN PEMBEKAL

|                      |              |   |                                                                                                                   |
|----------------------|--------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Product Name         | Nama Produk  | : | AD EN TAMCO SIGNAL RED                                                                                            |
| Product Code No.     | Kod Produk   | : | GETS-6057D                                                                                                        |
| Product Type         | Jenis Produk | : | Air dry medium oil alkyd paint                                                                                    |
| Name of Manufacturer | Pembekal     | : | Kansai Paint Asia Pacific Sdn Bhd                                                                                 |
| Address              | Alamat       | : | 4, Solok Waja 2, Kawasan Perindustrian Bukit Raja,<br>Peti Surat 159, 41710 Klang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia |
| Tel. No.             |              | : | 603-33622388                                                                                                      |
| Fax. No.             |              | : | 603-33427223                                                                                                      |

### 2. HAZARDS IDENTIFICATION PENGENALAN BAHAYA

#### GHS Classification

Flammable liquids  
Acute toxicity (oral)  
Acute toxicity (dermal)  
Acute toxicity (inhalation: vapors)  
Skin corrosion/irritation  
Serious eye damage or eye irritation  
Respiratory Sensitization  
Skin Sensitization  
Carcinogenicity  
Reproductive toxicity  
Specific Target Organ Toxicity –  
Single Exposure  
Specific Target Organ Toxicity –  
Repeated Exposure

#### Pengelasan Bahaya

|                                                          |            |
|----------------------------------------------------------|------------|
| Cecair mudah terbakar                                    | Category 3 |
| Ketoksikan akut (oral)                                   | Category 4 |
| Ketoksikan Akut (kulit)                                  | Category 4 |
| Ketoksikan Akut (sedutan: wap)                           | Category 4 |
| Kakisan/kerengsaan kulit                                 | Category 2 |
| Kerosakan mata/kerengsaan mata yang serius               | Category 2 |
| Pemekaan pernafasan                                      | Category 1 |
| Pemekaan kulit                                           | Category 1 |
| Kekarsinogenan                                           | Category 2 |
| Ketoksikan Pembiakan                                     | Category 2 |
| Ketoksikan organ sasaran khusus –<br>Pendedahan Tunggal  | Category 3 |
| Ketoksikan organ sasaran khusus –<br>Pendedahan Berulang | Category 2 |

#### {GHS Hazard Pictogram - Piktogram Bahaya}



Signal Words: "Danger"  
Kata Isyarat: "Bahaya"

## SAFETY DATA SHEET (HELAIAN DATA KESELAMATAN)

Product Code: **GETS-6057D**

Kod Produk:

Preparation Date: **JAN 2022**

Tarikh Penyediaan:

Revision No: 002

No. Semakan

### Hazard Statement

#### Pernyataan Bahaya

| H Code | Hazard Statement                                                           | Pernyataan Bahaya                                                               |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| H226   | Flammable liquid and vapour                                                | Cecair dan wap mudah terbakar                                                   |
| H302   | Harmful in swallowed                                                       | Memudaratkan jika tertelan                                                      |
| H310   | Fatal if in contact with skin                                              | Maut jika terkena kulit                                                         |
| H312   | Harmful if in contact with skin                                            | Memudaratkan jika terkena kulit                                                 |
| H315   | Causes skin and eyes irritation                                            | Menyebabkan kerengsaan kulit dan mata                                           |
| H317   | May cause an allergic skin reaction                                        | Boleh menyebabkan tindak balas alahan kulit                                     |
| H319   | Causes serious eye irritation                                              | Menyebabkan kerengsaan mata yang serius                                         |
| H332   | Harmful if inhaled                                                         | Memudaratkan jika tersedut                                                      |
| H334   | May cause allergic or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled | Boleh menyebabkan gejala alahan atau asma atau kesukaran bernafas jika tersedut |
| H350   | May cause cancer                                                           | Boleh menyebabkan kanser                                                        |
| H360   | May damage fertility or the unborn child                                   | Boleh merosakkan kesuburan atau janin                                           |
| H371   | May cause damage to organs                                                 | Boleh menyebabkan kerosakan organ                                               |

### Precaution Statements

#### Pernyataan Langkah Berjaga-jaga

| P Code | Precautionary Statements                                                     | Pernyataan Langkah Berjaga-jaga                                                                    |
|--------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P201   | Obtain special instructions before use.                                      | Dapatkan arahan khas sebelum menggunakan produk.                                                   |
| P202   | Do not handle until all safety precautions have been read and understood.    | Jangan kendalikan bahan sehingga semua langkah berjaga-jaga keselamatan telah dibaca dan difahami. |
| P210   | Keep away from ignition sources such as heat/sparks/open flame. –No smoking. | Jauhkan daripada haba/percikan api/nyalaan terbuka/permukaan panas. – Dilarang merokok             |
| P233   | Keep container tightly closed.                                               | Pastikan bekas ditutup dengan ketat.                                                               |
| P240   | Ground/bond container and receiving equipment                                | Bumikan bekas dan alat yang digunakan                                                              |
| P241   | Use explosion-proof electrical stirrer, ventilation and lighting.            | Gunakan alat elektrik, pengudaraan dan lampu cegah-letupan.                                        |
| P242   | Use only non-sparking tools.                                                 | Gunakan hanya alatan tanpa percikan api.                                                           |
| P243   | Take precautionary measures against static discharge.                        | Ambil langkah berjaga-jaga terhadap nyahcas statik                                                 |
| P260   | Do not breathe dust/fume/gas/mist/ vapors/spray                              | Jangan sedut habuk/wasap/gas/ kabus/wap/semburan.                                                  |
| P261   | Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray                              | Elakkan daripada tersedut habuk/wap/gas/wasap/semburan                                             |
| P262   | Do not get in eyes, on skin, or on clothing                                  | Jangan biarkan terkena mata, kulit atau pakaian                                                    |
| P264   | Wash hand thoroughly after handling.                                         | Basuh tangan sebersih-bersihnya selepas mengendalikan bahan                                        |
| P270   | Do not eat, drink, or smoke when using this product                          | Jangan makan, minum atau merokok semasa menggunakan produk ini.                                    |
| P271   | Use only outdoors or in a well-ventilated area.                              | Gunakan hanya di luar bangunan atau di dalam kawasan yang dialihudarakan dengan baik.              |
| P272   | Contaminated work clothing shall not be allowed out of the workplace.        | Pakaian kerja yang tercemar tidak boleh dibawa keluar dari tempat kerja.                           |
| P273   | Avoid release to the environment.                                            | Elakkan pelepasan bahan ke persekitaran.                                                           |
| P280   | Wear protective gloves, clothing, eye and face protection.                   | Pakai sarung tangan pelindung/ pakaian pelindung/perindungan mata/perindungan muka                 |
| P281   | Use personal protective equipment as required.                               | Gunakan kelengkapan pelindung diri seperti yang diperlukan.                                        |
| P285   | In case of inadequate ventilation wear respiratory protection.               | Jika pengalihudaraan tidak mencukupi, pakai perlindungan pernafasan.                               |
| P310   | Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.                        | Segera hubungi PUSAT RACUN atau doktor/pakar perubatan.                                            |
| P312   | Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.                 | Hubungi PUSAT RACUN atau doktor/pakar perubatan jika anda rasa tidak sihat                         |
| P321   | Specific treatment: Reference to supplemental first aid instruction          | Rawatan khas: Rujuk arahan tambahan pada langkah pertolongan cemas                                 |

## SAFETY DATA SHEET (HELAIAN DATA KESELAMATAN)

Product Code: **GETS-6057D**

Kod Produk:

Preparation Date: **JAN 2022**

Tarikh Penyediaan:

Revision No: 002

No. Semakan

|                    |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                          |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P322               | Specific measures: Reference to supplemental first aid instruction.                                                             | Langkah khas: Rujuk pada arahan pada langkah pertolongan cemas.                                                                                                          |
| P363               | Wash contaminated clothing before reuse.                                                                                        | Basuh pakaian yang tercemar sebelum menggunakannya semula                                                                                                                |
| P391               | Collect spillage                                                                                                                | Pungut kumpul tumpahan.                                                                                                                                                  |
| P302 + P350        | IF ON SKIN: Gently wash with plenty of soap and water                                                                           | JIKA TERKENA KULIT: Basuh perlahan-lahan dengan sabun dan air yang banyak.                                                                                               |
| P302 + P352        | If on skin: Wash with plenty of soap and water                                                                                  | JIKA TERKENA KULIT: Basuh dengan sabun dan air yang banyak                                                                                                               |
| P304 + P340        | IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.                                | JIKA TERSEDUT: Pindahkan mangsa ke kawasan berudara segar dan biarkan mangsa dalam keadaan rehat supaya mangsa dapat bernafas dengan selesa.                             |
| P304 + P341        | IF INHALED: If breathing is difficult, remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.     | JIKA TERSEDUT: Jika mangsa sukar bernafas, pindahkan mangsa ke kawasan berudara segar dan biarkan mangsa dalam keadaan rehat supaya mangsa dapat bernafas dengan selesa. |
| P308 + P313        | IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.                                                                          | JIKA terdedah atau terkena bahan: Dapatkan nasihat/rawatan perubatan.                                                                                                    |
| P309 + P311        | IF exposed or if you feel unwell: Call a POISON CENTER or doctor/physician.                                                     | JIKA terdedah atau jika anda rasa tidak sihat: Hubungi PUSAT RACUN atau doktor/pakar perubatan.                                                                          |
| P337 + P313        | If eye irritation persists: Get medical advice/attention                                                                        | Jika kerengsaan mata berterusan: Dapatkan nasihat/rawatan perubatan                                                                                                      |
| P303 + P361 + P353 | If on skin (or hair): Remove/take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower.                      | JIKA TERKENA KULIT (atau rambut): Segera tanggalkan/buka semua pakaian yang tercemar. Basuh kulit dengan air/pancuran air                                                |
| P305 + P351 + P338 | IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing | JIKA TERKENA MATA: Bilas berhati-hati dengan air selama beberapa minit. Tanggalkan kanta lekap, jika ada dan dapat dilakukan dengan mudah. Teruskan membilas.            |
| P342 + P311        | If experiencing respiratory symptoms: Call a POISON CENTER or doctor/physician.                                                 | Jika mengalami gejala pernafasan: Hubungi PUSAT RACUN atau doktor/pakar perubatan                                                                                        |
| P370 + P378        | In case of fire, use fire extinguishing media as in section 5 for extinction.                                                   | Jika berlaku kebakaran: Gunakan jenis pemadam api seperti di bahagian 5.                                                                                                 |
| P403 + P233        | Store in a well-ventilated place. Keep container tightly closed.                                                                | Simpan di tempat yang dialihudarkan dengan baik. Pastikan bekas ditutup dengan ketat.                                                                                    |
| P403 + P235        | Store in a well-ventilated place. Keep cool.                                                                                    | Simpan di tempat pengudaraan yang baik. Simpan di tempat dingin                                                                                                          |
| P405               | Store lock up.                                                                                                                  | Simpan di tempat berkunci                                                                                                                                                |
| P501               | Dispose of content/container in accordance to local/national regulation.                                                        | Lupuskan kandungan/ bekas mestilah berpandukan peraturan tempatan atau national.                                                                                         |

### 3. COMPOSITION / INFORMATION ON HAZARDOUS INGREDIENTS

#### KOMPOSISI/MAKLUMAT RAMUAN BAHAN KIMIA BERBAHAYA

| SR. No. | Chemical Name<br>Nama Kimia | Wt (%)<br>Berat (%) | CAS Number<br>Nombor CAS |
|---------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|
| 1       | Xylene                      | 30 to 60            | 1330-20-7                |
| 2       | Solvent naptha              | 3 to <5             | 64742-94-5               |

## SAFETY DATA SHEET (HELAIAN DATA KESELAMATAN)

Product Code: **GETS-6057D**

Kod Produk:

Preparation Date: **JAN 2022**

Tarikh Penyediaan:

Revision No: 002

No. Semakan

### 4. FIRST-AID MEASURES

#### LANGKAH-LANGKAH PERTOLONGAN CEMAS

- a) Eye Contact : Flush eyes with large amount of water for 10 minutes or until irritation subsides. If irritation persists, get medical attention.  
Sentuhan mata : Basuh mata dengan air yang banyak selama 10 minit atau sehingga kerengsaan reda. Jika kerengsaan berterusan, dapatkan bantuan perubatan.
- b) Skin Contact : Remove contaminated clothing, immediately flush with large amounts of water and use soap, if available. Get medical attention, if symptom or pain persists.  
Sentuhan Kulit : Tanggalkan pakaian yang tercemar, basuh serta merta dengan air yang banyak dan sabun sekiranya ada. Jika kerengsaan berterusan, dapatkan bantuan perubatan.
- c) Inhalation : Remove victim to fresh air. Administer artificial respiration if breathing stopped. Keep at rest, seek prompt medical attention.  
Sedutan : Alihkan mangsa ke kawasan berudara segar. Berikan bantuan pernafasan jika pernafasan terhenti. Biarkan mangsa berehat. Dapatkan bantuan perubatan dengan segera.
- d) Ingestion : If swallowed, do not induce vomiting. Keep at rest. Seek prompt medical attention.  
Penelanan : Jika tertelan, jangan cuba merangang untuk muntah. Biarkan mangsa berehat. Dapatkan bantuan perubatan dengan segera.

### 5. FIRE FIGHTING MEASURES

#### LANGKAH-LANGKAH PEMADAMAN KEBAKARAN

- a) Fire Extinguishing Media : Foam, carbon dioxide, dry chemical powder. In case of larger fires, water spray should be used.  
Media pemadaman : Buih, karbon dioksida, serbuk kimia kering. Dalam kebakaran yang besar, semburan air patut digunakan.  
Unsuitable : Water jet.  
Tidak Sesuai : Pancutan air deras.
- b) Fire Fighting Instructions : If a leak or spill has not ignited, use spray to disperse the vapors and to protect worker attempting to stop a leak. Keep adjacent containers cool by spraying with water. Extinguish with foam or dry chemicals & try to cover spills with foam. For major fire, contact local Fire Authority  
Arahan pemadaman api : Jika kebocoran atau tumpahan masih belum bernyala, gunakan semburan air untuk menghamburkan wap dan untuk melindungi pekerja yang cuba menghentikan kebocoran. Pastikan bekas bekas berdekatan sentiasa dingin dengan menggunakan semburan air. Padamkan api dengan alat pemadam api jenis buih atau kimia kering dan cuba tutup tumpahan cecair dengan buih. Untuk kebakaran yang besar, hubungi perkhidmatan Bomba
- c) Special Protective Equipment : Firemen must wear self-contained breathing apparatus  
Alat Perlindungan Khas : Ahli penyelamat mesti memakai alat bantuan pernafasan diri.

## SAFETY DATA SHEET (HELAIAN DATA KESELAMATAN)

Product Code: **GETS-6057D**

Kod Produk:

Preparation Date: **JAN 2022**

Tarikh Penyediaan:

Revision No: 002

No. Semakan

### 6. ACCIDENTAL RELEASE MEASURES

#### LANGKAH-LANGKAH PENGAWALAN PELEPASAN TIDAK SENGAJA

- Exclude sources of ignition & ventilate the area. Exclude nonessential personnel.  
*Alihkan semua punca nyalaan dan pastikan pengudaraan yang baik. Pindahkan semua kakitangan yang tidak berkenaan daripada kawasan terbabit.*
- Avoid breathing vapors. Refer to protective measure listed in section 8.  
*Elakkan daripada menyedut wap. Rujuk kepada Kawalan Pendedahan/Perlindungan diri, Bahagian 8*
- Contain and collect spillages with noncombustible absorbent materials e.g sand, earth vermiculite, diatoriacous earth and place in a suitable container for disposal in accordance with the waste regulations (section 13).  
*Bendung dan kumpulkan bahan yang tumpah dengan menggunakan bahan penyerap yang tidak terbakar seperti pasir atau tanah. Masukkan bahan tumpah kedalam bekas yang sesuai untuk dilupuskan menurut maklumat pembuangan (rujuk bahagian 13).*
- Do not allow to enter drains or water courses.  
*Elakkan tumpahan bahan ke parit atau system penyaliran.*
- Clean preferably with a detergent, avoid the use of solvents.  
*Bersihkan kawasan tercemar dengan bahan pencuci, elak penggunaan "solvent".*
- If the product enters drains or sewers, or in the case of contamination of streams, rivers or lakes contact the relevant authorities.  
*Sekiranya berlaku tumpahan ke parit atau sistem penyaliran hubungi pihak berkuasa yang berkenaan.*

### 7. HANDLING AND STORAGE

#### PENGENDALIAN DAN PENYIMPANAN

##### 7.1 Handling (Pengendalian)

- Handle in well ventilated area.  
*Produk ini hanya digunakan di kawasan yang mempunyai pengudaraan yang baik.*
- The product should only be used in areas from which all naked flames and other sources of ignition have been excluded.  
*Produk ini hanya boleh digunakan di kawasan yang tidak mempunyai sumber api terbuka atau sebarang punca nyalaan yang lain.*
- Keep the container tightly closed. Exclude sources of heat, sparks and open flame.  
*Pastikan bekas bertutup rapat. Elakkan haba, percikan bunga api dan punca nyalaan.*
- Avoid skin and eye contact. Avoid inhalation of vapor. Smoking, eating and drinking should be prohibited in areas of storage and use. For personal protection, see section 8.  
*Elakkan daripada bersentuhan dengan kulit dan mata. Elakkan menyedup wap. Merokok, makan dan minum adalah dilarang di kawasan penyimpanan & pengendalian. Untuk melindungi diri, sila rujuk ke Bahagian 8.*
- Do not press, cut, heat or weld containers. Use only tools that do not produce spark to open and close container  
*Jangan mampat, kerat, panaskan atau kimpal bekas-bekas. Guna hanya peralatan yang tidak menghasilkan percikan bunga api untuk buka dan tutup bekas*
- Regular safe removal of waste material to minimize the risks of spontaneous combustion and other fire hazards.  
*Pelupusan sisa produk atau bekas yang kosong secara selamat yang teratur akan mengurangkan risiko pembakaran spontan atau bahaya kebakaran yang lain.*

##### 7.2 Storage (Penyimpanan)

- Observe the label precautions. Store separately from oxidizing agents and strongly alkaline and strongly acidic materials.  
*Perhatikan label keselamatan. Simpan berasingan daripada agen pengoksidaan, alkali dan asid yang kuat.*
- Store at ambient temperature in a dry, well ventilated place away from sources of heat, ignition and direct sunlight.  
*Simpan pada suhu persekitaran yang kering serta mempunyai peredaran udara yang baik juga bebas daripada punca haba, punca api dan cahaya matahari secara terus.*
- Containers which are opened should be properly resealed and keep upright to prevent leakage.  
*Bekas bekas yang telah dibuka mestilah ditutup semula dengan betul dan pastikan ia berada di dalam keadaan menegak untuk mengelakkan sebarang kebocoran atau tumpahan.*

**SAFETY DATA SHEET (HELAIAN DATA KESELAMATAN)**Product Code: **GETS-6057D**Preparation Date: **JAN 2022**

Revision No: 002

Kod Produk:

Tarikh Penyediaan:

No. Semakan

**8. EXPOSURE CONTROLS / PERSONAL PROTECTION**  
**KAWALAN PENDEDAHAN DAN PERLINDUNGAN DIRI**
**8.1 Engineering Measures****Langkah kawalan kejuruteraan**

- Provide adequate ventilation. Where reasonably practicable this should be achieved by the use of local exhaust ventilation and good general extraction.  
*Pastikan pengudaraan yang baik. Setakat mana yang praktikal, penggunaan alat pengudaraan ekzos setempat dan sistem ekstraksi yang baik adalah memadai.*
- Suitable respiratory protective equipment should be worn.  
*alat pernafasan yang sesuai perlu digunakan.*
- Ground equipment for fluid transfer, pumping and stirring.  
*Peralatan elektrik dan mechanical yang digunakan untuk mengacau dan memindahkan (mengepam, menapis menyembur, menuang) mestilah dilindungi mengikut tatacara nyahcas elektrik(pembumian) yang sewajarnya.*

**8.2 Exposure limits****Had Pendedahan**

Occupational Exposure Standards and/or Maximum Exposure Limits have been established by the Health and Safety Commission or recommended by the supplier for certain of the ingredients. OELs are taken from the current versions of EH40 except those marked 'Sup' which are assigned by the supplier of the substance.

*Piawaian Pendedahan Pekerjaan (PPP) dan/atau Had Pendedahan Maksima (HPM) telahpun ditubuhkan Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan atau pembekal bahan untuk pengenalanpastian sebahagian daripada bahan bahan had pendedahan pekerjaan yang terdapat di dalam produk. Maklumat lanjut boleh diperolehi di dalam Panduan Pengelasan Bahan Kimia Berbahaya 1997.*

| Substances<br>Bahan-bahan | Occupational Exposure Limits<br>Had Pendedahan Pekerjaan |                                          |                        |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
|                           | 8hr TWA (+)<br>8 jam TWA (+)                             | 15 minutes STEL (+)<br>15 minit STEL (+) | Notes<br>Maklumat lain |
| Xylene<br>Solvent naptha  | 100ppm<br>17ppm                                          | N. AV<br>N. AV                           | N. AV<br>N. AV         |

Further guidance on OES/MEL and the assessment of occupational exposure to harmful materials, including mixed exposures, is given in HSE Guidance Note EH40.

*(Panduan selanjutnya untuk PPP/HPM dan penilaian bagi pendedahan pekerjaan kepada bahan berbahaya, termasuk pendedahan kepada bahan berbahaya campuran adalah terkandung dalam Nota Panduan "HSE Guidance Note EH40.*



## SAFETY DATA SHEET (HELAIAN DATA KESELAMATAN)

Product Code: **GETS-6057D**

Kod Produk:

Preparation Date: **JAN 2022**

Tarikh Penyediaan:

Revision No: 002

No. Semakan

### 8.3 Personal protection

#### Perlindungan Diri

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eye Protection<br><i>Perlindungan Mata</i>               | : Eye protection designed to protect against liquid splashed should be worn.<br>: Perlindungan mata yang sesuai untuk melindungi daripada percikan cecair hendaklah dipakai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Respiratory protection<br><i>Perlindungan Pernafasan</i> | : All personal protective equipment, including respiratory protective equipment, used to control exposure to hazardous substances must be selected to meet the requirements of the COSHH Regulation.<br>: Kesemua alat perlindungan diri termasuk alat perlindungan pernafasan yang digunakan untuk mengawal pendedahan bahan-bahan berbahaya mestilah mematuhi garis panduan yang ditetapkan oleh COSHH.                                                                                                                                                                                                               |
| Hand Protection<br><i>Perlindungan tangan</i>            | : When skin exposure may occur, advice should be sought from glove suppliers on appropriate types. Barrier creams may help to protect exposed areas of skin but are not substitutes for full physical protection. They should not be applied once exposure has occurred.<br>: Jika ada kemungkinan terkena kulit, nasihat perlu diperolehi daripada pembekal sarung tangan untuk jenis yang sesuai. Krim perlindungan mungkin boleh digunakan untuk melindungi kulit yang terdedah walaupun demikian ia tidak boleh menjamin perlindungan fizikal yang sepenuhnya. Ia tidak patut disapukan setelah pendedahan berlaku. |
| Skin protection<br><i>Perlindungan kulit</i>             | : Cotton or cotton/synthetic overalls or coveralls are normally suitable. Grossly contaminated clothing should be removed and the skin washed with soap and water or a proprietary skin cleaner.<br>: Pakaian luar jenis kapas atau sintetik/kapas lazimnya adalah sesuai. Tanggalkan pakaian yang nyata tercemar, dan kulit dibasuh dengan sabun dan air atau pencuci yang sesuai.                                                                                                                                                                                                                                     |

## 9. PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES

### SIFAT-SIFAT FIZIKAL DAN KIMIA

|                                                                  |                                                    |                                                        |                                  |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Physical State<br><i>Keadaan fizikal</i>                         | Viscous liquid<br><i>Cecair pekat</i>              | Solubility in Water<br><i>Kebolehlarutan dalam air</i> | Immiscible<br><i>Tidak larut</i> |
| Odour<br><i>Bau</i>                                              | Characteristic odour<br><i>Bau pelarut organik</i> | pH                                                     | N. AP                            |
| Colour<br><i>Warna</i>                                           | Red<br><i>Merah</i>                                | Flash point<br><i>Takat kilat</i>                      | > 43°C                           |
| Specific Gravity<br><i>Graviti tentu</i>                         | 1.020 - 1.080 kg/l                                 | Explosion limit<br><i>Tahap letupan bawah</i>          | N. AV                            |
| % Non-Volatiles (By Wt.)<br><i>Kandungan Sejatan Tak Organik</i> | 46 – 56 %                                          |                                                        |                                  |

## 10. STABILITY AND REACTIVITY

### KESTABILAN DAN KEAKTIFAN

- Stable under the recommended storage and handling conditions.  
*Stabil sekiranya dikendalikan di bawah keadaan yang disyorkan.*
- Keep away from oxidizing agents and strongly alkaline and strongly acidic materials to prevent the possibility of exothermic reaction.  
*Jauhkan daripada agen pengoksidaan dan bahan beralkali atau berasid yang kuat untuk mengelakkan kemungkinan berlakunya tindakbalas eksotermik.*

## SAFETY DATA SHEET (HELAIAN DATA KESELAMATAN)

Product Code: **GETS-6057D**  
Kod Produk:

Preparation Date: **JAN 2022**  
Tarikh Penyediaan:

Revision No: 002  
No. Semakan

- In case of fire, hazardous decomposition products such as smoke, carbon monoxide, carbon dioxide and oxides of nitrogen may be produced.  
*Pembakaran mungkin menghasilkan asap, karbon monoksida, karbon dioksida dan nitrogen oksida.*

### 11. TOXICOLOGICAL INFORMATION MAKLUMAT TOKSIKOLOGI

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                |                                                                       |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Acute toxicity<br><i>Ketoksikan akut</i> | Xylene<br>Solvent Naptha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | LD <sub>50</sub> oral:<br>5000mg/kg [rat]<br><3000mg/kg [rat ] | LD <sub>50</sub> Dermal:<br>12400mg/kg[rabbit]<br>>3160mg/kg [rabbit] |
| Inhalation<br><i>Penyedutan</i>          | : Exposure to organic solvent vapors may result in adverse health effects such as irritation of the mucous membrane and the respiratory system and adverse effects on the renal and central nervous systems. Symptoms include headache, dizziness, fatigue, muscular weakness, drowsiness and in extreme cases loss of consciousness.<br>: <i>Pendedahan terhadap wap pelarut kimia boleh memudaratkan kesihatan seperti boleh merengsakan membrane mukos dan saluran pernafasan dan boleh memberi kesan ke atas sistem saraf pusat dan sistem perkumuhan. Tanda tandanya termasuk sakit kepala, pening, letih, lemah otot, rasa mual dan jika keadaan yang tenat boleh menyebabkan pengsan.</i> |                                                                |                                                                       |
| Skin contact<br><i>Sentuhan kulit</i>    | : Repeated or prolonged contact with the product may lead to removal of natural fats from the skin resulting in non-allergic contact dermatitis and absorption through the skin.<br>: <i>Pendedahan berulang kali atau berpanjangan boleh menyebabkan penyahlemakkan kulit dan seterusnya menjadikan kulit kering, ketidakselesaan dan dermatitis.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                |                                                                       |
| Eye contact<br><i>Sentuhan Mata</i>      | : Splashes in the eyes may cause irritation and reversible eyes damage.<br>: <i>Percikan ke dalam mata akan mengakibatkan ketidakselesaan dan kecederaan mata sementara.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                |                                                                       |
| Ingestion<br><i>Penelanan</i>            | : Ingestion may result in the following affects; sore throat, abdominal pain, drowsiness, nausea, vomiting and diarrhea. Other effects may be as described for exposure to vapours.<br>: <i>Akan memberi kesan ketidakselesaan kerongkong, sakit perut, loya, muntah dan cirit birit. Kesan kesan lain adalah seperti yang tersebut di dalam 'Penyedutan'.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                |                                                                       |

### 12. ECOLOGICAL INFORMATION MAKLUMAT EKOLOGI

There is no data available on the product itself. The product should not be allowed to enter drains or water courses or be deposited where it can affect ground or surface water. The Air Pollution Control requirements of regulations made under the Environmental Protection Act may apply to the use of this product.

*Tidak terdapat sebarang data untuk produk ini. Produk ini tidak dibenarkan dibuang ke dalam parit, kawasan perairan ataupun dibuang melalui cara tambah tanah di mana ia dapat mencemarkan air di permukaan atau bawah tanah.*

- Mobility : N. AV.
- Biodegradability : N. AV.
- Bioaccumulation : N. AV.
- Sewage Treatment : N. AV.



## SAFETY DATA SHEET (HELAIAN DATA KESELAMATAN)

Product Code: **GETS-6057D**

Kod Produk:

Preparation Date: **JAN 2022**

Tarikh Penyediaan:

Revision No: 002

No. Semakan

### 13. DISPOSAL CONSIDERATIONS

#### MAKLUMAT PEMBUANGAN

- This product is not suitable for disposal by either landfill or via municipal sewer, drains, natural streams or rivers.  
*Produk in tidak sesuai untuk dibuang melalui cara tambah tanah atau pembentungan perbandaran,parit, anak sungai atau sungai semulajadi.*
- Recover or recycle of possible, otherwise incineration.  
*Lakukan pemulihan atau kita semula untuk pelupusan sisa pembuangan.*
- Empirical containers should be taken for recycling, recovery or disposal.  
*Jika tidak, lakukan penunuan. Bekas bekas kosong hendaklah dibawa untuk kitaran semula, pemulihan hasil atau pembuangan.*
- For any disposal, care should be taken to ensure that a suitably qualified or licensed contractors has been selected.  
*Untuk pelupusan produk atau bekas kosong, hendaklah melalui kontraktor yang bertauliah atau yang berlesen.*

### 14. TRANSPORTATION INFORMATION

#### MAKLUMAT PENGANGKUTAN

##### Transport Details (Butir Pengangkutan)

Class : 3  
Kelas  
Packing Group : III  
Kumpulan Pembungkusan  
Proper Shipping Name : Paint  
Nama Perkapalan Wajar  
UN Number : 1263

##### For Land Transport (Pengangkutan Darat)

Chemical Name : Paint  
Nama Kimia : Cat  
Item Number : N. AV  
Nombor item  
Trem Card : 30G35  
Trem Kad

##### For Sea Transport (IMDG) (Pengangkutan Laut)

Marine Pollutant : No  
Pencemaran Hidupan Laut : Tidak  
EMS No. : 3-05  
Nombor EMS  
MFAG No. : 310  
Nombor MFAG  
IMDG Code : N. AV  
Kod IMDG

##### For Air Transport (Pengangkutan Udara)

ICAO/IATA Class : N. AV  
Kelas ICAO/TATA

### 15. REGULATORY INFORMATION

#### MAKLUMAT PENGAWALAN

Follow the local regulations.

## SAFETY DATA SHEET (HELAIAN DATA KESELAMATAN)

Product Code: **GETS-6057D**

Kod Produk:

Preparation Date: **JAN 2022**

Tarikh Penyediaan:

Revision No: 002

No. Semakan

### 16. OTHER INFORMATION (IF ANY): N. AV

#### MAKLUMAT LAIN

Further information about hazard classifications can be found in the Industry Code of Practice on Chemicals Classification and Hazard Communication (ICOP) 2014.

*Maklumat lanjutan mengenai pengelasan bahaya boleh diperolehi di Kod Amalan Industri mengenai Klasifikasi Bahan Kimia dan Komunikasi Bahaya (ICOP) 2014.*

The information in this data sheet is provided in accordance with the requirements of the Occupational Safety and Health (Classification, Labelling and Safety Data Sheet of Hazardous Chemicals) Regulations 2013.

*Maklumat didalam risalah data ini selaras dengan Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerja (Pengelasan, Pelabelan dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya) 2013.*

The information contained in this data sheet is based on the present state of knowledge and current national legislation. It provides guidance on health, safety and environmental aspects of the product and should not be construed as any guarantee of technical performance or suitability for any particular applications.

*Maklumat yang terdapat di dalam risalah ini adalah berdasarkan pada pengetahuan dan undang undang yang dirangkumi masa kini. Ianya memberi panduan kesihatan, keselamatan dan alam sekitar, walaupun demikian ia tidak memberi jaminan kepada kesesuaian produk untuk sesuatu penggunaan.*

Further information and relevant advice can be found in:

*Untuk maklumat lanjut dan nasihat, sila dapatkan daripada:*

*The Chemicals (Hazard Information and Packaging for Supply) Regulations 1994 (SI 1994:3247)*

*Highly Flammable Liquids and liquified Petroleum Gases Regulations 1972 (SI 1972:917)*

*Control of Substances Hazardous to Health Regulations 1988 (SI 1988:1637)*

*Manual Handling Operations Regulations 1992 (SI 1992:2793)*

*Environmental protection (Duty of Care) Regulations 1992 (SI 1992:2839)*

*Occupational Exposure Limits, EH 40*

*The storage of flammable liquid in containers, HS(G)51*

*Storage of Packaged Dangerous Substances HS(G)71*

*The Approved Guide to the Classification and labeling of Substances and preparation Dangerous for Supply (Second Edition) L63*

*The Approved Supply List, L61*

*The Approved Code of Practice: Safety Data Sheets for Substances and Preparation Dangerous for supply, L62*

Note :        N. AV        : Not Available  
                  N. AP        : Not Applicable

**Remarks** : This SDS, described as satisfactorily as possible, does not cover every cases of danger. Hazard information on paint products is estimated as a mixture based on individual raw materials. The use of this information is beyond our control and our knowledge. The information is provided without any representation or warranty, express or implied, regarding its accuracy or correctness.