

SAFETY DATA SHEET (HELAIAN DATA KESELAMATAN)

Product Code: **GPTS-7232C**

Kod produk:

Preparation Date: **JAN 2022**

Tarikh Penyediaan:

Revision No: 002

No. Semakan

1. IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE AND OF THE COMPANY

PENGENALAN BAHAN KIMIA BERBAHAYA DAN PEMBEKAL

Product Name	Nama Produk	:	PU RAL9005 JET BLACK
Product Code No.	Kod Produk	:	GPTS-7232C
Product Type	Jenis Produk	:	High performance fast drying acrylic urethane gloss finish.
Name of Manufacturer	Pembekal	:	Kansai Paint Asia Pacific Sdn Bhd
Address	Alamat	:	4, Solok Waja 2, Kawasan Perindustrian Bukit Raja, Peti Surat 159, 41710 Klang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia
Tel. No.		:	603-33415333
Fax. No		:	603-33427223

2. HAZARDS IDENTIFICATION

PENGENALAN BAHAYA

GHS Classification

Flammable liquids
Acute toxicity (inhalation)
Acute toxicity (dermal)
Acute toxicity (inhalation)
Skin corrosion/irritation
Serious eye damage/eye irritation
Respiratory sensitization
Skin sensitization
Carcinogenicity
Reproductive toxicity
Specific target organ systemic toxicity –
Single exposure
Specific target organ systemic toxicity –
Repeated exposure
Hazardous to aquatic environment –
Acute hazard
Hazardous to aquatic environment –
Chronic hazard

Pengelasan Bahaya

Cecair mudah terbakar	Category 3
Ketoksikan akut (penyedutan)	Category 4
Ketoksikan Akut (kulit)	Category 4
Ketoksikan akut (penyedutan)	Category 4
Kakisan/ kerengsaan kulit	Category 2
Kerosakan mata/ kerengsaan mata yang serius	Category 2
Pemekaan Pernafasan	Category 1
Pemekaan Kulit	Category 1
Kekarsinogenan	Category 2
Ketoksikan Pembiakan	Category 2
Ketoksikan organ sasaran khusus – Pendedahan tunggal	Category 3
Ketoksikan organ sasaran khusus – Pendedahan berulang	Category 2
Berbahaya kepada persekitaran akuatik – Bahaya akut	Category 1
Berbahaya kepada persekitaran akuatik – Bahaya kronik akut	Category 3

SAFETY DATA SHEET (HELAIAN DATA KESELAMATAN)

Product Code: **GPTS-7232C**

Kod produk:

Preparation Date: **JAN 2022**

Tarikh Penyediaan:

Revision No: 002

No. Semakan

{GHS Hazard Pictogram - Piktogram Bahaya}



Signal Words: "Danger"

Kata Isyarat: "Bahaya"

Hazard Statement

Pernyataan Bahaya

H Code	Hazard Statement	Pernyataan Bahaya
H226	Flammable liquid and vapor.	Cecair dan wap mudah terbakar
H302	Harmful if swallowed, in contact with skin or inhaled	memudaratkan jika tertelan, terkena kulit atau tersedut
H312	Harmful if in contact with skin	Memudaratkan jika bersentuhan dengan kulit
H315	Causes skin and eyes irritation	Menyebabkan kerengsaan kulit dan mata
H316	Causes serious eye irritation	Menyebabkan kerengsaan mata yang serius
H332	Harmful if inhaled.	Memudaratkan jika tersedut.
H351	Suspected of causing cancer	Disyaki penyebab kanser
H360	May damage fertility of unborn child	Boleh merosakkan kesuburan atau bayi belum lahir
H370	Causes damage to organs	Menyebabkan kerosakan organ
H372	Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure	Menyebabkan kerosakan kepada organ-organ melalui pendedahan yang berpanjangan atau berulang-ulang
H304	May be fatal if swallowed and enter airways	Boleh membawa maut jika tertelan dan memasuki saluran pernafasan
H400	Very toxic to aquatic life	Sangat toksik kepada hidupan akuatik
H411	Toxic to aquatic life with long lasting effects	Toksik kepada hidupan akuatik dengan kesan yang lama

Precautionary Statement

Pernyataan Langkah Berjaga-jaga

P Code	Precautionary Statements	Pernyataan Langkah Berjaga-jaga
P201	Obtain special instructions before use.	Dapatkan arahan khas sebelum menggunakan produk.
P202	Do not handle until all safety precautions have been read and understood.	Jangan kendalikan bahan sehingga semua langkah berjaga-jaga keselamatan telah dibaca dan difahami.
P210	Keep away from ignition sources such as heat/sparks/open flame. –No smoking.	Jauhkan daripada haba/percikan api/nyalaan terbuka/permukaan panas. – Dilarang merokok
P233	Keep container tightly closed.	Pastikan bekas ditutup dengan ketat.
P240	Ground/bond container and receiving equipment	Bumikan bekas dan alat yang digunakan
P241	Use explosion-proof electrical stirrer, ventilation and lighting.	Gunakan alat elektrik, pengudaraan dan lampu cegah-letupan.
P242	Use only non-sparking tools.	Gunakan hanya alatan tanpa percikan api.
P243	Take precautionary measures against static discharge.	Ambil langkah berjaga-jaga terhadap nyahcas statik
P260	Do not breathe dust/fume/gas/mist/ vapors/spray	Jangan sedut habuk/wasap/gas/ kabus/wap/semburan.
P261	Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray	Elakkan daripada tersedut habuk/wap/gas/wasap/semburan
P264	Wash hand thoroughly after handling.	Basuh tangan sebersih-bersihnya selepas mengendalikan bahan
P272	Contaminated work clothing shall not be allowed out of the workplace.	Pakaian kerja yang tercemar tidak boleh dibawa keluar dari tempat kerja.
P273	Avoid release to the environment.	Elakkan pelepasan bahan ke persekitaran.
P280	Wear protective gloves, clothing, eye and face protection.	Pakai sarung tangan pelindung/ pakaian pelindung/perindungan mata/perindungan muka

SAFETY DATA SHEET (HELAIAN DATA KESELAMATAN)

Product Code: **GPTS-7232C**

Preparation Date: **JAN 2022**

Revision No: 002

Kod produk:

Tarikh Penyediaan:

No. Semakan

P281	Use personal protective equipment as required.	<i>Gunakan kelengkapan pelindung diri seperti yang diperlukan.</i>
P285	In case of inadequate ventilation wear respiratory protection.	<i>Jika pengalihan udara tidak mencukupi, pakai perlindungan pernafasan</i>
P310	Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.	<i>Segera hubungi PUSAT RACUN atau doktor/pakar perubatan.</i>
P314	Get medical advice/attention if you feel unwell.	<i>Dapatkan nasihat/rawatan perubatan jika anda rasa tidak sihat.</i>
P321	Specific treatment: Reference to supplemental first aid instruction	<i>Rawatan khas: Rujuk arahan tambahan pada langkah pertolongan cemas</i>
P362	Take off contaminated clothing and wash before reuse.	<i>Tanggalkan pakaian tercemar dan basuh sebelum menggunakannya semula</i>
P391	Collect spillage	<i>Pungut kumpul tumpahan</i>
P302 + P352	If on skin: Wash with plenty of soap and water	<i>JIKA TERKENA KULIT: Basuh dengan sabun dan air yang banyak</i>
P304 + P341	IF INHALED: If breathing is difficult, remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.	<i>JIKA TERSEDUT: Jika mangsa sukar bernafas, pindahkan mangsa ke kawasan berudara segar dan biarkan mangsa dalam keadaan rehat supaya mangsa dapat bernafas dengan selesa</i>
P308 + P313	IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.	<i>JIKA terdedah atau terkena bahan: Dapatkan nasihat/rawatan perubatan</i>
P332 + P313	If skin irritation occurs: Get medical advice/attention.	<i>Jika berlaku kerengsaan kulit: Dapatkan nasihat/rawatan perubatan.</i>
P333 + P313	If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention.	<i>Jika berlaku kerengsaan kulit atau ruam: Dapatkan nasihat/rawatan perubatan.</i>
P303 + P361 + P353	If on skin (or hair): Remove/take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower.	<i>JIKA TERKENA KULIT (atau rambut): Segera tanggalkan/buka semua pakaian yang tercemar. Basuh kulit dengan air/pancuran air</i>
P305 + P351 + P338	IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.	<i>JIKA TERKENA MATA: Bilas berhati-hati dengan air selama beberapa minit. Tanggalkan kanta lekap, jika ada dan dapat dilakukan dengan mudah. Teruskan membilas.</i>
P342 + P311	If experiencing respiratory symptoms: Call a POISON CENTER or doctor/physician.	<i>Jika mengalami gejala pernafasan: Hubungi PUSAT RACUN atau doktor/pakar perubatan</i>
P370 + P378	In case of fire, use fire extinguishing media as in section 5 for extinction.	<i>Jika berlaku kebakaran: Gunakan jenis pemadam api seperti di bahagian 5.</i>
P403 + P235	Store in a well-ventilated place. Keep cool.	<i>Simpan di tempat pengudaraan yang baik. Simpan di tempat dingin</i>
P405	Store lock up.	<i>Simpan di tempat berkunci</i>
P501	Dispose of content/container in accordance to local/national regulation.	<i>Lupuskan kandungan/ bekas mestilah berpandukan peraturan tempatan atau national.</i>

SAFETY DATA SHEET (HELAIAN DATA KESELAMATAN)

Product Code: **GPTS-7232C**

Kod produk:

Preparation Date: **JAN 2022**

Tarikh Penyediaan:

Revision No: 002

No. Semakan

3. COMPOSITION / INFORMATION ON HAZARDOUS INGREDIENTS KOMPOSISI/MAKLUMAT RAMUAN BAHAN KIMIA BERBAHAYA

SR. No.	Chemical Name <i>Nama Kimia</i>	Wt (%) <i>Berat (%)</i>	CAS No. <i>No. CAS</i>
1.	1-Methoxy-2-propanol Acetate	5 to <10	108-65-6
2.	Solvent Naphtha	5 to <10	64742-95-6
3.	Decanedioic acid (1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidiny) methyl ester	< 1	82919-37-7
4.	2,6-dimethylheptan-4-one	< 1	108-83-8
5.	1,2,4-trimethylbenzene	< 6	95-63-6
6.	Polyurethane Resin	< 30	Trade Secret

4. FIRST-AID MEASURES LANGKAH-LANGKAH PERTOLONGAN CEMAS

- | | | |
|----|---|---|
| a) | Eye Contact

<i>Sentuhan mata</i> | Flush eyes with large amount of water for 10 minutes or until irritation subsides. If irritation persists, get medical attention.

<i>Basuh mata dengan air yang banyak selama 10 minit atau sehingga kerengsaan reda. Jika kerengsaan berterusan, dapatkan bantuan perubatan.</i> |
| b) | Skin Contact

<i>Sentuhan Kulit</i> | Remove contaminated clothing, immediately flush with large amounts of water and use soap, if available. Get medical attention, if symptom or pain persists.

<i>Tanggalkan pakaian yang tercemar, basuh serta merta dengan air yang banyak dan sabun sekiranya ada. Jika kerengsaan berterusan, dapatkan bantuan perubatan.</i> |
| c) | Inhalation

<i>Sedutan</i> | Remove victim to fresh air. Administer artificial respiration if breathing stopped. Keep at rest, seek prompt medical attention

<i>Alihkan mangsa ke kawasan berudara segar. Berikan bantuan pernafasan jika pernafasan terhenti. Biarkan mangsa berehat. Dapatkan bantuan perubatan dengan segera.</i> |
| d) | Ingestion

<i>Penelanan</i> | If swallowed, do not induce vomiting. Keep at rest. Seek prompt medical attention.

<i>Jika tertelan, jangan cuba merangsang untuk muntah. Biarkan mangsa berehat. Dapatkan bantuan perubatan dengan segera.</i> |

SAFETY DATA SHEET (HELAIAN DATA KESELAMATAN)

Product Code: **GPTS-7232C**

Kod produk:

Preparation Date: **JAN 2022**

Tarikh Penyediaan:

Revision No: 002

No. Semakan

5. FIRE FIGHTING MEASURES

LANGKAH-LANGKAH PEMADAMAN KEBAKARAN

- | | | |
|----|---|---|
| a) | Fire Extinguishing Media
<i>Media pemadaman</i> | Foam, carbon dioxide, dry chemical powder. In case of larger fires, water spray should be used.
<i>Buih, karbon dioksida, serbuk kimia kering. Dalam kebakaran yang besar, semburan air patut digunakan.</i> |
| | Unsuitable
<i>Tidak Sesuai</i> | Water jet.
<i>Pancutan air deras</i> |
| b) | Fire Fighting Instructions

<i>Arahan pemadaman api</i> | If a leak or spill has not ignited, use spray to disperse the vapours and to protect worker attempting to stop a leak. Keep adjacent containers cool by spraying with water. Extinguish with foam or dry chemicals & try to cover spills with foam. For major fire, contact local Fire Authority
<i>Jika kebocoran atau tumpahan masih belum bernyala, gunakan semburan air untuk menghamburkan wap dan untuk melindungi pekerja yang cuba menghentikan kebocoran. Pastikan bekas bekas berdekatan sentiasa dingin dengan menggunakan semburan air. Padamkan api dengan alat pemadam api jenis buih atau kimia kering dan cuba tutup tumpahan cecair dengan buih. Untuk kebakaran yang besar, hubungi perkhidmatan Bomba</i> |
| c) | Special Protective Equipment
<i>Alat Perlindungan Khas</i> | Firemen must wear self-contained breathing apparatus.
<i>Ahli penyelamat mesti memakai alat bantuan pernafasan diri.</i> |

6. ACCIDENTAL RELEASE MEASURES

LANGKAH-LANGKAH PENGAWALAN PELEPASAN TIDAK SENGAJA

- Exclude sources of ignition & ventilate the area. Exclude nonessential personnel.
Alihkan semua punca nyalaan dan pastikan pengudaraan yang baik. Pindahkan semua kakitangan yang tidak berkenaan daripada kawasan terbabit.
- Avoid breathing vapors. Refer to protective measure listed in section 8.
Elakkan daripada menyedut wap. Rujuk kepada Kawalan Pendedahan/Perlindungan diri, Bahagian 8
- Contain and collect spillages with noncombustible absorbent materials e.g sand, earth vermiculite, diatoriacous earth and place in a suitable container for disposal in accordance with the waste regulations (section 13).
Bendung dan kumpulkan bahan yang tumpah dengan menggunakan bahan penyerap yang tidak terbakar seperti pasir atau tanah. Masukkan bahan tumpah kedalam bekas yang sesuai untuk dilupuskan menurut maklumat pembuangan (rujuk bahagian 13).
- Do not allow to enter drains or water courses.
Elakkan tumpahan bahan ke parit atau system penyaliran.
- Clean preferably with a detergent, avoid the use of solvents.
Bersihkan kawasan tercemar dengan bahan pencuci, elak penggunaan "solvent".
- If the product enters drains or sewers, or in the case of contamination of streams, rivers or lakes contact the relevant authorities.
Sekiranya berlaku tumpahan ke parit atau sistem penyaliran hubungi pihak berkuasa yang berkenaan.

SAFETY DATA SHEET (HELAIAN DATA KESELAMATAN)

Product Code: **GPTS-7232C**

Preparation Date: **JAN 2022**

Revision No: 002

Kod produk:

Tarikh Penyediaan:

No. Semakan

7. HANDLING AND STORAGE PENGENDALIAN DAN PENYIMPANAN

7.1 Handling (Pengendalian)

- Handle in well ventilated area.
Produk ini hanya digunakan di kawasan yang mempunyai pengudaraan yang baik.
- The product should only be used in areas from which all naked flames and other sources of ignition have been excluded.
Produk ini hanya boleh digunakan di kawasan yang tidak mempunyai sumber api terbuka atau sebarang punca nyalaan yang lain
- Keep the container tightly closed. Exclude sources of heat, sparks and open flame.
Pastikan bekas bertutup rapat. Elakkan haba, percikan bunga api dan punca nyalaan
- Avoid skin and eye contact. Avoid inhalation of vapour. Smoking, eating and drinking should be prohibited in areas of storage and use. For personal protection, see section 8.
Elakkan daripada bersentuhan dengan kulit dan mata. Elakkan menyedup wap. Merokok, makan dan minum adalah dilarang di kawasan penyimpanan & pengendalian. Untuk melindungi diri, sila rujuk ke Bahagian 8.
- Do not press, cut, heat or weld containers. Use only tools that do not produce spark to open and close container.
Jangan mampat, kerat, panaskan atau kimpal bekas-bekas. Guna hanya peralatan yang tidak menghasilkan percikan bunga api untuk buka dan tutup bekas.
- Regular safe removal of waste material to minimize the risks of spontaneous combustion and other fire hazards.
Pelupusan sisa produk atau bekas yang kosong secara selamat yang teratur akan mengurangkan risiko pembakaran spontan atau bahaya kebakaran yang lain.

7.2 Storage (Penyimpanan)

- Observe the label precautions. Store separately from oxidizing agents and strongly alkaline and strongly acidic materials.
Perhatikan label keselamatan. Simpan berasingan daripada agen pengoksidaan, alkali dan asid yang kuat.
- Store at ambient temperature in a dry, well ventilated place away from sources of heat, ignition and direct sunlight.
Simpan pada suhu persekitaran yang kering serta mempunyai peredaran udara yang baik juga bebas daripada punca haba, punca api dan cahaya matahari secara terus.
- Containers which are opened should be properly resealed and keep upright to prevent leakage.
Bekas bekas yang telah dibuka mestilah ditutup semula dengan betul dan pastikan ia berada di dalam keadaan menegak untuk mengelakkan sebarang kebocoran atau tumpahan.

8. EXPOSURE CONTROLS / PERSONAL PROTECTION KAWALAN PENDEDAHAN DAN PERLINDUNGAN DIRI

8.1 Engineering Measures (Langkah kawalan kejuruteraan)

- Provide adequate ventilation. Where reasonably practicable this should be achieved by the use of local exhaust ventilation and good general extraction.
Pastikan pengudaraan yang baik. Setakat mana yang praktikal, penggunaan alat pengudaraan ekzos setempat dan sistem ekstraksi yang baik adalah memadai.
- Suitable respiratory protective equipment should be worn.
alat pernafasan yang sesuai perlu digunakan.
- Ground equipment for fluid transfer, pumping and stirring.
Peralatan elektrik dan mechanical yang digunakan untuk mengacau dan memindahkan (mengepam, menapis menyembur, menuang) mestilah dilindungi mengikut tatacara nyahcas elektrik(pembumian) yang sewajarnya.

SAFETY DATA SHEET (HELAIAN DATA KESELAMATAN)

Product Code: **GPTS-7232C**

Kod produk:

Preparation Date: **JAN 2022**

Tarikh Penyediaan:

Revision No: 002

No. Semakan

8.2 Exposure limits (Had Pendedahan)

Occupational Exposure Standards and/or Maximum Exposure Limits have been established by the Health and Safety Commission or recommended by the supplier for certain of the ingredients. OELs are taken from the current versions of EH40 except those marked 'Sup' which are assigned by the supplier of the substance.

Piawaian Pendedahan Pekerjaan (PPP) dan/atau Had Pendedahan Maksima (HPM) telahpun ditubuhkan Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan atau pembekal bahan untuk pengenalpastian sebahagian daripada bahan-bahan had pendedahan pekerjaan yang terdapat di dalam produk. Maklumat lanjut boleh diperolehi di dalam Panduan Pengelasan Bahan Kimia Berbahaya 1997.

Substances (Bahan-bahan)	Occupational Exposure Limits (Had Pendedahan Pekerjaan)		
	8hr TWA (+) 8 jam TWA (+)	15 min STEL (+) 15 minit STEL (+)	Notes (Maklumat lain)
1-Methoxy-2-propanol Acetate	100 ppm	N. AV	N. AV
Solvent Naphtha	25 ppm	150 ppm	N. AV
Decanedioic acid (1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidiny) methyl ester	N. AV	N. AV	N. AV
2,6-dimethylheptan-4-one	N. AV	N. AV	N. AV
1,2,4-trimethylbenzene	N. AV	N. AV	N. AV
Polyurethane Resin	N. AV	N. AV	N. AV

Further guidance on OES/MEL and the assessment of occupational exposure to harmful materials, including mixed exposures, is given in HSE Guidance Note EH40.

(Panduan selanjutnya untuk PPP/HPM dan penilaian bagi pendedahan pekerjaan kepada bahan berbahaya, termasuk pendedahan kepada bahan berbahaya campuran adalah terkandung dalam Nota Panduan "HSE Guidance Note EH40).

8.3 Personal protection (Perlindungan Diri)

Eye Protection
Perlindungan Mata

Eye protection designed to protect against liquid splashed should be worn.
Perlindungan mata yang sesuai untuk melindungi daripada percikan cecair hendaklah dipakai.

Respiratory protection
Perlindungan Pernafasan

All personal protective equipment, including respiratory protective equipment, used to control exposure to hazardous substances must be selected to meet the requirements of the COSHH Regulation.
Kesemua alat perlindungan diri termasuk alat perlindungan pernafasan yang digunakan untuk mengawal pendedahan bahan-bahan berbahaya mestilah mematuhi garis panduan yang ditetapkan oleh COSHH

Hand Protection
Perlindungan tangan

When skin exposure may occur, advice should be sought from glove suppliers on appropriate types. Barrier creams may help to protect exposed areas of skin but are not substitutes for full physical protection. They should not be applied once exposure has occurred.
Jika ada kemungkinan terkena kulit, nasihat perlu diperolehi daripada pembekal sarung tangan untuk jenis yang sesuai. Krim perlindungan mungkin boleh digunakan untuk melindungi kulit yang terdedah walaupun demikian ia tidak boleh menjamin perlindungan fizikal yang sepenuhnya. Ia tidak patut disipukan setelah pendedahan berlaku.

Skin protection
Perlindungan kulit

Cotton or cotton/synthetic overalls or coveralls are normally suitable. Grossly contaminated clothing should be removed and the skin washed with soap and water or a proprietary skin cleaner.
Pakaian luar jenis kapas atau sintetik/kapas lazimnya adalah sesuai. Tanggalkan pakaian yang nyata tercemar, dan kulit dibasuh dengan sabun dan air atau pencuci yang sesuai.

SAFETY DATA SHEET (HELAIAN DATA KESELAMATAN)

Product Code: **GPTS-7232C**

Preparation Date: **JAN 2022**

Revision No: 002

Kod produk:

Tarikh Penyediaan:

No. Semakan

9. PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES

SIFAT-SIFAT FIZIKAL DAN KIMIA

Physical State <i>Keadaan fizikal</i>	Liquid <i>Cecair</i>	Solubility in Water <i>Kebolehlarutan dalam air</i>	Insoluble <i>Tidak larut</i>
Odour <i>Bau</i>	Characteristic odour <i>Bau pelarut organik</i>	pH	N. AP
Colour <i>Warna</i>	Black <i>Hitam</i>	Boiling Range (°C) <i>Julat didih</i>	80 - 165 °C
Specific Gravity <i>Graviti tentu</i>	1.360 - 1.440 kg/l	Flash point <i>Takat kilat</i>	<25 °C
Non-Volatiles Matter (% by Wt.) <i>Kandungan Tidak Tersejat</i>	50.00 - 58.00 %		

10. STABILITY AND REACTIVITY

KESTABILAN DAN KEAKTIFAN

- Stable under the recommended storage and handling conditions.
Stabil sekiranya dikendalikan di bawah keadaan yang disyorkan.
- Keep away from oxidizing agents and strongly alkaline and strongly acidic materials to prevent the possibility of exothermic reaction.
Jauhkan daripada agen pengoksidaan dan bahan beralkali atau berasid yang kuat untuk mengelakkan kemungkinan berlakunya tindakbalas eksotermik.
- In case of fire, hazardous decomposition products such as smoke, carbon monoxide, carbon dioxide and oxides of nitrogen may be produced.
Pembakaran mungkin menghasilkan asap, karbon monoksida, karbon dioksida dan nitrogen oksida.

11. TOXICOLOGICAL INFORMATION

MAKLUMAT TOKSIKOLOGI

Acute toxicity <i>Ketoksikan akut</i>	1-Methoxyl-2-Propanol Acetate Solvent Naptha	LD ₅₀ Oral: 2000mg/kg [rat] 3000mg/kg [rat]	LD ₅₀ Dermal: 2000mg/kg [rabbit] 3160mg/kg [rabbit]
Inhalation <i>Penyedutan</i>	Exposure to organic solvent vapours may result in adverse health effects such as irritation of the mucous membrane and the respiratory system and adverse effects on the renal and central nervous systems. Symptoms include headache, dizziness, fatigue, muscular weakness, drowsiness and in extreme cases loss of consciousness. <i>Pendedahan terhadap wap pelarut kimia boleh memudaratkan kesihatan seperti boleh merengsakan membrane mukos dan saluran pernafasan dan boleh memberi kesan ke atas sistem saraf pusat dan sistem perkumuhan. Tanda tandanya termasuk sakit kepala, pening, letih, lemah otot, rasa mual dan jika keadaan yang tenat boleh menyebabkan pengsan.</i>		
Skin contact <i>Sentuhan kulit</i>	Repeated or prolonged contact with the product may lead to removal of natural fats from the skin resulting in non-allergic contact dermatitis and absorption through the skin. <i>Pendedahan berulang kali atau berpanjangan boleh menyebabkan penyahlemakkan kulit dan seterusnya menjadikan kulit kering, ketidakselesaan dan dermatitis.</i>		
Eye contact <i>Sentuhan Mata</i>	Splashes in the eyes may cause irritation and reversible eyes damage. <i>Percikan ke dalam mata akan mengakibatkan ketidakselesaan dan kecederaan mata sementara</i>		
Ingestion <i>Penelanan</i>	Ingestion may result in the following affects; sore throat, abdominal pain, drowsiness, nausea, vomiting and diarrhea. Other effects may be as described for exposure to vapours. <i>Akan memberi kesan ketidakselesaan kerongkong, sakit perut, loya, muntah dan cirit birit. Kesan kesan lain adalah seperti yang tersebut di dalam 'Penyedutan'.</i>		

SAFETY DATA SHEET (HELAIAN DATA KESELAMATAN)

Product Code: **GPTS-7232C**

Preparation Date: **JAN 2022**

Revision No: 002

Kod produk:

Tarikh Penyediaan:

No. Semakan

12. ECOLOGICAL INFORMATION

MAKLUMAT EKOLOGI

There is no data available on the product itself. The product should not be allowed to enter drains or water courses or be deposited where it can affect ground or surface water. The Air Pollution Control requirements of regulations made under the Environmental Protection Act may apply to the use of this product.

Tidak terdapat sebarang data untuk produk ini. Produk ini tidak dibenarkan dibuang ke dalam parit, kawasan perairan ataupun dibuang melalui cara tambah tanah di mana ia dapat mencemarkan air di permukaan atau bawah tanah.

- Mobility : N. AV
- Biodegradability : N. AV
- Bioaccumulation : N. AV
- Sewage Treatment : N. AV

13. DISPOSAL CONSIDERATIONS

MAKLUMAT PEMBUANGAN

- This product is not suitable for disposal by either landfill or via municipal sewer, drains, natural streams or rivers.
Produk ini tidak sesuai untuk dibuang melalui cara tambah tanah atau pembentungan perbandaran, parit, anak sungai atau sungai semulajadi.
- Recover or recycle if possible, otherwise incineration.
Lakukan pemulihan atau kitar semula untuk pelupusan sisa pembuangan. Jika tidak, lakukan penunuan.
- Empirical containers should be taken for recycling, recovery or disposal.
Bekas bekas kosong hendaklah dibawa untuk kitaran semula, pemulihan hasil atau pembuangan.
- For any disposal, care should be taken to ensure that a suitably qualified or licensed contractor has been selected.
Untuk pelupusan produk atau bekas kosong, hendaklah melalui kontraktor yang bertauliah atau yang berlesen.

14. TRANSPORTATION INFORMATION

MAKLUMAT PENGANGKUTAN

Transport Details (Butir Pengangkutan)

Class : 3
Kelas
Packing Group : III
Kumpulan Pembungkusan
Proper Shipping Name : Paint
Nama Perkapalan Wajar
UN Number : 1263

For Land Transport (Pengangkutan Darat)

Chemical Name : Paint
Nama Kimia : Cat
Item Number : N. AV
Nombor item
Trem Card : 30G35
Trem Kad

For Sea Transport (IMDG) (Pengangkutan Laut)

Marine Pollutant : No
Pencemaran Hidupan Laut : Tidak
EMS No. : 3-05
Nombor EMS
MFAG No. : 310
Nombor MFAG
IMDG Code : N. AV
Kod IMDG

For Air Transport (Pengangkutan Udara)

ICAO/IATA Class : N. AV
Kelas ICAO/TATA

SAFETY DATA SHEET (HELAIAN DATA KESELAMATAN)

Product Code: **GPTS-7232C**

Preparation Date: **JAN 2022**

Revision No: 002

Kod produk:

Tarikh Penyediaan:

No. Semakan

15. REGULATORY INFORMATION

MAKLUMAT PENGAWALAN

Follow the local regulations.

16. OTHER INFORMATION (IF ANY): NOT AVAILABLE

MAKLUMAT LAIN

Further information about hazard classifications can be found in the Industry Code of Practice on Chemicals Classification and Hazard Communication (ICOP) 2014.

Maklumat lanjutan mengenai pengelasan bahaya boleh diperolehi di Kod Amalan Industri mengenai Klasifikasi Bahan Kimia dan Komunikasi Bahaya (ICOP) 2014.

The information in this data sheet is provided in accordance with the requirements of the Occupational Safety and Health (Classification, Labelling and Safety Data Sheet of Hazardous Chemicals) Regulations 2013.

Maklumat didalam risalah data ini selaras dengan Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerja (Pengelasan, Pelabelan dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya) 2013.

The information contained in this data sheet is based on the present state of knowledge and current national legislation. It provides guidance on health, safety and environmental aspects of the product and should not be construed as any guarantee of technical performance or suitability for any particular applications.

Maklumat yang terdapat di dalam risalah ini adalah berdasarkan pada pengetahuan dan undang-undang yang dirangkumi masa kini. Ianya memberi panduan kesihatan, keselamatan dan alam sekitar, walaupun demikian ia tidak memberi jaminan kepada kesesuaian produk untuk sesuatu penggunaan.

Further information and relevant advice can be found in:

Untuk maklumat lanjut dan nasihat, sila dapatkan daripada:

The Chemicals (Hazard Information and Packaging for Supply) Regulations 1994 (SI 1994: 3247)

Highly Flammable Liquids and liquefied Petroleum Gases Regulations 1972 (SI 1972:917)

Control of Substances Hazardous to Health Regulations 1988 (SI 1988:1637)

Manual Handling Operations Regulations 1992 (SI 1992:2793)

Environmental protection (Duty of Care) Regulations 1992 (SI 1992:2839)

Occupational Exposure Limits, EH 40

The storage of flammable liquid in containers, HS(G)51

Storage of Packaged Dangerous Substances HS(G)71

The Approved Guide to the Classification and labeling of Substances and preparation Dangerous for Supply (Second Edition) L63

The Approved Supply List, L61

The Approved Code of Practice: Safety Data Sheets for Substances and Preparation Dangerous for supply, L62

Note : N. AV : Not Available
N. AP : Not Applicable

Remarks : This SDS, described as satisfactorily as possible, does not cover every cases of danger. Hazard information on paint products is estimated as a mixture based on individual raw materials. The use of this information is beyond our control and our knowledge. The information is provided without any representation or warranty, express or implied, regarding its accuracy or correctness.