

RISALAH DATA KESELAMATAN KIMIA

Rujukan produk: ITT0026N Revisi: 1
Tarikh penyediaan: 01/04/2017 Mukasurat: 1-8

1. PENGENALPASTIAN PRODUK KIMIA DAN SYARIKAT**1.1 Maklumat Produk**

Nama Produk : Thinner No.5
Kod Produk : ITT0026N
Huraian Produk: Campuran pelarut aromatik dan glikol eter untuk melarutkan cat epoksi dan poliurethane

1.2 Pengenalpastian Syarikat

Nama dan alamat Pengilang:

Kansai Coatings Malaysia Sdn Bhd
4, Solok Waja 2, Kawasan Perindustrian
Bukit Raja, Peti Surat 159,
41710 Klang,
Selangor Darul Ehsan
Malaysia

Tel. No. 603-33415333
Fax. No. 603-33427223

2. KOMPOSISI / MAKLUMAT BAHAN

Nama Kimia	No. CAS	Berat (%)	Simbol bahaya	Frasa - R
aromatik petrol	64742-95-6	>40	Xn	R10, R20 R36/37/38
glikol eter	000107-98-2	>30	Xi	R10, R20

3. SIFAT SIFAT FIZIKAL DAN KIMIA

Keadaan Fizikal : Cecair jernih
Bau : bau pelarut aromatik petrol
Warna : jernih
Graviti Tentu : 0.89 ± 0.03
Takat Kilat : 38°C
Kandungan Sejalan Organik: 100%
Tahap Letupan-bawah : tidak diperolehi
Kebolehlarutan Dalam Air : tidak larut

RISALAH DATA KESELAMATAN KIMIA

Rujukan produk: ITT0026N Revisi: 1
Tarikh penyediaan: 01/04/2017 Mukasurat: 2-8

4. PENGENALPASTIAN BAHAYA

Bahan ini telah dikenalpasti dalam Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 di bawah Peraturan-peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pembungkusan & Pelabelan Bahan Kimia Berbahaya 1997) dan dikelaskan sebagai :

Merengsakan
Memudaratkan
Mudah terbakar

5. LANGKAH-LANGKAH PERTOLONGAN CEMAS

Sentuhan mata

Basuh mata dengan air yang banyak selama 10 minit atau sehingga kerengsaan reda. Jika kerengsaan berterusan, dapatkan bantuan perubatan.

Sentuhan kulit

Tanggalkan pakaian yang tercemar, basuh serta merta dengan air yang banyak dan sabun sekiranya ada.

Sedutan

Alihkan mangsa ke udara segar. Berikan bantuan pernafasan jika pernafasan terhenti. Biarkan mangsa berehat. Dapatkan bantuan perubatan dengan segera.

Ingesi

Jika tertelan, JANGAN mencuba untuk muntah. Biarkan mangsa berehat. Dapatkan bantuan perubatan dengan segera.

6. LANGKAH - LANGKAH PEMADAMAN KEBAKARAN

Media pemadaman

Buih, karbon dioksida, serbuk kimia kering atau semburan air. Jangan gunakan pancutan air.

Arahan pemadaman api

Jika kebocoran atau tumpahan masih belum bernyala, gunakan semburan air untuk menghamburkan wap dan untuk melindungi pekerja yang cuba menghentikan kebocoran.

Pastikan bekas-bekas berdekatan sentiasa dingin dengan menggunakan semburan air.

Padamkan api dengan alat pemadam api jenis buih atau kimia kering dan cuba tutup tumpahan cecair dengan buih.

Untuk kebakaran yang besar, hubungi perkhidmatan Bomba.

RISALAH DATA KESELAMATAN KIMIA

Rujukan produk: ITT0026N

Revisi: 1

Tarikh penyediaan: 01/04/2017

Mukasurat: 3-8

7. LANGKAH-LANGKAH PENGAWALAN PELEPASAN TIDAK SENGAJA

Alihkan semua punca nyalaan dan pastikan pengudaraan yang baik. Pindahkan semua kakitangan yang tidak berkenaan daripada kawasan terbabit. Elakkan daripada menyedut wap. Rujuk kepada Kawalan Pendedahan / Perlindungan diri, Bahagian 9.

Bendung dan kumpulkan bahan yang tumpah dengan menggunakan bahan penyerap yang tidak terbakar seperti pasir atau tanah. Masukkan bahan tumpah kedalam bekas yang sesuai untuk dilupuskan menurut MAKLUMAT PEMBUANGAN (rujuk bahagian 13).

Elakkan tumpahan bahan ke parit atau sistem penyaliran. Bersihkan kawasan tercemar dengan bahan pencuci, elak penggunaan "solvent". Sekiranya berlaku tumpahan ke parit atau sistem penyaliran hubungi pihak berkuasa yang berkenaan.

8. PENGENDALIAN DAN PENYIMPANAN

Pengendalian

Wap adalah lebih berat daripada udara dan boleh merebak sepanjang lantai. Ia mungkin membentuk satu campuran wap udara yang boleh meletup.

Elakkan pembentukan kepekatan wap udara yang boleh terbakar atau meletup dan melebihi kepekatan takat pendedahan selamat.

Elak menggunakan produk ini di kawasan cahaya terbuka atau sebarang punca nyalaan. Gunakan alat-alat elektrik yang mempunyai tatacara nyahcas elektrik yang sewajarnya.

Pastikan bekas bertutup rapat. Elakkan haba, percikan bunga api dan punca nyalaan. Elakkan peralatan yang boleh menjadi punca percikan bunga api.

Elakkan daripada bersentuhan dengan kulit dan mata. Jangan menyedut wap. Merokok, makan atau minum adalah dilarang di kawasan penyimpanan & pengendalian.

Untuk perlindungan diri, sila rujuk ke Bahagian 9.

Jangan mampat, kerat, panaskan atau kimpal bekas.

Kebersihan tempat kerja dan pelupusan sisa produk atau bekas yang kosong secara selamat akan mengurangkan risiko pembakaran spontan atau bahaya kebakaran yang lain.

Penyimpanan

Perhatikan label keselamatan. Simpan di antara suhu 5°C dan 25°C yang mempunyai pengaliran udara yang baik.

RISALAH DATA KESELAMATAN KIMIA

Rujukan produk: ITT0026N

Revisi: 1

Tarikh penyediaan: 01/04/2017 Mukasurat: 4-8

Jauhkan daripada punca haba, punca api dan cahaya matahari secara terus. Jangan merokok. Kakitangan yang tidak berkenaan dilarang masuk ke kawasan ini.

Bekas-bekas yang telah dibuka mestilah ditutup semula dengan betul dan pastikan ia berada di dalam keadaan menegak untuk mengelakkan sebarang kebocoran atau tumpahan. Simpan berasingan daripada agen pengoksidaan, alkali dan asid yang kuat.

9. KAWALAN PENDEDAHAN DAN PERLINDUNGAN DIRI

Langkah kawalan kejuruteraan

Pastikan pengudaraan yang baik. Setakat mana praktik, penggunaan alat pengudaraan ekzos setempat dan sistem ekstrak yang baik adalah memadai. Sekiranya ianya masih tidak memadai untuk mengekalkan kepekatan wap dalam udara di bawah had pendedahan pekerjaan, maka alat pernafasan yang sesuai perlu digunakan.

Had Pendedahan

Piawaian Pendedahan Pekerjaan (PPP) dan/atau Had Pendedahan Maksima (HPM) telahpun ditubuhkan oleh Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan atau pembekal bahan untuk pengenalanpastian sebahagian daripada bahan-bahan had pendedahan pekerjaan yang terdapat di dalam produk. Maklumat lanjut boleh diperolehi di dalam Panduan Pengelasan Bahan Kimia Berbahaya 1997.

Bahan	Had Pendedahan Pekerjaan		
	8 hr TWA (+)	15 min STEL(+)	Notes
glikol eter	100ppm (OES)	tiada maklumat	kulit
aromatic hydrocarbon	tiada maklumat	tiada maklumat	tiada maklumat

Panduan selanjutnya untuk PPP/HPM dan penilaian bagi pendedahan pekerjaan kepada bahan berbahaya, termasuk pendedahan kepada bahan berbahaya campuran adalah terkandung dalam Nota Panduan "HSE Guidance Note EH40".

Perlindungan Diri

Kesemua alat perlindungan diri termasuk alat perlindungan pernafasan yang digunakan untuk mengawal bahan berbahaya.

Perlindungan Pernafasan

Jika alat pengudaraan ekzos setempat atau sistem ekstrak tidak dapat mengawal pendedahan kepada bahan berbahaya tersebut, maka alat perlindungan pernafasan perlu digunakan.

RISALAH DATA KESELAMATAN KIMIA

Rujukan produk: ITT0026N Revisi: 1
Tarikh penyediaan: 01/04/2017 Mukasurat: 5-8

Perlindungan tangan

Jika ada kemungkinan terkena kulit, nasihat perlu diperolehi daripada pembekal sarung tangan untuk jenis yang sesuai.

Krim perlindungan mungkin boleh digunakan untuk melindungi kulit yang terdedah walaupun demikian ia tidak boleh menjamin perlindungan fizikal yang sepenuhnya. Ia tidak patut disapukan setelah pendedahan berlaku.

Perlindungan Mata

Perlindungan mata yang sesuai dapat melindungi daripada percikan cecair.

Perlindungan Kulit

Pakaian luar jenis kapas atau sintetik/kapas lazimnya adalah sesuai. Tanggalkan pakaian yang nyata tercemar, dan kulit dibasuh dengan sabun dan air atau pencuci yang sesuai.

10. KESTABILAN DAN KEAKTIFAN

Stabil sekiranya dikendalikan di bawah keadaan yang disyorkan (Rujuk Bahagian 8).

Pembakaran mungkin menghasilkan asap, karbon monoksida, karbon dioksida dan nitrogen oksida.

Jauhkan daripada agen pengoksidaan dan bahan beralkali atau berasid yang kuat untuk mengelakkan kemungkinan berlakunya tindakbalas eksotermik.

11. MAKLUMAT TOKSIKOLOGI

Tidak ada sebarang data untuk produk ini.

Penyedutan

Kepekatan wap melebihi paras pendidihan yang disyorkan boleh merengsakan membran mukos dan saluran pernafasan dan boleh memberi kesan ke atas sistem saraf pusat dan sistem perkumuhan. Tanda-tanda lain termasuk sakit kepala, pening, letih, lemah otot, rasa mual dan dalam keadaan tenat, pengsan.

Sentuhan Kulit

Pendedahan berulang kali, atau berpanjangan boleh menyebabkan penyahlemakkan kulit dan menjadi kering mengakibatkan ketidakselesaan dan dermatitis.

Sentuhan Mata

Percikan ke dalam mata akan mengakibatkan ketidakselesaan pada mata tetapi tidak akan mencederakan tisu mata.

Ingesi

RISALAH DATA KESELAMATAN KIMIA

Rujukan produk: ITT0026N

Revisi: 1

Tarikh penyediaan: 01/04/2017 Mukasurat: 6-8

Akan memberi kesan ketidakselesaan kerongkong, sakit perut, loya, muntah dan cirit -birit. Kesan-kesan lain adalah seperti yang tersebut di dalam 'Penyedutan'.

12. MAKLUMAT EKOLOGI

Tidak terdapat sebarang data untuk produk ini.

Produk ini tidak dibenarkan dibuang ke dalam parit, kawasan perairan ataupun dibuang melalui cara tambah tanah di mana ia dapat mencemarkan air di permukaan atau bawah tanah.

13. MAKLUMAT PEMBUANGAN

Produk ini tidak sesuai untuk dibuang melalui cara tambah tanah atau pembentungan perbandaran, parit, anak sungai atau sungai semulajadi.

Lakukan pemulihan atau kitar semula untuk pelupusan sisa pembuangan. Jika tidak, lakukan penunuan. Bekas bekas kosong hendaklah dibawa untuk kitaran semula, pemulihan hasil atau pembuangan. Untuk pelupusan produk atau bekas kosong, hendaklah melalui kontraktor yang bertauliah atau yang berlesen.

14. MAKLUMAT PENGANGKUTAN

Butir Pengangkutan

Kelas : 3
Kumpulan Pembungkusan : III
Nama Perkapalan Wajar : Barangan berkaitan dengan cat
No UN : 1263

Pengangkutan Darat

Nama Kimia : Cecair mudah terbakar
Nombor Item : tiada maklumat

Trem Kad : tiada maklumat

Pengangkutan Laut (IMDG)

Pencemaran Hidupan Laut : tiada maklumat

Nombor EMS : tiada maklumat

Nombor MFAG : tiada maklumat

Kod IMDG : tiada maklumat

Pengangkutan Udara

Kelas ICAO/IATA : tiada maklumat

RISALAH DATA KESELAMATAN KIMIA

Rujukan produk: ITT0026N Revisi: 1
Tarikh penyediaan: 01/04/2017 Mukasurat: 7-8

15. MAKLUMAT PENGAWALANPengelasan dan Pelabelan

Simbol	:	Xn	
Frasa Risiko	:	R10	- Mudah terbakar
		R20	- Memudaratkan melalui penyedutan
		R36/37/38	- Merengsa kepada mata, sistem pernafasan dan kulit
Frasa Keselamatan :	S7	-	Pastikan bekas sentiasa ditutup rapat
	S9	-	Simpan bekas di tempat yang mempunyai pengalihan udara yang baik
	S16	-	Jauhkan daripada sumber pencucuhan - Dilarang merokok
	S23	-	Jangan menyedut gas/wasap/wap/semburan (perkataan yang sesuai hendaklah dinyatakan oleh pengilang)
	S25	-	Elakkan daripada bersentuhan dengan mata
	S29	-	Jangan buang ke dalam longkang
	S33	-	Ambil langkah berjaga-jaga terhadap luahan statik

Keterangan yang terkandung di dalam risalah ini tidak merangkumi penilaian sendiri oleh pengguna pada risiko keselamatan yang diperlukan oleh pihak berkuasa kesihatan dan keselamatan yang lain.

Ia adalah berdasarkan kepada arahan pihak berkuasa Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pembungkusan dan Pelabelan Bahan Kimia Berbahaya 1997).

16. MAKLUMAT LAIN

Maklumat lanjutan mengenai pengelasan bahan berbahaya boleh diperolehi di Buku Panduan Pelabelan Bahan Berbahaya 1997.

Maklumat di dalam risalah data ini selaras dengan 'Akta Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan 1994 (Pengelasan, Pembungkusan dan Pelabelan Bahan Berbahaya, 1997).

Oleh kerana keadaan spesifik penggunaan adalah di luar kawalan pengilang, adalah menjadi kewajipan pengguna untuk menilai dan menggunakan produk ini dengan selamat serta mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang terpakai.

RISALAH DATA KESELAMATAN KIMIA

Rujukan produk: ITT0026N

Revisi: 1

Tarikh penyediaan: 01/04/2017 Mukasurat: 8-8

Maklumat yang terdapat di dalam risalah ini adalah berdasarkan pada pengetahuan dan undang-undang yang dirangkumi masa kini. Ia memberi panduan kesihatan, keselamatan dan alam sekitar, walaupun demikian ia tidak memberi jaminan kepada kesesuaian produk untuk sesuatu penggunaan.

Untuk maklumat lanjut dan nasihat, sila dapatkan daripada :-

The Chemicals (Hazard Information and Packaging for Supply) Regulations 1994 (SI 1994 : 3247)

Highly Flammable Liquids and Liquefied Petroleum Gases Regulations 1972 (SI 1972 : 917)

Control of Substances Hazardous to Health Regulations 1988 (SI 1988 : 1657)

Manual Handling Operations Regulations 1992 (SI 1992 : 2793)

Environmental Protection (Duty of Care) Regulations 1992 (SI 1992 : 2839)

Occupational Exposure Limits , EH 40

The storage of flammable liquids in containers, HS(G)51

Storage of Packaged Dangerous Substances, HS(G)71

The Approved Guide to the Classification and labelling of Substances and Preparations Dangerous for Supply (Second Edition), L63

The Approved Supply List, L61

The Approved Code of Practice : Safety Data Sheets for Substances and Preparations Dangerous for Supply, L62.