TÀI LIỆU HỌC VÀ CHUẨN BỊ THUYẾT TRÌNH

Nguyễn Xuân Tùng (B25CHHT119) · Nhóm 8 · Tìm kiếm và Truy xuất thông tin · Đề tài LinCIR

1. Vai trò của bạn

Tái hiện: đánh giá checkpoint chính thức, đối chiếu với bài báo; phân tích khác biệt giữa bài báo và mã nguồn (cấu trúc φ, dữ liệu huấn luyện, trích từ khóa).

Tâm trình bày toàn bộ slide. Bạn **hỗ trợ trả lời phản biện** cho các slide liên quan đến phần việc của bạn dưới đây; khi Tâm mời, trả lời ngắn, nêu số liệu và nguồn (bảng nào trong báo cáo).

Slide	Nội dung	Người trình bày
6	Tóm tắt bài báo LinCIR	Tâm trình bày
12	Tái hiện, khác biệt bài báo – mã nguồn	Tâm trình bày
13	Kết quả chính, kiểm định	Tâm trình bày
15	Kết luận H1–H3, ví dụ truy xuất	Tâm trình bày

2. Bức tranh chung của đề tài (cả nhóm cần nắm)

Tóm tắt dễ hiểu (đọc đầu tiên)

Bài báo nói về điều gì

Bài toán. Bạn đang xem ảnh một chiếc váy hoa màu xanh trên trang bán hàng. Bạn muốn tìm một chiếc gần giống nhưng có thêm vài thay đổi, và gõ: "màu bạc, bóng hơn, tay ngắn hơn". Hệ thống phải tìm trong hàng chục nghìn ảnh ra chiếc váy vừa giữ kiểu dáng của ảnh ban đầu, vừa có đúng các thay đổi đó. Bài toán tìm kiếm bằng một ảnh kèm một câu mô tả thay đổi như vậy gọi là **truy xuất ảnh kết hợp**.

Bài toán này khó vì câu "màu bạc, tay ngắn hơn" không tự mô tả được chiếc váy cần tìm. Nó chỉ có nghĩa khi đặt cạnh ảnh ban đầu. Hệ thống phải hiểu cả ảnh lẫn câu cùng lúc.

Cách làm cũ và chỗ tốn kém. Cách đơn giản là thuê người tạo dữ liệu mẫu: mỗi mẫu gồm ảnh ban đầu, câu mô tả thay đổi và ảnh đúng cần tìm. Việc này rất tốn công, nên bộ dữ liệu lớn nhất cũng chỉ có khoảng 46 nghìn mẫu. Mô hình học từ dữ liệu thời trang thì cũng chỉ dùng tốt cho thời trang.

Một số phương pháp gần đây tránh được việc thuê người gán nhãn. Ý tưởng chung là đổi ảnh ban đầu thành một "từ đặc biệt", rồi ghép từ đó vào câu tìm kiếm, ví dụ: "ảnh của [từ đặc biệt], màu bạc, tay ngắn hơn". Một mô hình có sẵn tên CLIP, vốn đã được huấn luyện trên

hàng trăm triệu cặp ảnh và câu, sẽ biến câu này thành con số rồi so với từng ảnh trong kho. Chỉ cần dạy một mạng nhỏ (gọi là φ) cách đổi ảnh thành từ đặc biệt.

Tuy vậy, các phương pháp trước vẫn dùng ảnh khi dạy mạng φ. Việc này nặng: bộ ảnh huấn luyện chiếm khoảng 430 GB, trong khi phần chữ đi kèm chỉ 125 MB. Chúng cũng chỉ học với một mẫu câu cố định.

Ý tưởng của LinCIR. Tác giả (công ty NAVER, Hàn Quốc, công bố năm 2024) đề xuất dạy mạng φ **chỉ bằng chữ, không cần ảnh**. Cách làm:

1. Lấy một câu, ví dụ "con mèo xám ngủ trên gối".
2. Che các từ quan trọng, câu thành "[…] ngủ trên […]".
3. Cho mạng φ đọc câu gốc rồi tạo ra một từ đặc biệt điền vào chỗ trống.
4. Yêu cầu câu đã điền phải mang nghĩa giống câu gốc.

Muốn làm được, mạng φ phải học cách gói nội dung chính của cả câu vào một từ. Khi dùng thật, đưa ảnh vào thay cho câu, mạng φ tạo ra từ đặc biệt đại diện cho ảnh.

Có một trở ngại: trong CLIP, con số biểu diễn ảnh và con số biểu diễn chữ nằm ở hai vùng khác nhau, dù cùng nói về một thứ. Mạng φ học trên chữ nhưng lại phải xử lý ảnh. Tác giả giải quyết bằng cách thêm nhiễu ngẫu nhiên vào đầu vào khi huấn luyện, để mạng quen với những đầu vào lệch khỏi vùng chữ.

Kết quả bài báo. LinCIR đạt kết quả tốt nhất trên bốn bộ đánh giá, huấn luyện nhanh hơn các phương pháp trước 6 đến 8 lần, và trên bộ thời trang còn vượt một phương pháp phải dùng dữ liệu do người gán nhãn.

Nhóm 8 đã làm gì

1. Dựng lại và kiểm tra. Mã nguồn của tác giả viết cho phiên bản thư viện cũ, không chạy được trên máy hiện nay. Nhóm viết lại phần bị hỏng, sửa 4 lỗi, rồi kiểm tra: phần viết lại cho ra con số giống hệt bản gốc. Sau đó nhóm chạy lại mô hình tác giả công bố bằng mã của nhóm. Kết quả khớp bài báo, lệch không quá 0,77 điểm. Như vậy cách đánh giá của nhóm đáng tin.

2. Đặt câu hỏi. LinCIR có hai thành phần chính: cách chấm điểm khi dạy mạng φ, và phần nhiễu. Nhóm hỏi: sửa một trong hai thành phần này thì kết quả có tốt hơn không?

3. Hai cải tiến.

- **Cải tiến A (sửa cách chấm điểm).** Cách chấm gốc chỉ yêu cầu câu đã điền giống câu gốc. Nó không phạt trường hợp câu đã điền cũng giống nhiều câu khác. Nhóm thêm một yêu cầu: câu đã điền phải giống câu gốc **hơn** 511 câu khác đang xét cùng lúc. Kỳ vọng là mạng φ phân biệt rõ hơn, nên tìm kiếm chính xác hơn.
- **Cải tiến B (sửa phần nhiễu).** Nhiễu gốc lệch ngẫu nhiên theo mọi hướng. Nhóm đo hướng từ vùng chữ sang vùng ảnh, rồi cho nhiễu lệch có chủ đích về phía vùng ảnh. Khi đó mạng φ được luyện với đầu vào gần với ảnh thật mà nó sẽ gặp khi dùng.
- **Kết hợp A+B** để xem hai cải tiến có cộng thêm cho nhau không.

4. Thử nghiệm công bằng. Nhóm chạy cả bốn phiên bản (bản gốc, A, B, A+B) với cùng điều kiện, mỗi phiên bản 3 lần với khởi tạo ngẫu nhiên khác nhau, tổng cộng 12 lần. Thực nghiệm chạy trên máy chủ GPU miễn phí của Kaggle, dùng gần 23 trên 30 giờ được phép mỗi tuần. Kết quả được đánh giá trên hai bộ dữ liệu: thời trang (FashionIQ) và ảnh đời thực (CIRCO). Mọi chênh lệch đều được kiểm định thống kê để chắc rằng không do ngẫu nhiên.

Kết quả

- **Cải tiến B tốt hơn bản gốc, và có ý nghĩa thống kê.** Trên bộ thời trang, cứ 1.000 lượt tìm kiếm thì B tìm đúng thêm khoảng 6 lượt trong 10 kết quả đầu. B chỉ huấn luyện bằng một phần tư thời gian nhưng vẫn vượt cả mô hình tác giả công bố.
- **Cải tiến A làm kết quả kém đi,** rõ nhất trên ảnh đời thực (điểm giảm từ 10,47 xuống 8,02). A+B cũng kém.

Vì sao. Nhóm đưa cùng một cặp ảnh và câu mô tả vào mạng φ, rồi đo hai đầu ra giống nhau đến mức nào:

- Với B, hai đầu ra giống nhau nhất: mạng xử lý ảnh nhất quán với cách nó xử lý chữ.
- Với A, độ giống giảm mạnh. Yêu cầu "phân biệt với 511 câu khác" khiến mạng học những chi tiết chỉ có ở chữ, mà ảnh không có.

Kết luận của nhóm. Với LinCIR, điều quan trọng nhất là mạng φ xử lý ảnh nhất quán với chữ. Làm cho mạng phân biệt các câu tốt hơn thì không giúp ích. Kết luận này có số đo trực tiếp và kiểm định thống kê làm căn cứ, không phải phỏng đoán.

Tóm tắt kỹ thuật

Bài toán. Truy xuất ảnh kết hợp (Composed Image Retrieval – CIR): truy vấn gồm một ảnh tham chiếu và một câu mô tả thay đổi (“chiếc váy này nhưng màu bạc, tay ngắn hơn”); hệ thống trả về ảnh thỏa cả hai. Dữ liệu bộ ba ⟨ảnh, câu, ảnh đích⟩ đắt và nhỏ, nên hướng **zero-shot** huấn luyện không cần bộ ba.

Bài báo. LinCIR (Gu và cộng sự, CVPR 2024) học một mạng chiếu φ (MLP 3 lớp) biến một vector thành “từ giả” [$] trong không gian token của CLIP, **chỉ bằng văn bản**: che các từ khóa của câu bằng [$] = φ(vector của câu + nhiễu) và ép câu đã che có cùng vector với câu gốc (Self-Masking Projection, mất mát MSE). Khi truy vấn, thay vector câu bằng vector ảnh: “a photo of [$] that {câu điều chỉnh}” → tìm ảnh theo cosine.

Nhóm đã làm. (1) Chuyển mã nguồn chính thức sang Python 3.13 / transformers 5.x, kiểm chứng sai lệch 0 so với mô hình gốc. (2) Tái hiện: checkpoint chính thức đạt FashionIQ R@10 = 26,35 / R@50 = 46,12 (bài báo 26,28 / 46,49). (3) Hai cải tiến: **A** – thêm mất mát đối sánh InfoNCE; **B** – nhiễu có hướng theo modality gap. (4) Huấn luyện baseline, A, B, A+B trên Kaggle (2 × T4), mỗi biến thể 3 seed, 5.000 bước; đánh giá FashionIQ val + CIRCO val; kiểm định thống kê theo truy vấn.

Kết quả chính. B (nhiễu có hướng) tốt hơn baseline có ý nghĩa thống kê: FashionIQ R@10 +0,60 ($p = 0,006$), R@50 +1,27 ($p < 0,001$), CIRCO mAP@25/50 tăng có ý nghĩa; B còn vượt checkpoint chính thức 20.000 bước. **A (InfoNCE) không tốt hơn** trên FashionIQ và

kém rõ trên CIRCO (mAP@5 −2,45, KTC 95% nằm dưới 0); A+B tương tự A. Giải thích: độ nhất quán của φ giữa ảnh và văn bản (cosine) B 0,84 > baseline 0,80 > A 0,64 — cùng thứ tự với CIRCO. Kết luận: H2 được ủng hộ, H1 và H3 bị bác bỏ.

Hạng mục	Số liệu / cấu hình
Backbone	CLIP ViT-L/14 (đóng băng); chỉ huấn luyện φ
Huấn luyện	AdamW, lr 1e-4, wd 0,01, batch 512, dropout 0,5, 5.000 bước (bài báo 20.000)
Dữ liệu train	Chỉ văn bản: chú thích CC3M + 2,47 triệu prompt Stable Diffusion + prompt Midjourney
Đánh giá	FashionIQ val (6.016 truy vấn, 3 nhóm, R@10/R@50); CIRCO val (220 truy vấn, 123.403 ảnh, mAP@K)
Tái hiện	Checkpoint chính thức: FIQ R@10 26,35 vs 26,28; R@50 46,12 vs 46,49 (lệch lớn nhất 0,77 điểm)
Cải tiến A	L = MSE + 0,5·InfoNCE (τ = 0,07, 511 mẫu âm trong batch)
Cải tiến B	n = 0,5·Δ + u·ε; Δ = tâm ảnh − tâm văn bản trên 5.000 cặp COCO (‖Δ‖ = 13,87)
Giao thức	3 seed (12345, 2024, 7), checkpoint bước cuối, paired bootstrap 10.000 lần + Wilcoxon, kết luận khi p < 0,05
Tài nguyên	Kaggle 2 × T4 16 GB, 30 giờ GPU/tuần, giới hạn 12 giờ/phiên; 1,45 s/bước, 2,0 giờ/run
Kết quả (TB 3 seed)	FIQ R@10: baseline 25,90 · A 25,54 · B 26,50 · A+B 25,44; CIRCO mAP@5: 10,47 · 8,02 · 10,94 · 7,81

3. Trình bày rõ ràng, dễ hiểu (đọc trước khi tập)

Mẹo thuyết trình

- **Mở đầu bằng mạch chính trong 3 câu:** (1) Truy xuất ảnh kết hợp cần dữ liệu có nhãn rất tốn kém. (2) LinCIR huấn luyện chỉ bằng văn bản nên không cần dữ liệu đó. (3) Nhóm tái hiện LinCIR, thử hai cải tiến, chứng minh bằng kiểm định rằng một cải tiến tốt hơn và giải thích vì sao cải tiến còn lại kém hơn.
- **Mỗi slide theo trình tự:** nêu ý chính (tiêu đề) → nêu một con số → giải thích con số đó có nghĩa gì → nối sang slide sau. Không đọc toàn bộ bảng; chỉ nêu dòng hoặc cột cần thiết.
- **Diễn giải con số ngay khi nêu:** R@10 = 26 nghĩa là trong 26% số truy vấn, ảnh đúng nằm trong 10 kết quả đầu tiên; tăng 0,60 điểm R@10 tương đương thêm khoảng 6 truy vấn tìm đúng trên mỗi 1.000 truy vấn.
- **Thuật ngữ:** nêu tên tiếng Việt kèm tên tiếng Anh và định nghĩa một câu ở lần xuất hiện đầu tiên; các lần sau dùng đúng một tên đó.
- **Khi nói, làm tròn hợp lý** (“khoảng 26%”, “giảm khoảng 23%”); số chính xác đã có trên slide và trong báo cáo.
- **Ngắt nghỉ sau kết luận chính** (slide 13) trước khi chuyển sang phần giải thích nguyên nhân.

- **Trả lời câu hỏi:** câu đầu nêu thẳng kết luận, câu sau nêu căn cứ (số liệu, mục trong báo cáo).

Slide liên quan: ý chính và con số cần nắm

Slide	Ý chính nói thành lời	Một con số và ý nghĩa
6	Pic2Word và SEARLE học φ nhưng cần ảnh khi huấn luyện và chỉ học một câu mẫu cố định. LinCIR học φ chỉ từ văn bản bằng Self-Masking Projection và thêm nhiễu; bài báo đạt kết quả tốt nhất trên 4 bộ đánh giá, huấn luyện nhanh hơn và vượt cả phương pháp có giám sát trên FashionIQ.	Nhanh hơn Pic2Word 6 lần, SEARLE 8,4 lần với ViT-L
12	Trước khi cải tiến, nhóm đánh giá lại checkpoint chính thức bằng mã đã chuyển đổi; kết quả khớp bài báo. Ba điểm bài báo khác mã nguồn; nhóm theo mã vì mã tạo ra số liệu công bố.	Lệch lớn nhất 0,77 điểm phần trăm
13	So với baseline nhóm tự huấn luyện. B cao nhất ở mọi cột và tốt hơn có ý nghĩa thống kê; B 5.000 bước vượt cả checkpoint chính thức 20.000 bước. A và A+B kém hơn trên CIRCO.	B tăng 0,60 điểm R@10 (thêm khoảng 6 truy vấn đúng trên 1.000), p = 0,006
15	Ví dụ: B xếp đúng ảnh đích ở hạng 1, baseline thì không. Kết luận: H2 được ủng hộ, H1 và H3 bị bác bỏ; chất lượng phụ thuộc chủ yếu vào việc φ xử lý ảnh nhất quán với văn bản. Hạn chế: 5.000 bước, chưa quét λ, α, chưa có CIRR.	CIRCO mAP@5: B 10,94, A 8,02

Thuật ngữ: định nghĩa ngắn

Thuật ngữ	Định nghĩa	Ví dụ trong đề tài
Truy xuất ảnh kết hợp (CIR)	Tìm ảnh bằng truy vấn gồm một ảnh tham chiếu và một câu mô tả thay đổi	Ảnh váy hoa xanh + "màu bạc, tay ngắn hơn" → tìm ảnh váy bạc tay ngắn
Zero-shot	Mô hình không được huấn luyện trên dữ liệu có nhãn của bài toán đích, được đánh giá trực tiếp	LinCIR không dùng bộ ba nào của FashionIQ hay CIRCO khi huấn luyện
Bộ ba có nhãn	Ảnh tham chiếu – câu điều chỉnh – ảnh đích, do người gán thủ công	FashionIQ có khoảng 46,6 nghìn bộ ba huấn luyện
CLIP	Mô hình gồm bộ mã hóa ảnh và bộ mã hóa văn bản, đưa ảnh và câu mô tả tương ứng về gần nhau	Nhóm dùng CLIP ViT-L/14, giữ nguyên không huấn luyện lại
Vector nhúng	Dãy số (768 chiều với ViT-L) biểu diễn nội dung của một ảnh hoặc một câu	Mỗi ảnh trong kho được mã hóa thành một vector
Độ tương đồng cosine	Mức độ cùng hướng của hai vector, càng gần 1 càng giống	Kết quả truy xuất được xếp theo cosine giữa truy vấn và từng ảnh
Token giả [$]	Một vector đặt vào vị trí của một từ trong câu, đại diện cho ảnh tham chiếu	Câu truy vấn: "a photo of [$] that is silver with shorter sleeves"

Mạng chiếu φ	Mạng nơ-ron nhỏ (3 lớp) biến vector thành token giả; là thành phần duy nhất được huấn luyện	Cả 4 biến thể của nhóm chỉ khác nhau ở cách huấn luyện φ
Self-Masking Projection (SMP)	Che các cụm tính từ – danh từ của câu bằng [$] và huấn luyện φ để câu đã che giữ nguyên vector của câu gốc	"gray cat sleeps on a pillow" → "[$] sleeps on [$]"
Khoảng cách ảnh – văn bản (modality gap)	Vector ảnh và vector văn bản của CLIP nằm ở hai vùng tách biệt	Ảnh và chú thích của chính nó chỉ có cosine trung bình 0,26 (5.000 cặp COCO)
Nhiễu khi huấn luyện	Thành phần ngẫu nhiên cộng vào vector văn bản để φ chịu được khác biệt giữa ảnh và văn bản	LinCIR dùng $n = u \cdot \varepsilon$, $u \sim U(0,1)$, $\varepsilon \sim N(0, I)$
Cải tiến B – nhiễu có hướng	Cộng thêm vector Δ (tâm vector ảnh trừ tâm vector văn bản) vào nhiễu, đẩy đầu vào của φ về phía vùng ảnh	$n = 0{,}5 \cdot \Delta + u \cdot \varepsilon$, Δ tính trên 5.000 cặp COCO
Cải tiến A – InfoNCE	Hàm mất mát đối sánh: mỗi câu phải gần chính nó hơn 511 câu khác trong cùng batch	$L = MSE + 0{,}5 \cdot InfoNCE$
Baseline	LinCIR gốc do nhóm tự huấn luyện, cùng cấu hình với các biến thể, dùng làm mốc so sánh	5.000 bước, 3 seed
Checkpoint	Trọng số của mô hình được lưu tại một thời điểm huấn luyện	Checkpoint chính thức của tác giả huấn luyện 20.000 bước
Bước huấn luyện	Một lần cập nhật trọng số trên một batch 512 câu	5.000 bước mất khoảng 2 giờ trên GPU T4
Seed	Giá trị khởi tạo bộ sinh số ngẫu nhiên; khác seed thì thứ tự dữ liệu và nhiễu khác nhau	Mỗi biến thể chạy với 3 seed: 12345, 2024, 7
Độ lệch chuẩn (±)	Mức dao động của kết quả giữa các lần chạy khác seed	B: R@10 = 26,50 ± 0,04 — rất ổn định
R@10, R@50 (Recall@K)	Tỷ lệ truy vấn có ảnh đích nằm trong K kết quả đầu	FashionIQ chỉ có một ảnh đúng cho mỗi truy vấn
mAP@5	Trung bình độ chính xác trên K = 5 kết quả đầu, dùng khi mỗi truy vấn có nhiều ảnh đúng	CIRCO có trung bình 4,16 ảnh đúng mỗi truy vấn
p-value	Xác suất quan sát được mức chênh lệch như vậy nếu thực tế hai phương pháp ngang nhau	B so với baseline, FashionIQ R@10: p = 0,006
Khoảng tin cậy 95% (KTC)	Khoảng giá trị của mức chênh lệch thật với độ tin cậy 95%; nếu toàn bộ khoảng lớn hơn 0 thì cải tiến tốt hơn	B, R@50: Δ = +1,27, KTC [+0,81; +1,73]
Paired bootstrap	Lấy mẫu lại các truy vấn 10.000 lần, tính lại mức chênh mỗi lần để ước lượng p-value và KTC	So từng truy vấn của B với cùng truy vấn đó của baseline
Âm tính giả	Ảnh thực tế thỏa truy vấn nhưng không được gán nhãn là đáp án	Lý do bài báo khuyến nghị dùng mAP và K lớn thay vì R@1

Ablation	So sánh các biến thể bật/tắt từng thành phần để tách đóng góp của mỗi thành phần	Baseline, A, B, A+B

Cách đọc ký hiệu trên slide

Lần đầu gặp [$] trên slide, nói thêm: "ký hiệu đô-la trong ngoặc vuông là token giả"; các lần sau chỉ nói "token giả". Ví dụ câu nói: "Mạng phi biến ảnh tham chiếu thành một token giả, ghép vào câu mô tả thay đổi."

Ký hiệu	Đọc là	Nghĩa
φ	"phi"	Mạng chiếu 3 lớp, phần duy nhất được huấn luyện; biến một vector (ảnh hoặc câu) thành một token
[$]	"token giả" (hoặc "token đô-la")	Vị trí trong câu được thay bằng đầu ra của φ; "a photo of [$] that is blue" đọc là "a photo of token giả that is blue"
Δ	"đen-ta"	Vector chênh lệch: tâm vector ảnh trừ tâm vector văn bản
ε	"ép-xi-lon"	Nhiễu ngẫu nhiên theo phân phối chuẩn
u · ε	"u nhân ép-xi-lon"	Nhiễu của LinCIR; u là hệ số ngẫu nhiên từ 0 đến 1
α	"an-pha"	Hệ số của Δ trong cải tiến B (0,5)
λ	"lam-đa"	Trọng số của InfoNCE trong cải tiến A (0,5)
τ	"tô"	Nhiệt độ của InfoNCE (0,07)
z_c	"z c"	Vector của câu gốc
ẑ_c	"z c mũ"	Vector của câu đã che từ khóa bằng token giả
L_SMP	"hàm mất mát SMP"	Hàm mất mát MSE của Self-Masking Projection
R@K, R@10	"Recall tại K", "Recall tại 10"	Tỉ lệ truy vấn có ảnh đích trong K kết quả đầu
mAP@5	"m-A-P tại 5"	Độ chính xác trung bình trên 5 kết quả đầu
±	"cộng trừ"	Độ lệch chuẩn qua 3 seed; "26,50 ± 0,04" đọc là "26,50 cộng trừ 0,04"
p = 0,006	"p bằng không phẩy không không sáu"	Xác suất thấy mức chênh này nếu cải tiến thật ra không có tác dụng
InfoNCE, CLIP	"in-phô en-xi-i", "clíp"	Đọc thẳng tên tiếng Anh; tương tự baseline, seed, batch

4. Kiến thức và nội dung công việc

Giao thức đánh giá FashionIQ

- Tập val: dress 2.017, shirt 2.038, toptee 1.961 truy vấn; kho ảnh tương ứng 3.817 / 6.346 / 5.373. Mỗi truy vấn có hai câu điều chỉnh, ghép "c1 and c2" và "c2 and c1", mã hóa "a photo of [$] that …" cho cả hai thứ tự rồi lấy trung bình vector.

- Recall@K: tỷ lệ truy vấn có ảnh đích trong K kết quả đầu (K = 10, 50); báo cáo từng nhóm và trung bình (TB).

Kết quả tái hiện (checkpoint chính thức, ViT-L)

- Dress 21,32 / 42,19 (bài báo 20,92 / 42,44); Shirt 28,70 / 46,76 (29,10 / 46,81); Toptee 29,02 / 49,41 (28,81 / 50,18); TB 26,35 / 46,12 (26,28 / 46,49). Lệch lớn nhất 0,77 điểm.
- Nguyên nhân lệch nhỏ: khác phiên bản thư viện/tokenizer, số học dấu phẩy động, ảnh FashionIQ từ bản sao HuggingFace (đủ 15.415/15.415 ảnh cần thiết). Đánh giá hai lần cho thứ hạng từng truy vấn giống hệt → quy trình ổn định.
- CIRCO val: mAP@5 = 10,50, mAP@10 = 12,22. Bài báo chỉ công bố tập test (12,59 / 13,58) — tập test chấm trên máy chủ, đáp án không công khai → không so trực tiếp; số val dùng làm mốc cho các biến thể.

Khác biệt bài báo – mã nguồn

- **Cấu trúc φ:** bài báo ghi LN–Linear–GELU–Linear–GELU–Linear–LN, nhưng mã và checkpoint công bố **không có LayerNorm** (checkpoint nạp khớp tuyệt đối vào MLP không LN) → số liệu trong bài báo đến từ mô hình không LN.
- **Dữ liệu huấn luyện:** bài báo nêu CC3M + 2,47 triệu prompt Stable Diffusion; mã nạp thêm bộ prompt Midjourney.
- **Trích từ khóa:** mã giữ cả từ hạn định (DET, ví dụ “a”, “the”) trong cụm từ khóa.
- **Chọn checkpoint:** mã chọn theo R@1 trên CIRR dev; nhóm không có CIRR nên dùng checkpoint bước cuối cho mọi biến thể (không chọn trên tập báo cáo).
- Nhóm giữ hành vi của mã nguồn cho baseline vì đây là cấu hình sinh ra checkpoint công bố.

Baseline nhóm tự chạy vs checkpoint chính thức

- Baseline của nhóm: 5.000 bước (bài báo 20.000), checkpoint bước cuối. Khoảng cách với checkpoint chính thức: FashionIQ R@10 25,90 so với 26,35 (−0,45), CIRCO mAP@5 10,47 so với 10,50 — gần như bằng. Ý nghĩa: cho biết ảnh hưởng của việc rút ngắn huấn luyện; mọi so sánh cải tiến là với baseline cùng cấu hình, không với số của bài báo.

Tệp liên quan trong dự án

- experiments/runs/EXP-000-official-s0/ — metrics.json, per_query_*.csv
- scripts/eval_per_query.py — đánh giá (FashionIQ, CIRCO)
- code/models.py (lớp Phi), code/loader.py (build_loader, extract_keywords_spacy)

5. Ý chính phần của bạn (để hỗ trợ trả lời)

Slide	Ý chính cần nắm
12	Trước khi cải tiến phải chắc đường ống đúng: đánh giá checkpoint chính thức bằng mã đã chuyển đổi. Bảng: lệch tối đa 0,77 điểm, TB R@10 +0,07. Nêu 3 khác biệt bài báo–mã nguồn và vì sao nhóm theo mã. CIRCO val là mốc tham chiếu.

13	So với baseline nhóm tự chạy (không so với bài báo). Bảng kết quả (mean ± std, 3 seed) và bảng kiểm định (Δ, KTC 95%, p bootstrap, p Wilcoxon). Kết luận: B tốt hơn có ý nghĩa trên FashionIQ R@10 (+0,60, p = 0,006), R@50 (+1,27, p < 0,001) và CIRCO mAP@25/50; mAP@5/10 chưa đủ bằng chứng (chỉ 220 truy vấn). A và A+B kém trên CIRCO (KTC nằm dưới 0).
15	Kết luận: H2 (B) được ủng hộ, H1 (A) và H3 (A+B) bị bác bỏ; tính nhất quán của φ qua modality gap quyết định chất lượng truy xuất. Hạn chế: 5.000 bước, không quét λ/α, không có CIRR, CIRCO chỉ val. Hướng phát triển: đủ 20.000 bước, quét tham số, CIRR + CIRCO test, hướng C (IDF).

6. Câu hỏi phản biện dự kiến

H1. Lệch 0,77 điểm có đáng lo không?

→ Không: cùng bậc với nhiễu do khác phiên bản thư viện và ảnh bản sao; có nhóm lệch dương, nhóm lệch âm, trung bình R@10 chỉ +0,07. Quan trọng là đường ống tái lập được (chạy lại giống hệt) và khớp bài báo.

H2. Ảnh FashionIQ lấy từ bản sao có đáng tin?

→ Đủ 15.415/15.415 ảnh cần cho tập val, mã ảnh khớp danh sách chính thức, và kết quả tái hiện khớp bài báo — nếu ảnh sai, R@K sẽ lệch lớn.

H3. Bài báo có LayerNorm mà code không — vậy tái hiện cái nào?

→ Checkpoint công bố không có LN và cho đúng số trong bài báo → bài báo mô tả chưa chính xác. Nhóm tái hiện đúng mô hình đã tạo ra số liệu.

H4. Vì sao không so CIRCO với bài báo?

→ Bài báo báo cáo tập test (chấm trên máy chủ); nhóm chỉ có đáp án tập val. Hai tập khác truy vấn nên không so trực tiếp.

H5. Baseline 5.000 bước thấp hơn checkpoint chính thức thì kết luận còn giá trị?

→ Có, vì so sánh cải tiến luôn là cùng cấu hình (cùng 5.000 bước, cùng dữ liệu, cùng seed). Khoảng cách với checkpoint chính thức chỉ nói về số bước, không về cải tiến.

H6. Bỏ CIRR có ảnh hưởng gì?

→ Không ảnh hưởng tính hợp lệ: vẫn có hai bộ ở hai lĩnh vực (thời trang, ảnh đời thực); bài báo cũng nhận xét CIRR nhiều nhiễu. Hạn chế là không đối chiếu được Bảng 6 của bài báo.

7. Tự kiểm tra trước buổi thuyết trình

- ☐ Nói được bảng tái hiện từ trí nhớ (ít nhất TB R@10, R@50 và mức lệch).
- ☐ Giải thích giao thức FashionIQ (hai câu, hai thứ tự).
- ☐ Nêu đủ 3 khác biệt bài báo–mã nguồn và hệ quả.
- ☐ Phân biệt so với bài báo (tái hiện) và so với baseline (cải tiến).

8. Đọc thêm

- Báo cáo: mục 3.5, 5.2, 5.4, 5.5, 5.6, chương 6, Kết luận
- Bài báo LinCIR: Bảng 3, 5, 6 và mục 4.2
- FashionIQ (Wu 2021), CIRCO trong SEARLE (Baldrati 2023)
- results/tables/main_results.md, significance.md (hỏi Dũng cách đọc p-value, KTC)