í	ì	т	7	Δ	N	1	F	=	Г	ď	
7	,		•	•	•		•	-	-		
-	3.0	-	-				w		164	G.	

## PROTOCOLO DE INSTALACIÓN

Código: REG-AT-INST-03 24 de Enero 2019 Página 1 de 2

1. FECHA: 24 SEPTIEMBRE Hora Inicio: 10:30 2. LUGAR DE INSTALACIÓN: Oficina Cygnus Pi302.	Ala Norte
3. INSTALADOR Nombre: Andrés Padron Felipe Espinora Empresa: Teléfono de contacto:	4. DATOS DEL USUARIO  Nombre: U: (70 6005) to  Mail: U: (70 60005) to Ocyfows. Cl

5. Lista de dispositivos instalados (denominación, nombre del dispositivo, número de serie, ID del dispositivo y función)

				accordant a projekt
UBICACIÓN	NOMBRE DEL DISPOSITIVO	NÚMERO DE SERIE	ID	SECCIÓN Y FUNCIÓN
Salar Rack Servidors	Home Conter 2	HL2-099450	1	Controlodor
Caja Internationes		65855	9	Lampara Hesa 3
CajcaInternatores	Relay Switch 1 2254	79009	12	Lampara Mesa 1
Cuic Tulematore	Relay Switch 12354	79040	16	Luces Vintamer 1
Caic Internation	Relay Switch 1x25	79062	20	Luces Ventang 2
Carca Intercolor	Delay Suntan 1845	79064	24	Lucas Entrada 2
Cajatalemotores	Polar Switch 1 x25	79036	28	Luces Entrada 1
Cosi Tuterretor	5 Delay Switch 125	79003	32	Lampura Mesa 4
Cois Interestores	Relay Switch 142,5 K	79043	36	Lampera Mesa 2
Cara Tulendos	Reley Switch 122,5 Y	79006	40	Campura Central
J. MITHIUM	2007 30141			
		-		



## PROTOCOLO DE INSTALACIÓN

Código: REG-AT-INST-03 24 de Enero 2019 Página 2 de 2

6. Registro de conformidad: instalación, configuración, pruebas operacionales y capacitación del sistema FIBARO.

					, and the second		
El sistema se encuentra con la hora oficial.	V		Todos los dispositivos nombrados.	1	Pruebas funcionales de todos los módulos.	/	
NTP: Shoa.	1	/	Habitaciones nombradas.	V	Se dejó el lugar de la instalación limpio y ordenado.	/	
Sistema Geolocalizado.	1		Dispositivos configurados correctamente.	1	Las cajas eléctricas se dejaron cerradas	V	1

## Capacitación

Funcionamiento de módulos instalados	Acceso remoto
Escenas	Claves internas
Creación usuarios	Dispositivos configurados correctamente.
Panel de alarma	

Una vez finalizada la instalación, al usuario se le recomienda cambiar la contraseña de administrador de su Horne Center por seguridad. Se sugiere que la contraseña contenga letras mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales, con un largo mínimo de 6 caracteres. Se informa que una vez hecha esta modificación, TAMED no tendrá acceso a la nueva contraseña, por lo que en caso de asistencia remota es necesario volver a las contraseñas de este producto. Lo anterior por políticas de privacidad y seguridad vigentes.

Confirmo la correcta instalación, configuración, revisión y correctas pruebas operacionales y capacitación de hasta 2 horas en la gestión básica del Sistema.

Nota: Para Soporte y Garantía comunicarse al fono: 02 28486547 y mail: soporte@tamed.global

Observaciones:

20

Ilumination en la	3	, 5(1 115(1	,