BOSQUE MEAL

**OTAMED** 

## PROTOCOLO DE INSTALACIÓN

Código: REG-5-09 Versión: 02 30 Septiembre 2017 Página 1 de 2

2-LUGAR DE INSTALACION CASA & A	
Number: Outer Moroles Powa	Number: Dron JON 005.

UBICACIÓN	NOMBRE DEL DISPOSITIVO	NUMERO DE SERVE	.0.	SECCION Y FUNCION.
	Homoecenter Litte	HCL-048 060	192,168, 100,103	
	Router		182 168, 100 1	
	Camara IP		192 168 100 102	1
C. Tarrova	Relay Switch		64	19 pas frague
oraban 1	Relay Switch		41	Lin, Excider Lyp
idyo.	Roby Switch 5:104		58	1920 Fife.
	3	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	54	Pagiso, Frest We made
DINA DINA	Dimmer 2		69	Prim acon
nda cuton	Dimmer 2		74	This was
MIL Acces	Motion Sensor		10	18/100 Kos 6024
LOGIA	Miction Sensor		16	
ONEDOR	Motion Sensor		24	10 7iso. May 18wh
Sola de Est	O Mutton Sensor		30	Priso Men Sala
	By Pass	EXPERIENCE OF		
	By Pass			Committee of the commit
iving.	By Pass		44	OS - Accordado
Sola Esha	Door/Windows Sensor			25:00 Arreno Jour
Ortabol	Door/Windows Sensor  Smake Sensor  Flood Sensor		48	1820 Temo Vant
DUNA	Smake Sensor		1 0	This Micion Apu
DUNA	Flood Sensor		36	1 Die Muciella
	Marie Control of the			
THE STATE OF THE S				



## PROTOCOLO DE INSTALACIÓN

Código: REG-5-09 Versión: 02 30 Septiembre 2017 Página 2 de 2

6. Registro de conformidad: Instalación, configuración, pruebas operacionales y capacitación del sistema FIBARO.

El sistema se encuentra con la hora	17		1/	Pruelias funcionales de todos los módulos	1
oficial	1	Podes las dispositivos numbranos	1	_	+
NTF Shoa.	1	Habitaciones nombradas.	1	Entrega de manuales (físico)	1
Sistema Geolocalizado	1	Dispositivos configurados	1	Entrego digital de pdf con garantia y protocolo de instalación.	H
	1	correctaments		- DAMES OF THE STATE OF THE STA	Ť
		Acceso remoto		11	•
Funcionamiento de môdulos instalado		Acceso remoto Claves internas			
epacitación:  Funcionamiento de médulos instalado  Escenas  Creación vauarios		Access remote	energía		•

uma vez minarcada la installación, al usuario se le recomienda cambiar la contrasena de administrador de su nome Lenter por segundad, se supere que la contrasena contenga letras mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales, con un largo mínimo de 6 caracteres. Se informa que una vez hecha esta modificación, TAMED no tendrá acceso a la nueva contraseña, por lo que en caso de asistencia remota es necesario volver a las contraseñas de este producto. Lo anterior por políticas de privacidad y segundad vigentes.

Confirmo la correcta instalación, configuración, correctas pruebas operacionales y capacitación de 2 horas en la gestión básica del Sistema Nota: Para Soporte y Garantía comunicarse al fono: 02 28486547 y mail: soporte@camed.cl

Firms del Instalador

