FROTOCOLO DE INSTALACIÓN

1. FECHA S-06-2018

2. LUSAR DE INSTALACIÓN

2. LUSAR DE INSTALACIÓN

SETIPPESE:

PROTOCOLO DE INSTALACIÓN

1. FECHA S-06-2018

Nº PROTOCOLO:

Nº

serie, ID del dispositivo y función)

UBICACIÓN	NOMBRE DEL DISPOSITIVO	NUMERO DE SERIE	.0.	SECCION Y FUNCION.
infa de entar	Nomoscenter Lite	HCL-041897	182,168.38.103	20 1500
sola obestan	Router		192,163,39,1	2620
Sola di estar	Camara IP		192.169.39.101	20 250
Den'low 3	Relay Switch Sinely		74	De Disa Fred for
muhino 2	Relay Switch		35	2000 11 /
W. minagod	Relay Switch		61	Paiso er 1
Sala dietas	Dimmer 2		8.	Prise, high
living	Dimmer 2		61	18/2 iso lus
COCHA	Dimmer 2		66	Paiso Och
Soba de estra	Motion Sensor	PARTIES V	11	2000 Marsola
COONA	Motion Sensor		17	1 miso. Hos vacin
Like	Motion Sensor		23	1st give you live su
a statial.	Motion Sensor		29	1º piso toy Der.
1.	By Pass			
	By Pass			
	By Pass			
Below living	Door/Windows Setsor		35	Prino Aceso Venta
lactories liter	Door/Windows Sensor		28 43	1th was these chiha
00:11	Smake Sensor		42	1800 Detección Ho
Sicia Lyplot	Flood Sensor		51	18 gi so Delección A
/1				1, 1
		PER LUCIE		



PROTOCOLO DE INSTALACIÓN

Código: REG-S-og Versión: 02 30 Septiembre 2017 Página 2 de 2

6. Registro de conformidad: instelación, configuration, ordebas operacionales y capacitación del cistema FIBARO.

El sistemà se enquentra con la hora	V	Tadas jas dispositivos nambrarios	1	Énvedas forcionales de todos los módulos:	/
official. NTP: Shoe:	1	Abbiteciones nombredas	1	Entrega de manuales (fisico)	/
Sistema Geolocalizacio.	1	Capositivas configurados correctamente.	1	entrega digital de por con garantía y protóccio de xistalación	

Capifortación

Funder um ento de módiglas instaladas	1	Acceso remata.	1
Serioral	1	'Gives internas	/
Dreadon valuends	/	Declaración del consumo de energia	/
Panel do alarmo	1		

Una vez finalizada la instalación, al usuario se le decomienda cambiar la contrasena de acronistrador de su Home Center por fingural de Se sugiere que la contrasena contrenga letras mayusculas, mus socias, numeros y caracteres especiales, con un largo mismo de 6 caracteres. Se informa que una vez herba esta modificación, TAMED no tendrá acceso a la mueva contrasena, por lo que en caso de apistencia remota as necesario sobrer a las contrasenas de este un courto. Lo antenor por políticas de pricabidad y seguridad sigentes.

Confirmo la correcta instalação, configuración, correctes pruebas operacionales y capacitación de a horas en la gestion basica del Sistema. Nota: Para Soporte y Garantía comunicarse al foho. os 180,8654 * y muil apporte gramed d.

Firma Jethnesslador

1