Cooliges (186-5-48) American (18 No Separate (1872) Propose (1872)

Nº HROTOCOLO:

1 1704 23-08- 2018 2 (1964) DE HOSTALADON (ASA # 28

Empres Chick Telicity.

Senter 588159242

5. Lota de dispositivos andalados (denominación, nombre del dispositivo, múmero de serie, 10 del dispositivo y función) Stephanse Calisto

Stephanse Calisto

Curatima

Curatima

941598808 _ S.CALISTO.CHE GHAPLETT

UBICACIÓN	NOMBRE DEL DISPOSITIVO	NUMERO DE SERVE		SUCCES TRANCES.
	Homoscenter Life	HCL-03630	192, 168 28 101	The same of the sa
	Resiter		192 168 28.4	
	Canada P	FREE CO.	182,168,28,102	
ncabra?	Jamson Snok	65026	1 71	1900, enduce ediplotos
ol June	Roby Switch	108785	61	20 me Balyer langua
of 2	Rolley Switch	100 706	66	I'm enchiper landouts
ec ninu	Dineser 2	231526	51	1950, WZ
odu4	Dimmer 2	231 663.	76	18220,612
Na de solo	Ommer 2	23154	56	20 250, 622
DCINA	Motion Seasor	The second secon	6	19 700 How Hotel Boya.
ivino	Motion Sensor	462613	12	1 min now wantered
	Motion Sensor	462364	18	Printer langue
SU BY	Mation Sensor	462064	24	letato del la cola
0,- 52	Dy Pess	TO SET THE PERSONS	1	
101010	By Pass			The second section of the
	By Pass		1	19 1 101
שוניו	Deoc/Windows Sessor	50 387	. 39	19to 1 Area Hammal 149
telima	Door/Windows Sensor	50293	43	Vons Drac Vousepular
QUIDA	Smole Seasor	242164	32	The to bullance with
Caisa	Rood Sensor	33991	36	18pin Jele Horas con last
2 profession				
	1. 自動動脈型			
				国 教育 新工具



PROTOCOLO DE INSTALACIÓN

Chilips: N26-6-09 Versitors 02 30 Septiembre 2007

6. Registro de conformidad: instalación, configuración, pruebas operacionales y capacitación del sistema FISARO.

El sistema se encuentra con la hora	T	Todos los dispositivos nombrados.	/	Province funcionales de todos los médulos.	
oficial	1	Habitaciones nombradas.	1	Entrega de manuelas (física)	
NTP Shoe. Sistema Geolocalizado.	104 - 200 CT	Dispositivos configurados	1	Empaga digital de pdf con garantía y protectio de instalación.	

	THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T	
1	Acceso remoto .	//
17	Géves internas	11
1	Declaración del consumo de energia	/
1	/	COMPANIES.
	V	Ques internas

Una vez finalizada le instalación, al usuario se le recomienda cambiar la contraseña de administrador de su Home Center por seguridad. Se sugiere que la contraseña contenga letras mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales, con un largo mínimo de 6 caracteres. Se informa que una vez hecia esta modificación, TAMED no tendrá acceso a la nueva contraseña, por lo que en caso de asistencia remoca es necesario volver a las contraseñas de este producto. Lo anterior por políticas de privacidad y seguridad vigentes.

Confirmo la correcta instalación, configuración, correctas pruebas operacionales y capacitación de 2 horas en la gestión básica del Sistema. Nota: Para Soporte y Garantia comunicarse al fono: 02 28486547 y mail: soporta@tamed.cl

Firma del installador

Firma del usuarlo