Ú	TA	M	EI	D.

PROTOCOLO DE INSTALACIÓN

Código: REG-AT-INST-03 24 de Enero 2019 Página 1 de 2

1. FECHA: 19 Ageals 101 Hora Inicio: 10:00 2. LUGAR DE INSTALACIÓN: DEPTO 108, Plaz	Hora Término: 16:30 № PROTOCOLO:
	4. DATOS DEL USUARIO Nombre: Julio lopoz D. Mail: Ablanvera a ictimos d Teléfono: 966999962

5. Lista de dispositivos instalados (denominación, nombre del dispositivo, número de serie, ID del dispositivo y función)

Living Lowelenter lite 051730 1 ComTRO Living Wall Plug 27107 22 Enchus Cocina Flood Seusor 30914 19 SEMSOR Cocina Suo Ke Seusor 242040 15 SEMSOR Hall Accesso DIW seusor 39252 5 SEMSOR	Y FUNCIÓN .
Living Howeleiter 1th 051730 1 Com/Ro Living Wall Plug 27107 22 EmcHul Cocina Flood Seusor 30914 19 SENSOR Cocina Suo Ke Seusor 242040 15 SENSOR Hall Acceso DIW seusor 39252 5 SENSOR Living Howald Seusor 39252 9 Howard 15	VALAR
Living WallPlug 27107 22 Enchus Cocina Flood Seusor 30914 19 SENSOR Cocina Shocke Seusor 242040 15 SENSOR Hall Acceso DIW seusor 39252 5 SENSOR	400.0
CocinA Swoke Seusor 242040 15 Hall Acceso DIW seusor 39252 5 Semsor I. i. Wation Seusor 516712 9 Hovimien	FE
CocinA Shoke Sensor 242040 15 Hall Acceso DIW sensor 39252 5 Sensor I i i Vation Sensor 516712 9 Hovimien	UMDACION
Hall Access DIW seusor 39252 5	HU/10
1 Wation Sensor 516712 9 Hovinnier	PUERTA
611/1mg 11011gt sum 51012	LIVIMO
	FÉ
Living Adaptador Encho	, ,



PROTOCOLO DE INSTALACIÓN

Código: REG-AT-INST-03 24 de Enero 2019 Página 2 de 2

Registro de conformidad: instalación, configuración, pruebas operacionales y capacitación del sistema FIBARO.

El sistema se encuentra con la hora	1	Todos los dispositivos nombrados.		Pruebas funcionales de todos los módulos.
oficial. NTP: Shoa.	1	Habitaciones nombradas.	1	Se dejó el lugar de la instalación limpio y ordenado.
Sistema Geolocalizado.	1	Dispositivos configurados correctamente.	0	Las cajas eléctricas se dejaron cerradas

Capacitación

Funcionamiento de módulos	Acceso remoto
instalados	Claves internas
Escenas	Dispositivos configurados correctamente.
Creación usuarios	
Panel de alarma	

Una vez finalizada la instalación, al usuario se le recomienda cambiar la contraseña de administrador de su Home Center por seguridad. Se sugiere que la contraseña contenga letras mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales, con un largo mínimo de 6 caracteres. Se informa que una vez hecha esta modificación, TAMED no tendrá acceso a la nueva contraseña, por lo que en caso de asistencia remota es necesario volver a las contraseñas de este producto. Lo anterior por políticas de privacidad y seguridad vigentes.

Confirmo la correcta instalación, configuración, revisión y correctas pruebas operacionales y capacitación de hasta 2 horas en la gestión básica del Sistema.

Nota: Para Soporte y Garantía comunicarse al fono: 02 28486547 y mail: soporte@tamed.global

Observaciones:

*Se configuran dispositivos Em DEPTO 108 y SE guardan Em SUS CAJAS.

Lin Rould Firma del Instalador

Firma del Usuario