## PROTOCOLO DE INSTALACIÓN

IV IV UV

ST PROTOCOLO

2 - MITALADOR anie Korden Pain Clied Telean

RICHERO FERRAMET S

THE LLAND YES

THE PORTSHAPET OF THE PROPERTY OF THE PROPE

serie, 10 del dispositivo y funcion)

UBICACIÓN	MOMBRE DEL DEPOSITIVO	NUMERO DE SEINE		SIGNORY REMODEL
	Homoconter Life	40-042177	182168.4.100	
	Poster		192 168.4.1	
	Carson P		192.168.4.102	
Cains	advisuan single	65796	69	10 riso Heroldor
Consson	Relay Switch		65 .	1/2/2 Longer
מן שרויירוסל	Relay Switch		72	1777
Escala	Dimmer 2	231 229	452	19 just lur ende
documing rol	Dimmer 2	231277	53	19736 102 Miles
DUNTA	Dimmer 2	231474	47	102 /112 comple rock
COGNA	Motion Sensor	462 863	6	1950 Kol 20 100 March 100
Living	Motion Sensor	462 775.	12	18/20 May 19/2 may 10
of mixed	Motion Sensor	462 785	18	1936 Kov 1615
jola Eston	Mation Sensor	462 206	24	Dones Kouse Is
	By Pass			7
	Dy Pass			
	By Pass			
W Aces	Door/Windows Sensor	50442	39	18430, Acres 2014
vino	Door/Windows Sensor	50297	41	18 isa brea balli
45:16 .5No	Smake Sensor	242 987	33	21200 1000
ولانهم	Flood Sensor	34 003	30	18 isa jumpanasa
				1 1000 10000000000000000000000000000000
4,00				



## PROTOCOLO DE BISTALACIÓN

Cásigo (13,50,40) versido: (12 32 Sezo arr 204 (10) Odajona Z'Ar (2

6. Registro de conformidad: Instalación, configuración, pruebes operacionales y capacitación del sistema PISARO.

El sutema se encuentra con la hora	T	Todos los dispositivos nombrados.	1	Prochas funcassalas de todos los mádires.	4
oficial	100000	Habitaciones nombredas.	1	Emrega de manuales (físico)	
NTP. Shoe. Sistema Geolocalizado.	1	Dispositivos configurados correctamente.	/	Entroda digital de pdf con garantia y groupcion de inscolación.	

## Capacitación

Funcionamiento de módulos instalados	/	Acceso remoto	1
CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	1	Claves internas	-
Escenas Creación usuarios	/	Declaración del cansumo de energia	
Panel de viarma	/	<b>工程的设施的</b> 自然的原始的总统	CHARLE SERVICE

Una ver finalizado la instalación, al usuario se la recomienda cambier la contrasalia de administrador de su Home Canter per seguridad, de segiore que la nominada contrasalia. Contenga latres meyásculas, minisculas, números y caracteres especiales, con un largo mínimo de 6 caracteres. Se teformo que una vez fencha este sensibilidades, y XAME D no tendrá acceso a la nueva contrasalia, por lo que en caso de asistencia remete us secatario volver a los contrasalias de este producta. Lo asilanter por políticos de privacidad y seguridad vigentes.

Confirmo la correcta instalación, configuración, correctas pruebas operacionales y capacitación de 2 horas en la gestión biolica del Statutos.

Nota: Para Soporte y Garantia comunicarse al foxo: G2 2040/6547 y mail: soporte@tamed.cl



