Ti.	1	1	4	N	1	E			ď	
	-		7	4	1	v	4	N	3	

Código: REG-5-09 Versión: 02 30 Septiembre 2017

TAMED		PROTOCOLO DE INSTALACION		Página 1 de Z
TOW 06/07	/18	2.0		N° PROTOCOLO:
LUGAR DE INSTALACION.	CASA # 3	12-		
- 1		4 DATOS DE	- //	
ombre: Quis	y Yordes	1CAT Nombre	Charles Cover	120
moresa:	ish Teloco	A Permanente	O DANIMA	270.
a Same de Conductos	- Lodd	instalacion Inpositivo, número de	975893980 max	witodands phitosties
 Lista de dispositivos instalado sene, IO del dispositivo y funció 	ns (denominación, nombre del d n)	leeroo		t
	NOMBRE DEL DISPOSITIVO	NUMERO DE SERJE	.10	SECCION Y PUNCION.
UBICACIÓN		1151 0112151	197 110 22 100	19.00
THE ATTES	iomcecester Lite	ALL-MOUSI	102 168 2) A	19720
HIN HOUSE	louter	W A	100 1/0 12 102	
wor no	Camara P		19/ 100, M. 100.	Vasin Caloutader.
DV DINGAL	Retay Sweet STY AL		6.3	125:0 TV
Onca Istru	Rolay Switch		22	7/37/
	Relay Switch		15	Produce 1
AN Avaso	Dunamer 2		48	IA UZ
The second secon	Dimmer 2	17	26 22	197160, WZ
The second secon	Dimmer 2		58	Freso, luz.
The second secon	Motion Sensor		<u>+.</u>	18 so low butsus
COCINA	Motion Sensor		13	18 20, You Aces logio
SALA DE ESTA	Motion Sensor		19.	150 . Nov toese
Darribio 2	Motion Sensor		25	27150, You freed ventur
ENVERTE AL	By Pass			
	By Pass			E 1272 L 128 L
	By Pass			
Holl areaso	Door/Windows Sensor	The state of the s	31	Pagiso Anexodusta Niv
Dono torio 3	Door/Windows Sensor		35	15 so Aceso sue to
10	Smoke Sensor		38	1900 DARCON HURO ESOH
Cocu4	Flood Sensor	A STATE OF THE STA	43	Poso Wordsica Busts
College				1//



PROTOCOLO DE INSTALACIÓN

Código: REG-5-09 Versión: 02 30 Septiembre 2017 Págine 2 de 2

6. Registro de conformidad: instalación, configuración, pruebas operacionales y capacitación del sistema FIBARO,

El susama se encuentra con la hora	1/	Tedes los dispositivos nombrados	1	Pruebas funcionales de todos los módulos	1
oficial	14		1/	Entrega de manuales (físico)	1
NTP Show	1	Elabitaciones nombradas	-	Entrege digital de pdf con garantia y protocolo	+
Sistema Geolocalizado	1	Dispositivos configurados correctamente	1	de instalación.	

pactación.		/	
Funcionamiento de módulos instalados	1	Acceso remoto	1
	1	Claves internas	1
Creación oscanos	/	Declaración del consumo de energía	0
Panel de alarma	1		

una vez maitrada la instalación, al usuano se le recomienda cambiar la contrasena de administración de su Home Canter por seguridad. Se sugiere que la contraseña contenga letras mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales, con un largo mínimo de 6 caracteres. Se informa que una vez hecha esta modificación, TAMED no tendrá acceso e la nueva contraseña, por lo que en caso de asistencia remota es necesario volver a las contraseñas de este producto. Lo anterior por políticas de privacidad y seguridad vigentes.

Confirmo la correcta instalación, configuración, correctas pruebas operacionales y capacitación de 2 horas en la gestión básica del Sistema.

Nota: Para Suporte y Garantia comunicarse al fono: 02 28486547 y mail: soporte@tamed.cl



