B-HITALADOR

4 - DATOS DEL USEARIO

Versión: 02

30 Septiembre 2017 Pigins 1 de 2

1 HOW 25-7-2018

Nº PROTOCOLO:

UBICACIÓN	NOMBRE DEL DISPOSITIVO	NUMERO DE SERIE	.00	SECCION Y FUNCION
California	Homorconter Lite	HCL-042587	132.168.0.100	
	Routes	42007	197 /69 /00 1	
	Comun If		19 168 103	2 200 A
COCUM	awayswach simple		49	Paiso, Havielon
Living	Relay Switch		X 37	18 zin line hopse
and	Relay Switch		H	I'min TYP
Escala	Dimener 2		12	No luce escat
Patio	Dimmer 2		7	rel wiso becaroty
Dutiandia	Denomer 2		25	language la con ecolo
Correpore	Motion Secon		95	13 his Kal ward
COLINA	Modes Seisor		51	14 riso. MON Cocin
Escala	Motion Sensor		57	Priso. Rejeses
And the second second	Metion Sensor		63	Prito, KON BOT
Da principal	By Pess		_	1 10 -5 34
	By Pass			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	By Pess		· - 3	
Living	Door/Windows Season		15	1220 Vertami
h tl	Door/Windows Salesor		19	persio, quero su
Cocius	Snaple Sensor		31	Bis Docum
Cocius	Rood Sensor		2.8	Leaso Delavora
ma jaco				1 1 0
6 T.32 SE.	1 2 3		- LIELEAN	
	1 5 5 1			
	Ti to the state of			
	1	1 2013	The transfer of the later of	



PROTOCOLO DE INSTALACIÓN

Código: REG-S-09 Versión: 02 30 Septiembre 2017 Página 2 de 2

6. Registro de conformidad: instalación, configuración, pruebas operacionales y capacitación del sistema FIBARO.

El sistema se encuentra con la hora oficial.	1	Tedes los dispositivos nombrados	1.	Pruebas funcionales de todos los módulos	K
NTP Shoe	1	Habitaciones nombradas.	1	Entregis de manueles (físico)	/
Sistema Geolocalizado.	1	Dispositivos configurados correctamente.	1	Entrega digital de pdf con garantia y protocolo de instalación.	1

Capacitación:

Funcionamiento de módulos instalados	/	Acceso remoto	1
Escenas	1	Claves internas	1
Creación usuarios	1	Declaración del consumo de energía	1
Panel de alarma	1		

una vez finalizada la instalación, al usuario se le recomienda cambiar la contraseña de administrador de su Home Center por seguridad. Se sugiere que la contraseña contenga letras mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales, con un largo mínimo de 6 caracteres. Se informa que una vez hecha esta modificación, TAMED no tendrá acceso a la nueva contraseña, por lo que en caso de asistencia remota es necesario volver a las contraseñas de este producto. Lo unterior por políticas de privacidad y seguridad vigentes.

Confirmo la correcta instalación, configuración, correctas pruebas operacionales y capacitación de 2 horas en la gestión básica del Sistema. Nota: Para Soporte y Garantía comunicarse al fono: 0.2.28486547 y mait: soporte@tamed.cl

The talador

Firma del usuario