BUSHIE MAIN

Nº PROTOCOLO:\_\_\_\_

1- FECHA 29/06/2018 2- ELISANDE INSTALACION. (0.50 #54

Emprese Click Teleconon

Telefono de Consecto: 96860299

5. Lista de dispositivos instalados (denominación, nombre del dispositivo, número de serie, ID del

Monther Alls Water Office Direction Albert M. Market SUN 1270 Monther Consideration Consideration Consideration Parliable Consideration Parliable Consideration Parliable Consideration Parliable Consideration Co

UBICACIÓN	NOMBRE DEL DISPOSITIVO	NUMERO DE SERIE	.00	.SECCION Y FUNCION.
	Homoscenter Lite	HCL-04 586	06 17:02 09 83 bg	
	Router		192.168.54.101	
	Camara IP		192168 54 102	
neitorio 2	Relay Switch		52	2750, Fshiff
Pingoal	Retay Switch Syngla.		57	2º piso, Estuga
initonio 1	Relay Switch		62	2º piso, Fshigh
na .	Dimmer 2		3	1º Piso, WZ
le Inidial	Ciame 2	La Art - revision and a second	17	17/50 (11Z
rille I	Disser 2		45	1 450,02
11 Areso	Motion Sensor	The sime	20	100 Had Face
JUND .	Motion Sensor		26	107 so, Harting
OLINA	Motion Sensor		32	121 50 100 COC
sodega.	Motion Sensor		65	Periso, May sal
3	By Pass			1 1
	By Pass			
	By Pass			
pni	Door/Windows Sensor		11	1
all Access	Door/Windows Sensor		31	7130 (41)
OUNA	Smoke Sensor		41	1750, Delection
Avaplato (coci	AIA Pood Sensor		39	12 Pos yestons 12 Pos Vestons
				2 - 2 - RUZE
				Chis Kalub



Panel de alarma

## PROTOCOLO DE INSTALACIÓN

Código: REG-5-09 Versión: 02 30 Septiembre 2017 Página 2 de 2

6. Registro de conformidad: Instalación, configuración, pruebas operacionales y capacitación del sistema FIBARO.

El sistema se encuentra con la hora	1.7	Todos los dispositivos nombrados.	1	évuebas funcionales de todos los módulos	1
oficial. NTP Shoa.	11/	Habitaciones nombradas.	1	Entrega de manuales (físico)	
Simama Geolocalizado	10	Dispositivos configurados	1	Entrega digital de pdf con garantia y protocolo de distalación.	

Escenas
Creacion usuarios

Acceso remoto
Claves internas
Creacion usuarios

Declaración del consumo de energía

Una vez finalizada la instalación, al usuario se le recomienda cambiar la contraseña de administrador de su Home Center por segunidad. Se sugiere que la contraseña contenga letras mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales, con un largo minimo de 6 caracteres. Se informa que una vez hecha esta modificación, TAMED no tendrá acceso a la nueva contraseña, por lo que en caso de asistencia remota es necesario volver a las contraseñas de este producto. Lo anterior por políticas de privacidad y seguridad vigentes.

Confirmo la correcta instalación, configuración, correctas pruebas operacionales y capacitación de 2 horas en la gestión básica del Sistema. Nota: Para Soporte y Garantía comunicarse al fono: 02 28486547 y mail: soporte@tamed.cl



Firma del usuario