-	3	-				4	C	-		٧.	
-	-	ı	ŀ	٩	ľ	1	c	=	L	,	
					1						

14.8-12

PROTOCOLO DE INSTALACIÓN

Código: REG-5-09 Versión: 02 30 Septiembre 2017 Página 1 de 2

- (A)	LICK TELL	Orl Permanente:	M-Pargue Ser.	
ona de Contacto.	los (denominación, nombre del d	24) Instalacion: Telefono:	CURAUMS MA	Ychocompomil COH
ID del dispositivo y funci UBICACIÓN	NOMBRE DEL DISPOSITIVO	NUMERO DE SERIE		SECCION Y FUNCION.
	Homoecenter Litte	HCL-042241	192 168 63,100	
	Router	Her o reer	192 169 63/10	
2	Carnera IP	5-8-4-0-7 Th. 1 P. F. S.	197 168 63 102	Mesiso Violencia
Orience	Relay Switch	The second secon	5.7	DISO FLAVRE TU
DAUF CSMI	Relay Switch Frote		62	19 Diso, HERUCOC.
OCINA	Relay Switch		F3	2 truso, Expor
Lite Ind.	Dimmer 2		47.	19 00, (xues
Det Mass	Dimmer 2		₩ 72	Phriso luces
Cools	Dimener 2		52	2º hiso luces.
DCAVA Cha	Motion Sensor		6	1950 How Sola.
May be told	Motion Sensor		12	Mass How Corodon Ve
COLLEGE	Motion Sensor		18	187450 Ken Conidor Ve
ocina. Sala 2	Motion Sensor		39	10 new You sale vents
SALA Z	By Pass			/ 1 /
	By Pass			
	By Pass			And the second s
foll Mieso.			31	19/180 Access prestopin
The second secon	Door/Windows Sensor		35	1 1 1
Cociwa.	Smoke Sensor		24	jel zi so Netación Horo.
lance	Flood Sensor		28	relaiso Marion Agua
logia			200 - 200 -	1 / /
				ALL THE SERVICE SALKERS
				And the second s



49 m - 4

PROTOCOLO DE INSTALACIÓN

Código: REG-5-09 Versión: 02 30 Septiembre 2017 Página 2 de 2

6. Registro de conformidad: instalación, configuración, pruebas operacionales y capacitación del sistema FIBARO.

El sistema se encuentra con la hora	1/	Todos los dispositivos nombrados	V	Pruebas funcionales de todos los módulos	1
oficial	1	Habitaciones nombradas	1	Entrega de manuales (físico)	V
NTP Shoe Sistema Geolocalizado	1	Dispositivos configurados	V	Entrega digital de pdf con garantía y protocolo de instalación.	

Capacitación.

	-	7	
Funcionamiento de módulos instalados	1/	Acceso remoto	1
	9.1	Claves internas	/
Escenas Creación oscarios	/	Declaración del consumo de energia	/
Panel de alarma	/		

una vez mastrada la instrucción, al usuano se le recomienda cambiar la contraseña de administrador de su home Center por segundad. Se sugiere que la contraseña contenga letras mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales, con un largo mínimo de 5 caracteres. Se informa que una vez hecha esta modificación, TAMED no tendrá acceso a la nueva contraseña, por lo que en caso de asistencia remota es necesario volver a las contraseñas de este producto. Lo anterior por políticas de privacidad y seguridad vigentes.

Confirmo la correcta instalación, configuración, correctas pruebas operacionales y capacitación de 2 horas en la gestión básica del Sistema. Nota: Para Soporte y Garantia comunicarse al fono: 02 28486547 y mail: soporte@tamed.cl

Firms de Instalador

Herrife Usuario