Nº PROTOCOLO:___

2-LUGAR DE INSTALACION 095A \$ 20

S-INSTRIADOR

Nombre: Joseph Horsles Paint

Emprese Click Tell cort

Emprese Q88159247

 Lista de dispositivos instalados (denominación, nombre del dispositivo, número de serie, 10 del dispositivo y función)

A-DATOS DEL USUARD WIS COUND L

Nombre:
Devection
Permanente: AU MADU SU # 1200
Installacion: CUBAUTA

Tolefono: 966751008 Max LCOUNGL P BUIDIL USM

UBIOACIÓN	NOMBRE DEL DISPOSITIVO	NUMERO DE SEIGE		SECCION Y FUNCON.
	Horncecenter Litte	HCL-048024	192.168.2000	200
	Router		192.168.20.1	
	Camera IP	THE RESERVE	192,168.20.102	70
2 - almina	autorswitch single	64993	62	1918, Exlupe Byes
1. 1	Relay Switch	172444	57	Asso Enduce Ligar
or minupal	Relay Switch	172970	72	Paris Enclose TV
Patio	Dimproer 2	232050	47	Perio lui
Escala	Dinmer 2	131221	52	2º ms luz
לסנישות עם	Dimmer 2	231659	. 67	1 pio luz.
livino	Motion Sensor	477088	6	Maso Had Jentam
sor minuset	Motion Sensor	477498	12	19250 KOV DOC
HALL ACCOS	Motion Sensor	477489	18	HARRY TON HALL
Sola estas	Motion Sensor	477210	24	20 230, LOJ Visto
SVIA WITH	By Pass			
	By Pass		-	
	By Pass		_	
All Acces	Door/Windows Seesor	50291	37	1/2/20 Aces you
THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PERSON OF THE	Door/Windows Sensor	50273	41	14250 Access your
CocisA Bruto Dinuip	Smoke Sensor	50273 242260 34077	30	19,20; Warin d
Proto Dincie	Flood Seesor	340>>	34	Veryo, Notain la
1				1/
		Residence .	国域部 建筑区	



PROTOCOLO DE INSTALACIÓN

Codigo: REG-5-05 Versión: 02 30 Septiembre 2027

6. Registro de conformidad: Instalación, configuración, pruebas operacionales y capacitación del sistema FISARO.

El sistema se encuentra con la hora	1/	Todos los dispositivos nombrados.	1/	Proebas funcionales de todos los mádulos.	1
photal .	1	Habitaciones nombradas	1	Entrega de manuales (física)	1
NTP: Shoa. Sistema Geolocalizado.	1	Dispositivos configurados	1	Entrega digital de pdf con garantia y protocción de instalación.	

Capacitación.

Funcionamiento de modulos instalados	1	Acceso remoto	1
		Claves internes	/
Escenas Creación usuarios	1	Declaración del consumo de energia	
Panel de alarma	1	The state of the s	100

Una vez finalizada la itolalación, al usuario se le recomienda cambiar la contraseña de administrador de se Honse Cautar por seguridad. Se seglere que la contraseña contenga letras mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales, con un largo minúsculo de 6 caracteres. Se informa que una vez hocias esta modificación, YAMED no tandirá acceso a la nueva contraseña, por lo que en caso de asistencia remota es necesario volver a las contraseñas de sote producto. Lo anterior por políticas de privacidad y seguridad vigentes.

Confirmo la correcta instalación, configuración, correctas pruebas operacionales y capacitación de 2 horas en la gestión básica del Sistema.

Nota: Para Soporte y Garancia comunicarse al fono: 02 28486547 y mail: soporte@camed.cl



