5. Lista de dispositivos instalados ( serie, ID del dispositivo y función)

## PROTOCOLO DE INSTALACIÓN

1-FECHA 14-08-21/3 2-LUGAN DE INSTALACION CASA \$ 21

3- HSTALADOR

4 - DATOS DEL USUARIO. E TRANSISCO BAMINES Y AU PARQUESUR, #1270, USAZA,

CLI DAUTA

973318729 - FRANCO

MA FRAMING WZ486 MILLON

UBICACIÓN	NOMBRE DEL DISPOSITIVO	NUMERO DE SERIE	.0	SECCION Y RUNCON.
Ro	moscenter like	HQ-048015	192, 168, 21, 100	1112年112月1日
Rox	uter	TO ALL THE A	132/69.21.1	
a	mars IP		192,168,71,62	
Drugon "	Janic Single	589%	62	1910 Enrige
2100 00	lay Switch	108032	67	18 The Ludder DOIN
of sinces	lay Switch	108771	72	2 h xo Ludy layour
Ante lorda on		231 835	47	1 20 WI
1 11	oranger 2	232313	52	Visio 42 toto
	rumer 2	23/646	57	Marsolus.
	lotion Sensor	462102	12	Nito Talla Horagena
NS 化油油多油用品用面 2	lotion Sensor	462327	6	Priso ventam him ta
Prisallo Adulac "	lotion Sensor	462,622	1- /8	14ps 108th subto exer
Dor Dujango		462348	24	27150,
	rifes			
	y Pass		-	
	) Pace		- 20	18 1 1
April Access 0	oot/Windows Sensor	50297	34	1900 Access parts mine po
Sola de Estano	cor/Windows Sensor	50250	41	1975, Verbana John 1975, From de ages leurge
Sola de Estano Co co NA *	motive Sewsor	242833	30	1 Des Million Hund
COCINA A	lood Sensor	34130	34	1200 to be of a more
		<b>阿洛山南田</b>	<b>自由記憶   長月10周月</b>	
				200 Jan 1980 Jan 198
THE SERVICE STREET			日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本	



## PROTOCOLO DE BISTALACIÓN

Código: 856-5-69 Vergillo: 02 80 Septimentos 201 Stokes 7,46 7

6. Recisiro de conformidad: instalacido, configuracido, provins operacionaise y capacitacido del sistema FIRARCI

© sistema se encuentra con la hora	17	Todos los dispositivos nombrados	1	Pruebas funcionales de todos los mádelos.	1
oficial NTP Shoa	17	Habitationes nombrades.	1	Entraga de manuales (fisice)	
Sistema Geolocalizado	1	Dispositivos configurados correctamente.	/	Entreça digital de pot con garantile y protocolo de instalación	

## Capactación.

Funcionamiento de módulos instaledos	1	Acceso remoto	/
Escenas	100	Claves internas	/
Creacion usuarios	/	Geclaración del consumo de energie	/
Panel de alarma	17	<b>经验的证据</b>	課 調業

Use wer finelizade le instalación, el usuario se le recomiende cambier le contrasello de administrador de su Home Center por segundad. Se segiere que la contrasella contrasella contrasella serses mayúsculas, minisculas, minisculas, números y caracteres especiales, con un largo mánimo de 6 caracteres. Se informa que una vez hacha esta modificación, TAMED se taxados accesos a la suava contrasella, por le que en caso de asistencia nameta es necesario volver a las contrasellas de esta producto. Lo enterior por políticas de préscritici y segundad vigorites.

Confirme la correcta instalación, configuración, correctas proclass operacionales y capacitación de 2 honse en la gestión básica del Sistanta. Nota: Pera Soporte y Garancia comunicarse al fono: 02 26486547 y mais soporte@tamed.cl

Bloom del councio