

12 - INSTALLATION

4. DATOS DEL USUARIO

Telefonos:

UBICACIÓN	NOMBRE DEL DISPOSITIVO	NUMERO DE SERIE	ID	SECCION Y FUNCION
	Homocenter Lite	HCL-048146	192 169.41.100	
	Router		192 169.41.1	
	Camera IP		192 169.41.102	
Sala de estar	Relay Switch Single	65704	67	2° piso, Entrada
Dormitorio principal	Relay Switch		74	1° piso, Entrada
Living	Relay Switch		56	1° piso, Entrada
Patio	Dimmer 2	231430	48	1° piso, Luz
Cocina	Dimmer 2	231226	53	1° piso, Luz
Dormitorio 2	Dimmer 2	231286	62	2° piso, Luz
Living	Motion Sensor	477202	6	1° piso, Hall
Cocina	Motion Sensor	477079	12	1° piso, Hall
Hall acceso	Motion Sensor	477081	18	1° piso, Hall
Dormitorio 2	Motion Sensor	477204	24	1° piso, Hall
	By Pass		---	
	By Pass		---	
	By Pass		---	
Hall acceso	Door/Windows Sensor	7496	37	1° piso, Puerta principal
Living	Door/Windows Sensor	50284	41	1° piso, Acceso
Dormitorio 3	Smoke Sensor	242,324	30	2° piso, Alarmona
Dormitorio principal	Flood Sensor	34 328	34	1° piso, Fuga de agua



PROTOCOLO DE INSTALACIÓN

Modelo: TAMED-01
Versión: 01
09 de septiembre de 2017
Página 2 de 3

C. Registro de conformidad: instalación, configuración, pruebas operacionales y capacitación del sistema FIBARO.

El sistema se encuentra con la hora oficial.	<input checked="" type="checkbox"/>	Todos los dispositivos nombrados.	<input checked="" type="checkbox"/>	Pruebas funcionales de todos los módulos.	<input checked="" type="checkbox"/>
NTP Show.	<input checked="" type="checkbox"/>	Habitaciones nombradas.	<input checked="" type="checkbox"/>	Entrega de manuales (físicos).	<input checked="" type="checkbox"/>
Sistema Geolocalizado.	<input checked="" type="checkbox"/>	Dispositivos configurados correctamente.	<input checked="" type="checkbox"/>	Entrega digital de pdf con garantía y protocolo de instalación.	<input checked="" type="checkbox"/>

Configuración

Funcionamiento de módulos instalados.		Acceso remoto.	
Escenas.		Claves internas.	
Creación usuarios.		Declaración del consumo de energía.	
Panel de alarma.			

Una vez finalizada la instalación, al usuario se le recomienda cambiar la contraseña de administrador de su Home Center por seguridad. Se sugiere que la contraseña contenga letras mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales, con un largo mínimo de 6 caracteres. Se informa que una vez hecha esta modificación, TAMED no tendrá acceso a la nueva contraseña, por lo que en caso de olvidarla remota es necesario volver a los contraseñas de este producto. Lo anterior por políticas de privacidad y seguridad vigentes.

Confirma la correcta instalación, configuración, correctas pruebas operacionales y capacitación de 2 horas en la gestión básica del Sistema.
Nota: Para Soporte y Garantía comunicarse al fax: 02 28485547 y mail: soporte@tamed.cl

Firma del Instalador

Firma del Usuario