/____

TAMED.

PROTOCOLO DE INSTALACIÓN

Código: REG-5-09 Versión: 02 30 Septiembre 2017 Página 1 de 2

Nº PROTOCOLO: Pt-007

1-FECHA 28/06/13
2-LUGAR DE INSTALACION (0.50 # 30

3.-INSTALADOR

Nombre: Nicolas Nactive?

Empresa: Click Telecom

Telefono de Contacto: 95860299

Telefono de Contacto: 95860299

4-DATOS DEL USUARIO.

Nombre: LORENA Carrageo W

Direccion
Permanente: Av. Parque Sue (NORTE) 1270 C.30

Instalacion: Culauma

Teletono: 977595261 Mar Lorena Carrano W@gmaille

UBICACIÓN	NOMBRE DEL DISPOSITIVO	NUMERO DE SERIE	JD	SECCION Y FUNCION.
ormitorio Principal	Homcecenter Lite	HCL-048068	ac: 17:02:06:45:64	Primer Diso
	Router		192.168.30.1	Primer piso
brmitoria Principal	Camura IP			
	Relay Switch		13	Primer piso
living	Relay Switch Sumple		8	Primes piss,
Domitorio Princ	Relay Switch		18	Primer pios, Lampars
Principal Company of the Company of	Dimmer 2		23	Primer piss, Terroza
omedor ola Estas	Diesmer 2		28	Seamodo piso, Luz
A	Dimmer 2		33	Segundo piso, Luz
bemitaria 1	Motion Sensor		48	primer piso
Domitorio Principal	Motion Sensor		36	Primer piso
	Motion Sensor		42	Primer piso
Sala Estar	Motion Sensor		54	segundo poso
	By Pass			Primer piso
Sala Estar	By Pass			Segundo piso
Dormitorio 1	By Pass			Segundo piso
Comedor	Door/Windows Sensor		60	Primer piso, ventons
	Door/Windows Sensor		64	Primer piso, Querta
Cocina	Smoke Sensor		71	Primer piso
Cocina	Flood Sensor		68	Primer aso, lavamon
WOTE				
Market St. A. L.				
Note that the same				
			100 to 10	
		100 000 A 100 A 10		
				Transition



PROTOCOLO DE INSTALACIÓN

Código: REG-5-09 Versión: 02 30 Septiembre 2017 Página 2 de 2

Registro de conformidad: Instalación, configuración, pruebas operacionales y capacitación del sistema FIBARO.

El sistema se encuentra con la hora oficial.	V	Todos	os dispositivos nombrados	V	Proebas funcionales de todos los módulos	V
NTI Shoa	1/	Habite	pones nombradas.	V	Entrega de manuales (físico)	V
Sistema Geoloculicado	V	O spositivos configurados correctamente.		V	Entrega digital de pdf con garantía y protocolo de instalación	
The second secon						
epacitación.		17			1.7	
apacitación. Funcionamiento de módulos instalado	95	V	Acceso remoto		V	
Funcionamiento de módulos instalado	95	V	Claves Internas	mecria		
	M	V	CONTRACTOR OF THE PERSON	energia		

Una vez finalizada la instalación, al usuario se le recomienda cambiar la contraseña de administrador de su Home Center por seguridad. Se sugiere que la contraseña contenga letras máyúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales, con un largo minimo de 6 caracteres. Se informa que una vez hecha esta modificación, TAMED no tendrá acceso a la nueva contraseña, por lo que en caso de asistencia remota es necesario volver a las contraseñas de este producto. Lo anterior por políticas de privacidad y seguridad vigentes.

Confirmo la correcta instalación, configuración, correctas pruebas operacionales y capacitación de 2 horas en la gestión básica del Sistema. Nota: Para Soporte y Garantia comunicarse al fono: 02 28456547 y mail: soporte@ramed.cl

NAH5

icmo del usuario