TAMED	y .	PROTOCOLO DE INSTALACIÓN			Código: REG-5-69 Versión: 02 30 Septiembre 2017 Página 1 de 2	
	6/18 CASA # 23				и реотосока. РЕ	ode
reference de Contactos	Vorsles PEJA CV Jelewan 3.8815829	7 Installation	Violeto NeilA			μαύρογο
eric, 10 del dispositivo y func	(4)	Telefone:				
UBICACIÓN	NOMBRE DEL DISPOSITIVO	NUMERO DE SERIE		.580	CION Y FUNCION.	ntwgowo
areas or a	Homoecenter Lite	HCL-046971	192 168 27,101	100 to 11152	The state of	
	Router		132.168.27.18			
Living	Qmira P		192168 27.102			
Livino	Relay Switch		53	Priso	Laino Hu.	ica .
line	Relay Switch		63	Jan.	so Endage	ANANA
Count	neigy switch Lingle		64	petri.	o, Cochet.	/
William Control of the Control of th	Dimmer 2		74	25:00	luces.	DADE S
Parla	Dimenser 2		54	Paiso,	luces	54. FE 25. A
HALL Access	Dimmer 2		08	Pepiso,	loces	192
Living	Motion Sensor	era esta la comité par esta	6	Phia	o How Going	4 ,
Cocul	Motion Sensor		26	Par	o. Mod Aceel	pucha
Hallacero	Motion Sensor		/4	19/18	o Hou !	
Sola de estas	Motion Sensor		20	1ezis	o Kov Sal	4
	By Pacs			1		
	By Pass			-	1, 5-65 C	Luka
	By Pass			-	11	-
Comesoa	Door/Windows Sensor	Line and the second second second	36	Lyis	o, Vountaua Ac	the principal
Hall Accens	Deox/Windows Sensor	1 1 22 1 1	32	Repris	Access The	Hono mupo
Coaire	Sancker Sensor		40	Pasi	20, 100 000	4 , 17
COCKA	Flood Sensor		44	Pais	o blocking of	en augustal

elynko



PROTOCOLO DE INSTALACIÓN

Cédigo: REG-5-09 Versión: 02 30 Septiembre 2017 Página 2 do 2

Regions de conformidad: instalación, configuración, pruebas operacionales y capacitación del sistema FBARC

El sistema se enquentra con la hora	1/	Tedos los dispositivos nombredes.	1	Profebas funcionales de todos los módulos. Entrega de manueles (físico) Entrega digital de pdf con garantia y protocolo de insulación.	
oficial. NTP Shos		(debitaciones nombradas.			
Sistema Geolocalizado.	V	Dispositivos configurados correctamente.	1		
esectación.		1/		N.	
Funcionamiento de móditos instalados		Jan ands			
Publication to the second					
Escenas Creación usuarios		Offices internals Declaración del consumo de	energia		

una vez maistada la instalación, ai usuano se el recomienca cambiar la contrasena de administrador de su inome Cantido por segundad. Se supere que la contrasena contrasena letras mayúsculas, ministralas, números y caracteres especiales, con un largo mínimo de 6 caracteres. Se informa que una vez hecha esta modificación, TAMED no tendrá acceso a la miena contraseña, por lo que en caso de asistencia remota es necesario volver a las contraseñas de este producto. Lo anterior por políticas de privacidad y seguridad vigentes.

Confirmo la correcta instalación, configuración, correctas pruebas operacionales y capacitación de 2 horas en la gestión básica del Sistema.

Nota: Para Soporte y Garantia comunicarse al fono: 02 25486547 y mail: soporte@tamed.cl

Ne fact located on

Sund del usuario