Û	Т	Δ	V	Æ	F		Г),	
qr.			ч	8		•			
e u									

PROTOCOLO DE INSTALACIÓN

Código: REG-5-09 Versión: 02 30 Septiembre 2017 Págino 1 de 2

25/2/112	N° PROTOCOLO:
2-FECHA	
S INSTALADOR. Nombre: JOJICE WONER PONA Empresa: Click Tele Corr Telefono de Contacto: 988159947 S. Lista de dispositivos instalados (denominación, nombre del dispositivo, número de serie, ID del	4-DATOS DEL USLIARIO. Nombre: Pachard Broax hi Direction Permanente: A. PADISE Sus #1270 Instalacion: Cel PARTUL. Telefono: Mail:

UBICACIÓN	NOMBRE DEL DISPOSITIVO	NUMERO DE SERIE	JD.	SECCION Y FUNCION.
USICALION	Homcecenter Lite	HCL-048066	ac:17:02:0d:cf:c9	
		na oroso		
	Router			
	Camara IP		8	1º piso, otros
ocina	Signific Homewater		The second secon	19 piso, Endage TV
PATO	Relay Switch		3)	1 Tiso, wither is
	Relay Switch			10 . 1 /0.
and and	Dimmer 2		39	19750, 42 Overun
SALA OP ISTAR	Dimmer 2		64	50180 M3 2010
0.1	Dicames 2		69	Prixo, lucerptio
VAtio	Motion Sensor		11.	19140 HOU BIMANA.
Orierol	Motion Sensor		17	19 is 160 Eumode
tal Acceso.	Motion Sensor		2.3	Phaisa Now Look
Logia	Motion Sensor		19	12 100 Sala
SAPA OF ESTAR			~ '	1
	By Pass	Latter St. Martin Control		
	By Pass			
	By Pass			101 Lua Zach
Holl Access	Door/Windows Sensor		43	1 riso Aces herh
Dornitorio Principal	Door/Windows Sensor		4. 23	19 Diso Anen Verto
Dofustino Visitha	Smoke Sensor			Phin Marion Ru
1	Flood Sensor		40	Mas a dettur Age
CONT (INTER	A			1 0
	1			
	1			
		21502		



PROTOCOLO DE INSTALACIÓN

Código: RSG-5-09 Versión: 02 30 Septiembre 2017 Págins 2 de 2

6. Registro de conformidad: instalación, configuración, pruebas operacionales y capacitación del sistema FIBARO.

1/	Todos im dispositivos pembrados.	1	Privibas funcionales de todos los módulos	10
+		1	Entrega de manuales (físico)	1
1		-	Entrepa digital de pdf con garantia y protocolo	
	/	Todos insidispositivos pembrados Habitaciones notabradas	1	/ Textos las dispositivos literaturos / Entrega de manuales (físico) / Habitaciones nombradas / Entrega de manuales (físico)

Cariacitación.

Func onamiento de módulos instalados		Access remote	V
	V	Claves internas	V
Escenas Creación vavarios	/	Declaración del consumo de energia	V
Papel de alarma.	/		

Una vez finalizada la instalación, al usuario se le recomienda cambiar la contraseña de administrador de su Home Center por seguridad. Se sugiene que la contraseña contenga letras mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales, con un largo má imo de 6 caracteres. Se informa que una vez hecha esta modificación, TAMED no tendrá acceso a la nueva contraseña, por lo que en caso de asistencia remota es necesario volver a las contraseñas de este producto. Lo anterior por políticas de privacidad y seguridad vigentes.

Confirmo la correcta instalación, configuración, correctas pruebas operacionales y capacitación de 2 horas en la gestión básica del Sistema. Nota: Para Soporte y Garantia comunicarse al fono: 02 28486547 y multi soporte@tamed.cl

Territori distalazion

Thompson water