STABACT

PROTOCOLO DE INSTALACIÓN

Código: REG-5-09 Versión: 02 30 Septiembre 2017 Página 1 de 2

1 FECHA 06/07/13
2-LUGAR DE INSTALACION BOSQUE RPOI IN ((050 43)

Nº PROTOCOLO. Pt-010

3-INSTALADOR Nombre: Nicolas Martínez Solís Empresa: Lick Telecom Telefono de Centacto: 95860299	Nombre: MAURICIO BIAZ
Frances (1:0k Telecom	Nombre: MAURICIO BIAZ Direccion Permanente: AV. PARQUE SUN 1220, CASA 43, CUMAURI Instalacion CUMAURA ("D': 0.748 GMAILICOS
Telefono de Contacto: 95 860299	Telefono 81927203 Mail C:R:024@ GMil.COF
5. Lista de dispositivos instalados (denominación, nombre del dispositivo, número de	Telefono 8(7(++0) Mail Orico

UBICACIÓN	NOMBRE DEL DISPOSITIVO	NUMERO DE SERIE	ID.	SECCION Y FUNCION
	Homcecenter Life	HU-042531	ac: 17:02:05:34:ac	
	Router		192.168.43.1	
	Camura IP			
Sala Estar	Relay Switch		39	2° 0'50,
Comedor	Relay Switch		10	1º piso
2 circlimad	answerth Single		48	1º piso, estufa
Comedor	Dimmer 2		8	1º piso, Luz
	Dimpier 2		47	2ºpiso Luz
Locina	Director 2		22	12 piso, Luz
Sala Estar	Motion Sensor		51	2°0150
Living	Motion Sensor		57	1 0150
Hall Acreso	Motion Sensor		69	1° piso
Coura	Motion Stinsor		63	1' piss
Comedor	By Pass			
Dormitorio 1	By Pass			
Cocina	By Pass			
Comedon	Door/Windows Sensor		28	1º piso, Ventora
Cocina	Door/Windows Sensor		32	1º piso, Piverta 1º piso, 1º piso,
Living	Smake Sensor		- 11	1º piso,
Cocina	Flood Sensor		25	Apiso
2 22				
Mala 1	1 - 1 - 1 - 1			



PROTOCOLO DE INSTALACIÓN

Código: REG-5-09 Versión: 02 30 Septiembre 2017 Página 2 de 2

6. Registro de conformidad: instalución, configuración, pruebas operacionales y capacitación del sistema FIBARO.

	17	Yester Ins. dispositivos nembrado)	/	Projetius fusicioneles de tedos les residutos	V
El vistemo se emenentra con la con-	V	1800 10 0.4	1	Cotrono de mimuzies (físico)	V
of civi	1	Habitariones combrades	V	the state of the second of the	1
HTP Shoa	V	Dispositivos configurados	1/	de untalación	-
Sistema Geoforalizado	V	correctamente	IV		

Physicial Control Cont	1.42
C1016-2-0110	
Declaración del consumo de energia	V
	Declaración del consulto de energia

Una vez finalizada la instalación, al usuario se la recomienda cambiar la contraseña de administrador de su Home Center por seguridad. Se sugiere que la contraseña contenga letras mayúsculas, minusculas, números y caracteres especiales, con un largo mínimo de 6 caracteres. Se informa que una vez hecha esta modificación, TAMED no tendrá acceso a la nueva contrasedia, por lo que en caso de asistencia remota es necesario volver a las contraseñas de este producto. Lo anterior por politicas de privacidad y seguridad vigentes.

Confirmo la correcta instalación, configuración, correctas pruebas operacionales y capacitación de 2 horas en la gestión básica del Sixtema.

Nota: Para Soporte y Garantía comunicarse al fono: 02 28486547 y mail: soporte@tamed.cl

Firma del Installador

Firma del usuario