TAMED

PROTOCOLO DE INSTALACIÓN

Código: REG-5-09 Versión: 02 30 Septiembre 2017 Página 1 de 2

100 28/06/18		N° PROTOCOLO:
UGAN DE INSTALACION	4 - DATOS DEL USUARIO	
MISTALADOR VIJE PELD.	Nombre Confes do la 164	270.
press: U (Lich HECUM) proop de Confecto 939135243	Installation: CUPAUTA.	. 10.
bita de dispositivos instalados (decominación, nombre del dispositivo, número de le, ID del dispositivo y función)	Telefono 961910404:Mait _	

UBICACIÓN	NOMBRE DEL DISPOSITIVO	NUMERO DE SERIE	.10	SECCION Y FUNCION.
	Homcecenter Lite	14CL-048012	192 163, 47,105	
145.00	Router	100	182 169 471	
	Cemera IP		192 169 47/02	
vino	Relay Switch Single.		7	Veriso, Enruge Oto
Airon 3	Relay Switch		51.	2500 Earling
nomitors 3	Relay Switch		56	Priso Endice
DI THI NUMBE	Dimmer 2			28 pixo, 142
nil Propo	Dimmer 2			18hiso loz
SINA.	Dimmer 2			120, luz,
seala	Motion Sensor		10.	7 Diso, Yal ex
anilia	Motion Sensor	A control of the cont	16	16 siso How very
PLIDE	Motion Sensor		22	1950 Hov Arien
nil Arcem	Motion Sensor		28	Periso Ma Rout
	By Pass			1 - 5 (2-7) - 521
	By Pess	Supplied Sup		
	By Pess			
	Door/Windows Sensor			
	Door/Windows Settsor			
DOING	Smoke Sensor	Marine Street St	37	10,00 Determin 1
NINA	Flood Sensor		34	Proso, interación l
4 7 5 4 1		James On Hill		
	Manager Manager		- SEP - PRO TO THE SERVICE OF THE SE	



Creacion oscarios Panel de alarma

PROTOCOLO DE INSTALACIÓN

Código: REG-5-09 versión: 02 30 Septiembre 2017 Página Z de Z

le conformidad, instalación, configuración, pruebas operacionales y capacitación del sistema FIBARO,

El sistema se encuentra con la hora	17	Todas	los dispositivos nombredos.	1	Privetres funcionales de todos los médulos	1.
oficial.	1/	Habitai	iones nombrades		Entraga de manueles (físico)	1
TP Shea		Disposi	Espasitivos configurados		Entrega digital de pdf con garantía y protocolo de instalación.	
Sistama Geolocalizado.		Disposi correct	Dispositivos configurados correctamente			
pacitación.						
Funcionamiento de módulos instalados			Acceso remoto Claves internas			
Escenas			Claves internas			

una vez manzada si instalación, al usuano se le recomienda cambiar la contraseña de administrador de su Home Center por segunidad. Se sugiere que la contraseña contenga letras mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales, con un largo mínimo de 6 caracteres. Se informa que una vez hecha esta modificación, TAMED no tendrá acceso a la nueva contraseña, por lo que en caso de asistencia remota es necesario volver a las contraseñas de este producto. Lo anterior por políticas de privacidad y seguridad vigentes.

Confirmo la correcta instalación, configuración, correctas pruebas operacionales y capacitación de 2 horas en la gestión básica del Sistema. Nota: Para Soporte y Garantía comunicarse al fono: 02 28486547 y mail: soporte@tarmed.cl

Pardiete instalación Dirrece 700 problems le cliente,