TAMGA NETWORK

TAMGA NETWORK WHITEPAPER

Türkiyə və Türk Dünyası üçün Rəqəmsal Etibar İnfrastrukturu

Genişləndirilmiş nəşr: necə işləyir, niyə belə seçilib, hara gedir

Tamga Network

NOYABR 2026 · VERSIYA 1.0

© 2026 Tamga Network. Bu əsər Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisenziyası ilə nəşr olunub: mənbə göstərilməklə paylaşıla və uyğunlaşdırıla bilər. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.az

Xülasə

Tamga Network Türkiyə və Türk dünyası üçün layihələndirilmiş, Avropa İttifaqının rəqəmsal şəxsiyyət sistemi ilə eyni texniki dildə danışan etibar şəbəkəsidir. Şəbəkədə sənədi qurum verir, şəxs onu telefonundakı cüzdanda daşıyır və kimə göstərəcəyinə özü qərar verir, yoxlayan tərəf isə sənədi verən quruma müraciət etmədən onu bir neçə saniyədə yoxlayır. Sənədlər Aİ-nin seçdiyi açıq standartlarla kodlaşdırılır (SD-JWT VC və ISO/IEC 18013-5 mdoc); vermə və təqdimetmə OpenID4VCI və OpenID4VP profilləri ilə aparılır; hər sənəd cihazın təhlükəsiz aparat təminatındakı bir açara bağlıdır və şəxs yalnız tələb olunan sahələri göstərir. Etibarın mənbəyi bu gün hər kəsin yükləyib yoxlaya bildiyi imzalı etibar siyahıları və saatbasaat irəliləyən lövbər jurnalıdır. Ortaq reyestrin kodu yazılıb və test edilib; lakin o, istehsalatda yoxdur, söndürülüb və ən azı iki müstəqil operator olmadan işə salınmır. Ortaq qeydlərin heç birində fərdi məlumat yoxdur.

Sənəd bu strukturun necə işlədiyini, hər mühüm seçimin niyə edildiyini və şəbəkənin hara getdiyini iyirmi dörd bölmədə izah edir. Etibar siyahıları, qurum sertifikatları, sənəd formatları, vermə və təqdimetmə axınları, yoxlama xətti, ləğv, cüzdan qaydaları, müvəqqəti şəxsiyyət xidməti, məxfilik mühəndisliyi və təhdid modeli bir-bir açılır; hər seçim onu bağlayan qərar qeydi və nəzərdən keçirilmiş alternativlərlə birlikdə verilir. Suverenlik dizaynın əvvəldən qoyduğu şərtdir. Hər dövlət öz qeydiyyatının yeganə müəllifidir və bu gün dövlət adından müvəqqəti icra edilən hər rol heç bir sənədi, qurum identifikatorunu və ya sənəd növünü dəyişdirmədən təhvil verilə biləcək şəkildə qurulub. Bu gün siyahılarda yalnız Türkiyə üçün yer aktivdir; digər dövlətlər üçün yalnız yer ayrılıb.

Mətn hər iddianın vəziyyətini açıq deyir: işləyən, qərarı qəbul edilmiş, lakin hələ canlı olmayan və tədqiqat mərhələsində olan funksiyalar bir-birindən ayrılır, yol xəritəsi təqvimlə deyil, şərtlərlə verilir. Son bölmələr qərarların hamısını, bəyan edilmiş qalıq riskləri və açıq sualları bir yerdə təqdim edir. Sənəd hüquqi rəy və ya sertifikat iddiası deyil, heç bir dövlət və ya qurumla bağlanmış razılaşma barədə bildiriş də deyil.

Açar sözlər: rəqəmsal etibar infrastrukturu · etibar siyahıları · eIDAS 2.0 · EUDI ARF · SD-JWT VC · mdoc · OpenID4VCI · OpenID4VP · seçici paylaşım · əlaqələndirilməzlik · suverenlik · Türk dünyası

> **İSTİNAD**
> Tamga Network (2026). Türkiyə və Türk Dünyası üçün Rəqəmsal Etibar İnfrastrukturu. Whitepaper, versiya 1.0. https://tamga.network/whitepaper-az.pdf

Mündəricat

Oxu bələdçisi 6
1 Giriş: Surətdən Sübuta 7
1.1 Bir müraciət səhnəsi 7
1.2 Tamga-nın qısa cavabı 7
1.3 Bu sənədin töhfəsi və planı 9
1.4 Ad: tamğa 9
2 Problem Sahəsi və Tələblər 10
2.1 Surət iqtisadiyyatının bədəli 10
2.2 Sərhəddə ilişən etibar 10
2.3 Məxfiliyin ikinci problemi 11
2.4 Suverenlik sualı 11
2.5 Tələblər 11
3 Arxa Plan: eIDAS 2.0, EUDI ARF və Açıq Standartlar 13
3.1 eIDAS-dan eIDAS 2.0-a 13
3.2 Sənəd növləri: PID, EAA, QEAA, PuB-EAA 13
3.3 ARF-in rolları və etibar siyahıları 14
3.4 Texniki standartlar xəritəsi 15
3.5 Aİ-dən kənardan baxanda 17
4 Dizayn Prinsipləri və Mövqeləndirmə 17
4.1 Yeddi prinsip 17
4.2 Üç qat 19
4.3 Şəbəkə nə deyil 20
4.4 Qeyri-kommersiya şəbəkə, fond və müvəqqəti operatorluq 20
5 Rollar və Komponentlər 21
5.1 Rollar toplusu 21
5.2 Rolların ayrılması qaydaları 23
5.3 Komponentlər və xidmət ünvanları 24
5.4 Şəbəkə və cüzdanlar 25
5.5 İstiqamət qaydaları 26
6 Etibar Modeli: İmzalı Etibar Siyahıları və Lövbər Jurnalı 26
6.1 İmza nəyi sübut edir, siyahı nəyi sübut edir 27
6.2 Siyahıların siyahısı və ölkə siyahıları 27
6.3 Siyahı qaydaları 29
6.4 Lövbər jurnalı 30
6.5 Ayrıca kanallı etibar lövbəri 31
6.6 Tək interfeys: TrustSource 31
6.7 İdentifikatorlar 32
6.8 ETSI görünüşləri 33
6.9 Federasiya: başqasının siyahısı 33
7 Qurum Şəxsiyyəti və Sertifikatlar 34
7.1 Niyə X.509, niyə DID deyil 34
7.2 Milli kök və müvəqqəti operatorluq 35
7.3 Sənəd verənin sertifikat profili 35
7.4 Yoxlayan tərəfin giriş sertifikatı 36
7.5 Qeydiyyat sertifikatı 36
7.6 Qurumun açarı qurumdadır: məsafədən imza 37
8 Sənədlər: Formatlar, Növlər və Kataloq 38

8.1 SD-JWT VC-nin anatomiyası 38
8.2 Cihaz bağı niyə istisnasızdır 41
8.3 mdoc: ikinci təqdimat forması 41
8.4 Sənəd növünün identifikatoru və kataloq 42
8.5 Bugünkü növlər 44
8.6 Kateqoriya siqnalı və təminat 44
9 Sənədin Verilməsi: OpenID4VCI Profili 45
9.1 İki başlanğıc 45
9.2 Səlahiyyətli mənbə qurumdadır 46
9.3 Yalnız real cüzdanlara 48
9.4 DPoP, nonce və açar sübutu 48
9.5 Toplu vermə: on nüsxə, on açar 50
9.6 Səssiz yeniləmə 51
9.7 Bildiriş və “siz deyilsinizsə” 51
10 Təqdimetmə: OpenID4VP, DCQL və Yaxın Məsafə 52
10.1 İmzalı sorğu və yoxlayan tərəfin kimliyi 52
10.2 DCQL ilə nə istənilir 53
10.3 Razılıq ekranı və həddindən artıq tələb 53
10.4 Cavab və şifrələmə 54
10.5 Saxta imtinaya qarşı çəkiliş qolları 56
10.6 Brauzerdən təqdimetmə 57
10.7 Vebsaytlara giriş 57
10.8 Yaxın məsafə: körpülər və hədəf 58
10.9 Giriş qapısı və bilet 59
11 Yoxlama Xətti: Beş Qat, Üç Nəticə 60
11.1 Niyə sabit xətt 60
11.2 Qatlar 60
11.3 Zamana bağlı səlahiyyət 61
11.4 Üç dəyərli nəticə 61
11.5 Host edilən yoxlayan tərəf 62
12 Ləğv və Həyat Dövrü 63
12.1 İzləmədən geri almaq 63
12.2 Niyə zəncirdə deyil 64
12.3 Bit sayı və dayandırma 65
12.4 Məxfilik qaydaları 65
12.5 Aktuallıq və qüvvəyə minmə müddəti 66
12.6 Ləğv siyasəti 67
12.7 Cüzdan vahidinin ləğvi 68
13 Cüzdan: Qaydalar, Açarlar və Sübutlar 68
13.1 Şəbəkənin cüzdana baxışı 68
13.2 Açar arxitekturası və səviyyələr 69
13.3 WIA və KA 69
13.4 Nüsxələr 71
13.5 Şəxsin nəzarəti 72
13.6 “Tamga Network-da siyahıdadır” 72
13.7 Yaş həddi yoxdur 73
14 Şəxsiyyət: Müvəqqəti Şəxsiyyət Sənədi Provayderi 73
14.1 PID olmadıqda nə etməli 73
14.2 Məsafədən şəxsiyyət yoxlaması 74

14.3 Səviyyələr 76
14.4 Sinif: kvalifikasiyalı deyil 76
14.5 Sahələr 76
14.6 Şəxsiyyətdən doğan sənədlər 78
14.7 Saxlama və silmə 79
14.8 Mağaza baxışı kodu 79
15 Məxfilik Mühəndisliyi 79
15.1 Təhdid kimi əlaqələndirilə bilmə 80
15.2 Hər yoxlayan tərəf üçün nüsxə və yuvarlaqlaşdırılmış vaxt 80
15.3 Sayt üzrə psevdonim 80
15.4 Sıfır bilik sübutu 82
15.5 Ortaq qeydlərdə məlumat yoxdur 84
15.6 Hüquqi çərçivə 84
15.7 Qalan məxfilik riskləri 85
16 Təhlükəsizlik Modeli və Təhdidlər 85
16.1 Aktivlər və etibar fərziyyələri 85
16.2 Hücumçu modelləri 86
16.3 Təhdid cədvəli 86
16.4 Təhlükəsiz defolt dəyərlər 88
16.5 Uyğunluq və sınaq 88
16.6 İnsidentlərə cavab və məsuliyyətli bildiriş 88
17 Sandbox, Açıq Paketlər və İstinad Xidmətləri 89
17.1 Sandbox 89
17.2 On paket 90
17.3 İstinad xidmətləri 91
17.4 Sənədlərin üç qapısı 91
18 İdarəetmə və Suverenlik 92
18.1 Üç qatlı suverenlik 92
18.2 Bugünkü orqanlar 93
18.3 Mərhələlər 94
18.4 Təhvil planı 94
18.5 Ölçülə bilən həddlər və şəffaflıq 95
18.6 Qoşulma qapıları və uyğunluq rejimi 96
18.7 Maliyyələşmə prinsipi 97
18.8 Rulebook quruluşu 97
19 Ortaq Reyestr: Niyə İndi Yox, Necə Gələcək 98
19.1 Reyestr nə vaxt nəsə qatır 98
19.2 Niyə Besu və QBFT 98
19.3 Proyeksiya prinsipi 99
19.4 Həddli lövbər və rəqib namizədlər 100
19.5 Ad sahəsi, dövlətlərarası bağlantı, kvotalar 102
19.6 Yeniləmə üçün gözləmə müddəti 102
19.7 İcazələndirmə və istismar 103
19.8 Keçid 103
19.9 Dəyər qatı: dayandırılıb 103
20 Aİ ilə Uyğunluq və Üçüncü Ölkə Tərəfindən Tanınma 104
20.1 Birgə işləmənin üç səviyyəsi 104
20.2 Standartlara uyğunluq xəritəsi 104
20.3 Aİ qeydiyyat məlumatları və sertifikatlar 105

20.4 Hüquqi tanınma şəbəkənin əlində deyil 106
20.5 Uyğunluğu necə göstəririk 107
20.6 Ad və nişan 108
21 Qərarlar və Onların Əsaslandırması 108
21.1 Qərar necə qəbul edilir 108
21.2 On böyük qərar 109
21.3 Bütün qərarlar 111
21.4 Dəyişən qərarlar 115
22 Status, Yol Xəritəsi və Açıq Qərarlar 115
22.1 Bu gün nə işləyir 115
22.2 Yol xəritəsi 117
22.3 Təklif statusundakı qərar 118
22.4 Açıq qərarlar və növbəti işlər 118
23 Hədlər və Açıq Suallar 118
23.1 Bəyan edilmiş qalıq risklər 119
23.2 Hələ cavabı olmayan suallar 119
23.3 Tədqiqat istiqamətləri 120
24 Nəticə 120
Əlavə A — Lüğət 121
Əlavə B — Qərar qeydlərinin göstəricisi 123
Əlavə C — Standartlar göstəricisi 126
Əlavə D — Abbreviaturalar 128
Əlavə E — Sənədlər toplusunun göstəricisi 129
Mənbələr 130

Oxu bələdçisi

Bu sənəd Tamga Network-ü əvvəldən sona izah edir: necə işlədiyini, hər mühüm seçimin niyə edildiyini və şəbəkənin hara getdiyini. Hər kəsin hər bölməni oxuması lazım deyil. Dövlət idarəçisinin axtardığı ilə cüzdan tərtibatçısının axtardığı fərqlidir; Cədvəl 1 hər oxucu qrupu üçün qısa yol təklif edir. Bu təklif məhdudiyyət deyil. Bölmələr bir-birinə bölmə nömrəsi ilə istinad edir və oxucu anlayışı ilk dəfə gördüyü yerdən geriyə və ya irəliyə keçə bilər.

VACİB

Bu sənəd nə deyil

Bu sənəd hüquqi rəy deyil; KVKK [9], eIDAS və ya başqa qanunvericilik barədə cümlələri hüquqşünasın qiymətləndirməsini əvəz etmir. Sertifikat iddiası da daşımır; Tamga-nın uyğunluq testləri öz-sınaqdır və heç bir qurumun təsdiqi demək deyil. Heç bir dövlət və ya qurumla bağlanmış razılaşma və ya davam edən danışıqlar barədə bildiriş deyil; mətndə adı çəkilən dövlətlər üçün siyahılarda yalnız yer ayrılıb. Sənəd canlı mətndir və 1.0 versiyası daxilində yerində yenilənir. Mənbə sənədlərlə ziddiyyət olarsa, mənbə qüvvədədir: əvvəlcə qərar qeydləri, sonra spesifikasiyalar, sonra çərçivə sənədləri.

Cədvəl 1. Oxucu qruplarına görə tövsiyə olunan oxu yolları.

Oxucu	Nə axtarır	Tövsiyə olunan bölmələr
Dövlət idarəçisi, tənzimləyici, dövlət nümayəndəsi	suverenlik, təhvil, Aİ ilə münasibət, hüquqi hədd	1–4, 18, 20, 22–23
Qurum (universitet, peşə təşkilatı, bilet satıcısı)	necə qoşuluram, qoşulmağın faydası nədir, imza açarı kimdə qalır	1–2, 5, 7–9, 12, 17
Yoxlayan tərəf, vebsayt	necə yoxlayıram, nəyi görürəm, öhdəliyim nədir	5, 10–11, 15
Cüzdan tərtibatçısı	siyahıya necə daxil oluram, hansı sübutlar tələb olunur, qaydalar nədir	5, 13, 17, 20
Akademik, tədqiqatçı, təhlükəsizlik mütəxəssisi	modelin əsaslandırılması, təhdidlər, qalıq risklər	3, 6, 11, 15–16, 19, 21, 23
Jurnalist, geniş oxucu	nə həll olunur, niyə vacibdir	Xülasə, 1–2, 4, 15, 24

Sənəddəki hər iddia üç vəziyyətdən birinə aiddir və mətn bunu hər yerdə açıq deyir. Funksiyanın adının yanında qalın şriftlə yazılmış vəziyyət etiketi görsəniz, onu Cədvəl 2-dəki mənada oxuyun. Bütün funksiyaların vəziyyəti Bölmə 22-də tək cədvəldə toplanır.

Cədvəl 2. Vəziyyət etiketləri.

Etiket	Mənası	Nümunə
İşləyir	Real şəbəkədə və ya sandbox-da canlıdır və mənbə ilə göstərilə bilər	imzalı etibar siyahıları, Tamga Verify, sandbox
Planlaşdırılıb	Qərara bağlıdır, kodu və ya dizaynı var, lakin canlı deyil	Bluetooth ilə yaxın məsafədən təqdimetmə, real şəbəkədə XML etibar siyahısı
Tədqiqat	Qərar yoxdur və ya qərar dayandırılıb	sıfır bilik sübutu ilə psevdonim törətmə, dəyər qatı

Qərarlar qərar qeydləri (ADR, *Architecture Decision Record*), texniki qaydalar spesifikasiyalar (SPEC), çərçivə qaydaları isə Tamga Arxitektura və İstinad Çərçivəsinin sənədləri (FW) ilə istinad olunur. Mətndə “ADR-0042” gördüyünüz yerdə qərarın tam mətni `docs.tamga.network/tr/adr/` altında, “SPEC-TRUST-0001 §5” gördüyünüz yerdə spesifikasiyanın müvafiq bölməsi `docs.tamga.network/tr/specifications/` altında, “FW-ARF-0001 §6.1” gördüyünüz yerdə çərçivə sənədi `arf.tamga.network/tr/` altındadır. İdentifikatorların ünvan uyğunluğu Əlavə E-dədir [63, 64, 65]. İdentifikatorlar daimidir: sənədin başlığı və ya yeri dəyişsə də, identifikatoru eyni qalır.

Bu nəşrin hazırlandığı tarixdə Tamga-nın açıq paketləri npm-də 0.8.2 sınaq versiyası ilə dərc olunub; çərçivə sənədləri 1.0 versiyasındadır. Versiyaya bağlı hər cümlə bu tarixə görə yazılıb.

1 Giriş: Surətdən Sübuta

1.1 Bir müraciət səhnəsi

Bu silsilənin ilk yazısında [67] Bakıda bakalavr təhsilini bitirib İstanbulda magistratura oxumaq istəyən Aynurla tanış olmuşduq. Aynur indi məzun olub və İstanbulda bir şirkətin elanına müraciət edir. Elan aydındır: namizəddən diplom, qiymət cədvəli və şəxsiyyət sənədi tələb olunur. Şirkətin işə qəbul üzrə məsul şəxsi Timur müraciətlər arasında Aynurun CV-sini bəyənir və onu müsahibəyə dəvət edir.

Müsahibədən əvvəl sənədlər gəlir. Aynur diplomunun skan edilmiş surətini e-poçtla göndərir; Timur Azərbaycan dilindəki mətni oxuya bilmədiyi üçün notarial təsdiqli tərcümə istəyir. Aynur tərcümə bürosu tapır, notariusa növbə alır, bir neçə gün və müəyyən qədər pul xərcləyir. Nəticədə Timurun əlində iki kağız var: diplomun surəti və həmin surətin tərcüməsi. Lakin Timurun əsas sualı hələ də cavabsızdır. Bu diplom həqiqidirmi?

Timur bunu öyrənmək üçün Bakıdakı universitetin tələbə işləri şöbəsinə e-poçt yazır. E-poçt bir müddət gözləyir; bəlkə doğru şəxsə çatır, bəlkə çatmır. Cavab gəlsə, həftələr sonra gəlir; gəlməsə, Timur ya surətə etibar etmək, ya da namizədi itirmək arasında seçim edir. Bu arada Aynurun diplomu, şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti və qiymət cədvəli şirkətin işə qəbul qovluğunda, e-poçt serverində və bəlkə də namizəd izləmə sistemində qalır. Aynur bu surətlərin harada, nə qədər müddətə və kimin girişi ilə saxlandığını heç vaxt öyrənməyəcək.

Bu səhnədə heç kəs pis niyyətli deyil. Aynur dürüstdür, Timur diqqətlidir, universitet köməyə hazırdır. Problem sənədlərin daşındığı yoldadır. Kağız dünyasından miras aldığımız qayda üç şeyi eyni anda pis edir. Surət əslinin həqiqi olduğunu sübut etmir, çünki faylı redaktə etmək möhürü saxtalaşdırmaqdan qat-qat asandır. Yoxlama mənbənin cavab verməsindən asılıdır; mənbə ləngdirsə, başqa dildə danışırsa və ya heç cavab vermirsə, yoxlama da dayanır. Və hər müraciət şəxsin məlumatının daha bir surətini yaradır: Timur diplomdakı yalnız bir neçə məlumata ehtiyac duyduğu halda sənədin hamısını, üstəlik şəxsiyyət vəsiqəsi ilə birlikdə alır.

1.2 Tamga-nın qısa cavabı

Eyni müraciəti Tamga Network-ün layihələndirdiyi yolla da izləyək (Şəkil 1).

Aynurun universiteti diplomu **rəqəmsal imzalı sənəd** kimi verir və bu sənəd Aynurun telefonundakı **cüzdana**, yəni sənədləri saxlayan və göstərən tətbiqə yerləşir. Bu sənəd adi fayldan fərqlidir: onun içi universitetin açarı ilə imzalanıb və Aynurun telefonunun təhlükəsiz aparat təminatında yaradılmış bir açara bağlıdır. Bu bağ sənədin başqa telefona köçürülüb orada istifadə edilməsinin qarşısını alır (Bölmə 8).

Timurun şirkəti Aynurdan sənəd istədikdə şirkətin saytı **sorğu** yaradır. Sorğu imzalıdır və şirkətin kim olduğunu, qeydiyyatdakı məqsədini və hansı sahələri istədiyini daşıyır: tutaq ki, “diplomun dərəcəsi, ixtisası və məzuniyyət ili”. Aynurun cüzdanı əvvəlcə şirkətin həqiqətən qeydiyyatlı yoxlayan tərəf olub-olmadığını yoxlayır, sonra sorğunu Aynura göstərir: kim istəyir, niyə istəyir, hansı sahələri istəyir. Aynur PIN kodu və ya barmaq izi ilə təsdiqləyir. Telefonundan yalnız bu üç sahə çıxır; orta bal, doğum tarixi və ya şəxsiyyət nömrəsi çıxmır.

Timurun yoxlama proqramı bir neçə saniyə ərzində dörd suala cavab axtarır. Sənəd həqiqətən imzalanıbmı və imzadan sonra heç nə dəyişməyibmi? İmzalayan həqiqətən universitetdirmi və diplom verməyə səlahiyyəti varmı; sənəd verildiyi gün səlahiyyətli idimi? Universitet bu sənədi sonradan ləğv edibmi? Sənədi təqdim edən telefon sənədin bağlı olduğu telefondurmu? Bu sualların heç biri üçün

universitetə zəng etməyə ehtiyac yoxdur. İkinci sualın cavabı hər kəsin yükləyib yoxlaya bildiyi **imzalı etibar siyahısında**, üçüncüsünün cavabı isə universitetin əvvəlcədən dərc etdiyi **ləğv siyahısında** durur (Bölmə 6 və 12). Universitet də Aynurun diplomunu kimə, nə vaxt göstərdiyini öyrənmir.

TEXNİKİ DETAL


Eyni səhnənin protokol dilində xülasəsi

Aşağıdakı cədvəl səhnədəki mesajları ardıcıllıqla göstərir. Təfərrüatları Bölmə 10 (təqdimetmə) və Bölmə 11 (yoxlama xətti) izah edir; burada yalnız skeleti veririk.

1	`Timur → Aynur`	**Sorğu.** Şirkətin yoxlayıcısı imzalı OpenID4VP sorğusu yaradır; sorğu QR kod və ya keçid kimi Aynura çatır.	müştəri identifikatoru = x509_hash
2	`Aynurun cüzdanı`	**Yoxlama və təsdiq.** Cüzdan yoxlayan tərəfin etibar siyahısındakı qeydini və qeydiyyat sertifikatını yoxlayır, tələb olunan sahələri göstərir, təsdiq alır.	qeydiyyat sertifikatı yoxdur ⇒ rədd
3	`Aynur → Timur`	**Cavab.** Cüzdan yalnız təsdiqlənmiş sahələri və bu sorğuya bağlı cihaz imzasını şifrələnmiş şəkildə göndərir.	vp_token = SD-JWT VC + açıqlanan sahələr + cihaz imzası
4	`Timurun yoxlayıcısı`	**Yoxlama xətti.** İmza, sənəd növü, etibar siyahısı, ləğv vəziyyəti və siyasət ardıcıllıqla yoxlanılır.	nəticə ∈ {qəbul, rədd, yoxlanıla bilmədi}

Cədvəldəki terminlərin hər biri ilk keçdiyi bölmələrdə açılır: OpenID4VP [31] Bölmə 3.4 və 10-da, qeydiyyat sertifikatı Bölmə 7.5-də, SD-JWT VC [16] Bölmə 8-də, üç dəyərli nəticə Bölmə 11-də.

Bu səhnənin bir dizaynı təsvir etdiyini açıq demək lazımdır. Tamga Network-ün strukturunda hər ölkənin öz etibar siyahısı üçün yer var, lakin bu gün yalnız Türkiyə siyahısı aktivdir. Azərbaycan üçün siyahılarda yalnız yer ayrılıb; bu, razılaşma və ya danışıqlar barədə bildiriş deyil, yalnız bir dövlət qoşulduqda öz siyahısını dərc edə biləcəyi boş yerdir. Aynurun Bakıdakı universitetinin bu yolla sənəd verə bilməsi üçün həmin yerin dolması lazımdır (Bölmə 6.2). Türkiyə siyahısında da bu nəşrin hazırlandığı tarixdə yeganə aktiv sənəd verən şəbəkənin müvəqqəti şəxsiyyət xidmətidir (Bölmə 14); qurum sənədləri ilk qurumlar qoşulduqca eyni yolla veriləcək. Axının bütünü bu gün sandbox-da, yəni real şəbəkədən tamamilə ayrı test şəbəkəsində, nümunə qurumlarla sınaqdan keçirilə bilər (Bölmə 17). Hansı funksiyanın bu gün işlədiyi Bölmə 22-də bir-bir göstərilir.



Şəkil 1. Köhnə yol və yeni yol: surətlər zənciri və mənbəyə müraciət etmədən yoxlama

1.3 Bu sənədin töhfəsi və planı

Tamga Network-ü əvvəllər qısa whitepaper ilə təqdim etmişdik; bu genişləndirilmiş nəşr onu əvəz edir. Manifest [62] və tərtibatçı sənədləri onun yanında qalır. Bu nəşr üç suala birlikdə və ətraflı cavab vermək üçün yazılıb.

Birinci sual **necə işlədiyidir**. Sənədin verilməsindən yoxlanmasına, ləğvindən cüzdandakı həyatına qədər hər addımı heç bir ilkin bilik fərz etmədən izah edirik. Texniki təfərrüatı buraxmırıq, lakin onu ayrıca qutulara yerləşdiririk; qutuları ötürən oxucu da mətni izləyə bilər. İkinci sual **niyə belə seçildiyidir**. Şəbəkənin hər mühüm qərarı bir qərar qeydinə bağlıdır və bu qeydlər nəyin seçildiyi ilə yanaşı hansı variantların niyə kənara qoyulduğunu da yazır. Sənəd boyu bir seçimi izah edərkən onun qərar qeydini və alternativlərini birlikdə veririk. Üçüncü sual **hara getdiyidir**. Bu gün nəyin işlədiyini, nəyin qərara alınıb hələ canlı olmadığını və nəyin hələ də tədqiqat olduğunu ayırırıq; təqvim əvəzinə şərt veririk.

Sənəd altı hissədən ibarətdir. **I Hissə** (Bölmə 1–4) problemi, Avropa İttifaqının bu problemə verdiyi cavabı və Tamga-nın dizayn prinsiplərini izah edir. **II Hissə** (Bölmə 5–8) etibarın strukturunu qurur: rollar, etibar siyahıları, qurum sertifikatları və sənəd formatları. **III Hissə** (Bölmə 9–12) axınları izləyir: sənədin verilməsi, təqdimetmə, yoxlama və ləğv. **IV Hissə** (Bölmə 13–16) şəxsin tərəfinə keçir: cüzdan qaydaları, müvəqqəti şəxsiyyət xidməti, məxfilik mühəndisliyi və təhlükəsizlik modeli. **V Hissə** (Bölmə 17–20) ekosistemi və idarəetməni izah edir: sandbox və açıq paketlər, suverenlik və təhvil, ortaq reyestrin niyə bu gün olmadığı və Aİ ilə münasibət. **VI Hissə** (Bölmə 21–24) qərarları bir yerdə təqdim edir, yol xəritəsini və açıq sualları verir. Əlavələr lüğəti, qərarlar göstəricisini, standartlar göstəricisini və sənədlər toplusu göstəricisini ehtiva edir.

Bu sənədi dərc edən şəbəkə həm də yazılar silsiləsi dərc edir. Seçici paylaşım, əlaqələndirilməzlik, etibar siyahıları və ya ləğv kimi bir anlayışı bütün dərinliyi ilə öyrənmək istəyən oxucuya mətndə silsilənin müvafiq yazısını göstəririk; burada anlayışı yalnız Tamga-nı anlamaq üçün kifayət edəcək qədər açırıq.

1.4 Ad: tamğa

Orta Asiyanın türk boyları sürülərinə, əşyalarına və qayalara *tamğa* adlanan işarələr vururdu. Atın sağrısındakı tamğa sahibini tanımayan birinə belə atın hansı boya aid olduğunu deyirdi. Silsilənin ilk yazısı bu işarənin daşıdığı ideyanı ətraflı izah edir: icmada hamının tanıdığı işarə sənə tanımadığın biri haqqında etibarlı məlumat verir.

Yoxlanıla bilən rəqəmsal sənəd bu ideyanın müasir qarşılığıdır, lakin iki məqamda ondan fərqlənir. Birincisi, qədim tamğanı saxtalaşdırmaq mümkün idi; rəqəmsal imza isə imzalayanın gizli açarı olmadan yaradıla bilməz. İkincisi, tamğanı tanımaq üçün onu əvvəlcədən bilmək lazım idi; rəqəmsal dünyada isə hansı işarənin kimə aid olduğunu deyən imzalı siyahı var və bu siyahı hamıya açıqdır. Şəbəkənin adı bu iki ideyanı birləşdirir: hər kəsin tanıya bildiyi möhür və həmin möhürün kimə aid olduğunu deyən, hər kəsin yoxlaya bildiyi qeyd.

2 Problem Sahəsi və Tələblər

2.1 Surət iqtisadiyyatının bədəli

Aynurun müraciətindəki problem tək bir şəxsin bəxtsizliyi deyil; sənədlərin surət kimi dolaşdığı qaydanın adi nəticəsidir. Bu qaydanın bədəlini heç kim tək bir hesab-fakturada görmür, amma hər kəs onun bir hissəsini ödəyir. Bu bölmədə bədəli kimin nəyi ödədiyi üzərindən izah edirik və rəqəm vermirik, çünki etibarlı və müqayisə edilə bilən rəqəm vermək bu sənədin əhatəsini aşır, mənbəsiz statistika yazmamağı isə prinsip kimi qəbul edirik.

İlk bədəl **saxtakarlıqdır**. Diplomun skan edilmiş surəti şəkil redaktoru ilə bir neçə dəqiqəyə dəyişdirilə bilər. Surəti alan tərəf əslini görmədikcə bunu sezə bilməz. Saxtakarlıq nə qədər asandırsa, dürüst namizədə olan etibar da bir o qədər azalır: Timur Aynurun diplomunun həqiqi olduğuna inansa belə, bunu sübut edə bilmir.

İkinci bədəl **təkrarlanan yoxlamadır**. Aynurun diplomu işəgötürəndə, bankda, magistratura proqramında və təqaüd müraciətində ayrı-ayrılıqda yoxlanılır. Hər qurum eyni sualı sıfırdan verir və eyni qeyri-müəyyənliklə yaşayır. Yoxlamanın bir dəfə aparılıb hamının ondan yararlana biləcəyi infrastruktur yoxdur.

Üçüncü bədəl **məlumatın sahibindən qopmasıdır**. Hər müraciət şəxsin məlumatının bir surətini şəxsin görə bilmədiyi bir serverdə qoyur. Şəxs bu surətin nə vaxt silinəcəyini, kimlərin görəcəyini və ya məlumat sızması zamanı hara gedəcəyini bilmir. Sənədi sübut etmək üçün şəxs sənədin hamısını verir, halbuki qarşı tərəfə çox vaxt yalnız bir-iki məlumat lazımdır.

Dördüncü bədəl **mənbənin üzərindəki yükdür**. Universitetlərin tələbə işləri şöbələri məzunlarının sənədləri barədə gələn e-poçtlara, zənglərə və rəsmi məktublara cavab verir. Bu iş nə qədər çoxdursa, mənbənin cavabı bir o qədər gecikir; cavab nə qədər gecikirsə, surətə etibar etmək təzyiqi bir o qədər artır.

2.2 Sərhəddə ilişən etibar

Bu bədəllər sərhəd keçildikdə qat-qat artır. Türk dünyası ortaq dil ailəsini, mədəniyyəti və uzun tarixi bölüşür; tələbələr, işçilər və ailələr bu ölkələr arasında getdikcə daha çox hərəkət edir. Lakin bir ölkənin qurumuna digərində etibar etməyin bu gün qısa yolu yoxdur. İstanbuldakı işəgötürən Bakıdakı universitetin həqiqətən universitet olduğunu haradan biləcək? Daşkənddəki xəstəxana Qazaxıstanda verilmiş peşə sənədinin hələ də etibarlı olub-olmadığını necə öyrənəcək?

Bu gün bu sualların cavabı əsasən kağız və vasitəçilərlə verilir: tərcümələr, notarial təsdiqlər, təsdiq zəncirləri, qurumdan quruma yazışmalar. Hər vasitəçi gecikmə və xərc əlavə edir, lakin heç biri əsas suala, yəni “bu sənədi imzalayan həqiqətən səlahiyyətli qurumdurmu?” sualına riyazi cavab vermir. Tamga-nın Trust Framework-ü öz baxışını bu boşluğa görə yazır: Türk Dövlətləri Təşkilatının üzv və müşahidəçi dövlətlərinin, onların qurumlarının və vətəndaşlarının bir-birinin sənədlərini mənbəyə müraciət etmədən yoxlaya bildiyi ortaq etibar infrastrukturu (FW-TF-0001 §1.1). Bu cümlə hədəfdir; bu gün heç bir dövlət şəbəkəyə qoşulmayıb və bu sənəd heç bir dövlətlə razılaşma və ya danışıqlar barədə bildiriş vermir. Problem sahəsini təsvir edərkən ölkə adlarından problemin gündəlik üzünü konkretləşdirmək üçün istifadə edirik.

2.3 Məxfiliyin ikinci problemi

Surəti imzalı rəqəmsal sənədlə əvəz etmək birinci problemi həll edir, lakin diqqətlə layihələndirilməsə, yeni problem yaradır. Rəqəmsal yoxlama kağızın heç vaxt bacarmadığı şəkildə **iz qoya bilər**. Bu izlərin dörd növü var və hər biri ayrıca dizayn tədbiri tələb edir.

Birincisi, yoxlayan tərəf hər yoxlamada sənədi verənə müraciət edərsə, sənədi verən qurum şəxsin sənədini harada və nə vaxt istifadə etdiyini öyrənir. Bu, rəqəmsal şəxsiyyət ədəbiyyatında "evə zəng etmə" adlanan problemdir. İkincisi, yoxlayan tərəf ehtiyacından artığını istəyə bilər: yaşınızı yoxlamaq istəyən sayt doğum tarixinizi, adınızı və ünvanınızı birlikdə ala bilər. Üçüncüsü, fərqli yoxlayan tərəflər aldıqları məlumatları birləşdirərsə, bir-birindən xəbərsiz sanılan ziyarətlərdə şəxs eyni şəxs kimi uyğunlaşdırıla bilər; eyni sənəd hər dəfə eyni imza və eyni identifikatorla təqdim edilirsə, bu uyğunlaşdırma asanlaşır. Dördüncüsü, ortaq qeydlər (siyahılar, jurnallar, mümkün reyestr) fərdi məlumat və ya sənəd hash-i daşıyarsa, bu qeydlər hər kəsin oxuya bildiyi izləmə alətinə çevrilir.

Bu dörd iz silsilənin seçici paylaşım və əlaqələndirilməzlik yazılarının [68, 70] mövzusudur. Tamganın əsas çərçivə sənədi bunlara qarşı yeddi tədbir sayır (FW-ARF-0001 §7.2): ortaq qeydlərdə fərdi məlumatın olmaması, hər yoxlayan tərəfə ayrıca nüsxə və sayt üçün ayrıca psevdonim, sıfır bilik sübutu, sabit intervalla dərc edilən ləğv siyahıları, hər təqdimatda razılıq və həddindən artıq tələb barədə xəbərdarlıq, şəxsiyyətin təsdiqində təsvirlərin saxlanmaması və istifadə statistikasının yalnız ən azı əlli nəfərlik qruplar şəklində dərc edilməsi. Bunlar Bölmə 15-də bir-bir izah olunur. Burada yalnız bunu vurğulayırıq: məxfilik sonradan əlavə edilən xüsusiyyət ola bilməz. Hansı məlumatın hansı qeydə düşəcəyi arxitekturanın ilk gündən verdiyi qərardır.

2.4 Suverenlik sualı

Dünya daşına bilən rəqəmsal sənədlərə keçərkən ölkənin qarşısında təxminən iki yol var. Birincisi, bu transformasiyanı kənardan almaqdır: başqa ölkənin və ya şirkətin infrastrukturundan, qaydalarından və açarlarından istifadə etmək. İkincisi, eyni açıq standartlar üzərində öz infrastrukturunu qurmaq və açarlarını öz əlində saxlamaqdır. Tamga ikinci yolu seçir və bunu manifestində "eyni standartlar, öz şəbəkəmiz" deyə ümumiləşdirir.

Lakin "öz şəbəkəmiz" demək tək bir hakimiyyət istəmək demək deyil. Bir neçə dövlətin qoşulacağı şəbəkədə əsas sual kimin nəyə qərar verəcəyidir. Tamga-nın idarəetmə qərarı bu sualı sadə bir nümunə ilə verir: dövlət öz universitetini sənəd verən kimi qeydiyyata alarkən niyə başqa dövlətin səsini gözləməlidir? (ADR-0002). Gözləməməlidir. Avropa İttifaqında da hər üzv dövlət öz etibar siyahısını müstəqil dərc edir və heç bir dövlət başqasının hansı qurumu siyahıya daxil edəcəyinə səs vermir. Tamga bu presedenti izləyir: hər dövlət öz qeydiyyatının yeganə müəllifidir, transsərhəd tanınma hər dövlətin öz qərarıdır və dövlətin şəbəkədən çıxması vətəndaşlarının sənədlərini etibarsız etmir. Bu prinsiplərin təfərrüatı Bölmə 18-dədir.

Suverenlik sualının bu günə baxan tərəfi də var. Bu gün heç bir dövlət şəbəkəyə qoşulmadığı üçün dövlətə aid rolları (etibar siyahısını idarə etmək, qurumları qeydiyyata almaq, kök sertifikatı saxlamaq) şəbəkənin müvəqqəti operatoru dövlət adından icra edir. Bu vəziyyət suverenlik prinsipinə zidd görünə bilər; buna görə hər müvəqqəti rolun necə təhvil veriləcəyi əvvəldən yazılır və təhvil zamanı heç bir sənədin, qeydin və ya identifikatorun dəyişməməsi dizaynın şərtinə çevrilir (Bölmə 4.1, P4 prinsipi).


2.5 Tələblər

İndiyə qədər deyilənləri etibar şəbəkəsinin qarşılamalı olduğu on iki tələbə çevirə bilərik. Cədvəl 3 onları sıralayır və hər birinin bu sənəddə harada qarşılandığını göstərir. Sənədin qalan hissəsi bu cədvələ tez-tez qayıdır; dizayn seçimini izah edərkən onun hansı tələbi qarşıladığını deyirik.

Cədvəl 3. Tələblər və onların qarşılandığı bölmələr.

#	Tələb	Səbəb	Harada qarşılanır
G1	Mənbəyə müraciət etmədən yoxlama	Mənbənin yükü və gecikməsi; “evə zəng etmə”	6, 11, 12
G2	Seçici paylaşım	Yoxlayan tərəf yalnız ehtiyac duyduğunu görməlidir	8, 10
G3	Əlaqələndirilməzlik	Yoxlayan tərəflər şəxsi bir-birinə “danışa” bilməməlidir	9.5, 13, 15
G4	Fərdi məlumatsız ortaq qeyd	Siyahılar və jurnallar izləmə alətinə çevrilməməlidir	6, 12, 15.5, 19
G5	Cihaza bağlı sənəd	Sənəd başqasının telefonunda istifadə edilə bilməməlidir	8.2, 13
G6	Ləğvin izlənmədən dərci	Geri çəkmə şəxsin harada yoxlandığını üzə çıxarmamalıdır	12
G7	Dövlət suverenliyi	Hər dövlət öz qeydiyyatının yeganə müəllifi olmalıdır	4.1, 18
G8	Tək operator fərziyyəsinin olmaması və təhvil verilə bilmə	Müvəqqəti rollar təhvil verilə bilməlidir; təhvildə identifikatorlar dəyişməməlidir	4.4, 6.7, 18.4
G9	Aİ standartları ilə birgə işləmə	Eyni dildə danışan cüzdan və yoxlayan tərəflərlə işləyə bilmək	3, 20
G10	Açıq kod və asılılığın olmaması	Heç bir qurum tək istehsalçıdan asılı qalmamalıdır	5.3, 17
G11	“Yoxlanıla bilmədi” ilə “etibarsız”ın ayrılması	Kəsinti dürüst sənədi saxta kimi göstərməməlidir	11.4
G12	Test şəbəkəsi və uyğunluq sübutu	İştirakçılar real şəbəkəyə daxil olmadan sınaqdan keçirə bilməlidir; uyğunluq göstərilə bilməlidir	16.5, 17, 20.5

Cədvəlin bir xüsusiyyətinə diqqət çəkmək istəyirik. Tələblərin bir qismi bir-biri ilə gərginlik içindədir. Seçici paylaşım və əlaqələndirilməzlik (G2, G3) şəxsin mümkün qədər az iz qoymasını tələb edir; lakin yoxlayan tərəfin sənədi yoxlaya bilməsi üçün sənədin imzalı və ləğv edilə bilən olması, yəni haradasa izlənilə bilən struktur daşıması lazımdır (G1, G6). Suverenlik (G7) hər dövlətin öz qaydalarını qoymasını tələb edir; birgə işləmə (G9) isə hamının eyni qaydalarla danışmasını. Tamga dizaynının mühüm hissəsi bu gərginliklərin necə tarazlaşdırıldığını izah edir. Şəkil 2 maraqlı tərəfləri və onlar arasındakı əsas gərginlikləri bir yerdə göstərir.



Şəkil 2. Maraqlı tərəflər və gərginliklər

3 Arxa Plan: eIDAS 2.0, EUDI ARF və Açıq Standartlar

Tamga Network boşluqda layihələndirilməyib. Onun texniki qatı Avropa İttifaqının son on ildə qurduğu rəqəmsal şəxsiyyət sisteminin üzərində dayanır. Bu bölmə həmin sistemi Tamga-nı anlamaq üçün kifayət edəcək qədər izah edir. Aİ hüququnu bütün təfərrüatı ilə öyrənmək istəyən oxucu üçün silsilənin eIDAS 2.0 yazısı [76] ayrıca mənbədir.

3.1 eIDAS-dan eIDAS 2.0-a

Avropa İttifaqının elektron identifikasiya və etibar xidmətləri haqqında reqlamenti, qısa adı ilə **eIDAS**, 910/2014 [1] nömrəsi ilə 2014-cü ildə qəbul edildi. Reqlament iki dayaq üzərində qurulmuşdu. Birinci dayaq elektron identifikasiya idi: üzv dövlət öz elektron identifikasiya sistemini bildirərsə, digər üzv dövlətlərin dövlət xidmətləri həmin sistemi tanımağa borclu idi. İkinci dayaq etibar xidmətləri idi: elektron imza, elektron möhür, vaxt möhürü və bunları təqdim edən təşkilatların nəzarəti. Tamga-nın etibar modelinin əsaslandığı **etibar siyahıları** bu ikinci dayağın məhsuludur: hər üzv dövlət nəzarət etdiyi kvalifikasiyalı etibar xidməti provayderlərini imzalı siyahıda dərc edir.

Elektron identifikasiya dayağı gözlənilən yayğınlığa çatmadı. Şəxslər sənəd daşımırdı, hər girişdə öz ölkələrinin identifikasiya sisteminə yönləndirilirdi; bu, silsilənin ilk yazısında [67] federasiya dövrü adlandırdığımız modeldir. Komissiya 2021-ci ildə reqlamentin dəyişdirilməsini təklif etdi və həmin gün üzv dövlətləri ortaq texniki çərçivə üzərində işləməyə çağırdı [3]. Dəyişiklik 11 aprel 2024-cü il tarixli **2024/1183 saylı Reqlament** kimi qəbul edildi və 20 may 2024-cü ildə qüvvəyə mindi. Bu mətn bu gün **eIDAS 2.0** adlanır.

eIDAS 2.0-ın mahiyyəti keçiddir: şəxsin hər dəfə şəxsiyyət provayderinə yönləndirildiyi modeldən sənədlərini öz cüzdanında daşıdığı modelə. Reqlament hər üzv dövlətin öz vətəndaşlarına ən azı bir **Avropa Rəqəmsal Şəxsiyyət Cüzdanı** (*European Digital Identity Wallet*, EUDI Wallet) təqdim etməsini məcburi edir. Öhdəlik dövlətin üzərindədir; şəxslər üçün cüzdandan istifadə könüllüdür və ödənişsizdir. Reqlament həmçinin cüzdandan məlumat istəyən qurumların əvvəlcə qeydiyyatdan keçməsini, cüzdanın müstəqil təşkilatlar tərəfindən sertifikatlaşdırılmasını və dövlət qurumları ilə müəyyən özəl sektor təşkilatlarının cüzdanı qəbul etməsini nəzərdə tutur.

Reqlamentin özü prinsipləri, rolları və öhdəlikləri müəyyən edir; lakin Fransa cüzdanının Almaniya bankı ilə danışa bilməsi üçün lazım olan texniki qaydaları yazmır. Bu qaydalar Komissiyanın qəbul etdiyi **İcra Reqlamentlərində** (*Commission Implementing Regulation*, CIR) yer alır. Cüzdana aid ilk beş İcra Reqlamenti (2024/2977–2982 [5]) 28 noyabr 2024-cü ildə qəbul edildi və 24 dekabr 2024-cü ildə qüvvəyə mindi; reqlamentin cüzdan üçün nəzərdə tutduğu 24 aylıq müddət bu tarixdən işləməyə başladı. 2025-ci ilin mayında relying party-lərin qeydiyyatını da əhatə edən ikinci paket (2025/846–849 [6]), 2026-cı ilin iyulunda isə istinad edilən standartları yeniləyən dəyişdirici reqlamentlər (2026/1730 [7], 2026/1731, 2026/1735) dərc olundu. İcra Reqlamenti çox vaxt standartı köçürmür, ona istinad edir; buna görə Aİ-də məcburi olan texniki qayda çox vaxt reqlamentin istinad etdiyi standartın müəyyən versiyasıdır.

3.2 Sənəd növləri: PID, EAA, QEAA, PuB-EAA

eIDAS 2.0 cüzdanda daşınan sənədləri iki böyük qrupa ayırır. Birinci qrup **şəxsiyyət məlumatlarıdır** (*Person Identification Data*, **PID**): ad, soyad, doğum tarixi, vətəndaşlıq kimi şəxsin kimliyini müəyyən edən məlumat. PID-i yalnız dövlət və ya dövlətin səlahiyyət verdiyi təşkilat verə bilər və o, cüzdanın əsasını təşkil edir. İkinci qrup **atributların elektron attestasiyalarıdır** (*Electronic Attestation of Attributes*, **EAA**): diplom, tələbə arayışı, peşə sənədi, üzvlük kartı, bilet; qısası, PID-dən başqa hər sənəd.

Reqlament EAA-ları da kimin verdiyinə və hansı təminatı daşıdığına görə üçə bölür. Kvalifikasiyalı etibar xidməti provayderinin verdiyi **kvalifikasiyalı atribut attestasiyası** (QEAA) kağız üzərindəki

qarşılığı ilə eyni hüquqi təsirə malikdir. Səlahiyyətli mənbəyə cavabdeh dövlət qurumunun və ya onun adından təyin edilmiş qurumun verdiyi **dövlət qurumu attestasiyası** (PuB-EAA) ayrıca sinifdir və o da kağız üzərindəki qarşılığı ilə eyni hüquqi təsirə malikdir (Maddə 45b(2)). Bunlardan kənarda qalan hər kəs, məsələn universitet, bilet satıcısı və ya idman klubu, **kvalifikasiyalı olmayan atribut attestasiyası** verə bilər. Bu bölgü hüquqi təsiri müəyyən edir; texniki format isə çox vaxt eynidir.

Tamga-nın bu anlayışlarla münasibətində ilk qayda şəbəkənin **PID verməməsidir**. Əsas çərçivə sənədi PID verilməsini əhatədən kənar sayır və bu rolu dövlətə ayırır (FW-ARF-0001 §1.7). Etibar siyahısında PID provayderləri üçün yer var, lakin bu yer bu gün boşdur. Şəxsin kimliyini təsdiqləyən sənədə yenə də ehtiyac olduğu üçün şəbəkə dövlətin PID provayderi təyin edilənə qədər **müvəqqəti şəxsiyyət sənədi provayderi** idarə edir; bu xidmətin verdiyi sənəd PID deyil, kvalifikasiyalı olmayan EAA-dır və dövlətin PID-i gəldikdə yerini ona verir (ADR-0011, ADR-0022; Bölmə 14). Cədvəl 4 dörd anlayışı və onların Tamga-dakı qarşılıqlarını yan-yana qoyur.

Cədvəl 4. Aİ sənəd anlayışları və onların Tamga-dakı qarşılıqları.

Anlayış	Kim verir (Aİ)	Təminat və hüquqi təsir	Tamga-dakı qarşılığı
PID	Dövlət və ya dövlətin səlahiyyət verdiyi təşkilat	Ən yüksək təminat; cüzdanın əsası	Verilmir; siyahıda yer ayrılıb və boşdur. Müvəqqəti şəxsiyyət xidməti PID-i əvəz etmir
EAA (kvalifikasiyalı olmayan)	İstənilən qurum	Hüquqi təsiri ümumi qaydalara görədir	Qurum sənəd növləri (tələbə arayışı, diplom, bilet) və müvəqqəti şəxsiyyət sənədi
QEAA	Kvalifikasiyalı etibar xidməti provayderi	Kağız qarşılığı ilə eyni hüquqi təsir	Bu gün yoxdur; “kvalifikasiyalı” status müstəqil qiymətləndirmə və nəzarət tələb edir (ADR-0022)
PuB-EAA	Səlahiyyətli mənbəyə cavabdeh dövlət qurumu	Dövlət mənbəyinə əsaslanır	Qurum siniflərində dövlət sinfi (PUB) üçün yer var; bu gün sənəd verən dövlət qurumu yoxdur

3.3 ARF-in rolları və etibar siyahıları


Komissiyanın 2021-ci il çağırışı ilə üzv dövlətlərin ekspertləri və Komissiya cüzdan ekosisteminin texniki çərçivəsini birlikdə yazmağa başladılar. Bu çərçivənin adı **Arxitektura və İstinad Çərçivəsidir** (*Architecture and Reference Framework*, **ARF** [11]). ARF məcburi hüquqi mətn deyil; açıq şəkildə hazırlanan və müntəzəm yenilənən texniki sənəddir. Lakin İcra Reqlamentləri ARF-dəki işə əsaslanır; praktikada ARF növbəti reqlamentdə nəyin məcburi olacağını əvvəlcədən göstərir. Bu nəşrin hazırlandığı tarixdə ARF-in aktual versiyası 23 iyul 2026-cı il tarixli 3.0.0-dır.

ARF-in ən davamlı töhfələrindən biri **rollar toplusudur**. Hər rolun nə etdiyi və kimin qarşısında cavabdeh olduğu bəllidir:

- **Cüzdan provayderi** (*Wallet Provider*) cüzdan tətbiqini təqdim edir və cüzdanın real, təhlükəsiz cüzdan olduğunu sübut edən imzalı bəyanatları yaradır.
- **PID provayderi** şəxsiyyət məlumatlarını, **atribut attestasiyası provayderləri** isə digər sənədləri verir.
- **Relying party**, yəni yoxlayan tərəf, cüzdandan sənəd istəyir. Relying party adından işləyən **vasitəçi** (*intermediary*) də bu rolun bir növüdür.
- **Qeydiyyat qurumu** (*Registrar*) relying party-ləri və onların hansı məqsədlə hansı məlumatları istəyə biləcəyini qeydiyyata alır.
- **Giriş sertifikatı orqanı** (*Access Certificate Authority*) relying party-lərə özlərini cüzdana təqdim edəcəkləri sertifikatları verir; **qeydiyyat sertifikatı provayderi** isə qeydiyyatdakı əhatə dairəsini daşıyan imzalı sənədi yaradır.
- **Etibar siyahısı provayderi** bu rolları kimlərin öz üzərinə götürdüyünü imzalı siyahılarda dərc edir.

Bu rolların hamısının üstündə ilk eIDAS reqlamentindən bəri işləyən etibar siyahısı arxitekturası dayanır. Hər üzv dövlət öz **milli etibar siyahısını** imzalayıb dərc edir; Komissiya da bu siyahıların ünvanlarını və imzalayanlarını göstərən **siyahıların siyahısını** (*List of Trusted Lists*, LOTL) dərc edir. eIDAS 2.0 ilə bu arxitektura cüzdan ekosisteminin yeni rollarına genişlənir: hansı təşkilatların cüzdan provayderi, PID provayderi və ya giriş sertifikatı orqanı olduğu da oxşar siyahılarla bildirilir.

Bu qaydanın bir nəticəsi yoxlamanın **ikitərəfli** olmasıdır. Yoxlayan tərəf sənədi yoxlayarkən cüzdan da yoxlayan tərəfi yoxlayır: sorğunu imzalayan təşkilat həqiqətən qeydiyyatdadırmı, istədiyi sahələr qeydiyyatının əhatə dairəsindədirmi? Bölmə 1.2-dəki səhnədə Aynurun cüzdanının Timurun şirkətini yoxlaması bu prinsipin tətbiqidir. Şəkil 3 rolları Aİ-nin terminləri ilə göstərir.



Şəkil 3. EUDI ekosistemində rollar (Aİ terminləri ilə, sadələşdirilmiş)

3.4 Texniki standartlar xəritəsi

ARF tək bir texnologiyaya bağlanmaq əvəzinə müxtəlif standartlaşdırma təşkilatlarının yazdığı yetkin standartlardan bir toplu seçir. Bu standartları Aİ yazmır; IETF, ISO, OpenID Foundation, ETSI və W3C kimi təşkilatlar yazır. Aİ-nin etdiyi bu standartlar arasından seçim etmək və onların variantlarını daraldan **profillər** müəyyənləşdirməkdir. Tamga bu seçimdən və profillərdən olduğu kimi istifadə edir. Cədvəl 5 standartları qatlarına görə sıralayır; hər birinin Tamga-da necə istifadə edildiyi müvafiq bölmədə izah olunur. Şəkil 4 eyni standartları qatlar şəklində göstərir.

Cədvəl 5. Tamga-nın əsaslandığı əsas standartlar.

Qat	Standart	Müəllif	Nəyə xidmət edir	Sənəddə
Sənəd formatı	SD-JWT (RFC 9901) və SD-JWT VC (IETF layihəsi)	IETF	Sahələri bir-bir gizlədilə bilən imzalı JSON sənəd	Bölmə 8
Sənəd formatı	ISO/IEC 18013-5 mdoc	ISO/IEC	Mobil sürücülük vəsiqəsi üçün hazırlanmış ikili (CBOR) format; yaxın məsafə	Bölmə 8.3, 10.8
Sənədin verilməsi	OpenID4VCI 1.0	OpenID Foundation	Qurumun cüzdana sənəd verməsi	Bölmə 9
Təqdimetmə	OpenID4VP 1.0 və DCQL sorğu dili	OpenID Foundation	Yoxlayan tərəfin cüzdandan sənəd istəməsi	Bölmə 10
Profil	HAIP 1.0	OpenID Foundation	Yüksək təminat üçün OpenID4VC variantlarını daraldan profil	Bölmə 9, 10


Qat	Standart	Müəllif	Nəyə xidmət edir	Sənəddə
Brauzer	Digital Credentials API; ISO/IEC 18013-7	W3C; ISO/IEC	Vebsaytın sənədi brauzer vasitəsilə istəməsi	Bölmə 10.6
Ləğv	Token Status List (IETF layihəsi)	IETF	Sənədin ləğv edilib-edilmədiyini sənədi verənə müraciət etmədən öyrənmək	Bölmə 12
Etibar	ETSI TS 119 612 və TS 119 602	ETSI	Etibar siyahıları və etibarlı subyektlər siyahıları	Bölmə 6
Qurum şəxsiyyəti	X.509 (RFC 5280); ETSI TS 119 412-6, TS 119 411-8, TS 119 475	IETF; ETSI	Qurum, yoxlayan tərəf və qeydiyyat sertifikatlarının profilləri	Bölmə 7
Şəxsiyyətin təsdiqi	ETSI TS 119 461	ETSI	Məsafədən şəxsiyyət təsdiqinin siyasət və təhlükəsizlik tələbləri	Bölmə 14

Cədvəldəki “layihə” ifadəsi standartın yetkinlik mərhələsini göstərir. SD-JWT-nin özü 2025-ci ildə RFC 9901 [15] kimi dərc edildi; onun üzərində qurulan SD-JWT VC [16] və Token Status List [17] isə IETF-də son mərhələdədir. Aİ İcra Reqlamentlərində və onların istinad etdiyi ETSI standartlarında bu layihələrin müəyyən versiyalarına istinad edir. Tamga Token Status List-də Aİ-nin istinad etdiyi versiyanı (draft-20) izləyir; SD-JWT VC-ni draft-19 əsasında tətbiq edir. OpenID4VP 1.0 [31] 2025-ci ilin iyulunda, OpenID4VCI 1.0 [30] 2025-ci ilin sentyabrında, HAIP 1.0 [32] isə 2025-ci ilin dekabrında son versiya kimi dərc edildi.

TEXNİKİ DETAL

Standartın “profili” nə deməkdir?

Ümumi təyinatlı standart müxtəlif istifadə hallarına xidmət etmək üçün bir çox yerdə variant saxlayır: bir neçə imza alqoritmi, bir neçə müştəri identifikatoru formatı, açarı bağlamağın bir neçə yolu. Variantların bolluğu çeviklik verir, lakin birgə işləməni çətinləşdirir. A cüzdanı bir variantı, B yoxlayıcısı başqa variantı tətbiq edərsə, hər ikisi standarta uyğun olur, amma bir-birini anlamır. **Profil** bu variantlardan bir alt toplu seçib onu məcburi edən sənəddir. HAIP 1.0 OpenID4VCI və OpenID4VP-nin yüksək təminat tələb edən istifadələr üçün profilidir. Tamga-nın bu profilə uyğunluğunu qərara bağlayan qeyd (ADR-0034) iki nümunə verir: yoxlayan tərəf imzalı sorğuda müştəri identifikatoru kimi yalnız öz giriş sertifikatının hash-ini (`x509_hash`) istifadə edir və cüzdan yalnız onu qəbul edir; cüzdanın provayderindən aldığı sübutdakı `sub` dəyəri də eyni cüzdan həllindən istifadə edən bütün quraşdırmalarda ortaqdır. İkinci qaydanın əsası HAIP-in açıq müddəasıdır, lakin qayda məxfilik nəticəsi də doğurur: sübutun “kim” sahəsi tək bir telefona xas dəyər daşımır, yalnız cüzdan həllinin adını daşıyır.



Şəkil 4. Standartların qatları

3.5 Aİ-dən kənardan baxanda

Aİ-dən kənar ölkədə bu standartlardan istifadə edən biri üçün ilk sual özünü necə adlandıra biləcəyidir. “EUDI Wallet” və ya Avropa Rəqəmsal Şəxsiyyət Cüzdanı texniki tərif deyil, **hüquqi addır**: Aİ üzv dövlətinin təqdim etdiyi və ya tanıdığı və Aİ qaydalarına görə sertifikatlaşdırılan cüzdanı ifadə edir. Aİ-dən kənar təşkilatın cüzdanı bu adı ala bilməz, Aİ-nin cüzdan etibar nişanından da istifadə edə bilməz (FW-ARF-0001 §1.4). Tamga-nın hamıya açıq mətnlərdə istifadə etdiyi ifadə buna görə “Aİ ilə uyğun”dur: eyni sənəd formatlarından, eyni protokollardan və eyni etibar modelindən istifadə etmək və bunu testlərlə göstərmək.

İkinci sual Aİ ilə uyğun sənədin Aİ-də etibarlı olub-olmayacağıdır. Bu sualın cavabı texnikanın deyil, hüququn sahəsindədir və şəbəkənin əlində deyil. Tamga-nın mövqeləndirmə qərarına əlavə edilmiş hüquqi qeyd bunu açıq yazır (ADR-0035): reqlamentin dövlət və özəl sektora cüzdanı qəbul etmək öhdəliyi qoyan 5f maddəsi Aİ-dən kənar cüzdanı və ya siyahını tanımaq yolu deyil. Aİ-dən kənar üçün açıq əsas etibar xidmətləri baxımından İttifaqla həmin ölkə arasında bağlanacaq sazişi nəzərdə tutan 14-cü maddədir və bu sazişin tərəfləri dövlətlərdir. Şəbəkənin rolu texniki hazırlıqdır: ETSI formatında siyahılar, ETSI profilli sertifikatlar və təhvil verilə bilən dövlət rolları. Qısa müddətdə Aİ yoxlayıcısı Tamga sənədlərini yalnız öz istəyi ilə, Tamga-nın etibar siyahısını öz etibar mənbəyinə əlavə etməklə qəbul edə bilər; bu, hüquqi tanınma deyil və belə təqdim edilmir. Tanınma məsələsinin bütünü Bölmə 20-dədir.

4 Dizayn Prinsipləri və Mövqeləndirmə

Arxitekturanı anlamağın qısa yolu onu quranların heç vaxt nə etməyəcəklərini dedikləri yerə baxmaqdır. Tamga-nın əsas çərçivə sənədi bu qaydaları yeddi prinsipdə toplayır (FW-ARF-0001 §1.6). Bu bölmə əvvəlcə bu prinsipləri, sonra şəbəkənin özünü necə mövqeləndirdiyini, nə etmədiyini və bu gün kimin əli ilə idarə edildiyini izah edir.

4.1 Yeddi prinsip

P1. Hər dövlət öz milli qeydiyyatlarının yeganə müəllifidir. Dövlətin hansı qurumu sənəd verən kimi qeydiyyata alacağına heç bir başqa dövlət səs vermir. Şəbəkəyə üzvlük şura yaradıldıqda üzv dövlətlərin üçdə iki səsi ilə olur; transsərhəd tanınma isə hər dövlətin birtərəfli qərarıdır. Niyə? Çünki heç bir dövlət öz daxili institusional qərarlarının başqalarının səsindən asılı olduğu və ya

bir gün şəbəkədən çıxarılarsa vətəndaşlarının sənədlərinin dəyərsizləşəcəyi struktura daxil olmaz (ADR-0002). Suverenlik təminatı iştirakın ilkin şərtidir.

P2. Heç bir ortaq qeyddə fərdi məlumat yoxdur. Etibar siyahısında, lövbər jurnalında, mümkün ortaq reyestrdə və qeydlərdə fərdi məlumat yoxdur; nə sənədin məzmunu, nə də sənədin hash-i. Niyə hətta hash belə? Çünki hash sənədi bilən biri üçün sənədin özü qədər identifikasiyaedicidir: əlində diplom olan şəxs onun hash-ini hesablayıb hamıya açıq qeyddə axtara bilər. Ortaq qeydlərin izləmə alətinə çevrilməməsinin yeganə etibarlı yolu onlara heç bir fərdi məlumat qoymamaqdır.

P3. Texniki qat Aİ standartları ilə eynidir. Tamga-ya xas hər əlavə standartın genişlənmə nöqtəsi ilə edilir və standart müştəriləri pozmur. Birgə işləmənin dəyəri heç kimin xüsusi uyğunlaşdırma yazmağa məcbur qalmamasından gəlir. Aİ ilə uyğun cüzdan Tamga qurumundan sənəd ala bilməli, Tamga yoxlayıcısı da Aİ ilə uyğun cüzdandan gələn sənədi emal edə bilməlidir.

P4. Heç bir identifikator, rol və ya struktur tək operator fərziyyəsi daşımır. Şəbəkənin bu gün müvəqqəti olaraq öz üzərinə götürdüyü hər dövlət rolu təhvil verilə bilən şəkildə layihələndirilir. Niyə? Çünki struktur tək operatora görə qurularsa, təhvil günü hər şeyi yenidən yazmaq lazım gəlir: qurum identifikatorları dəyişir, sənədlər etibarsızlaşır, cüzdanlar yenilənir. Tamga-da təhvil yalnız siyahının operator sahəsini və imzalayanını dəyişir; qurumların identifikatorları, sənəd növləri və verilmiş sənədlər eyni qalır (Bölmə 6.7, 18.4).

P5. Ortaq reyestr saxlama seçimi deyil, imzalayanların seçimidir. Bu gün etibar imzalı siyahılardan gəlir. Ən azı iki müstəqil operator olduqda ortaq reyestr qurulur. Niyə? Çünki tək operatorun idarə etdiyi dörd qovşaqlı zəncir eyni operatorun imzaladığı siyahıdan artıq etibar yaratmır (ADR-0009). Reyestri dəyərli edən qeydlərin bir-birindən asılı olmayan tərəflərin ortaq imzası ilə saxlanmasıdır. Buna görə Tamga-da zəncirin kodu yazılıb və test edilib, lakin istehsalatda yoxdur və söndürülüb; ikinci müstəqil operator olmadan işə salınmır və işə salındıqda da yalnız imzalı siyahılardakı qeydlərin hash-lərini və barmaq izlərini daşıyır (ADR-0051, ADR-0074; Bölmə 19).

P6. Hər sənəd cihazın təhlükəsiz zonasındakı bir açara bağlıdır. Sənəd köçürülə və başqasına verilə bilməz. Bağı olmayan sənədi onu ələ keçirən hər kəs təqdim edə bilər; diplomun faylını götürən biri sahibi kimi davrana bilər. Cihaz bağı olmadan rəqəmsal sənəd kağız surətin zəifliyini daşımağa davam edir (ADR-0006; Bölmə 8.2).

P7. Kodla məhdudlaşdırıla bilməyən hər səlahiyyət siyasətlə, ölçülə bilən təhvil həddi ilə və şəffaflıq hesabatı ilə məhdudlaşdırılır. Hostinq, domen adı, qeyd aparma və statistika kimi səlahiyyətlərin qarşısını kodla almaq olmur; lakin onlardan sui-istifadə edilə bilər. Trust Framework bu prinsipi “yumşaq güc də məhdudlaşdırılır” adlandırır (FW-TF-0001 §1.2, G-B). Niyə? Çünki şəbəkənin neytrallığı yazdığı qaydalarla yanaşı operatorun qaydalardan kənarda qalan gücləri ilə də sınanır. Məsələn, host edilən sənəd verənlərin payı müəyyən həddi aşarsa, məsələ idarəetmənin gündəliyinə gəlir və şəffaflıq hesabatı rübdə bir dərc edilir (Bölmə 18.5).

Trust Framework bu yeddi prinsipə idarəetməyə xas daha bir qayda əlavə edir və onu “qeydiyyat səlahiyyətləndirmə deyil” adlandırır (FW-TF-0001 §1.2, G-A). Şəbəkədə qeydiyyatdan keçmək quruma sənəd vermək səlahiyyəti vermir; universitetin diplom vermək səlahiyyəti şəbəkədən kənardan, öz qanunvericiliyindən gəlir. Şəbəkə yalnız şəbəkə daxilindəki əhatə dairəsini, yəni qurumun hansı sənəd növlərini hansı sahələrlə verə biləcəyini saxlayır. Cədvəl 6 prinsipləri Bölmə 2.5-dəki tələblərə və onları təfərrüatlandıran bölmələrə bağlayır.

Cədvəl 6. Prinsiplər, qarşıladıqları tələblər və təfərrüat bölmələri.

Prinsip	Mahiyyəti	Tələb	Təfərrüat
P1	Hər dövlət öz qeydiyyatının yeganə müəllifidir	G7	6.2, 18.1
P2	Ortaq qeydlərdə fərdi məlumat yoxdur	G4, G6	6, 12.4, 15.5, 19.3

Prinsip	Mahiyyəti	Tələb	Təfərrüat
P3	Texniki qat Aİ standartları ilə eynidir	G9, G10	3, 8–10, 20
P4	Tək operator fərziyyəsi yoxdur, rollar təhvil verilə bilər	G8	6.7, 7.2, 18.4
P5	Reyestr imzalayanların seçimidir; ən azı iki müstəqil operator	G8, G4	6.4, 19
P6	Hər sənəd cihaz açarına bağlıdır	G5	8.2, 13
P7	Yumşaq güc siyasətlə və hədlə məhdudlaşdırılır	G8	18.5

4.2 Üç qat


Tamga-nın mövqeləndirmə qərarı (ADR-0035) strukturu bir-birinin üzərində dayanan üç qata ayırır və hər qatın təkbaşına dəyər daşımasını şərt qoyur (Şəkil 5).

Təməl: Aİ ilə uyğunluq. Sənədlər, protokollar və etibar siyahıları Aİ standartlarındadır. Şəbəkə heç böyüməsə, tək bir dövlət belə qoşulmasa, bu qat qurumlar və cüzdanlar üçün yenə dəyər daşıyır: qurum Tamga-nın açıq paketləri ilə Aİ ilə uyğun sənəd verə, yoxlayan tərəf isə Aİ ilə uyğun sənədləri yoxlaya bilər.

Tamga Network: yüngül etibar federasiyası. Şəbəkənin əsas işi ölkə etibar siyahılarını bir araya gətirmək və onları bir-birinə tanıtmaqdır. “Federasiya” burada hər siyahının öz sahibi tərəfindən idarə edildiyi və ortaq siyahılar siyahısında göstərildiyi modeli ifadə edir. Şəbəkə dərc edilmiş qaydalara uyan hər cüzdan provayderini tanıyır; cüzdanları seçmir. Bu gün Türkiyə siyahısını şəbəkə müvəqqəti olaraq, dövlət adından idarə edir. Dövlət öz siyahısını dərc etdikdə siyahıların siyahısı həmin siyahının ünvanını və imzalayanını göstərir. Ağır institut ilk gündən qurulmur: bir və ya iki dövlət qoşulmağa maraq göstərdikdə şura və ya fond yaradılır, siyahılar təhvil verilir və ortaq reyestr gəlir.

Şəbəkənin üstündəkilər. Şəbəkənin qaydalarına uyan cüzdanlar və xidmət provayderləri bu qatdadır. Onlar şəbəkənin hissəsi sayılmır; şəbəkənin iştirakçıları və ya istifadəçiləridir. Bu qat ilk qərarda “məhsullar və xidmətlər” kimi təsvir edilmişdi; o zaman şəbəkənin özünün xidmət göstərdiyi struktur nəzərdə tutulurdu. Eyni qərar qeydi bunun gərginlik daşıdığını da qeyd etmişdi: Aİ modelində siyahını idarə edən tərəfin xidmət satması maraqlar toqquşması sayılır. Növbəti qərar bu gərginliyi aradan qaldırdı və şəbəkənin yalnız şəbəkə olduğunu, kommersiya xidmətlərinin isə şəbəkədən kənar şirkətlər tərəfindən öz adları ilə təqdim edildiyini qərara bağladı (ADR-0037). Ondan sonra gələn qərar cüzdanların da şəbəkədən kənarda olduğunu dəqiqləşdirdi (ADR-0042; Bölmə 5.4).

Niyə üç qat? Qərar qeydi üç yolu nəzərdən keçirir. Birincisi, yalnız Aİ ilə uyğun cüzdan və onun ətrafındakı xidmətlər idi; bu yol sürətlidir, lakin Türk dünyası üçün ortaq etibar zəmini qurmur və dövlət cüzdanları gəldikdə fərqləndirici heç nə saxlamır. İkincisi, əvvəlcə Aİ-yə bənzər ağır institut qurmaq idi; lakin dövlətlər qoşulmadan belə institutu qurmaq həm tez, həm də əsassız olardı. Üçüncü yol, qatlı struktur, ilk ikisinin yaxşı tərəflərini birləşdirir: təməl dərhal dəyər yaradır, federasiya qatı dövlətlər qoşulduqca böyüyür və dövlət siyahıları gəldikdə dəyər itmir, əksinə federasiyanın dəyəri artır.



Şəkil 5. Tamga-nın üç qatı

4.3 Şəbəkə nə deyil

Strukturu təsvir etməyin bir yolu da onun nə olmadığını deməkdir. Tamga Network-ün qərarları şəbəkənin öz üzərinə götürməyəcəyi işləri açıq sayır; bu hədlər şəbəkənin neytrallığını və təhvil verilə bilməsini qoruyur.

Şəbəkə **məhsul və ya xidmət satmır**. Qaydaları yazır, etibar siyahılarını dərc edir, açıq kodu və şəbəkənin işləməsi üçün lazım olan istinad xidmətlərini idarə edir; bunların heç biri satılmır. İnteqrasiya, dəstək və ya konsaltinq kimi kommersiya xidmətləri şəbəkədən kənar şirkətlər tərəfindən öz adları ilə təqdim edilir, şəbəkənin istinad xidmətləri və qeydiyyat prosesi isə bütün iştirakçılara eyni şərtlərlə açıqdır (ADR-0037).

Şəbəkə **cüzdan idarə etmir**. Heç bir cüzdanın tətbiqini, cüzdan provayderini, saytını və ya dəstək xidmətini idarə etmir; cüzdanları yalnız etibar siyahısındakı qeydləri ilə tanıyır (ADR-0042).

Şəbəkə **PID vermir**. Bu rol dövlətə ayrılıb. Şəbəkənin müvəqqəti şəxsiyyət xidməti PID olmayan, müvəqqəti şəxsiyyət sənədi verir (Bölmə 3.2, 14).

Şəbəkə **ödəniş emal etmir və token buraxmır**. Şəbəkənin erkən dizaynında mümkün reyestrin üzərində qurula biləcək dəyər qatı üçün bəzi yerlər ayrılmışdı. Bu yerlər məcburi olmaqdan çıxarıldı və dayandırılmış tədqiqat istiqaməti kimi qaldı; onun yenidən açılması idarəetmə orqanının qərarını, müstəqil təhlükəsizlik yoxlamasını və yeni qərar qeydini tələb edir (ADR-0072). Əsas çərçivə sənədi də ödənişi və dəyər köçürməsini əhatədən kənar sayır (FW-ARF-0001 §1.7).

Şəbəkə **fərdi qeyd aparmır**. Şəxslərin sənədləri qurumların öz sistemlərindən oxunur və şəxsin cüzdanında daşınır; şəbəkənin ortaq qeydlərində fərdi məlumat yoxdur (P2). Bunun yeganə dar istisnası müvəqqəti şəxsiyyət xidmətidir: bu xidmət şəxsiyyətini təsdiqlədiyi şəxslər üçün məlumat nəzarətçisidir və saxladığı məlumatı qısa və müəyyən edilmiş müddətlərlə məhdudlaşdırır (Bölmə 14.7).

Əsas çərçivə sənədinin əhatədən kənar siyahısı bundan əlavə qurumların sənəd sahibi olduğu qurum cüzdanını, W3C VCDM [37] formatında ikinci sənəd təqdimatını və kvalifikasiyalı elektron imzanı sayır. Bunlar həmişəlik istisna edilməyib; hər biri yalnız ayrıca qərarla açıla bilər.

4.4 Qeyri-kommersiya şəbəkə, fond və müvəqqəti operatorluq

Tamga Network qeyri-kommersiya etibar şəbəkəsi kimi layihələndirilib və onun daimi yeri fonddur. Lakin şəbəkənin, şirkətdən fərqli olaraq, öz-özünə hüquqi şəxs statusu yoxdur və fond hələ

yaradılmayıb. Digər tərəfdən bəzi işlər bu gündən hüquqi şəxs tələb edir: sertifikatın subyekt sahəsinə yazılacaq qurum identifikasiya nömrəsi, domen adının qeydiyyatı, fərdi məlumatlar haqqında qanunvericilik qarşısında məlumat nəzarətçisi kimi qeydiyyat, qoşulma müqavilələri.

Bu boşluq bir qərarla doldurulub (ADR-0070). Fond hüquqi şəxs statusu qazanana qədər şəbəkənin öz xidmətlərini, yəni siyahıların dərcini, qeydiyyat qurumu rolunun dövlət adından icrasını, şəxsiyyət xidmətini, Tamga Verify-ı, saytları və domen adlarını **müvəqqəti operator** "Tamga Network adından" idarə edir. Hüquqi şəxs tələb edən hər əməliyyat onun adı ilə və bu qeydlə aparılır; qoşulma müqavilələri fonda keçidi nəzərdə tutan hüquq varisliyi maddəsi daşıyır. Etibar siyahılarında isə siyahı operatorunun adı həmişə "Tamga Network"dür və statusu "müvəqqəti" (`provisional`) kimi işarələnir.

Qərarın nəzərdən keçirdiyi variantlar bu dizaynın niyə seçildiyini göstərir. Siyahılarda operator adı kimi birbaşa şirkətin adını yazmaq rədd edildi, çünki siyahının sahibliyi şəbəkəyə məxsusdur və təhvil zamanı siyahının kimliyi dəyişərdi. Hüquqi şəxs tələb edən hər işi fond yaradılana qədər gözlətmək də rədd edildi; şəxsiyyət xidməti, yoxlayan tərəfin qeydiyyatı və mağaza yoxlaması bu gündən hüquqi şəxs tələb edirdi. Məlumatları hər qeyddə ayrı-ayrılıqda saxlamaq da dağınıq və yoxlanılmaz olduğu üçün rədd edildi. Seçilmiş yolda müvəqqəti operatorun məlumatları tək bir konfiqurasiya dəyərindən gəlir və siyahı naşiri hər dərcdən əvvəl onu yoxlayır; məlumatlar uyğunsuzdursa, dərc dayanır. Fonda təhvil yalnız bu dəyəri və ona bağlı qeydlərlə sertifikatları dəyişir; siyahı operatorunun adı, kök sertifikatın identifikatoru, sənəd növlərinin identifikatorları və qurumların daimi identifikatorları dəyişmir.

Müvəqqəti operatorun başqa məhsulları olsa belə, onlar şəbəkədə ayrıca iştirakçılardır və heç bir imtiyaz əldə etmir. Maliyyələşmə məsələsində şəbəkənin prinsipi də qısadır: şəbəkə qeyri-kommersiyadır, müvəqqəti dövrdə heç bir iştirakçıdan, yəni sənəd verən qurumdan, yoxlayan tərəfdən, cüzdan provayderindən və ya şəxsdən ödəniş almır və şəxslər üçün həmişə ödənişsizdir (ADR-0071; FW-TF-0001 §5.5). Maliyyələşmənin idarəetmə ilə əlaqəsi Bölmə 18.7-dədir.

5 Rollar və Komponentlər

Bölmə 3 Aİ-nin rollar toplusunu izah etdi. Bu bölmə eyni toplunu Tamga-nın içindən göstərir: bu gün hər rolu kim öz üzərinə götürür, dövlət qoşulduqda kim götürəcək, hansı xidmət harada işləyir və məlumat hansı istiqamətdə axır.

5.1 Rollar toplusu

Tamga-nın rollar toplusu Aİ ARF-indən [11] götürülüb və bir qayda ilə başlayır: hər ölkə siyahısı bu rolların hər biri üçün yer ayırır; yer boş qalsa da, mövcuddur (FW-ARF-0001 §3). Bunun praktik mənası belədir: dövlət qoşulduqda struktura yeni sahə əlavə edilmir, mövcud yer dolur. Cədvəl 7 rolları bugünkü və dövlət qoşulduqdan sonrakı sahibləri ilə birlikdə verir.

Cədvəl 7. Rollar: bu gün və dövlət qoşulduqda.

Rol (Aİ adı)	Nə edir	Bu gün	Dövlət qoşulduqda
Etibar siyahısı operatoru (*Trusted List Scheme Operator*)	Ölkə siyahısını tərtib edir, imzalayır, dərc edir	Şəbəkə, dövlət adından müvəqqəti	Milli orqan və ya onun səlahiyyət verdiyi qurum
Qeydiyyat qurumu (*Registrar*)	Sənəd verənləri, yoxlayan tərəfləri və cüzdan provayderlərini qeydiyyata alır; qanuni səlahiyyət vermir	Şəbəkə, dövlət adından müvəqqəti	Dövlətin qeydiyyat qurumu
Milli kök sertifikat orqanı	Qurum sertifikatlarının kökü	Şəbəkə, müvəqqəti; kökün identifikatoru təhvildə dəyişmir	Dövlətin kökü və ya səlahiyyətli

Rol (Aİ adı)	Nə edir	Bu gün	Dövlət qoşulduqda
			sertifikat provayderi
Giriş və qeydiyyat sertifikatı provayderi	Yoxlayan tərəflərə giriş və qeydiyyat sertifikatı verir	Şəbəkə, müvəqqəti	Dövlət
PID provayderi	Şəxsiyyət məlumatlarını ən yüksək təminatla verir	**Boş** şəbəkə bu rolu öz üzərinə götürmür	Dövlət
Müvəqqəti şəxsiyyət sənədi provayderi	PID provayderi olmadıqda məsafədən şəxsiyyət təsdiqi ilə şəxsiyyət sənədi verir	Şəbəkənin şəxsiyyət xidməti	PID provayderi əvəz edir
Sənəd verən (*Attestation Provider*)	Atribut attestasiyası verir və lazım olduqda ləğv edir	Qurumlar (universitet, bilet satıcısı kimi)	Qurumlar və dövlət qurumları
Səlahiyyətli mənbə (*Authentic Source*)	Məlumatın əsl qeydini saxlayır	Qurumun öz qeydiyyat sistemi	Eyni; əlavə olaraq dövlət mənbələri
Cüzdan provayderi (*Wallet Provider*)	Cüzdanı təqdim edir; cüzdan və açar attestasiyalarını imzalayır	Cüzdanı təqdim edən təşkilatlar; şəbəkə idarə etmir, siyahıya alır	Qaydalara uyan hər provayder
Yoxlayan tərəf (*Relying Party*)	Sənəd istəyir və yoxlayır; qeydiyyatlıdır və əhatə dairəsi məhduddur	İşəgötürən, vebsayt, giriş qapısı	Eyni
Vasitəçi yoxlayan tərəf (*Intermediary*)	Yoxlayan tərəf adından sənəd istəyir və yoxlayır	Tamga Verify	Eyni
Sənəd sahibi (*Holder*)	Sənədi daşıyır, kimə göstərəcəyinə qərar verir	Tələbə, məzun, istifadəçi	Vətəndaş
Reyestr operatoru	Ortaq reyestrin bir qovşağını idarə edir	**Yoxdur**	Ən azı iki müstəqil qurum

Cədvəlin üç sətri ayrıca izaha layiqdir. **PID provayderi** sətri boşdur və bu, şüurlu boşluqdur: şəbəkə dövlətə aid bu rolu doldurmur, yalnız onun yerini saxlayır. **Müvəqqəti şəxsiyyət sənədi provayderi** bu boşluğun yaratdığı ehtiyacı müvəqqəti olaraq qarşılayır; verdiyi sənəd PID deyil və dövlətin PID provayderi təyin edildikdə yerini ona verir (ADR-0011). **Vasitəçi yoxlayan tərəf** öz yoxlama proqramını işlətmək istəməyən yoxlayan tərəfin adından işi görən xidmətdir; cüzdan şəxsə əsl yoxlayan tərəfin adını göstərir. Şəbəkənin host etdiyi Tamga Verify bu roldadır (Bölmə 11.5).

Bir qurum bir neçə rolu öz üzərinə götürə bilər. Məsələn, bilet satıcısı həm bileti verən, həm də giriş qapısında yoxlayan tərəfdir; hər rol üçün ayrıca qeydiyyatdan keçir və həmin rolun qaydalarına ayrı-ayrılıqda əməl edir (FW-ROLE-0001 §1). Cədvəldə görünməyən bir rol da **auditordur**. Bu gün uyğunluq öz bəyanı və açıq uyğunluq testləri ilə göstərilir; dövlətlər qoşulduqda müstəqil uyğunluğu qiymətləndirmə orqanları və milli akkreditasiya gəlir (FW-ROLE-0001 §10; Bölmə 18.6).

> TEXNİKİ DETAL
>
> **Siyahıların siyahısında ölkə yeri**
>
> Rolların “boş olsa da, yeri var” qaydası siyahıların siyahısındakı hər ölkə qeydində görünür. Aşağıdakı nümunə şəbəkənin siyahı naşirinin mənbə faylından qısaldılıb; dəyərlər nümunə xarakterlidir və dərc edilən siyahıda format imzalı JWS kimidir.

JSON Nümunə: siyahıların siyahısında Türkiyə üçün yer və ayrılmış yer (qısaldılmış)

```
{
  "national_lists": [
    {
      "state_code": "TR",
      "status": "ACTIVE",
      "membership": "TDT_MEMBER",
      "list_url": "https://trust.tamga.network/tl-tr.jws",
      "operator": {
        "name": "Tamga Network",
        "status": "provisional",
        "on_behalf_of": "TR national authority (to be designated)"
      },
      "roles": {
        "registrar":        { "status": "PROVISIONAL", "operated_by": "Tamga Network" },
        "tlso":             { "status": "PROVISIONAL", "operated_by": "Tamga Network" },
        "access_ca":        { "status": "PROVISIONAL", "operated_by": "Tamga Network" },
        "national_root_ca": { "status": "ACTIVE", "operated_by": "Tamga Network (provisional)" },
        "pid_provider":     { "status": "RESERVED" }
      },
      "recognition": { "mode": "unilateral", "recognizes": ["TR"] }
    },
    { "state_code": "AZ", "status": "RESERVED", "membership": "TDT_MEMBER" },
    …
  ]
}
```

Üç təfərrüat diqqəti çəkir. Operator bloku (`operator`) şəbəkənin bu siyahını hələ təyin edilməmiş milli orqan adından müvəqqəti olaraq idarə etdiyini bildirir; siyahı mərhələsi boyu bu sahə boş saxlanıla bilməz (SPEC-TRUST-0001 §3, §8 TL1). PID provayderinin yeri `RESERVED` kimi qalır; şəbəkə bu yeri doldurmur (SPEC-TRUST-0001 §8, TL8). Tanınma rejimi `unilateral` , yəni birtərəflidir: ölkənin hansı ölkələrin sənədlərini tanıyacağı onun öz qərarıdır. Azərbaycan sətri isə yalnız ayrılmış yerdir; onun içində siyahı ünvanı, imzalayan və ya rol yoxdur. Eyni şəkildə ayrılmış yerlər Qazaxıstan, Qırğızıstan və Özbəkistan (Türk Dövlətləri Təşkilatının üzvləri), həmçinin Macarıstan və Türkmənistan (müşahidəçilər) üçün də var. Bu yerlər heç bir dövlətlə razılaşma və ya danışıqlar barədə bildiriş deyil.

5.2 Rolların ayrılması qaydaları

Rolların kimdə olması qədər hansı rolun nəyi edə bilməyəcəyi də vacibdir. Tamga-nın çərçivə sənədləri üç ayırma qaydası qoyur.

Birinci qayda **qurumun imza açarının qurumda qalmasıdır**. Şəbəkə host etdiyi heç bir xidmətdə qurumun imza açarını saxlamır; sənəd vermə xidməti şəbəkənin serverində işləsə belə, sənədin imza açarı quruma məxsusdur (FW-ARF-0001 §3; FW-ROLE-0001 §1). Bu qayda host edilən xidmətin rahatlığı ilə qurumun suverenliyi arasındakı gərginliyi həll edir. Qərar qeydi bunun necə ediləcəyini yazır (ADR-0057): qurumun açarı onun öz aparat təhlükəsizlik modulunda və ya seçdiyi etibar xidməti provayderində durur; host edilən xidmət imzanı Cloud Signature Consortium-un [54] məsafədən imza interfeysi ilə istəyir və qarşı tərəfə yalnız imzalanacaq məlumatın SHA-256 hash-ini göndərir. Sənədin məzmunu və fərdi məlumat imza xidmətinə getmir. Qayıdan imza qurumun etibar siyahısındakı sertifikatı ilə lokal olaraq yoxlanılır; yoxlanılmasa, sənəd verilmir. Real şəbəkədə qurum açarının xidmət serverində fayldan oxunması konfiqurasiya səviyyəsində rədd edilir. Vəziyyət: məsafədən imzanın kodu və testləri hazırdır, lakin real şəbəkədə ondan istifadə edən qurum hələ yoxdur (**Planlaşdırılıb** təfərrüat Bölmə 7.6).

İkinci qayda **qeydiyyatın səlahiyyətləndirmə sayılmamasıdır**. Qeydiyyat qurumu qeydə alır, təsdiq etmir (FW-TF-0001 §1.2, G-A). Universitetin diplom vermək səlahiyyətini ali təhsil qanunvericiliyi, peşə təşkilatının sənəd vermək səlahiyyətini isə onun öz qanunu verir; şəbəkə bu səlahiyyəti nə verir, nə də yoxlayır. Şəbəkənin saxladığı şəbəkə daxilindəki əhatə dairəsidir: bu qurum hansı sənəd növlərini hansı sahələrlə verə bilər? Bu ayrım şəbəkəni hüquqi hakimiyyət kimi davranmaqdan qoruyur və hər dövlətin öz səlahiyyət sistemini olduğu kimi saxlayır.

Üçüncü qaydaya görə **səlahiyyətli mənbə qurumdadır**. Sənəddəki məlumatın əsl qeydi, məsələn tələbənin proqramı və ya məzuniyyət tarixi, qurumun öz qeydiyyat sistemində durur. Host edilən sənəd vermə xidməti bu məlumatı saxlamır; sənəd imzalanacağı anda onu qurumun sorğu nöqtəsindən oxuyur, sənəd verilməndən sonra yaddaşdan silir (ADR-0020). Qərar iki yolu müəyyən edir. Birinci yolda qurum şəxsin kimliyinə bağlı təklif yaradır və keçidi özü göndərir; şəxs cüzdanda şəxsiyyət sənədini təqdim edir, kimlik təkliflə uyğun gəlirsə, sənəd verilir. İkinci yolda şəxs cüzdandan qurumu seçir və şəxsiyyət sənədini təqdim edir; xidmət imzalı sorğu ilə qurumun sorğu nöqtəsinə müraciət edir. Hər iki yolda şəbəkə şəxs qeydi saxlamır. Nəzərdən keçirilmiş alternativ şəxs qeydlərini şəbəkənin qurum konsolunda saxlamaq idi; bu yol rədd edildi və konsoldakı qeydiyyat dəftəri yalnız sandbox-dakı sınaq mənbəyi kimi qaldı. Axının təfərrüatı Bölmə 9.2-dədir.

5.3 Komponentlər və xidmət ünvanları

Rolların arxasında işləyən proqram komponentləri iki qrupa bölünür. Bir qrup **açıq mənbəli kitabxanalardır**: sənəd formatlarını oxuyan və yazan, etibar siyahılarını yoxlayan, sənəd verən və yoxlayan paketlər. Onlar Apache-2.0 lisenziyası ilə hamıya açıqdır və qurum öz sənəd vermə və ya yoxlama proqramını bu paketlərlə qura bilər. Digər qrup **host edilən istinad xidmətləridir**: şəbəkənin özünün idarə etdiyi sənəd vermə xidməti, Qurum Konsolu, Tamga Verify, şəxsiyyət xidməti, siyahı naşiri və kataloq. Kitabxanalar açıqdır, host edilən xidmətlər operatordadır; lakin qaydalar hər ikisi üçün eynidir (FW-ARF-0001 §4.1). Qurum host edilən xidmətdən istifadə etməyə borclu deyil.

Cədvəl 8 xidmətləri ünvanları ilə birlikdə verir. Bu nəşrin hazırlandığı tarixdə cədvəldəki xidmətlərin hamısı canlıdır (**İşləyir**); `*.sandbox.tamga.network` altındakı test nüsxələri də.


Cədvəl 8. Komponentlər, onların vəzifələri və xidmət ünvanları.

Komponent	Vəzifə	Ünvan
Tanıtım saytı	Şəbəkənin təqdimatı; kök açarların barmaq izləri	`tamga.network` (`/trust-anchor`)
Çərçivə sənədləri	Tamga ARF və onun əlavələri	`arf.tamga.network`
Tərtibatçı sənədləri	Bələdçilər, anlayışlar, spesifikasiyalar, qərar qeydləri	`docs.tamga.network`
Etibar siyahısı naşiri	Siyahıların siyahısı, ölkə siyahıları, lövbər jurnalı, arxiv	`trust.tamga.network`
Sənəd növləri kataloqu	Sənəd növlərinin təsvirləri və sxemləri, dəyişməz fayllar	`schemas.tamga.network`
Host edilən sənəd vermə xidməti	Qurumlar adından OpenID4VCI ilə sənəd vermə, ləğv siyahısının dərci	`issuer.tamga.network/{qurum}`
Ləğv siyahıları	Sənəd status siyahıları	`status.tamga.network`
Qurum Konsolu	Qurum əməkdaşlarının sənədləri, qeydləri, açarları idarə etdiyi ekran	`console.tamga.network`
Tamga Verify	Host edilən vasitəçi yoxlayan tərəf	`verify.tamga.network`
Şəxsiyyət xidməti	Müvəqqəti şəxsiyyət sənədi; psevdonim toxumu	`id.tamga.network`
Sandbox	Eyni xidmətlərin ayrıca köklə işləyən test nüsxələri	`*.sandbox.tamga.network`

Cədvəlin altına bir qayda əlavə etmək lazımdır. **Domen adı xidmətin ünvanıdır, identifikator deyil** (FW-ARF-0001 §4.2). Qurum host edilən xidmətdən öz domen adındakı xidmətə keçdikdə etibar siyahısındakı qeydində yalnız ünvan dəyişir; qurumun identifikatoru və verdiyi sənədlər dəyişmir. Qurumun identifikatoru qurumun sertifikatından törədilir (Bölmə 6.7). Bu qayda iki şeyi birdən

qoruyur. Qurumu host edilən xidmətdən asılı olmaqdan xilas edir (G10) və şəbəkənin domen adlarının bir gün fonda təhvil verilməsinin heç bir sənədə təsir etməməsini təmin edir (G8).

Şəkil 6 komponentləri və onlar arasındakı axınları göstərir. Oxların üzərindəki protokol adları sonrakı bölmələrdə bir-bir açılır.



Şəkil 6. Komponentlər və məlumat axını

5.4 Şəbəkə və cüzdanlar

Etibar şəbəkəsinin cüzdanlarla münasibəti kənardan baxan üçün çox vaxt ən çaşdırıcı mövzudur. Tamga-nın bu mövzudakı qərarı bir cümləyə sığır: şəbəkə cüzdan idarə etmir, **cüzdanları siyahıya alır** (ADR-0042).

Şəbəkənin cüzdanlarla münasibəti üç şeydən ibarətdir. Birincisi qaydalardır: cüzdanın açarları necə saxlayacağı, razılıq ekranında nəyi göstərəcəyi, tarixçəni harada saxlayacağı kimi qaydalar spesifikasiyada və çərçivə sənədlərində yazılıb (Bölmə 13). İkincisi açıq paketlərdir: cüzdan tərtibatçısı sənəd almaq, lokal yoxlama aparmaq və sənəd təqdim etmək üçün şəbəkənin cüzdan nüvəsi paketindən istifadə edə bilər. Üçüncüsü etibar siyahısındakı **cüzdan provayderi qeydidir**. Siyahıların siyahısındakı `wallet_providers[]` sahəsi tanınan hər cüzdan provayderinin identifikatorunu, imza sertifikatlarını və cüzdan həllərini daşıyır. Sənəd verən sənədi verməzdən əvvəl cüzdanın təqdim etdiyi sübutun bu siyahıdakı provayderdən gəlib-gəlmədiyini yoxlayır; siyahıda olmayan provayderin cüzdanına sənəd verilmir (Bölmə 9.3).

Niyə şəbəkə öz cüzdanını idarə etmir? Qərar qeydi bunu Aİ-nin rol bölgüsü ilə əsaslandırır: Aİ strukturunda hər cüzdanı onu təqdim edən təşkilat idarə edir, etibar çərçivəsi isə cüzdan provayderlərini yalnız siyahıya alır. Şəbəkə cüzdanın provayderini özü idarə etsəydi, neytrallığı pozulardı; fonda təhvil günü də cüzdanın xidməti şəbəkədən asılı qalardı. Nəzərdən keçirilmiş digər variant cüzdanlar üçün ayrıca test mühiti qurmaq idi; bu da rədd edildi, çünki eyni qurumlar, yoxlayan tərəf və qaydalar iki dəfə qurulmuş olardı. Sandbox təkdir və şəbəkəyə məxsusdur: cüzdan tərtibatçısı öz provayderini sandbox siyahısında qeydə aldırır və cüzdanını oradakı nümunə qurumlarla, şəxsiyyət xidməti və yoxlayan tərəflə sınaqdan keçirir. Şəbəkənin domen adlarında cüzdana aid heç bir xidmət işləmir.

Şəbəkənin etibar siyahısına daxil olan ilk cüzdan Tamga Wallet-dir; ayrıca məhsul kimi öz deposunda inkişaf edir, provayder xidmətini öz domen adında idarə edir və siyahıya hər digər cüzdanın daxil olacağı yolla, eyni qaydalarla daxil olub. Provayder qeydi real şəbəkə və sandbox siyahılarında aktivdir

(**İşləyir** FW-ARF-0001 §2.8). Şəbəkənin interfeysləri və sənədləri tək bir cüzdanı önə çəkmir; bu sənəd də bundan sonra cüzdanları ümumi adla çəkir.

Siyahıya alınmanın şəxsə görünən qarşılığı da var. Aİ-nin cüzdanlar üçün müəyyən etdiyi etibar nişanı Aİ-dən kənarda istifadə edilə bilmədiyi üçün şəbəkə öz siyahısındakı cüzdanlar üçün yazılı göstərici müəyyən edir: "Tamga Network-da siyahıdadır" (ADR-0049). Göstəricinin loqosu yoxdur; Aİ ulduzları, Aİ rəngləri və ya "etibar nişanı" sözü istifadə edilmir. Şəxs göstəriciyə toxunduqda imzalı siyahıdakı provayder qeydini görür; cüzdan vahidi ləğv edilərsə və ya provayder siyahıdan çıxarsa, göstərici gizlədilir (Bölmə 13.6).

5.5 İstiqamət qaydaları

Komponentlərin bir-birinə necə bağlandığı qədər məlumatın hansı istiqamətdə axdığı da təhlükəsizlik və məxfilik qərarıdır. Əsas çərçivə sənədi bunu dörd qısa qayda ilə sabitləyir (FW-ARF-0001 §4.5).

1. **Etibar siyahılarına yalnız siyahı naşiri yazır.** Sənəd vermə xidmətləri siyahıya yaza bilməz; yalnız lövbər jurnalına qeyd əlavə edilməsini istəyə bilər. Bu qayda sənəd vermə xidməti ələ keçirilsə belə, hücumçunun özünü siyahıya səlahiyyətli qurum kimi əlavə edə bilməməsini təmin edir.
2. **Oxuyanlar siyahını yoxlamadan istifadə etmir.** Yoxlayan tərəflər və cüzdanlar heç bir siyahı qeydini imzasını, versiya zəncirini və aktuallığını yoxlamadan istifadə etmir. Açıq paketlər bu yoxlamaları hazır tətbiq edir; bütün müştərilər etibar suallarını tək bir interfeys vasitəsilə verir (ADR-0015; Bölmə 6.6). Beləliklə siyahının geri çevrilmiş köhnə versiyası və ya imzasız nüsxəsi səssizcə qəbul edilə bilməz.
3. **Ləğv siyahısı hər yoxlamada yüklənmir.** Yoxlayan tərəf ləğv siyahılarını əvvəlcədən və toplu şəkildə yükləyir. Bu qayda Bölmə 2.3-dəki "evə zəng etmə" probleminin arxitekturadakı cavabıdır: yoxlayan tərəf sənədi yoxlayarkən sənədi verənə və ya onun serverinə həmin sənəd üçün sorğu göndərmir, buna görə sənədi verən qurum hansı sənədin nə vaxt yoxlandığını öyrənə bilmir (Bölmə 12.4).
4. **Heç bir Tamga xidməti IP ünvanı qeyd etmir.** Qeydlərdə sənəd sahələrinin dəyərləri və sənədin ləğv siyahısındakı mövqeyi də yer almır. Bu qayda P2-nin xidmət jurnallarına tətbiqidir: jurnal şəxsi müəyyən etməyə yetəcək heç bir iz daşımamalıdır.

Bu dörd qayda birlikdə oxunduqda şəbəkənin bütün arxitekturasının xülasəsini verir. Etibar tək istiqamətdən, imzalı dərclərdən gəlir. Oxuyan tərəf hər şeyi özü yoxlayır. Yoxlama zamanı mənbəyə müraciət edilmir. Və ortaq qeydlər şəxsi tanımır. Sonrakı bölmələr bu skeletin hər hissəsini təfərrüatlandırır: Bölmə 6 etibar siyahılarını və lövbər jurnalını, Bölmə 7 qurum sertifikatlarını, Bölmə 8 isə sənəd formatlarını izah edir.

6 Etibar Modeli: İmzalı Etibar Siyahıları və Lövbər Jurnalı

Timur İstanbulda bir şirkətin işə qəbul üzrə məsul şəxsidir. Masasına müraciət gəlir; müraciət edən Aynur diplomunu kağız şəklində deyil, telefonundan göndərib. Timurun proqramı sənədi açır və imzanın etibarlı olduğunu bildirir. Lakin Timurun ağlına gələn ilk sual imza ilə bağlı deyil: "Bu imzanı atan Nümunə Universiteti həqiqətən universitetdirmi, diplom verməyə səlahiyyəti varmı, bu gün hələ də fəaliyyətdədirmi?" Bu bölmə Tamga Network-ün bu suala necə cavab verdiyini izah edir. Cavabın mərkəzində iki struktur durur: hər kəsin yükləyib yoxlaya bildiyi imzalı **etibar siyahıları** (*trust lists*) və bu siyahıların yanında saxlanılan, saatbasaat irəliləyən **lövbər jurnalı** (*anchor log*). Bu gün şəbəkədəki bütün etibar bu iki struktura əsaslanır; ortaq reyestrin (zəncirin) kodu yazılıb və test edilib, lakin istehsalatda yoxdur və söndürülüb, ikinci müstəqil operator olmadan da işə salınmır (Bölmə 19).

6.1 İmza nəyi sübut edir, siyahı nəyi sübut edir

Rəqəmsal imza yalnız bir şeyi sübut edir: sənəd müəyyən gizli açarın sahibi tərəfindən imzalanıb və o andan bəri dəyişməyib. İmzanı yoxlayan proqramın əlində yalnız açıq açar var; bu açarın "Nümunə Universiteti"nə məxsus olduğunu imzanın özü deyə bilməz. Hücumçu da imzanı sındırmağa çalışmır; yoxlayan tərəfi öz açarını düzgün açar kimi qəbul etməyə məcbur etməyə çalışır. Buna görə hər etibar infrastrukturuna ikinci qat lazımdır: açar ilə qurum arasındakı bağı quran və həmin qurumun nəyə səlahiyyətli olduğunu bildirən qeyd. Silsilənin altıncı yazısı [71] bu problemin tarixini və Aİ-dəki həllini ətraflı izah edir; burada Tamga-nın seçdiyi yolu izləyirik.


Tamga-da bu qeyd imzalı siyahıdır. Siyahı deyir: "bu sertifikatın sahibi bu qurumdur, bu növləri bu tarixdən bəri verməyə səlahiyyətlidir, bugünkü vəziyyəti belədir". Yoxlayan tərəf quruma zəng etmir; siyahını əvvəlcədən yükləyib. Qayda Aİ-nin etibar siyahısı modeli ilə eynidir (FW-ARF-0001 §6.1); fərq ondadır ki, Tamga-da bu gün siyahını dövlət adından müvəqqəti olaraq şəbəkə dərc edir və bu, siyahıda açıq yazılır.

6.2 Siyahıların siyahısı və ölkə siyahıları

Etibar ikiqatlı fayl strukturunda durur (Şəkil 7). Dərc edilən fayllar Cədvəl 9-da toplanıb. Ən yuxarıda **siyahıların siyahısı** (`lotl`, *List of Trusted Lists*) var. Bu fayl hər ölkə siyahısının ünvanını, həmin siyahını imzalamağa səlahiyyətli açarları və ölkənin tanınma parametrlərini göstərir. Şəbəkə səviyyəsində ortaq olan qeydlər də buradadır: şəbəkənin ortaq sənəd növləri və kataloq ünvanı, tanınan cüzdan provayderləri, qəbul edilmiş sıfır bilik sübutu sxemləri və kateqoriya lüğəti. Şəxsiyyət məlumatları provayderlərinə (PID) ayrılmış sahə boşdur; Tamga PID vermir (SPEC-TRUST-0001 §3, TL8).

Aşağıda **ölkə siyahıları** (`tl-<cc>`) var. Ölkə siyahısı həmin ölkənin kök sertifikatlarını, sənəd verənlərini (sinifləri, təminat səviyyələri və hansı növləri verməyə səlahiyyətli olmaları ilə birlikdə), qeydiyyatlı yoxlayan tərəflərini və milli sənəd növlərini daşıyır (SPEC-TRUST-0001 §4). Hər ölkə yeri Aİ arxitekturasındakı rolların hər biri üçün ayrıca yer saxlayır: siyahı operatoru, qeydiyyat qurumu, şəxsiyyət məlumatları provayderi, giriş sertifikatı provayderi və milli kök sertifikat orqanı. Rol boş qalsa da, yeri var.

Bu gün yalnız Türkiyə üçün yer aktivdir. Türk Dövlətləri Təşkilatının üzvləri Azərbaycan, Qazaxıstan, Qırğızıstan və Özbəkistan, həmçinin müşahidəçilər Macarıstan və Türkmənistan üçün siyahıların siyahısında yalnız yer ayrılıb; bu, heç bir dövlətlə razılaşma və ya danışıqlar barədə bildiriş deyil. Aynurun Bakıda aldığı bakalavr diplomu buna görə bu gün şəbəkə vasitəsilə yoxlanıla bilməz; Azərbaycan üçün yer bir dövlət qoşulub öz siyahısını dərc etdikdə dolur. Türkiyə siyahısının `operator` sahəsi operatorun müvəqqəti olduğunu (`status: "provisional"`) və kimin adından işlədiyini (`on_behalf_of`) qeydə alır; bu sahə boş saxlanıla bilməz (TL1). Hər siyahı həmçinin `environment` sahəsində `production` və ya `sandbox` yazır; real şəbəkəyə bağlı cüzdan sandbox siyahısını yükləmir (ADR-0038).



Şəkil 7. Siyahıların siyahısı, ölkə siyahıları və qeydlər

Cədvəl 9. `trust.tamga.network` ünvanında dərc edilən əsas fayllar (SPEC-TRUST-0001 §2).

Fayl	Məzmun	Vəziyyət
`lotl.jws` (`lotl.json` oxunaqlı nüsxə)	siyahıların siyahısı: ölkə yerləri və imzalayanları, ortaq növlər, cüzdan provayderləri, ZK sxemləri	işləyir
`tl-tr.jws` (`tl-tr.json`)	Türkiyə: kök sertifikat, sənəd verənlər və onların səlahiyyətləri, yoxlayan tərəflər və giriş qapısı qrupları	işləyir
`tl-<cc>.jws`	digər ölkə yerləri; bu gün boşdur, yalnız yer ayrılıb	ayrılıb
`anchors.jsonl`	lövbər jurnalı: hər sətir ayrıca imzalıdır, ən azı saatda bir sətir	işləyir
`keys/root-fingerprints.json`	siyahıların siyahısını imzalayan sertifikatın və milli kökün barmaq izləri	işləyir
`wrprc/`, `status/wrprc/`	qeydiyyat sertifikatları və onların 1 bitlik status siyahısı (Bölmə 7.5)	işləyir
`zk/<sxem>`	siyahıda adı çəkilən ZK sxem faylları	işləyir
`lote/<növ>.jws`	ETSI TS 119 602 görünüşləri (Bölmə 6.8)	planlaşdırılıb (generator hazırdır, dərc parametrlə açılır)
`tl-<cc>.xml`, `tl-<cc>.sha2`	ETSI TS 119 612 XML görünüşü (Bölmə 6.8)	sandbox-da işləyir, real şəbəkədə planlaşdırılıb
`archive/`	hər köhnə siyahı versiyası və jurnal arxivi; heç nə silinmir	işləyir
`CHANGELOG.md`	hamıya açıq dəyişikliklər jurnalı	işləyir

TEXNİKİ DETAL

Sənəd verən qeydi necə görünür

Ölkə siyahısındakı hər sənəd verən qeydi bir sıra sabit sahə daşıyır: qurumun identifikatoru və sertifikatın barmaq izi, sinfi və təminat səviyyəsi, hansı sənəd növlərinə hansı tarix aralığında səlahiyyətli olduğu, ləğv siyahılarının ünvan kökü və status tarixçəsi. Aİ-nin ortaq qeydiyyat məlumatları toplusu (rəsmi ad, identifikasiya nömrəsi, ünvan, əlaqə, məlumatların qorunması orqanı) da eyni qeyddədir (ADR-0024). Aşağıdakı nümunə uydurma Nümunə Universiteti üçündür və qısaldılıb. `issuer_id` və barmaq izi bu

sənəd üçün yaradılmış nümunə P-256 sertifikatından həqiqətən hesablanıb; `schema_id` dəyərləri yazı günündəki kataloqdan götürülüb və yenidən hesablanaraq yoxlanılıb. Dəyərlər nümunədir.

JSON Nümunə: tl-tr daxilindən qısaldılmış sənəd verən qeydi

```
{
  "issuer_id": "0xe41abbb087864814f3de55b27c9ce923537485bcc08e349c7c0b2209e8db1b60",
  "slug": "example-university",
  "legal_name": "Örnek Üniversitesi",
  "category": "EDUCATION",
  "assurance": "I2",
  "class": "EAA",
  "cert_fingerprint_sha256": "fb58ea8de393d34d2b73ce7672a08c3e2908028edbd5fce9a4c10fb4ad2577ce",
  "issuer_url": "https://issuer.sandbox.tamga.network/example-university",
  "status": "ACTIVE",
  "valid_from": "2026-09-01T00:00:00Z",
  "status_history": [
    { "status": "ACTIVE", "since": "2026-09-01T00:00:00Z", "reason": "initial-registration" }
  ],
  "schema_authorizations": [
    { "vct": "urn:tamga:edu:DiplomaCredential:1",
      "schema_id": "0x9d6d0e873ee0466cf1cdc8a8bd73f9435022635f0b6e46cd478e70f6e6aed26b",
      "allowed": true, "valid_from": "2026-09-01T00:00:00Z", "valid_until": null }
  ],
  "identifiers": [ { "scheme": "TR-VKN", "value": "…" } ],
  "delegate_keys": [ { "fingerprint_sha256": "…", "purpose": "status_list", "status": "ACTIVE" } ]
}
```

Səlahiyyət **zaman pəncərəlidir**: `schema_authorizations` hər növ üçün başlanğıc və istəyə bağlı bitmə tarixi daşıyır. Yoxlayan tərəf qurumun sənədi verdiyi anda (`iat`) bu növə səlahiyyətli olub-olmadığına baxır. Bağlanan universitetin əvvəllər verdiyi diplom buna görə etibarlı qalır; yeni sənəd verilməsi isə qurumun statusu dəyişdiyi anda dayanır (SPEC-TRUST-0001 §4; Bölmə 11.3).

6.3 Siyahı qaydaları

İmzalı olmaq kifayət deyil; oxucu əlindəki versiyanın ən aktual və həqiqi versiya olduğuna əmin ola bilməlidir. Siyahılar bunun üçün bir neçə sadə qaydaya əməl edir (FW-ARF-0001 §6.3; SPEC-TRUST-0001 §1, §8). Hər siyahının **versiya nömrəsi** var və bu nömrə yalnız artır. Hər yeni versiya özündən əvvəlkinin imzalı faylının SHA-256 hash-ini `previous_version_hash` sahəsində daşıyır; versiyalar beləliklə zəncir kimi bir-birinə bağlanır. Siyahı qeydi **silmir**: qurum dayandırıldıqda və ya siyahıdan çıxarıldıqda onun qeydi yerində qalır, yalnız status dəyişikliyi `status_history` tarixçəsinə əlavə olunur. Köhnə sənədlər yalnız belə öz verildikləri tarixə görə qiymətləndirilə bilər.

Siyahıların **aktuallıq təqvimi** var. Hər siyahı növbəti yenilənmə tarixini (`next_update`) daşıyır və bu tarix ən çoxu 90 gün sonradır; dəyişiklik olmasa da, siyahı bu müddət ərzində yenidən imzalanır. Dəyişiklik isə ən gec 24 saat ərzində dərc edilir. Müddəti keçmiş və ya əlçatmaz siyahı ilə aparılan yoxlama nə “qəbul”, nə də “rədd” verir; nəticə “yoxlanıla bilmədi”dir (TL5); Timur üçün “bu diplom saxtadır” ilə “hazırda yoxlaya bilmirəm” eyni şey deyil (Bölmə 11.4). Yükləyici tanımadığı format versiyasında da dayanır, səssizcə səhv şərh etmir (TL6).

Siyahı və lövbər jurnalı imzası üçün qayda **ən azı iki növbəli sertifikat** tələb edir: açar dəyişikliyi ən azı 30 gün əvvəlcədən elan edilir və yeni açar köhnəsi ilə imzalanaraq təqdim olunur (TL3). Yazı günündə dərcdəki siyahılarda tək imza sertifikatı aktivdir; ikinci sertifikatın istifadəyə verilməsi və imza açarının aparat açar anbarına köçürülməsi spesifikasiyada açıq iş kimi qeydə alınıb (SPEC-TRUST-0001, Açıq Məsələlər 3). *Vəziyyət: planlaşdırılıb.* Hər dəyişiklik həmçinin hamıya açıq dəyişikliklər jurnalına yazılır.

TEXNİKİ DETAL

Versiya zənciri və geri çevirmənin aşkarlanması

Yoxlayan tərəf hər siyahının ən son qəbul etdiyi versiyasını və həmin versiyanın hash-ini yadda saxlayır. Yeni gələn versiya üç qaydaya görə qiymətləndirilir (paketlərdəki `TrustSource` yükləyicisi, TL2):

$$h_n = \mathrm{SHA\text{-}256}(\text{siyahı}_n\ \text{.jws})$$

$$\mathrm{prev}(\text{siyahı}_{n+1}) = h_n$$

$$v_{\text{gələn}} < v_{\text{bilinən}} \Rightarrow \text{rədd (geri çevirmə)}$$

$$v_{\text{gələn}} = v_{\text{bilinən}} \ \text{ və } \ h_{\text{gələn}} \neq h_{\text{bilinən}} \Rightarrow \text{rədd (eyni versiya, fərqli məzmun)}$$

Hash siyahıda `sha256:` prefiksli onaltılıq sətir kimi yazılır. Hücumçu yoxlayan tərəfə köhnə siyahını, məsələn qurumun hələ dayandırılmadığı versiyanı təqdim edərsə, versiya nömrəsi geridə qaldığı üçün siyahı rədd edilir. Versiya nömrəsini dəyişmək imzanı pozur; imzanı yenidən atmaq üçün isə siyahıların siyahısının imza açarı lazımdır.


6.4 Lövbər jurnalı

Şəbəkədə siyahılardan qat-qat tez-tez dəyişən iki şey var: bir neçə dəqiqədən bir yenidən dərc edilən qurumların ləğv siyahıları (Bölmə 12.5) və sənəd növlərinin təsvirləri. Bunları ölkə siyahısına yazmaq siyahını şişirdərdi; Tamga buna görə ikinci struktur saxlayır: **lövbər jurnalı** (`anchors.jsonl`).

Jurnalın hər sətri öz-özlüyündə imzalı JWS-dir. Sətir sıra nömrəsi (`seq`), əvvəlki sətrin SHA-256 hash-i (`previous_hash`), vaxt möhürü və növ daşıyır. Dörd növ var (SPEC-TRUST-0001 §5): ləğv siyahısının dərci (`status_list`: hansı qurumun hansı siyahısı, neçənci versiya, məzmunun hash-i), sənəd növü təsvirinin hash-i (`schema`), saatlıq həyat siqnalı (`heartbeat`) və arxivləmə zamanı yazılan nəzarət nöqtəsi (`checkpoint`). Jurnala saatda ən azı bir sətir düşür; dəyişiklik olmasa belə, həyat siqnalı yazılır. Sətirlər silinmir, jurnal hamıya açıqdır və sətirlərdə fərdi məlumat və ya sənəd hash-i olmur (TL11). Jurnalın imza açarları da siyahıların siyahısında dərc edilir.

Jurnalın fayda verdiyi yer ləğv siyahılarının geri çevrilməsidir. Tutaq ki, kimsə ləğv edilmiş sənəddən istifadə etmək üçün yoxlayan tərəfə həmin ləğvdən əvvəlki ləğv siyahısını təqdim edir. Siyahı qurumun imzasını daşıdığı üçün imza etibarlıdır. Lakin lövbər jurnalı həmin siyahının son versiyasının nömrəsini və məzmun hash-ini qeydə alıb; yoxlayan tərəf aldığı siyahının hash-ini jurnaldakı hash ilə müqayisə edir və uyğun gəlməyən siyahıdan istifadə etmir (SPEC-TRUST-0001 §5; yoxlama xəttində D addımı). Jurnalın özü də saatlıq ritmlə köhnəlməyə qarşı qorunur: son sətri çox köhnə olan jurnal siyahını köhnəlmiş sayır (Şəkil 8).

Jurnal böyüdükcə yükləmə müddəti uzanır. Buna görə müəyyən həddə sətirlər arxivə köçürülür və yeni jurnal arxivin son sətrinə və arxiv faylının hash-inə bağlı, arxivin yaratdığı son vəziyyəti daşıyan imzalı nəzarət nöqtəsi ilə başlayır. Zəncir qırılmır, sətir silinmir, tam tarixçə arxivlərdən yenidən qurula bilər (TL12). *Vəziyyət: işləyir.*



Şəkil 8. Hash zəncirli siyahı versiyaları və lövbər jurnalı: geri çevrilmiş dərc necə aşkarlanır

TEXNİKİ DETAL

Lövbər jurnalından bir sətir

Aşağıdakı sətir qurumun ləğv siyahısı dərcinin jurnala necə yazıldığını göstərir. Format real jurnaldakı ilə eynidir; dəyərlər nümunədir və qısaldılıb. Siyahının ünvanı (`list_uri`) qeyri-şəffafdır: qurumu, ili və ya tələbə qrupunu üzə çıxarmır (S8).

JSON Nümunə: lövbər jurnalında ləğv siyahısının dərci (JWS yükü, açılmış)

```json
{
  "seq": 51588,
  "previous_hash": "sha256:73f6842108c0…a694c408",
  "ts": "2026-11-03T23:10:06Z",
  "kind": "status_list",
  "list_id": "0x…4101234c731b7165",
  "issuer_id": "0xe41abbb0…e8db1b60",
  "list_uri": "https://status.sandbox.tamga.network/4101234c731b7165",
  "content_hash": "sha256:f037c5749daa…e9f4851d50",
  "list_version": 15294
}
```

6.5 Ayrıca kanallı etibar lövbəri

Bütün bu zəncirin başlanğıc nöqtəsi olmalıdır. Cüzdan və yoxlayan tərəf əvvəldən yalnız **bir şeyə** etibar edir: siyahıların siyahısını imzalayan sertifikatın barmaq izinə. Bu dəyər **etibar lövbəri** (*trust anchor*) adlanır. Qalan hər şeyi, yəni ölkə siyahılarının imzalayanlarını, qurumları, yoxlayan tərəfləri və cüzdan provayderlərini imzası bu lövbərə bağlanan siyahılar bildirir.

Lövbər siyahıların özündən ayrıca kanalla (*out-of-band*) dərc edilir. Eyni dəyər üç yerdə eyni şəkildə görünür: tanıtım saytının etibar lövbəri səhifəsi (`tamga.network/trust-anchor`), etibar siyahısı saytındakı açar faylı (`keys/root-fingerprints.json`) və qoşulma müqavilələri (FW-ARF-0001 §6.1); üç yeri birdən dəyişmək tək yeri dəyişməkdən qat-qat çətindir. Siyahıdakı cüzdanlar bu barmaq izini tətbiqin içində sabitləyir. Sandbox-un ayrıca kökü var və real şəbəkədəki heç bir cüzdan və ya yoxlayan tərəf ona etibar etmir (ADR-0038).

6.6 Tək interfeys: TrustSource

Siyahıları oxumaq imza, versiya zənciri, aktuallıq, format versiyası və lövbər jurnalı qaydalarının birlikdə tətbiq edilməsini tələb edir; bunları hər müştəridə ayrıca yazmaq bir-birindən ayrılan tətbiqlər yaradır. Tamga buna görə bütün etibar suallarının tək bir interfeys vasitəsilə verilməsini qərara bağladı (ADR-0015): `TrustSource`. Sənəd vermə xidməti, yoxlayan tərəf, şəxsiyyət xidməti və cüzdan eyni sualları eyni interfeysə verir: “Bu qurum bu sənədi verdiyi tarixdə qəbul edilə bilərdimi?”, “Bu növə səlahiyyətli idimi?”, “Bu yoxlayan tərəfin qeydi nədir?”, “Bu açar siyahıdakı cüzdan provayderinə

məxsusdurmu?”, “Siyahılar nə qədər aktualdır?” (SPEC-TRUST-0001 §6). İnterfeysdən kənarda heç bir komponent siyahı fayllarını şərh etmir (TL4).

İnterfeysin cavabı üç dəyərlidir: `YES`, `NO` və ya `UNKNOWN`. Naməlum cavab yoxlamada “yoxlanıla bilmədi” nəticəsinə çevrilir; heç vaxt rədd kimi göstərilmir. İnterfeysin ikinci qazancı gələcəyə yönəlib: bu gün onun arxasında imzalı siyahılar durur, ortaq reyestr qurularsa, eyni interfeysin arxasına reyestr keçir və cüzdanın, yoxlayan tərəfin və ya sənəd vermə kodunun heç biri dəyişmir (Bölmə 19.8).

Qərar qəbul edilərkən üç alternativ çəkildi: cüzdanın siyahını öz kodunda ayrıca yoxlaması (iki tətbiq zamanla ayrılardı), cüzdana server kitabxanalarını daşıyan uyğunlaşdırmalar əlavə etmək (kövrək idi) və cüzdanın hər etibar sualını şəbəkənin serverinə verməsi. Sonuncusu ən asanı idi və rədd edildi: həmin server hansı cüzdanın hansı qurumu nə vaxt soruşduğunu öyrənərdi. Seçilmiş yolda yoxlama nüvəsi platformadan asılı olmayan alt paketdir və siyahılar toplu yüklənir; müştəri şəbəkəyə şəxslə əlaqələndirilə biləcək çağırış etmir (ADR-0015, TS3 [12]).

6.7 İdentifikatorlar

Etibar şəbəkəsində adlar dəyişə, domen adları əldən-ələ keçə, operatorlar təhvil verilə bilər. İdentifikatorlar bundan təsirlənməməlidir. Tamga-dakı daimi identifikatorlar buna görə sertifikatların və növ adlarının özündən törədilir; qurumun adı və ya şəbəkənin domen adı bu hesablamaya daxil olmur (FW-ARF-0001 §5.3; SPEC-ID-0002 §2).

TEXNİKİ DETAL

İdentifikatorların törədilməsi

Kök sertifikat və qurum identifikatorları ölkə kodunun UTF-8 baytları ilə sertifikatın DER kodlamasının SHA-256 hash-i ardıcıl birləşdirilib Keccak-256 ilə hash-lənərək alınır. Sənəd növünün identifikatoru növ adının (`vct`) özünün Keccak-256 hash-idir:

$$\text{ca_id} = \text{keccak256}(\text{utf8}(\text{cc}) \parallel \text{SHA-256}(\text{DER}(\text{kök sertifikat})))$$

$$\text{issuer_id} = \text{keccak256}(\text{utf8}(\text{cc}) \parallel \text{SHA-256}(\text{DER}(\text{qurum sertifikatı})))$$

$$\text{schema_id} = \text{keccak256}(\text{utf8}(\text{vct}))$$

Burada $\parallel$ ardıcıl birləşdirmə deməkdir. Nümunə dəyərlərlə: Bölmə 6.2-dəki qeyddə qurum sertifikatının barmaq izi `fb58ea8d…2577ce`, ölkə kodu `TR` olduqda `issuer_id = 0xe41abbb0…e8db1b60` alınır. Diplom növünün adı `urn:tamga:edu:DiplomaCredential:1` üçün `schema_id = 0x9d6d0e87…e6aed26b` alınır; bu dəyər kataloqdakı qeydlə eynidir.

Niyə SHA-256 deyil, Keccak-256? Ortaq reyestr qurulduqda identifikatorlar müqavilələrdəki qeydlərin açarı olacaq, EVM mühitində daxili hash funksiyası isə Keccak-256-dır. Siyahı mərhələsində törədilən identifikator reyestr mərhələsində heç dəyişmədən eyni qeydin açarı olur (SPEC-TRUST-0001 §7; Bölmə 19).

Cədvəl 10. İdentifikatorlar: necə yaranır, nə vaxt dəyişir (FW-ARF-0001 §5.3).

İdentifikator	Necə yaranır	Nə vaxt dəyişir
Kök sertifikatın identifikatoru (`ca_id`)	ölkə kodu + kök sertifikatın barmaq izi	kök dəyişərsə
Qurumun identifikatoru (`issuer_id`)	ölkə kodu + qurum sertifikatının barmaq izi	sertifikat yeniləndikdə; yeni qeyd köhnəsinə varis (`successor_id`) kimi bağlanır
Sənəd növünün identifikatoru (`vct`, `schema_id`)	`urn:tamga:<sahə>:<Növ>:<əsas versiya>` və onun hash-i	yalnız əsas versiya dəyişdikdə

İdentifikator	Necə yaranır	Nə vaxt dəyişir
Yoxlayan tərəfin müştəri identifikatoru (`client_id`)	giriş sertifikatının hash-i (`x509_hash`)	sertifikat yeniləndikdə
Yoxlayan tərəfin daimi qeydi (`dns_name`)	qeydiyyatdakı domen adı	dəyişmir; nüsxələr və psevdonimlər ona bağlıdır
Şəxs	qlobal identifikator yoxdur	hər sənəd üçün cihaz açarı, hər yoxlayan tərəf üçün nüsxə, hər sayt üçün psevdonim

Sertifikat yeniləndikdə qurum identifikatorunun dəyişməsi identifikatorun saxtalaşdırıla bilməməsinin bədəlidir; davamlılıq varislik bağı ilə təmin edilir və köhnə sertifikatla verilmiş sənədlər köhnə qeydə görə yoxlanılmağa davam edir (SPEC-ID-0002, XC2). Təhvil zamanı yalnız siyahının `operator` sahəsi dəyişir; kök, qurum və növ identifikatorları sabit qalır (SPEC-TRUST-0001 §1). Domen adı xidmətin ünvanıdır, identifikator deyil (FW-ARF-0001 §4.2).

6.8 ETSI görünüşləri

Aİ-nin etibar siyahısı ekosistemi illərdir ETSI standartları ilə işləyir. Tamga-nın səlahiyyətli mənbəyi öz JSON siyahılarıdır; lakin eyni məzmunu Aİ alətlərinin oxuya biləcəyi formatlarda da təqdim etmək şəbəkənin Aİ ilə birgə işləyə bilməsinin texniki şərtidir. İki görünüş müəyyən edilib.

ETSI TS 119 602 [42] (LoTE). Aİ cüzdan rolları üçün (cüzdan provayderləri, sənəd verənlər, giriş sertifikatı provayderləri) JSON əsaslı “Lists of Trusted Entities” formatından istifadə edir. Siyahı naşiri Tamga siyahılarından bu formatda üç görünüş yarada bilər; “üzv dövlət tərəfindən bildirilmiş” mənasını daşıyan ETSI ünvanları əvəzinə Tamga-nın öz ünvan kökündən istifadə edir və kvalifikasiyalı olmayan sənəd verən üçün ETSI-də qarşılıq olmadığından öz növ ünvanını yazır (SPEC-ID-0002 §8.1.1). Dərc mənbədə parametrlə açılır. *Vəziyyət: generator hazırdır; dərc planlaşdırılıb.*

ETSI TS 119 612 [41] (XML). Aİ-nin imza yoxlama alətləri və Aİ-dən kənar ölkələr üçün açılan aralıq yol milli siyahını bu XML formatında, XAdES [53] imzası ilə tələb edir. Tamga bu görünüşü eyni imzalı ölkə siyahısından və **eyni versiya nömrəsi ilə** yaradır; XML-də JSON-da olmayan heç bir qeyd ola bilməz və ikisi ziddiyyət təşkil edərsə, JSON qüvvədədir (ADR-0066, TX1). XML-də Aİ mənasında “kvalifikasiyalı” və ya “bildirilmiş” iddiası daşıyan heç bir ETSI ünvanı istifadə edilmir; siyahı növü, status və qayda ünvanları Tamga kökündəndir və hər XML faylı “910/2014 [1] çərçivəsində bildirilmiş siyahı deyil; siyahıda kvalifikasiyalı etibar xidməti yoxdur” xəbərdarlığını daşıyır (TX2). XML-i ayrıca imza sertifikatı imzalayır; bu sertifikat ETSI-nin siyahı imzası profilinə uyğundur və JSON siyahılarını imzalaya bilməz. Yoxlayan tərəflər XML-ə daxil edilmir, çünki onlar etibar xidməti provayderi deyil; onların qeydləri JSON siyahısında və qeydiyyat sertifikatlarındadır.

Rədd edilmiş variantlar bunlar idi: dərci təxirə salmağa davam etmək (dövlətə alət təqdim etmək vədi boş qalardı), XML-i ayrıca qeydiyyat dəftərindən yaratmaq (iki mənbə bir-birindən ayrılardı) və ETSI-nin “kvalifikasiyalı” status ünvanlarından istifadə etmək (Tamga-nın bəyan edə bilməyəcəyi iddia). Tamga-nın XML siyahısı Aİ-nin üçüncü ölkə siyahılarına daxil olmur; o siyahılar dövlətlərin nəzarət etdiyi imza və möhür xidmətləri üçündür. Qazanc ondadır ki, Türk dövlətlərindən biri öz siyahısını dərc etmək istədikdə sınaqdan keçmiş alət və şablon hazır olur (ADR-0066). *Vəziyyət: sandbox-da dərcdədir (*`trust.sandbox.tamga.network/tl-tr.xml`*, “TEST” işarəli yer tutucu ünvanlarla); real şəbəkədə siyahını idarə edəcək fond, poçt ünvanları və imzalayanı ilə birlikdə planlaşdırılıb.* Hüquqi tanınma sualı Bölmə 20-dədir.


6.9 Federasiya: başqasının siyahısı

Tamga-nın ölkə siyahısının sahibi olması vacib deyil. Dövlət, dövlətin səlahiyyət verdiyi qurum və ya Aİ öz siyahısını dərc etdikdə siyahıların siyahısı həmin siyahını **göstərici** kimi göstərə bilər (ADR-0036; FW-TF-0001 §6.1). Göstərici dörd məlumat daşıyır: siyahının orijinal ünvanı, siyahını imzalayan

sertifikatların Tamga-nın imzaladığı siyahıların siyahısında **sabitlənmiş** barmaq izləri, siyahının hansı rollara və hansı sənəd növlərinə zəmanət verə biləcəyini bildirən **əhatə dairəsi** və siyahının hansı qərarla əlavə edildiyini göstərən **təsdiq** qeydi (Şəkil 9).

Qaydalar qısa və sərtdir. İmzalayanı sabitlənmiş barmaq izi ilə uyğun gəlməyən xarici siyahı yüklənmir (FD1). Xarici siyahı öz əhatə dairəsindən kənara çıxa bilməz: yalnız şəxsiyyət provayderlərinə zəmanət verən siyahı diplom verən qurum əlavə edə bilməz, əlavə etsə belə, həmin qeyd nəzərə alınmır (FD2). Hər xarici siyahının aktuallığı ayrıca izlənir: biri əskik və ya köhnəlmiş olsa belə, Tamga siyahıları təsirlənmir, yalnız həmin siyahıya bağlı suallar "naməlum" qaytarır (FD3). Xarici siyahının əlavə edilməsi, dəyişdirilməsi və ya çıxarılması layihə rəhbərliyinin təsdiqi ilə olur və qeyddə yazılır (FD4). Şəbəkənin öz növlərində növ təsvirinin bütövlük hash-i məcburidir; xarici növlərdə (Aİ şəxsiyyət məlumatları və ya mobil sürücülük vəsiqəsi kimi) növün etibarı xarici siyahının imzalı qeydindən gəlir (FD5).

Seçilmiş yol Aİ-nin öz modelidir. Xarici qeydləri Tamga siyahısına köçürmək onları Tamga-nın imzası ilə göstərər, sahibliyi və təhvili bulanıqlaşdırardı; hər yoxlayan tərəfin xarici siyahıları özünün seçməsi isə tək etibar lövbərini aradan qaldırardı (ADR-0036). Paketlər ETSI TS 119 602 və 119 612 formatındakı xarici siyahıları oxuyur və Aİ şəxsiyyət məlumatları ilə mobil sürücülük vəsiqəsi növlərini tanıyır. Mexanizmin hazır olması ilə müəyyən siyahıya etibar edilməsi ayrı-ayrı qərarlardır. *Vəziyyət: mexanizm işləyir; bu gün siyahıların siyahısında xarici siyahı yoxdur.*



Şəkil 9. Federasiya: başqasının siyahısı siyahıların siyahısında göstəricidir

7 Qurum Şəxsiyyəti və Sertifikatlar

Elif Nümunə Universitetinin tələbə işləri şöbəsində çalışır. Universitet şəbəkəyə qoşularkən Elifin komandasına açar cütü yaratmaq və yalnız sertifikat sorğusu göndərmək tapşırılır; gizli açar universitetin aparat təhlükəsizlik modulundan heç vaxt çıxmayacaq. Bir neçə gün sonra universitetin Türkiyə kök sertifikatına bağlı sertifikatı olur və sertifikatın barmaq izi ölkə siyahısına daxil olur. Bu bölmə bu sertifikatın niyə X.509 [28] olduğunu, içində nə yazıldığını, yoxlayan tərəflərin və qeydiyyat qurumunun hansı sertifikatlardan istifadə etdiyini və host edilən xidmətin qurumun açarına toxunmadan imzanı necə aldığını izah edir.

7.1 Niyə X.509, niyə DID deyil

Qurum şəxsiyyəti üçün iki namizəd var idi: şəbəkəyə xas mərkəzləşdirilməmiş identifikator (`did:tamga`) profili və qurumların artıq istifadə etdiyi X.509 sertifikatları. Layihə rəhbərliyi X.509-u seçdi və DID qurum profilini qüvvədən saldı (ADR-0004). Qurumlar elektron möhür və imza üçün onsuz da X.509-dan istifadə edir və onların tənzimləyici qeydləri var. "Kimlik kvalifikasiyalı sertifikatla


təsdiqləndi” cümləsinin qanunvericilikdə qarşılığı var; “DID ilə təsdiqləndi” cümləsinin hələ yoxdur. Aİ-nin kvalifikasiyalı sertifikat və kvalifikasiyalı imza yaratma qurğusu sistemi də X.509 üzərində qurulub; eyni zəmindən istifadə etmək Aİ ilə uyğunluğu asanlaşdırır.

Eyni qərar şəxslər üçün əks istiqamətdə prinsip qoyur: **şəxsə qlobal identifikator verilmir.** Sabit identifikasiya nömrəsi şəxsin təhsil, səhiyyə və iş münasibətlərini bir sapa düzərdi. Şəxs hər münasibətdə başqa açarla, başqa nüsxə ilə və lazım gəldikdə başqa psevdonimlə görünür (Cədvəl 10, son sətir; Bölmə 15). Qurumların şəxsiyyəti isə əksinə, hər kəsin yoxlaya biləcəyi qədər açıq və sabitdir.

7.2 Milli kök və müvəqqəti operatorluq

Hər dövlətin öz milli kök sertifikatı var və qurum sertifikatları bu kökə bağlanır. Yoxlayan tərəf sənəddəki imzadan qurum sertifikatına, oradan kökə çatır; kökün barmaq izini ölkə siyahısında axtarır (SPEC-ID-0002 §1). Bu gün Türkiyə kökünü şəbəkənin müvəqqəti operatoru idarə edir və bu vəziyyət siyahıda rolun yanında açıq yazılır. Kökün adı təhvildə sabit qalır: dövlət ya eyni kökün idarəsini təhvil alır, ya da öz kökünü növbəli olaraq əlavə edir və köhnə kök təqaüdə çıxır (FW-TF-0001 §7, addım 3).

Kök sertifikat da sonsuz deyil. Müddəti bitərkən və ya açar gücləndiriləcəkdə **növbələmə** (*rollover*) tətbiq olunur: yeni kök qeydə alınır, köhnə kökün statusu `ROLLING_OVER` olur və üst-üstə düşmə dövründə hər iki kök qəbul edilir; qurumlar sertifikatlarını yeni kökə keçirir, dövrün sonunda köhnə kök `RETIRED` olur. Təqaüdə çıxmış kök öz dövründə verilmiş sənədlərin yoxlanmasında qəbul edilməyə davam edir. Kök ələ keçirilərsə, vəziyyət fərqlidir: kök `REVOKED` olur və ona bağlı bütün sertifikatlar etibarsızlaşır (SPEC-ID-0002 §4). Üst-üstə düşmə müddətinin uzunluğu (təklif 12 ay) və dövlətlərin aralıq sertifikat orqanından istifadə edib-etməyəcəyi spesifikasiyada açıq sual kimi qeydə alınıb (Şəkil 10).



Şəkil 10. Sertifikat ağacı: kim kimi imzalayır

7.3 Sənəd verənin sertifikat profili

Sertifikatın içində nə yazıldığı onu oxuyan alətlərin qurumu tanıyıb-tanımayacağını müəyyən edir. Aİ-nin şəxsiyyət sənədi, cüzdan və atribut attestasiyası provayderləri üçün yazdığı sertifikat profili ETSI TS 119 412-6-dır [43]; subyekt hüquqi şəxs olduqda EN 319 412-3 [44] tətbiq edilir. Tamga-da sənəd verən qurumların, şəxsiyyət xidməti daxil olmaqla, sənəd imza və ləğv siyahısı imza sertifikatları bu profilə görə yazılır (ADR-0050).

Profilin ən vacib sahəsi subyekt bölməsindəki **qurum identifikasiya nömrəsidir** (`organizationIdentifier`). Bu sahə qurumun vergi və ya reyestr nömrəsindən törədilən və qeydiyyat sertifikatındakı nömrə ilə eyni olan semantik identifikator daşıyır; Türkiyədə vergi identifikasiya

nömrəsi üçün `VATTR-…`, ticarət reyestri üçün `NTRTR-…` formatı istifadə olunur. Bu uyğunluq sayəsində Aİ tərəfindəki yoxlayan tərəf sənədi imzalayan qurumu qeydiyyat məlumatı ilə əlaqələndirə bilər. Açardan istifadə məcburi (*critical*) işarəli genişlənmədir və **tək növlüdür**: yalnız `digitalSignature`. Eyni sertifikat mdoc sənəd imzasında da istifadə edildiyi üçün ISO 18013-5-in [34] tələb etdiyi növ budur. Subyekt və orqan açar identifikatorları (SKI, AKI) məcburidir; yoxlayan tərəf sorğularındakı etibar orqanı uyğunluğu bu identifikatora əsaslanır. Alqoritm P-256 ilə ECDSA SHA-256-dır və sertifikat ən çoxu 3 il etibarlıdır.

Nəzərdən keçirilmiş variantlardan biri qurum nömrəsini yalnız etibar siyahısında saxlamaq idi; rədd edildi, çünki siyahıdan kənar Aİ alətləri sertifikatın özünə baxır. Açardan istifadəyə məzmuna bağlılıq (`nonRepudiation`) əlavə etmək də mdoc profili ilə ziddiyyət təşkil etdiyi üçün rədd edildi. Kvalifikasiyalı və ya dövlət sinfindən olan sənəd verənlər üçün lazım olan əlavə sahələr (səlahiyyətə çıxış məlumatı, kvalifikasiyalı sertifikat bəyanatları) həmin sinif açıldıqda ayrıca qərarla gələcək; bu gün şəbəkədəki bütün sənəd verənlər kvalifikasiyalı olmayan atribut attestasiyası verir (ADR-0022, ADR-0050).

7.4 Yoxlayan tərəfin giriş sertifikatı

Yoxlayan tərəf cüzdandan sənəd istəyərkən sorğusunu öz **giriş sertifikatı ilə** imzalayır. Bu sertifikatın profili ETSI TS 119 411-8-dir və Aİ-nin relying party qeydiyyatına dair İcra Reqlamenti ona istinad edir (ADR-0058). Sertifikatın subyekt sahəsində qurum identifikasiya nömrəsi, rəsmi ad və ölkə olur. Ümumi ad (`CN`) sahəsi şəxsin tanıyacağı ticarət adı və ya xidmət adıdır; Aynurun razılıq ekranında Timurun şirkəti tanış adı ilə görünür. Sertifikatın alternativ ad bölməsi iki şey daşıyır: qeydiyyatdakı domen adı və ən azı bir **əlaqə məlumatı**, Tamga-da qeydiyyatdakı dəstək ünvanı. Dəstək ünvanı olmayan yoxlayan tərəfə real şəbəkədə giriş sertifikatı verilmir (AC1). Eyni qurum müxtəlif xidmətlər üçün ayrıca sertifikat istəsə, hər sertifikat xidmətin identifikatorunu ayrıca sahədə daşıyır (AC2).

İki təfərrüat şəbəkənin dürüstlük xəttini göstərir. ETSI-nin Aİ etibar xidməti provayderlərinə aid siyasət identifikatoru giriş sertifikatına yazılmır, çünki həmin identifikator sertifikatın nəzarət edilən Aİ etibar xidməti provayderi tərəfindən verildiyi barədə bəyanatdır və Tamga bunu bəyan edə bilməz (AC3). Şəbəkənin öz siyasət identifikatoru və sertifikat tətbiqi bəyanatı fondun yaradılması ilə əlavə ediləcək. *Vəziyyət: planlaşdırılıb.* İkinci təfərrüat identifikatorlarla bağlıdır: sertifikat yeniləndikdə yoxlayan tərəfin müştəri identifikatoru (`x509_hash`) dəyişir, daimi qeyd olan domen adı isə dəyişmir. 2026-cı ilin oktyabrında real və sandbox yoxlayan tərəflərinin sertifikatları eyni açarla yenidən verildikdə saytlardakı psevdonimlər buna görə təsirlənmədi; psevdonim domen adından törədilir (ADR-0058; Bölmə 15.3).

7.5 Qeydiyyat sertifikatı

Giriş sertifikatı “bu sorğu bu qurumdan gəlir” deyir; cüzdanın əsas sualı isə bu qurumun **nə istəyə biləcəyidir**. Aİ bunun üçün ikinci sənəd nəzərdə tutur: qeydiyyat sertifikatı (*registration certificate*), ETSI TS 119 475 [46]. Tamga Türkiyə adından müvəqqəti qeydiyyat qurumu kimi hər yoxlayan tərəf istifadəsi və hər sənəd verən üçün qeydiyyat sertifikatı yaradır (ADR-0026). Sertifikatın məzmunu yalnız imzalı etibar siyahısındakı qeyddən gəlir: yoxlayan tərəfin məqsədi, hansı sənəd növündən hansı sahələri istəyə biləcəyi, məxfilik siyasəti, qurum identifikasiya nömrəsi. Sertifikat JWT formatındadır (`rc-wrp+jwt`), siyahı imza açarından ayrı **qeydiyyat qurumu açarı ilə** imzalanır və ən çoxu 12 ay etibarlıdır. Açarın barmaq izi siyahıların siyahısında dərc edilir.

Yoxlayan tərəf qeydiyyat sertifikatını sorğusuna əlavə edir; cüzdan imzanı, müddəti, sertifikatdakı qurum nömrəsinin sorğunu imzalayan giriş sertifikatındakı nömrə ilə eyni olduğunu və tələb olunan sahələrin sertifikatın icazə verdiyi sahələr daxilində qaldığını yoxlayır. Qeydiyyat sertifikatı daşımayan sorğu bu gün rədd edilir (ADR-0056; FW-ARF-0001 §2.2); artıq sahə istəyən sorğuda cüzdan şəxsi xəbərdar edir (Bölmə 10.3). Qeydiyyat sertifikatları həmçinin Tamga-nın öz siyasət identifikatorunu,

siyasət sənədinin ünvanını və status girişini daşıyır; qeydiyyat qurumu 1 bitlik status siyahısı saxlayır və qeyd və ya məzmun dəyişdikdə köhnə sertifikat avtomatik ləğv olur. Cüzdan ləğv edilmiş sertifikatlı sorğunu rədd edir, statusu yoxlaya bilmirsə, xəbərdar edir (ADR-0068; FW-POL-0003). Cədvəl 11 bu bölmədə izah edilən sertifikat növlərini bir yerdə verir. *Vəziyyət: qeydiyyat sertifikatları, siyasət sahələri və status siyahısı real şəbəkədə və sandbox-da işləyir.*

Cədvəl 11. Sertifikat növləri: kim verir, nə daşıyır, harada yoxlanılır.

Növ	Kim verir	Nə daşıyır	Profil	Harada yoxlanılır
Qurumun sənəd imza və ləğv siyahısı imza sertifikatı	milli kök (bu gün müvəqqəti operator)	qurum identifikasiya nömrəsi, rəsmi ad, ölkə; yalnız `digitalSignature`	ETSI TS 119 412-6, EN 319 412-3	yoxlayan tərəfdə (struktur və etibar addımları), cüzdanda
Yoxlayan tərəfin giriş sertifikatı	milli kök	qurum identifikasiya nömrəsi, ticarət adı, domen adı, dəstək ünvanı	ETSI TS 119 411-8	cüzdanda, imzalı sorğu alındıqda
Qeydiyyat sertifikatı	qeydiyyat qurumu (bu gün müvəqqəti)	istifadə məqsədi, istənilə bilən sahələr, siyasət, status girişi	ETSI TS 119 475	cüzdanda, tələb olunan sahələrlə müqayisə
Siyahı imza sertifikatları (JSON və ayrıca XML imzalayanı)	müvəqqəti operator	siyahıların imzası	Tamga JWS; XML üçün ETSI TS 119 612 §5.7.1	siyahını yükləyən hər müştəridə
Cüzdan provayderinin sertifikatı	cüzdan provayderi, siyahıda qeydiyyatlı	WIA və açar attestasiyasının imzası	ETSI TS 119 412-6 (cüzdan növü)	sənəd verəndə (Bölmə 9.3)

7.6 Qurumun açarı qurumdadır: məsafədən imza

Şəbəkənin host etdiyi heç bir xidmət qurumların imza açarını saxlamır (FW-ARF-0001 §3); lakin host edilən xidmətlə verilən sənədlər də qurumun açarı ilə imzalanmalıdır. Bu ikisini bir yerdə saxlayan yol məsafədən imzadır (ADR-0057). Qurumun sənəd və ləğv siyahısı imza açarları qurumun öz aparat təhlükəsizlik modulunda və ya qurumun müqavilə bağladığı etibar xidməti provayderində yaradılır və orada qalır. Host edilən xidmət imzanı Aİ-də məsafədən imza və möhür üçün yerləşmiş interfeys olan Cloud Signature Consortium [54] API-nin 2-ci versiyası ilə istəyir.

Xidmətə gedən yeganə şey imzalanacaq məlumatın SHA-256 hash-idir. Sənədin məzmunu, fərdi məlumat və ya şəxsin açarı imza xidmətinə getmir; imza xidməti hansı şəxsə sənəd verildiyini öyrənmir (RS2). Qayıdan imza qurumun etibar siyahısındakı sertifikatı ilə lokal olaraq yoxlanılır; yoxlanılmayan imza ilə sənəd verilmir (RS3). Real şəbəkədə qurum açarının xidmət serverində fayldan oxunması konfiqurasiya səviyyəsində rədd edilir; fayl açarı yalnız lokal inkişaf, testlər və sandbox üçündür (RS4). Qurum imza səlahiyyətini istədiyi an geri ala bilər; imza xidmətindəki müştəri identifikatorunu bağlaması host edilən xidmətin həmin qurum adından sənəd verməsini dərhal dayandırır.

TEXNİKİ DETAL

Məsafədən imzanın addımları

Host edilən xidmət sənədi imzalayacağı hər dəfə üç çağırış və iki lokal addım tətbiq edir (CSC API v2; ADR-0057 K1–K3). Alqoritm identifikatorları SHA-256 üçün `2.16.840.1.101.3.4.2.1`, imza üçün `ecdsa-with-SHA256` (`1.2.840.10045.4.3.2`) olur.

1	`Sənəd vermə xidməti → İmza xidməti`	**Giriş.** Qurumun müəyyən etdiyi müştəri identifikatoru	token ← imza xidməti

		ilə qısaömürlü giriş tokeni alır (`client_credentials`).	
2	`Sənəd vermə xidməti`	**Hash.** İmzalanacaq məlumatın (JWS imza girişi və ya COSE strukturu) yalnız hash-ini hesablayır.	$h = \mathrm{SHA\text{-}256}(\text{imza girişi})$
3	`Sənəd vermə xidməti → İmza xidməti`	**Səlahiyyət.** Tək bir imza üçün bu hash-ə bağlı imza səlahiyyəti istəyir (`credentials/authorize`).	$\mathrm{SAD} \leftarrow \text{səlahiyyət}(h)$
4	`Sənəd vermə xidməti → İmza xidməti`	**İmza.** Hash-i imzalatdırır (`signatures/signHash`).	$\sigma \leftarrow \text{imzala}_{\text{qurum}}(h)$
5	`Sənəd vermə xidməti`	**Yoxlama.** İmzanı siyahıdakı qurum sertifikatının açıq açarı ilə lokal olaraq yoxlayır; uyğun gəlmirsə, sənədi vermir.	$\text{yoxla}(\sigma, h, \mathrm{pk}_{\text{siyahı}}) \stackrel{?}{=} \text{bəli}$

İmza xidmətinə çatmaq mümkün olmasa, sənəd verilmir və şəxs sonra yenidən cəhd edir; eynilə qurumun səlahiyyətli mənbəyinə çatmaq mümkün olmadığı halda olduğu kimi (Bölmə 9.2).

Rədd edilmiş variantlar: açarı serverdə fayl kimi saxlamaq (şəbəkənin qaydasına ziddir), tək bir bulud provayderinin açar xidmətinə bağlanmaq (qurumu bir provayderə bağlayır) və şəbəkəyə xas yeni imza interfeysi (standart onsuz da var). Qurumun sənəd vermə proqramını açıq paketlərlə öz serverində işlətməsi ikinci yol kimi açıq qalır (ADR-0016, ADR-0057). *Vəziyyət: host edilən xidmətdə kod və testlər hazırdır; real şəbəkədə bu yoldan istifadə edən qurum hələ yoxdur, planlaşdırılıb.*

8 Sənədlər: Formatlar, Növlər və Kataloq


Aynur Nümunə Universitetində magistratura təhsilini bitirdi və diplomunu cüzdanına aldı. Telefonunda gördüyü bir kartdır: universitetin adı, dərəcə, məzuniyyət tarixi. Kartın arxasında isə bir-birinə sıx bağlı bir neçə struktur var: qurumun imzaladığı nüvə, hər biri ayrıca açıla bilən sahələr, telefondakı bir açara bağ və sənədin növünü təsvir edən kataloq qeydi. Bu bölmə bu strukturları bir-bir açır. Seçici paylaşımın özü silsilənin üçüncü yazısının [68] mövzusudur; burada Tamga profilinin onu necə daralttığına və niyə belə daralttığına diqqət yetiririk.

8.1 SD-JWT VC-nin anatomiyası

Tamga sənədlərinin əsas formatı SD-JWT VC-dir [16] (IETF RFC 9901 [15] üzərində qurulan SD-JWT əsaslı sənəd formatı; ADR-0006). Bu format Aİ arxitekturasının əsas formatıdır, JSON əsaslıdır və seçici paylaşımı öz strukturunun içində daşıyır. SD-JWT VC tilda (`~`) ilə ayrılmış üç hissədən ibarətdir (Şəkil 11): qurumun imzaladığı JWT, hər biri tək bir sahəni daşıyan **disclosure-lar** (*disclosures*) və təqdimat anında cüzdanın əlavə etdiyi **açar bağı JWT-si** (*KB-JWT*). Qurum sənədi verərkən sətir son tilda ilə bitir, çünki açar bağı hələ yoxdur. Aynur sənədi təqdim edərkən göstərmək istəmədiyi disclosure-ları sətirdən **çıxarır** və sona açar bağını əlavə edir. JWT dəyişmir, qurumun imzası etibarlı qalır. Gizlətmək nəsə əlavə etmək deyil, çıxarmaqdır (SPEC-CRED-0002 §2).

Qurumun imzaladığı JWT açıqlana bilən sahələrin özünü deyil, yalnız onların **salted hash-lərini** (`_sd` massivi) daşıyır. Hər sahə üçün təsadüfi salt yaradılır; salt, sahənin adı və dəyəri JSON massivi kimi yazılır, Base64URL ilə kodlaşdırılır və bu sətrin SHA-256 hash-i JWT-yə daxil olur. Yoxlayan tərəf gələn

disclosure-un hash-ini yenidən hesablayır və JWT-dəki massivdə axtarır. Salt olmasaydı, doğum tarixi kimi təxmin edilə bilən sahənin hash-i lüğət hücumu ilə açıla bilərdi; salt bunun qarşısını alır.



Şəkil 11. SD-JWT VC qatları: hansı hissə kimdən gəlir

TEXNİKİ DETAL

Disclosure-un və onun hash-inin hesablanması

Tamga profili standartın saxladığı variantları daraldır (SPEC-CRED-0002 §1): imza alqoritmi yalnız ES256, `typ` yalnız `dc+sd-jwt`, hash alqoritmi (`_sd_alg`) yalnız `sha-256`, salt 128 bit, qurumun sertifikat zənciri (`x5c`) məcburidir və kök sertifikat zəncirə qoyulmur, açar bağı istisnasız məcburidir, saxta hash (*decoy digest*) qadağandır, iç-içə seçici paylaşım ən çoxu iki səviyyədir və `_sd` massivi həmişə bayt üzrə artan sıradadır. Disclosure belə hesablanır:

$$A = \mathrm{BASE64URL}(\text{UTF-8}(\mathrm{JSON}([\text{salt}, \text{ad}, \text{dəyər}])))$$

$$d = \mathrm{BASE64URL}(\text{SHA-256}(\mathrm{ASCII}(A)))$$

$$\text{qəbul} \Leftrightarrow d \in \text{_sd}$$

Qurumlar massivi sabit qaydaya görə yazır: elementlər arasında vergül və bir boşluq, ASCII-dən kənar simvollar `\uXXXX` ilə qaçırılır. Aşağıdakı dəyərlər bu qayda ilə həqiqətən hesablanıb; saltlar bu nümunə üçün seçilib, dəyərlər nümunədir.

TEXT Nümunə: Aynurun diplomundan iki disclosure

```
Salt (16 bayt, onaltılıq)  : 9c41e07b2fd35a8816c4be72031d9fa5
Salt (Base64URL)           : nEHgey_TWogWxL5yAx2fpQ
JSON massivi               : ["nEHgey_TWogWxL5yAx2fpQ", "given_name", "Aynur"]
Disclosure (Base64URL)     : WyJuRUhnZXlfVFdvZ1d4TDV5QXgyZnBRIiwgImdpdmVuX25hbWUiLCAiQXludXIiXQ
Hash (_sd-yə daxil olan)   : Ib6OYL63r2BOsXDxfg3agTb5ZL4vjI3nD2Ya5WBqyxs

Salt (Base64URL)           : Wy6P0QR6yT5mELfUL-hcGQ
JSON massivi               : ["Wy6P0QR6yT5mELfUL-hcGQ", "family_name", "Məmmədova"]
Disclosure (Base64URL)     :
WyJXeTZQMFFSNnlUNW1FTGZVTC1oY0dRIiwgImZhbWlseV9uYW1lIiwgIk1cdTAyNTltbVx1MDI1OWRvdmEiXQ
Hash (_sd-yə daxil olan)   : 31B1ZwTB5I8Vvg3TjV3_YVjNlgO-dZ39Ftfl_nQhTiA
```

Yenidən seriyalaşdırma tələsi. Hash disclosure *sətrinin* hash-idir, massivin yenidən yazılmış formasının deyil. Eyni soyad massivini boşluqsuz və `ə` hərfini qaçırmadan yazsaq (`["Wy6P0QR6yT5mELfUL-hcGQ","family_name","Məmmədova"]`), məlumat eyni qalır, lakin hash `wCd6pAztppTpS9k8d-IPbCifKlRIJFHE_t_eCV_ySa8` olur və JWT-dəki ilə uyğun gəlmir. Yoxlayan tərəf buna görə disclosure-u **əvvəlcə hash-ləyir, sonra açır** açıb yenidən yazan tətbiq öz yaratdığı sənədi belə yoxlaya bilməz (SPEC-CRED-0002 §3.3, §3.5). Qayda yalnız yaratma üçündür; yoxlayan tərəf başqa qayda ilə yazılmış xarici sənədləri də yoxlayır.

Saxta hash niyə qadağandır? Standart gizli sahələrin sayını qeyri-müəyyən etmək üçün qarşılığı olmayan hash-lərə icazə verir. Tamga-da növ təsviri açıqdır və sahələrin sayını onsuz da deyir; qurumdan quruma dəyişən saxta hash sayı isə özü barmaq izinə çevrilərdi. Yan kanala qarşı həll cüzdanın eyni yoxlayan tərəfə ardıcıl disclosure toplusu təqdim etməsidir (SPEC-CRED-0002 §4.4).

Təqdimat anında cüzdan sona açar bağı JWT-si əlavə edir. Bu kiçik JWT sənədin bağlı olduğu cihaz açarı ilə imzalanır və dörd sahə daşıyır: yoxlayan tərəfin verdiyi birdəfəlik dəyər (`nonce`), hədəf yoxlayan tərəf (`aud`), təqdimat anı (`iat`) və təqdim edilən sətrin hash-i (`sd_hash`). İlk üçü təkrar istifadənin qarşısını alır: qeydə alınmış təqdimat başqa yoxlayan tərəfə və ya başqa sorğuya yenidən təqdim edilə bilməz. Dördüncüsü araya girən birinin təqdim edilən disclosure-lardan bəzilərini səssizcə çıxarmasının qarşısını alır (SPEC-CRED-0002 §6).

TEXNİKİ DETAL

Açar bağının hesablanması

`sd_hash`, açar bağı istisna olmaqla, təqdim edilən sətrin hamısının hash-idir; son disclosure-dan sonrakı tilda daxildir və yalnız təqdim edilən disclosure-lar daxil olur:

$$\text{sd_hash} = \text{BASE64URL}(\text{SHA-256}(\text{JWT} \parallel \sim \parallel A_1 \parallel \sim \parallel \cdots \parallel A_k \parallel \sim))$$

$$\text{KB-JWT} = \text{imza}_{\text{cnf}}(\text{nonce}, \text{aud}, \text{iat}, \text{sd_hash})$$


Yoxlayan tərəf açar bağının imzasını sənəddəki `cnf` açarı ilə yoxlayır, `aud` dəyərinin özü, `nonce` dəyərinin isə özünün verdiyi dəyər olduğunu yoxlayır, `iat` üçün ±300 saniyəlik pəncərə tətbiq edir və `sd_hash`-i özü hesablayıb müqayisə edir (SPEC-CRED-0002 §8, Ş8; C17). Tamga növlərində açar bağı olmayan təqdimat rədd edilir (C8).

Aşağıdakı nümunə Aynurun diplomunun qurumun imzaladığı gövdəsini disclosure-lar açılmış halda göstərir. Təqdimatda bu sahələrin yalnız bir hissəsi açılır (Şəkil 12).

JSON Nümunə: açılmış diplom gövdəsi (disclosure-lar yerinə qoyulub, qısaldılıb; dəyərlər nümunədir)

```
{
  "iss": "https://issuer.sandbox.tamga.network/example-university",
  "vct": "urn:tamga:edu:DiplomaCredential:1",
  "vct#integrity": "sha256-7Dcy7bWeg5CURNEE+veGmjOE3HWb95ZGJBWX/ZrZgtI=",
  "iat": 1782896400,
  "cnf": { "jwk": { "kty": "EC", "crv": "P-256", "x": "…", "y": "…" } },
  "status": { "status_list": { "idx": 48213, "uri": "https://status.sandbox.tamga.network/…" } },
  "given_name": "Aynur",
  "family_name": "Məmmədova",
  "qualification_title": { "tr-TR": "Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Diploması",
                           "en-US": "Master of Science in Computer Engineering" },
  "eqf_level": 7,
  "isced_f_code": "0613",
  "awarding_body_name": { "tr-TR": "Örnek Üniversitesi", "en-US": "Example University" },
  "awarding_date": "2026-06-30",
  "grade": "3.71",
  "thesis_title": { "tr-TR": "…" },
  "is_graduate": true
}
```

Nümunədə üç təfərrüat var. `iat` saata yuvarlaqlaşdırılıb ki, nüsxələr verilmə anına görə uyğunlaşdırıla bilməsin (paketlərin versiya qeydləri; Bölmə 15.2). Diplomun `exp` sahəsi yoxdur; yeniləmə məcburiyyəti məzunu ömür boyu universitetə bağlayardı. Qiymət və dissertasiyanın adı növ təsvirində “həmişə gizlədilə bilən” kimi işarələnib: Aynur diplomunu qiymətini göstərmədən təqdim edə bilər, kağız diplomda isə üzərindəki hər şey görünür (SPEC-SCHEMA-0002 §3.3).



Şəkil 12. Seçici paylaşım: dörd sahəli sənəddən iki sahənin göstərilməsi

8.2 Cihaz bağı niyə istisnasızdır

Spesifikasiyalarda "universitet ideyasındakı gizli səhv" adlanan yanlış fərziyyə var: "Tələbə universitetin təsdiqi ilə sənəd alırsa, sənədi daşıyan həmin tələbədir." Universitet tələbənin mövcud olduğunu təsdiqləyir; lakin sənədin daxil olduğu cüzdanın həmin tələbəyə məxsus olduğunu təsdiqləmir. Bağ yoxdursa, sənəd dostun cüzdanına aldırıla və ya bir neçə cüzdana alınıb satıla bilər; sistem səhv vermir, səssizcə yanlış deyir (SPEC-CRED-0001 §3).

Tamga-da hər sənəd verildiyi anda şəxsin cihazında yaradılmış açara bağlanır: açarın açıq hissəsi sənədin `cnf` sahəsinə yazılır, gizli hissəsi cihazın təhlükəsiz zonasından çıxmır. Təqdimatda cüzdan bu açarla açar bağını imzalayır. Bağ istisnasız məcburidir (ADR-0006). Onun sübut etdiyi şey sənədi təqdim edənin sənəd verilərkən bağlanan gizli açarı hazırda əlində saxlamasıdır; qarşıdakı insanın sənəddə adı çəkilən şəxs olduğunu sübut etmir. Sənəd sahibi telefonunu və kilid kodunu başqasına verərsə, heç bir addım səhv vermir. Bağ yanlış cüzdana yazılmanın və başqasına verilmənin qarşısını alır, könüllü cihaz paylaşımının qarşısını almır (SPEC-CRED-0001 §3). Şəxsin özünü bağlamaq üçün şəxsiyyət sənədinə ehtiyac var: qurumlar sənəd verərkən şəxsin şəxsiyyət sənədi təqdimatını öz qeydləri ilə uyğunlaşdırır (Bölmə 9.2; Bölmə 14).

8.3 mdoc: ikinci təqdimat forması

Tamga-nın şəxsiyyət sənədi SD-JWT VC ilə yanaşı ISO/IEC 18013-5 [34] **mdoc** formatında da verilir (ADR-0013). mdoc mobil sürücülük vəsiqəsi üçün hazırlanmış, CBOR [29] kodlaşdırması və COSE imzasından istifadə edən formatdır. Üç əsas var: brauzerdən sənəd istəyən Digital Credentials API-nin [36] Safari və iOS tərəfi yalnız mdoc qəbul edir; ADR-0013-ün qeyd etdiyi kimi Aİ arxitekturası şəxsiyyət məlumatları üçün mdoc-u məcburi saxlayır; yaxın məsafədə ISO 18013-5 mdoc daşıyır (Bölmə 10.8). Yalnız SD-JWT VC ilə qalmaq brauzer girişini və Aİ ilə uyğunlaşmanı itirərdi; tamamilə mdoc-a keçmək mövcud xətti pozar və veb üçün daha sadə formatı tərk edərdi.

Qaydalar iki təqdimat formasını sıx saxlayır. mdoc yalnız SD-JWT VC-nin ikinci formasıdır; eyni sahələri, eyni verilmə və bitmə vaxtlarını daşıyır və **eyni cihaz açarına** bağlıdır: SD-JWT-dəki `cnf` ilə mdoc-dakı `deviceKey` eyni açardır (MD1, MD2). İki forma tək vermə axınında yaradılır və eyni ləğv bitini bölüşür. mdoc-un `docType` dəyəri növ adı ilə (`urn:tamga:id:IdentityAttestation:1`) eynidir, ad sahəsi `tamga.id.1`-dir. Sahə adları və onların kodlaşdırılması Aİ şəxsiyyət məlumatları üzrə İcra Reqlamenti (Aİ 2026/1731 [7]) ilə sabitlənmiş kodlaşdırmaya görədir: SD-JWT-də `birthdate` və `nationalities` massivi, mdoc-da `birth_date` və massiv dəyərli `nationality` (ADR-0045). Şəxsiyyət sənədindən başqa növlər bu gün yalnız SD-JWT VC-dir. Sıfır bilik sübutu üçün istifadə edilən qısaömürlü nüsxə də mdoc-dur (Bölmə 15.4).

TEXNİKİ DETAL

mdoc-da seçici paylaşım

mdoc-da hər sahə ayrıca `IssuerSignedItem` strukturudur: təsadüfi identifikator (`digestID`), 16 baytlıq təsadüfi dəyər (`random`), sahənin adı və dəyəri. Struktur CBOR ilə kodlaşdırılır, 24 nömrəli CBOR teqi ilə bükülür və bu baytların SHA-256 hash-i qurumun imzaladığı **Mobile Security Object** (MSO) içinə yazılır. Cüzdan təqdimatda yalnız seçdiyi strukturları göndərir; yoxlayan tərəf hash-ləri MSO ilə, MSO-nun imzasını qurum sertifikatı ilə, cihaz imzasını isə sessiyaya bağlı transkript üzərində yoxlayır.

$$\text{element} = \text{CBOR}(\text{tag } 24(\text{CBOR}(\{\text{digestID}, \text{random}, \text{elementIdentifier}, \text{elementValue}\})))$$

$$\text{MSO.valueDigests}[\text{tamga.id.1}][\text{digestID}] = \text{SHA-256}(\text{element})$$

`age_over_18 = true` elementi `1438205713` identifikatoru və `8d1f6a20c43b97e5512a0ff6b8c3d471` təsadüfi dəyəri ilə kodlaşdırıldıqda 87 baytlıq ardıcıllıq alınır və onun hash-i `b42af3a67628a8e5…a0536d4d` olur. Hesablama şəbəkənin mdoc paketinin kodlayıcısı ilə aparılıb; dəyərlər nümunədir. İdentifikatorlar ardıcıl deyil, təsadüfidir; ardıcıl olsaydı, açıqlanan sahələrin nömrələri gizlədilən sahələrin sayını və sırasını üzə çıxarardı.

`TEXT` Nümunə: şəxsiyyət sənədinin MSO-su (CBOR diaqnostik yazılışına yaxın, qısaldılmış; dəyərlər nümunədir)

```
{
  "version": "1.0",
  "digestAlgorithm": "SHA-256",
  "docType": "urn:tamga:id:IdentityAttestation:1",
  "valueDigests": { "tamga.id.1": { 1438205713: h'b42af3a6…a0536d4d', 902114467: h'…', … } },
  "deviceKeyInfo": { "deviceKey": { 1: 2, -1: 1, -2: h'…', -3: h'…' } },
  "validityInfo": { "signed": 0("2026-07-01T09:00:00Z"),
                    "validFrom": 0("2026-07-01T09:00:00Z"),
                    "validUntil": 0("2028-07-01T09:00:00Z") },
  "status": { "status_list": { "idx": 7310, "uri": "https://…" } }
}
```

mdoc-un ləğv girişi eyni məntiqi siyahının CWT formasına işarə edir; JWT və CWT formaları eyni bitləri daşıyır (ADR-0048). MSO qurumun sertifikatı ilə COSE_Sign1 imzası daşıyır və sertifikat zənciri imzanın içindədir; SD-JWT ilə eyni etibar lövbərinə bağlanır (MD3). Cədvəl 12 iki formatı yan-yana qoyur.

Cədvəl 12. SD-JWT VC ilə mdoc-un müqayisəsi (FW-ARF-0001 §5.1; ADR-0013).

	SD-JWT VC	ISO/IEC 18013-5 mdoc
Kodlaşdırma və imza	JSON, JOSE (ES256)	CBOR, COSE_Sign1 (ES256)
Növ identifikatoru	`vct` (URN)	`docType` (eyni URN)
Seçici paylaşım	salted hash-lər (`_sd`) və disclosure-lar	`IssuerSignedItem` hash-ləri (MSO)
Cihaz bağı	`cnf` + açar bağı JWT-si	`deviceKey` + sessiya transkripti üzərində cihaz imzası
Ləğv	Token Status List (JWT forması)	eyni siyahı, CWT forması
Tamga-da istifadə	bütün növlər; məsafədən təqdimat	şəxsiyyət sənədi; brauzer, yaxın məsafə, ZK

8.4 Sənəd növünün identifikatoru və kataloq

Sənədin “diplom” olduğunu deyən şey sənədin `vct` sahəsindəki növ adıdır. Tamga-da bu ad URN-dir: `urn:tamga:<sahə>:<Növ>:<əsas versiya>`, məsələn `urn:tamga:edu:DiplomaCredential:1` (ADR-0010). Növün mənası, yəni hansı sahələri daşıdığı, ekranda hansı dillərdə necə göstəriləcəyi və hansı sahələrin gizlədilə biləcəyi **növ təsvirində** (*Type Metadata*) yazılır; məlumat qaydaları ayrıca JSON Schema [39] faylındadır. Təsvirlər `schemas.tamga.network` ünvanındakı kataloqda dəyişməz fayllar kimi dərc edilir (SPEC-SCHEMA-0001).

Bu ilk qərar deyildi. İlk sxem qərarı növ adını sabit HTTPS ünvanı etmişdi (ADR-0007, Qərar 1); iki həftə sonra dəyişdirildi. Səbəb idarəetmə ilə bağlı idi: bir neçə dövlətin qoşulacağı şəbəkədə növ identifikatoru bir fondun domen adına bağlı ola bilməz. HTTPS variantı standarta uyğun idi, lakin domen adını əbədi olaraq identifikatorun hissəsinə çevirirdi. Aİ-nin `urn:eudi:pid:1` və kataloq quruluşu da eyni nümunədir. Standartdan kənar `.well-known` yolu və DID əsaslı növ identifikatoru da rədd edildi (ADR-0010). Bədəli qeydə alındı: şəbəkənin kataloqunu bilməyən yoxlayan tərəf URN-dən təsvirə çata bilməz; kataloq ünvanı buna görə siyahıların siyahısında və paketlərdə daşınır.

Təsvirin harada durduğunu kataloqdakı `metadata_url` bildirir; domen adı dəyişərsə, yalnız bu ünvanlar dəyişir. Hər sənəd nəzərdə tutduğu təsvirin hash-ini `vct#integrity` sahəsində daşıyır və bu sahə Tamga-da məcburidir (ETSI TS 119 472-1 [49]; IETF layihəsində istəyə bağlıdır). Kataloq serveri ələ keçirilsə belə, sahənin mənası səssizcə dəyişdirilə bilməz; hash məzmunu təkbaşına müəyyən etdiyi üçün cüzdan təsviri bir dəfə yükləyib oflayn rejimdə də istifadə edə bilər.

TEXNİKİ DETAL

Kataloq qeydi, bütövlük hash-i və təyinetmə

Bütövlük hash-i W3C Subresource Integrity [38] formatındadır: `sha256-` prefiksi və faylın xam baytlarının SHA-256 hash-inin Base64 kodlaşdırması. Hash serverin qaytardığı bayt ardıcıllığı üzərindən alınır; fayl yenidən formatlanmır, sətir sonları LF, kodlaşdırma BOM-suz UTF-8-dir (SPEC-SCHEMA-0001 §3). Aşağıdakı qeyd yazı günündəki kataloqdan götürülüb və yenidən hesablanaraq yoxlanılıb: diplom təsvirinin 4.536 baytlıq faylının hash-i kataloqdakı `content_hash` ilə, növ adının Keccak-256 hash-i isə `schema_id` ilə eynidir. İnkişaf mərhələsində təsvirlər yerində düzəldilə bildiyi üçün (aşağıda) dəyərlər dəyişə bilər; nümunə kimi oxunmalıdır.

JSON Nümunə: kataloqdakı diplom qeydi

```
{
  "vct": "urn:tamga:edu:DiplomaCredential:1",
  "schema_id": "0x9d6d0e873ee0466cf1cdc8a8bd73f9435022635f0b6e46cd478e70f6e6aed26b",
  "metadata_url": "https://schemas.tamga.network/v1/edu/DiplomaCredential/1.0.0/metadata.json",
  "content_hash": "sha256-7Dcy7bWeg5CURNEE+veGmjOE3HWb95ZGJBWX/ZrZgtI=",
  "version": "1.0.0",
  "layer": "NETWORK",
  "status": "ACTIVE"
}
```

JSON Nümunə: diplom növü təsvirindən bir parça (qısaldılmış)

```
{
  "vct": "urn:tamga:edu:DiplomaCredential:1",
  "extends": "urn:tamga:core:TamgaBaseCredential:1",
  "extends#integrity": "sha256-8ZCjtH26C7Bh0u+Lox3zJA+JLfP4JYtcQPW+8fxoyPU=",
  "schema_uri": "https://schemas.tamga.network/v1/edu/DiplomaCredential/1.0.0/schema.json",
  "schema_uri#integrity": "sha256-AJXIk9o4DlyVFC3PyCeH/4XEeZnh+dYTWVFlvjQjonc=",
  "display": [ { "lang": "tr-TR", "name": "Diploma", "description": "Yükseköğretim mezuniyet belgesi" },
               { "lang": "en-US", "name": "Diploma", "description": "Higher education degree" } ],
  "claims": [ { "path": ["grade"], "sd": "always",
                "display": [ { "lang": "tr-TR", "label": "Not ortalaması" } ] },
              { "path": ["is_graduate"], "sd": "allowed" } ],
  "tamga": { "tier": "NETWORK", "issuer_categories": ["EDUCATION"], "uses_status_list": true,
             "suspension_allowed": true, "min_issuer_assurance": "I2", "min_binding_level": "T2" }
}
```

`schema_uri` və onun hash-i IETF layihəsinin aktual versiyasında yoxdur; Tamga bunları öz əlavəsi kimi saxlayır və standart oxuyucu tanımadığı sahəni nəzərə almır. Yoxlayan tərəfin növ addımı ardıcıllıqla bunları edir (ADR-0010 K2; SPEC-SCHEMA-0001 §7): `vct` və `vct#integrity` yoxdursa, rədd; növün kataloq qeydi yoxdursa və ya geri çəkilibsə, rədd; təsviri keşdən, yoxdursa `metadata_url` ünvanından al; alınan baytların hash-i həm sənəddəki dəyərlə, həm də kataloq qeydi ilə uyğun gəlmirsə, rədd; təsvirdəki `vct` sənəddəki ilə eyni deyilsə, rədd; üst növ zəncirini (`extends`) ən çoxu beş səviyyə və dövrsüz aç; sənədi JSON Schema ilə yoxla; sonda qurumun sənədin verildiyi tarixdə bu növə səlahiyyətli olub-olmadığını siyahıdan soruş. Təsvir heç bir yerdən alına bilməzsə, nəticə rədd deyil, “yoxlanıla bilmədi”dir.

Əsas versiya URN-in hissəsidir; uyğunluğu pozan dəyişiklik yeni URN deməkdir. Aralıq və düzəliş versiyaları eyni URN altında yeni `metadata_url` və yeni hash ilə dərc edilir; sənəddəki `vct#integrity` hansının nəzərdə tutulduğunu dəqiqləşdirir. İstifadədən çıxarılmış (`DEPRECATED`) növ artıq **verilə bilməz**, lakin onunla verilmiş sənədlər **yoxlanılmağa davam edir** 2027-ci ildə verilmiş diplom növün yeni əsas versiyası çıxdıqda da yoxlanıla bilən qalmalıdır (ADR-0007 Qərar 7; ADR-0010 K4). Milli sənəd növləri öz ad sahəsindən istifadə edir: `urn:tamga:<cc>:<sahə>:<Növ>:<əsas versiya>` şəbəkə növü bu formada ola bilməz, beləliklə milli ad şəbəkə miqyaslı adla heç vaxt toqquşmur (ADR-0054).

Bu gün şəbəkə **inkişaf mərhələsindədir**: beta buraxılışına qədər növ təsvirləri yerində düzəldilir, sınaq sənədləri yenidən alınır; dərc edilmiş təsvirin dəyişməzliyi beta ilə başlayır (ADR-0029). Diplomun təsvirinə dayandırma icazəsi əlavə edildikdə hash dəyişdi və əvvəlki sınaq diplomları yenidən verildi (SPEC-SCHEMA-0002 §3.1); real istifadəçi olmadığı üçün geriyə uyğunluq kodu yazılmadı.

8.5 Bugünkü növlər

Cədvəl 13. Kataloqdakı sənəd növləri (yazı günü; `packages/schemas` kataloqu, SPEC-SCHEMA-0002/0003, FW-RB-0002…0005).

Növ (`vct`, `urn:tamga:` prefiksi buraxılıb)	Görünən adı	Format · ləğv · dayandırma · minimum səviyyə · rulebook
`edu:StudentCredential:1`	tələbə arayışı	SD-JWT VC · ləğv siyahısı yoxdur, ən çoxu 90 gün · dayandırma yoxdur · T1 · FW-RB-0002
`edu:DiplomaCredential:1`	diplom	SD-JWT VC · Status List, 2 bit · dayandırma var · T2 · FW-RB-0002
`id:IdentityAttestation:1`	şəxsiyyət sənədi	PID deyil · SD-JWT VC + mdoc · Status List, 1 bit · dayandırma yoxdur · T2 · FW-RB-0003
`contact:EmailAddress:1`, `contact:PhoneNumber:1`	e-poçt, telefon	təsdiqlənmiş əlaqə məlumatı · SD-JWT VC · Status List, 1 bit · dayandırma yoxdur · T0 · FW-RB-0005
`tkt:EventTicket:1`	tədbir bileti	SD-JWT VC · Status List · dayandırma yoxdur · T0 · FW-RB-0004
`id:DrivingLicenceAttestation:1`	sürücülük vəsiqəsi məlumatı	rəsmi sənəd deyil · SD-JWT VC · Status List, 1 bit · dayandırma yoxdur · T2 · FW-RB-0003
`id:PseudonymSeed:1`	psevdonim toxumu	heç bir yoxlayan tərəfə göstərilmir · SD-JWT VC · ləğv siyahısı yoxdur · T2 · ADR-0031, ADR-0061
`id:ShortLivedIdentityAttestation:1`	ZK nüsxəsi	mdoc · ləğv siyahısı yoxdur, ən çoxu 24 saat · dayandırma yoxdur · T2 · ADR-0044

Tələbə arayışı ləğv siyahısından istifadə etmir; qısa ömür ləğvi əvəz edir. Diplom müddətsizdir və ləğv siyahısından istifadə edir; plagiat və ya saxta qeyd kimi nadir, lakin real ləğv səbəbləri var. Diplom kodlu sahələri ilə Avropa Təlim Modelinə (ELM [61]) uyğunlaşdırılır: Avropa İxtisaslar Çərçivəsinin səviyyəsi (EQF) və ISCED-F sahə kodu. Almaniyadakı işəgötürənin “Bilgisayar Mühendisliği” ifadəsini oxuması lazım deyil; `0613` sahə kodunu və 7-ci səviyyəni anlayır (SPEC-SCHEMA-0001 §8.3). Sürücülük vəsiqəsi məlumatı nə rəsmi sürücülük vəsiqəsi, nə də mobil sürücülük vəsiqəsidir; yol nəzarətində keçmir və bunu kartın üzərində açıq deyir (ADR-0039). Milli şəxsiyyət nömrəsi yalnız şəxsiyyət sənədində və yalnız seçici açıla bilən sahə kimi olur; heç bir diplom, kart və ya bilet onu daşımır (FW-ARF-0001 §5.1). Şəxsiyyət sənədindən törəyən növlərin təfərrüatı Bölmə 14-dədir.

8.6 Kateqoriya siqnalı və təminat

Aİ hüququnda kvalifikasiyalı atribut attestasiyaları və dövlət mənbəyi adından verilən atribut attestasiyaları sənədin içində avtomatik emal edilə bilən kateqoriya göstəricisi daşıyır; kvalifikasiyalı olmayanlar daşımır. Tamga bu strukturu öz kontekstində əks etdirir (ADR-0010 K5). Sənəd

verən qeydinin sinfi `PUB`-dursa, sənəd `category` sahəsində `urn:tamga:eaa:pub`, `QUALIFIED`-dirsə, `urn:tamga:eaa:qualified` daşıyır; sinfi `EAA` olan, yəni qeydiyyatlı və ya müqaviləli səviyyədəki sənəd verənlər kateqoriya daşımır. Qurum yalnız qeydiyyatdakı sinfinin siqnalını qoya bilər; yoxlayan tərəf etibar addımında sənəddəki kateqoriyanı siyahı ilə müqayisə edir və uyğunsuzluqda sənədi rədd edir (C4). Saxta siqnal beləliklə işə yaramır. Aİ-nin öz kateqoriya adlarından (`urn:etsi:esi:eaa:eu:*`) istifadə edilmir; şəbəkə Aİ kontekstindən kənardadır.

İkinci qayda şəxslə bağlıdır: **şəxsin şəxsiyyət təsdiqi səviyyəsi heç vaxt sənədə yazılmır** (C18). Səviyyə növün ilkin şərtidir; diplom yalnız ən azı T2 bağlama ilə verilir (Cədvəl 13) və bağlama üsulu yalnız sənəd verənin audit qeydinə yazılır (PR7). Aİ də səviyyəni sənədə yazmır (ADR-0010, alternativ E).

Bugünkü mənzərə sadədir: şəbəkədəki bütün sənəd verənlər kvalifikasiyalı olmayan atribut attestasiyası verir və heç bir sənəd kateqoriya sahəsi daşımır. Şəxsiyyət xidməti də kvalifikasiyalı deyil; Aİ-də bu status müstəqil uyğunluğu qiymətləndirmə və nəzarət tələb edir (ADR-0022). Sənədə ayrıca “kvalifikasiyalı deyil” göstəricisi də yazılmır (ADR-0047). Diplomda ən yüksək qurum səviyyəsinin (I3) nə vaxt açılacağı pilotdan sonraya saxlanıldı.

9 Sənədin Verilməsi: OpenID4VCI Profili

Aynurun magistr diplomu hazırdır. Elif universitetin tələbə məlumat sistemində məzuniyyət qeydini təsdiqlədikdən sonra Aynura həmin sistemdən keçid gedir. Aynur keçidi telefonunda açır, cüzdan şəxsiyyət sənədini soruşmaq üçün razılıq istəyir, sonra bir neçə saniyə ərzində diplom kartı görünür. Həmin bir neçə saniyədə cüzdanla universitetin sənəd vermə xidməti arasında bir sıra mesaj gedib-gəlir. Bu bölmə həmin mesajları izah edir. Protokol OpenID Foundation-ın OpenID for Verifiable Credential Issuance 1.0 (OpenID4VCI [30]) sənədidir; Tamga onun üzərində sərt profil qurur (SPEC-PROTO-0001). Silsilənin səkkizinci yazısı [73] protokolun özünü sıfırdan izah edir; burada profilin seçimlərinə və onların əsaslarına baxırıq.

9.1 İki başlanğıc

Sənəd iki yolla istənilə bilər (FW-ARF-0001 §2.1). **Qurumun başlatdığı** yolda qurum **təklif** (*credential offer*) yaradır və onu şəxsə QR kod və ya keçid kimi ötürür. **Cüzdanın başlatdığı** yolda şəxs cüzdanda qurumu seçir və sənədini istəyir; cüzdan qurumlar kataloqunu etibar siyahısından oxuyur, ayrıca serverə müraciət etmir (PR15). Hər iki yolda qurum əvvəlcə özünü təqdim edir: hər sənəd vermə xidməti standart təqdimat sənədi (*issuer metadata*) dərc edir. Cüzdan bu sənədi imzalı şəkildə istəyir; imzalayan qurumun siyahıdakı sertifikatı deyilsə, ondan istifadə etmir. Sənəd qurumun qeydiyyat sertifikatını da daşıyır; cüzdan tələb olunan növün qeydiyyatda olduğunu əvvəlcədən yoxlayır (SPEC-PROTO-0001 §2.1).

Təklif QR kodun içinə yerləşdirilmir; QR kod yalnız təklifin ünvanını (`credential_offer_uri`) daşıyır və ünvan **birdəfəlikdir** (PR3). İstifadə edilmiş təklif ikinci dəfə oxudulduqda cüzdan “bu dəvət istifadə olunub” deyir; Aynur “QR kodum işləmir” dediyi anda sızma aşkar edilir. Qurumun başlatdığı yolda təkliflər üç sinfə bölünür (Cədvəl 14).

Cədvəl 14. Təklif sinifləri və qorunma (SPEC-PROTO-0001 §3.3).

Sinif	Harada görünür	Ömür	İkinci faktor	Əlavə qayda
`on-screen`	şəxsin sessiya açdığı qurum ekranında	5 dəqiqə, birdəfəlik	6 rəqəmli əməliyyat kodu, eyni sessiyada	3 səhv cəhddə təklif yanır
`out-of-band`	e-poçt və ya qısa mesajla gedən QR kod	ən çoxu 72	6 rəqəmli əməliyyat kodu, **başqa kanaldan**	kanal ünvanı yalnız qurumun qeydiyyatdakı məlumatından; verildikdən

Sinif	Harada görünür	Ömür	İkinci faktor	Əlavə qayda
		saat, birdəfəlik		sonra hər iki kanala “cüzdana əlavə edildi” bildirişi
`identity-bound`	qurumun öz kanalı ilə göndərdiyi keçid	7 gün, birdəfəlik	əməliyyat kodu yoxdur; şəxs şəxsiyyət sənədini təqdim edir	təklif şəxsin kimliyinə bağlıdır (Bölmə 9.2)

Əməliyyat kodu (`tx_code`) ekrana çiyin üstündən baxan və ya QR kodun şəklini çəkən birinə qarşı ikinci faktordur və əvvəlcədən səlahiyyətləndirilmiş axında buraxıla bilməz (PR1). Kod təklifin içində getmir. Kimliyə bağlı təklif isə əməliyyat koduna heç ehtiyac duymur, çünki sənəd yalnız təklifdə adı çəkilən şəxsə verilə bilər.

TEXNİKİ DETAL

Kimliyə bağlı təklif obyekti

Kimliyə bağlı təklif standartın avtorizasiya kodu axınından istifadə edir; təklifdə əvvəlcədən səlahiyyətləndirilmiş kod yoxdur, yalnız təklifin identifikatorunu daşıyan `issuer_state` dəyəri var. Cüzdan bu dəyəri avtorizasiya sorğusuna qoyur və sənəd verən təklifin etibarlı, istifadə edilməmiş və eyni sənəd növü üçün olduğunu yoxlayır (SPEC-PROTO-0001 §3.4). Dəyərlər nümunədir.

JSON Nümunə: Aynurun diplomu üçün kimliyə bağlı təklif

```json
{
  "credential_issuer": "https://issuer.sandbox.tamga.network/example-university",
  "credential_configuration_ids": ["urn:tamga:edu:DiplomaCredential:1"],
  "grants": { "authorization_code": { "issuer_state": "b3f1c2…" } }
}
```

TEXT Nümunə: QR kodun daşıdığı ünvan

```
openid-credential-offer://?credential_offer_uri=
  https%3A%2F%2Fissuer.sandbox.tamga.network%2Fexample-university%2Foffers%2F8a3f9c21
```

Təqdimat sənədində hər sənəd konfiqurasiyasının identifikatoru və əhatəsi (`scope`) növün URN-idir; format həmişə `dc+sd-jwt`, imza və sübut alqoritmi yalnız ES256, toplu vermə həcmi isə 10-dur. Təxirə salınmış vermə nöqtəsi və bildiriş nöqtəsi bu gün elan edilmir (§2.1, §9, §10).


9.2 Səlahiyyətli mənbə qurumdadır

Diplomun içindəki məlumat kimindir? Tamga-nın cavabı qətidir: məlumat qurumun öz sistemindədir və orada qalır. Host edilən sənəd vermə xidmətində belə şəbəkə şəxs qeydi saxlamır; sənəd məlumatları imza anında qurumun **səlahiyyətli mənbəyindən** (*authentic source*) oxunur və sənəd veriləndən sonra yaddaşdan silinir (ADR-0020). Layihə rəhbərliyinin bu qərardakı istiqaməti aydın idi: tələbələrin toplu yüklənməsi yoxdur, təklif e-poçtunu qurum özü göndərir, şəbəkənin şəxs məlumatı ilə işi yoxdur. Aİ-də də sənəd provayderi atributu səlahiyyətli mənbədən alır və vasitəçinin mənbə məlumatını daimi saxlaması gözlənilmir.

İki yol müəyyən edilib (Şəkil 13). **A yolunda** qurum başladır: qurumun sistemi şəbəkənin API-sinə sənəd növünü, qurumun şəxs üçün istifadə etdiyi qeyri-şəffaf istinadı (`subject_ref`) və iki uyğunlaşdırma açarını, yəni şəxsin şəxsiyyət nömrəsini və doğum tarixini göndərir. Xidmət bu açarları açıq şəkildə saxlamır; hər qurum üçün açarlı hash (HMAC-SHA-256 [26]) saxlayır. Keçidi şəxsə qurum özü göndərir; şəbəkə şəxsin əlaqə ünvanını görmür (AS3). Aynur keçidi açdıqda cüzdan şəxsiyyət sənədini təqdim edir; təqdim edilən sənəddəki şəxsiyyət nömrəsi və doğum tarixinin hash-i təklifdəki hash ilə uyğun gəlməzsə, sənəd verilmir. Keçidi başqası ələ keçirsə belə, sənədi ala bilməz (AS2). **B yolunda** şəxs başladır: Aynur cüzdanda universiteti seçir və şəxsiyyət sənədini təqdim edir; sənəd

vermə xidməti imzalı, qısaömürlü sorğu ilə qurumun sorğu nöqtəsinə müraciət edir. Qeyd varsa, sənəd verilir, yoxdursa, “qurumun qeydiyyatında tapılmadı” cavabı qayıdır və cavab saxlanmır. Daimi olan yalnız qurumun qeyri-şəffaf şəxs istinadı (ləğv və yeniləmə üçün) və kimliyə bağlı təklifdəki açarlı hash-dir (AS1).

Şəbəkənin öz qeydiyyat dəftərini saxlaması (şəxs məlumatını şəbəkəyə daşıyır) yalnız sınaq mühitinə saxlanıldı; təklif e-poçtunu şəbəkənin göndərməsi (şəbəkəyə əlaqə ünvanını göstərir) rədd edildi; kimlik bağı olmadan yalnız əməliyyat koduna əsaslanmaq şəxsiyyət sənədi olmayanlar üçün ehtiyat kimi qaldı (ADR-0020). *Vəziyyət: hər iki yol host edilən xidmətdə işləyir.*



Şəkil 13. Səlahiyyətli mənbə qurumdadır: A yolu və B yolu

TEXNİKİ DETAL

Cüzdanın başlatdığı vermə

Cüzdanın başlatdığı yolda avtorizasiya kodu axını OAuth-un təhlükəsizlik genişlənmələri ilə birlikdə işləyir: avtorizasiya sorğusu əvvəlcə arxa kanaldan ötürülür (PAR [21], RFC 9126), kod mübadiləsi PKCE [22] (S256) ilə qorunur və müştəri identifikatoru parol deyil, cüzdan nüsxəsi attestasiyasıdır (PR13). Şəxsin kimliyi qurumun sənəd vermə xidmətinə edilən standart təqdimatla uyğunlaşdırılır (SPEC-PROTO-0001 §11.2).

1	Cüzdan → Sənəd verən	**PAR.** Tələb olunan növü (`scope` = növün URN-i), qayıdış ünvanını, PKCE dəyərini və varsa `issuer_state` -i arxa kanaldan ötürür; sorğuya cüzdan nüsxəsi attestasiyası və onun sahiblik sübutu əlavə edilir.	$\text{request_uri} \leftarrow \text{PAR}(s, \text{code_challenge}, \text{WIA})$
2	Cüzdan → Sənəd verən	**Avtorizasiya.** Avtorizasiya nöqtəsini çağırır; sənəd verən şəxsiyyət sənədini istəyən imzalı təqdimat sorğusu qaytarır (şəxsiyyət nömrəsi, doğum tarixi, ad, soyad).	$\text{sorğu} \leftarrow \text{authorize}(\text{request_uri})$
3	Cüzdan → Sənəd verən	**Təqdimat.** Standart təqdimat axınını işlədir; sənəd verən təqdimatı tam yoxlama xəttindən keçirir.	$\text{vp_token} \rightarrow \text{T0} + \text{A...E}$
4	Sənəd verən	**Uyğunlaşdırma.** Şəxsiyyət nömrəsini və doğum tarixini təklifdəki hash ilə və ya qurumun mənbəyindəki qeydlə	$\text{HMAC}_k(\text{şəxsiyyət no}, \text{doğum t.}) \stackrel{?}{=} \text{təklif hash-i}$

		uyğunlaşdırır; uyğun gəlmirsə, `access_denied`.	
5	Cüzdan → Sənəd verən	**Token.** Avtorizasiya kodunu PKCE sirri ilə tokenə çevirir; kod birdəfəlikdir və ən çoxu 60 saniyəlikdir.	$\text{access_token} \leftarrow (\text{code}, v)$
6	Cüzdan → Sənəd verən	**Sənəd.** Nonce, açar sübutları (`proof`) və sənəd sorğusu; addımlar qurumun başlatdığı axınla eynidir (Bölmə 9.4).	$\text{proofs} \rightarrow \text{credential}$

İstifadə edilmiş avtorizasiya kodu ikinci dəfə gələrsə, sənəd verən həmin koddan verilmiş tokenləri əvvəlcə geri alır. Bu, kodun sızdığı şübhəsi olduqda şəxsin sessiyasını bağlamağı hücumçunun koddan istifadəsinin qarşısını almaqdan önə qoyan şüurlu seçimdir (RFC 9700 [23] §4.5; SPEC-PROTO-0001 §11.2).

9.3 Yalnız real cüzdanlara

Sənəd verən qarşısındakının siyahıda tanınan cüzdan, yoxsa saxta müştəri olduğunu bilmək istəyir. Aİ modelində cavab cüzdan provayderinin imzaladığı iki sübutdur (ADR-0025; FW-POL-0002). **Cüzdan nüsxəsi attestasiyası** (*Wallet Instance Attestation*, WIA) cüzdanın siyahıda qeydiyyatlı provayderin həlli olduğunu bildirir. Onun ömrü 24 saatdan qısadır və hər əməliyyatda yeni açar və yeni ləğv girişi ilə alınır; iki qurum eyni WIA-nı görmür, provayder də cüzdanın neçə qurumla əlaqə saxladığını öyrənmir. **Açar attestasiyası** (*key attestation*, KA) isə sənədin bağlanacağı açarların hansı anbarda durduğunu, proqram təminatında, yoxsa telefonun təhlükəsiz zonasında olduğunu bildirir; onun səviyyəsi həqiqəti deməyə borcludur, təsdiqlənməmiş bəyan sübuta yazılmır (WIA3).

Sənəd verən WIA-nın imzasını, imzalayanın siyahıdakı cüzdan provayderinə məxsus olduğunu, müddətini, sahiblik sübutunu və ləğv statusunu yoxlayır; KA-nın imzasını, ləğv statusunu və anbar səviyyəsinin qurumun minimum həddini qarşıladığını yoxlayır. Siyahıda olmayan provayderin cüzdanına sənəd verilmir; ləğv edilmiş sübutla da verilmir (PR11, PR19). Qurumlar minimum həddi öz siyasətləri ilə yüksəldə bilər. Real şəbəkədə şəxsiyyət xidməti yalnız açar attestasiyalı sorğunu qəbul edir və təhlükəsiz zona səviyyəsini minimum hədd kimi tətbiq edir; sandbox və lokal inkişaf proqram təminatı səviyyəsini qəbul etməyə davam edir (SPEC-PROTO-0001 §11.1.1). Köhnə model 30 gün etibarlı olan və hər quruma eyni göstərilən tək cüzdan sübutu idi; əlaqələndirilə bildiyi və ləğv edilə bilmədiyi üçün ondan imtina edildi (ADR-0025). Təfərrüat Bölmə 13-dədir.

9.4 DPoP, nonce və açar sübutu

Sənəd vermə axınında üç ayrı mexanizm üç ayrı suala cavab verir. Birincisi tokenlə bağlıdır: giriş tokeni oğurlanarsa nə olur? Tamga-da giriş tokeni **DPoP** [20] ilə göndərənə bağlıdır (RFC 9449). Cüzdan müvəqqəti P-256 açarı ilə imzalanmış sübut göndərir və sənəd verən tokeni bu açarın barmaq izinə bağlayır; tokeni oğurlayan şəxs açar onda olmadığı üçün ondan istifadə edə bilmir. Sübut birdəfəlikdir və ±5 dəqiqəlik pəncərəyə malikdir; tokenin ömrü 5 dəqiqədir (PR9, PR17).

İkincisi aktuallıqla bağlıdır: cüzdanın sübutu indicə yaradılıb, yoxsa başqa yerdən köçürülüb? Sənəd verənin **nonce nöqtəsi** 5 dəqiqə etibarlı, birdəfəlik dəyər (`c_nonce`) verir və dəyər **atomik** şəkildə istifadə olunur; "əvvəlcə yoxla, sonra sil" deyə iki addımda aparılan istifadə eyni sübutun iki dəfə istifadəsinə yol açan yarış vəziyyəti yaradardı (PR4). OpenID4VCI 1.0-da bu dəyər yalnız nonce nöqtəsindən gəlir.

Üçüncüsü açarla bağlıdır: sənədin bağlanacağı açar həqiqətən cüzdandadırmı? Cüzdan bu açarla kiçik JWT imzalayır: **açar sübutu** (`proof`, növü `openid4vci-proof+jwt`); içində sübutun hansı sənəd verən üçün olduğu (`aud`), yaradılma anı (`iat`) və indicə alınmış `nonce` olur. Sübutun başlığındakı açıq açar

sənədin `cnf` sahəsinə daxil olacaq açardır; KA da bu başlıqda daşınır. Sübutda yalnız ES256 qəbul edilir (PR5).

TEXNİKİ DETAL

DPoP bağı və qurumun başlatdığı vermənin addımları

DPoP bağında token sübutdakı açıq açarın RFC 7638 [24] barmaq izinə bağlanır. Barmaq izi açarın məcburi sahələrinin əlifba sırası ilə və boşluqsuz yazılmış JSON-unun SHA-256 hash-idir. Sənəd nöqtəsində hər sorğu həmçinin tokenin hash-ini (`ath`) daşıyır:

$$\text{jkt} = \text{BASE64URL}(\text{SHA-256}(\text{JSON}(\{\text{crv}, \text{kty}, \text{x}, \text{y}\})))$$

$$\text{token.cnf.jkt} \stackrel{?}{=} \text{jkt}(\text{DPoP sübutundakı jwk})$$


$$\text{ath} = \text{BASE64URL}(\text{SHA-256}(\text{giriş tokeni}))$$

Spesifikasiyadakı nümunə P-256 açarı (`x = f83OJ3D2…VEU , y = x_FEzRu9…I5a0`) üçün barmaq izi `oKIywvGUpTVTyxMQ3bwIIeQUudfr_CkLMjCE19ECD-U` alınır; dəyərlər nümunədir. Qurumun başlatdığı, əvvəlcədən səlahiyyətləndirilmiş kodlu axın bu addımlarla irəliləyir (SPEC-PROTO-0001 §1–§8; Şəkil 14):

1	`Qurum → Aynur`	**Təklif.** Ekranda QR kod və ayrıca 6 rəqəmli əməliyyat kodu göstərir; təklif ünvanı birdəfəlikdir.	$\text{offer_uri}, \text{tx_code}$
2	`Cüzdan → Sənəd verən`	**Təklif və təqdimat.** Təklifi və imzalı təqdimat sənədini yükləyir; imzalayanı siyahıdakı qurum sertifikatı ilə uyğunlaşdırır.	$\text{metadata} \rightarrow \text{siyahı}$
3	`Cüzdan → Sənəd verən`	**Token.** Əvvəlcədən səlahiyyətləndirilmiş kodu və əməliyyat kodunu DPoP sübutu və cüzdan nüsxəsi attestasiyası ilə göndərir.	$\text{access_token} \leftarrow (\text{code}, \text{tx_code}, \text{DPoP}, \text{WIA})$
4	`Cüzdan → Sənəd verən`	**Nonce.** Nonce nöqtəsindən təzə dəyər alır.	$\text{c_nonce} \leftarrow$ nonce nöqtəsi
5	`Cüzdan`	**Açarlar.** On nüsxə üçün on ayrı açar yaradır; provayderdən açar attestasiyası (KA) alır və açar sübutunu imzalayır.	$k_1 \cdots k_{10} \quad \pi = \text{imza}(\text{aud}, \text{iat}, \text{c_nonce})$
6	`Cüzdan → Sənəd verən`	**Sənəd sorğusu.** `Authorization: DPoP` başlığı, eyni açarla yeni DPoP sübutu (`ath` daxil) və başlığında KA daşıyan açar sübutu.	$\text{POST } /\text{credential}$
7	`Sənəd verən`	**Yoxlamalar.** Token və əhatə; sübutun imzası, `aud` , `iat` nonce-u atomik istifadə et; açarların fərqliliyi; növ səlahiyyəti hələ də qüvvədədirmi.	$\text{nonce} \in \text{təzə toplu} \Rightarrow$ sil
8	`Sənəd verən`	**İmza.** Məlumatı səlahiyyətli mənbədən oxuyur, hər nüsxəni ayrı açara bağlayır, hər nüsxəyə ləğv siyahısında təsadüfi yer ayırır və qurumun açarı ilə imzalayır.	$\text{cnf}_i = k_i \quad \text{idx}_i \leftarrow$ təsadüfi
9	`Sənəd verən → Cüzdan`	**Cavab.** Nüsxələri qaytarır; hər biri SD-JWT VC sətridir və son tilda ilə bitir.	$\text{credentials}[1 \cdots 10]$

> Növ səlahiyyətinin sənəd nöqtəsində yenidən soruşulması lazımsız görünə bilər; təqdimat sənədi yaradılarkən o, artıq yoxlanılmışdı (PR2). Lakin səlahiyyət təqdimat sənədi keşə alındıqdan sonra geri çəkilmiş ola bilər; bu ucuz yoxlamadır, səhv sənəd yaratmağın bədəli isə yüksəkdir (SPEC-PROTO-0001 §7.3).

Xəta kodları standartın öz kodlarıdır və fərdi məlumat ehtiva etmir: “Aynur Məmmədova üçün qeyd tapılmadı” deyilmir, `credential_request_denied` deyilir (PR8). Axının bəzi təfərrüatları 2026-cı ilin oktyabrında OpenID Foundation-ın uyğunluq test aləti ilə sandbox-da aparılan öz-sınaqdan çıxdı (ADR-0059, ADR-0060); bu öz-sınaqdır, sertifikatlaşdırma ayrıca prosesdir (Bölmə 16.5).



Ortaq reyestrə heç nə yazılmır; status yerinin ayrılması sənəd verənin öz məlumat bazasındadır.

Şəkil 14. Qurumun başlatdığı sənəd vermə: ardıcıllıq diaqramı

9.5 Toplu vermə: on nüsxə, on açar

Aynur diplomunu Timura, sonra başqa işəgötürənə, sonra təqaüd təşkilatına göstərə bilər. Hər dəfə eyni nüsxəni göstərsəydi, bu qurumlar eyni `cnf` açarından və eyni ləğv yerindən üçünün də eyni şəxslə əlaqə saxladığını anlaya bilərdi. Həll hər təqdimatda fərqli nüsxədən istifadə etməkdir (SPEC-PROTO-0001 §8.1). Tamga-da bir vermə əməliyyatında **on nüsxə** verilir və hər nüsxə **fərqli cihaz açarına** bağlanır (PR6). Sənəd verən bir sorğuda eyni açarla iki sübut gələrsə, sorğunu rədd edir. Cüzdan hər yoxlayan tərəfə ayrıca nüsxə göstərir və eyni yoxlayan tərəfə eyni nüsxəni göstərməyə davam edir (Bölmə 13.4).

On rəqəmi tarazlıqdır: tək nüsxə əlaqələndirilmə imkanını açıq qoyur, əlli nüsxə israf yaradır; dəyər pilot məlumatları ilə yenidən tənzimlənəcək (SPEC-PROTO-0001 §8.3, Açıq Məsələlər 4). Hər diplom nüsxəsi ləğv siyahısında **ayrıca yer** tutur. Diplom ləğv edildikdə on yerin hamısı işarələnir; hansı yerlərin eyni diploma aid olduğunu yalnız qurum öz verilənlər bazasında bilir və bu uyğunluq heç vaxt

kənara çıxmır (PR10). On bitin eyni anda dəyişməsi kənardan siqnal ola bilərdi; lakin ləğv siyahıları dəyişiklik olsa da, olmasa da sabit intervalla dərc edildiyi üçün hansı bitlərin birlikdə dəyişdiyi görünmür (Bölmə 12.4).

Giriş tokeni 5 dəqiqəlik ömrü ərzində bir neçə sənəd sorğusunda istifadə edilə bilər; lakin yalnız əhatə etdiyi konfiqurasiya üçün, cəmi on nüsxəyə qədər və həmişə bağlı olduğu DPoP açarı ilə. Təkrar istifadə ömrü uzatmır (ADR-0059, AT1–AT3). Birdəfəlik token Aİ-nin istinad sənəd verənindən fərqlənir və şəbəkə kəsildikdə yeni səlahiyyət tələb edirdi; məhdudiyyətsiz təkrar istifadə isə ləğv yerlərini tükəndirə bilərdi. Bilet və ZK nüsxəsi tək paket kimi qalır.

9.6 Səssiz yeniləmə

Nüsxələr dizayna görə tükənir. Qurum sənədlərində (tələbə arayışı və diplom; biletlər istisna olmaqla) nüsxələr azaldıqda və ya müddəti bitmək üzrə olduqda cüzdan şəxsdən soruşmadan yeni nüsxə ala bilər (ADR-0023). Hədləri sənəd verən elan edir: iki istifadə edilməmiş nüsxə qaldıqda və ya yeddi günlük ömür qaldıqda (SPEC-PROTO-0001 §2.1). Cüzdan yeniləməni tətbiq ön planda olarkən və təsadüfi gecikmə ilə edir.

Yeniləmə ilk vermə əməliyyatında verilən **yeniləmə tokeni** ilə aparılır. Token birdəfəlikdir, hər istifadədə yenisi ilə əvəz edilir və sənəd verən yalnız onun hash-ini saxlayır. Yeniləmədə sənəd verən qeydi səlahiyyətli mənbədən yenidən oxuyur; şəxs mənbədə yoxdursa, token etibarsız olur və sənəd verilmir (PR18). Tokenin nəyə bağlı olduğu bir dəfə dəyişdi. İlk qərarda token ilk əməliyyatdakı DPoP açarına bağlı idi. OAuth-un cüzdan attestasiyası ilə müştəri autentifikasiyası profili isə bağın **müştəri nüsxəsinin açarına**, yəni ilk əməliyyatdakı cüzdan nüsxəsi attestasiyasının `cnf` açarına qurulmasını və DPoP açarının dəyişə bilməsini tələb edir. Tamga bağı buna uyğun dəyişdi (ADR-0060). Cüzdan hər əməliyyatda yeni WIA açarından istifadə etdiyi üçün bağın açarı yalnız həmin sənədlə saxlanılır və yeniləmədə provayderdən bu açar üçün təzə WIA istənilir; açarı yalnız həmin qurum görür. Tək daimi nüsxə açarı daha sadə olardı və bütün qurumlar eyni açarı görəcəyi üçün rədd edildi.

Şəxs məlumatını saxlamayan növlərdə səssiz yeniləmə yoxdur: şəxsiyyət sənədi və əlaqə sənədləri yeniləmə tokeni vermir və yeniləmə şəxsin hərəkəti ilə olur. Şəxsiyyət xidmətinin yeganə istisnası sıfır bilik sübutu üçün istifadə edilən qısaömürlü nüsxələrdir; onların tokeni şəxsiyyət sənədini yeniləmir, yalnız qısaömürlü nüsxə alır və yalnız cüzdan bu əhatəni ayrıca istədikdə verilir (ADR-0044, ADR-0062; Bölmə 15.4). *Vəziyyət: səssiz yeniləmə və müştəri nüsxəsi bağı işləyir (paketlərdə 0.7.2-dən bəri).*

9.7 Bildiriş və “siz deyilsinizsə”

Sənəd vermə axınının son addımı şəxslə bağlıdır. Şəbəkənin arxitektura sənədi sənəd cüzdana əlavə edildikdə şəxsə “sənədiniz cüzdana əlavə edildi; siz deyilsinizsə, bildirin” mesajının getməsini nəzərdə tutur (FW-ARF-0001 §4.3). E-poçt və ya qısa mesajla gedən təkliflərdə bu mesaj sənəd veriləndən sonra hər iki kanala gedir (SPEC-PROTO-0001 §3.3). Şəxsin xəbəri olmadan cüzdana alınan sənəd beləliklə aşkar edilir; istifadə edilmiş təklif xəbərdarlığı ilə birlikdə bu, ələ keçirilmiş keçidin izini sürən ikinci işarədir.

Bundan ayrı olaraq OpenID4VCI cüzdanın sənədi qəbul etdiyini sənəd verənə bildirdiyi **bildiriş nöqtəsi** müəyyən edir. Tamga sənəd verənləri bu nöqtəni bu gün elan etmir (SPEC-PROTO-0001 §10). Nöqtə əlavə edilərsə, bildirişlər yalnız sayğac kimi istifadə ediləcək, şəxs üzrə saxlanmayacaq; cüzdan sənədin sonradan silindiyini heç bir sənəd verənə bildirmir. Təxirə salınmış vermə nöqtəsi də təqdim edilmir: qeyd hazır deyilsə, sorğu rədd edilir və qurum sonra yeni təklif yaradır (SPEC-PROTO-0001 §9). *Vəziyyət: şəxsə bildiriş qaydası müəyyən edilib; standart bildiriş nöqtəsi və təxirə salınmış vermə təqdim edilmir.*

Aynurun diplomu artıq cüzdanındadır, on nüsxə şəklində, hər biri ayrı açara bağlı. Timurun ondan necə soruşacağı, cüzdanın nəyi göstərəcəyi və yoxlayan tərəfin hansı ardıcıllıqla nəyi yoxlayacağı sonrakı bölmələrin mövzusudur.

10 Təqdimetmə: OpenID4VP, DCQL və Yaxın Məsafə

Aynur uydurma Nümunə Holdinqin elanına müraciət edir. Bakıdakı diplomu üçün bu gün bu yol açıq deyil: şəbəkədə yalnız Türkiyə siyahısı aktivdir, Azərbaycan üçün yalnız yer ayrılıb (bu, heç bir dövlətlə razılaşma və ya danışıqlar barədə bildiriş deyil). Buna görə nümunəni Aynurun Türkiyə siyahısındakı uydurma Nümunə Universitetindən aldığı diplom üzərində qururuq. İşə qəbul üzrə məsul şəxs Timurun ekranında QR kod görünür; Aynur onu oxudur, cüzdanı ona kimin nə istədiyini deyir, Aynur təsdiqləyir və bir neçə saniyə sonra ekranda "qəbul" yazılır. Diplom bir dəfə verilir, lakin onlarla dəfə təqdim edilir və hər təqdimatda üç sual var: Kim istəyir? Nə istəyir və niyə? Cavab yalnız ona çatırmı? Tamga bu suallara Aİ-nin seçdiyi protokolla, **OpenID4VP 1.0** [31] (*OpenID for Verifiable Presentations*, yoxlanıla bilən təqdimat protokolu) və onun Aİ-dəki yüksək təminat profili **HAIP 1.0** [32] ilə cavab verir (SPEC-PROTO-0002). Protokolun əsasları silsilənin səkkizinci yazısında izah edildi; burada Tamga-nın nəyi niyə seçdiyinə diqqət yetiririk.

10.1 İmzalı sorğu və yoxlayan tərəfin kimliyi

QR kodun içində sənəd yoxdur, fərdi məlumat da yoxdur; yalnız sorğunun yüklənəcəyi ünvan (`request_uri`) var. Cüzdan bu ünvandan **imzalı sorğu obyekti** yükləyir. Sorğu yoxlayan tərəfin (*verifier*) giriş sertifikatı ilə imzalanmış JWT-dir; başlığında sertifikat zənciri (`x5c`) olur. İmzasız sorğu rədd edilir (PV6); imza olmadan cüzdan qarşısındakının kim olduğunu bilə bilməz, şəxsi həddindən artıq tələbə qarşı da xəbərdar edə bilməz.

Yoxlayan tərəf özünü **müştəri identifikatoru** (*client identifier*) ilə təqdim edir. HAIP 1.0 §5 imzalı sorğularda yoxlayan tərəfin `x509_hash` prefiksindən istifadə etməsini və cüzdanın onu qəbul etməsini məcburi edir. Dəyər sorğunu imzalayan son sertifikatın hash-indən hesablanır. Tamga yalnız bu prefiksi qəbul edir; əvvəllər istifadə edilən domen adına əsaslanan prefiks (`x509_san_dns`) və imzasız `redirect_uri` prefiksi rədd edilir (ADR-0034). Domen adı qaydasının təhlükəsizlik tərəfi qorunur: cavab ünvanının domen adı sorğunu imzalayan sertifikatın SAN sahəsində yazılmalıdır.

> TEXNİKİ DETAL
>
> **Müştəri identifikatoru necə hesablanır, niyə ikinci identifikator lazımdır**
>
> `x509_hash` dəyəri son sertifikatın DER kodlaşdırmasının SHA-256 hash-inin base64url yazılışıdır (OpenID4VP 1.0 §5.9.3):
>
> $$\text{client_id} = \text{x509_hash:} \parallel \text{base64url}(\text{SHA-256}(\text{DER}(\text{son sertifikat})))$$
>
> Siyahı naşiri eyni dəyəri yoxlayan tərəfin giriş sertifikatından hesablayıb etibar siyahısındakı qeydə yazır. Cüzdan sorğudakı dəyəri siyahıdakı qeydlə uyğunlaşdırır və yoxlayan tərəfin qeydiyyatdakı adını, əhatə dairəsini və statusunu tapır. Dəyər əl ilə verilmir; paketlər onu sertifikatdan hesablayır (ADR-0034 CI1).
>
> Bu identifikatorun zəif tərəfi var: sertifikat yeniləndikdə hash də dəyişir. Psevdonimlər, sənəd nüsxələrinin uyğunluğu və keçid kartları bu dəyərə bağlansaydı, hər yeniləmədə şəxsin hesabları və kartları itərdi. Buna görə hər yoxlayan tərəf qeydi həmçinin **daimi identifikator** daşıyır: sertifikatın SAN sahəsindəki domen adı (`dns_name`). Sertifikatdan asılı olmamalı olan hər şey bu sahəyə bağlanır (ADR-0034 CI3, CI4). Daimi identifikator kimi `rp_id` də nəzərdən keçirildi, lakin o da sertifikatdan törədiyi üçün seçilmədi.

Sorğu daha bir şey daşıyır: yoxlayan tərəfin həmin istifadə üçün aldığı **qeydiyyat sertifikatı** (*registration certificate*, ETSI TS 119 475 [46]). Giriş sertifikatı "kim olduğumu", qeydiyyat

sertifikatı isə “nəyi, hansı məqsədlə istəmək üçün qeydiyyatda olduğumu” deyir. Sertifikat sorğunun `verifier_info` sahəsində gəlir; yalnız etibar siyahısındakı qeyddən yaradılır və qeydiyyat qurumunun ayrıca açarı ilə imzalanır (ADR-0026). Cüzdan dörd şeyi ardıcıllıqla yoxlayır: imzanın siyahıların siyahısındakı qeydiyyat qurumu açarına məxsus olduğunu, müddəti (ən çoxu 12 ay), sertifikatdakı qurum identifikasiya nömrəsinin (`sub`) giriş sertifikatındakı `organizationIdentifier` ilə eyni olduğunu və tələb olunan sahələrin sertifikatın əhatə dairəsində qaldığını. İlk üçündən biri uyğun gəlməzsə, cüzdan məlumat göndərmir (ADR-0026 WRC4).

Aİ-nin 2026/1731 [7] saylı İcra Reqlamenti bu yoxlamanı cüzdanda 2028-08-11-dən etibarən məcburi edir. Tamga o tarixə qədər xəbərdarlıqla keçid dövrü nəzərdə tutmuşdu; 2026-10-19-da keçid dövrü ləğv edildi və qeydiyyat sertifikatı daşımayan sorğu bu gündən, şəxsdən soruşulmadan rədd edilir (ADR-0056 K10). Xəbərdarlıq qeydiyyatsız istifadəyə qapı açıq qoyurdu və uyğunluğu pozan dəyişikliyin ən ucuz anı cüzdanlar yayılmamışdan əvvəl idi. Qeydiyyat sertifikatları 2026-10-29-dan bəri siyasət identifikatoru və qeydiyyat qurumunun 1 bitlik ləğv siyahısında giriş də daşıyır; cüzdan ləğv edilmiş sertifikatlı sorğuya məlumat göndərmir (ADR-0068, FW-POL-0003). **Vəziyyət:** işləyir (real şəbəkə və sandbox).

10.2 DCQL ilə nə istənilir

Yoxlayan tərəf nə istədiyini **DCQL** (*Digital Credentials Query Language*, rəqəmsal sənəd sorğu dili) ilə bildirir. OpenID4VP-nin köhnə layihələrindəki Presentation Exchange Tamga-da ümumiyyətlə dəstəklənmir; `presentation_definition` daşıyan sorğu rədd edilir (PV1). İki sorğu mühərrikini birlikdə saxlamaq köhnə yükü olmayan şəbəkə üçün yalnız hücum səthi demək idi.

DCQL-in ən konkret faydası ən kiçik sualı verə bilməkdir. Tələbə endirimi soruşan kinoteatr yalnız “tələbədirmi” deyə soruşur.

JSON Nümunə: tələbə endirimi üçün ən kiçik DCQL sorğusu (dəyərlər nümunədir)

```
{
  "credentials": [
    {
      "id": "student",
      "format": "dc+sd-jwt",
      "meta": { "vct_values": ["urn:tamga:edu:StudentCredential:1"] },
      "claims": [ { "path": ["is_enrolled"], "values": [true] } ]
    }
  ]
}
```

Kinoteatr bu sorğu ilə adı, universiteti, ixtisası və qəbul ilini görmür. Timurun işə qəbul siyasəti isə diplom üçün səkkiz sahə istəyir (məzuniyyət, dərəcə, səviyyə, sahə kodu, verən qurum, tarix, ad, soyad); orta bal və dissertasiyanın adı sorğuda olmadığı üçün cüzdandan çıxmır. `vct_values` massivdir və yoxlayan tərəfə ən azı iki sxem versiyasını birlikdə qəbul etmək tövsiyə olunur; əks halda sxemin yenilənməsi köhnə məzunları kənarda qoyur (SPEC-PROTO-0002 §4.2).

Sorğu variantlar da təklif edə bilər (`credential_sets`: “diplom və ya tələbə arayışı”; `claim_sets`: “əvvəlcə dissertasiyalı, olmazsa dissertasiyasız”). Hər variant şəxsin razılıq ekranında anlamalı olduğu mürəkkəblikdir; buna görə bir sorğuda ən çoxu üç sənəd və iki `credential_sets` girişi ola bilər (PV9). Həddin təxmini olduğu və istifadəçi testi ilə tənzimlənəcəyi spesifikasiyada yazılıb. İstəyə bağlı toplu standart olaraq paylaşılmır; tələb olunan sahələrdən birini daşımayan sənəd ümumiyyətlə göndərilmir (PV12). mdoc [34] formatındakı şəxsiyyət sənədində yaş soruşan yoxlayan tərəf yalnız `["tamga.id.1", "age_over_18"]` yolunu istəyir və yalnız `true` görür.

10.3 Razılıq ekranı və həddindən artıq tələb

Razılıq ekranı şəxsin gördüyü yeganə üzdür və onun ardıcıllığı qayda ilə müəyyən edilib: kim istəyir (siyahıdakı qeydiyyatlı ad və qeydiyyat işarəsi), nə üçün (qeydiyyat sertifikatındakı məqsəd mətni), nə paylaşılacaq (sahə-sahə, dəyərləri ilə), nə paylaşılmayacaq (gizli qalan sahələrin yalnız adları),

sonra razılıq və ya imtina (SPEC-WALLET-0001 §5.1). Dördüncü bənd qeyri-adidir. “Orta balınız paylaşılmayacaq” sətri seçici paylaşımın işlədiyini şəxsə göstərir; görünməyən qorunma şəxs üçün yox kimidir.

Sorğu qeydiyyatdakı əhatə dairəsini aşarsa, nə olur? Burada iki yol var idi: cüzdan sorğunu bloklaya bilər və ya şəxsi xəbərdar edib qərarı ona buraxa bilər. Tamga xəbərdar etməyi seçdi. Cüzdan şəxsin alətidir; şəxs bilərəkdən qeydiyyatsız tədqiqatçıya və ya testə sənəd göstərmək istəyə bilər. Lakin xəbərdarlıq həqiqətən görünməlidir. Razılıq düyməsinin yanındakı kiçik boz yazı bunu təmin etmir; qayda ayrıca vizual blok və gec aktivləşən düymə tələb edir (WL8). Xəbərdarlıq yorğunluğunun qarşısını almaq üçün adi axında heç bir xəbərdarlıq yoxdur (Cədvəl 15).

Cədvəl 15. Sorğunun vəziyyətinə görə cüzdanın davranışı.

Vəziyyət	Cüzdan nə edir	Mənbə
Yoxlayan tərəf qeydiyyatdadır, bütün sahələr əhatə daxilindədir	Adi razılıq ekranı, xəbərdarlıq yoxdur	SPEC-WALLET-0001 §5.2
Qeydiyyatdadır, lakin bəzi sahələr əhatədən kənardadır	Əhatədən kənar sahələr ayrıca blokda və fərqli rəngdə; razılıq düyməsi 3 saniyə gecikmə ilə	WL8
Yoxlayan tərəf siyahıda qeydiyyatda deyil	Axını kəsən ayrıca ekran: “Kim olduğunu təsdiqləyə bilmirik” → Davam / Ləğv	SPEC-PROTO-0002 §6.1
Sorğuda qeydiyyat sertifikatı yoxdur, sertifikat etibarsızdır və ya ləğv edilib	Şəxsdən soruşulmadan rədd; məlumat getmir	ADR-0026, ADR-0056 K10, ADR-0068
Sənəd verənin paylaşım qaydası ödənmir və ya qiymətləndirilə bilmir	Ayrıca xəbərdarlıq bloku, varsa “Qaydanı oxu”; standart düymə “Paylaşma”, “Yenə də paylaş” gecikmə ilə	ADR-0046
Eyni yoxlayan tərəfdən 24 saatda 3-dən çox fərqli sorğu	Şəxsə məlumat: “Bu yoxlayan tərəf bu gün 4 fərqli sənəd soruşdu”	SPEC-WALLET-0001 §5.3

Beşinci sətir sənəd verənin səsidir: qurum növün yalnız müəyyən yoxlayan tərəflərə göstərilməsini istəyə bilər (Aİ ARF [11] Mövzu 43). Qayda sənədin içinə qoyulmadı; sənəd formatı dəyişməsin, qayda yoxlayan tərəfə açılmasın və təqdimatda şəbəkə sorğusu lazım olmasın deyə qurumun imzalı sənəd vermə məlumatında (*Credential Issuer metadata*) dəyər kimi dərc edilir, cüzdan onu sənədlə birlikdə saxlayır (ADR-0046). Qayda ödənməzsə, son qərarı yenə şəxs verir; qəti blok eyni sənədin Aİ cüzdanında fərqli davranmasına səbəb olacağı üçün rədd edildi. Son sətir isə yoxlayan tərəfin fərqli sorğularla şəxsin hansı sənədlərə sahib olduğunun xəritəsini çıxarmasını görünən edir.

10.4 Cavab və şifrələmə

Aynur təsdiqlədikdə cüzdan yalnız tələb olunan sahələrin disclosure-larını (*disclosure*) seçir və onlara **KB-JWT** (*Key Binding JWT*, cihaz bağı imzası) əlavə edir. KB-JWT sənədin bağlı olduğu cihaz açarı ilə imzalanır və üç şeyi bir-birinə bağlayır: yoxlayan tərəfin müştəri identifikatorunun hamısını (`aud`, prefiksi ilə birlikdə; PV7), sorğunun birdəfəlik dəyərini (`nonce`) və göndərilən sətrin hash-ini (`sd_hash` hesablanması Bölmə 8-də). Beləliklə qeydə alınmış təqdimat nə başqa yoxlayan tərəfə, nə də eyni yoxlayan tərəfin başqa sorğusuna yenidən təqdim edilə bilər.

TEXNİKİ DETAL

Birdəfəlik dəyər niyə 128 bitdir, mdoc-da bağ necə qurulur

Sorğudakı `nonce` və `state` ən azı 128 bit təsadüfidir (SPEC-PROTO-0002 §3). Hücumçunun bir cəhddə düzgün dəyəri tapma ehtimalı belədir:

$$P = 2^{-128} \approx 2.9 \cdot 10^{-39}$$

mdoc formatında eyni bağ cihaz imzasının üzərində qurulduğu sessiya transkripti (*SessionTranscript*) ilə təmin edilir. OpenID4VP 1.0 Əlavə B.2.6.1-ə görə transkript müştəri identifikatorunu, `nonce` -u, cavabın şifrələndiyi açarın RFC 7638 [24] barmaq izini və cavab ünvanını birlikdə hash-ləyir:


$$\text{SessionTranscript} = [\text{null}, \text{null}, [\text{OpenID4VPHandover}, \text{SHA-256}(\text{CBOR}([\text{client_id}, \text{nonce}, \text{jwkThumbprint}, \text{response_uri}]))]]$$

Başqa sorğuya daşınan cihaz cavabı yoxlamanın A6 addımında rədd edilir (PV11).

Təqdimat fərdi məlumat daşıyır. Buna görə cavab həmişə şifrələnir: sorğu obyektindəki yoxlayan tərəf açarı ilə JWE kimi (`ECDH-ES`, `A128GCM` və ya `A256GCM` HAIP §5) cavab ünvanına göndərilir (`direct_post.jwt`). Şifrələnməmiş cavab rejimlərindən ümumiyyətlə istifadə edilmir (PV3). Nəqliyyat qatının şifrələməsi kifayət deyil; cavab ünvanının qarşısındakı əks proksi, təhlükəsizlik divarı və ya jurnal sistemi məzmunu görə bilər. Cavab nöqtəsi etibarlı cavaba yalnız qayıdış ünvanı verir; başqa heç nə qaytarmır (OpenID4VP 1.0 §8.2).

Aynur verməməyi seçərsə, cüzdan yalnız “vermədi” deyir (`access_denied`) və səbəbini bildirmir (PV5). “Şəxsin bu sənədi yoxdur” ilə “şəxs vermək istəmədi” arasındakı fərq yoxlayan tərəfə sızarsa, yoxlayan tərəf sorğular verərək şəxsin hansı sənədlərə sahib olduğunu çıxara bilər. Aşağıdakı addımlar və Şəkil 15 axının bütününü göstərir.

1	Timurun serveri	**Təqdimatı aç.** Siyasətdən DCQL yaradır, birdəfəlik dəyərlərlə sorğu obyektini hazırlayır; QR-a yalnız ünvan daxil olur.	$\text{nonce}, \text{state} \leftarrow \text{təsadüfi}_{\geq 128\ \text{bit}}$
2	Cüzdan → Yoxlayan tərəf	**Sorğunu yüklə.** Ünvandan imzalı sorğu obyektini yükləyir; hər çəkiliş ayrıca qoldur (§10.5).	GET request_uri
3	Cüzdan	**Yoxla.** İmza və zəncir, müştəri identifikatorunun siyahıdakı qeydi, qeydiyyat sertifikatı və onun statusu, paylaşım qaydası, əhatə.	$\text{client_id} \stackrel{?}{=} \text{qeyd.client_id}$
4	Aynur	**Təsdiqlə.** Ekranda kimin, nə üçün, hansı sahələri istədiyini görür; cihazın biometriyası və ya parolu ilə təsdiqləyir.	$\text{istifadəçinin təsdiqi}$
5	Cüzdan	**Cavabı qur.** Yalnız tələb olunan disclosure-ları seçir, KB-JWT-ni imzalayır.	$\text{aud} = \text{client_id}, \quad \text{sd_hash}$
6	Cüzdan → Yoxlayan tərəf	**Göndər.** Cavabı yoxlayan tərəfin açarı ilə şifrələyib cavab ünvanına göndərir.	$\text{JWE}(\text{vp_token})$
7	Yoxlayan tərəf	**Yoxla.** Cavabı açır və yoxlama xəttini (Bölmə 11) işlədir; nəticəni üç dəyərdən biri kimi verir.	$\text{T0} \to \text{A} \to \text{B} \to \text{C} \to \text{D} \to \text{E}$



Şəkil 15. Məsafədən təqdimetmə: imzalı sorğu, razılıq və şifrələnmiş cavab

10.5 Saxta imtinaya qarşı çəkiliş qolları

2026-10-29-da bağlanan bir boşluq standartın bir çatışmazlığını yaxşı göstərir. OpenID4VP 1.0-da cüzdanın imtina cavabı imzasızdır və şifrələnmədən göndərilə bilər; imtinanı təqdimata bağlayan yeganə şey `state` dəyəridir. Tamga-da `state` imzalı sorğu obyektində idi və sorğu obyekti QR-dakı ünvandan hər kəs tərəfindən, autentifikasiya olmadan yüklənə bilirdi. Timurun ekranındakı QR-ı qonşu masadan görən biri obyekti yükləyib "şəxs imtina etdi" deyə saxta cavab göndərə və Aynurun müraciətini poza bilərdi. Fərdi məlumat sızmazdı, lakin əməliyyat əngəllənərdi.


Həll sorğu ünvanının hər çəkilişində yeni **çəkiliş qolu** açmaqdır (ADR-0067). Hər çəkiliş eyni məzmunla yenidən imzalanmış sorğu obyekti alır; lakin `state`, `nonce` və cavabın şifrələmə açarı hər qolda təzədir. QR-ı görən şəxs yalnız öz qolunun `state`-ini öyrənir. Onun saxta imtinası yalnız öz qolunu bağlayır; Aynurun cüzdanı öz qolunda təqdimatı tamamlayır. Təqdimat bütövlükdə yalnız tək çəkilişi varsa və həmin qol bağlanıbsa, rədd edilmiş sayılır; bir neçə çəkiliş varsa, müddəti bitənə qədər açıq qalır və ilk etibarlı təqdimat qalib gəlir (Cədvəl 16).

Cədvəl 16. Saxta imtina problemi üçün nəzərdən keçirilmiş variantlar (ADR-0067).

Variant	Nəticə	Səbəb
İlk imtina təqdimatı bağlayır (geniş yayılmış tətbiq)	rədd	QR-ı görən hər kəs real şəxsin əməliyyatını poza bilər
Cüzdan imtinanı cihaz açarı ilə imzalayır	rədd	Standartdan kənardır; imtinanın kimin cihazından gəldiyini yoxlayan tərəfə bağlayır və "imtina səbəbi sızmır" prinsipi ilə ziddiyyət təşkil edir
İmtina təqdimatı heç vaxt bağlamır	rədd	Adi axında şəxs "vermədim" dedikdə yoxlayan tərəf müddət bitənə qədər gözləyir
Hər çəkiliş ayrı qoldur, imtina yalnız öz qolunu bağlayır	**seçildi**	Standart daxilində qalır; HAIP-in "hər sorğuda efemer açar" qaydasının daha sərt qarşılığıdır

Qolların yaddaş bədəli var. İlk dizayndakı sabit həddi (təqdimat başına 10 qol) özü əngəlləmə yolu idi; bu gün 10-u aşan çəkiliş heç cavab almamış və ən azı 120 saniyəlik ən köhnə qolun yerini tutur,

32-də yaş şərti düşür, cavabı emal edilən qol heç vaxt atılmır. Sahiblik sübutuna çatmayan cavablar qol üzrə sayılır və beşincidə yalnız həmin qol bağlanır. Qalan risk qeydə alınıb: QR-ı real cüzdandan əvvəl yükləyib dərhal imtina edən biri tək qollu təqdimatı bağlaya bilər; bu, cihazlararası axının məlum həddidir (OpenID4VP 1.0 §14) və yoxlayan tərəf yeni təqdimat açır. **Vəziyyət:** işləyir (paketlərdə 0.7.4-dən bəri) (Şəkil 16).



Şəkil 16. Saxta imtina hücumu və çəkiliş qolları

10.6 Brauzerdən təqdimetmə

Aynur müraciəti telefonundan, şirkətin saytında etsəydi, QR-a ehtiyac qalmazdı. W3C-nin **Digital Credentials API** [36]-si (rəqəmsal sənəd interfeysi) brauzerin cüzdanı birbaşa çağırmasına imkan verir; cavab rejimi `dc_api.jwt` olur (OpenID4VP 1.0 Əlavə A). Bu yolun güclü tərəfi var: təqdimatın hədəfi brauzerin özünün verdiyi mənşə (*origin*) dəyəridir. Saxta sayt öz mənşəyindən başqasını iddia edə bilməz; bu, fişinqə qarşı güclü bağdır. Lakin mənşə təkbaşına yoxlayan tərəfin nəyi istəməyə səlahiyyətli olduğunu demir. Tamga buna görə bu yolda da imzalı sorğu obyektindən istifadə edir: mənşə fişinqi, `x509_hash` isə səlahiyyət yoxlamasını həll edir (SPEC-PROTO-0002 §7.2).

Bəzi brauzerlər OpenID4VP-ni bu interfeys vasitəsilə daşımır və mdoc-u ISO/IEC 18013-7 [35] Əlavə C ilə istəyir. Bu halda yoxlayan tərəf eyni təqdimat üçün ikinci sorğu yaradır; cavab HPKE [25] (RFC 9180) ilə şifrələnir və sessiya transkripti səhifənin mənşəyini ehtiva edir. Masaüstündə brauzer interfeysi varsa, standart yol odur; QR ehtiyat kimi yanında qalır. **Vəziyyət:** yoxlayan tərəf hissəsi işləyir; cüzdan hissəsi planlaşdırılıb (şəbəkədəki ilk cüzdanda Android kodu yazılıb, hələ kompilyasiya edilməyib və cihazda sınaqdan keçirilməyib; iOS yoxdur; FW-ARF-0001 §2.8).

10.7 Vebsaytlara giriş

Dilnoza bir saytın tərtibatçısıdır və saytına “Tamga ilə daxil ol” düyməsi qoymaq istəyir (məhsul adı ADR-0030). Bu axın da eyni OpenID4VP sorğusudur; fərq saytın hesab açarı kimi **sayt üçün ayrıca psevdonim** almasıdır, sənəd dəyərlərinin heç biri hesab açarı olmur (ADR-0031). Qeydiyyatda sayt yalnız siyasətində icazə verilən sahələri (məsələn, ad və soyad) və həmin sayta xas psevdonim açarını görür. İki fərqli sayt eyni şəxsi uyğunlaşdıra bilməz; şəxs telefonunu dəyişib kimliyini yenidən təsdiqlədikdə eyni psevdonimlər geri qayıdır. Gündəlik giriş saytın öz passkey-i ilə edilir və heç bir sənəd sahəsi paylaşılmır. Psevdonimin necə törədildiyi, qalan risk (şəxsiyyət xidmətinin psevdonimi nəzəri olaraq törədə bilməsi) və onun sıfır bilik sübutu ilə aradan qaldırılması hədəfi Bölmə 15-də izah edilir. **Vəziyyət:** işləyir.

10.8 Yaxın məsafə: körpülər və hədəf

Məsafədən təqdimetmədə QR-ı yoxlayan tərəf göstərir, cüzdan oxuyur. Giriş qapısında, kassada və ya əməkdaşın qarşısında isə əksi lazımdır: QR-ı cüzdan göstərir. ARF bu sahəni ISO/IEC 18013-5 ilə həll edir. Cüzdanın göstərdiyi QR yalnız tanışlıqdır (*device engagement*); əsas sorğu və cavab Bluetooth və ya NFC üzərindən, sessiya şifrələməsi ilə gedir və sənəd mdoc formatındadır (silsilənin doqquzuncu yazısı [74]).


Tamga bu hədəfi kodlaşdırıb, lakin hələ cihazlarda sınaqdan keçirməyib. O günə qədər iki körpü yolundan istifadə olunur (ADR-0012). Hər ikisinin əsaslandığı prinsip belədir: **yoxlama üçün birdəfəlik dəyəri əmin olmaq istəyən tərəf yaradır.** Cüzdan QR göstərirsə, ya ikinci kanal açılır (ISO 18013-5), ya da qısa zaman pəncərəsi və təkrar siyahısı ilə kifayətlənilir. Tək QR-ın daşıya biləcəyi təxminən 2,9 KB SD-JWT [15] VC-ni və sertifikat zəncirini daşımağa yetmir; QR ya müraciət ünvanı, ya da kiçik, imzalı, fərdi məlumatsız token daşıyır.

- **B, keçid kartı.** Şəxs sənədini bir dəfə, adi məsafədən axınla qeydiyyatlı yoxlayan tərəfə göstərir və bunun müqabilində keçid hüququ alır. Sonra hər keçiddə cüzdan 60 saniyəlik, fərdi məlumat ehtiva etməyən imzalı token göstərir (§10.9).
- **C, üzbəüz yoxlama.** Şəxs yoxlamanı cüzdandan özü başladır; təqdimat adi məsafədən yolla Tamga Verify-a gedir. Qəbul zamanı cüzdana qayıdan ünvan beş dəqiqə etibarlı baxış açarı daşıyır; cüzdan onu QR kimi göstərir, əməkdaş oxutduqda nəticəni görür (SPEC-PROTO-0002 §5.4). Şəxs sahələri təqdimatdan əvvəl təsdiqləyib.
- **Hədəf, ISO/IEC 18013-5.** Bluetooth üzərindən mdoc. Oxuyucu qeydiyyat sertifikatını sorğunun içində CBOR [29] formatında göndərir və sorğunu öz sertifikatı ilə imzalayır; cüzdan məsafədən axındakı yoxlamaları burada da aparır və oxuyucu sertifikatının siyahıya bağlandığını əlavə olaraq yoxlayır (SPEC-PROTO-0002 §7.5). NFC bu mərhələdə yoxdur.

Körpülər standartı təqlid etmir: C standart OpenID4VP-dir, B isə standartdan kənar olduğu açıq yazılmış, versiyalı tokendir. “Göstər” ekranı üç yolda eynidir; Bluetooth gəldikdə yalnız QR-ın arxasındakı nəqliyyat dəyişir (Şəkil 17) (Cədvəl 17).

Cədvəl 17. Təqdimetmə kanalları və onların bugünkü vəziyyəti.

Kanal	QR-ı kim göstərir	Mexanizm	Vəziyyət
Eyni cihaz (keçid)	yoxdur	OpenID4VP, `direct_post.jwt`	İşləyir
Fərqli cihaz (QR)	yoxlayan tərəf	OpenID4VP, `direct_post.jwt`, çəkiliş qolları	İşləyir
Brauzer (Digital Credentials API, 18013-7 Əlavə C)	yoxdur	OpenID4VP `dc_api.jwt` mdoc üçün Əlavə C	Yoxlayan tərəf işləyir; cüzdan planlaşdırılıb
Keçid kartı (B)	cüzdan	60 san imzalı token + terminal açarı	İşləyir (sandbox; real şəbəkədə bu gün giriş qapısı siyasəti yoxdur)
Üzbəüz yoxlama (C)	cüzdan	Adi təqdimat + 5 dəq baxış açarı	İşləyir (Tamga Verify)
Bluetooth (ISO/IEC 18013-5)	cüzdan	Tanışlıq QR-ı + BLE sessiyası, mdoc	Planlaşdırılıb (kodlaşdırılıb, cihaz testini gözləyir)
NFC	—	—	Bu mərhələdə yoxdur



Şəkil 17. Yaxın məsafədə üç yol: keçid kartı, üzbəüz yoxlama və ISO/IEC 18013-5 hədəfi

10.9 Giriş qapısı və bilet

Nurlan konsertə gedir. Bileti bilet satıcısının verdiyi sənəddir və fərdi məlumat daşımır: tədbir, məkan, bilet sinfi, oturacaq və satıcının bilet nömrəsinin hash-i var, ad yoxdur (FW-RB-0004). Bilet cihaz açarına bağlıdır; Nurlan onu dostunun telefonuna köçürə bilməz.

Nurlan bileti konsertdən əvvəl bir dəfə giriş qapısının yoxlayan tərəfinə göstərir və keçid hüququ alır. Qapıda cüzdan token imzalayır və onu QR kimi göstərir. Tokenin içində yalnız qeyri-şəffaf keçid identifikatoru, hədəf yoxlayan tərəf, vaxt sahələri və təkrar identifikatoru var; QR 400 baytı keçmir. Ekranda canlı saat və 60 saniyəlik geri sayım olur; ekran görüntüsü müddət bitdikdə işə yaramır.

1	`Nurlan → Yoxlayan tərəf`	**Qeydiyyat.** Bileti adi məsafədən axınla bir dəfə göstərir; yoxlayan tərəf yalnız qəbul nəticəsindən keçid hüququ verir.	$\text{pass_grant} \leftarrow \text{ACCEPTED}$
2	`Cüzdan`	**Token.** Qapıda nüsxə açarı ilə qısaömürlü tokeni imzalayır; QR-a yalnız token daxil olur.	$\text{exp} - \text{iat} \leq 60 \text{ san}$
3	`Qapı → Tamga Verify`	**Yoxlama sorğusu.** Tokeni terminal qrupuna bağlı terminal açarı ilə göndərir.	$\text{Authorization: Bearer tk_...}$
4	`Tamga Verify`	**Yoxlama.** Açarı, qrupun siyahıda aktiv olduğunu, imzanı, müddəti, təkrar identifikatorunu və biletin istifadə edilmədiyini yoxlayır.	$\text{jti} \notin \text{təkrar siyahısı}$
5	`Tamga Verify → Qapı`	**Keçid.** Qəbul zamanı bileti istifadə edilmiş sayır; eyni biletlə ikinci keçid rədd edilir.	$\text{istifadə edilib} = 1$

Eyni tokenin iki dəfə oxudulmasına qarşı terminal qrupunun qapıları token identifikatorlarını (`jti`) ortaq siyahıda saxlayır. Eyni biletin iki dəfə istifadəsinə qarşı bilet ləğv siyahısındakı bir bitlə “istifadə edilib” kimi işarələnir; siyahı sabit intervalla dərc edildiyi üçün (Bölmə 12) interval daxilindəki ikinci keçidi qapıların ortaq “istifadə edilib” siyahısı dayandırır. Oflayn qapı yalnız müddəti yoxlayır və 60 saniyə ərzində köçürülən QR-ın başqa qapıdan keçməsi riskini qəbul edir (ADR-0012 K3).

2026-10-26-dakı təhlükəsizlik yoxlaması qapıların sorğu göndərdiyi nöqtənin autentifikasiya tələb etmədiyini aşkar etdi: QR-ı görən biri tokeni özü göndərib bileti istifadə edə və real qapıda Nurlanı dayandıra bilərdi. Qərar hər terminal qrupunun operatordan aldığı 192 bitlik **terminal açarı ilə** özünü təsdiqləməsidir; açarsız sorğu tokenə ümumiyyətlə toxunmur, server isə yalnız açarın hash-

ini saxlayır (ADR-0065). Qarşılıqlı TLS və qapı sertifikatı hədəf kimi qaldı; giriş sertifikatının şəxsi açarını hər qapı cihazına paylamaq rədd edildi. 2026-10-29-dan bəri qapı qrupları imzalı siyahıda, yoxlayan tərəf qeydinin altında, qapıları idarə edən qurum və qəbul edilən siyasətlərlə birlikdə durur; qurum yalnız öz qapılarının açarlarını idarə edir, siyahıdan çıxarılan qrupun qapıları dərhal dayanır (ADR-0069).

Təşkilatçı həm sənəd verən, həm də yoxlayan tərəf olduğu üçün biletdə əlaqələndirilməzlik mənasızdır və bu qəbul edilib. Keçid kartı hər təqdimatda biometriya soruşmur; bu, qeydiyyatda verilən müddətli (ən çoxu təxminən 6 ay) və əhatəsi müəyyən razılığa əsaslanır, hər təqdimat cüzdanın tarixçəsinə yazılır və razılıq istənilən an geri götürülə bilər (WL13, WL14). **Vəziyyət:** sandbox-da işləyir; real şəbəkədə bu gün müəyyən edilmiş giriş qapısı siyasəti yoxdur; sertifikatlı və oflayn qapı identifikasiyası üçün sahə və oxuyucu hazırdır, istifadə edilmir (planlaşdırılıb).

11 Yoxlama Xətti: Beş Qat, Üç Nəticə

Timurun ekranında “qəbul” yazılmazdan əvvəl onun serverində otuzdan çox kiçik yoxlama ardıcıllıqla işlədi. Sənədi yoxlamaq “imza uyğun gəlirmi” sualından ibarət deyil. İmza etibarlı ola bilər, lakin sənədi imzalayan qurum həmin növü verməyə səlahiyyətli olmaya bilər; səlahiyyətli ola bilər, lakin sənəd ləğv edilmiş ola bilər; hər şey yerində ola bilər, lakin yoxlayan tərəf istədiyindən artığını almış ola bilər.

11.1 Niyə sabit xətt

Tamga yoxlamanı tək normativ ardıcıllığa bağlayır və hər addıma daimi kod verir (SPEC-API-0001 §1). Bunun üç səbəbi var. Birincisi ardıcıllıqdır: eyni sənəd hansı yoxlayan tərəfdə, hansı paketlə yoxlanılırsa yoxlanılsın, eyni nəticəni almalıdır. İkincisi izah edilə bilməkdir: “yoxlama uğursuz oldu” əvəzinə “C2-də dayandı, qurum bu növü verməyə səlahiyyətli deyil” demək olar. Üçüncüsü auditdir: nəticələr audit qeydlərində illərlə saxlanılır. Buna görə addım kodunun mənası heç vaxt dəyişmir; yeni addım yeni kod alır, ləğv edilmiş kod yenidən istifadə edilmir (AP1). C2-nin mənası 2029-cu ildə dəyişsəydi, 2027-ci ilin qeydləri səhv oxunardı.

Addımlar ardıcıllıqla işləyir və ilk uğursuzluqda dayanılır; yalnız audit qeydi (E4) hər halda yazılır. HTTP status kodu nəticəni daşımır: rədd edilmiş sənəd uğurlu API çağırışıdır və 200 qaytarır, 4xx yalnız sorğu xətasıdır (AP5). Bunlar qarışdırılsa, müştərilər şəbəkə xətasını etibarsız sənəddən ayıra bilməz, monitorinq sistemləri də rədd edilmiş sənədləri nasazlıq sayar.

11.2 Qatlar

Cədvəl 18 qatları və hər birinin seçilmiş addımlarını verir.

Cədvəl 18. Yoxlama xəttinin qatları və seçilmiş addım kodları (tam siyahı SPEC-API-0001 §1).

Qat	Verdiyi sual	Seçilmiş addımlar
T0 İlkin şərt	Əlimdəki etibar siyahısı aktualdırmı?	Siyahı köhnəlibsə və ya əlçatmazdırsa, siyasətin aktuallıq hədləri əskikdirsə: yoxlanıla bilmədi
A Format	Sənəd pozulmayıbmı, imzalıdırmı, bu sorğuya aiddirmi?	A2 başlıq (`ES256` , `dc+sd-jwt` , `x5c`) · A3 zəncir kökə çatır · **A3b** qurumun identifikatoru sertifikatdan · A3d cihaz bağı (`cnf`) var · A5 hər disclosure-un hash-i sənəddədir · A6 KB-JWT (`aud` , `nonce` , `sd_hash`) · A7 müddət
Z1 Sıfır bilik yolu	Sübut etibarlıdırmı?	Sxem siyahıdadır və fayl hash-i uyğundur; yalnız tələb olunan elementlər açıqlanıb (Bölmə 15)
B Növ	Sənəd növü tanınırmı?	B2 növ qeydiyyatdadır və geri çəkilməyib · B4 növ təsvirinin hash-i `vct#integrity` ilə eynidir · B6 JSON Schema-ya uyğunluq

Qat	Verdiyi sual	Seçilmiş addımlar
C Etibar	Qurum siyahıdadırmı, bu növə səlahiyyətlidirmi?	C1 qurum sənədin verildiyi anda qəbul edilə bilərdimi · **C2** qurum bu növə səlahiyyətli idimi (buraxıla bilməz) · C3 tanınma · C4 kateqoriya göstəricisi qeydlə uyğundur
D Status	Sənəd ləğv edilib və ya dayandırılıbmı?	D2 ləğv siyahısı əvvəlcədən yükləmə keşindən · D3 siyahının imzalayanı qurumun qeydiyyatdakı ləğv açarıdır · D4 aktuallıq · D5 lövbər jurnalı ilə uyğunluq, versiya geri getməyib · D6 bit dəyəri
E Siyasət	Yoxlayan tərəfin istədikləri ödənirmi?	E1 qurum sinfinin həddi · E2 tələb olunan sahələr açıqlanıb · E3 qeydiyyatdakı əhatə aşılmayıb · E4 audit qeydi yazıldı

İki addım cədvəlin içində itməməlidir. **A3b** qurumun identifikatorunu sənədin `iss` sahəsindən deyil, imzalayan son sertifikatın barmaq izindən törədir. Bunun niyə vacib olduğu bir hücumla görünür: yoxlayan tərəf identifikatoru `iss`-dən oxusaydı, eyni kök altında etibarlı sertifikatı olan istənilən qurum `iss` sahəsinə başqa universitetin ünvanını yazıb onun adından sənəd yarada bilərdi. İmza öz sertifikatı ilə etibarlı, zəncir etibarlı, `iss` isə saxta olardı. `iss` buna görə yalnız uyğunluq yoxlamasında istifadə edilir (AP12). İdentifikatorun necə törədildiyi Bölmə 6-dadır.

C2 isə heç bir konfiqurasiya ilə buraxıla bilməz (AP8). Yoxlayan tərəf siyasəti istədiyi qədər yumşalda bilər, lakin “bu qurum bu sənəd növünü verməyə səlahiyyətli idimi” sualını bağlaya bilməz. Bağlaya bilsəydi, siyahıdakı hər qurum istənilən sənədi etibarlı kimi göstərə bilərdi.

Paketlər bu ardıcıllığı tək funksiyada tətbiq edir və təhlükəsizlik girişlərinin unudulmasına imkan vermir. Etibar lövbəri, yoxlayan tərəf qeydi və ya ləğv siyahısının imzalayanı verilməzsə, funksiya rədd edir; yoxlamanı bilərəkdən buraxmaq istəyən bunu açıq `"none"` dəyəri ilə yazmağa məcburdur və buraxılan addım nəticədə görünür (ADR-0056 MR1). Unutmaq artıq rədd deməkdir; bilərəkdən buraxmaq isə koda yazılmış, yoxlamada görünən qərardır.

11.3 Zamana bağlı səlahiyyət

C1 və C2 sənədin verildiyi anı soruşur: qurum sənədin `iat` anında siyahıda aktiv və bu növə səlahiyyətli idimi (AP11)? Bunun əvəzinə “qurum bu gün sənəd verə bilərmi” soruşulsaydı, iki səssiz xəta yaranardı. Bağlanan qurumun əvvəllər verdiyi bütün diplomlar bir gecədə etibarsız görünərdi. Növ yeni versiyaya keçib köhnəsi geri planlaşdırıldıqda köhnə versiya ilə verilmiş hər sənəd rədd edilərdi. Hətta planlı sertifikat yeniləməsi də sənədləri yıxardı. Yoxlama keçmişə yönəlik əməliyyatdır: sənəd keçmişdə verilib və həlledici olan həmin günün vəziyyətidir (FW-ARF-0001 §4.4).

Bu qaydanın həddi var və o hədd ləğvdir. Qurum sənədin verildiyi gün səlahiyyətli idisə, sənəd C qatından keçir; lakin sənəd sonradan ləğv edilibsə, D qatında dayanır. Zaman oxu etibar üçün keçmişə, status üçün bu günə baxır.

11.4 Üç dəyərli nəticə

Xəttin nəticəsi üç dəyərdən biridir: **qəbul** (`ACCEPTED`), **rədd** (`REJECTED`) və **yoxlanıla bilmədi** (`INDETERMINATE`). Üçüncüsü hökm deyil; infrastruktura çatmağın mümkün olmadığını və ya məlumatın köhnəldiyini bildirir. “Bu diplom saxtadır” ilə “hazırda yoxlaya bilmirəm” arasındakı fərq insanın işə götürülüb-götürülməməsidir. Buna görə “yoxlanıla bilmədi” nəticəsi rədd ilə eyni səbətə qoyulmur və istifadəçi interfeysində ayrıca göstərilir (AP2). “Yoxlanıla bilmədi” nəticəsinin səbəbi məcburi sahədə gəlir: növ təsvirinə çatmaq mümkün olmadı, ləğv siyahısına çatmaq mümkün olmadı, ləğv siyahısı köhnəlib, ləğv siyahısındakı dəyərin müəyyən mənası yoxdur, etibar siyahısı köhnəlib və s.

TEXNİKİ DETAL

Nəticə necə birləşir

Xəttin addımlarını sabit ardıcıllıqla $s_1, s_2, \ldots, s_n$ kimi yazaq (T0, A1 … E3). Hər addımın çıxışı “keçdi”, “rədd” və ya “yoxlanıla bilmədi”dir. Xətt ilk uğursuzluqda dayandığı üçün nəticə keçməyən ilk addımın çıxışıdır; belə addım yoxdursa, qəbuldur:

$$k^* = \min(k : s_k \neq \text{keçdi})$$

$$\text{nəticə} = s_{k^*} \quad (\text{belə addım yoxdursa, } \mathrm{ACCEPTED})$$


Bu qaydanın bir nəticəsi var: etibar siyahısı köhnəlibsə (T0), nəticə “yoxlanıla bilmədi” olur və sonrakı addımlar heç işləmir; sənəd saxta olsa belə, “rədd” deyilmir. Köhnəlmiş siyahı ilə verilən rədd siyahıya yeni əlavə edilmiş qurumun düzgün sənədini də rədd edə bilərdi. Gözlənilməz proqram xətası da eyni qayda ilə “yoxlanıla bilmədi” verir, rədd vermir.

Nəticə obyektində iki şey heç vaxt olmur. Açıqlanan sahələrin **dəyərləri** nəticə obyektinə daxil olmur, yalnız adları daxil olur (AP3); dəyərlər ayrıca nöqtədən, ayrıca səlahiyyətləndirmə ilə alınır. Ləğv siyahısındakı mövqe (`idx`) isə heç bir cavabda və qeyddə yer almır (AP4). Nəticə obyekti audit qeydinə yazılır və uzun müddət saxlanılır; bu iki qayda həmin qeydin izləmə alətinə çevrilməsinin qarşısını alır.

JSON Nümunə: qısaldılmış nəticə obyekti; dəyər yoxdur, idx yoxdur (dəyərlər nümunədir)

```
{
  "verification_id": "vrf_01J8XKQ2M4",
  "outcome": "ACCEPTED",
  "failed_step": null,
  "indeterminate_reason": null,
  "spec_version": "SPEC-API-0001@1.0.0",
  "sdk_version": "@tamga-network/verifier@0.8.2",
  "checks_performed": ["T0", "A1", "A2", "A3", "A3b", "…", "D6", "E1", "E2", "E3", "E4"],
  "checks_skipped": [],
  "issuer": { "issuer_id": "0x7f3a…", "state_code": "TR", "category": "EDUCATION", "assurance": "I2" },
  "schema": { "vct": "urn:tamga:edu:DiplomaCredential:1", "status": "ACTIVE" },
  "disclosed_claims": ["is_graduate", "qualification_title", "eqf_level", "isced_f_code",
                       "awarding_body_name", "awarding_date", "family_name", "given_name"],
  "status": { "value": "VALID", "token_age_sec": 1830 },
  "evaluated_at": "2026-11-04T09:12:44Z"
}
```

`checks_skipped` boş deyilsə, yoxlayan tərəf bunu görünən etməlidir; yoxlamanın buraxıldığını səssizcə qəbul etmək onun buraxılmasının məqsədini puça çıxarır (Şəkil 18).



Şəkil 18. Yoxlama xətti: altı qapı, üç çıxış

11.5 Host edilən yoxlayan tərəf

Hər yoxlayan tərəf bu xətti öz serverində işlədə bilər; paketlər açıqdır və dəyərlər heç bir vasitəçidən keçmir. Öz infrastrukturunu qurmaq istəməyənlər üçün şəbəkənin host etdiyi yoxlayan tərəf **Tamga Verify**-dır (ADR-0030). Vasitəçi yeni risk gətirir və bu risk ADR-0017 ilə daraldıldı. İlk dizaynda dəyər nöqtələri təqdimat identifikatorunu bilən hər kəsə cavab verirdi; identifikator brauzer tarixçəsində və

ya ekran paylaşımında görünə bilərdi. Bu gün dəyər qaytaran hər nöqtə yalnız təqdimatı açan yoxlayan tərəfə açıqdır. Yoxlayan tərəf kimliyini siyahıda qeydiyyatlı giriş sertifikatının açarı ilə imzaladığı ən çoxu 60 saniyəlik, təkrarlana bilməyən bəyanatla sübut edir; yeni sirr lazım deyil. Dəyərlər bir dəfə oxunur və ən gec beş dəqiqə sonra yaddaşdan silinir; brauzerə gedən heç bir token dəyər oxumaq səlahiyyəti daşımır (ADR-0017 HV1–HV5). Sayt üçün statik API açarı, ayrıca OAuth serveri və qarşılıqlı TLS eyni təminatı daha çox sirr və ya istismar yükü ilə verdiyi üçün seçilmədi. Tamga Verify yoxlayan tərəf adından sorğu açdıqda cüzdan **əsl yoxlayan tərəfin** qeydiyyatdakı adını göstərir, vasitəçini ayrıca qeyd edir və əhatəni əsl yoxlayan tərəfin qeydinə görə yoxlayır; vasitəçilik əlaqəsi hər iki qeyddə yazılmayıbsa, sorğu rədd edilir (PV14). **Vəziyyət:** işləyir.

12 Ləğv və Həyat Dövrü

Elif Nümunə Universitetinin tələbə işləri şöbəsində çalışır. Bir səhər bir məzunun dissertasiyasında plagiat şübhəsi olduğu barədə məktub gəlir. Araşdırma həftələrlə çəkəcək. Elifin əlində yalnız iki pis seçim olsaydı, ya diplomu haqsız yerə birdəfəlik ləğv edəcək, ya da araşdırma bitənə qədər heç nə etməyəcəkdi. Bu bölmə sənədin sonradan necə geri alındığını və ya dayandırıldığını, bunun isə niyə heç kimi izləmədən edilməli olduğunu izah edir. Mövzunun əsası seriyanın yeddinci yazısında [72] izah edilib.

12.1 İzləmədən geri almaq

Qurumun “bu sənəd artıq etibarlı deyil” deyə bilməsi üçün yoxlayan tərəf haradasa baxmalıdır. Ən asan yol hər yoxlamada quruma müraciət etməkdir; lakin onda qurum məzunlarının hansı işəgötürənlərə nə vaxt müraciət etdiyini öyrənir və kağız diplomda olmayan izləmə kanalı yaranır.

Tamga-nın cavabı IETF-in **Token Status List** [17] layihəsidir (ləğv siyahısı, status siyahısı; Aİ-nin 2026/1731 [7] ilə sabitlədiyi draft-20 versiyası izlənilir; SPEC-CRED-0003). Qurum hər sənədə böyük bit massivində təsadüfi mövqe verir. Sənəd ləğv edildikdə həmin mövqedəki dəyər dəyişir. Massiv sıxılır, imzalanır və sabit intervallarla dərc edilir. Yoxlayan tərəf massivi əvvəlcədən yükləyir və sənədi gördükdə heç kimə müraciət etmədən öz nüsxəsinə baxır. Qurum sənədin harada və nə vaxt göstərildiyini öyrənə bilmir.

TEXNİKİ DETAL

Sənədin statusunu oxumaq

Sənəd `status.status_list` daxilində öz mövqeyini (`idx`) və siyahının ünvanını (`uri`) daşıyır; bu sahə seçici paylaşım ilə gizlədilə bilməz. Siyahı hər sənəd üçün b bit istifadə edir (Tamga-da 1 və ya 2). Sıra nömrəsi kiçik olan sənəd baytın ən kiçik dəyərli bitinə yerləşir. Açılmış massivin n-ci baytını $D[n]$ ilə işarə etsək:

$$n = \left\lfloor \frac{i \cdot b}{8} \right\rfloor$$

$$k = (i \cdot b) \bmod 8$$

$$\text{status} = \left\lfloor \frac{D[n]}{2^k} \right\rfloor \bmod 2^b$$

Nümunə dəyərlərlə, iki bitlik qurum siyahısında mövqeyi 48213 olan diplom:

$$i \cdot b = 48213 \cdot 2 = 96426$$

$$n = \left\lfloor \frac{96426}{8} \right\rfloor = 12053, \quad k = 96426 \bmod 8 = 2$$

$$\text{status} = \left\lfloor \frac{D[12053]}{4} \right\rfloor \bmod 4$$


Eyni mövqe bir bitlik şəxsiyyət xidməti siyahısında olsaydı, $n = \lfloor \frac{48213}{8} \rfloor = 6026$, $k = 48213 \bmod 8 = 5$ olardı və tək bit oxunardı. Siyahının ölçüsü də asan hesablanır. Minimal tutum olan 100.000 mövqe ilə:

$$2 \text{ bit:} \quad 100.000 \cdot 2 = 200.000 \text{ bit} = 25.000 \text{ bayt}$$

$$1 \text{ bit:} \quad 100.000 \cdot 1 = 100.000 \text{ bit} = 12.500 \text{ bayt}$$

Siyahı əsasən sıfırlardan ibarət olduğu üçün sıxılmış ölçüsü adətən bir neçə yüz bayt olur (SPEC-CRED-0003 §3.3).

Şəkil 19 eyni nümunəni sənəddən bitə qədər izləyir.



Şəkil 19. Ləğv siyahısı: sənəddən mövqeyə, mövqedən bitə

12.2 Niyə zəncirdə deyil

Bu qərarın ilk forması bir ziddiyyətdən doğdu. 2026-09-09-da depo auditində spesifikasiya “siyahı zəncirdən kənarda, göstərici zəncirdə” deyirdi; müqavilə kodu isə bit massivini zəncirdə saxlayırdı və hər ləğv bir zəncir əməliyyatı idi. ADR-0008 ziddiyyəti zəncirdən kənar siyahının xeyrinə bağladı. Əsas əsaslandırma məxfilikdir. İcazəli reyestrdə hər əməliyyat hər validator qovşağına vaxt möhürü ilə birlikdə görünür. “Filan universitet filan gün, filan saatda, filan mövqedəki sənədi ləğv etdi” məlumatı tək başına şəxsi göstərmir. Lakin intizam qərarının tarixi, işdən çıxma günü və ya bir fakültənin bağlanması bu möhürlə birləşdikdə şəxs dairəsini daraldır (Cədvəl 19).

Cədvəl 19. Ləğv siyahısının yeri üçün nəzərdən keçirilən variantlar (ADR-0008).

Variant	Nəticə	Səbəb
Bit massivi tamamilə zəncirdə	rədd	Ləğv anı bütün qovşaqlara sızır; daimi zəncir vəziyyəti böyüyür; standartın daşıma modelindən kənara çıxır
Kriptoqrafik akkumulyator və ya sıfır biliklə ləğv	təxirə salındı (tədqiqat)	Ən güclü məxfilik; lakin yetkin kitabxana və cüzdan dəstəyi yoxdur
Qısaömürlü sənəd, ləğv yoxdur	qismən qəbul edildi	Tələbə sənədində (ən çox 90 gün) doğrudur; müddətsiz diplomda yanlışdır

Variant	Nəticə	Səbəb
Təcili ləğv zəncirdə, adi ləğv kənarda	rədd	Zəncirə yazılan ləğv məhz ən həssas olanıdır; sızmanı cəmləşdirir
İmzalı siyahı zəncirdən kənarda, yalnız hash-i lövbərlənir	**seçildi**	Ləğv anı görünmür; standartın öz modelidir; yoxlayan tərəf aqressiv keşləyir

Xərc də eyni istiqaməti göstərirdi. 100.000 mövqeli bir bitlik siyahı 12,5 KB-dır; təxminən 200 ali təhsil müəssisəsi üçün bu daimi zəncir vəziyyətində 2,5 MB edir və hər ləğv bir əməliyyatdır (ADR-0008). Bu gün lövbər siyahı naşirinin lövbər jurnalıdır; ortaq reyestr gəlsə, ona yalnız dərclərin hash-i yazılır (Bölmə 19).

12.3 Bit sayı və dayandırma

Standart hər sənəd üçün 1, 2, 4 və ya 8 bitə icazə verir. Tamga iki dəyərdən istifadə edir və hansının istifadə ediləcəyini növün mənası müəyyən edir (ADR-0048) (Cədvəl 20).

Cədvəl 20. Status dəyərləri və hansı növdə istifadə olunduqları.

Dəyər	Standart adı	Tamga-da mənası	Harada
`0x00`	VALID	Etibarlı	Bütün siyahılar
`0x01`	INVALID	Daimi ləğv; geri dönüşü yoxdur	Bütün siyahılar
`0x02`	SUSPENDED	Müvəqqəti dayandırma; geri alına bilər	Yalnız 2 bitlik qurum siyahılarında və yalnız sxemi dayandırmaya icazə verən növdə (bu gün diplom)
`0x03`	ehtiyatda	İstifadə edilmir; oxunarsa rədd	—

Şəxsiyyət xidmətinin növləri (şəxsiyyət sənədi, sürücülük vəsiqəsi məlumatı, e-poçt və telefon sənədləri) 1 bitlik siyahılarla dərc edilir və dayandırma yoxdur. Bu, Aİ-nin şəxsiyyət məlumatı (PID) qaydasına uyğunlaşmadır: 2026/1731 ilə dəyişdirilmiş 2024/2979 [5] saylı reqlamentin II Əlavəsi PID-də statusu yalnız “ləğv edilib / ləğv edilməyib” kimi müəyyən edir. Tamga-nın şəxsiyyət sənədi PID deyil, lakin Aİ PID-inin adlarından istifadə edir və dövlətin PID-i gəldikdə onun yerini almağa ən yaxın növdür. Şəxsiyyət haqqında “araşdırma müddətində müvəqqəti olaraq etibarsızdır” deyiləcək vəziyyət də yaranmır; şübhə olduqda sənəd ləğv edilir və şəxs yenidən yoxlanılır.

Qurum siyahıları 2 bitlikdir; dayandırma isə yalnız sxemində `suspension_allowed: true` yazılan növlərdə istifadə olunur. Elifin problemi burada həll olunur: diplomu araşdırma müddətində dayandırır, araşdırma bitdikdə ya dayandırmanı aradan qaldırır, ya da onu ləğvə çevirir. Qurum Konsolu “Dayandır” düyməsini yalnız bu növlərdə göstərir. Dayandırma icazəsinin qurum üzrə deyil, növ üzrə verilməsi şüurlu seçimdir; dayandırma növün mənasına bağlıdır və sxem hamı üçün eyni qaydanı bildirir.

Sənəd mdoc [34] kimi də verilibsə, eyni məntiqi siyahı iki təsvirlə, ayrı və qeyri-şəffaf ünvanlarda dərc edilir: SD-JWT [15] nüsxəsi JWT təsvirinə, mdoc nüsxəsi CWT təsvirinə istinad edir. İki təsvir eyni bitləri daşıyır və eyni dövrdə eyni açarla imzalanır; beləliklə mdoc oxuyucusu JWT təhlilçisi daşımaq məcburiyyətində qalmır.

12.4 Məxfilik qaydaları

Ləğv siyahısının məxfilik faydası bir neçə yerdə asanlıqla pozula bilər. Spesifikasiya bu yerləri bir-bir bağlayır (SPEC-CRED-0003 §5–§6, §9).

- **Mövqe təsadüfidir.** Mövqe hər təqdimatda görünür; ardıcıl paylansaydı, məzuniyyət sırası və iki məzun arasındakı vaxt fərqi mövqedən oxunar, seçici paylaşım ilə gizlədilən tarix sızardı.
- **Tutum böyükdür.** Hər siyahı ən azı 100.000 mövqelidir və ən çox %80 doldurulur.

- **Ünvan qeyri-şəffafdır və bölgü yalnız növə görədir.** `…/edu-2026-a` kimi ünvan və ya "2026 məzunları A siyahısındadır" kimi düzən gizlədilmiş məzuniyyət ilini özü deyərdi; ünvan `…/7f3a9c21` kimi mənasız sətirdir.
- **Hər yoxlamada yükləmə qadağandır.** Yoxlayan tərəf siyahıları planlaşdırılmış toplu əvvəlcədən yükləmə ilə alır; paketlər bunu defolt edir.
- **Siyahının imzalayanı sabitlənir.** Ləğv siyahısı sənəd açarından ayrı açarla imzalanır; yoxlayan tərəf imzanı yoxlamazdan əvvəl imzalayanı qurumun siyahıdakı qeydə alınmış ləğv açarına sabitləyir (ADR-0056 K6). Bu açar ələ keçirilsə belə saxta diplom yaratmaq mümkün deyil.

TEXNİKİ DETAL

Təsadüfi mövqe nəyi gizlədir, nəyi gizlətmir

Ardıcıl paylamada iki sənədin mövqe sırası onların verilmə sırası ilə həmişə eynidir. Təsadüfi paylamada bu əlaqə qırılır. Tutaq ki, A sənədi B-dən əvvəl verilib; mövqelər tutum daxilindən müstəqil və bərabər paylanmaqla seçildikdə:

$$\text{ardıcıl:}\quad P(\text{idx}_A < \text{idx}_B) = 1$$

$$\text{təsadüfi:}\quad P(\text{idx}_A < \text{idx}_B) = \frac{1}{2}$$

Yəni mövqelərin sırasına baxan biri püşk atmaqdan yaxşı təxmin edə bilməz. İstifadə edilməmiş mövqenin biti ilə etibarlı sənədin biti eynidir (`0x00`); kənardan baxan biri siyahıda neçə sənəd olduğunu belə görə bilmir. Buna görə boş mövqeləri "dolu" göstərməyə çalışan başlanğıc küyü qaydası müşahidə edilə bilən qoruma vermədiyi üçün 2026-10-09-da ləğv edildi.

Təsadüfi mövqenin gizlədə bilmədiyi iki şey var. Birincisi qurumun özüdür: 300 məzunu olan ali məktəb 100.000 mövqeli siyahıda 300 dolu mövqe deməkdir; siyahı böyükdür, lakin "sürü" qurumla məhdudlaşır və `iss` sahəsi qurumu onsuz da göstərir. Bu, spesifikasiyada qəbul edilmiş həddir. İkincisi eyni sənədin təkrar göstərilməsidir: mövqe və ünvan bir nüsxədə sabitdir, iki yoxlayan tərəf eyni nüsxəni görüb razılaşsa, uyğunlaşdıra bilər. Həll hər yoxlayan tərəfə fərqli mövqeli ayrı nüsxə göstərməkdir (§13.4, Bölmə 9).

12.5 Aktuallıq və qüvvəyə minmə müddəti

Siyahı dəyişiklik olsa da, olmasa da sabit intervalla dərc edilir; bu gün bu interval **2 dəqiqədir**. Yalnız ləğv olduqda dərc edilsəydi, yeni versiyanın meydana çıxması "filan dəqiqədə ləğv oldu" demək olardı. İnterval xaricində "təcili" dərc də edilmir; təcili halda düzgün vasitə qurumun dayandırılması və ya sertifikatının ləğvidir (SPEC-CRED-0003 §5.3). ADR-0008 intervalı bir saat təklif etmişdi; spesifikasiya ləğvlərin bir neçə dəqiqəyə görünməsi üçün qısa intervalı və kəsintiyə davam gətirmək üçün uzun etibarlılığı birlikdə seçdi (layihə rəhbərliyinin təsdiqi ilə, 2026-10-09).

Siyahı tokenində iki vaxt sahəsi var. `ttl` yoxlayan tərəfin yenisini yükləməzdən əvvəl gözləyə biləcəyi müddətdir və dərc intervalına bərabərdir (120 saniyə). `exp` tokenin qəti son anıdır: dərcdən **6 saat** sonra. Status serveri kəsintiyə uğrasa, yoxlayan tərəf əlindəki son siyahı ilə 6 saata qədər yoxlamağa davam edir; nəticə dərhal "yoxlanıla bilmədi" vəziyyətinə düşmür.

TEXNİKİ DETAL

Ləğv nə vaxt qüvvəyə minir

Ləğv əvvəlcə növbəti dərci, sonra yoxlayan tərəfin növbəti əvvəlcədən yükləməsini gözləyir. Dərc intervalı $\Delta_{\text{dərc}}$, əvvəlcədən yükləmə intervalı $\Delta_{\text{önyükləmə}}$ olarsa, ən pis gecikmə:

$$t_{\text{qüvvədə}} \le \Delta_{\text{dərc}} + \Delta_{\text{önyükləmə}}$$

Dərc intervalı 120 saniyədirsə və yoxlayan tərəf tövsiyə edildiyi kimi `ttl` intervalında yükləyirsə:

$$t_{\text{qüvvədə}} \leq 120 + 120 = 240 \text{ san} = 4 \text{ dəqiqə}$$


Yoxlayan tərəf siyahını beş dəqiqədən bir yükləyirsə, hədd $120 + 300 = 420$ saniyə, yəni yeddi dəqiqə olur. Kəsinti tərəfində pəncərə $\exp - \text{iat} = 6 \text{ saat} = 21.600 \text{ san}$-dir; bu, istinad siyasətlərindəki maksimal token yaşı ilə (`max_status_token_age_sec = 21600`) eynidir.

Yoxlayan tərəf öz riskinə görə daha sərt davrana bilər. Tutaq ki, token 09:00-da dərc edilib və yoxlama 10:30-da aparılır:

$$\text{yaş} = 1{,}5 \text{ saat} = 5.400 \text{ san}$$

Aşağı riskli yoxlayan tərəf (hədd 21.600 san) bu siyahı ilə yoxlayır. Rəsmi əməliyyat kimi yüksək riskli yoxlayan tərəf (hədd 600 san) isə eyni vəziyyətdə "yoxlanıla bilmədi, siyahı köhnədir" deyir və yeni siyahını gözləyir (SPEC-CRED-0003 §8.2).

Uzun `exp`-in bir qiyməti var və bu qiymət də hesablanıb. Şəbəkə yolunu ələ keçirən biri köhnə, amma imzalı tokeni təqdim edərək ləğvi ən çox 6 saat gizlədə bilər. Lövbər yoxlaması bu pəncərəni daraldır: hər dərcin hash-i lövbər jurnalına yazılır və yoxlayan tərəf əlindəki tokenin versiyasının geri getmədiyini yoxlayır (D5). Əvvəlcədən yükləmə lövbərdən əvvəl edilibsə nəticə "yoxlanıla bilmədi", sonra edilibsə rədd olur; beləliklə qurumun ləğv etdiyi sənədi öz serverində səssizcə yenidən "etibarlı" göstərməsi də aşkarlanır (Şəkil 20).



Şəkil 20. Dərc dövrü: dəyişiklik olsa da, olmasa da sabit interval

12.6 Ləğv siyasəti

Kimin, hansı şərtlə ləğv edə biləcəyi bir siyasət sənədində toplanır (FW-POL-0001; Aİ ARF [11] VCR_05). Siyasət yeni qayda qoymur, növlərin rulebook-larını və qərarları bir yerə yığır. Ümumi şərtlər ləğv edilə bilən hər növdə qüvvədədir: şəxs razılığını geri alarsa, şəxs "sənədiniz cüzdana əlavə edildi" bildirişinə etiraz edərsə, sənəd səhvən verilibsə, eyni şəxsə eyni növün yeni nüsxə dəsti verilərsə (köhnə dəst ləğv edilir) və qurumun imza açarı sızıbsa. Növə xas şərtlər də yazılıb: diplomda saxtakarlıq və ya məhkəmə qərarı, biletdə geri qaytarma, tədbirin ləğvi və girişdə keçid, şəxsiyyət sənədində şəxsin silmə tələbi və ya sənədin itirildiyi barədə bildiriş.

Siyasət ləğv səbəbi **olmayanları** da sadalayır və bu siyahı ən azı birincisi qədər vacibdir. Qurumun dayandırılması və ya siyahıdan çıxarılması onun köhnə sənədlərini etibarsız etmir; yalnız yeni sənəd verilməsini dayandırır. Qurumun sertifikat yeniləməsi və sənəd növünün yeni versiyaya keçməsi də sənədləri ləğv etmir (§11.3). Sənədi yalnız sənəd verən ləğv edir; şəbəkənin operatoru sənəd ləğv etmir, lazım gələrsə qurumu dayandırır.

Qurum istəsə öz əlavə şərtlərini öz səhifəsində dərc edə bilər; keçid etibar siyahısındakı qeydinin `revocation_policy_uri` sahəsində durur və cüzdan onu qurum səhifəsində göstərir. Əlavə şərtlər ümumi siyasəti daralda bilməz, yalnız ona əlavə edir (ADR-0047 K2).

Ləğv səbəbi siyahıda və sənəddə yer almır; siyahı fərdi məlumat daşımır və heç bir qeyd mövqe məlumatını saxlamır. Qurumun API-si ləğv sorğusuna "növbəyə alındı, bu andan sonra qüvvəyə minir" cavabını verir; dərhal ləğv yoxdur və API bunu açıq deyir, beləliklə çağıranın gözləntisi əvvəldən düzgün qurulur (SPEC-API-0001 §5.3).

12.7 Cüzdan vahidinin ləğvi

Telefon itdikdə nə ləğv edilməlidir? Aİ-nin ARF-i cüzdan vahidi ləğv edildikdə sənəd verənlərin öz sənədlərini də ləğv etməsini PID provayderi üçün məcburi, digərləri üçün isə ixtiyari saxlayır. Tamga-nın qaydası belədir (ADR-0047 K1): şəxsiyyət xidməti vahidi ən gec 24 saat ərzində yoxlayır və həmin vahiddəki öz sənədlərini ləğv edir; qurum sənədləri isə ləğv edilmir.

Qurum sənədləri yenə də istifadəyə yararsız olur: hər nüsxə ixrac edilə bilməyən cihaz açarına bağlıdır və hər göstərilmə istifadəçi yoxlaması tələb edir; ləğv edilmiş vahidə heç bir qurum yeni sənəd və ya yeniləmə vermir; ləğvi görən cüzdan sənədlərini silir; qısaömürlü növlərin müddəti bitdikdə onlar sona çatır. Zəncirvari ləğv isə hər sənəd qeydinə cüzdan identifikatoru yazmağı tələb edərdi. Qalıq risk qeydə alınıb: telefonu və kilid açma məlumatını birlikdə ələ keçirən biri, telefon şəbəkəyə qoşulmadıqca müddəti bitməmiş qurum sənədini göstərə bilər; şəxs bunun üçün qurumdan ləğv tələb edir. Zəncirvari ləğv bu riski aradan qaldırmazdı, çünki şəbəkəyə qoşulmayan telefon ləğvdən də xəbər tutmur. Vahidin telefonsuz ləğvi Bölmə 13.5-dədir.

13 Cüzdan: Qaydalar, Açarlar və Sübutlar

Aynurun diplomunun dəyəri telefonundakı bir açara bağlıdır. Açar başqa yerə köçürülə bilsəydi, diplom da köçürülə bilərdi; açar itsəydi, diplom da göstərilə bilməzdi. Bu bölmə cüzdanın şəbəkənin gözündə necə tanındığını, açarlarını harada və necə saxladığını, bunu sənəd verənə necə sübut etdiyini və şəxsin öz məlumatı üzərindəki nəzarətini izah edir. Cüzdan təhlükəsizliyinin ümumi çərçivəsi seriyanın onuncu yazısındadır [75].

13.1 Şəbəkənin cüzdana baxışı

Tamga Network heç bir cüzdanın tətbiqini, cüzdan provayderini və ya saytını idarə etmir (ADR-0042). Şəbəkənin cüzdanlarla əlaqəsi üç şeydən ibarətdir: qaydalar (SPEC-WALLET-0001, Tamga ARF), açıq paketlər (`@tamga-network/wallet-core` və digərləri) və etibar siyahısındakı **cüzdan provayderi** qeydi (`wallet_providers[]`: ünvan, sübut imza sertifikatı, həllin adı). Aİ-də də hər cüzdanı onu təqdim edən təşkilat idarə edir; etibar çərçivəsi provayderləri yalnız siyahıya alır. Şəbəkənin öz provayderini host etməsi nəzərdən keçirildi və rədd edildi, çünki şəbəkənin neytrallığını pozar və fonda təhvil zamanı bir cüzdanın xidmətini şəbəkədən asılı qoyardı.

Cüzdanın siyahıya daxil olması dörd addımdır (FW-ONB-0001 §4): cüzdan həlli bəyannaməsi (platformalar, təhlükəsiz aparat səviyyəsi, PIN və biometriya, ehtiyat nüsxə modeli), provayder müqaviləsi (sübutlar, yeniləmə və ləğv müddətləri, bərpa açarının saxlanılmaması), uyğunluq testləri və siyahıya daxil olma. Cüzdan tərtibatçısı əvvəlcə öz provayderini sandbox siyahısında qeydə aldırır və cüzdanını oradakı nümunə qurumlarla sınayır. Siyahıya daxil olan ilk cüzdan, Tamga Wallet, ayrıca məhsuldur və bu yolla, hər cüzdanla eyni şərtlərlə daxil olub. Şəbəkənin interfeysləri cüzdanı ümumi adla çəkir; cüzdanın adı lazım olduqda siyahıdakı qeyd məlumatından gəlir (ADR-0042 NW4).

13.2 Açar arxitekturası və səviyyələr

Cüzdan spesifikasiyası bir ziddiyyətin həlli ilə başlayır (SPEC-WALLET-0001 §1). Sənəd açarı təhlükəsiz zonadan heç vaxt çıxmamalı idi; ilk layihə qeydlərində isə “24 sözlük toxumla ehtiyat nüsxə” ideyası var idi. Toxum cüzdanı istifadəyə yararlı vəziyyətdə bərpa edirsə, deməli açarları da bərpa edir. Açarları toxumdan törətmək cəlbedici idi, lakin cihaz bağlılığını puça çıxarardı: toxum paylaşıla bilirsə, sənəd başqasına ötürülə bilər və sənəd verilərkən bağlanan “tələbə sənədini dostunun cüzdanına aldırmaq” boşluğu bərpa anında yenidən açılır. Platformaların cihazlar arasında sinxronlaşan açarları da rədd edildi; etibar Apple və Google hesabına keçir, eyni hesabdakı başqa cihaz açarı ala bilər və Aİ bu sinfi ən yüksək cüzdan səviyyəsi saymır.

Qərar: sənəd sahibinin açarları toxumdan törədilmir və təhlükəsiz zonadan heç vaxt çıxmır (WL1); ehtiyat nüsxə sənədləri və onların siyahısını daşıyır, açarları daşımır (WL2). Yeni telefonda bərpa edilən sənəd oxuna bilər, amma göstərilə bilməz, qurumdan yenidən alınır; toxumun işi şəxsə “bu dörd sənədi yenidən istə” deyən, bir toxunuşla işləyən siyahı təqdim etməkdir. Şəbəkə və ya provayder şəxsin adından heç bir şəraitdə bərpa açarı saxlamır (WL10); saxlasaydı, bütün cüzdanları açа bilən mərkəz yaranardı (Cədvəl 21).

Cədvəl 21. Cüzdanın təminat səviyyələri (SPEC-WALLET-0001 §2.2, FW-ARF-0001 §6.5).

Səviyyə	Açar anbarı	Şəbəkədəki yeri	Cihaz sübutu
W1	Proqram təminatı	Dəstəklənmir; sənəd verilmir (yalnız sandbox-da şəbəkənin öz sınaq açarı)	—
W2	Cihazın təhlükəsiz zonası (Secure Enclave, StrongBox, ən azı TEE)	Bugünkü minimal səviyyə	İxtiyari; provayderin qərarı
W3	Sertifikatlı təhlükəsiz aparat təminatı	Dövlət mərhələsində	Məcburi (ADR-0047 K5)

Hər təqdimat istifadəçi yoxlaması tələb edir (WL11). Təhlükəsiz aparat açarı olan cihazda sənəd açarı telefonun kilidinə bağlıdır və təqdimatın təsdiqi əməliyyat sisteminin biometriya və ya cihaz parolu sorğusudur; tətbiqin ayarları bunu söndürə bilməz. Şəxs sorğudan imtina edərsə, ehtiyat yol yoxdur, təqdimat edilmir. Beləliklə açıq cüzdanın arxa planda səssizcə təqdimat etməsinin qarşısı alınır.

TEXNİKİ DETAL

PIN məhdudiyyətlərinin hesabı

Tətbiqin PIN-i ən azı 6 rəqəmlidir; 5 səhv cəhddən sonra 30 saniyə gözlənilir, 10-cu cəhddə cüzdan kilidlənir və toxum tələb olunur (SPEC-WALLET-0001 §2.3). Telefonu ələ keçirən birinin kilidlənmədən əvvəl PIN-i təsadüfi təxminlə tapma ehtimalı:

$$P_{\text{təxmin}} \le \frac{10}{10^{6}} = 10^{-5} = \%0{,}001$$

Bu məhdudiyyətin də bir qiyməti var: eyni şəxs 10 dəfə səhv daxil etməklə cüzdanı kilidləyə bilər. Spesifikasiya bunu qəbul edilmiş risk kimi yazır; alternativ PIN-i kobud gücə açıq qoymaqdır.

13.3 WIA və KA

Qurum sənəd verməzdən əvvəl qarşısındakı tətbiqin siyahıda tanınan cüzdan olduğunu və açarların təhlükəsiz aparat təminatında durduğunu bilmək istəyir. İlk dizaynda cüzdan 30 gün etibarlı tək bir sübutu hər quruma göstərirdi; qurumlar eyni cüzdanı bir-biri ilə əlaqələndirə bilərdi və sübutun ləğv yolu yox idi. Tamga bunu Aİ-nin TS3 [12] modeli ilə əvəz etdi (ADR-0025).

- **WIA** (*Wallet Instance Attestation*, cüzdan nüsxəsi attestasiyası) cüzdanın özünü təqdim edir. Ömrü 24 saatdan qısadır və **hər sənəd əməliyyatında yenisi** alınır: yeni sahiblik açarı və ləğv siyahısında

yeni, bir-biri ilə əlaqələndirilə bilməyən qeydlə. Qurum üzrə təkrar istifadə variantından bilərəkdən istifadə edilmədi; edilsəydi, provayder cüzdanın neçə qurumla əlaqə saxladığını öyrənərdi.

- **KA** (*key attestation*, açar attestasiyası) sənəd açarlarının hansı anbarda və hansı istifadəçi yoxlaması ilə qorunduğunu bildirir. Bir paketdəki bütün sənəd açarlarını daşıyır və bir dəfə istifadə olunur. Ləğvi açar anbarının **növü** üzrə ortaq qeydlə aparılır; beləliklə vahidin kimliyini KA-dan çıxarmaq mümkün olmur.

HAIP 1.0 [32] §4.4.1 daha bir qayda gətirir: WIA-nın "kim" sahəsi (`sub`) eyni cüzdan həllindən istifadə edən bütün nüsxələrdə ortaq dəyər olmalıdır. Tamga-da bu, həllin adıdır; telefona xas dəyər daşımır (ADR-0034 CI6). Qurumun gördüyü şəxsə deyil, həllə işarə edir.

JSON Nümunə: WIA-nın qısaldılmış məzmunu; sahə strukturu sadələşdirilib (dəyərlər nümunədir)

```
{
  "iss": "https://saglayici.example",
  "sub": "ornek-cuzdan-cozumu",
  "iat": 1795000000,
  "exp": 1795082800,
  "wallet_name": "Örnek Cüzdan",
  "wallet_version": "1.4.0",
  "cnf": { "jwk": { "kty": "EC", "crv": "P-256", "x": "…", "y": "…" } },
  "client_status": {
    "status": { "status_list": { "idx": 5127, "uri": "https://saglayici.example/status/wia/3" } },
    "exp": 1800184000
  }
}
```

TEXNİKİ DETAL

WIA-nın ömrü və əlaqələndirilməzlik

Nümunədəki dəyərlərlə WIA-nın ömrü və ləğv xidmət müddəti belə hesablanır:

$$\exp - \mathrm{iat} = 1.795.082.800 - 1.795.000.000 = 82.800 \text{ san} = 23 \text{ saat} < 24 \text{ saat}$$

$$\mathrm{client_status.exp} - \mathrm{iat} = 5.184.000 \text{ san} = 60 \text{ gün} \geq 31 \text{ gün}$$


23 saat Tamga-nın seçdiyi ömürdür, 60 gün adi xidmət müddətidir; qurum daha uzun müddət elan etsə, provayder öz yuxarı həddinə qədər verir. Əlaqələndirilməzlik qaydası isə bir sətirdir: i və j iki ayrı sənəd əməliyyatıdırsa

$$\mathrm{cnf}_i \neq \mathrm{cnf}_j \quad \text{və} \quad \mathrm{idx}_i \neq \mathrm{idx}_j$$

Yəni iki qurum eyni cüzdandan gələn sübutlarda ortaq açar və ya ortaq ləğv qeydi görmür. WIA və KA ləğv siyahılarının hər biri ən azı 10.000 qeydlidir (2024/2979 [5] saylı reqlamentin Ib Əlavəsi); qurum bu həddən aşağı siyahıya əsaslanan sübutu qəbul etmir.

Qurum sənəd verməzdən əvvəl WIA-nın imzasını, provayderin siyahıda olduğunu, müddəti, sahiblik sübutunu və ləğv statusunu yoxlayır; sənəd ucunda KA-nı və açar anbarı səviyyəsinin öz minimal həddinə cavab verdiyini yoxlayır. Ləğv edilmiş WIA və ya KA ilə sənəd verilmir (ADR-0025 WIA4). Siyahıda olmayan provayderin cüzdanına da sənəd verilmir.

KA-nın ən vacib qaydası "səviyyə həqiqəti deyir" qaydasıdır (ADR-0025 WIA3): yoxlanılmamış bəyan KA-ya yazılmır. Cihaz sübutu (Apple App Attest, Android açar attestasiyası, Play Integrity) bu həqiqətin mənbəyidir. Şəbəkənin qaydası cihaz sübutunu yalnız ən yüksək səviyyədə məcburi edir: W3 bəyan edən hər KA-dan əvvəl provayder cihaz sübutunu yoxlayır, W2-də isə bu, provayderin qərarıdır (ADR-0047 K5). Onu hər səviyyədə məcburi etmək nəzərdən keçirildi; cihaz sübutu hər platformada və hər cihazda olmadığı üçün W2 cüzdanlarını kənarda qoyacağından rədd edildi. **Status:** WIA və KA formatı və yoxlaması işləyir; aparat açarları və cihaz sübutu kodlaşdırılıb, cihaz testini gözləyir (planlaşdırılıb; FW-ARF-0001 §2.8); yoxlanıla bilməyən aparat bəyanı KA-ya daxil olmur (Şəkil 21).



Şəkil 21. Cüzdan vahidi, cüzdan provayderi və sübutlar

13.4 Nüsxələr

Qurum sənədləri on nüsxə şəklində verilir; hər nüsxə ayrı cihaz açarına və ləğv siyahısında ayrı mövqeyə bağlıdır (Bölmə 9). Nüsxələrin necə istifadə ediləcəyi iki istiqamətli qaydaya bağlanıb: bir yoxlayan tərəfə **həmişə eyni** nüsxə, fərqli yoxlayan tərəflərə **fərqli** nüsxələr göstərilir (WL5). Eyni yoxlayan tərəfə fərqli nüsxə göstərmək heç nə qazandırmır; Timur Aynuru onsuz da müraciətindən tanıyır, fərqli nüsxə yalnız nüsxə xərcləyir. Fərqli yoxlayan tərəflərə fərqli nüsxə isə iki yoxlayan tərəfin cihaz açarı və ya ləğv mövqeyi üzərindən razılaşıb Aynuru uyğunlaşdırmasının qarşısını alır. Uyğunlaşdırmanın açarı yoxlayan tərəfin daimi kimliyidir (`dns_name`); sertifikat yenilənsə də pozulmur.

Eyni yoxlayan tərəfə eyni növ üçün edilən təkrar təqdimatlarda açıqlanan sahələr dəsti də ardıcıl qalır (WL6). İlk təqdimatda səkkiz, ikincidə altı sahə açıqlansaydı, yoxlayan tərəf aradakı fərqdən gizlədilən sahələr haqqında nəsə çıxara bilərdi. Yoxlayan tərəf daha az istəsə, cüzdan artığını göndərmir, lakin şəxsə “bu yoxlayan tərəfə əvvəllər bu sahələri vermişdiniz” məlumatını göstərir.

Nüsxələr tükənir. Tanış yoxlayan tərəfdə bu problem deyil; yeni yoxlayan tərəfdə şəxs ya yeniləyir, ya da bir nüsxəni əlaqələndirilə bilmə xəbərdarlığı ilə təkrar istifadə edir. Cüzdan qurumun elan etdiyi həddlərdə nüsxələri şəxsdən soruşmadan da yeniləyir (ADR-0023): yeniləmə tokeni olan qurum sənədlərində, tətbiq ön planda və kilid açıq olarkən, təsadüfi gecikmə ilə. Köhnə “avtomatik yeniləmə yoxdur” qaydası Aİ ARF-in [11] təkrar vermənin mümkün qədər istifadəçi əməliyyatı tələb etməməsi şərtinə görə dəyişdi. Şəxsiyyət və əlaqə sənədləri əhatədən kənardır; şəxsiyyət xidməti sənədi verdikdən sonra şəxs sahələrini saxlamır.

TEXNİKİ DETAL

Səssiz yeniləmənin qalan izi

Qurum bu gün on nüsxəlik paket verir və iki istifadə edilməmiş nüsxə qaldıqda yeniləməni işə salır. Eyni yoxlayan tərəfə təkrar təqdimat nüsxə xərcləmədiyi üçün bir paket bu qədər **yeni** yoxlayan tərəfə çatır:

$$10 - 2 = 8 \text{ yeni yoxlayan tərəf}$$

Qurum yeniləmə sorğularının tezliyindən sənədin təxminən neçə yeni yoxlayan tərəfə göstərildiyini çıxara bilər: hər səkkiz yeni yoxlayan tərəfdə bir sorğu. Bu iz qəbul edilmiş balansdır və dörd tədbirlə daraldılır: eyni yoxlayan tərəfə eyni nüsxə, 0 ilə 6 saat arası təsadüfi gecikmə, yeniləmə sorğusunun hansı yoxlayan tərəf üçün edildiyini heç ehtiva etməməsi və şəxsin ayarı söndürə bilməsi (ADR-0023 K6). Sənədin müddətinin bitməsinə 7 gün qalmış da yeniləmə işə düşür.

13.5 Şəxsin nəzarəti

Cüzdan hər təqdimatı yerli olaraq qeydə alır: nə vaxt, hansı yoxlayan tərəf, hansı sahələr, həddindən artıq tələb olubmu. Bu qeyd cihazda qalır və heç bir serverə göndərilmir; göndərilsəydi, məhz qorunmaq istənilən davranış profili bir mərkəzdə toplanardı (SPEC-PROTO-0002 PV8, SPEC-WALLET-0001 WL4). Hansı yoxlayan tərəfə hansı nüsxənin göstərildiyini saxlayan uyğunluq cədvəli də eyni qaydaya tabedir və ehtiyat nüsxəyə daxil olmur.

Aİ isə şəxsin əməliyyat jurnalını və sənədlərinin siyahısını ixrac edə bilməsini məcburi edir (2024/2979 saylı reqlament, TS10). Jurnalın serverdə şifrəli ehtiyat nüsxəsi (metaməlumat yenə toplanır) və sadə JSON ixracı (paylaşım tətbiqlərində açıq qalır) rədd edildi. Qərar: jurnal cihazdan yalnız şəxsin özünün başlatdığı və öz parolu ilə şifrələdiyi faylda çıxır; fayla sənəd dəyərləri, nüsxələr və açarlar daxil olmur (ADR-0027) (Cədvəl 22).

Cədvəl 22. Şəxsin hüquqları və onların cüzdandakı qarşılıqları.

Hüquq və ya ehtiyac	Cüzdandakı qarşılığı	Mənbə
Kimə nə göstərdiyimi bilmək	Cihazdakı tarixçə: vaxt, yoxlayan tərəf, sahə adları, həddindən artıq tələb	WL4, FW-ARF-0001 §2.7
Məlumatımı almaq və daşımaq	Şəxsin başlatdığı, parollu TS10 faylı (daşıma siyahısı və jurnal)	ADR-0027
Tarixçənin nə qədər saxlanacağını seçmək	30 / 90 / 180 / 365 gün və ya müddətsiz; silmədən əvvəl xəbərdarlıq	SPEC-WALLET-0001 §5.7
Hər şeyi silmək	“Cüzdanı sıfırla və məlumatlarımı sil”: şəxsiyyət xidmətindəki qeyd, provayderdəki vahid qeydi, cihazdakı hər şey	SPEC-WALLET-0001 §7.6
Qurumdan məlumatımı silməsini istəmək	Tarixçədən “Məlumatlarımı silməsini istə”	FW-ARF-0001 §2.7
Şikayət etmək	Yoxlayan tərəfin tabe olduğu məlumatların qorunması orqanına aparan yol	FW-ARF-0001 §2.7
Telefonum itəndə cüzdanı bağlamaq	Telefonsuz, hesabsız ləğv yolu (quraşdırmada verilən ləğv sirri)	ADR-0047 K3
Cüzdanımın ləğv edildiyini öyrənmək	Cüzdandan kənar ən azı bir yol	ADR-0047 K4

Silmənin ardıcıllığı vacibdir: əvvəlcə şəxsiyyət xidməti (cüzdan sahə açmadan sahiblik təqdimatı ilə silmə tələb edir; xidmət qeydi silir, nüsxələri ləğv edir, məsafədən şəxsiyyət yoxlaması provayderindəki sessiyanı sildirir), sonra cüzdan provayderi (vahid ləğv edilir, qeydi silinir), ən sonda cihaz. Şəbəkə yoxdursa, cihazdakı silmə yenə aparılır və şəxsə qalan addımlar göstərilir.

İtən telefon üçün Aİ-nin ARF-i provayderdə istifadəçi hesabı nəzərdə tutur; Tamga-da hesab yoxdur. Buna görə hər provayder telefon olmadan və hesab açmadan işləyən ləğv yolu təqdim etməyə borcludur: vahid aktivləşdirilərkən yaradılan və şəxsə bir dəfə göstərilən ləğv sirri, provayderdə yalnız yavaş hash-i ilə (ADR-0047 K3). Bu, ARF-dən açıq yazılmış kənarlaşmadır; SMS ilə bildiriş isə itmiş telefona gedəcəyi və fərdi məlumat tələb edəcəyi üçün şəbəkə qaydası kimi rədd edildi.

13.6 “Tamga Network-da siyahıdadır”

Aİ-nin sertifikatlı cüzdanlar üçün etibar nişanı var; forması və rəngləri reqlamentlə müəyyən edilib və yalnız üzv dövlətin təqdim etdiyi və ya tanıdığı sertifikatlı cüzdan üçündür. Şəbəkədəki heç bir cüzdan Aİ cüzdanı deyil və bu nişandan istifadə edə bilməz. Lakin nişanın həll etdiyi ehtiyac burada da var: şəxs telefonundakı tətbiqin qaydalara uyan və siyahıda qeydə alınmış cüzdan olub-olmadığını bilmək istəyir.

Tamga-nın cavabı yazılı göstəricidir: **“Tamga Network-da siyahıdadır”** (ADR-0049). Loqo, nişan və ya möhür yoxdur; Aİ ulduzları və rəngləri, “etibar nişanı” və ya “sertifikatlı” sözü istifadə edilmir.

Göstəriciyə toxunduqda cüzdan imzası yoxlanılmış siyahıdakı öz provayder qeydini göstərir: rəsmi adı, qeydin statusu, səviyyəsi və siyahının dərc vaxtı. Göstərici yoxlanıla bilən bəyandır, bəzək deyil. Vahid ləğv edilibsə, provayder və ya həll qeydi aktiv deyilsə, siyahı yoxlanıla bilmirsə və ya köhnədirsə, yaxud cüzdan yalnız sandbox siyahısına bağlıdırsa, göstərici gizlədilir. Öz loqosu olan "Tamga etibar nişanı" da nəzərdən keçirildi; adı Aİ nişanını xatırlatdığı və loqo yoxlanıla bilən heç nə demədiyi üçün rədd edildi. **Status:** işləyir (paketlər 0.6.0-dan bəri).

13.7 Yaş həddi yoxdur

eIDAS 2.0 [2] Avropa Rəqəmsal Şəxsiyyət Cüzdanı üçün minimal yaş nəzərdə tutmur və Tamga da yaş həddi qoymur: nə cüzdanların siyahıya qeydi üçün, nə də şəxsiyyət xidmətinin şəxsiyyət sənədi verməsi üçün (ADR-0043). Yeganə şərt etibarlı şəxsiyyət sənədi ilə şəxsiyyətin yoxlanılmasıdır. Sənədi kimin ala biləcəyini həmin sənədi verən müəyyən edir; tələbə sənədini yalnız qeydiyyatlı tələbəyə universitet verir. Yaşla bağlı xidmət də yoxlayan tərəf kimi yalnız lazımi məlumatı istəyir (`age_over_18` kimi; Bölmə 14). Şəbəkə miqyasında 18 və ya 13–16 yaş həddi nəzərdən keçirildi; birincisi tələbə, idmançı və tədbir kimi azyaşlıların da istifadə etdiyi sənədləri kənarda qoyacağı, ikincisi isə yaş həddi deyil, razılığa əsaslanan xidmətlərdə valideyn razılığı qaydası olduğu üçün rədd edildi.

Açıq qalan iş valideyn razılığıdır. GDPR-ın [8] 8-ci maddəsi razılığa əsaslanan informasiya cəmiyyəti xidmətlərində 16 yaşdan aşağı şəxslər üçün valideyn razılığı tələb edir (üzv dövlətlər bu yaşı 13-ə endirə bilər); KVKK [9] xüsusi yaş müəyyən etmir. Şəxsiyyət xidmətinin razılıq axını üçün lazım olan qayda hüquqi araşdırmadan sonra ayrıca qərarla həll ediləcək; məsafədən şəxsiyyət yoxlaması provayderinin azyaşlılar üçün şərti də təsdiq gözləyir. **Status:** yaş həddinin olmaması işləyir; valideyn razılığı axını açıq işdir.

14 Şəxsiyyət: Müvəqqəti Şəxsiyyət Sənədi Provayderi


Aynur İstanbulda bir işə müraciət etməzdən əvvəl bitirdiyi qurumdan sənədini cüzdanına almaq istəyir. Qurum ona tək bir sual verir: "Həqiqətən sənsən?" Bu sualı hər qurumun ayrı-ayrılıqda verməsi hər dəfə şəxsiyyət vəsiqəsinin fotosunu, selfi və gözləmə müddəti tələb etməsi deməkdir. Avropa İttifaqında bu suala dövlətin verdiği şəxsiyyət məlumatı (PID) cavab verir: şəxs PID-ini cüzdanında göstərir, qurum onu öz qeydi ilə uyğunlaşdırır və sənədi verir. Bu gün Türkiyədə və türk dünyasının heç bir ölkəsində belə dövlət provayderi yoxdur. Bu bölmə şəbəkənin bu boşluğu necə və hansı hədlərlə doldurduğunu izah edir.

14.1 PID olmadıqda nə etməli

Üç yol var idi. Dövlətin PID provayderini gözləmək, lakin bunun tarixi yox idi. Şəxsiyyətin yoxlanılmasını hər qurumun öz sənəd vermə xidmətinə həvalə etmək; bu halda şəxs hər qurumda yenidən yoxlanılır və hər qurum ayrıca provayder inteqrasiyası qurur. Və ya şəxsiyyəti bir yerdə yoxlayıb nəticəni şəxsin cüzdanına daşına bilən sənəd kimi vermək. Layihə rəhbərliyi üçüncü yolu seçdi (ADR-0011): şəbəkənin şəxsiyyət xidməti (`id.tamga.network`) şəxsi bir dəfə məsafədən yoxlayır və ona özünün imzaladığı **şəxsiyyət sənədi** verir. Şəxs bu sənədlə istədiyi quruma gedir; qurum sənədi təqdimat yolu ilə alır, öz qeydi ilə uyğunlaşdırır və öz sənədini verir.

Bu sənəd PID deyil; Aİ-nin dilində kvalifikasiyalı olmayan elektron atribut attestasiyasıdır (EAA). Etibar siyahısında PID provayderlərinin yeri (`pid_providers[]`) bilərəkdən boş saxlanılır və şəxsiyyət xidməti adi sənəd verən qeydidir (kateqoriya `IDENTITY`). Bu fərqin praktik nəticəsi təhvildə görünür: dövlət PID provayderi təyin etdikdə şəxsiyyət xidmətinin qeydi varis göstəricisi (`successor_id`) ilə təhvil verilir, yeni sənəd verilmir, verilmiş sənədlər isə müddətləri bitənə qədər yoxlanıla bilən qalır (FW-RB-0003 §4.7). Sahə adları Aİ PID-i ilə eyni olduğu üçün qurumların uyğunlaşdırma kodu

dəyişmir; yalnız imzalayan dəyişir. Bu, ARF-in [11] “PID təqdimatı ilə EAA vermə” nümunəsinin eynisidir (FW-TF-0001 §3.5). *Status: işləyir.* Real şəbəkənin Türkiyə siyahısında bu gün yeganə aktiv sənəd verən şəxsiyyət xidmətidir (Şəkil 22).



Şəkil 22. Şəxsiyyət zənciri: bir dəfə yoxla, hər quruma eyni sənədlə get

14.2 Məsafədən şəxsiyyət yoxlaması

Məsafədən şəxsiyyət yoxlaması üç yoxlamanın birləşməsidir: şəxsiyyət sənədinin skan edilib həqiqiliyinin araşdırılması, kameranın qarşısındakı şəxsin canlı olduğunun müəyyənləşdirilməsi (canlılıq) və üzün sənəddəki fotoşəkillə uyğunlaşdırılması. Bu işi lisenziyalı məsafədən şəxsiyyət yoxlaması provayderi görür. Dizayn müəyyən provayderə bağlı deyil: şəxsiyyət xidməti provayderlə dar adapter interfeysi üzərindən danışır (sessiya aç, qərarı al, bildirişi yoxla) və ikinci provayder eyni interfeysin arxasına əlavə edilə bilər (SPEC-ID-0003 §6). İkinci, yerli provayderin əlavə edilməsi açıq məsələdir (SPEC-ID-0003, Açıq Məsələlər 3).

Provayder şəbəkənin ən çox görmə səlahiyyəti olan xarici hissəsidir; şəxsin sənədini və üzünü görür. Buna görə onun ətrafına sərt qaydalar çəkilib (SPEC-ID-0003 §3, §8). Provayderlə yalnız şəxsiyyət xidməti danışır; qurumlar, cüzdanlar və yoxlayan tərəflər danışmır. Provayder sessiyası şəxsə şəxsiyyət xidmətinin verdiyi qeyri-şəffaf istinadla bağlanır; bu sahəyə ad, şəxsiyyət nömrəsi və ya e-poçt yazılmır. İş axınında yalnız sənəd, canlılıq və üz uyğunlaşdırması açıqdır; çirkli pulların yuyulması üzrə yoxlama və əlaqə məlumatlarının yoxlanılması bağlıdır, çünki məqsəd yalnız sənəd verilməsinin ilkin şərtini təmin etməkdir. Provayderin bildirişi (webhook) imza və vaxt möhürü ilə yoxlanılır, lakin yalnız tətikdir; qərar həmişə provayderin qərar ucundan yenidən alınır. Sənəd təsviri, portret, video və simvol tanıma nəticəsi şəxsiyyət xidmətində saxlanmır; xidmətin saxladığı nəticənin qısa xülasəsidir. Jurnallara hadisə növü, sessiya istinadı və səviyyə yazılır; ad, sənəd nömrəsi və uyğunluq balı yazılmır.

Xəta halları da təhlükəsiz istiqamətdə qurulub. “Baxılır” və ya “rədd edildi” qərarında sənəd verilmir və şəxsə provayderin əsaslandırması ötürülmür; provayderdə kəsinti səviyyəni aşağı salmır, yalnız sənəd verilməsini dayandırır. Şəxs provayderə keçməzdən əvvəl məlumatlandırma mətnini görür və açıq razılığını verir; razılıq yoxdursa, yoxlama başlamır.

Bu addımın bir zəif tərəfi açıq deyilməlidir: canlılıq və üz uyğunlaşdırması süni yaradılmış üzlərə və video axınına müdaxilə yolu ilə edilən hücumlara (deepfake və inyeksiya hücumları [55]) qarşı yalnız provayderin aşkarlama gücü qədər güclüdür. Şəbəkə bu riski iki qayda ilə daraldır: ən yüksək səviyyə (T3) heç bir məsafədən üz yoxlaması ilə verilmir və provayderlə bağlanan müqavilə ETSI TS 119 461-ə [47] istinad edir (FW-TF-0001 §3.5). Mövzu seriyanın “Deepfake Çağında Kimlik Doğrulama” [78] yazısında ətraflı işıqlandırılır.

TEXNİKİ DETAL

Şəxsiyyət sənədinin alınması axını

Şəxsiyyət sənədini qurum deyil, cüzdan başladır; axın OpenID4VCI-nin [30] avtorizasiya kodu yoludur (Bölmə 9.1) və SPEC-ID-0003 §9 ilə SPEC-PROTO-0001 §11.2-də müəyyən edilib. Cüzdan hər addımda siyahıdakı cüzdan provayderinin verdiyi cüzdan nüsxəsi attestasiyasını (WIA) daşıyır (Bölmə 13.3).

1	`Cüzdan → Şəxsiyyət xidməti`	**Avtorizasiya sorğusu.** Sorğu PAR ilə qoyulur; müştəri identifikatoru WIA-dır, PKCE kodu əlavə edilir. Şəxsiyyət sənədi əhatəsi ilə yanaşı ZK nüsxəsi əhatəsi də istənilə bilər.	$\text{code_challenge} = \text{SHA-256}(\text{code_verifier})$
2	`Şəxsiyyət xidməti → Şəxs`	**Məlumatlandırma və razılıq.** Brauzerdə məlumatlandırma mətni göstərilir, açıq razılıq alınır; razılıq yoxdursa, axın `access_denied` ilə bitir.	
3	`Şəxsiyyət xidməti → Provayder`	**Sessiya.** Qeyri-şəffaf şəxs istinadı ilə sessiya açılır; şəxs sənədini skan edir, canlılıq və üz uyğunlaşdırması aparılır.	$\text{vendor_data} = \text{subject_ref}$
4	`Şəxsiyyət xidməti`	**Qərar.** Bildiriş gəlsə də, qərar provayderin qərar ucundan alınır; üç yoxlamadan keçibsə, səviyyə T2 olur.	$\text{T2} \Longleftarrow \text{sənəd} \wedge \text{canlılıq} \wedge \text{yüz}$
5	`Şəxsiyyət xidməti → Cüzdan`	**Avtorizasiya kodu və token.** Birdəfəlik kod PKCE yoxlaması və WIA ilə giriş tokeninə çevrilir; token DPoP açarına bağlıdır.	$\text{jkt} = \text{SHA-256}\big(\text{JWK}_{\text{dpop}}\big)$
6	`Cüzdan → Şəxsiyyət xidməti`	**Sənəd sorğusu.** Hər nüsxə üçün ayrı cihaz açarı ilə açar sübutu və açar attestasiyası (KA) göndərilir.	$\text{cnf}_i \neq \text{cnf}_j \quad (i \neq j)$
7	`Şəxsiyyət xidməti → Cüzdan`	**Vermə.** SD-JWT VC və mdoc formatında 10 nüsxə; istənibsə, qısaömürlü ZK nüsxələri; ardından eyni tokenlə ayrıca sorğuda psevdonim toxumu.	
8	`Şəxsiyyət xidməti`	**Təmizləmə.** Şəxs sahələri yaddaşdan silinir; daimi qeyddə yalnız qeyri-şəffaf istinad, sənəd nömrəsinin açarlı hash-i, müddət və ləğv siyahısı mövqeləri qalır.	

Təmizləmə addımından sonra qalan açarlı hash belə hesablanır:

$$\text{document_number_hash} = \text{HMAC-SHA256}(k_{\text{doc}}, \text{ölkə} \parallel \text{növ} \parallel \text{no})$$

Toxumun ayrıca sorğuda verilməsi standarta uyğunluq qərarıdır: OpenID4VCI 1.0 sənəd cavabına əlavə sahə qoymağa icazə vermir, buna görə toxum ayrıca sənəd konfiqurasiyası kimi elan edilir və şəxsiyyət sənədini verən tokenlə yalnız bir dəfə istənilə bilər (ADR-0061).

14.3 Səviyyələr

Şəbəkə etibarı iki müstəqil ox üzrə ölçür (ADR-0005). Birinci ox şəxsin kimliyinin nə qədər güclü yoxlandığıdır: T0-dan T3-ə. İkinci ox sənəd verənin nə qədər yoxlanıldığıdır: I1-dən I3-ə (Bölmə 18.6). Yoxlayan tərəfin etibarı ikisinin cəmi deyil, hasilidir; çox yaxşı yoxlanılmış şəxs yoxlanılmamış qurumun sənədini daşıyırsa və ya akkreditə olunmuş bir qurum, şəxsiyyəti heç yoxlanılmamış birinə sənəd veribsə, nəticə dəyərsizdir. Şəxs tərəfindəki səviyyələr eIDAS təminat səviyyələri [4] və şəxsiyyətin yoxlanılması üçün ETSI TS 119 461-in səviyyələri ilə birə-bir uyğunlaşdırılır; beləliklə şəbəkə öz ölçüsündən istifadə edərkən Aİ ilə eyni dildə danışır (Cədvəl 23).

Cədvəl 23. Şəxsin təminat səviyyələri və uyğunluqları (ADR-0005; SPEC-ID-0003 §1; FW-ARF-0001 §6.5).

Səviyyə	eIDAS səviyyəsi	ETSI TS 119 461	Tipik yol	Şəxsiyyət xidmətində
T0	yoxdur	yoxdur	cihaz açarı, e-poçt və ya telefon kodu; şəxsiyyət iddiası yoxdur	əlaqə sənədləri
T1	Low	Baseline	ayrıca kanaldan gələn kod, xətt və ya hesab sahibliyi	istifadə edilmir
T2	Substantial	Substantial	məsafədən sənəd + canlılıq + üz uyğunlaşdırması və ya üzbəüz qeydiyyat masası	şəxsiyyət sənədi bu gün bu səviyyədədir
T3	High	High	kvalifikasiyalı elektron imza ilə nonce imzalanması; dövlət mərhələsində PID	məsafədən üz yoxlaması ilə verilmir

İki qayda cədvəli tamamlayır. Birincisi, səviyyə sənədə yazılmır. Sənəd növü minimal səviyyəni ilkin şərt kimi daşıyır; qurum bu səviyyəni sənəd verməzdən əvvəl təmin edir və hansı yolla təmin etdiyini öz audit qeydinə yazır (SPEC-ID-0003, Əhatə). Sənədə “təminat” sahəsi qoyulsaydı, hər yoxlayan tərəf şəxsin hansı yoldan keçdiyini öyrənərdi. İkincisi, NFC ilə çip oxunmuş olsa belə nəticə hüquqi baxımdan T3 sayılmır; sənəd bu faktı `document_chip_verified` sahəsi ilə yalnız fakt kimi daşıyır (FW-RB-0003 §4.3). Səviyyələr zamanla aşına da bilər: cihaz dəyişikliyi və ya uzun müddət istifadə edilməmə kimi hadisələr səviyyəni aşağı salır (ADR-0005, qərar 4).

14.4 Sinif: kvalifikasiyalı deyil

Şəxsiyyət xidməti etibar siyahısına əvvəlcə ən yuxarı sinifdə qeydə alınmışdı. Sonra aparılan Aİ boşluq təhlili bunun müdafiə edilə bilməyəcəyini göstərdi (ADR-0022). eIDAS 2.0-da [2] “kvalifikasiyalı” hüquqi statusdur; müstəqil uyğunluğu qiymətləndirmə orqanının auditini və nəzarət orqanının nəzarətini tələb edir. Halbuki şəbəkə bu xidmətdə həm siyahı operatoru, həm qeydiyyat orqanı, həm də sənəd verəndir; özünü ən yuxarı sinfə özü yazmış olardı. Nəzərdən keçirilən dörd variantdan “kvalifikasiyalı olmayan EAA, I2” qəbul edildi: real vəziyyəti əks etdirir və Aİ-də kvalifikasiyalı olmayan EAA-nı hər kəs verə bilər. I1 də rədd edildi, çünki şəxsiyyət yoxlaması və açar idarəetməsi I2 şərtlərinə cavab verirdi.

Sənəddə bunun görünən izi var, daha doğrusu, izin yoxluğu. ETSI TS 119 472-1 [49] kvalifikasiyalı olmayan və dövlət mənbəli olmayan EAA-da hüquqi kateqoriya sahəsinin olmamasını tələb edir; buna görə şəxsiyyət sənədi `category` sahəsi daşımır və sənədin sinfi sənəd verənin siyahıdakı qeydindən oxunur (FW-RB-0003 §2.1). İki invariant bu qərarı qoruyur: şəbəkənin özünün idarə etdiyi xidmət müstəqil qiymətləndirmə olmadan kvalifikasiyalı və ya I3 kimi qeydə alınmır və sinif yüksəldilənə qədər heç bir siyasət şəxsiyyət sənədi üçün I3 tələb etmir. Müstəqil qiymətləndirmədən sonra sinif yeni ADR ilə yüksəldilə bilər. *Status: yüksəltmə planlaşdırılıb.*

14.5 Sahələr

Şəxsiyyət sənədi Aİ PID-inin sahə adlarından və kodlaşdırmasından istifadə edir (ADR-0045; İcra Reqlamenti (Aİ) 2026/1731 [7]). Ad və kodlaşdırma fərqləri Aİ-nin öz fərqləridir: SD-JWT VC-də [16]

doğum tarixi `birthdate`, mdoc-da [34] isə `birth_date` kimi, ISO tarix teqi ilə yazılır. Növ və ad sahəsi (`urn:tamga:id:IdentityAttestation:1`, `tamga.id.1`) şəbəkəyə məxsusdur; Aİ-nin PID növü və ad sahəsi istifadə edilmir, çünki sənəd PID deyil. Bu seçimin alternativi şəbəkəyə xas adları saxlayıb hər yoxlayan tərəfə uyğunluq cədvəli vermək idi; rədd edildi, çünki hər Aİ yoxlayan tərəfini şəbəkənin adlarını öyrənməyə məcbur edərdi (Cədvəl 24).

Cədvəl 24. Şəxsiyyət sənədinin sahələri (FW-RB-0003 §2.2, §3.1, §3.2). Bütün şəxs sahələri ayrı-ayrılıqda açıqlana bilər; portret, ünvan və təminat səviyyəsi sahəsi yoxdur.

SD-JWT VC adı	mdoc elementi	Nə daşıyır	Qeyd
`given_name`, `family_name`	eyni	ad, soyad	Aİ PID adı
`birthdate`	`birth_date`	doğum tarixi	Aİ PID kodlaşdırması
`nationalities`	`nationality`	vətəndaşlıqlar massivi	hər element ayrıca açıqlanır
`personal_administrative_number`	eyni	milli şəxsiyyət nömrəsi	yalnız bu növdə olur
`issuing_country`	eyni	Aİ mənasında sənədi verən provayderin ölkəsi	bu gün skan edilən şəxsiyyət sənədini verən ölkə
`document_type`	eyni	yoxlanılan sənədin növü	şəxsiyyət vəsiqəsi, pasport, yaşayış icazəsi, sürücülük vəsiqəsi
`document_number_hash`	eyni	sənəd nömrəsinin açarlı hash-i	nömrənin özü yoxdur
`document_chip_verified`	eyni	NFC çip oxunubmu	faktdır, səviyyə deyil
`verification_method`	eyni	yoxlama yolu	məsafədən, NFC ilə məsafədən, üzbəüz
`age_over_18`, `age_over_15`	eyni	yaş həddi keçilibmi	törədilmiş bəli/xeyr

Şəxsiyyət nömrəsi bilərəkdən yalnız bu sənəddə durur və yalnız qeydiyyatdakı əhatəsində bu sahə olan yoxlayan tərəfə açılır (SPEC-ID-0003 §8). Nömrənin olmaması da sınaqdan keçirildi: yalnız ad və doğum tarixi ilə uyğunlaşdırma adaşlarda qeyri-müəyyən olur və qurumların imtinaları artır; bu variant rədd edildi (ADR-0011).

Yaş sahələrində yoxlayan tərəfin çox vaxt doğum tarixinə ehtiyacı yoxdur; həddin keçilib-keçilmədiyini bilməsi kifayətdir. Şəxsiyyət xidməti bu cavabı sənədi verdiyi anda doğum tarixindən törədir və imzalayır; cüzdan həddi özü hesablamır, çünki onda sənəd verənin imzası nəticəni əhatə etməzdi. Adlar ISO/IEC 18013-5-in `age_over_NN` nümunəsini izləyir və hədlər toplusu qapalıdır: bu gün 15 və 18; yeni hədd yalnız ADR ilə əlavə edilir (ADR-0064). 15 yaş həddinin əsaslarından biri Türkiyədə 7578 saylı Qanunla [10] sosial şəbəkə provayderləri üçün gətirilən və 1 noyabr 2026-da qüvvəyə minən 15 yaş qaydasıdır. Bu hüquqi rəy deyil; platformanın öhdəliyini necə yerinə yetirəcəyini müəyyən etmir, yalnız şəbəkənin şəxsiyyət sənədinin bu suala ən az məlumatla cavab verə bilməsini təmin edir.

TEXNİKİ DETAL

Yaş sahələrinin törədilməsi

Törətmə sənədin verildiyi gün, xidmət saatının UTC təqvim gününə görə aparılır. Şəxs N-ci ad gününün başladığı gün həddi keçir; 29 fevralda doğulanlar uzun olmayan illərdə 1 martda (ADR-0064, K1):

$$\text{age_over_N} = (\text{doğum_tarixi} + N \text{ il} \leq \text{verilmə_günü}) \qquad N \in \{15, 18\}$$

$$\text{nümunə:} \quad 1998\text{-}05\text{-}17 + 18 \text{ il} = 2016\text{-}05\text{-}17 \leq 2026\text{-}11\text{-}04 \quad \Rightarrow \quad \text{age_over_18} = \text{true}$$

Dəyərlər nümunədir. Yoxlayan tərəf yalnız bəli və ya xeyr görür. İki həddi birlikdə açmaq yaş aralığını ələ verə biləcəyi üçün (biri bəli, digəri xeyrdirsə, şəxs 15 ilə 17 yaş arasındadır) şəbəkənin yoxlayan tərəf siyasətləri tək həddi tələb edir; iki həddi birlikdə istəyən əhatə yoxlayan tərəfin qeydiyyatında ayrıca əsaslandırılmalıdır (ADR-0064, K3).

14.6 Şəxsiyyətdən doğan sənədlər

Şəxsiyyət xidməti eyni infrastrukturla daha üç sənəd növü verir. Hər biri ayrı qərardan doğdu və hamısında eyni sual verildi: bu məlumat şəxsiyyət sənədinin içinə qoyulmalıdır, yoxsa ayrıca sənəd olmalıdır? Hər dəfə cavab “ayrıca sənəd” oldu, çünki ayrı sənədlər ayrı göstərilir, ayrı yaşayır və ayrı ləğv edilir (Cədvəl 25).

Cədvəl 25. Şəxsiyyət xidmətinin verdiyi növlər.

Növ	Nəyi sübut edir	İlkin şərt	Etibarlılıq	Format	Qərar	Status
Şəxsiyyət sənədi	kim olduğunu	məsafədən şəxsiyyət yoxlaması (T2)	ən çox 2 il	SD-JWT VC + mdoc	ADR-0011, ADR-0013	işləyir
ZK nüsxəsi	yalnız yaş hədləri	şəxsiyyət sənədi	ən çox 24 saat	mdoc	ADR-0044	şəxsiyyət xidmətində işləyir; cüzdan tərəfi planlaşdırılıb
Psevdonim toxumu	heç nə; göstərilmir	şəxsiyyət sənədi	şəxsiyyət sənədi ilə eyni	SD-JWT VC	ADR-0031, ADR-0061	işləyir
E-poçt, telefon	ünvanın həmin cüzdanın əlində olduğunu	birdəfəlik kod (T0)	ən çox 1 il	SD-JWT VC	ADR-0021	e-poçt işləyir; real SMS göndərilməsi planlaşdırılıb
Sürücülük vəsiqəsi məlumatı	kartda yazılan kateqoriyalar və tarixlər	şəxsiyyət sənədinin göstərilməsi	kartın bitmə tarixi və ya 1 il, hansı əvvəldirsə	SD-JWT VC	ADR-0039	sandbox-da; real şəxslərə hüquqi araşdırmadan sonra

Əlaqə sənədləri şəxsin kim olduğunu demir; yalnız “bu ünvan sənədin verildiyi anda bu cüzdanın əlində idi” deyir. Buna görə şəxsiyyət yoxlaması tələb etmir və şəxsiyyət məlumatı daşımır. Ünvan yalnız axın müddətində yaddaşda durur, sənəd verildikdən sonra silinir; verilənlər bazasına yalnız açarlı hash-i yazılır, jurnala nə ünvan, nə kod yazılır (ADR-0021). Nömrələr və ünvanlar zamanla başqasına keçə bildiyi üçün etibarlılıq bir illə məhdudlaşdırılır.

Sürücülük vəsiqəsi məlumatı ən çox hədlə əhatə olunmuş növdür. Avtomobil icarəsi və ya kuryer işə götürülməsi kimi işlərdə qarşı tərəfin verdiyi “hansı kateqoriyada etibarlı vəsiqən var?” sualına cavab verir, lakin rəsmi sürücülük vəsiqəsi deyil və mobil sürücülük vəsiqəsi (mDL) də deyil. Bunu dörd yerdə açıq deyir: təqdimat məlumatında, hər yoxlayan tərəfin gördüyü və heç vaxt gizlədilə

bilməyən `not_official_licence: true` sahəsində, cüzdandakı kartın ön üzündə və yoxlayan tərəf ekranlarında (ADR-0039). Kartın bu gün dayandırılıb-dayandırılmadığını göstərmir; şəbəkənin rəsmi qeydiyyata çıxışı yoxdur. Milli şəxsiyyət nömrəsi, məhdudiyyət və sağlamlıq kodları sənədə daxil olmur. Kartla şəxsiyyət sənədi arasındakı uyğunluq provayderə ad göndərilmədən, şəxsiyyət xidmətində açarlı hash ilə qurulur. Bir ölkənin səlahiyyətli orqanı rəqəmsal sürücülük vəsiqəsi verməyə başladıqda şəbəkə həmin ölkə üçün bu növü verməyi dayandırır.

Psevdonim toxumu isə heç vaxt göstərilməyən yeganə növdür. Onun vəzifəsi Bölmə 15.3-də izah edilir.

14.7 Saxlama və silmə

Şəxsiyyət xidməti bu məlumat üçün məlumat nəzarətçisidir (FW-TF-0001 §3.6). Buna görə şəbəkənin əvvəllər istifadə etdiyi “Tamga heç bir fərdi məlumat görmür” cümləsi daraldıldı: şəbəkə şəxsiyyət yoxlaması məlumatını görür, təhsil və sektor sənədlərinin məzmununu görmür (ADR-0011, K4). Sənəd verildikdən sonra şəxs sahələri saxlanmır; daimi qeyddə yalnız qeyri-şəffaf şəxs istinadı, sənəd nömrəsinin açarlı hash-i, müddətlər və ləğv siyahısı mövqeləri qalır (SPEC-ID-0003 §8). Qeydlər və hadisə jurnalları qısa və müəyyən müddətlərlə saxlanılır; bu müddətlər hüquqi araşdırma ilə dəqiqləşəcək. Provayder tərəfindəki təsvir saxlama müddəti müqavilə ilə minimuma endirilir.

Silmə tələbi maraqlı bir dizayn problemini həll edir: şəxsin hesabı yoxdur, onda “bu qeyd mənimdir” deyəni xidmət necə tanıyır? Cavab xidmətin verdiyi sənədlərin özüdür. Şəxs silmə ucuna bir və ya bir neçə şəxsiyyət sənədinin təqdimatını göndərir; heç bir sahə açılmır, yalnız imza və cihaz bağlılığı yoxlanılır. Qeyd ləğv siyahısındakı mövqedən tapılır. Nəticədə qeydin bütün nüsxələri etibarsız olur, qeyd və ona bağlı jurnal sətirləri silinir, provayderdən sessiyanın silinməsi tələb olunur (SPEC-ID-0003 §9.1). Ləğv siyahısında yalnız bitlər qalır. Psevdonim toxumu xidmət tərəfində heç saxlanmadığı üçün onun silinəcək heç nəyi yoxdur.

14.8 Mağaza baxışı kodu


Cüzdan tətbiqi tətbiq mağazasına daxil olmazdan əvvəl yoxlayıcılar onun bütün axınlarını sınamaq istəyir. Şəxsiyyət axını real şəxsiyyət sənədi və üz skanı tələb etdiyi üçün yoxlayıcı bunu edə bilmir. Daimi “sınaq rejimi” rədd edildi: real istifadəçi də onu açа bilər və saxta sənədlər həqiqi kimi görünə bilər. Qəbul edilən həll müddətli və birdəfəlik baxış kodudur (ADR-0033). Kod ən azı 128 bit təsadüfidir, yalnız hash-i ilə saxlanılır, ən çox 14 gün etibarlıdır və məlumatlandırma səhifəsindəki kiçik sahəyə daxil edilir. Etibarlı kodla həmin sessiya üçün saxta yoxlama istifadə olunur və sənəd ayrıca sınaq imzalayanı ilə imzalanır. Bu imzalayan siyahıda ən aşağı sinifdə (I1) durur; real siyasətlərin hamısı I2 tələb etdiyi üçün sınaq sənədi heç bir real yoxlamadan keçmir. Kod şəbəkənin xidmətidir və siyahıdakı hər cüzdana eyni şərtlərlə açıqdır. *Status: planlaşdırılıb.* Kod hazırdır; sınaq imzalayanının siyahı qeydi gözləyən müraciət kimi durur və qeyd dərc edilənə qədər baxış yolu “aktiv deyil” cavabı verir.

15 Məxfilik Mühəndisliyi

Timur bir şirkətdə işə qəbulla məşğuldur və Aynurun diplomunu yoxlayır. Həmin axşam Aynur Dilnozanın hazırladığı bir sayta “Tamga ilə daxil ol” düyməsi ilə qeydiyyatdan keçir. Növbəti həftə Timurun şirkəti ilə Dilnozanın saytı müştəri siyahılarını müqayisə etməyə qərar versə, nə olar? İki qeyddə ortaq dəyər varsa (açar, nömrə və ya eyni saniyəyə düşən vaxt möhürü), Aynurun iki həyatı bir-birinə bağlanır. Məxfilik yalnız “hansı sahəni göstərdim” sualı deyil; “göstərdiklərim başqaları ilə birləşdirilə bilərmi” sualıdır. Bu bölmə şəbəkənin bu ikinci suala verdiyi mühəndislik cavablarını sıralayır. Anlayışın özü seriyanın “Əlaqələndirilməzlik” yazısında ətraflı izah edilir.

15.1 Təhdid kimi əlaqələndirilə bilmə

Əlaqələndirilə bilmə bir neçə ayrı kanaldan yaranır və hər kanalın öz tədbiri var. Eyni sənədin eyni nüsxəsi iki yoxlayan tərəfə göstərilərsə, imza və cihaz açarı hər iki yerdə eynidir. Sənədin verilmə saniyəsi az qala barmaq izi kimidir. Ləğv siyahısındakı mövqe sənədə xasdır. Sayta giriş üçün istifadə olunan identifikator hər saytda eynidirsə, saytlar birləşir. Nəhayət, sənədi verən qurum öz imzasını tanıyır; qurum yoxlayan tərəflə əməkdaşlıq edərsə, şəxsi yenə tapa bilər. Şəbəkə sonuncunu bu gün tam bağlaya bilmir və bunu qalıq risk L3 kimi yazır (FW-ARF-0001 §7.4) (Şəkil 23).



Ortaq qeydlərdə (siyahı, jurnal, reyestr) fərdi məlumat yoxdur: bu ayrıca kanal deyil, dizaynın təməlidir.

Şəkil 23. Əlaqələndirilə bilmənin kanalları və hər birinin tədbiri

15.2 Hər yoxlayan tərəf üçün nüsxə və yuvarlaqlaşdırılmış vaxt

Cüzdan sənədi tək nüsxə kimi deyil, on nüsxə kimi alır və hər nüsxə ayrı cihaz açarına bağlıdır (SPEC-PROTO-0001 §8). Qayda sənəd verən tərəfdə də məcburi tətbiq edilir: eyni açarla gələn sübutlar rədd edilir, çünki eyni açar nüsxələri yenidən bir-birinə bağlayardı. Cüzdan hər yoxlayan tərəfə ayrı nüsxə göstərir və eyni yoxlayan tərəfə həmişə eyni nüsxəni göstərir (yapışqan nüsxə qaydası, Bölmə 13.4). Beləliklə iki yoxlayan tərəf əllərindəki imzaları müqayisə etsə də, ortaq dəyər tapa bilmir. Nüsxələr azaldıqca qurum sənədləri səssizcə yenilənir (ADR-0023).

İkinci tədbir vaxtdır. Sənədin verilmə və bitmə anları saniyəsinə qədər yazılsaydı, eyni nüsxə paketindəki sənədlər və ya eyni gün verilən az saylı sənəd vaxt möhüründən fərqləndirilə bilərdi. Buna görə sənəd vermə paketi `iat` və `exp` dəyərlərini saat başına aşağı yuvarlaqlaşdırır; eyni paketdəki bütün nüsxələr eyni dəyərləri alır. Yuvarlaqlaşdırma sənədin yoxlanıla bilməsini pozacaqsa (məsələn, imza sertifikatı həmin saatın içində başlayıbsa), real an qalır: yoxlanıla bilmə əlaqələndirilməzlikdən önəmlidir. *Status: işləyir.*

15.3 Sayt üzrə psevdonim

“Tamga ilə daxil ol” ilk versiyasında hər sayta şəxsiyyət sənədindəki sənəd nömrəsinin hash-ini göndərirdi. Sayt dəyəri olduğu kimi saxlamırdı, lakin iki sayt razılaşsa, eyni dəyəri görüb eyni şəxsi tapardı. Üstəlik şəxs şəxsiyyət vəsiqəsini yenilədikdə sənəd nömrəsi dəyişdiyi üçün saytdakı hesab da itirdi. ADR-0031 bu iki problemi birlikdə həll etmək üçün beş variantı müqayisə etdi.

Cüzdanın öz təsadüfi sirrindən açar törətmək tam əlaqələndirilməzlik verərdi, lakin telefon dəyişdikdə bütün hesablar itərdi. Sənəd verənin hər sayt üçün identifikator yaratması hesabları qoruyardı, lakin şəxsiyyət xidməti şəxsin hansı sayta daxil olduğunu öyrənərdi. Passkey tək başına şəxsiyyət daşımır; gündəlik giriş üçün qaldı. Sıfır bilik sübutu ilə törədilən identifikator düzgün uzunmüddətli həldir, lakin bu gün mağaza qurulumu və ZK kitabxanası tələb edir. Seçilən yol şəxsiyyətdən törədilən toxumdur.

Şəxsiyyət xidməti şəxsiyyət sənədini verərkən şəxsin dəyişməyən identifikatorundan (Türkiyə üçün şəxsiyyət nömrəsindən) toxum törədir. Toxum ayrıca və heç vaxt göstərilməyən sənəd növü ilə cüzdana gəlir və serverdə saxlanmır; hər yoxlamada eyni girişdən yenidən hesablanır. Cüzdan bu toxumdan hər sayt üçün ayrı açar törədir. Sayt şəxsi həmin açarın barmaq izi ilə tanıyır. İki sayt fərqli açarlar gördüyü üçün şəxsi uyğunlaşdıra bilmir; şəxs yeni telefonda kimliyini yenidən yoxladıqda eyni toxum, deməli, eyni psevdonimlər geri qayıdır. Defolt olaraq bir saytda bir psevdonim olur, bu da saxta çoxsaylı hesabları çətinləşdirir; sayt istəsə qeydiyyatında birdən çox psevdonimə icazə verə bilər. Sayta qeydiyyatda yalnız siyasətdə icazə verilən sahələr (məsələn, ad, soyad), girişdə isə heç bir sənəd sahəsi getmir. *Status: işləyir.*

TEXNİKİ DETAL


Psevdonimin törədilməsi

Törətmə iki mərhələlidir (ADR-0031, K1 və K2; SPEC-WALLET-0001 §5.4). Etiket versiya sətridir; sabitlər qısaldılıb:

$$\begin{aligned} \text{seed} &= \text{HMAC-SHA256}\big(k_{\text{ps}},\quad \text{etiket} \parallel \text{ölkə} \parallel \text{şəxsiyyət_no}\big) \\ d_{\text{sayt}} &= \text{HKDF-SHA256}(\text{seed},\quad \text{info} = \text{etiket} \parallel \text{dns_name} \parallel \text{sıra}) \bmod n \\ Q_{\text{sayt}} &= d_{\text{sayt}} \cdot G \quad \text{(P-256)} \\ \text{psevdonim} &= \text{RFC7638-barmaq-izi}\big(Q_{\text{sayt}}\big) \end{aligned}$$

Birinci sətir şəxsiyyət xidmətində, digər üçü cüzdanda, PIN və ya biometriya təsdiqindən sonra hesablanır; törədilən gizli açar saxlanmır. k_{ps} sənəd nömrəsi hash-inin açarından ayrı açardır və yalnız şəxsiyyət xidmətində durur. Saytın identifikatoru yoxlayan tərəfin etibar siyahısındakı daimi qeydi olan domen adıdır (`dns_name`); sertifikatdan törəyən müştəri identifikatoru istifadə edilmir, çünki sertifikat yeniləndikdə dəyişir və psevdonimi də dəyişərdi (ADR-0034). İki saytın açarları niyə müstəqildir? HKDF-in [27] fərqli `info` dəyərləri üçün verdiyi çıxışlar toxumu bilməyən biri üçün bir-biri ilə əlaqəsiz təsadüfi dəyərlər kimidir; psevdonimdən nə toxumu, nə də şəxsiyyəti bərpa etmək olar. Sayta gedən psevdonim açarı ilə imzalanmış qısa token (`aud` = sayt, `nonce`) və ləğv edilməmiş cüzdan vahidindən gəldiyini göstərən yeni WIA-dır.

Bu dizaynın məlum zəifliyi var və ADR-də açıq yazılıb: toxum açarına və şəxsin şəxsiyyət nömrəsinə birlikdə sahib olan biri, məsələn, şəxsiyyət xidmətini idarə edən tərəf bir saytla əməkdaşlıq edərək, həmin şəxsin həmin saytdakı psevdonimini hesablaya bilər. Tədbirlər açarın pilotda aparat təhlükəsizlik moduluna köçürülməsi, giriş jurnalı, şəffaflıq hesabatında açar istifadəsinin sayılması və açarın gələcəkdə dövlət provayderinə təhvil verilə bilməsidir. Daimi həll sıfır bilik sübutu ilə törətmədir. *Status: tədqiqat.* Bu zəifliyə baxmayaraq yeni vəziyyət köhnədən xeyli yaxşıdır: əvvəllər hər sayt hər kəsi uyğunlaşdıra bilirdi, indi bunu yalnız bu iki hissəni birlikdə saxlayan biri edə bilər (Şəkil 24).



Şəkil 24. Psevdonim törətmə ağacı: bir toxum, saytlar arasında əlaqəsi olmayan açarlar

15.4 Sıfır bilik sübutu

Seçici paylaşım şəxsin yalnız lazımi sahəni göstərməsini təmin edir, lakin göstərilən sahənin imzası yenə qurumun imzasıdır; qurum ilə yoxlayan tərəfin əməkdaşlığı (L3) bu imza üzərindən işləyir. Sıfır bilik sübutu bu son kanalı bağlayır: cüzdan "qurumun imzaladığı sənəddə `age_over_18` sahəsi doğrudur" ifadəsini sənədi, imzanı və doğum tarixini göstərmədən sübut edir. Şəbəkə bunun üçün Longfellow [56, 57] ZK sistemini seçdi (ADR-0032). BBS ailəsi imzaları rədd edildi, çünki qurumların imza açarını və formatını dəyişməsini tələb edir və Aİ-nin təsdiqlənmiş mexanizmlər siyahısında yer almır. Longfellow qurumun bugünkü ES256 imzalı mdoc [34] sənədinə toxunmur, etibarlı quraşdırma tələb etmir və Aİ-nin yaş yoxlaması profili ilə bağlı texniki spesifikasiyası (TS13 [12]) eyni sistem üzərində qurulub. Toplu nüsxə üsulu ləğv edilmədi; sübut yaradıla bilmədikdə ehtiyat yol kimi davam edir.

İki əlavə qayda bu yolu təhlükəsiz edir. Yoxlayan tərəf yalnız siyahıların siyahısında dərc edilən və aktiv olan sxem hash-lərini qəbul edir. ZK təqdimatında ləğv siyahısı mövqeyi də açılmır, çünki açılsaydı, iki təqdimat yenidən bir-birinə bağlanardı. İkinci qayda bir problem yaradır: ləğv edilmiş şəxsiyyət sənədi ZK ilə göstərilərsə, yoxlayan tərəf bunu görə bilmir. ADR-0044 Aİ ARF-in [11] qısaömürlü sənəd yolunu seçdi: ZK ilə yalnız şəxsiyyət xidmətinin ayrıca verdiyi, ən çox 24 saat etibarlı və ləğv siyahısı daşımayan ZK nüsxələri göstərilir. Cüzdan bu nüsxələri kiçik paketlər şəklində alır və şəxsdən soruşmadan yeniləyir; əsas sənəd ləğv edilibsə, yeni nüsxə verilmir və ləğv ZK təqdimatında ən gec 24 saata qüvvəyə minir. Yeddi günlük nüsxələr rədd edildi, çünki ARF-in "ləğv tələb olunmur" həddi 24 saatdır.


Status: yoxlayan tərəf hissəsi işləyir; cüzdan hissəsi planlaşdırılıb. Sübut generatoru şəbəkənin açıq paketidir (`@tamga-network/zk`) və cüzdana qoşulub; Android yerli kitabxanası kompilyasiya edilib, iOS kitabxanası gözləyir və telefonda ölçmə hələ aparılmayıb (FW-ARF-0001 §2.8).

> TEXNİKİ DETAL
>
> **ZK ilə yaşın sübutu**
>
> Yoxlayan tərəf DCQL [31] sorğusunda `mso_mdoc_zk` formatını istəyir. Axının əsas xətləri (ADR-0032, ADR-0044; SPEC-WALLET-0001 §4.5):

1	`Yoxlayan tərəf → Cüzdan`	**Sorğu.** İmzalı OpenID4VP sorğusu; DCQL-də `mso_mdoc_zk` formatı və tək element: `age_over_18 = true`.	nonce, aud
2	`Cüzdan`	**Nüsxənin seçilməsi.** Etibarlı ZK nüsxəsi seçilir; nüsxə yoxdursa, ZK sorğusu ödənilmir, klassik variant təklif olunur.	$\text{validUntil} - \text{validFrom} \leq 24$ sa
3	`Cüzdan (təhlükəsiz aparat)`	**Adi cihaz imzası.** Sessiya transkripti cihaz açarı ilə adi qaydada imzalanır; açar aparatdan çıxmır.	$\sigma_{\text{cihaz}} = \text{Sign}(d_{\text{cihaz}}, \text{SessionTranscript})$
4	`Cüzdan (sübut generatoru)`	**Sübut.** Sxem siyahıdan seçilir və baytları dərc edilmiş hash ilə müqayisə edilir; sübut yaradılır.	$\text{SHA-256}(\text{sxem}) = \text{combined_hash}$
5	`Cüzdan → Yoxlayan tərəf`	**Cavab.** Cavabda yalnız sübut olur; sənəd, imzalar və salt-lar getmir.	
6	`Yoxlayan tərəf`	**Yoxlama.** Sxemin hash-i siyahıdadırmı və aktivdirmi; qurum açarı siyahıdan; sübut yoxlanılır; sübutun bağladığı növ ZK nüsxəsidirsə, ləğv yoxlaması lazım deyil.	$\text{status} = \text{NOT_APPLICABLE}$

Sxemin içində qurumun imzası, sahənin hash-i, dəyərin `true` olduğu, etibarlılıq müddəti və cihaz imzası yoxlanılır; təfərrüatlar seriyanın “Sıfır Bilgi İspatları ve Kimlik” [69] yazısındadır. ADR-0032-dəki masaüstü ölçməsində sübut təxminən yarım saniyəyə yaradıldı, təxminən 343 KB tutdu və saniyənin beşdə birində yoxlandı; bu ölçüyə görə sübut QR ilə daşınmır. Bir təfərrüat sənəd sxemi qaydasına çevrildi: istifadə edilən sxem versiyası qurum açarını, sənəd növünü, sahə adını və dəyəri bağlayır, lakin ad sahəsini bağlamır. Buna görə bir sənəd növündə eyni sahə adı yalnız bir ad sahəsində ola bilər və kataloq bunu kompilyasiya zamanı yoxlayır (ADR-0032, K8). Eyni sxem bərabərlik sübutudur, hədd sxemdə sabit deyil; buna görə `age_over_15` üçün yeni sxem lazım olmadı (ADR-0064, K4).

Şəkil 25 klassik seçici paylaşım ilə sıfır bilik təqdimatında yoxlayan tərəfin gördüklərini müqayisə edir.



Şəkil 25. ZK təqdimatı: nə gizlədilir, nə görünür

15.5 Ortaq qeydlərdə məlumat yoxdur

Etibar siyahıları, lövbər jurnalı, gələcəkdə yaranacaq ortaq reyestr və xidmət jurnalları şəbəkənin hamıya açıq və ya paylaşılan qeydləridir. Bu qeydlərin heç birində fərdi məlumat olmur; nə sənəd məzmunu, nə də sənədin hash-i yazılır (FW-ARF-0001 §1.6, P2 prinsipi). Hash yazmamaq şüurlu seçimdir: sənədin hash-i fərdi məlumat deyilmiş kimi görünür, lakin sənədi əlində saxlayan hər kəs onu qeyddə tapıb “bu sənəd indi filan əməliyyatda istifadə olundu” nəticəsinə gələ bilər. Xidmətlər IP ünvanı qeydə almır; jurnallarda sənəd sahələrinin dəyərləri və ləğv siyahısı mövqeyi yer almır (FW-ARF-0001 §4.5). Ləğv siyahıları dəyişiklik olsa da, olmasa da sabit intervalla dərc edilir, beləliklə ləğvin anı sızmır (Bölmə 12.4). İstifadə statistikası yalnız toplu şəkildə və ən azı 50 nəfərlik qruplar halında dərc edilir (FW-TF-0001 §1.7). Yoxlama nəticəsi obyekti sahələrin dəyərlərini deyil, yalnız adlarını daşıyır və ləğv mövqeyini ümumiyyətlə daşımır; beləliklə uzun müddət saxlanan bu obyektin izləmə səthinə çevrilməsinin qarşısı alınır (SPEC-API-0001 §7) (Cədvəl 26).

Cədvəl 26. Məxfilik tədbirləri, bağladıqları təhdid və statusları.

Tədbir	Bağladığı təhdid	Qərar və ya qayda	Status
Seçici paylaşım, yaş hədləri	artıq məlumat	ADR-0006, ADR-0064	işləyir
Hər yoxlayan tərəf üçün ayrı açarlı nüsxə	yoxlayan tərəflər arası uyğunlaşdırma	SPEC-PROTO-0001 §8	işləyir
Saata yuvarlaqlaşdırılan vaxt	vaxt möhürü ilə uyğunlaşdırma	issuer paketi	işləyir
Hər əməliyyatda yeni WIA açarı	cüzdan sübutu ilə uyğunlaşdırma	ADR-0025	işləyir
Sayt üzrə psevdonim	saytlar arası hesab uyğunlaşdırması	ADR-0031, ADR-0061	işləyir
Təsadüfi ləğv mövqeyi, toplu əvvəlcədən yükləmə, sabit intervallı dərc	ləğv siyahısı ilə izləmə	SPEC-CRED-0003	işləyir
Sıfır bilik sübutu və qısaömürlü nüsxə	qurum ilə yoxlayan tərəfin əməkdaşlığı (L3)	ADR-0032, ADR-0044	yoxlayan tərəf hissəsi işləyir, cüzdan hissəsi planlaşdırılıb
Ortaq qeydlərdə fərdi məlumat və hash yoxdur, IP qeydi yoxdur	ortaq qeyddən nəticə çıxarma	FW-ARF-0001 §1.6, §4.5	işləyir
Provayderin yalnız şəxsiyyət xidməti ilə danışması	provayderin şəxsi qurumlar arasında izləməsi	SPEC-ID-0003 §8	işləyir
ZK ilə psevdonim törətmə	şəxsiyyət xidmətinin nəzəri törətməsi	ADR-0031, E variantı	tədqiqat

15.6 Hüquqi çərçivə

Şəbəkənin məxfilik qaydaları texniki olduğu qədər hüquqidir. Türkiyədə əsas 6698 saylı Fərdi Məlumatların Qorunması Qanunudur [9]; Aİ ilə münasibətdə Ümumi Məlumatların Qorunması Reqlamenti [8] (GDPR) həlledicidir. Trust Framework rolları belə bölür (FW-TF-0001 §3.6): sənədi verən qurum və səlahiyyətli mənbə öz məlumatlarının nəzarətçisidir; şəbəkə host etdiyi sənəd vermə xidmətində müqavilə əsasında məlumatları emal edən, şəxsiyyət xidmətində isə məlumat nəzarətçisidir; cüzdan provayderi cihazdakı məlumata çıxış əldə etmir; yoxlayan tərəf aldığı sahələrə görə məsuliyyət daşıyır. Şəxsin hüquqları cüzdanda konkret ifadə tapır: təqdimat tarixçəsi cihazda saxlanılır, məlumatların qorunması orqanına şikayət yolu cüzdanda görünür və razılığın geri alınması sənədin ləğvi deməkdir. Şəxsiyyət yoxlamasından əvvəl məlumatlandırma aparılır və açıq razılıq alınır.

Çərçivə müqavilə əlavələri ilə birlikdə pilotdan əvvəl Fərdi Məlumatların Qorunması Qanunu və 5070 saylı Elektron İmza Qanunu baxımından hüquqi araşdırmadan keçir (FW-TF-0001 §1.4). Bu

bölmədəki rol bölgüsü şəbəkənin öz qaydalarının xülasəsidir; hüquqi rəy deyil. Azyaşlılar üçün valideyn razılığı axını açıq məsələdir: şəbəkə yaş həddi qoymur (ADR-0043), GDPR-ın 8-ci maddəsi razılığa əsaslanan xidmətdə azyaşlılar üçün valideyn razılığı tələb edir və bunun şəbəkədəki qarşılığı hüquqi araşdırmadan sonra ayrıca qərarla həll ediləcək.

15.7 Qalan məxfilik riskləri

Bu gün üç risk açıq qalır. Birincisi L3-dür: eyni qurumun sənədləri fərqli yoxlayan tərəflərdə birləşdirilərsə, şəxs uyğunlaşdırıla bilər; sıfır bilik sübutu cüzdanlara çatdıqca bu risk aradan qalxır. İkincisi psevdonim törətmənin məlum zəifliyidir; açarın qorunması və şəffaflıqla məhdudlaşdırılır, daimi həlli tədqiqat mərhələsindədir. Üçüncüsü qısaömürlü ZK nüsxələrinin yenilənmə tezliyidir: şəxsiyyət xidməti cüzdanın aktiv olduğunu təxminən gündə bir dəfə edilən yeniləmədən öyrənə bilər; hansı yoxlayan tərəfə nə göstərildiyini öyrənmir. Təsadüfi gecikmə və şəxsin söndürə biləcəyi avtomatik yeniləmə ayarı bunu azaldır (ADR-0044, Nəticələr). Bu risklər Bölmə 23-dəki qalıq risklər cədvəlində aradan qalxma şərtləri ilə birlikdə toplanır.


16 Təhlükəsizlik Modeli və Təhdidlər

Nurlan bir konsertin girişində növbə gözləyir. Telefonundakı bilet keçid kartına çevrilib, ekranda 60 saniyəlik QR kod durur. Arxasındakı biri ekranın şəklini çəkir. Bu şəkillə nə etmək olar? Təhlükəsizlik modeli məhz bu cür sualları əvvəlcədən vermək deməkdir: nəyi qoruyuruq, kimə etibar edirik, kim nəyi sınaya bilər və sınasa nə olar? Bu bölmə şəbəkənin bu suallara verdiyi cavabı bir yerdə toplayır.

16.1 Aktivlər və etibar fərziyyələri

Qorunacaq açarların hər birinin ayrıca yeri və şərti var (FW-TF-0001 §2.3). Kök sertifikat oflayn mərasimdə, iki şəxsin iştirakı və protokolla yaradılır. Siyahının imza açarı qayda olaraq ən azı iki növbəli sertifikatla, aparat qorumalı mühitdə saxlanılır; SECURITY.md-yə [66] görə bu gün siyahı tək imza açarı ilə dərc edilir və ikinci açar pilotdan əvvəl əlavə ediləcək. Sənəd verənin imza açarı qurumun nəzarətindədir; real şəbəkə fayldan oxunan qurum açarını qəbul etmir (ADR-0057). Sənəd sahibinin açarı cihazın təhlükəsiz zonasında yaradılır, ixrac edilə bilmir və bərpa toxumundan törədilmir. Şəxsiyyət xidmətində sənəd imza açarı, sənəd nömrəsi hash-inin açarı və psevdonim toxumunun açarı bir-birindən ayrıdır.

Cüzdanlar və yoxlayan tərəflər tək bir şeyə etibar edir: siyahıların siyahısını imzalayan kökə. Siyahı serverinə, bağlantıya və ya domen adına etibar edilmir; imza, versiya zənciri və aktuallıq yoxlanılmadan heç bir qeyd istifadə olunmur (FW-ARF-0001 §4.5). Sənəd verənə yalnız öz sənədləri üçün, şəxsiyyət yoxlaması provayderinə yalnız şəxsiyyət yoxlaması qərarı üçün etibar edilir və həmin qərar hər dəfə yenidən təsdiqlənir (Şəkil 26).



Şəkil 26. Etibar sərhədləri və sərhədlərdən keçən sübutlar

VACİB

Bu gün etibarın yeganə lövbəri

Bu gün etibarın lövbəri tək bir operatorun imzasıdır (qalıq risk L1; FW-ARF-0001 §6.6). Operator ilə bir sənəd verən birlikdə hərəkət etsə, siyahıda uyğunsuz qeyd dərc edilə bilər. Hamıya açıq lövbər jurnalı geri çevirməni görünən edir, şəffaflıq hesabatı və audit bundan çəkindirir, lakin heç biri bunu qeyri-mümkün etmir. Bu hədd yalnız bir neçə müstəqil imzalayan və ortaq reyestrlə aradan qalxır (Bölmə 19).

16.2 Hücumçu modelləri

Model səkkiz hücumçunu ayrı-ayrılıqda nəzərdən keçirir: saxta sənəd yaradan, telefonu oğurlayan, tətbiqi kopyalayan, lazım olandan çox istəyən və ya başqaları ilə məlumat birləşdirən yoxlayan tərəf, QR kodu izləyən, siyahını geri çevirən, operatorla birlikdə hərəkət edən qurum və şəxsiyyət yoxlamasında saxta üz və ya sənəddən istifadə edən. Hər birinin əlindəki imkan fərqlidir; Cədvəl 27 hər biri üçün tədbiri və qalıq riski verir.


16.3 Təhdid cədvəli

Cədvəl 27. Təhdid modeli: təhdid, tədbir, əsas və qalıq risk.

Təhdid	Tədbir	Əsas	Qalıq risk
Saxta qurum adından sənəd	qurum şəxsiyyəti `iss` sahəsindən deyil, X.509 sertifikatından törədilir; növ səlahiyyəti (C2) heç bir ayarla keçilə bilməz	ADR-0004; SPEC-API-0001 §7	qurum açarının oğurlanması; insident prosesi və ləğv
Sənədin başqa cüzdana köçürülməsi	cihaz bağlılığı istisnasız məcburidir; hər göstərilmə cihaz açarı ilə imza tələb edir	ADR-0006	yox dərəcəsində az; açar ixrac edilə bilmir
Telefonun oğurlanması	hər göstərilmədə PIN və ya biometriya; hesabsız, ləğv sirri ilə cüzdan vahidinin ləğvi; ləğvi cüzdandan kənarda öyrənmək mümkündür	ADR-0047	telefon və kilid məlumatı birlikdə olduqda, şəbəkəyə qoşulmayan telefonda müddəti bitməmiş qurum sənədi
Saxta və ya kopyalanmış cüzdan	siyahıdakı provayderin WIA və KA-sı; proqram açarlı cüzdana sənəd	ADR-0025, ADR-0047	aparat açarı və cihaz sübutu planlaşdırılıb; cihazda hələ sınaqdan keçirilməyib

Təhdid	Tədbir	Əsas	Qalıq risk
	verilmir; cihaz sübutu ən yüksək səviyyədə məcburidir		
Həddindən artıq tələb edən yoxlayan tərəf	imzalı sorğu, qeydiyyat sertifikatı, əhatə yoxlaması, şəxsə xəbərdarlıq; sertifikatsız sorğu rədd edilir	ADR-0026, ADR-0056	son qərar şəxsdədir; xəbərdarlığa məhəl qoymaya bilər
Əməkdaşlıq edən yoxlayan tərəflər	ayrı nüsxə, yuvarlaqlaşdırılmış vaxt, psevdonim, ZK	ADR-0031, ADR-0032	L3, ZK cüzdanlara çatana qədər
Təkrar oynatma	`nonce` , `aud` , KB-JWT, DPoP, birdəfəlik kod	SPEC-PROTO-0001; SPEC-PROTO-0002	yox dərəcəsində az
QR-ı görən birinin saxta imtinası	sorğunun hər çəkilişi təzə `state` , `nonce` və şifrələmə açarı ilə ayrıca qoldur; imtina yalnız öz qolunu bağlayır	ADR-0067	yox dərəcəsində az; hücumçu yalnız öz qolunu bağlayır
QR-ı görən birinin bileti xərcləməsi	qapı özünü terminal açarı ilə təqdim edir; açarsız sorğu tokenə toxunmur; qapı qrupları siyahıdadır	ADR-0065, ADR-0069	terminal açarının sızması; ləğv edilir; sertifikatlı qapı planlaşdırılıb
Siyahının geri çevrilməsi	versiya zənciri, əvvəlki versiyanın hash-i, lövbər jurnalı; geri çevirmədən qoruma defolt olaraq aktivdir	SPEC-TRUST-0001; ADR-0056	tək imzalayan (L1)
Operator ilə qurumun əməkdaşlığı	hamıya açıq dəyişiklik və lövbər jurnalı, şəffaflıq hesabatı	FW-ARF-0001 §6.6	L1; ortaq reyestrlə aradan qalxır
Host edilən xidmətdə qurum açarı	məsafədən imza: xidmətə yalnız hash gedir, imza yerli olaraq yoxlanılır; real şəbəkə fayldakı qurum açarını rədd edir	ADR-0057	planlaşdırılıb; real şəbəkədə istifadə edən qurum yoxdur
Ləğv edilmiş şəxsiyyətlə ZK təqdimatı	yalnız qısaömürlü ZK nüsxəsi; əsas sənəd ləğv edilibsə, yeni nüsxə verilmir	ADR-0044	ləğv ən gec 24 saata qüvvəyə minir
Saxta üz və ya sənədlə şəxsiyyət yoxlaması	canlılıq və üz uyğunlaşdırması; sənəddə portret yoxdur; T3 məsafədən üzlə verilmir	SPEC-ID-0003 §1, §8	provayderin aşkarlama gücündən asılıdır
İnteqratorun yoxlamanı səhvən söndürməsi	təhlükəsiz defolt dəyərlər; keçmək üçün açıq `"none"` dəyəri	ADR-0056	bilərəkdən keçilən yoxlama

Qapı hücumu bir hücumun necə aşkarlanıb bağlandığını yaxşı göstərir (Şəkil 27). Qapı keçid tokenini yoxlama xidmətinə göndərirdi və xidmət qapının kim olduğunu soruşmurdu. Şəkli çəkən şəxs tokeni əvvəlcə özü göndərib birdəfəlik bileti xərcləyə bilər, Nurlan qapıya çatdıqda isə bilet “istifadə edilib” görünərdi. İndi qapı operatorun həmin qapı qrupu üçün verdiyi terminal açarı ilə özünü təqdim edir; açarsız sorğu tokenə ümumiyyətlə toxunmur (ADR-0065). Qapı qrupları etibar siyahısında dərc edilir və hər qrup qapıları idarə edən qurumu adlandırır; qurum yalnız öz qapılarının açarlarını görür və ləğv edir (ADR-0069). Saxta imtina hücumu eyni ailədəndir və Bölmə 10.5-də izah edilir. *Status: işləyir.*



Şəkil 27. Saxta bilet xərcləmə hücumu: terminal açarından əvvəl və sonra

16.4 Təhlükəsiz defolt dəyərlər

Kitabxananın təhlükəsizliyi ondan istifadə edən tərtibatçı ən asan yolu seçdikdə nə baş verdiyindən asılıdır. Paketlərin 0.7.0 versiyasında bu prinsip qərara bağlandı (ADR-0056): etibar lövbəri, qayıdış ünvanlarının icazə siyahısı, ləğv sorğusu və yoxlayan tərəf qeydi məcburi giriş parametrlərinə çevrildi. Yoxlamanı keçmək hələ də mümkündür, lakin yalnız açıq şəkildə `"none"` yazmaqla; unudaraq keçmək mümkün deyil. Eyni qərar qeydiyyat sertifikatı daşımayan sorğuları, Aİ daha uzun keçid müddəti tanısa da, bu gündən rədd etdi; cihaz açarı olmayan mdoc-u [34] etibarsız saydı; etibar siyahısının geri çevirmədən qorunmasını defolt olaraq aktivləşdirdi. Nəzərdən keçirilən alternativ yumşaq defolt dəyərləri saxlayıb xəbərdarlıq dövrü ilə keçmək idi; rədd edildi. Paketlərin 0.8.0 versiyasında eyni prinsip bir addım irəli getdi: yoxlayan tərəf paketi indi sorğunun hər çəkilişinə ayrıca qol açmağı defolt edir və ortaq sorğu obyekti yaratmır (CHANGELOG 0.8.0). *Status: işləyir.*

16.5 Uyğunluq və sınaq

Şəbəkənin bugünkü uyğunluq rejimi “yüngül uyğunluq”dur (FW-TF-0001 §2.4, §4.3). Hamıya açıq uyğunluq test vektorları dondurulmuş girişləri və gözlənilən çıxışları daşıyır; mənfi halların hər biri (cihaz bağlılığı sübutu yoxdur, yanlış `nonce`, müddəti keçmiş sənəd...) rədd edilməlidir. Öhdəlik testləri ən azı üç şey tələb edir: köhnə siyahı “yoxlanıla bilmədi” nəticəsi verir, naməlum formatda əməliyyat dayanır, imza xətasında əməliyyat dayanır. `INDETERMINATE` gözlənilərkən `REJECTED` qaytaran tətbiq uyğunsuz sayılır (GUIDE-0009).

2026-cı ilin oktyabrında şəxsiyyət xidməti və Tamga Verify OpenID Foundation-ın uyğunluq test planları [33] ilə sandbox üzərində öz-sınaqdan keçirildi; əhatəsi və nəticələri Bölmə 20.5-dədir. Bu öz-sınaq idi, sertifikatlaşdırma ayrıca prosesdir. Bu işdən iyirmiyə yaxın dəyişiklik çıxdı və onlardan dördü əvvəlki qərarları qeydə alınmış ADR-lərlə dəyişdirdi (məsələn, ADR-0061 və ADR-0062).

Şəbəkə indiyə qədər öz təhlükəsizlik yoxlamalarını apardı; qapı boşluğu 2026-cı ilin oktyabrındakı təhlükəsizlik turunda bu yolla tapıldı və bağlandı. SECURITY.md-də göstərildiyi kimi, şəbəkə hələ müstəqil xarici auditdən keçməyib; xarici yoxlama üçün əhatəni, təhdid modelini, məlumat axınlarını, invariantlar kataloqunu və test nəticələrini ehtiva edən paket depoda hazır saxlanılır. Paketlərdə quraşdırmadan sonrakı skript yoxdur; on paketdən səkkizi yalnız davamlı inteqrasiyadan, mənşə sübutu ilə dərc edilir. Sübut generatoru paketi telefon kitabxanaları hələ orada kompilyasiya edilə bilmədiyi üçün əl ilə dərc edilir; qoşulma alətinin ilk versiyası da əl ilə dərc edildi, çünki npm-in etibarlı dərc mexanizmi yalnız artıq mövcud olan paket üçün qurula bilər; alətin sonrakı versiyaları isə davamlı inteqrasiyadan, mənşə sübutu ilə çıxır.

16.6 İnsidentlərə cavab və məsuliyyətli bildiriş

Trust Framework insidentləri əhəmiyyətinə görə təsnif edir (FW-TF-0001 §4.6). Etibarın özünü təhlükəyə atan insidentlər (sənəd verənin imza açarının sızması, siyahı açarına şübhə, cüzdan həllində boşluq) ən gec 4 saata, bir xidmətə və ya iştirakçıya təsir edənlər isə ən gec 24 saata bildirilir. Açarı

sızan sənəd verən dayandırılır, sertifikatı və təsirə məruz qalan sənədlər ləğv edilir; siyahı açarına şübhə olduqda növbəli ikinci sertifikata keçilir. Fərdi məlumatların pozulması 72 saat ərzində KVKK-ya [9] bildirilir. Qaydaları pozan iştirakçı üçün xəbərdarlıqdan çıxarılmaya qədər uzanan sanksiya pilləkəni var və çıxarılma köhnə sənədləri etibarsız etmir (Bölmə 18.6).

Təhlükəsizlik boşluqları `security@tamga.network` ünvanına bildirilir; şəbəkə 72 saat ərzində cavab verir və 90 günlük koordinasiyalı açıqlama pəncərəsi tətbiq edir. Siyahıda yer alan cüzdanlar əhatədən kənardır və öz operatorlarına bildirilir (SECURITY.md). Eyni sənəd bilərəkdən qəbul edilmiş hədləri də sadalayır; onların təsirini göstərən tapıntı da məmnuniyyətlə qarşılanır.

17 Sandbox, Açıq Paketlər və İstinad Xidmətləri

Elif Nümunə Universitetinin tələbə işləri şöbəsində çalışır və diplomlarının cüzdanda necə görünəcəyi, işəgötürənin nə görəcəyi ilə maraqlanır. Dilnoza isə saytına “Tamga ilə daxil ol” düyməsini əlavə etmək istəyir. Hər ikisi real şəxsin məlumatına toxunmadan, real şəbəkəni çirkləndirmədən və heç kimdən icazə gözləmədən sınamaq istəyir. Şəbəkənin nə qədər açıq olduğu ona qoşulmaq istəyənin ilk sınağı nə qədər asan edə bildiyi ilə ölçülür. Bu bölmə həmin ilk addımın vasitələrini izah edir.

17.1 Sandbox

Sandbox real şəbəkədən tamamilə ayrı test şəbəkəsidir (ADR-0038). Xidmətləri real şəbəkədəki ilə eyni koddur və ünvan quruluşunu `sandbox` alt adı ilə təkrarlayır; cüzdan və ya yoxlayan tərəf yalnız ünvanları və etibar lövbərini dəyişməklə keçid edir. Onun öz test kökü, öz açarları və özünü açıq şəkildə test kimi işarələyən siyahıları var. Real şəbəkənin kökü sandbox-da heç nə imzalamır, sandbox kökü real şəbəkənin heç bir siyahısında yer almır və real şəbəkə üçün konfiqurasiya edilmiş proqram sandbox siyahısını qəbul etmir. Məlumatlar hər gecə ilkin vəziyyətinə qayıdır. Yalnız lokal inkişaf mühiti (telefon və başqa serverlər ona çata bilmir) və real şəbəkədə sınaq qurumları (test sənədləri real yoxlayan tərəflərdə etibarlı olardı) variantları rədd edildi.

Sandbox-da nümunə qurumlar, müxtəlif ölkələrdən və müxtəlif vəziyyətlərdə on üç saxta şəxs və hər növdən nümunə sənədlər var. Bəzi şəxslər mənfi nəticələri sınamaq üçün hazırlanıb: diplomu verilən kimi ləğv edilən, dayandırılan, 17 yaşında olan, heç bir qurumda qeydi olmayan. Nümunə şəxslərin şəxsiyyət nömrələri bilərəkdən etibarsız formatdadır (GUIDE-0013). Şəxsiyyət yoxlaması defolt olaraq saxta provayderlə aparılır. Real şəxsiyyət yoxlaması addımlarını görmək istəyənlər üçün ayrıca real yol da var (ADR-0040); bu yol limitli və məhduddur. Şəxs skan etməzdən əvvəl açıq test mühiti xəbərdarlığını təsdiqləyir, sənədə yalnız ad, soyad və doğum tarixi keçir, şəxsiyyət və sənəd nömrəsinin yerinə təsadüfi və açıq şəkildə test olduğu bilinən dəyər yazılır; beləliklə sandbox sənədi real şəbəkədəki sənədlər və psevdonimlərlə əlaqələndirilə bilmir. Bu yol real şəbəkənin provayder hesabını paylaşır; bunun gətirdiyi risklər və onların azaldılması ADR-0040-da yazılıb.

Qurumlar sandbox-da öz test qurumlarını da açа bilər (ADR-0041). Elif uydurma qurum adı və növü yazır; e-poçt, telefon və ya şəxs adı tələb olunmur. Qurum sandbox siyahısına “test qurumu” işarəsi ilə dərhal əlavə edilir; Elif sandbox-dakı Qurum Konsoluna passkey ilə daxil olur, uydurma qeydlərini yükləyir və masada sənəd verir. Şəxsiyyət nömrəsinin yoxlama qaydasından keçən rəqəm daşıyan qeyd rədd edilir, çünki real şəxsə aid ola bilər. Test qurumlarının sertifikatlarını birbaşa sandbox kökü vermir; kökün imzaladığı və yalnız bir səviyyə aşağı sertifikat verə bilən ayrıca aralıq sertifikat orqanı verir. Kökün gizli açarı heç bir serverdə durmur; aralıq orqan ələ keçirilsə, yalnız o ləğv edilir və yenisi imzalanır. Cüzdan tərtibatçıları öz cüzdan provayderlərini sandbox siyahısında bu gün layihə rəhbərliyinə müraciət edərək qeydə aldırır; şəbəkə sandbox-da da cüzdan provayderi idarə etmir (ADR-0042). *Status: işləyir.* Cədvəl 28 sandbox-ı real şəbəkə ilə müqayisə edir.

Cədvəl 28. Sandbox və real şəbəkə.

Mövzu	Real şəbəkə	Sandbox
Etibar kökü və siyahılar	real kök, `trust.tamga.network`	ayrıca test kökü, `trust.sandbox.tamga.network`, siyahıda test işarəsi
Şəxslər	real şəxslər	saxta şəxslər; istəyə bağlı, limitli real şəxsiyyət yolu
Şəxsiyyət yoxlaması	məsafədən şəxsiyyət yoxlaması provayderi	defolt saxta provayder
Qurumlar	qoşulma qapılarından keçən qurumlar	nümunə qurumlar və özləri açılan test qurumları
Davamlılıq	qeyd silinmir, dəyişiklik jurnala əlavə edilir	hər gecə sıfırlanır
Qapı açarları	operator verir	sınaq açarları hamıya açıqdır
Qarşılıqlı etibar	sandbox-a etibar etmir	real şəbəkəyə qarışmır

17.2 On paket

Şəbəkənin qaydaları yalnız sənədlərdə durmur; kod kimi də paylanır. `@tamga-network/*` adı ilə on açıq mənbəli paket var. Kodun lisenziyası Apache-2.0, sənədlərin lisenziyası CC BY 4.0-dır. Paketlər npm-də 0.8.2 sınaq versiyası ilə dərc edilib; sabit 1.0.0 versiyasına qədər interfeyslər dəyişə bilər (README) (Cədvəl 29).

Cədvəl 29. Açıq paketlər.

Paket	Vəzifə	Platforma qeydi
`@tamga-network/core`	hash-lər, identifikatorlar, sertifikat köməkçiləri, Aİ PID adları cədvəli	React Native üçün ayrıca alt yollar
`@tamga-network/trust`	imzalı siyahıları yükləyir və yoxlayır; tək oxuma interfeysi `TrustSource`	`/core` platformadan asılı deyil, React Native daxil
`@tamga-network/schemas`	sənəd növləri kataloqu: Type Metadata, JSON Schema, bütövlük hash-ləri	hər yerdə, React Native daxil
`@tamga-network/sd-jwt`	SD-JWT VC: seçici paylaşım, cihaz bağlılığı, ləğv siyahısı	
`@tamga-network/mdoc`	ISO/IEC 18013-5 mdoc: CBOR, COSE, vermə və yoxlama	təmiz TypeScript, React Native ilə uyğun
`@tamga-network/issuer`	sənəd vermə (OpenID4VCI) və ləğv siyahısının dərci; host edilən xidmət müştərisi	server
`@tamga-network/verifier`	yoxlama xətti və OpenID4VP; səhifə dəsti; ZK yoxlaması	server; `/web` səhifə dəsti
`@tamga-network/wallet-core`	cüzdan nüvəsi: açarlar, sənəd alma, yerli yoxlamalar, göstərmə	Node və React Native
`@tamga-network/zk`	mdoc üçün cüzdan tərəfində sıfır bilik sübutu generatoru	nüvə hər yerdə; telefonda yerli generator
`@tamga-network/onboard`	qurumlar üçün qoşulma aləti: müraciət faylı, açarlar və CSR, quraşdırmanın və etibar siyahısının yoxlanması; qovşaq addımları; yerli MCP serveri	əmr sətri (`tamga-onboard`), Node.js 22+

Paketlərin ən vacib dizayn qərarı vahid etibar interfeysidir (ADR-0015). Cüzdan daxil hər müştəri etibar suallarını eyni interfeysdən soruşur; beləliklə eyni qayda iki dəfə, iki fərqli formada yazılmır. İnterfeysin arxasında bu gün imzalı siyahılar durur; ortaq reyestr gəldikdə interfeys dəyişmədən onun arxasına keçir (Bölmə 6.6 və 19.8). Cüzdan React Native üzərində işlədiyi üçün yoxlama nüvəsi fayl sisteminə və platformaya xas kitabxanalara bağlı olmayan alt yola ayrılıb.

TYPESCRIPT Nümunə: təqdimatı öz serverinizdə yoxlamaq (qısaldılmış, 0.8.2 sınaq versiyası)

```typescript
import { fetchTrustSource } from "@tamga-network/wallet-core";
import { verifyPresentation } from "@tamga-network/verifier";

// Güven çapası: uygulamaya gömülü kök parmak izleri; liste sunucusuna güvenilmez
const { source: trust } = await fetchTrustSource("https://trust.sandbox.tamga.network", http, {
  pins: { lotlSigners: [SANDBOX_LOTL_SIGNER_FINGERPRINT], environment: "sandbox" },
});


// Cüzdandan gelen şifreli yanıt çözüldükten sonra (istek dalı ve state denetimiyle)
const { result, claims } = await verifyPresentation({
  presentation, aud: clientId, nonce: branch.nonce, policy, policyCredentialId: "diploma",
  trust, statusCache, rootCertsDer,
  rp: trust.relyingParty(clientId),   // kayıt zorunlu; bilerek atlamak için "none"
  audit: (entry) => log(entry),       // denetim kaydı
});
// result.outcome: "ACCEPTED", "REJECTED" ya da "INDETERMINATE"
```

Nümunə qısaldılıb və dəyərlər nümunədir; sorğunun hər çəkilişinə ayrıca qol açan tam axın davamlı inteqrasiyada real paketlərə qarşı işləyən nümunə layihələrdədir (`examples/02-verify-own-server`). Öz yoxlayıcısını yazmaq istəməyən host edilən Tamga Verify-dan istifadə edə bilər.

17.3 İstinad xidmətləri

Şəbəkə dörd istinad xidmətini idarə edir (ADR-0037): host edilən sənəd vermə xidməti, Qurum Konsolu, Tamga Verify və şəxsiyyət xidməti. Bunlar şəbəkənin işləyə bilməsi, sınana bilməsi və qurumların qoşula bilməsi üçündür; satılmır və hamıya eyni şərtlərlə açıqdır. Xarici qurum host edilən sənəd vermə xidmətinə öz serverindən, icarəçiyə bağlı və səlahiyyət əhatəli API ilə çıxış əldə edir; tək paylaşılan administrator açarı rədd edildi (ADR-0016). Qurum Konsolu əməkdaşların dəvətlə hesab açıb passkey ilə daxil olduğu, sənədləri, ləğvi və dayandırmanı, qeydiyyat reyestrini idarə etdiyi yeganə yerdir; köhnə tələbə portalı ləğv edildi, çünki şəxs sənədi artıq cüzdandan istəyir (ADR-0019). Tamga Verify-da nəticəyə və açıqlanan sahələrə yalnız təqdimatı açan yoxlayan tərəf, siyahıdakı açarı ilə imzalanmış qısaömürlü bəyanla və yalnız bir dəfə çıxış əldə edir (ADR-0017).

Hər xidmət üçün eyni cümlə keçərlidir: öz proqram təminatınızı eyni qaydalarla qura bilərsiniz (FW-ARF-0001 §4.1). Qurum öz sənəd vermə xidmətini, yoxlayan tərəf öz yoxlama proqramını işlədə bilər; şəbəkənin xidmətindən istifadə etmək şərt deyil (Şəkil 28).



Şəkil 28. Tərtibatçının yolu: sandbox-dan real şəbəkəyə

17.4 Sənədlərin üç qapısı

Şəbəkənin xaricə yönəlmiş sənədləri Aİ-dəki quruluşa bənzər şəkildə üç ayrı qapıdan dərc edilir (ADR-0018). Ümumi izah tamga.network-dədir; tərtibatçı sənədləri, bələdçilər, spesifikasiyalar və qərar qeydləri docs.tamga.network-də; arxitektura və istinad çərçivəsi (Tamga ARF) və onun əlavələri arf.tamga.network-dədir. Oxucu özünə uyğun qapını seçir: qurum rəhbəri anlayışlarla, tərtibatçı bələdçi ilə, tənzimləyici isə çərçivə ilə başlayır. Tamga ARF türk və ingilis dillərində dərc edilir; türkcə mətn mənbədir, ingiliscə mətn eyni versiyanın rəsmi tərcüməsidir və iki dil arasındakı versiya

sürüşməsi qurulum zamanı aşkarlanır. Bu sənəddə verilən ADR, SPEC və FW nömrələrinin hamısını bu qapılardan hamıya açıq şəkildə tapmaq olar.

18 İdarəetmə və Suverenlik

Təsəvvür edək ki, iki dövlət bu şəbəkəyə qoşulub. Birincisi öz ölkəsindəki peşə təşkilatını sənəd verən kimi siyahıya əlavə etmək istəyir. İkinci dövlətin səsini gözləmək lazımdırmı? Lazımdırsa, heç bir dövlət belə şəbəkəyə daxil olmaz; öz daxili qərarlarını başqasının təsdiqinə bağlamış olar. Lazım deyilsə, şəbəkənin ortaq tərəfi qalırmı? Bu bölmə Tamga Network-un bu iki ucun arasında seçdiyi yolu, bu gün kimin nəyə qərar verdiyini və bu qaydanın necə əl dəyişəcəyini izah edir.

Əvvəlcə bugünkü vəziyyət. Siyahılarda bu gün yalnız Türkiyə bölməsi aktivdir. Türk Dövlətləri Təşkilatının (TDT) üzvləri Azərbaycan, Qazaxıstan, Qırğızıstan və Özbəkistan, həmçinin müşahidəçilər Macarıstan və Türkmənistan üçün yer ayrılıb (FW-TF-0001 §1.3). Bu yerlər boş yuvalardır; heç bir dövlətlə saziş və ya danışıq barədə bildiriş deyil. Aşağıda “dövlət qoşulduqda” deyə izah edilən hər şey, o gün gələrsə, işləyəcək qaydalardır.

18.1 Üç qatlı suverenlik


Avropa İttifaqı bu suala öz etibar siyahıları ilə cavab verdi: hər üzv dövlət öz siyahısını müstəqil dərc edir, Komissiya yalnız bu siyahıları bir yerə toplayan siyahıların siyahısını saxlayır və heç bir dövlət başqasının hansı qurumu siyahıya alacağına səs vermir. Tamga Network bu presedenti izləyir və idarəetməni hər birində qərarın fərqli aktorda olduğu üç qata bölür (ADR-0002; Şəkil 29).

Şəbəkəyə üzvlük. Masada hansı dövlətin oturduğu ortaq qərardır. Yeni dövlətin qəbulu, dövlətin çıxarılması və ortaq protokolun yenilənməsi üzv dövlətlərin üçdə iki səsi ilə olur. Yekdillik bilərəkdən seçilmədi; bu, tək bir dövlətin şəbəkənin böyüməsini bloklaya bilməsi demək idi.

Milli qeydiyyatlar. Dövlətin sənəd verənləri, yoxlayan tərəfləri və kök sertifikatları yalnız həmin dövlətin səlahiyyətindədir; xarici səs yoxdur. Prinsip FW-ARF-0001 §1.6-da P1 kimi yazılıb: hər dövlət öz milli qeydiyyatlarının yeganə müəllifidir. Siyahı mərhələsində bu qayda imza ilə qorunur: milli siyahı yalnız həmin qeydiyyatın imza açarı ilə imzalanır. Reyestr mərhələsində eyni qayda reyestrin özündə məcburi tətbiq edilir və xoş niyyət vədi olmaqdan çıxır (ADR-0002 alt qərar 2; ADR-0054 K2).

Sərhədlərarası tanınma. “X ölkəsinin sənədlərini qəbul edirəmmi?” sualına hər dövlət öz adından və birtərəfli cavab verir. ADR-0002-nin başlanğıc qaydasına görə təsisçi üzvlər bir-birini əvvəldən tanıyır, sonradan qoşulan dövlət isə tanınmanı öz qanunvericiliyinin sürəti ilə özü açır. Beləliklə “ya hamısı, ya heç biri” tələsinə düşülmür.

Bu qatların üstündə iki təminat var. Dövlət səs tələb olunmadan, birtərəfli olaraq **şəbəkədən çıxa bilər**. Dövlətin **çıxarılması da onun vətəndaşlarının sənədlərini etibarsız etmir**: çıxarılan dövlət yeni qeyd yaza bilməz, lakin cüzdanlardakı sənədlər qalır və onların taleyi digər dövlətlərin tanınma qərarından asılıdır (ADR-0002 alt qərar 4–5; FW-TF-0001 §3.3). Dövlətin şəbəkəyə daxil olarkən verəcəyi ilk sual budur: “Bir gün ayrılsam, vətəndaşlarım nə itirər?”



Bu gün yalnız Türkiyə siyahısı aktivdir. Yerlər razılaşma və ya danışıqlar demək deyil.

Şəkil 29. Suverenliyin üç qatı: kim qərar verir?

TEXNİKİ DETAL

Səsvermə qaydaları

Tutaq ki, n qərar anındakı aktiv üzvlərin sayı, e isə "hə" səslərinin sayıdır. Həddi tam ədədlərlə yazmaq yuvarlaqlaşdırma sualını aradan qaldırır:

$$\text{qəbul} \iff 3 \cdot e \geq 2 \cdot n$$

$$\text{çıxarılma}: \quad n = n_{\text{aktiv}} - 1 \quad (\text{çıxarılanın səsi sayılmır})$$

$$\text{yeniləmə}: \quad t_{\text{növbə}} + 7 \text{ gün} \leq t_{\text{tətbiq}} \leq t_{\text{növbə}} + 37 \text{ gün}$$

Dörd üzvlü şəbəkədə qəbul üçün ən azı üç "hə" lazımdır ($3 \cdot 3 \geq 8$); beş üzvdə üç kifayət etmir ($9 < 10$), dörd lazımdır. Yeniləmədə hədd dolduqda təklif növbəyə daxil olur, ən tez yeddi gün sonra tətbiq edilir və tətbiq anında hədd həmin andakı aktiv üzvlərdən yenidən hesablanır (ADR-0055; Bölmə 19.6). Bu gün bu qaydaların heç biri kodda işləmir: siyahı mərhələsində idarəetmə sənəddə yaşayır (ADR-0009 K5).

18.2 Bugünkü orqanlar

Bu quruluş dövlətləri nəzərdə tutur, lakin bu gün şəbəkəyə qoşulmuş dövlət yoxdur. Trust Framework (FW-TF-0001) bu boşluğu adı ilə çəkməyi seçir: qurula bilməyən orqan cədvəldə "hələ yoxdur" kimi yazılır, müvəqqəti vəziyyət müvəqqəti adlandırılır (Cədvəl 30).

Bu gün **müvəqqəti operator** gündəlik istismarı, infrastrukturu, siyahı operatorluğunu və qeydiyyat orqanı rolunu dövlət adından həyata keçirir. Şəbəkənin hüquqi şəxsiyyəti olmadığı üçün bu iş yaradılacaq qeyri-kommersiya fondu adından görülür; siyahılarda operatorun adı həmişə "Tamga Network" yazılır və statusu `provisional` (müvəqqəti) kimi işarələnir (ADR-0070 OP1). **Texniki şura** spesifikasiya dəyişikliklərini, qərar qeydlərinin təsdiqini və ortaq sənəd növlərini idarə edir. **Şura** yoxdur; üzv dövlət olmadan qurulmur. İdarəetmə orqanı (fond və ya şura) bir və ya iki dövlət qoşulmağa hazır olduqda qurulur və siyahılar ona təhvil verilir (FW-ARF-0001 §8.3).

Cədvəl 30. Orqanlar və onların səlahiyyətləri (FW-TF-0001 §1.6, §4.2).

Mövzu	Bu gün	Dövlət qoşulduqda
Ölkə siyahısı, qeydiyyat orqanı, kök sertifikat	Müvəqqəti operator, dövlət adından	Hər dövlət öz siyahısı üçün
Üzv qəbulu, çıxarılma, protokol yeniləməsi	Yoxdur (üzv dövlət yoxdur)	Şura, üçdə iki
Spesifikasiyalar, qərar qeydləri, ortaq növlər	Texniki şura	Şuranın siyasətlərinə tabedir

Mövzu	Bu gün	Dövlət qoşulduqda
Sxem sahibi və akkreditasiya (ISO/IEC 17000 [40])	Müvəqqəti operator	Şura; milli akkreditasiya orqanı
Uyğunluğun qiymətləndirilməsi	Özünübəyan və açıq uyğunluq testləri	Müstəqil qiymətləndirmə orqanları


Cədvəlin ən dürüst sətri ikincisidir: bu gün dövlətin səs verəcəyi qərar yoxdur, çünki səs verəcək dövlət yoxdur. Müvəqqəti operatorun və texniki şuranın geniş səlahiyyətləri məhz buna görə yazılı hədlərə, ölçülə bilən həddlərə və şəffaflıq hesabatına bağlanıb (Bölmə 18.5).

18.3 Mərhələlər

Şəbəkənin təkamülü dörd mərhələdə müəyyən edilib və mərhələlər təqvimlə deyil, şərtlə müəyyənləşir (FW-ARF-0001 §8.1; Cədvəl 31, Şəkil 30). Tarix verilmir, çünki hər keçid şəbəkənin təkbaşına təmin edə bilməyəcəyi bir şeyə bağlıdır: müstəqil ikinci operatora və ya dövlətin qoşulma qərarına.

Cədvəl 31. İdarəetmə mərhələləri (FW-ARF-0001 §8.1; ADR-0009 K4).

Mərhələ	Etibarın lövbəri	Kim idarə edir	Keçid şərti	Status
Siyahı mərhələsi	İmzalı siyahılar və lövbər jurnalı	Müvəqqəti operator	—	İşləyir
Reyestr mərhələsi	Ortaq reyestr (siyahıların proyeksiyası)	İlk operatorlar	Ən azı iki müstəqil operatorun yazılı razılığı; ekvivalentlik testləri	Planlaşdırılıb (kod hazırdır, söndürülüb)
Dövlətin qoşulması	Ortaq reyestr	Şura, üçdə iki	İlk dövlət operatorunun istehsalata keçməsi	Planlaşdırılıb
İnstitusional genişlənmə	Ortaq reyestr	Şura	Şuranın həddləri	Planlaşdırılıb



Şəkil 30. İdarəetmə mərhələləri: etibarın lövbəri və idarə edən

İki keçid fərqli suallara cavab verir. Reyestr mərhələsi etibarın **neçə imzalayana** əsaslandığını dəyişir; dövlətin qoşulması isə etibarın **kimə məxsus** olduğunu. İkisi fərqli ardıcıllıqla da gələ bilər. Bölmə 19 birincisini, aşağıdakı təhvil planı isə ikincisini nəzərdən keçirir.

18.4 Təhvil planı

Tamga-nın bu gün öz üzərinə götürdüyü hər dövlət rolu təhvil verilmək üçün dizayn edilib (FW-ARF-0001 §1.6 P4: heç bir identifikator, rol və ya struktur tək operator fərziyyəsi daşımır). Bunun izi siyahılarda görünür: kökün adı “TR National Root CA (müvəqqəti operator)” şəklindədir, ad dövlətə məxsusdur və operator ayrıca sahədə yazılır (ADR-0009 K5). Təhvildə bu sahə dəyişir; qurum, kök və sənəd növü identifikatorları dəyişmir.

Təhvil iki ayrı hadisədir. **Fonda təhvil** fond hüquqi şəxs statusu qazandıqda şəbəkənin öz xidmətlərinin operatorunu dəyişir. Tək bir konfiqurasiya dəyəri və ona bağlı qeydlər və sertifikatlar yenilənir; siyahı operatorunun adı, kök və sənəd növü identifikatorları, həmçinin qurumların daimi identifikatorları dəyişmir (ADR-0070 K4, OP3). Təhvil hazır alət və yazılı təlimatla aparılır; alət quru məşq rejimində işlədilə bilər. Məlum yeganə yan təsir şəxsiyyət xidmətindədir: sənəd imza sertifikatına qurum identifikasiya nömrəsi fonda təhvil zamanı yeni açarla əlavə ediləcək və şəxsiyyət sənədləri həmin gün bir dəfə yenidən alınacaq; bu təkrar almanı iki dəfə yaşatmamaq üçün belə seçildi (ADR-0058; Bölmə 14).

Dövlətə təhvil dövlət öz ölkə siyahısını təhvil aldıqda baş verir və altı addımda müəyyən edilib (Cədvəl 32). Ardıcıllıq çevikdir; dövlət əvvəlcə siyahı operatorluğunu alıb qeydiyyat orqanını sonra təhvil ala bilər.

Cədvəl 32. Dövlətə təhvil addımları (FW-TF-0001 §7).

Addım	Nə təhvil verilir	Necə
1	Ölkə siyahısının operatorluğu	Operator sahəsi dəyişir; dövlətin imza sertifikatı növbəli şəkildə əlavə edilir; identifikatorlar sabit qalır
2	Qeydiyyat orqanı	Qeydiyyat səlahiyyəti dövlətə keçir; müvəqqəti operator artıq qeydiyyat apara bilmir
3	Milli kök sertifikat	Adı sabit qalır, operatoru dəyişir; və ya dövlətin kökü növbəli şəkildə əlavə edilir, köhnə kök istifadədən çıxarılır
4	Şəxsiyyət məlumatı (PID) provayderinin yeri	Dövlət doldurur; yüksək şəxsiyyət yoxlaması səviyyələri PID-ə keçir
5	Ortaq reyestr	Dövlət operatorları ilə reyestr; siyahı arxivi olduğu kimi köçürülür və ekvivalentlik testindən keçir
6	Trust Framework	Şuranın mülkiyyətinə keçir; versiya nömrələnməsi davam edir

Trust Framework cədvəlin altına bir cümlə qoyur: “Təhvil heç bir sənədi, qeydi və ya identifikatoru etibarsız etmir.” Cüzdan və yoxlayan tərəf üçün təhvilin bütün təsiri siyahının ünvanının və imzalayanının dəyişməsidir (ADR-0035 PO3). Kodla qorunmayan aktivlər, yəni domen adları, kök sertifikatlar, siyahı arxivi və açarlar yazılı qaydaya bağlıdır: domen adı fond qurulduqda fondun adına qeydiyyatdadır, transfer kilidi və DNSSEC tətbiq edilir, ən azı on il əvvəlcədən yenilənir; ləğvetmə və ya təhvil zamanı bunlar varislik müqaviləsi ilə şuraya və ya qəyyuma keçir (FW-TF-0001 §5.7; ADR-0070 K5).

18.5 Ölçülə bilən həddlər və şəffaflıq

Kodla məhdudlaşdırıla bilən səlahiyyət kodla məhdudlaşdırılır: imza açarı olmayan biri siyahını dəyişə bilməz. Lakin xidmətləri host edən, domen adını saxlayan, qeydiyyat aparan və statistika toplayan operator heç bir qaydanı pozmadan səssiz çəki qazana bilər. Trust Framework buna **yumşaq güc** deyir və onu da məhdudlaşdırır (G-B; FW-ARF-0001 §1.6 P7): hər belə səlahiyyət yazılı siyasətə, ölçülə bilən həddə və şəffaflıq hesabatına bağlanır (Cədvəl 33).

Cədvəl 33. Yumşaq səlahiyyətlər və onların hədləri (FW-TF-0001 §1.6–§1.7; FW-RB-0001 RB-OP-09…RB-OP-13).

Səlahiyyət	Həddd
Sənəd vermə xidmətini host etmək	Host edilən qurumların siyahısı açıqdır; onların payı %30-u keçərsə, məsələ şuranın gündəliyinə gəlir
Reyestr qovşaqlarını idarə etmək	Dövlət operatorlarının sayı ən azı dörd olduqda ilk operatorun qovşaqları təhvil verilir
Siyahıları indeksləmək	Operator host edilən indeksləmə xidməti təqdim etmir; indeksləmə proqramı açıq mənbəlidir

Səlahiyyət	Hədd
Statistika toplamaq	Yalnız toplu sayğac; 50-dən kiçik qrup dərc edilmir; qurum və ya sənəd üzrə sayğac yoxdur; xam sayğac ən çox 13 ay
Siyahını dəyişmək	Hamıya açıq dəyişiklik jurnalı (kim, nə vaxt, nə, əsaslandırma); lövbər jurnalı

Şəffaflıq hesabatı üç ayda bir dərc edilir: siyahı versiyaları və dəyişikliklər, hostinq payı, ən azı 50 nəfərlik qruplarla növ istifadəsi sayğacları, insidentlər və audit tapıntıları; fərdi məlumat ehtiva etmir (FW-TF-0001 §1.7). Bu quruluşun həddi açıqdır və Bölmə 23-də qalıq risk kimi yenidən xatırlanacaq: bu gün etibarın lövbəri tək operatorun imzasıdır. Operator ilə bir sənəd verən birlikdə hərəkət etsə, uyğunsuz qeyd dərc edilə bilər; jurnal, hesabat və audit bundan çəkindirir, lakin onu qeyri-mümkün etmir (FW-ARF-0001 §6.6, L1). Bu həddi aradan qaldıracaq olan Bölmə 19-dakı çoximzalı quruluşdur.

18.6 Qoşulma qapıları və uyğunluq rejimi

Trust Framework-ün ilk prinsipi bir sərhəd çəkir: **qeydiyyat səlahiyyətləndirmə deyil** (G-A). Qeydiyyat orqanı qeydə alır, təsdiq etmir. Universitetin diplom verməyə qanuni səlahiyyəti şəbəkədən kənarda, öz ölkəsinin qanunvericiliyində verilir; şəbəkə yalnız şəbəkə daxilindəki əhatəni saxlayır: hansı növü, hansı sahələrlə verə biləcəyini.

Sənəd verənlər üçün dörd qapı var (FW-TF-0001 §3.2). **I1 (qeydiyyatlı)** domen adına sahiblik, əlaqə məlumatı və texniki uyğunluq tələb edir və yoxlayan tərəfə “akkreditə olunmayıb” kimi görünür. **I2 (müqaviləli)** buna hüquqi şəxsin və imza səlahiyyətli şəxsin təsdiqini, qoşulma müqaviləsini, X.509 [28] sertifikatını və fərdi məlumat əlavələrini əlavə edir. **I3 (akkreditə olunmuş)** açarların aparat təhlükəsizlik modulunda və ya kvalifikasiyalı elektron möhürdə saxlanılmasını, qeyd aparmağı, insident bildirişi müddətlərini, illik nəzərdən keçirməni və məsuliyyət sığortasını tələb edir. **Dövlət** sinfi dövlət qurumları və səlahiyyətli mənbələr üçündür və müvafiq dövlətin qeydiyyat orqanı tərəfindən qeydə alınır. Sənəd növü səlahiyyəti qapıdan asılı deyil: hər növ üçün ayrıca icazə siyahısı var, defolt olaraq bağlıdır. Yoxlayan tərəf və cüzdan provayderi qapıları Bölmə 20.3-də izah edilir. Audit Aİ cüzdan ekosistemində olduğu kimi qarışıq modeldir: kvalifikasiyalı qarşılığı olan sənədlər əvvəlcədən, digərləri sonradan yoxlanılır (Cədvəl 34).

Cədvəl 34. Uyğunluq rejimi (FW-TF-0001 §4.1).

Sinif	Rejim	Məzmun
I3 / kvalifikasiyalı qarşılığı	Əvvəlcədən audit	Qeydiyyatdan əvvəl texniki və institusional qiymətləndirmə; illik audit
I2	Sonradan audit	Özünübəyan, uyğunluq testləri; şikayət və ya insident üzrə audit
I1	Özünübəyan	Texniki uyğunluq testi; “akkreditə olunmayıb” etiketi
Cüzdan provayderi	Bu gün özünübəyan və uyğunluq testləri	Dövlət qoşulduqda əvvəlcədən audit, sertifikatlı həll
Yoxlayan tərəf	Sonradan audit	Əhatənin pozulması və ya həddindən artıq tələb barədə şikayət üzrə

Qurumun informasiya texnologiyaları komandası qapıya hazırlığı şəbəkənin açıq qoşulma aləti (`@tamga-network/onboard`, əmr `tamga-onboard`) ilə hazırlayır və sınaqdan keçirir. Alət müraciət faylını qeydiyyat qaydaları (ADR-0024) ilə yoxlayır, qurumun iki imza açarını qurumun öz kompüterində yaradır və qeydiyyat qurumuna göndəriləcək sertifikat sorğularını (CSR) yazır (istehsalda açarın aparat təhlükəsizlik modulunda və ya məsafədən imza xidmətində yaradılmasına üstünlük verilir; bu halda alət yalnız sorğunu yoxlayır), domen adını, DNS təsdiqini, https ünvanlarını, metaməlumatları və sorğu nöqtəsini sınaqdan keçirir; qeydiyyatdan sonra qurumun imzalı etibar siyahısındakı görünüşünü alətə daxil edilmiş kök barmaq izlərinə qarşı təsdiqləyərək yoxlayır. Eyni addımlar yerli MCP serveri kimi də təqdim olunur; beləliklə, qurumun öz süni intellekt köməkçisi

addımları icra edə bilər. Alət heç vaxt şəbəkəyə və siyahıya yazmır, şəxsi məlumat soruşmur və gizli açar kompüterdən çıxmır; qeydiyyat qərarı və siyahıya yazma qeydiyyat qurumunda, bu gün müvəqqəti operatorda qalır (GUIDE-0014). Bu addımlar bugünkü siyahı quruluşunda işləyir.

Qayda pozularsa, beş pilləli sanksiya pilləkəni işə düşür: otuz günlük aradan qaldırma müddəti ilə xəbərdarlıq, növ səlahiyyətinin daraldılması, dayandırma, varis təyin edilməklə çıxarılma və müqavilənin ləğvi (FW-TF-0001 §4.5). Pilləkənin ən vacib qaydası yenə sənədləri qoruyur: çıxarılma köhnə sənədləri etibarsız etmir, çünki etibarlılıq sənədin verildiyi tarixə görə qiymətləndirilir (Bölmə 11.3). Pul cəriməsi yoxdur; şura qurularsa, öz qərarı ilə tətbiq edə bilər. Mübahisə əvvəlcə sxem sahibi qarşısında, sonra müqavilədəki məhkəmədə həll edilir; qurumun yerləşdiyi dövlətin hüququ əsasdır, dövlətlər arasında şura səlahiyyətlidir və ondan yuxarıda instansiya yoxdur (FW-TF-0001 §4.7, §5.8). Çərçivə pilotdan əvvəl Türkiyənin fərdi məlumatlar və elektron imza qanunvericiliyi baxımından hüquqi araşdırmadan keçiriləcək (FW-TF-0001 §1.4); bu sənəd hüquqi rəy deyil.

18.7 Maliyyələşmə prinsipi

Tamga Network qeyri-kommersiya xarakterlidir və məhsul və ya xidmət satmır (ADR-0037). Burada yalnız şəbəkənin neytrallığına təsir edən prinsiplər yazılır (ADR-0071; FW-TF-0001 §5.5). Şəxslər üçün şəbəkə həmişə pulsuzdur. Müvəqqəti dövrdə şəbəkə heç bir iştirakçıdan siyahı qeydiyyatı, sənəd vermə, yoxlama, şəxsiyyət xidməti və ya siyahı xidməti üçün haqq almır. Maliyyə töhfəsi qeydiyyat qərarına, siyahıdakı yerə, qoşulma qapılarına və ya idarəetmədəki səsə təsir etmir. Ödənişli xidmətlər şəbəkədən kənar şirkətlər tərəfindən öz adları ilə təqdim edilir və qeydiyyat qərarı onlara bağlana bilməz. Haqq məsələsi yenidən açılarsa, bu, idarəetmə orqanının qərarını və yeni qərar qeydini tələb edir.

18.8 Rulebook quruluşu

Tamga-nın arxitektura və istinad çərçivəsi (FW-ARF-0001) Aİ-nin ARF-i [11] kimi əsas sənəddən və əlavələrdən ibarətdir. A Əlavəsi Trust Framework, B Əlavəsi **Tamga Rulebook**-dur (FW-RB-0001): hər rolun riayət edəcəyi nömrələnmiş və məcburi qaydaları toplayır və Aİ ARF-inin yüksək səviyyəli tələblər əlavəsinin qarşılığıdır. Qaydalar `RB-<ROL>-<NN>` formatındadır (məs. RB-OP-15: ortaq reyestr ən azı iki müstəqil operatorun yazılı razılığı olmadan qurulmur) və RFC 2119-un MUST, SHOULD, MAY dilindən istifadə edir. Hər sənəd növünün rulebook-u (Education, Identity, Event Ticket, Contact) bu kitabdan şaxələnir, onun bütün qaydalarını miras alır və Aİ-nin Attestation Rulebook [13] şablonunu izləyir.

Bu sənədlər qərar yaratmır. Məcburilik ardıcıllığı belədir: qərar qeydləri, spesifikasiyalar, Trust Framework, Tamga Rulebook və müqavilə şablonları; ziddiyyət olduqda yuxarıdakı qüvvədədir (FW-TF-0001 §0). Hər dəyişiklik qərar qeydinə əsaslanır və `arf.tamga.network`-də dərc edilir; iştirakçının öhdəliyini dəyişən əsas versiya müqavilələrin yenidən imzalanmasını tələb edir (FW-TF-0001 §8). Qaydalardan hər kənarlaşma əsaslandırması və bağlanma tarixi ilə qeydə alınır; qeydə alınmamış kənarlaşma pozuntudur (RB-ENF-04). Qərarların necə qəbul edildiyi Bölmə 21-dədir.

19 Ortaq Reyestr: Niyə İndi Yox, Necə Gələcək

VACİB

Bu bölmənin statusu: planlaşdırılıb

Bu gün nə real şəbəkədə, nə də sandbox-da işləyən zəncir var. İcazəli ortaq reyestrin kodu yazılıb və test edilib; o yalnız tərtibatçıların kompüterlərində və açıq repozitoriyadakı dörd validatorlu test şəbəkəsində işləyir, istehsalatda yoxdur və söndürülüb. İkinci müstəqil operator olmadan işə salınmır (ADR-0009, ADR-0051). Aşağıdakılar reyestr işə salınarsa, qüvvədə olacaq qaydalardır; onların əhatəsini və keçidi ADR-0073, ADR-0074 və ADR-0075 müəyyən edir. Bu gün etibar Bölmə 6-dakı imzalı siyahılara və lövbər jurnalına əsaslanır və yoxlamanın heç bir addımı zəncirdən asılı deyil.

"Blokçeyn haradadır?" sualı Tamga-ya ən çox verilən suallardan biridir, çünki şəbəkənin ilk dizaynı zəncirlə başlayırdı. Bugünkü cavab belədir: zəncir hazırda heç nə qatmır və heç nə qatmadığı dövrdə qurulması etibarı olduğundan böyük göstərir. Bu bölmə bunun əsaslandırmasını, reyestrin hansı qaydalarla gələcəyini və keçidin necə ediləcəyini izah edir. Zəncirin şəxsiyyət sahəsində nə vaxt faydalı olduğunu ümumi şəkildə seriyanın on ikinci yazısı [77] müzakirə edir.

19.1 Reyestr nə vaxt nəsə qatır

Ortaq reyestrin vədi bir-birinə tam etibar etməyən bir neçə tərəfin, heç birinin təkbaşına dəyişdirə bilməyəcəyi qeyd saxlamasıdır. Bizans [58] xətalarına davamlı konsensus üsulları tərəflərin bir hissəsi xətalı və ya pis niyyətli olsa belə işləyir; lakin qalanlarının bir-birindən müstəqil olmasına əsaslanır.

Köhnə planda ilk mərhələdə dörd blok təsdiqləyicisi (validator) var idi və dördü də eyni operatora məxsus olacaqdı. ADR-0009 sadə bir sual verdi: eyni əlin altındakı dörd qovşaq həmin əlin dürüst olması fərziyyəsindən artıq nə yaradır? Kəsintiyə davamlılıq yaradır, etibar yaratmır. Tək operatorun zənciri etibar baxımından tək operatorun imzaladığı hash zəncirli jurnalla eynidir; ikincisi ucuzdur, ETSI standartıdır və Aİ cüzdan ekosisteminin öz modelidir (ADR-0009 F1).

Bu müşahidə prinsipə çevrildi (FW-ARF-0001 §1.6 P5): **ortaq reyestr saxlama seçimi deyil, imzalayanların seçimidir.** Dəyər məlumatın harada durmasından deyil, onu neçə müstəqil tərəfin təsdiqləməsindən gəlir. Başlanğıc həddi buna görə yazılıb: zəncir yalnız müvəqqəti operatordan hüquqi və əməliyyat baxımından müstəqil ən azı bir qurum (ikinci universitet, palata və ya dövlət qurumu kimi) validatoru idarə etməyə yazılı razılıq verdikdə qurulur (ADR-0009 K4; RB-OP-15). Bu gün belə operator yoxdur. Nəzərdən keçirilən alternativlər də qeydə alınıb: zənciri gözləmək təminat qazancı olmadan pilotu infrastruktura bağlayırdı; tək operatorlu "inkişaf zənciri" etibar vermədən zəncir görüntüsü yaradardı; siyahı, sertifikat və ləğv siyahısı olmayan demo isə eyni arxitektura olmadığı üçün keçid zamanı hər şeyin yenidən yazılmasını tələb edərdi.

19.2 Niyə Besu və QBFT

Reyestr bu gün qurulmayacaq olsa da, onun texnologiyası seçilib: Hyperledger Besu [59] və QBFT konsensus üsulu (ADR-0001). Şəbəkə icazəli və müstəqil özəl şəbəkədir; öz başlanğıc bloku və zəncir identifikatoru var, heç bir açıq şəbəkəyə bağlı deyil. QBFT-də blok validatorların üçdə ikisindən çoxunun təsdiqi ilə tək blokda yekunlaşır və səs gücü bərabərdir. Dizaynda validatorlar dövlətlərdir, etibarlı qurumlar blok təsdiqləməyən tam qovşaqlar idarə edir; QBFT bir neçə onlarla validatordan sonra çətinləşdiyi üçün bu bölgü miqyas problemini də həll edir (Cədvəl 35).

Cədvəl 35. Reyestr mühərriki üçün nəzərdən keçirilən variantlar (ADR-0001; ADR-0051).

Variant	Nəticə	Səbəb
Hyperledger Besu + QBFT	Seçildi	İcazəli şəbəkə, bərabər səs, dərhal yekunluq daxilidir; Apache 2.0, fork edilə bilər; EBSI [60] də Besu əsaslıdır


Variant	Nəticə	Səbəb
Cosmos SDK (CometBFT)	Rədd	Miqyas və sürət daha yaxşıdır; lakin çoxzəncirli quruluşun üstünlüyü tək ortaq reyestrdə istifadəsiz qalır, EBSI-dən fərqli stekdir
Sıfırdan konsensus üsulu	Rədd	Risk və müddət yüksəkdir, suverenliyə töhfəsi yoxdur
Açıq zəncir və ya onun üzərindəki qat	Rədd	Suverenlik itkisi; fərdi məlumat həddi xarici zəncirdə yoxlana bilməz

ADR-0001-in ilk əsaslandırmaları arasında reyestrin gələcəkdə dəyər köçürməsi daşıya bilməsi də var idi; bu istiqamət bu gün dayandırılıb (Bölmə 19.9). Seçimi ayaqda saxlayan əsaslandırmalar icazəli quruluş, bərabər səs, dərhal yekunluq, suverenlik və Aİ-dəki presedentdir.

19.3 Proyeksiya prinsipi

Reyestr gəlsə, siyahıların yerini tutacaqmı? ADR-0051 ən dar və ən təhlükəsiz cavabı verir: **zəncir imzalı siyahıların proyeksiyasıdır.** Mənbə həmişə imzalı siyahılar və lövbər jurnalıdır; zəncir siyahıların dediyini hash-lərlə təkrarlayan ikinci qeyddir (Şəkil 31).

Reyestrə nəyin yazılacağını iki qərar müəyyən edir. ADR-0051 ilk addımı atdı: hər siyahı versiyasının hash-i (hansı siyahı, neçənci versiya, məzmunun SHA-256 hash-i, əvvəlki versiyanın hash-i, dərc vaxtı) və lövbər jurnalının son sətrinin hash-i yazılır. Jurnalın sətirləri bir-birinə hash zənciri ilə bağlı olduğundan son sətir bütün jurnalı bağlayır. ADR-0074 əhatəni genişləndirdi: imzalı siyahılarda etibar qərarına təsir edən hər qeydin reyestrdə bir qarşılığı olur. Kök sertifikatlar, sənəd verənlər, yoxlayan tərəflər və qapı qrupları, sxemlər, cüzdan provayderləri və onların imza açarları, sıfır bilik dövrələri (ZK circuits), xarici siyahılar, siyahı imzalayanları və siyahı operatoru buraya daxildir. Reyestrə qeydlərin özü yazılmır; onların hash-ləri və barmaq izləri yazılır. Bunlar identifikator hash-ləri, açar və sertifikat barmaq izləri, qapalı çoxluq dəyərləri, tarixlər, dövlət kodları və hesab ünvanlarıdır. Ad, təsvir və əlaqə məlumatı kimi sərbəst mətnlər yalnız imzalı siyahıda qalır; reyestrdə onların kanonik formasından alınmış tək bir hash olur. Sənədlər, sənəd hash-ləri, ləğv bitləri və fərdi məlumat reyestrə heç vaxt yazılmır (ADR-0051 CH2; ADR-0074 PJ1, PJ2; Cədvəl 36). Sandbox siyahıları da istehsalat reyestrinə yazılmır (ADR-0074 PJ4).



Şəkil 31. Proyeksiya: mənbə siyahı, törəmə reyestr

Proyeksiyanın ən vacib qaydası istiqamətdir. Yoxlama xətti və müştərilərin etibar suallarını verdiyi vahid interfeys (`TrustSource`, Bölmə 6.6) yalnız siyahılardan oxuyur; zəncir heç bir addımda lazım deyil və olmayacaq. Yoxlayan tərəf istəsə, öz siyahısının hash-ini zəncirdəki təsdiqlənmiş hash ilə müqayisə edə bilər və üç cavabdan birini alır. **Bəli**: təsdiqlənmiş hash eynidir. **Xeyr**: eyni versiya üçün təsdiqlənmiş fərqli hash var; bu, iki yoxlayan tərəfə iki fərqli siyahı göstərildiyinin əlamətidir, yoxlama

nəticəsini dəyişmir, lakin operatora siqnal verir və şəffaflıq hesabatına düşür. **Naməlum**: funksiya söndürülüb və ya zəncirə çatmaq mümkün deyil; nəticə pisləşmir. Ziddiyyətdə siyahı qüvvədədir; zəncir qeydi düzəldilmir, yanına yeni versiya əlavə edilir (ADR-0051 K1, K5, CH1).

Cədvəl 36. Reyestrdə nə var, nə yoxdur (ADR-0051 CH2; ADR-0063 BL2; ADR-0074 PJ2; FW-ARF-0001 §1.6 P2).


Reyestrdə var	Reyestrdə yoxdur
Siyahı versiyasının nömrəsi, məzmun hash-i, əvvəlki hash, dərc vaxtı	Siyahının mətni; qeydlərdəki adlar, təsvirlər və əlaqə məlumatları
Lövbər jurnalının son sətrinin sırası, hash-i, vaxtı	Sənədlər və sənəd hash-ləri
Qurum, yoxlayan tərəf, sxem, cüzdan provayderi və siyahı imzalayanı qeydlərinin identifikator hash-ləri, barmaq izləri, statusları və tarixləri	Fərdi məlumat, şəxsiyyət nömrəsi, sahə dəyərləri
Yazıcıların hansı namizədi dəstəklədiyi, ziddiyyət hadisələri	Cüzdan nüsxəsinin, cihazın və ya təxəllüsün identifikatoru
Ləğv siyahısının ünvanı, hash-i, versiyası, ölçüsü, bit sayı	Ləğv bitləri, siyahıdakı mövqelər, sənəd növünün adı

Son sətir proyeksiya intizamını yaxşı göstərir. Şəxsiyyət xidmətinin ləğv siyahıları hər qeyd üçün bir, qurum siyahıları iki bit istifadə edir (Bölmə 12.3). Reyestrin köhnə layihəsi yalnız iki biti qəbul edirdi və şəxsiyyət siyahıları ümumiyyətlə lövbərlənə bilməzdi. ADR-0063 qaydanı tərsinə çevirdi: reyestr siyahının özünü necə təsvir etdiyini qeydə alır və IETF Token Status List-in [17] icazə verdiyi 1, 2, 4 və ya 8 dəyərlərindən birini qəbul edir. Hansı növün neçə bit istifadə edəcəyi naşirin və yoxlayan tərəfin qaydasıdır; reyestr sənəd növünü bilmir.

19.4 Həddli lövbər və rəqib namizədlər

Zəncirdə hash-in təsdiqlənmiş sayılması üçün tək yazıcının (anchorer) göndərməsi kifayət etmir: hədd qədər fərqli səlahiyyətli yazıcı tam eyni məlumatı göndərməlidir və istehsalatda hədd ən azı ikidir. Tək operator təsdiqlənmiş lövbər yarada bilmir; bu, “ikinci müstəqil operator” qaydasının reyestrdəki qarşılığıdır (ADR-0051 K3, CH3).

Yazıcılar razılaşmasa, nə olar? İlk dizaynda versiyanı ilk açan yazıcı məlumatın nə olacağını müəyyən edir, fərqli məlumat göndərən rədd edilirdi. Təhlükəsizlik yoxlaması bunun iki zəifliyini tapdı: tək yazıcı versiyanı yanlış məlumatla açıb dürüst yazıcıları birdəfəlik bloklaya bilirdi və rədd zəncirdə iz qoymadığı üçün bu kilid görünməz qalırdı. ADR-0053 qaydanı dəyişdi: eyni versiya üçün hər fərqli məlumat **ayrıca namizəd** kimi qeydə alınır, ikinci və sonrakı hər fərqli namizəd hamının görə biləcəyi ziddiyyət hadisəsi yayır, həddi ilk dolduran namizəd qalib gəlir (Şəkil 32). Təsdiqdən sonra versiya bağlanır; təsdiqlənmiş qeyd dəyişmir və silinmir. Dəstdən çıxarılan yazıcının dəstəyi sayılmır, beləliklə açarını dəyişən operator eyni versiyaya iki səs verə bilmir; hədd də yazıcıların sayını aşacaq şəkildə tənzimlənə bilməz (ADR-0053 K4).



Şəkil 32. Rəqib namizədlər: eyni versiya üçün iki fərqli hash (həddk = 2)

TEXNİKİ DETAL

Həddli təsdiqin qaydası və lövbərin yolu

Tutaq ki, W səlahiyyətli yazıcılar dəsti, k həddd, $D(v, a)$ isə v versiyası üçün a namizədini dəstəkləyən səlahiyyətli yazıcılardır (ADR-0051 CH3; ADR-0053 AC1–AC4):

$$\text{təsdiq}(v, a) \iff |D(v, a)| \geq k$$

$$2 \leq k \leq |W| \quad \text{(istehsalatda)}$$

$$D(v, a) \cap D(v, b) = \varnothing \quad \text{hər } a \neq b \text{ üçün}$$

Üçüncü sətir yazıcının eyni versiya üçün iki namizədi dəstəkləyə bilməyəcəyini deyir; əks halda tək operator iki fərqli hash-ə dəstək verib ikili danışığı öz içində gizlədə bilərdi. Siyahı versiyasının zəncirə yolu:

1	`Siyahı naşiri`	**Dərc.** Siyahını imzalayır; əvvəlki versiyanın hash-ini siyahıya yazır.	$\text{prev}_n = \text{SHA-256}(L_{n-1})$
2	`Siyahı naşiri`	**Özünüyoxlama.** İmzanı, hash zəncirini, aktuallığı yoxlayır; qüsurlu dəst lövbərlənmir.	$\text{Verify}(L_n) = \text{etibarlı}$
3	`Yazıcı → Reyestr`	**Göndərmə.** Yalnız hash-i göndərir; bu, səsdir.	$h_n = \text{SHA-256}(L_n)$
4	`Reyestr`	**Namizəd.** Eyni hash dəstəyi artırır; fərqli hash yeni namizəd açır və ziddiyyət hadisəsi yayır.	$\lvert D(n, h_n)\rvert + 1$
5	`Reyestr`	**Təsdiq.** Dəstək həddə çatdıqda versiya bağlanır.	$\lvert D(n, h_n)\rvert \geq k$
6	`Yoxlayan tərəf`	**İstəyə bağlı yoxlama.** Öz siyahısının hash-ini təsdiqlənmiş lövbərlə müqayisə edir.	$h \stackrel{?}{=} h_n$

Funksiya bayrağı defolt olaraq söndürülüb; söndürülü olduqda zəncirə qoşulma olmur. İstehsalatda bayraq ikinci müstəqil operator və ən azı iki həddd olmadan işə salınmır (ADR-0051 CH5).

19.5 Ad sahəsi, dövlətlərarası bağlantı, kvotalar

“Milli qeydiyyatlara yalnız həmin dövlət yazır” prinsipi reyestrdə kodun qaydasına çevrilir və ADR-0054 onun üç kənarını bağladı. **Adlar:** ortaq növlər `urn:tamga:<sahə>:<Növ>:<əsas versiya>`, bir dövlətə xas növlər isə `urn:tamga:<cc>:<sahə>:<Növ>:<əsas versiya>` formatındadır (Bölmə 8.4). Milli növ yalnız öz dövlətinin ad sahəsində ola bilər, ortaq növ heç bir dövlətin ad sahəsində ola bilməz; beləliklə dövlət şurada səsə qoyulan ortaq növün adını əvvəlcədən tuta bilmir. **Bağlantılar:** qurum yalnız öz dövlətinin kökünə bağlanır və yalnız öz dövlətindən varis göstərir; bir dövlətin dayandırma qərarı başqa dövlətin qurumlarına təsir edə bilməz. **Kvotalar:** arzuolunmaz yazmanı məhdudlaşdıran gündəlik limitlər dövlət üzrə və qeyd növü üzrə hesablanır, ləğv siyahısının dərci siyahı üzrə gündə 48 ilə məhdudlaşdırılır (saatlıq dərc və təkrar cəhd payı) və qurum üzrə gündəlik yeni siyahı qeydiyyatı məhdudlaşdırılır; limiti yeni siyahı açmaqla keçmək olmur.

19.6 Yeniləmə üçün gözləmə müddəti

Şəbəkənin qaydalarını dəyişən ən güclü əməliyyat reyestr üzərindəki qeyd proqramlarının (ağıllı müqavilələrin) yenilənməsidir. Bölmə 18.1-dəki çıxış hüququ yeniləmə səsvermədən keçdiyi anda qüvvəyə minərsə, işləmir: etiraz edən dövlət qərar verə bilməmiş yeni qaydalar tətbiq olunmuş olur. Buna görə ADR-0055 yeniləməyə yeddi günlük gözləmə qoyur.

TEXNİKİ DETAL

Protokol yeniləməsinin addımları

1	Üzv dövlət → Reyestr	**Təklif.** Yeni versiyanı göstərən təklif açılır; sərbəst məlumat daşımır.	$\text{təklif} = (\text{hədəf}, \text{yeni versiya})$
2	Üzv dövlətlər	**Səsvermə.** Aktiv üzvlər səs verir.	$3 \cdot e \geq 2 \cdot n$
3	Reyestr	**Növbə.** Hədd dolduqda təklif tətbiq edilmir, növbəyə daxil olur.	$\text{eta} = t_{\text{növbə}} + 7 \text{ gün}$
4	Üzv dövlətlər	**Çıxış pəncərəsi.** Hər kəs nə olacağını görür; razı olmayan dövlət çıxa bilər.	$t_{\text{növbə}} \leq t < \text{eta}$
5	Reyestr	**Yenidən hesablama.** Hədd həmin andakı aktiv üzvlərdən yenidən hesablanır; çıxanın səsi düşür.	$3 \cdot e' \geq 2 \cdot n'$
6	Reyestr	**Tətbiq.** Hədd təmin edilirsə, tətbiq edilir; otuz gün ərzində tətbiq edilməsə, təklif düşür.	$\text{eta} \leq t_{\text{tətbiq}} \leq \text{eta} + 30 \text{ gün}$

İki gün dövlət qurumlarına reaksiya müddəti qoymur, on dörd gün təcili düzəlişi lüzumsuz uzadır; yeddi gün geniş yayılmış təcrübədir. Ayrıca zaman kilidi proqramı yeni səlahiyyət sahibi yaradacağı üçün rədd edildi. Gözləmə yalnız yeniləməyə tətbiq edilir; üzv qəbulu, çıxarılma və ortaq növün qeydiyyatı gözləməsizdir.

Səsə qoyulanın oxuna bilən qalması da qaydadır. Yeniləmə ilə yalnız parametrsiz başlanğıc funksiyası çağırıla bilər; başlanğıc dəyərləri yeni versiyanın kodundadır və səsə qoyulan həmin koddur. Yazıcı əlavə etmək, həddi dəyişmək və ya ortaq növü silmək kimi idarəetmə əməliyyatları növü müəyyən olan ayrıca təkliflərlə aparılır. Ümumi “bu çağırışı icra et” təklifi bilərəkdən qurulmadı: reyestrdə sərbəst məlumat sahəsi açar və dövlətin nəyə səs verdiyini oxumağı çətinləşdirərdi (ADR-0055 GE2, GE3).

19.7 İcazələndirmə və istismar

Reyestr icazəlidir: yalnız təsdiqlənmiş qovşaqlar qoşulur, yalnız təsdiqlənmiş hesablar əməliyyat göndərir. İlk sənədlər bunu Besu-nun zəncirüstü icazə mexanizmi ilə nəzərdə tuturdu; Besu bu mexanizmi 24.12-də köhnəlmiş elan etdi və 25.6.0-da çıxardı. ADR-0052 qalan yolu, hər qovşaqdakı yerli icazə faylını seçdi və bir qayda əlavə etdi: fayl əl ilə yazılmır, reyestrin öz idarəetmə qeydindən yaradılır; hər operator onu özü yaradır, bütün validatorlar eyni siyahını daşıyır və fərq istismar hadisəsi kimi hesabata salınır. İcazə siyahısı ikinci müdafiə xəttidir; yazma səlahiyyətinin əsas nəzarəti reyestrin qaydalarındadır və siyahıdakı xəta həmin səlahiyyəti genişləndirmir. Qovşaqların məsafədən çağırış interfeysi internetə açılmır; xarici çıxış yalnız qarşılıqlı TLS yoxlayan əks proksinin arxasından, müəyyən edilmiş müştərilərə verilir (ADR-0052 LP4, LP5).

Reyestr açıldığı gün üçün qoşulma alətində dövlətin və ya operatorun qovşaq addımları da var (`tamga-onboard node`): alət qovşaq açarını qovşağın öz maşınında yaradır, icazəli rejimdə konfiqurasiya şablonunu və operatorlara göndəriləcək qovşaq bəyannaməsini yazır və işləyən qovşağı yalnız oxuyaraq yoxlayır; reyestrə və icazə siyahısına yazmır, səslər və icazə siyahısı dəyişiklikləri operatorlarda qalır.

19.8 Keçid

Siyahılardan reyestrə keçid yenidən yazma olmayacaq. Keçid siyahı versiyaları arxivinin reyestrə **yenidən oynadılmasıdır**: hər versiya ardıcıllıqla işlənir və qeydlərin status tarixçəsindəki vaxtlar qorunur (ADR-0009 K7). Məqsəd budur: bağlanmış qurumun köhnə diplomu verildiyi tarixdə qurum aktiv olduğu üçün etibarlıdır (Bölmə 11.3) və keçiddən sonra da eyni cavabı almalıdır. Qəbul meyarı buna görə yazılıb: pilot boyu qeydə alınan hər etibar sualında siyahıya əsaslanan etibar mənbəyi ilə reyestrə əsaslanan etibar mənbəyi eyni cavabı verməlidir; tək bir sorğuda qəbul ilə rədd ayrılarsa, keçid tamamlanmamış sayılır. Verilmiş sənədlər yenidən verilmir; cüzdan və sənəd vermə xidməti dəyişmir; müştərilər yalnız `TrustSource` interfeysinin arxasındakı tətbiqi dəyişir (ADR-0015; FW-ARF-0001 §8.2). Keçiddən geri də dönmək mümkündür və siyahılar reyestr mərhələsində də dərc edilməyə davam edir (ADR-0009 Əsaslandırma 3).

Yenidən oynatmanın necə aparılacağını ADR-0073 müəyyən edir. Hər qeyd müqaviləsində idarəetmə səsverməsi ilə yalnız bir dəfə açılan **köçürmə pəncərəsi** var. Pəncərə ən çox 30 gün davam edir, müddəti bitəndə özü bağlanır və bir daha açıla bilmir. Açıq olduğu müddətdə keçmiş tarixli qeyd yazıla bilər, lakin heç bir tarix həmin andakı blok vaxtından gec ola bilməz. Siyahının və reyestrin etibar suallarına verdiyi cavablar arasında qəbul ilə rədd fərqi qaldıqca keçid tamamlanmış sayılmır. Eyni qərar **sərt ləğvi** də müəyyən edir: qurumun açarı ələ keçirilibsə, ləğv qeydi başlanğıc tarixi daşıyır və həmin tarixdən sonra verilmiş sənədlər qəbul edilmir. Fəaliyyəti dayandırılmış qurumun dayandırılmadan əvvəl verdiyi sənədlər isə etibarlı qalır. Yoxlayan tərəfin reyestrdəki identifikatoru domen adının hash-idir və sertifikatı yenilənəndə dəyişmir. Bu identifikatorun başqa dövlətə keçirilməsi və ya ləğvdən sonra yenidən qeydiyyatı yalnız üçdə iki səslə aparılır və əvvəlki dövrün tarixçəsi silinmir (ADR-0075).

19.9 Dəyər qatı: dayandırılıb

İlk dizaynda reyestrin gələcəkdə dəyər qatı daşıya bilməsi üçün bəzi qərarlar qəbul edilmişdi (ADR-0003). Onlar artıq məcburi deyil və yalnız tədqiqat istiqaməti kimi qeyddə durur (ADR-0072). Tamga Network token və ya koin buraxmır; ödəniş, hesablaşma və ya dəyər köçürməsi emal etmir və bunlar nə ilk versiyanın, nə də pilotun hissəsidir. Reyestr kodu yalnız siyahıların proyeksiyasıdır. Bu istiqamətin yenidən açılması idarəetmə orqanının qərarını, məxfilik tədqiqatını, müstəqil təhlükəsizlik yoxlamasını və yeni qərar qeydini tələb edir.

20 Aİ ilə Uyğunluq və Üçüncü Ölkə Tərəfindən Tanınma

Aynur İstanbulda bir işə müraciət edir; işəgötürənin Avropada tərəfdaşı var və o da Aynurun sənədini görmək istəyir. Tərəfdaşın sistemi Aİ cüzdanlarından gələn sənədləri oxuya bilir; Aynurun sənədi də Aİ-nin seçdiyi formatdadır və imzalıdır. Sənəd orada qəbul edilərmi?

Cavabın iki yarısı var. Birinci yarı texnikidir: sənəd oxuna bilərmi, imzası yoxlana bilərmi, onu verən qurumu etibar edilən siyahıdan öyrənmək olarmı? Tamga-nın dizaynı bu yarıya cavab verməyə çalışır. İkinci yarı hüquqidir: oxunan sənədə Avropada hansı dəyər verilir? Bu yarı şəbəkənin əlində deyil. Daha bir qeyd: Aynurun Bakıda aldığı diplom bu gün şəbəkənin siyahılarında yer almır; yalnız Türkiyə siyahısı aktivdir və Azərbaycan üçün ayrılmış yer dövlət qoşulduqda dolacaq boş yuvadır, saziş barədə bildiriş deyil.

20.1 Birgə işləmənin üç səviyyəsi

Trust Framework üç səviyyə müəyyən edir (FW-TF-0001 §6). **Daşınabilirlik**: sənədlər SD-JWT VC [16] və mdoc [34] formatındadır, OpenID4VCI [30] və OpenID4VP [31] ilə verilir və göstərilir; Aİ cüzdanı Tamga sənədini texniki cəhətdən emal edə bilər. **Etibar**: siyahılar ETSI modelindədir, ETSI TS 119 602 [42] JSON görünüşü ilə də dərc edilir, kök barmaq izləri ayrıca kanalla elan edilir və siyahıların siyahısında başqalarının siyahıları üçün yer var. **Hüquqi tanınma**: sənədin başqa ölkədə hüquqi baxımdan etibarlı sayılması. İlk iki səviyyə şəbəkənin işidir və bu gün əsasən işləyir; üçüncüsü dövlətlərin işidir və şəbəkə bu sazişlərin tərəfi deyil.

20.2 Standartlara uyğunluq xəritəsi

Texniki qatın Aİ-ninki ilə eyni olması FW-ARF-0001 §1.6-da P3 kimi yazılıb: Tamga-ya xas hər əlavə standart genişlənmə nöqtəsi ilə edilir və standart müştəriləri pozmur (ADR-0035 PO1). Cədvəl 37 Aİ ekosisteminin əsaslandığı standartları, onların Tamga-dakı qarşılıqlarını və statuslarını göstərir; “işləyir” real şəbəkədə və ya sandbox-da canlı deməkdir.

Cədvəl 37. Standartlara uyğunluq xəritəsi (FW-ARF-0001 §2.8, §8.4; FW-REF-0001; müvafiq qərar qeydləri).

Sahə	Standart və ya Aİ qaydası	Tamga-dakı qarşılığı	Status
Etibar siyahısı	ETSI TS 119 602 (LoTE, JSON)	Xarici siyahılar bu formatda oxunur (ADR-0036); Tamga siyahılarının LoTE görünüşü (Bölmə 6.8)	Oxuma işləyir; görünüşlərin dərci planlaşdırılıb
Etibar siyahısı	ETSI TS 119 612 V2.4.1 (XML)	Eyni imzalı mənbədən, eyni versiya ilə XAdES imzalı görünüş (ADR-0066)	Sandbox-da işləyir; real şəbəkədə planlaşdırılıb
Qurum şəxsiyyəti	X.509 (RFC 5280), ETSI EN 319 401; TS 119 412-6, EN 319 412-3	Milli kök və qurum sertifikatları, qurum identifikasiya nömrəsi (ADR-0004, ADR-0050)	İşləyir
Giriş sertifikatı	ETSI TS 119 411-8	Ticarət adı, dəstək ünvanı, xidmət identifikatoru (ADR-0058)	İşləyir; siyasət identifikatoru planlaşdırılıb
Sənəd verən siyasəti	ETSI TS 119 471	Tamga Rulebook-un sənəd verən qaydaları	Qaydalara daxil edilib
Sənəd formatı	IETF SD-JWT VC, ETSI TS 119 472-1, ISO/IEC 18013-5 mdoc	SD-JWT VC əsasdır; şəxsiyyət əlavə olaraq mdoc (ADR-0006, ADR-0013)	İşləyir
Şəxsiyyət sahələri	Aİ İcra Reqlamenti 2026/1731	Aİ PID sahə adları; sənəd PID deyil (ADR-0045)	İşləyir
Vermə və göstərmə	OpenID4VCI 1.0, OpenID4VP 1.0, DCQL, HAIP 1.0, ETSI TS 119 472-2/–3	Tamga vermə və göstərmə profilləri (Bölmə 9–10; ADR-0034)	İşləyir

Sahə	Standart və ya Aİ qaydası	Tamga-dakı qarşılığı	Status
Brauzerdən göstərmə	W3C Digital Credentials API, ISO/IEC 18013-7	Yoxlayan tərəf hissəsi	Yoxlayan tərəf hazırdır; cüzdan planlaşdırılıb
Yaxın məsafə	ISO/IEC 18013-5 (Bluetooth)	Hədəf axın; bu gün körpü yollar (ADR-0012)	Planlaşdırılıb (cihaz testini gözləyir)
Cüzdan sübutları	Aİ texniki spesifikasiyası TS3	24 saatdan qısa WIA və açar attestasiyası (ADR-0025)	İşləyir; cihaz sübutu planlaşdırılıb
Ləğv	IETF Token Status List	Ləğv siyahıları; mdoc üçün CWT (ADR-0008, ADR-0048)	İşləyir
Qeydiyyat	Aİ İcra Reqlamenti 2025/848 (2026/1730 ilə), ETSI TS 119 475	Ortaq qeydiyyat məlumatları dəsti; qeydiyyat sertifikatı, siyasəti və status siyahısı (ADR-0024, ADR-0026, ADR-0068)	İşləyir
Paylaşma qaydası və psevdonim	Aİ ARF Mövzu 43 və Mövzu 11	Daxili açıqlama siyasəti; sayt üzrə psevdonim (ADR-0046, ADR-0031)	İşləyir
Şəxsiyyətin yoxlanılması	ETSI TS 119 461	Səviyyələrin uyğunlaşdırılması; provayder müqaviləsi ona istinad edir	Qaydalara daxil edilib
İnsident bildirişi	Aİ İcra Reqlamenti 2025/847	Əhəmiyyət səviyyələri və müddətlər (FW-TF-0001 §4.6)	Qaydalara daxil edilib
Sertifikatlı cüzdanlar siyahısı	Aİ İcra Reqlamenti 2025/849	Qarşılığı dövlət qoşulduqda	Planlaşdırılıb
Sənəd növü qaydaları	Aİ Attestation Rulebook şablonu 1.5	Tamga Rulebook-un qolları	İşləyir
Sıfır bilik sübutu	Longfellow ZK (mdoc)	Yaşın sübutu; sxemlər siyahıdadır (ADR-0032, ADR-0044)	Yoxlayan tərəf işləyir; cüzdan planlaşdırılıb
Təhsil semantikası	ELM 3 / Europass, ISCED-F, EQF	Diplom sahələrinin mənası (Education Rulebook)	İşləyir
Etibar nişanı	Aİ cüzdan etibar nişanı	İstifadə edilmir; “Tamga Network-da siyahıdadır” göstəricisi (ADR-0049)	İşləyir

Cədvəl uyğunluq iddiası daşıyır, sertifikat iddiası daşımır: “işləyir” standartın tətbiq edildiyini və bunun mənbə ilə göstərilə bildiyini deyir; müstəqil təşkilatın onu təsdiqlədiyini demir (Bölmə 20.5).

20.3 Aİ qeydiyyat məlumatları və sertifikatlar

Aİ-nin yanaşmasında cüzdandan məlumat istəyən hər təşkilat əvvəlcə qeydiyyatdan keçir və qeydiyyatda bildirdiyindən artığını istəyə bilməz (eIDAS 2.0 [2] 5b maddəsi). Tamga eyni məntiqi öz qeydiyyat orqanı və Aİ-nin öz məlumat dəsti və sertifikat növləri ilə qurur; məqsəd budur ki, dövlət bu rolu təhvil aldıqda və ya Aİ yoxlayan tərəfi bu qeydlərə baxdıqda yad strukturla qarşılaşmasın.

Qeydlər Aİ-nin ortaq qeydiyyat məlumatları dəstini daşıyır (İcra Reqlamenti 2025/848 [6] I Əlavə, 2026/1730 [7] dəyişikliyi ilə): rəsmi və ticarət adı, identifikasiya nömrəsi, ünvan, əlaqə, hər istifadə üçün məqsəd və məxfilik siyasəti, dövlət qurumu olub-olmadığı, vasitəçi əlaqələri və məlumatların qorunması orqanı. Yalnız hüquqi şəxslər qeydiyyatdan keçir; cüzdanın təsdiq ekranı, silmə tələbi və şikayət yolu bu məlumatlara əsaslanır (ADR-0024). Yoxlayan tərəf iki sertifikat daşıyır. **Giriş sertifikatı** onun kim olduğunu deyir (ETSI TS 119 411-8 [45]; ADR-0058). **Qeydiyyat sertifikatı** nəyə qeydiyyatda olduğunu deyir: ETSI TS 119 475 [46] formatında, məzmunu yalnız imzalı siyahıdakı qeyddən gələn, ayrıca qeydiyyat orqanı açarı ilə imzalanan və ən çox 12 ay etibarlı sertifikat. Cüzdan istənən sahələri onunla müqayisə edir; sertifikatsız sorğu rədd edilir, ləğv edilmiş sertifikatlı sorğuya məlumat göndərilmir (ADR-0026, ADR-0056, ADR-0068). Cüzdan provayderləri isə öz həllərini bəyan

edir, uyğunluq testlərindən keçir və onların sübut imza açarları siyahıların siyahısına əlavə edilir (FW-TF-0001 §3.2).

Aİ ARF-in [11] iki mövzusu da eyni yolla götürüldü. Mövzu 43-ə görə sənəd verən sənədinin yalnız müəyyən yoxlayan tərəflərə göstərilməsini istəyə bilər; Tamga-da bu qayda qurumun imzalı təqdimat məlumatında dərc edilir, cüzdan onu yoxlayan tərəfin sertifikatları ilə müqayisə edir, uyğun gəlmədikdə xəbərdarlıq edir və son qərarı şəxsə buraxır (ADR-0046). Mövzu 11-in psevdonim qaydaları sayt üzrə psevdonim quruluşu ilə bənd-bənd uyğunlaşdırılıb (SPEC-WALLET-0001 §5.4.1; Bölmə 15.3).


20.4 Hüquqi tanınma şəbəkənin əlində deyil

Bu bölmənin ən vacib cümləsi belədir: Aİ standartları ilə texniki uyğunluq Aİ-də hüquqi tanınma demək deyil. Seriyanın on birinci yazısı [76] bunu reqlamentin mətnindən ətraflı göstərdi; burada Tamga baxımından nəticələrini ümumiləşdiririk (ADR-0035 hüquqi qeydi; FW-ARF-0001 §6.2).

Tez-tez edilən səhv 5f maddəsini üçüncü ölkələrin tanınma yolu hesab etməkdir. 5f maddəsi Aİ daxilindəki təşkilatların **Aİ cüzdanlarını** qəbul etmək öhdəliyidir; onun mövzusu reqlamentə əsasən təqdim edilən cüzdanlara Aİ daxilində etibar edilməsidir. Reqlamentdə Aİ-dən kənar ölkənin cüzdanını Avropa Rəqəmsal Şəxsiyyət Cüzdanı sayan və ya onunla ekvivalent tutan müddəa yoxdur.

“Üçüncü ölkə” ifadəsinin keçdiyi əsas maddə “Beynəlxalq aspektlər” adlı 14-cü maddədir və **etibar xidmətləri** ilə məhdudlaşır. 14(1) maddəsinə görə üçüncü ölkədə təsis edilmiş etibar xidməti provayderlərinin xidmətləri icra reqlamenti ilə və ya Aİ ilə həmin ölkə arasında Avropa İttifaqının Fəaliyyəti haqqında Müqavilənin 218-ci maddəsinə əsasən bağlanmış sazişlə tanınarsa, Aİ-dəki kvalifikasiyalı etibar xidmətləri ilə hüquqi baxımdan ekvivalent sayılır. 14(2) maddəsi üçüncü ölkədəki provayderlərin Aİ-dəki kvalifikasiyalı provayderlərə tətbiq edilən şərtlərə cavab verməsini və həmin ölkənin tanınmış provayderlərinin etibar siyahısını qurub dərc etməsini tələb edir; 14(3) maddəsi qarşılıqlılıq şərtidir. Bu yolun tərəfləri dövlətlərdir: Türkiyə və ya başqa türk dövləti bu yola çıxa bilər, Tamga Network sazişin tərəfi ola bilməz.

Şəbəkənin rolu **texniki hazırlıqdır**: ETSI formatında siyahılar, ETSI profilli sertifikatlar və təhvil verilə bilən dövlət rolları. Dövlət bu yola çıxmaq istəsə, şəbəkə ona sınanmış alət və şablon təqdim edə bilər; siyahının sahibi həmin dövlət olur. ETSI TS 119 612 [41] XML görünüşünün əsaslarından biri budur (ADR-0066). Komissiya üçüncü ölkələrin imza və möhür xidmətləri üçün ayrıca aralıq yol [14] açıb: üçüncü ölkə etibar siyahılarının siyahısı və ona bağlı beynəlxalq uyğunluq pilotu. Bu yol dövlətin nəzarət etdiyi imza və möhür provayderlərini əhatə edir və hüquqi ekvivalentlik vermir; Tamga-nın siyahısındakı qurumlar bu yolun mövzusu deyil və Tamga dövlət olmadığı üçün onun öz siyahısı ora daxil olmur (ADR-0066) (Şəkil 33).



Şəkil 33. Tanınma yolları: texniki etibar və hüquqi tanınma

Qısa müddətdə mənzərə belədir. Tamga-nın siyahılar siyahısı Aİ-nin siyahılarını eyni federasiya mexanizmi ilə, əhatəni sənəd növünə görə məhdudlaşdıraraq göstərə bilər (Bölmə 6.9); bu texniki etibardır və bu gün siyahıda xarici siyahı yoxdur. Əks istiqamətdə Aİ-dəki yoxlayan tərəf Tamga sənədlərini yalnız öz istəyi ilə, Tamga-nın siyahısını öz etibar mənbəyinə əlavə etməklə qəbul edə bilər; bu da hüquqi tanınma deyil və belə təqdim edilmir. Aynurun avropalı tərəfdaşı üçün bugünkü cavab budur: sənəd texniki cəhətdən oxuna bilər, lakin ona veriləcək dəyər həmin təşkilatın öz qaydalarından və müvafiq hüquqdan asılıdır.

20.5 Uyğunluğu necə göstəririk

"Aİ ilə uyğun" iddiadır və sübut tələb edir. Bu gün uyğunluq dörd yolla göstərilir; heç biri sertifikat deyil.

Açıq uyğunluq testləri. Sənəd verənin, yoxlayan tərəfin və cüzdan provayderinin nə ilə sınandığı depoda hamıya açıq və versiyalıdır; vektorlar fərdi məlumat və gizli açar ehtiva etmir. Öhdəlik testləri ən azı bunları sınayır: köhnə siyahı "yoxlanıla bilmədi" nəticəsini verir, naməlum formatda və imza xətasında əməliyyat dayanır. Testlər hər dərcdən əvvəl məcburidir (FW-TF-0001 §4.3; RB-ENF-01).

OpenID öz-sınağı. 2026-cı ilin oktyabrında şəxsiyyət xidməti və Tamga Verify sandbox-da OpenID Foundation-ın uyğunluq test planlarını [33] icra etdi: HAIP [32] və FAPI 2.0 ilə OpenID4VCI (63 modul) və HAIP ilə OpenID4VP (14 modul). Sənəd vermə tərəfinin son icrası uğursuz modul olmadan, yoxlayan tərəfinki isə uğursuz modul və xəbərdarlıq olmadan bitdi. Yoxlayan tərəfin icrası sorğunun işlənməsinin 29 oktyabrda dəyişməsindən əvvəl olub və yenidən icra ediləcək; cüzdan planları cihaz qurulumu tələb etdiyi üçün icra edilmədi. Bu, OpenID Foundation-ın öz aləti ilə aparılmış öz-sınaqdır; sertifikatlaşdırma ayrıca prosesdir. Öyrənilənlər açıq mənbəli test dəsti kimi dərc edildi.

ETSI siyahısının Aİ aləti ilə oxunması. Sandbox-dakı ETSI TS 119 612 XML siyahısı ETSI-nin rəsmi XML sxeminə və Aİ-nin imza yoxlama alətinə (DSS) qarşı yoxlanıldı. Alət imzanı və istinadları düzgün tapdı; imzalayan Aİ-də etibar lövbəri olmadığı üçün nəticə "qeyri-müəyyən" çıxdı və bu, gözlənilən nəticədir (ADR-0066). Yoxlama yalnız formatın düzgün olduğunu sübut edir; tanınma mənası daşımır.

Birgə işləmə tədbirləri. Aİ-nin birgə işləmə tədbirlərində iştirak çərçivədə nəzərdə tutulub (FW-ARF-0001 §7.3) və **planlaşdırılıb** statusundadır. Dövlətlər qoşulduqda bu yüngül uyğunluq quruluşunun üstünə müstəqil qiymətləndirmə orqanları və milli sertifikatlaşdırma əlavə ediləcək (FW-TF-0001 §2.4).

20.6 Ad və nişan

Uyğunluğun dili də uyğunluğun bir hissəsidir. “EUDI Wallet”, yəni Avropa Rəqəmsal Şəxsiyyət Cüzdanı Aİ üzv dövlətinin təqdim etdiyi və ya tanıdığı və Aİ qaydalarına görə sertifikatlaşdırılan cüzdanın hüquqi adıdır; Aİ-dən kənar təşkilatın cüzdanı bu statusu ala bilməz və Aİ etibar nişanından istifadə edə bilməz (FW-ARF-0001 §1.4; ADR-0035 PO4). Şəbəkə öz siyahısındakı cüzdanlar üçün öz yazılı göstəricisindən istifadə edir: “Tamga Network-da siyahıdadır”. Göstəricinin loqosu yoxdur, Aİ ulduzları və rəngləri istifadə edilmir; toxunduqda imzalı siyahıdakı provayder qeydi açılır və qeyd siyahıdan çıxdıqda göstərici yox olur (ADR-0049). Cədvəl 38 hamıya açıq hər mətndə riayət edilən dili ümumiləşdirir.

Cədvəl 38. Nə deyə bilərik, nə deyə bilmərik (ADR-0035 hüquqi qeydi və PO4; ADR-0049; ADR-0066 TX2).

İfadə	İstifadə edilirmi	Səbəb
“Aİ ilə uyğun”, “Aİ standartlarında”	Bəli	Eyni formatlar, protokollar və siyahı modeli; testlərlə dəstəklənir
“OpenID öz-sınağı aparılıb”	Bəli	Əhatəsi və tarixi yazılmaqla
“Tamga Network-da siyahıdadır”	Bəli	Şəbəkənin öz yazılı göstəricisi
“EUDI Wallet”, “Avropa Rəqəmsal Şəxsiyyət Cüzdanı”	Xeyr	Üzv dövlətə məxsus hüquqi status
“Aİ etibar nişanı”, Aİ ulduzları	Xeyr	Aİ-dən kənarda istifadə edilə bilməz
“Sertifikatlı”	Xeyr	Sertifikatlaşdırma ayrıca prosesdir və aparılmayıb
“Kvalifikasiyalı”, “bildirilmiş siyahı”	Xeyr	Sənəd verənlər kvalifikasiyalı deyil; siyahı 910/2014 çərçivəsində bildirilməyib
“Aİ-də etibarlıdır”, “Aİ ilə qarşılıqlı tanınma”	Xeyr	Hüquqi tanınma dövlətlərarası saziş tələb edir
“Milli cüzdan”	Xeyr	Şəbəkə cüzdan idarə etmir və heç bir dövlət adından danışmır

Bu qaydaların məqsədi oxucunu Tamga-nın olduğundan böyük bir şey olduğuna inandırmamaqdır. Şəbəkənin deyə biləcəyi budur ki, o, Avropanın seçdiyi dildə danışır və bunu hər kəsin sınaya biləcəyi şəkildə göstərir. Bu dilin Avropada hüquqi baxımdan nəyə uyğun gələcəyinə dövlətlər qərar verəcək.

21 Qərarlar və Onların Əsaslandırması

Bu sənəd boyu hər vacib seçimi qərar qeydinə bağladıq. Oxucu bir seçimin əsaslandırması ilə maraqlandıqda ADR nömrəsindən qərar qeydinin tam mətninə keçə bilər; orada problemin necə yarandığını, hansı variantların ölçülüb-biçildiyini və hansının niyə seçildiyini tapır. Bu bölmə qərarları bir yerdə təqdim edir. Əvvəlcə qərarın necə qəbul edildiyini, sonra on böyük qərarı dərindən, ardından qəbul edilmiş bütün qərarları mövzularına görə və nəhayət, zamanla dəyişən qərarları izah edir.

21.1 Qərar necə qəbul edilir

Tamga-da məcburi seçim yazılı qərar qeydi ilə başlayır. Qayda qısadır və şəbəkənin hər deposunda eyni sözlərlə təkrarlanır: əvvəl qərar qeydi, sonra kod. Qərar qeydi dörd suala cavab verir. Hansı vəziyyət qərar tələb etdi, hansı variantlar nəzərdən keçirildi, hansı seçildi və bunun nəticələri nə oldu? Qeydlərin çoxu bundan əlavə qərarın doğurduğu məcburi qaydaları, yəni invariantları qısa kodlarla sadalayır; məsələn, ADR-0017-nin qaydaları `HV1`, `HV2` kimi adlandırılır və uyğunluq testləri bu kodlara istinad edir.

Qeyd üç statusdan keçir. **Təklif** (*Proposed*) mərhələsində qərar yazılıb, lakin məcburi deyil. Layihə rəhbərliyi qərarı qəbul etdikdə qeyd **qüvvəyə minir** (*Active*) və qəbul tarixi qeydə alınır; təsirə məruz qalan spesifikasiyalar və çərçivə sənədləri eyni iş çərçivəsində yenilənir. Bağlanmış qərar yalnız yeni

qərar qeydi ilə dəyişir. Dəyişən qeyd silinmir; **əvəz olundu** (*Superseded*) kimi işarələnir və ya yeni qeyd köhnə qeydin hansı bəndini dəyişdiyini açıq yazır. Beləliklə qərarın bugünkü forması qədər onun bu formaya necə gəldiyi də oxuna bilir.

Bu nəşrin hazırlandığı tarixdə 75 qərar qeydi var: 73-ü qüvvədədir, biri təklif statusundadır (ADR-0028), biri isə yerini başqa qərara verib (ADR-0003). Bütün qeydlərin nömrəsi, başlığı, statusu və qəbul tarixi B Əlavəsindədir.

21.2 On böyük qərar

Qeydlərin hamısı eyni çəkidə deyil. Aşağıdakı on qərar şəbəkənin formasını müəyyən edir; qalanlarının çoxu bunların təfərrüatıdır. Hər biri üçün sualı, variantları, seçimi, əsaslandırmanı və seçimin qiymətini qısaca veririk. Təfərrüatlar müvafiq bölmələrdədir.

1. Sənəd formatı: SD-JWT VC [16] və şəxsiyyət üçün əlavə olaraq mdoc [34] (ADR-0006, ADR-0013). Sual sənədin hansı formatda kodlaşdırılacağı idi. SD-JWT VC seçici paylaşımı daxili olaraq təqdim edir, Aİ-nin əsas formatıdır və JSON-LD əsaslı formatlardan daha sadədir; buna görə əsas format oldu. Şəxsiyyət sənədi üçün tək format kifayət etmədi. iOS brauzeri üzərindən göstərmə və yaxın məsafə mdoc tələb edir, Aİ də şəxsiyyət məlumatını iki formatda müəyyən edir. Nəzərdən keçirilən digər iki yol yalnız SD-JWT VC-də qalmaq və tamamilə mdoc-a keçmək idi; birincisi brauzer yolunu bağlayar, ikincisi veb axınları üçün daha sadə olan xətti pozardı. Qiyməti şəxsiyyət sənədi üçün ikinci vermə və yoxlama kodu və onun testləridir (Bölmə 8).

2. Qurum şəxsiyyəti X.509 [28], şəxsə qlobal identifikator yoxdur (ADR-0004). Qurumların şəxsiyyəti üçün şəbəkəyə xas mərkəzləşdirilməmiş identifikator profili ilə X.509 sertifikatları arasında seçim edildi. Qurumlar elektron imza və möhür üçün onsuz da X.509-dan istifadə edir, onun qanunvericilikdə qarşılığı var və Aİ-nin kvalifikasiyalı sertifikat sistemi bu zəmindədir; şəbəkəyə xas profil etibarsız sayıldı. Eyni qərar şəxslər üçün əks prinsip qoyur: şəxsə şəbəkə miqyasında sabit identifikator verilmir. Qiyməti sertifikat yeniləndikdə qurumun identifikatorunun da dəyişməsi və davamlılığın varis əlaqəsi ilə qurulmasıdır (Bölmə 6.7, 7.1).

3. Zəncirsiz başlanğıc və iki müstəqil operator həddi (ADR-0009, ADR-0051). Sual ortaq reyestrin nə vaxt qurulacağı idi. Variantlar pilotu reyestrin qurulmasına bağlamaq, tək operatorlu inkişaf zənciri ilə başlamaq və reyestri həddə bağlayıb imzalı siyahılarla başlamaq idi. Tək operatorun dörd qovşağı eyni operatorun imzaladığı siyahıdan artıq etibar yaratmadığı üçün üçüncü yol seçildi. Reyestr ən azı iki müstəqil operatorun yazılı razılığı ilə qurulur və qurulduqda da imzalı siyahıların proyeksiyası olur. Qiyməti bu gün etibarın tək imzalayana əsaslanmasıdır; bu qalıq risk Bölmə 23-də L1 kimi yazılıb (Bölmə 19).

4. Ləğv siyahısı zəncirdən kənarda (ADR-0008). Ləğv məlumatının bit massivini ortaq reyestrdə saxlamaq daimi və yoxlanıla bilən görünür. Lakin hansı bitin nə vaxt dəyişdiyi hamıya açıq reyestrdə izlənilə bilər; qovşaqları idarə edənlər sənədin ləğv anını öyrənir. Qərar bit massivini sənəd verənin imzaladığı və sabit intervalla dərc etdiyi siyahıda saxlayır; reyestr qurularsa, yalnız siyahının hash-ini daşıyır. Kriptoqrafik akkumulyator və ya sıfır biliklə ləğv təxirə salındı, qısaömürlü sənəd yolu isə qismən qəbul edildi. Qiyməti ləğvin bir dərc intervalı qədər gecikmə ilə qüvvəyə minməsidir (Bölmə 12).

5. Şəbəkə yalnız şəbəkədir və cüzdan idarə etmir (ADR-0037, ADR-0042). İlk mövqeləndirmə qərarı şəbəkənin üstündə məhsul və xidmətləri də nəzərdə tuturdu və siyahını idarə edən tərəfin xidmət satmasının gərginlik yaratdığını özü qeyd etmişdi. ADR-0037 bu gərginliyi aradan qaldırdı: kommersiya xidmətlərini şəbəkədən kənar şirkətlər öz adları ilə təqdim edir. ADR-0042 eyni prinsipi cüzdanlara tətbiq etdi; şəbəkənin bir cüzdanın provayder xidmətini idarə etməyə davam etməsi və cüzdanlar üçün ayrıca test mühiti qurulması rədd edildi. Qiyməti şəbəkənin ilk cüzdanının da öz provayderini şəbəkədən kənarda qurmağa məcbur olmasıdır (Bölmə 4.3, 5.4).

6. Müvəqqəti şəxsiyyət sənədi provayderi, kvalifikasiyalı deyil (ADR-0011, ADR-0022). Dövlətin şəxsiyyət məlumatı provayderi olmadığı halda qurumların şəxsi etibarlı şəkildə tanıya bilməsi lazım idi. Variantlar hər qurumun öz şəxsiyyət yoxlamasını aparması, dövləti gözləmək və şəxsiyyət nömrəsi daşımayan sənəd idi; birincisi şəxsi hər qurumda yenidən yoxlatdırır, ikincisinin tarixi yoxdur, üçüncüsü adaşlarda uyğunlaşdırmanı qeyri-müəyyən edir. Seçilən yol şəbəkənin müvəqqəti şəxsiyyət xidməti idarə etməsi və PID olmayan sənəd verməsidir. Xidmətin sinfi də ayrıca qərarla kvalifikasiyalı olmayan atribut attestasiyası və I2 kimi sabitləndi; "kvalifikasiyalı" müstəqil qiymətləndirmə tələb edir. Qiyməti şəbəkənin bu xidmət üçün məlumat nəzarətçisi olmasıdır (Bölmə 14).


7. Səlahiyyətli mənbə qurumdadır, imza açarı da qurumdadır (ADR-0020, ADR-0057). Host edilən sənəd vermə xidməti qurumlar üçün rahatdır, lakin iki risk daşıyır: şəxs qeydlərinin şəbəkədə toplanması və qurum açarının operatorda durması. ADR-0020 şəxs qeydlərini şəbəkədə saxlamağı rədd etdi; məlumat imza anında qurumun sorğu ucundan oxunur və saxlanmır. ADR-0057 açarı serverdə faylda saxlamağı, tək bulud provayderinə bağlanmağı və şəbəkəyə xas imza ucu müəyyən etməyi rədd etdi; xidmət imzanı CSC API v2 [54] ilə istəyir və qarşı tərəfə yalnız hash göndərir. Qiyməti qurumun sorğu ucu və imza xidməti idarə etməsidir (Bölmə 5.2, 7.6, 9.2).

8. Sayt üzrə psevdonim (ADR-0031). "Tamga ilə daxil ol" sayta şəxsin kim olduğunu hər dəfə eyni şəkildə deməli idi, lakin iki sayt eyni şəxsi uyğunlaşdıra bilməməli idi. Beş üsul ölçülüb-biçildi: cüzdanın təsadüfi sirri (telefon dəyişdikdə hesablar itir), passkey (şəxsiyyət daşımır), sənəd verənin sayt üzrə identifikator yaratması (hansı sayta daxil olunduğunu öyrənir), şəxsiyyətdən törədilən toxum və sıfır bilik sübutu ilə törətmə. Bu gün dördüncüsü tətbiq edilir; beşincisi hədəfdir. Qiyməti şəxsiyyət xidmətinin toxum açarını və şəxsin şəxsiyyət nömrəsini birlikdə istifadə edərək psevdonimi nəzəri olaraq törədə bilməsidir (Bölmə 15.3).

9. Sıfır bilik sübutu və qısaömürlü nüsxələr (ADR-0032, ADR-0044). Qurum ilə yoxlayan tərəf eyni sənədin imzasını müqayisə edərək şəxsi uyğunlaşdıra bilər. Sənədi dəyişmədən onun haqqında sübut yaratmaq bu əlaqəni qırır; ilk predikat yaş həddidir. Lakin sübut ləğv siyahısındakı mövqeyi də gizlətdiyi üçün ləğv təqdimatda yoxlanıla bilmir. Ləğv siyahılı sübut və uzunömürlü nüsxə rədd edildi; ZK təqdimatı ən çox 24 saat etibarlı, səssizcə yenilənən nüsxələrlə aparılır. Qiyməti ləğvin ZK təqdimatında ən gec 24 saata qüvvəyə minməsi və nüsxə yeniləməsinin şəxsiyyət xidmətində aktivlik izi qoymasıdır (Bölmə 15.4).

10. Aİ-nin yolu: WIA və KA, HAIP [32], qeydiyyat sertifikatı, təhlükəsiz defolt dəyərlər (ADR-0025, ADR-0034, ADR-0026, ADR-0056). Bu dörd qərar eyni prinsipin tətbiqidir: Aİ-nin seçdiyi həll varkən şəbəkəyə xas həll yazılmır. Tək və 30 gün etibarlı cüzdan sübutu əvəzinə Aİ-nin 24 saatdan qısaömürlü və hər əməliyyatda yeni açarlı WIA-sı və açar attestasiyası qəbul edildi. Yoxlayan tərəfin müştəri identifikatoru HAIP-in tələb etdiyi kimi giriş sertifikatının hash-i oldu. Qeydiyyat sertifikatı yaratmamaq Aİ-də ixtiyari idi, lakin Aİ cüzdanlarının Tamga yoxlayan tərəflərinin əhatəsini bilə bilməsi üçün onu yaratmaq seçildi. Paketlərdə yoxlamanı keçən yumşaq defolt dəyərlər də ləğv edildi; keçmək artıq koda açıq yazılmalı olan dəyərdir. Qiyməti inteqratorların hər versiyada daha sərt qaydalara uyğunlaşmasıdır (Bölmə 7.5, 10.1, 13.3, 16.4).

Şəkil 34 bu qərarları və onların arasındakı "əsaslanır" və "dəyişdirir" əlaqələrini mövzulara görə göstərir.



Şəkil 34. Qərarlar xəritəsi: böyük qərarlar və onların arasındakı əlaqələr

21.3 Bütün qərarlar

Aşağıdakı yeddi cədvəl qüvvədə olan bütün qərarları mövzularına görə sıralayır: etibar və siyahılar (Cədvəl 39), sənəd və sxem (Cədvəl 40), protokol (Cədvəl 41), cüzdan (Cədvəl 42), şəxsiyyət (Cədvəl 43), məxfilik (Cədvəl 44), həmçinin idarəetmə, mövqeləndirmə və reyestr (Cədvəl 45). Hər sətir qərarı bir cümlə ilə, onun əsaslandırmasını və qərar qeydində kənarda qoyulan əsas variantı verir. Əsaslandırma və variant sütunları qərar qeydlərinin “Kontekst” və “Nəzərdən keçirilən variantlar” bölmələrindən ümumiləşdirilib; qərar qeydi variantı açıq müzakirə etmirsə, sütunda yalnız qeydin öz müqayisəsi yazılır.

Cədvəl 39. Etibar və siyahı qərarları.

Qərar	Əsaslandırma	Kənarda qoyulan variant
ADR-0004. Qurum şəxsiyyəti X.509; şəxsə qlobal identifikator yoxdur	Qurumlar onsuz da sertifikatlıdır; qanunvericilikdə qarşılığı var	Şəbəkəyə xas DID qurum profili
ADR-0015. Vahid etibar interfeysi (`TrustSource`), cüzdan daxil	Eyni qayda iki dəfə yazılmır; reyestrə keçiddə interfeys sabit qalır	Cüzdanda ayrıca yoxlama; hər sualı şəbəkənin serverinə vermək
ADR-0024. Qeydlərdə Aİ-nin ortaq qeydiyyat məlumatları dəsti	Təsdiq ekranı, silmə və şikayət bu məlumatlara əsaslanır	Köhnə dar qeyd
ADR-0026. Qeydiyyat sertifikatı (ETSI TS 119 475)	Cüzdan yoxlayan tərəfin əhatəsini yoxlaya bilsin	Qeydiyyat sertifikatı yaratmamaq; yoxlayan tərəf üzrə tək sertifikat
ADR-0036. Xarici siyahılarla federasiya: ünvan, sabit imzalayan, əhatə, razılıq	Dövlət siyahılarını və Aİ növlərini tanıya bilmək	Xarici qeydləri öz siyahısına köçürmək
ADR-0046. Daxili açıqlama siyasəti (Aİ ARF Mövzu 43)	Qurumun paylaşma qaydası; son qərar şəxsdədir	Qaydanı sənədin içinə yerləşdirmək; keçidlə yükləmək
ADR-0050. Qurum sertifikatı profili ETSI TS 119 412-6	Qeydlə uyğun gələn qurum nömrəsi sertifikatdadır	Nömrəni yalnız siyahıda saxlamaq

Qərar	Əsaslandırma	Kənarda qoyulan variant
ADR-0058. Giriş sertifikatı ETSI TS 119 411-8; şəxsiyyət xidmətinin sertifikatı fonda təhvildə yenilənir	ETSI profili; birdəfəlik yenidən alma	Şəxsiyyət xidmətinin sertifikatını dərhal dəyişmək
ADR-0066. ETSI TS 119 612 XML görünüşü, eyni mənbədən və eyni versiya ilə	Aİ və üçüncü ölkə alətləri XML tələb edir	Ayrıca qeydiyyat reyestrindən XML; “kvalifikasiyalı” ETSI ünvanları
ADR-0068. Qeydiyyat sertifikatı siyasəti və 1 bitlik status siyahısı	Sertifikatın geri alına bilməsi	Statussuz sertifikat

Cədvəl 40. Sənəd və sxem qərarları.

Qərar	Əsaslandırma	Kənarda qoyulan variant
ADR-0006. SD-JWT VC əsasdır; OpenID4VCI və OpenID4VP; ES256; istisnasız cihaz bağlılığı	Aİ-nin əsas steki; bağlılıq olmadan sənəd başqasına keçir	JSON-LD əsaslı format (əsaslandırmada müqayisə edilir)
ADR-0007. Sxem kataloqu zəncirdən kənarda, bütövlük hash-i məcburi, versiyalı	Yoxlayan tərəf təsvirin dəyişdiyini anlamalıdır	Sxemin tamamını zəncirdə saxlamaq; sərbəst `vct`
ADR-0010. `vct` URN-dir, kataloqdan həll edilir; kateqoriya siqnalı	Növ identifikatoru domen adına bağlanmamalıdır	`vct` sabit HTTPS ünvanı kimi
ADR-0013. Şəxsiyyət sənədi əlavə olaraq mdoc	Brauzer və yaxın məsafə mdoc tələb edir; Aİ PID presedenti	Yalnız SD-JWT VC; tamamilə mdoc
ADR-0014. Qurum siniflərinə yalnız tədbir sinfi əlavə edilir	Real istifadə gəlmədən sinif açılmır	Nəqliyyat və əlaqə siniflərini də əlavə etmək
ADR-0021. E-poçt və telefon sənədləri; ünvan saxlanmır	Təsdiqlənmiş əlaqə ehtiyacı	Ünvanı şəxsiyyət sənədinə əlavə etmək; ikisi bir sənəddə
ADR-0029. İnkişaf mərhələsində sxemlər yerində düzəldilir	Bu mərhələdə geriyə uyğunluq yükü daşınmır	Hər düzəlişdə yeni versiya
ADR-0039. Sürücülük vəsiqəsi məlumatı (rəsmi sənəd deyil, mDL deyil)	Təsdiqlənmiş məlumat ehtiyacı; rəsmi sənədlə qarışmasın	Rəsmi mDL sənəd növü ilə vermək; məlumatı şəxsiyyət sənədinə əlavə etmək
ADR-0045. Şəxsiyyət sahələri Aİ PID kodlaşdırması ilə	İcra Reqlamenti 2026/1731 ilə uyğunlaşma	Köhnə sahə adları
ADR-0064. `age_over_15` əlavə edilir; yaş hədləri qapalı toplu	15 yaş həddi ehtiyacı (hüquqi rəy deyil)	Yalnız 18; açıq toplu

Cədvəl 41. Protokol qərarları.

Qərar	Əsaslandırma	Kənarda qoyulan variant
ADR-0012. Yaxın məsafə üçün körpü yollar; hədəf ISO/IEC 18013-5	Bluetooth cihazda hazır olana qədər	ISO/IEC 18013-5-i dərhal etmək; tam sənədi QR-a qoymaq
ADR-0016. Host edilən sənəd verməyə icarəçiyə bağlı, əhatəli çıxış	Qurum öz serverindən çağıra bilsin	Tək paylaşılan administrator açarı
ADR-0017. Yoxlama nəticəsinə yalnız imzalı bəyanla və tək oxuma ilə çıxış	Nəticə ünvanı hamıya açıq idi	İdentifikatoru bilən hər kəsə cavab
ADR-0034. HAIP 1.0: `x509_hash` müştəri identifikatoru; WIA `sub` ortaq	HAIP tələbi; daimi qeyd `dns_name`	`x509_san_dns`-də qalmaq; iki prefiksi birlikdə qəbul etmək
ADR-0048. Şəxsiyyət növlərində dayandırma yoxdur; mdoc üçün CWT siyahısı	Aİ PID qaydası	Şəxsiyyətdə dayandırma
ADR-0056. Paket API-lərində təhlükəsiz defolt dəyərlər	Yoxlamanı keçən defolt olmasın	Yumşaq defolt və xəbərdarlıq
ADR-0059. Bir giriş tokeni ilə bir neçə sənəd sorğusu (ən çox 10 nüsxə)	OpenID4VCI 1.0 və Aİ istinadı	Birdəfəlik token

Qərar	Əsaslandırma	Kənarda qoyulan variant
ADR-0060. Yeniləmə tokeni müştəri nüsxəsi açarına bağlıdır	Attestasiya profili; DPoP açarı dəyişə bilər	DPoP açarına bağlılıq
ADR-0062. ZK nüsxəsi yeniləmə tokeni yalnız əhatəsi istənildikdə	Əhatə prinsipi (RFC 6749 [19] §6)	Hər şəxsiyyət icazəsində vermək
ADR-0065. Qapı terminalı özünü terminal açarı ilə təqdim edir	QR-ı görən bileti xərcləyə bilməsin	İdentifikasiyasız uc
ADR-0067. Sorğu obyektinin hər çəkilişi ayrıca qoldur	Saxta imtina hücumu	Tək sorğu obyekti
ADR-0069. Qapı qrupları siyahıdadır; terminal açarı qurum adındandır	Qurum yalnız öz qapılarını idarə etsin	Operator miqyaslı açar

Cədvəl 42. Cüzdan qərarları.

Qərar	Əsaslandırma	Kənarda qoyulan variant
ADR-0023. Nüsxələr səssizcə yenilənir	Nüsxələr tükənir; Aİ qaydaları	Hər yeniləmədə şəxsdən soruşmaq
ADR-0025. WIA (24 saatdan qısa) və açar attestasiyası, Aİ TS3 modeli	Əlaqələndirilməzlik; Aİ modeli	Tək, 30 günlük cüzdan sübutu
ADR-0047. Vahidin ləğvi, cüzdandan kənar ləğv yolu; cihaz sübutu yalnız ən yüksək səviyyədə məcburidir	Aİ şablonundakı açıq məsələlər	Qurum sənədlərində zəncirvari ləğv; hər səviyyədə cihaz sübutu
ADR-0049. “Tamga Network-da siyahıdadır” yazılı göstəricisi	Aİ etibar nişanı Aİ-dən kənarda istifadə edilə bilməz	Aİ nişanı və ya loqo

Cədvəl 43. Şəxsiyyət qərarları.

Qərar	Əsaslandırma	Kənarda qoyulan variant
ADR-0005. İki oxlu təminat (şəxs T0–T3, qurum I1–I3); dövlətsiz başlanğıc	eIDAS təminat səviyyələri ilə uyğunlaşdırma; dövlət olmadıqda mövcud etibarı mənimsəmək	Etibarı tək rəqəmlə ölçmək
ADR-0011. PID olmadıqda müvəqqəti şəxsiyyət sənədi provayderi (PID deyil)	Şəxsiyyətin bir yerdə yoxlanılması; qurumların uyğunlaşdıra bilməsi	Hər qurumda ayrıca yoxlama; şəxsiyyət nömrəsiz sənəd
ADR-0020. Səlahiyyətli mənbə qurumdadır; şəbəkə şəxs qeydi saxlamır	Məlumat mənbəyində qalır	Şəxs qeydini şəbəkədə saxlamaq
ADR-0022. Şəxsiyyət xidməti kvalifikasiyalı deyil, I2	“Kvalifikasiyalı” müstəqil qiymətləndirmə tələb edir	Kvalifikasiyalı sinif və ya I3
ADR-0033. Mağaza baxışı üçün birdəfəlik kod	Real şəxsiyyətsiz baxış; hər cüzdana bərabər	Tətbiqdə daimi sınaq rejimi
ADR-0043. Yaş həddi yoxdur	eIDAS 2.0 minimal yaş nəzərdə tutmur	Yaş həddi qoymaq
ADR-0057. Host edilən vermədə qurum açarı qurumdadır (CSC API v2)	Açar operatorda qala bilməz	Açarı xidmətdə faylda saxlamaq

Cədvəl 44. Məxfilik qərarları.

Qərar	Əsaslandırma	Kənarda qoyulan variant
ADR-0008. Ləğv bit massivi zəncirdən kənarda, imzalı siyahıda	Ləğv anı qovşaqlara sızmasın	Bit massivini zəncirdə saxlamaq
ADR-0027. Jurnal yalnız şəxsin başlatdığı şifrəli ixracla çıxır	Aİ TS10 tələbi və cihazda qalma prinsipi	Jurnalın heç çıxmaması
ADR-0031. Sayt üzrə psevdonim; şəxsiyyətdən törədilən toxum	Saytlar uyğunlaşdıra bilmir; yeni telefonda eyni hesab	Cüzdanın təsadüfi sirri; sənəd verənin yaratdığı identifikator
ADR-0032. Longfellow ZK ilə mdoc təqdimatı; ilk predikat yaş	Sənəd dəyişmədən əlaqələndirilə bilməyən sübut	Yalnız toplu nüsxə (ehtiyat kimi qaldı)

Qərar	Əsaslandırma	Kənarda qoyulan variant
ADR-0044. ZK təqdimatı ən çox 24 saatlıq nüsxələrlə	ZK-da ləğv yoxlanıla bilmir	Ləğv siyahılı ZK; uzunömürlü nüsxə
ADR-0061. Psevdonim toxumu ayrıca sənəd konfiqurasiyası kimi	Standarta uyğunluq	Standartdan kənar cavab sahəsi

Cədvəl 45. İdarəetmə, mövqeləndirmə və reyestr qərarları.

Qərar	Əsaslandırma	Kənarda qoyulan variant
ADR-0001. Reyestr gələrsə, Hyperledger Besu və QBFT	İcazəli, bərabər səs, dərhal yekunluq; Aİ presedenti	Cosmos SDK; sıfırdan konsensus; açıq zəncir
ADR-0002. Suverenlik prioritetli üç qatlı idarəetmə	Hər dövlət öz qeydiyyatının yeganə müəllifidir; çıxış hüququ	Təsisçi konsorsium və ortaq səsvermə
ADR-0009. Zəncirsiz başlanğıc; zəncir ən azı iki müstəqil operatorla	Tək operatorun zənciri etibar yaratmır	Zənciri gözləmək; tək operatorlu inkişaf zənciri
ADR-0018. Sənədlərin üç qapısı; türkcə mənbə, ingiliscə rəsmi tərcümə	Oxucuya görə bölgü; Aİ quruluşu	Bütün sənədləri bir saytda toplamaq
ADR-0019. Qurum Konsolu və verilənlər bazası	Qurum işləri bir yerdə; şəxs cüzdandan istəyir	Tələbə portalı və fayl əsaslı qeyd
ADR-0030. Məhsul adları	Ardıcıl ad	Köhnə məhsul adı
ADR-0035. Üç qatlı mövqeləndirmə	Hər qat təkbaşına dəyər daşıyır	Yalnız Aİ ilə uyğun cüzdan; əvvəlcə ağır qurum
ADR-0037. Şəbəkə yalnız şəbəkədir; kommersiya xidmətləri kənardadır	Neytrallıq; təhvil verilə bilmə	Xidmətlərin şəbəkə daxilində qalması
ADR-0038. Ayrıca sandbox test şəbəkəsi	Real şəbəkədən tam ayrılıq	Real şəbəkədə test qurumları
ADR-0040. Sandbox-da limitli real şəxsiyyət yoxlaması yolu	Real axının sınana bilməsi	Yalnız saxta şəxs
ADR-0041. Sandbox-da qurum test hesabları	Qurumların özləri sınaya bilməsi	Konsolsuz sandbox
ADR-0042. Şəbəkə cüzdan idarə etmir, siyahıya alır	Aİ-nin rol bölgüsü; neytrallıq	Şəbəkənin bir cüzdanın provayderini idarə etməsi; ayrıca cüzdan sandbox-ı
ADR-0051. Zəncir imzalı siyahıların proyeksiyasıdır	Mənbə təkdir; yoxlama zəncirdən asılı deyil	Zəncirin mənbə olması
ADR-0052. Besu yerli icazələndirməsi	Besu 25.6.0 zəncirüstü icazəni çıxardı	Zəncirüstü icazə müqaviləsi
ADR-0053. Siyahı lövbərində rəqib namizədlər	İlk yazan kilidləyə bilməsin	İlk yazanın dəyəri kilidləyir
ADR-0054. Sxem ad sahəsi, dövlətlərarası bağlantı, kvota əhatəsi	Adın zəbt edilməsi və kvotadan yayınma olmasın	Ad ayırma; sxem identifikatoruna dövlət kodu qatmaq
ADR-0055. Yeniləmədə 7 gün gözləmə; növü müəyyən qeydiyyat təklifləri	Razı olmayan dövlətin çıxış hüququ	Dərhal tətbiq; ümumi çağırış təklifi
ADR-0063. Zəncirdəki ləğv qeydi siyahının bit sayını qəbul edir	Proyeksiya prinsipi	Sabit 2 bit
ADR-0070. Fond qurulana qədər müvəqqəti operator; siyahıda ad “Tamga Network”	Şəbəkənin hüquqi şəxsiyyəti yoxdur; təhvil bir nöqtədən	Siyahıda operator şirkətin adı; hüquqi şəxs tələb edən işləri gözləmək
ADR-0071. Müvəqqəti dövrdə iştirakçıdan haqq alınmır	Neytrallıq; maliyyə töhfəsi qeydiyyata təsir etmir	Qurumdan illik haqq
ADR-0072. Dəyər qatı dayandırılıb, tədqiqat istiqamətidir	Şəbəkə token və ödəniş emal etmir; zəncir yalnız proyeksiyadır	ADR-0003 qarmaqlarını məcburi saxlamaq

Qərar	Əsaslandırma	Kənarda qoyulan variant
ADR-0073. Reyestrə keçiddə birdəfəlik köçürmə pəncərəsi (ən çox 30 gün), sərt ləğv, sxem versiya hash-ləri yalnız əlavə olunur	Siyahı tarixçəsi reyestrə olduğu kimi köçürülə bilsin; iki mənbə eyni cavabı versin	Tarixçəni köçürməmək; həmişə açıq köçürmə səlahiyyəti
ADR-0074. Siyahılardakı bütün etibar qeydləri reyestrdə, yalnız hash və barmaq izi kimi	Qeyd səviyyəsində sorğu və ekvivalentlik; fərdi məlumat və sərbəst mətn reyestrdən silinə bilmir	Yalnız siyahı hash-ləri; təfərrüat mətnlərini açıq yazmaq
ADR-0075. Yoxlayan tərəf identifikatorunun başqa dövlətə keçirilməsi və ləğvdən sonra yenidən qeydiyyatı yalnız üçdə iki səslə	İlk qeydiyyatdan keçirən dövlət identifikatoru ələ keçirməsin; ləğv daimi kilid olmasın	Domen adı sübutunu təkbaşına yetərli saymaq; heç nə etməmək

21.4 Dəyişən qərarlar

Qərarlar silsiləsinin dürüstlüyü dəyişən qərarlarını gizlətməməsindən bilinir. Tamga-nın qərar qeydlərində altı dəyişiklik xüsusilə ibrətamizdir; hər biri yeni məlumatın, standartın və ya yoxlamanın nəticəsidir.

Birincisi dəyər qatıdır. Şəbəkənin erkən dizaynında mümkün reyestrin gələcəkdə dəyər köçürməsi daşıya bilməsi üçün beş məcburi qayda qoyulmuşdu (ADR-0003). ADR-0072 bu qaydaları məcburi olmaqdan çıxardı və tədqiqat istiqaməti kimi dayandırdı; ADR-0003 bu gün “əvəz olundu” statusundadır. İkincisi sənəd növünün identifikatorudur. İlk dizayn növü sabit HTTPS ünvanı ilə müəyyən edirdi; çoxdövlətli şəbəkədə növ identifikatorunun tək domen adına bağlı qala bilməyəcəyi görüldükdə identifikator URN oldu və təsvir kataloqdan həll edilən hala gəldi (ADR-0010). Üçüncüsü cüzdan sübutudur: tək və 30 gün etibarlı sübut Aİ-nin texniki spesifikasiyası dərc edildikdən sonra qısaömürlü WIA və açar attestasiyası ilə əvəz edildi (ADR-0025).

Dördüncüsü əməliyyat jurnalıdır. Cüzdan qaydaları jurnalın cihazdan heç çıxmamasını tələb edirdi; Aİ isə şəxsin jurnalını ixrac edə bilməsini məcburi edir. Qayda jurnalın yalnız şəxsin özünün başlatdığı və öz parolu ilə şifrələdiyi ixracda çıxa biləcəyi şəkildə daraldıldı (ADR-0027). Beşincisi dayandırmadır: şəxsiyyət xidmətinin sənədlərində dayandırma var idi, Aİ-nin şəxsiyyət məlumatı qaydasına uyğunlaşdırılarkən ləğv edildi (ADR-0048). Altıncısı yeniləmə tokeninin bağlılığıdır. Token əvvəlcə DPoP [20] açarına bağlı idi; uyğunluq işində DPoP açarının dəyişə biləcəyi və standartın bağlılığı müştəri nüsxəsinin açarına qurduğu görüldükdə qayda dəyişdi (ADR-0060).

Bu dəyişikliklərin ortaq cəhəti var: heç biri səssiz deyil. Hər biri köhnə qeydi yerində saxlayır, nəyi dəyişdiyini yazır və təsirə məruz qalan spesifikasiyanı eyni iş çərçivəsində yeniləyir.

22 Status, Yol Xəritəsi və Açıq Qərarlar

Etibar şəbəkəsinin hansı funksiyanı bu gün təqdim etdiyini, hansını isə yalnız qərara aldığını açıq deməsi ondan istifadə edəcək tərəflərin ilk ehtiyacıdır. Bu bölmə sənəd boyu səpələnmiş şəkildə verilən status etiketlərini bir cədvəldə toplayır, yol xəritəsini mərhələlər və şərtlər kimi verir, təklif statusundakı qərarı və açıq qərarları sadalayır. Tarix verilmir, çünki mərhələlərin hər biri şəbəkənin öz əlində olmayan şərtlərə, müstəqil operatorların, qurumların və dövlətlərin qərarlarına bağlıdır.

22.1 Bu gün nə işləyir

Cədvəl 46 funksiyaları üç status etiketinə görə sıralayır. Etiketlərin mənası oxuma bələdçisindəki kimidir: **işləyir** real şəbəkədə və ya sandbox-da canlı deməkdir, **planlaşdırılıb** qərara bağlı, lakin canlı olmayan, **tədqiqat** isə qərarı olmayan və ya dayandırılmış funksiyadır. Cədvəl bu nəşrin hazırlandığı tarixə görədir və əsas çərçivə sənədinin funksiya statusu cədvəli ilə birlikdə yenilənir (FW-ARF-0001 §2.8).

Cədvəl 46. Funksiyaların statusu.

Funksiya	Status	Qeyd	Bölmə
İmzalı etibar siyahıları, siyahıların siyahısı, lövbər jurnalı, arxiv	İşləyir	real şəbəkə və sandbox	6
Sənəd növləri kataloqu	İşləyir	dəyişməz fayllar, bütövlük hash-i	8.4
Qurumun və cüzdanın başlatdığı sənəd vermə	İşləyir	host edilən xidmətdə iki yol	9
Məsafədən göstərmə, Tamga Verify, yoxlama xətti	İşləyir	üç dəyərli nəticə	10, 11
Ləğv siyahıları (JWT; mdoc üçün CWT)	İşləyir	sabit intervallı dərc	12
Vebsaytlara giriş və sayt üzrə psevdonim	İşləyir		10.7, 15.3
Bilet və birdəfəlik qapı keçidi	İşləyir (sandbox)	real şəbəkədə müəyyən edilmiş qapı siyasəti yoxdur	10.9
Məlumatın silinməsi, tarixçə, ixrac	İşləyir		13.5
Müvəqqəti şəxsiyyət xidməti və şəxsiyyət sənədi	İşləyir	real şəbəkədə yeganə aktiv sənəd verən	14
E-poçt sənədi	İşləyir		14.6
Qeydiyyat sertifikatları, siyasət sahələri və status siyahısı	İşləyir		7.5
Xarici siyahılarla federasiya mexanizmi	İşləyir	bu gün siyahıda xarici siyahı yoxdur	6.9
Cüzdan provayderinin qeydi	İşləyir	siyahıya daxil olan ilk cüzdan, real şəbəkə və sandbox	5.4
Sıfır bilik sübutu, yoxlayan tərəf hissəsi	İşləyir		15.4
Sandbox	İşləyir	hamıya açıq; şəxsiyyət yoxlaması limitlidir	17.1
Açıq paketlər	İşləyir	npm-də 0.8.2 sınaq versiyası, Apache-2.0	17.2
ETSI TS 119 612 XML görünüşü	Sandbox-da işləyir	real şəbəkədə planlaşdırılıb	6.8
ETSI TS 119 602 görünüşlərinin dərci	Planlaşdırılıb	generator hazırdır	6.8
İkinci siyahı imza sertifikatı və aparat açar anbarı	Planlaşdırılıb	spesifikasiyada açıq iş	6.3
Bluetooth ilə yaxın məsafə (ISO/IEC 18013-5)	Planlaşdırılıb	kodlaşdırılıb, cihaz testini gözləyir	10.8
Brauzerdən göstərmə, cüzdan hissəsi	Planlaşdırılıb	yoxlayan tərəf hazırdır	10.6
Sıfır bilik sübutu, cüzdan hissəsi	Planlaşdırılıb	cihaz testi yoxdur	15.4
Aparat açarları və cihaz sübutu	Planlaşdırılıb	kodlaşdırılıb, cihaz testini gözləyir	13.2
Məsafədən imzanın real şəbəkədə ilk istifadəsi	Planlaşdırılıb	kod və testlər hazırdır	7.6
Telefon sənədi üçün real SMS göndərilməsi	Planlaşdırılıb		14.6
Sürücülük vəsiqəsi məlumatının real şəxslərə açılması	Planlaşdırılıb	hüquqi araşdırmadan sonra; bu gün sandbox-da	14.6
Mağaza baxışı kodu	Planlaşdırılıb	kod hazırdır; sınaq imzalayanının siyahı qeydi gözlənilir	14.8

Funksiya	Status	Qeyd	Bölmə
Şəxsiyyət xidmətinin I3-ə yüksəldilməsi	Planlaşdırılıb	müstəqil qiymətləndirmədən sonra, yeni qərarla	14.4
Giriş sertifikatında siyasət identifikatoru	Planlaşdırılıb	sertifikat tətbiqi bəyannaməsi dərc edildikdə	7.4
Sertifikatlı və oflayn qapı identifikasiyası	Planlaşdırılıb	sahə və oxuyucu hazırdır	10.9
OpenID yoxlayan tərəf planının yenidən icrası; cüzdan planları	Planlaşdırılıb		20.5
Ortaq reyestr	Planlaşdırılıb	kod hazırdır; yerli şəbəkədə və açıq test şəbəkəsində işləyir, real şəbəkədə və sandbox-da söndürülüb	19
Fond, şura və siyahıların təhvili	Planlaşdırılıb		18.4
Aİ birgə işləmə tədbirlərində iştirak	Planlaşdırılıb		20.5
Sıfır bilik sübutu ilə psevdonim törətmə	Tədqiqat		15.3
Kriptoqrafik akkumulyator və ya sıfır biliklə ləğv	Tədqiqat	təxirə salınıb	12.2
Kvantdan sonrakı alqoritmlərə keçid	Tədqiqat	qərar yoxdur	23.3
Dəyər qatı	Tədqiqat	dayandırılıb; token, koin və ödəniş yoxdur	19.9

Cədvəlin oxunması ilə bağlı bir qeyd əlavə edək. “İşləyir” etiketi funksiyanın mənbə ilə göstərilə bildiyini deyir; hər hansı qurumun real şəbəkədə bu funksiyadan istifadə etdiyini demir. Real şəbəkənin Türkiyə siyahısında bu gün yeganə aktiv sənəd verən şəbəkənin müvəqqəti şəxsiyyət xidmətidir; qurum sənədləri ilk qurumlar qoşulduqca eyni yolla veriləcək.

22.2 Yol xəritəsi

Yol xəritəsi altı addımdan ibarətdir. Hər addım bir şərtə bağlıdır və heç bir addım əvvəlki addımda qurulan identifikatorları dəyişmir (Cədvəl 47). İlk dörd addımın idarəetmə tərəfi Bölmə 18.3-də, reyestr tərəfi Bölmə 19.8-də izah edildi; Şəkil 30 eyni yolu idarəetmə mərhələləri kimi göstərir.

Cədvəl 47. Yol xəritəsinin addımları: şərt, nə dəyişir, nə dəyişmir.

Addım	Şərt	Nə dəyişir	Nə dəyişmir
1. Siyahı mərhələsi (bu gün)		imzalı siyahılar və lövbər jurnalı; sandbox; paketlər sınaq versiyasında; OpenID öz-sınağı	
2. Hazırlıq	siyahıdakı cüzdanların mağaza versiyaları və cihaz testləri	cihaz sübutu, Bluetooth və brauzer yolları canlıya keçir; ilk qurumlar real şəbəkəyə qoşulur	sənəd növləri, kök və qurum identifikatorları
3. Fond	fondun hüquqi şəxs statusu qazanması	operatorluq fonda keçir; real şəbəkədə XML siyahı; şəxsiyyət xidmətinin sertifikatı yenilənir	siyahı operatorunun adı, kökün identifikatoru, sənəd növləri, verilmiş sənədlər
4. Reyestr	ən azı iki müstəqil operatorun yazılı razılığı və ekvivalentlik testləri	siyahılardakı etibar qeydləri hash və barmaq izi kimi reyestrə də yazılır; tarixçə birdəfəlik köçürmə pəncərəsində köçürülür	imzalı siyahılar mənbə olaraq qalır; yoxlama xətti; reyestrə fərdi məlumat yazılmır
5. Dövlətin qoşulması	dövlətin öz siyahısını dərc etməsi	şura qurulur; PID yeri dolur; müvəqqəti rollar təhvil verilir	qurum identifikatorları, sənəd növləri, verilmiş sənədlər
6. İnstitusional genişlənmə	şuranın müəyyən etdiyi həddlər	yeni sektor sxemləri öz qərarları ilə əlavə edilir	şəbəkənin prinsipləri

Cədvəlin ilk sətrində şərt və “nə dəyişmir” sütunları boşdur, çünki bu addım bu gündür. İkinci addımın qurum tərəfi şüurlu şəkildə adsız qoyulub: bu sənəd heç bir qurumla saziş və ya danışıq barədə bildiriş vermir. Beşinci addımın şərti də şəbəkənin əlində deyil; dövlətin qoşulması həmin dövlətin öz qərarıdır.

22.3 Təklif statusundakı qərar

Qüvvədə olmayan yeganə qeyd səhiyyə sahəsindəki sənədlərlə bağlıdır (ADR-0028). Təklif səhiyyə işçiləri üçün bir-birini tamamlayan üç sənəd təsvir edir: peşə fəaliyyəti sənədi, peşə təşkilatına üzvlük sənədi və qurumun öz əməkdaşına verdiyi vəzifə sənədi. Xəstəxana işə qəbul zamanı bu sənədləri yoxlayan tərəf kimi istəyə bilər. Sənədlərdə sağlamlıq məlumatı və şəxsiyyət nömrəsi yoxdur; xəstə tərəfi əhatədən kənardır. Təklif layihə rəhbərliyinin qərarı ilə dayandırılıb: ilk sektor təhsil olduğu üçün onun üzərində işlənilmir, lakin qeyd silinmir. Səhiyyə sahəsi açılarsa, bu təklif yeni məlumatlarla yenidən qiymətləndirilir və qəbul edilərsə, öz qaydaları ilə gəlir.

22.4 Açıq qərarlar və növbəti işlər

Qərar qeydlərinin və spesifikasiyaların “açıq məsələlər” bölmələri hələ qərarı verilməmiş sualları açıq sadalayır. Cədvəl 48 bunların hamıya açıq olanlarını müvafiq mənbə ilə birlikdə verir. Bəziləri texniki ölçmə, bəziləri hüquqi araşdırma, bəziləri isə şəbəkənin növbəti mərhələsini gözləyir.

Cədvəl 48. Açıq qərarlar.

Sual	Niyə açıqdır	Mənbə
Cihaz dəyişdikdə sənədlərin təsdiqlənmiş ötürülməsi	Yeni cihazda sənədlər yenidən alınır; qurum şəxsi illər sonra tanımalıdır	FW-ARF-0001 §7.4 L4; SPEC-WALLET-0001
Çoxlu cihaz (telefon və planşet)	Hər cihaz ayrıca cihaz açarı və ayrıca sənəd vermə deməkdir	SPEC-WALLET-0001
Ən yüksək cüzdan səviyyəsinin dövlət mərhələsində necə müəyyən ediləcəyi	Cihaz sübutu, yoxsa ayrıca aparat	SPEC-WALLET-0001
Azyaşlılar üçün valideyn razılığı axını	Hüquqi araşdırma və provayderin azyaşlılar üçün şərti gözlənilir	ADR-0043; SPEC-ID-0003
İkinci şəxsiyyət yoxlaması provayderi	Tək provayderdən asılılığın qarşısının alınması	SPEC-ID-0003
Ləğv siyahılarının toplanması məcburidirmi; çoxlu status provayderi	Bu gün “tövsiyə olunur”; açıq yazılması lazım ola bilər	SPEC-CRED-0003
Yoxlayan tərəfin əhatəsinin sənəd növü identifikatorlarına bağlanması	Hər yeni növdə hər yoxlayan tərəfin yenilənməsi problemi	SPEC-PROTO-0002
Aİ ZK üçün başqa ləğv üsulu seçərsə	Qısaömürlü nüsxə qərarı yenidən qiymətləndirilir	ADR-0044
Kök sertifikatın növbəli dəyişdirilməsində üst-üstə düşmə müddəti; aralıq sertifikat orqanı	Təklif 12 aydır; dövlətlərin seçimindən asılıdır	SPEC-ID-0002
Əhatədən kənar funksiyalar: PID buraxılması, ödəniş, qurum cüzdanı, W3C VCDM təsviri, kvalifikasiyalı elektron imza	Hər biri yalnız ayrıca qərarla açılır	FW-ARF-0001 §1.7

23 Hədlər və Açıq Suallar

Hər arxitektura bəzi riskləri aradan qaldırır, bəzilərini azaldır, bəzilərini isə bilərəkdən daşıyır. Bu bölmə üçüncü qrupa baxır: Tamga-nın bu gün bildiyi və qəbul etdiyi risklərə, hələ cavabı olmayan suallara və tədqiqat istiqamətlərinə. Bunları açıq yazmaq zəifliyin etirafından çox, öhdəlikdir. Oxucu şəbəkənin nəyə zəmanət vermədiyini bildikdə, nəyə zəmanət verdiyinə də daha çox etibar edə bilər.

23.1 Bəyan edilmiş qalıq risklər

Əsas çərçivə sənədi beş həddi nömrə ilə sadalayır (FW-ARF-0001 §7.4). Onlara məxfilik, şəxsiyyət və istismar bölmələrində izah edilən bir neçə risk əlavə olunur. Cədvəl 49 hər birini, onun niyə bu gün mövcud olduğunu, nə ilə azaldıldığını və hansı şərtlə aradan qalxacağını verir.

Cədvəl 49. Qalıq risklər.

Risk	Niyə bu gün var	Azaldılması	Aradan qalxma şərti
L1. Etibar lövbəri tək operatorun imzasına əsaslanır; operator ilə sənəd verən birlikdə hərəkət etsə, uyğunsuz qeyd dərc edilə bilər	Siyahı mərhələsində tək imzalayan var	hamıya açıq dəyişiklik və lövbər jurnalı, şəffaflıq hesabatı, audit	ortaq reyestr və bir neçə müstəqil imzalayan (Bölmə 19)
L2. Ləğv bir neçə dəqiqəyə qüvvəyə minir	ləğv siyahısı sabit intervalla dərc edilir və əvvəlcədən yüklənir	qısa dərc intervalı (2 dəqiqə), yoxlayan tərəfin tez-tez əvvəlcədən yükləməsi	aradan qalxmır; şüurlu məxfilik balansıdır (Bölmə 12.5)
L3. Eyni qurumun sənədləri fərqli yoxlayan tərəflərdə birləşdirilərsə, şəxs uyğunlaşdırıla bilər	qurumun imzası nüsxələrdə tanınır	hər yoxlayan tərəf üçün nüsxə, yuvarlaqlaşdırılmış vaxt	sıfır bilik sübutunun cüzdanlara çatması (Bölmə 15.4)
L4. Cihaz dəyişdikdə sənədlər yenidən alınır	təsdiqlənmiş ötürmə dizaynı açıq məsələdir	qurumdan təkrar vermə; səssiz yeniləmə	təsdiqlənmiş ötürmə qərarı (Cədvəl 48)
L5. ZK təqdimatında ləğv yoxlanıla bilmir	sübut ləğv siyahısındakı mövqeyi gizlədir	ən çox 24 saatlıq nüsxələr; ləğv edilmiş sənədin nüsxəsi yenilənmir	Aİ-nin ZK üçün başqa ləğv üsulu seçməsi (ADR-0044)
Psevdonim törətmənin məlum zəifliyi	toxum şəxsiyyət xidmətində şəxsiyyətdən törədilir	açarın qorunması və şəffaflıq; toxum saxlanmır	sıfır bilik sübutu ilə törətmə (tədqiqat)
ZK nüsxəsi yeniləməsinin aktivlik izi	nüsxələr təxminən gündə bir dəfə yenilənir	təsadüfi gecikmə; şəxsin söndürə biləcəyi avtomatik yeniləmə	daimi həll yoxdur; hansı yoxlayan tərəfə nə göstərildiyi öyrənilmir
Məsafədən şəxsiyyət yoxlamasında saxta üz və müdaxilə hücumları; tək provayderdən asılılıq	yoxlama məsafədən şəxsiyyət yoxlaması provayderinə əsaslanır	canlılıq və üz uyğunlaşdırması; sənəddə portret yoxdur; ən yüksək səviyyə məsafədən üzlə verilmir	dövlətin PID-i; ikinci provayder (Cədvəl 48)
Tək siyahı imza sertifikatı	ikinci növbəli sertifikat hələ işə salınmayıb	30 gün əvvəlcədən elan edilən açar dəyişikliyi qaydası	ikinci sertifikat və aparat açar anbarı (Bölmə 6.3)
Azyaşlıların şəxsiyyət yoxlaması	yaş həddi yoxdur; valideyn razılığı axını müəyyən edilməyib	provayderin şərti təsdiq gözləyir	valideyn razılığı qərarı (Cədvəl 48)
Oflayn telefonda müddəti bitməmiş sənəd	ləğv şəbəkəyə qoşulmayan cihaza çatmır	vahidin ləğvi, qısa etibarlılıq, yoxlayan tərəfin ləğv yoxlaması	aradan qalxmır; qısa ömürlə məhdudlaşdırılır

İlk sətir ayrıca vurğulanmağa layiqdir, çünki şəbəkənin bugünkü etibar modelinin həddini ən aydın şəkildə o çəkir. Dərc edilən siyahılar hər kəsin yükləyə bildiyi, versiyaları bir-birinə bağlı və hər dəyişikliyi jurnala yazılan fayllardır; uyğunsuz qeyd gizlədilə bilməz, lakin dərc edilə bilər. Bu həddi aradan qaldıracaq olan çoximzalı quruluşdur və o quruluş yalnız müstəqil tərəflər qoşulduqda qurulur.

23.2 Hələ cavabı olmayan suallar

Bəzi suallar qərar qeydinin açıq məsələsi olmaqdan kənara çıxır və şəbəkənin uzunmüddətli formasına təsir edir. Onlardan dördünü ayrıca qeyd edirik.

Birincisi sənədin cihazla bağlılığıdır. Cihaz bağlılığı sənədin kopyalanmasının qarşısını alır, lakin eyni şəxsin telefon dəyişməsini də çətinləşdirir. Məzun on il sonra telefonunu dəyişdikdə universitet onu hələ də tanımalıdır. Təsdiqlənmiş ötürmə və çoxlu cihaz təhlükəsizlik ilə istifadə rahatlığı arasındakı bu balansın hələ qurulmamış iki hissəsidir.

İkincisi yoxlayan tərəfin əhatəsidir. Bu gün yoxlayan tərəfin hansı sahələri istəyə biləcəyi qeydiyyat sertifikatında yazılıb. Bu əhatənin sənəd növü identifikatorlarına sıx bağlanması yoxlamanı asanlaşdırır, lakin hər yeni sənəd növündə hər yoxlayan tərəfin qeydinin yenilənməsini tələb edir.

Üçüncüsü şəxsiyyət yoxlamasının mənbəyidir. Müvəqqəti şəxsiyyət xidməti bu gün tək məsafədən şəxsiyyət yoxlaması provayderi ilə işləyir. İkinci provayder, xüsusilə yerli mənbə, asılılığı azaldır; dövlətin şəxsiyyət məlumatı gəldikdə isə bu problemin böyük hissəsi aradan qalxır.

Dördüncüsü azyaşlılardır. eIDAS 2.0 [2] minimal yaş nəzərdə tutmur və Tamga da yaş həddi qoymur (ADR-0043). Lakin azyaşlı şəxsin şəxsiyyət yoxlaması üçün valideyn razılığının necə alınacağı və provayderin bu yaşdakı şəxslər üçün şərti hüquqi araşdırma gözləyən suallardır.

23.3 Tədqiqat istiqamətləri

Üç istiqamət bu gün qərarsızdır və elə də adlandırılır. Birincisi **sıfır bilik sübutu ilə psevdonim törətmədir**. Bugünkü psevdonim üsulu şəxsiyyət xidmətinin psevdonimi nəzəri olaraq qura bilməsinə imkan verir. Törətmənin sübutla yoxlanılması bu zəifliyi aradan qaldırır; qərar qeydi bunu hədəf kimi yazır, lakin cüzdanlarda sıfır bilik kitabxanası yetkinləşmədən tətbiq edilmir (ADR-0031).

İkincisi **kvantdan sonrakı alqoritmlərə keçiddir**. Bugünkü imzalar elliptik əyri kriptoqrafiyasına əsaslanır. Böyük miqyaslı kvant kompüteri bu imzaları sındıra bilər; uzunömürlü sənədlər və kök sertifikatlar buna görə keçidin ən çox əhəmiyyət daşıdığı yerlərdir. Tamga-nın bu mövzuda qərarı yoxdur; mövzu Aİ-nin və standartlaşdırma təşkilatlarının seçimləri izlənərək həll ediləcək sual kimi durur. Seriyanın kvantdan sonrakı dövrü izah edən yazısı [79] problemin texniki fonunu verir.

Üçüncüsü **dəyər qatıdır**. İlk dizaynda reyestrin gələcəkdə dəyər qatı daşıya bilməsi üçün qəbul edilən qərarlar artıq məcburi deyil və yalnız tədqiqat istiqaməti kimi qeyddə durur (ADR-0072). Tamga Network token və ya koin buraxmır; ödəniş, hesablaşma və ya dəyər köçürməsi emal etmir. Bu istiqamətin yenidən açılması idarəetmə orqanının qərarını, məxfilik tədqiqatını, müstəqil təhlükəsizlik yoxlamasını və yeni qərar qeydini tələb edir (Bölmə 19.9).

24 Nəticə

Aynurun müraciəti ilə başlamışdıq. Bakıda aldığı diplomu İstanbuldakı işəgötürənə göstərmək üçün skan edilmiş surətlər, notarial təsdiqli tərcümələr və cavabı həftələrlə çəkən e-poçtlar lazım idi; sonda belə Timur diplomun həqiqi olduğunu sübut edə bilmirdi. Bu sənədin izah etdiyi struktur eyni səhnəni başqa yolla qurur. Universitet diplomu imzalı sənəd kimi verir, Aynur onu telefonunda daşıyır və yalnız istənilən sahələri göstərir, Timurun proqram təminatı isə imzanı, səlahiyyəti, ləğv statusunu və cihaz bağlılığını universitetə zəng etmədən yoxlayır. Universitet diplomun harada göstərildiyini öyrənmir; ortaq qeydlərin heç biri Aynuru tanımır.

Bu yolun Aynur üçün bu gün nə qədər açıq olduğunu da dürüstcə demək lazımdır. Türkiyə siyahısı aktivdir və axının tamamı işləyir; lakin Azərbaycan üçün siyahılarda yalnız yer ayrılıb. Bu, saziş və ya danışıq barədə bildiriş deyil; dövlət qoşulduqda öz siyahısını dərc edə biləcəyi boş yuvadır. Aynurun Bakıdakı universitetinin bu yolla sənəd verə bilməsi həmin yuvanın dolmasından asılıdır. Struktur bunu gözləyəcək şəkildə qurulub: yuva dolduqda yeni sahə əlavə edilmir, mövcud yer dolur.

Sənəd boyu üç seçim dəfələrlə qarşımıza çıxdı. Texniki qat Aİ-ninki ilə eynidir, çünki birgə işləmənin dəyəri heç kimin xüsusi uyğunlaşdırma yazmaq məcburiyyətində qalmamasından gəlir. Etibar bu gün imzalı siyahılardan gəlir, çünki tək operatorun zənciri imzalı siyahıdan artıq etibar yaratmır; ortaq

reyestr yalnız müstəqil tərəflər onu birlikdə idarə etdikdə gəlir və o zaman da siyahılardakı qeydlərin yalnız hash-lərini və barmaq izlərini daşıyır. Hər dövlət öz qeydiyyatının yeganə müəllifidir və bu gün dövlət adından yerinə yetirilən hər rol heç bir sənədi və identifikatoru dəyişmədən təhvil verilə biləcək şəkildə dizayn edilib.

Yol uzundur və şərtləri şəbəkənin əlində olmayan addımlar ehtiva edir: müstəqil operatorlar, qurumlar, dövlətlər. Buna görə yol xəritəsi tarix deyil, şərt verir. Operatorlar dəyişə bilər, domen adları təhvil verilə bilər, reyestr gələ və ya gecikə bilər. Daimi olan etibar modelidir: hər kəsin yoxlaya bildiyi imzalı qeydlər, mənbəyə müraciət etmədən yoxlama və şəxsi tanımayan ortaq qeydlər.

Əlavə A — Lüğət

Terminlər əlifba sırası ilə verilir. Orijinal termin mötərizədə göstərilir; texniki terminlər tərcümə edilmir. Təriflər şəbəkənin lüğəti (FW-DEF-0001) və seriyanın yazıları ilə uyğundur (Cədvəl 50).

Cədvəl 50. Lüğət.

Termin	Tərif
Açar attestasiyası (*key attestation*, KA)	Cüzdan provayderinin sənədin bağlanacağı açarların cihazın təhlükəsiz aparat təminatında yaradıldığını və qorunduğunu bəyan edən imzalı sənədi.
Açar sübutu (*proof of possession*, `proof`)	Cüzdanın sənəd sorğusuna əlavə etdiyi, sənədin bağlanacağı açarla imzalanmış qısa sübut (OpenID4VCI JWT proof); açarın cüzdanda olduğunu və sorğunun təzə olduğunu (`aud`, `iat`, `nonce`) göstərir. Açar attestasiyası (KA) ilə qarışdırılmamalıdır: KA-nı cüzdan provayderi, sübutu isə cüzdan imzalayır.
Ayrıca kanallı etibar lövbəri	Siyahıların siyahısını imzalayan sertifikatın siyahılardan ayrı kanallarla dərc edilən barmaq izi.
Cihaz bağlılığı (*key binding, holder binding*)	Sənədin cihazın təhlükəsiz aparat təminatında yaradılmış açara bağlanması; göstərilmədə həmin açarla imza tələb olunur.
Cihaz sübutu	Əməliyyat sisteminin açarın təhlükəsiz zonada yaradıldığını və tətbiqin dəyişdirilmədiyini təsdiq edən imzalı bəyanı.
Cüzdan nüsxəsi attestasiyası (*Wallet Instance Attestation*, WIA)	Cüzdan provayderinin cüzdan vahidi üçün imzaladığı, 24 saatdan qısa etibarlı bəyan; hər sənəd əməliyyatında yeni açarla alınır.
Cüzdan provayderi (*wallet provider*)	Cüzdanı təqdim edən, vahidləri qeydə alan və WIA ilə açar attestasiyasını imzalayan təşkilat.
Cüzdan vahidi (*wallet unit*)	Cüzdanın konkret cihazdakı quraşdırılması.
Çəkiliş qolu	İmzalı sorğu obyektinin hər çəkilişində açılan, öz `state`, `nonce` və şifrələmə açarı olan ayrıca sessiya; imtina yalnız öz qolunu bağlayır.
Daxili açıqlama siyasəti	Sənəd verənin sənədinin hansı yoxlayan tərəflərə göstərilə biləcəyini imzalı təqdimat sənədində yazdığı qayda; son qərar şəxsdədir.
Dayandırma (*suspension*)	Sənədin müvəqqəti olaraq etibarsız sayılması; yalnız sxemi icazə verən qurum sənədlərində var, şəxsiyyət növlərində yoxdur.
DCQL	Yoxlayan tərəfin cüzdandan hansı sənədi və hansı sahələri istədiyini yazdığı sorğu dili (*Digital Credentials Query Language*).
DPoP	Giriş tokenini müştərinin açarına bağlayan və hər sorğuda bu açarla imzalanmış sübut tələb edən OAuth genişlənməsi.
Etibar lövbəri (*trust anchor*)	Yoxlayan tərəfin əvvəldən etibar etdiyi yeganə dəyər: siyahıların siyahısını imzalayan sertifikatın barmaq izi.
Etibar siyahısı (*trust list*)	Ölkənin kök sertifikatlarını, sənəd verənlərini və yoxlayan tərəflərini daşıyan imzalı siyahı.
Əlaqələndirilməzlik (*unlinkability*)	Fərqli yoxlayan tərəflərin eyni şəxsin təqdimatlarını bir-biri ilə uyğunlaşdıra bilməməsi.
Federasiya	Ölkə siyahılarının öz sahibləri tərəfindən idarə edildiyi və siyahıların siyahısında bir araya gətirildiyi model.

Termin	Tərif
Giriş sertifikatı (*access certificate*)	Yoxlayan tərəfin sorğularını imzaladığı X.509 sertifikatı; müştəri identifikatoru bu sertifikatın hash-idir.
HAIP	OpenID4VCI və OpenID4VP-nin yüksək təminat tələb edən istifadələr üçün seçimlərini daraldan profil.
HKDF	Bir açardan başqa açarlar törədən, HMAC əsaslı açar törətmə funksiyası.
HMAC	Gizli açarla hesablanan, açarı bilməyənin yarada bilmədiyi hash.
Host edilən sənəd vermə xidməti (*hosted issuer*)	Şəbəkənin qurumlar adından idarə etdiyi sənəd vermə xidməti; imza açarı qurumda qalır.
İlkin avtorizasiya kodu (*pre-authorized code*)	Qurumun başlatdığı sənəd verilməsində şəxsin kimliyi əvvəlcədən məlum olduğu üçün istifadə edilən birdəfəlik kod.
Keçid kartı	Yaxın məsafədə daimi həll gələnə qədər istifadə edilən, qısaömürlü və fərdi məlumat daşımayan imzalı token.
Kvalifikasiyalı olmayan atribut attestasiyası (EAA)	Kvalifikasiyalı etibar xidməti provayderi olmayan istənilən qurumun verdiyi sənəd.
Qeydiyyat orqanı (*registrar*)	Sənəd verənləri, yoxlayan tərəfləri və cüzdan provayderlərini qeydə alan təşkilat; qanuni səlahiyyət vermir.
Qeydiyyat sertifikatı (*registration certificate*)	Qeydiyyat orqanının yoxlayan tərəfin istifadəsinin məqsədini və istəyə bilərəyi sahələri daşıyan imzalı sənədi.
Ləğv siyahısı (*status list*)	Sənəd verənin hər sənədin statusunu bir neçə bitlə saxladığı, imzalayıb dərc etdiyi siyahı; status siyahısı da adlanır.
Ləğv (*revocation*)	Sənədin daimi olaraq etibarsız sayılması.
Lövbər jurnalı (*anchor log*)	Ləğv siyahısı dərclərini və sənəd növü hash-lərini saatlıq imzalı sətirlərlə saxlayan, hamıya açıq jurnal.
mdoc	ISO/IEC 18013-5-in müəyyən etdiyi, CBOR ilə kodlaşdırılan ikili sənəd formatı.
Məsafədən imza	Qurumun açarının öz imza xidmətində qaldığı, host edilən xidmətin yalnız hash göndərib imza aldığı quruluş (CSC API).
Müvəqqəti operator (*provisional operator*)	Fond qurulana qədər şəbəkənin xidmətlərini “Tamga Network adından” idarə edən hüquqi şəxs.
Müvəqqəti şəxsiyyət sənədi	PID provayderi olmadığı halda şəxsiyyət xidmətinin məsafədən şəxsiyyət yoxlaması ilə verdiyi sənəd; PID deyil.
Nüsxə	Eyni sənədin ayrı açarlara bağlı nümunələrindən biri; cüzdan hər yoxlayan tərəfə ayrı nüsxə göstərir.
Ortaq reyestr (*ledger*)	Etibar qeydlərinin hash-lərinin bir neçə müstəqil operator tərəfindən saxlanıldığı reyestr (zəncir); bu gün yoxdur.
Ölkə siyahısı (`tl-<cc>`)	Ölkənin kök sertifikatlarını, sənəd verənlərini, yoxlayan tərəflərini və milli sənəd növlərini daşıyan imzalı siyahı.
PAR	Avtorizasiya sorğusunun əvvəlcə birbaşa serverə göndərildiyi və brauzerdə yalnız istinad ünvanının daşındığı OAuth genişlənməsi.
PID	Şəxsiyyət məlumatı; dövlətin və ya dövlətin səlahiyyət verdiyi təşkilatın verdiyi şəxsiyyət sənədi. Tamga PID vermir.
PKCE	Avtorizasiya kodunun ələ keçirilməsinə qarşı müştərinin birdəfəlik yoxlama dəyərindən istifadə etdiyi OAuth genişlənməsi.
Proyeksiya	Ortaq reyestrin imzalı siyahılardakı qeydlərin yalnız hash-lərini və barmaq izlərini daşıması; mənbə siyahılardır, ziddiyyətdə siyahı qüvvədədir.
Psevdonim toxumu	Şəxsiyyət xidmətinin şəxsin şəxsiyyətindən saxlamadan törətdiyi və yalnız cüzdanda qalan gizli dəyər.
Psevdonim (*pseudonym*)	Cüzdanın hər sayt üçün ayrıca yaratdığı, sabit, lakin saytlar arasında uyğunlaşdırıla bilməyən hesab identifikatoru.
Reyestr mərhələsi	Siyahılardakı etibar qeydlərinin hash və barmaq izi kimi bir neçə müstəqil operatorun saxladığı ortaq reyestrə də yazıldığı mərhələ.

Termin	Tərif
Sandbox	Real şəbəkədən ayrı köklə işləyən, hamıya açıq test şəbəkəsi.
SD-JWT VC	Sahələri ayrı-ayrılıqda gizlədilə bilən imzalı JSON sənəd formatı.
Seçici paylaşım (*selective disclosure*)	Şəxsin sənəddən yalnız istənilən sahələri göstərməsi.
Səlahiyyətli mənbə (*authentic source*)	Sənəddəki məlumatın əsas qeydini saxlayan sistem; məsələn, universitetin tələbə məlumat sistemi.
Sənəd növləri kataloqu	Sənəd növlərinin təsvirlərinin və sxemlərinin dəyişməz fayllar kimi dərc edildiyi yer.
Sənəd sahibi (*holder*)	Sənədi cüzdanında daşıyan və onu kimə göstərəcəyinə qərar verən şəxs.
Sənəd verən (*issuer, attestation provider*)	Sənədi verən qurum: universitet, peşə təşkilatı, bilet satıcısı kimi.
Sənəd (*credential, attestation*)	Sənəd verənin şəxs haqqında imzaladığı və şəxsin cüzdanında daşınan elektron sənəd.
Sıfır bilik sübutu (ZK)	İfadənin doğru olduğunu, ifadənin əsaslandığı məlumatı göstərmədən sübut edən sübut.
Sınaq imzalayanı	Mağaza baxışı kodu ilə verilən, real ekosistemdə keçməyən sənədlərin imzalayanı.
Siyahıların siyahısı (*List of Trusted Lists*, LoTL)	Ölkə siyahılarının ünvanlarını, imzalayanlarını və tanınma statuslarını göstərən imzalı siyahı.
Terminal açarı	Qapı terminalının yoxlama xidmətinə özünü təqdim etdiyi, qurum adından verilən açar.
Vahid etibar interfeysi (`TrustSource`)	Sənəd verənin, yoxlayan tərəfin və cüzdanın bütün etibar suallarını verdiyi yeganə interfeys.
Vasitəçi yoxlayan tərəf (*intermediary*)	Yoxlayan tərəf adından cüzdandan sənəd istəyən və onu yoxlayan xidmət; cüzdan əsas yoxlayan tərəfin adını göstərir. Tamga-da Tamga Verify.
Yoxlama xətti	Yoxlayan tərəfin təqdimatı yoxladığı sabit qatlar: ilkin şərt, format, növ, etibar, status, siyasət.
Yoxlanıla bilmədi (*INDETERMINATE*)	Yoxlamanın hökm verə bilmədiyi nəticə; “etibarsız” mənasını vermir.
Yoxlayan tərəf (*relying party, verifier*)	Cüzdandan sənəd istəyən və onu yoxlayan qeydiyyatlı təşkilat.
ZK nüsxəsi	Sıfır bilik təqdimatı üçün verilən, ən çox 24 saat etibarlı və ləğv siyahısı daşımayan qısaömürlü mdoc nüsxəsi.

Əlavə B — Qərar qeydlərinin göstəricisi

Cədvəl 51 bütün qərar qeydlərini nömrə ardıcıllığı ilə verir. Tarix qeydin yaradıldığı tarixdir; qüvvədə olan qeydlərdə qəbul tarixi əksər hallarda eynidir, eyni deyilsə, qeyd qəbul tarixini ayrıca yazır. “Bölmə” sütunu qeydin bu sənəddə çəkildiyi əsas bölmələri göstərir. Qeydlərin tam mətni `docs.tamga.network/tr/adr/` ünvanındadır.

Cədvəl 51. Qərar qeydləri.

ADR	Başlıq	Status	Tarix	Bölmə
0001	Besu QBFT reyestri	Qəbul edildi	2026-07-29	19
0002	Suverenlik prioritetli idarəetmə	Qəbul edildi	2026-08-05	2, 4, 18
0003	Dəyər qatı qarmaqları	Əvəz olundu	2026-08-06	19
0004	Qurum şəxsiyyəti: X.509	Qəbul edildi	2026-08-06	7, 16, 20

ADR	Başlıq	Status	Tarix	Bölmə
0005	Təminat modeli və dövlətsiz başlanğıc	Qəbul edildi	2026-09-03	14
0006	Rəqəmsal sənəd formatı: SD-JWT VC	Qəbul edildi	2026-09-03	4, 8, 15
0007	Sxem reyestri	Qəbul edildi	2026-09-09	8
0008	Ləğv siyahısının yeri	Qəbul edildi	2026-09-09	12, 20
0009	Zəncirsiz beta və zəncir həddi	Qəbul edildi	2026-09-24	4, 18, 19
0010	Sənəd növünün identifikatoru (URN)	Qəbul edildi	2026-09-24	8
0011	Müvəqqəti şəxsiyyət sənədi provayderi	Qəbul edildi	2026-09-25	3, 5, 14
0012	Yaxın məsafədə rəqəmsal sənədin göstərilməsi	Qəbul edildi	2026-09-25	10, 20
0013	Şəxsiyyət sənədi üçün mdoc	Qəbul edildi	2026-09-26	8, 14, 20
0014	Tədbir kateqoriyası	Qəbul edildi	2026-09-27	21
0015	Vahid etibar interfeysi	Qəbul edildi	2026-09-27	5, 6, 17
0016	Host edilən rəqəmsal sənəd vermə xidmətinə giriş	Qəbul edildi	2026-09-27	7, 17
0017	Yoxlama nəticəsinə giriş	Qəbul edildi	2026-09-27	11, 17
0018	Sənədlərin üç qapısı	Qəbul edildi	2026-09-27	17
0019	Qurum Konsolu	Qəbul edildi	2026-09-28	17
0020	Səlahiyyətli mənbə qurumdadır	Qəbul edildi	2026-09-29	5, 9
0021	E-poçt və telefon rəqəmsal sənədləri	Qəbul edildi	2026-09-29	14
0022	Şəxsiyyət xidmətinin sinfi	Qəbul edildi	2026-09-29	3, 7, 8
0023	Nüsxələrin avtomatik yenilənməsi	Qəbul edildi	2026-09-29	9, 13, 15
0024	İştirakçı qeydiyyat məlumatları	Qəbul edildi	2026-09-29	6, 20
0025	Rəqəmsal cüzdan və açar attestasiyası	Qəbul edildi	2026-09-29	9, 13, 15
0026	Qeydiyyat sertifikatları	Qəbul edildi	2026-09-29	7, 10, 20
0027	Əməliyyat jurnalının ixracı	Qəbul edildi	2026-09-29	13
0028	Səhiyyə sənədləri	Təklif	2026-09-29	22
0029	İnkişaf mərhələsində sxemlər	Qəbul edildi	2026-09-30	8
0030	Məhsul adları	Qəbul edildi	2026-09-30	10, 11
0031	Sayt üzrə psevdonim	Qəbul edildi	2026-10-01	8, 10, 15
0032	Sıfır bilik sübutu (ZK)	Qəbul edildi	2026-10-01	15, 16, 20

ADR	Başlıq	Status	Tarix	Bölmə
0033	Mağaza baxışı kodu	Qəbul edildi	2026-10-01	14
0034	HAIP 1.0 uyğunluğu	Qəbul edildi	2026-10-01	3, 10, 13
0035	Mövqeləndirmə	Qəbul edildi	2026-10-01	3, 4, 20
0036	Etibar federasiyası	Qəbul edildi	2026-10-01	6, 20
0037	Tamga Network yalnız şəbəkədir	Qəbul edildi	2026-10-02	4, 17, 18
0038	Sandbox: test şəbəkəsi	Qəbul edildi	2026-10-03	6, 17
0039	Sürücülük vəsiqəsi məlumatı: yoxlayan tərəf üçün təsdiqlənmiş rəqəmsal sənəd	Qəbul edildi	2026-10-03	8, 14
0040	Sandbox-da real şəxsiyyətin yoxlanılması	Qəbul edildi	2026-10-04	17
0041	Sandbox-da qurum test hesabları	Qəbul edildi	2026-10-04	17
0042	Şəbəkə və rəqəmsal cüzdanlar: şəbəkə cüzdan idarə etmir	Qəbul edildi	2026-10-06	4, 5, 13
0043	Yaş həddi yoxdur: Aİ yanaşması	Qəbul edildi	2026-10-08	13, 15, 22
0044	ZK təqdimatı üçün qısaömürlü nüsxələr	Qəbul edildi	2026-10-09	8, 9, 15
0045	Şəxsiyyət sənədinin sahə adları: Aİ PID kodlaşdırması	Qəbul edildi	2026-10-09	8, 14, 20
0046	Daxili açıqlama siyasəti	Qəbul edildi	2026-10-09	10, 20
0047	Cüzdan vahidinin ləğvi, cüzdandan kənar ləğv yolu və cihaz sübutu	Qəbul edildi	2026-10-12	12, 13, 16
0048	Şəxsiyyət xidmətinin sənədlərində dayandırma yoxdur; mdoc ləğv siyahısı CWT formatında	Qəbul edildi	2026-10-13	8, 12, 20
0049	“Tamga Network-da siyahıdadır” göstəricisi	Qəbul edildi	2026-10-13	5, 13, 20
0050	Sənədi verən qurumun sertifikat profili	Qəbul edildi	2026-10-13	7, 20
0051	Zəncir imzalanmış siyahıların proyeksiyasıdır	Qəbul edildi	2026-10-17	4, 19
0052	Besu yerli icazələndirməsi	Qəbul edildi	2026-10-19	19
0053	Siyahı lövbərində rəqib namizədlər	Qəbul edildi	2026-10-19	19
0054	Zəncirdə sxem ad sahəsi, dövlətlərarası bağlantı və kvota əhatəsi	Qəbul edildi	2026-10-19	8, 18, 19
0055	İdarəetmə: yeniləmə gözləmə müddəti və qeydiyyat idarəetməsi təklifləri	Qəbul edildi	2026-10-19	18, 19
0056	Paket API-lərində təhlükəsiz defolt dəyərlər	Qəbul edildi	2026-10-19	7, 10, 16
0057	Host edilən rəqəmsal sənəd verilməsində qurumun imza açarı: məsafədən imza (CSC API)	Qəbul edildi	2026-10-20	5, 7, 16

ADR	Başlıq	Status	Tarix	Bölmə
0058	Giriş sertifikatının profili (ETSI TS 119 411-8) və şəxsiyyət xidməti sertifikatının keçid vaxtı	Qəbul edildi	2026-10-21	7, 18, 20
0059	Giriş tokeninin ömrü ərzində bir neçə sənəd sorğusu	Qəbul edildi	2026-10-21	9
0060	Yeniləmə tokeni müştəri nümunəsi açarına bağlıdır	Qəbul edildi	2026-10-22	9
0061	Psevdonim toxumu ayrıca sənəd konfiqurasiyası kimi, standart sənəd sorğusu ilə	Qəbul edildi	2026-10-22	8, 14, 15
0062	ZK nüsxəsi yeniləmə tokeni yalnız ZK nüsxəsi əhatəsi istəndikdə	Qəbul edildi	2026-10-23	9, 16
0063	Zəncirdəki ləğv siyahısı qeydi siyahının öz bit sayını qəbul edir	Qəbul edildi	2026-10-23	19
0064	Şəxsiyyət sənədində yaş həddləri: age_over_15 və age_over_NN nümunəsi	Qəbul edildi	2026-10-23	14, 15
0065	Giriş terminalları yoxlama xidmətinə özünü təqdim edir: terminal açarı	Qəbul edildi	2026-10-26	10, 16
0066	ETSI TS 119 612 XML siyahı görünüşü	Qəbul edildi	2026-10-29	6, 20
0067	Sorğu obyektinin hər çəkilişi ayrıca qoldur; imtina yalnız öz qolunu bağlayır	Qəbul edildi	2026-10-29	10, 16
0068	Qeydiyyat sertifikatı siyasəti və status siyahısı	Qəbul edildi	2026-10-29	7, 10, 20
0069	Etibar siyahısında giriş qrupları: qurum, siyasət, sertifikat; terminal açarı qurum adından	Qəbul edildi	2026-10-29	10, 16
0070	Müvəqqəti operator zənciri	Qəbul edildi	2026-10-30	4, 18
0071	Müvəqqəti dövrdə şəbəkənin maliyyələşməsi: xidmət haqqı yoxdur; fond qrantlar və dövlət/üzv töhfələri ilə	Qəbul edildi	2026-10-30	4, 18
0072	Dəyər qatı dayandırılıb: ADR-0003 qarmaqları tədqiqat istiqamətidir	Qəbul edildi	2026-10-30	4, 19, 23
0073	Zəncir–siyahı ekvivalentliyinin həyata keçirilə bilməsi: köçürmə rejimi, sərt ləğv, sxem versiyaları, yoxlayan tərəf identifikatoru, status uyğunluğu	Qəbul edildi	2026-11-04	19
0074	Proyeksiyanın əhatəsi 0.8: imzalı siyahılardakı bütün etibar qeydləri zəncirdə	Qəbul edildi	2026-11-04	4, 19
0075	Yoxlayan tərəfin domen adı identifikatorunun sahibliyi və ləğvdən sonra yenidən qeydiyyat	Qəbul edildi	2026-11-04	19

Əlavə C — Standartlar göstəricisi

Cədvəl 52 sənəddə çəkilən xarici standartları və normativ aktları, onların versiyalarını və Tamga-da istifadə olunduqları bölmələri verir. Versiyalar bu nəşrin hazırlandığı tarixə görədir; standartların məzmunu sitat gətirilmir, yalnız istifadə olunduqları yer göstərilir.

Cədvəl 52. Standartlar və normativ aktlar.

Təşkilat	Sənəd	Versiya	Tamga-da	Bölmə
Aİ	910/2014 [1] və 2024/1183 [2] saylı reqlamentlər (eIDAS 2.0)	2024/1183, 30 aprel 2024	çərçivə, rollar, sənəd sinifləri	3, 20
Aİ	İcra Reqlamentləri 2024/2977–2982 [5]	dekabr 2024;	PID və EAA kodlaşdırması, cüzdan funksiyaları	3, 13, 14

Təşkilat	Sənəd	Versiya	Tamga-da	Bölmə
		2026/1731 ilə dəyişdirilib		
Aİ	İcra Reqlamentləri 2025/847 [6], 2025/848, 2025/849	may 2025; 2025/848 2026/1730 ilə dəyişdirilib	insident bildirişi, yoxlayan tərəfin qeydiyyatı, sertifikatlı cüzdanlar siyahısı	7, 18, 20
Aİ	İcra Reqlamentləri 2026/1730 [7], 2026/1731, 2026/1735	iyul 2026	aktual standart istinadları; şəxsiyyət sahələri	3, 14, 20
Aİ	Architecture and Reference Framework (ARF [11])	3.0.0, iyul 2026	rollar dəsti, qaydalar, mövzu başlıqları	3, 13, 20
Aİ	EUDI texniki spesifikasiyaları (TS3 [12], TS10, TS13 …)	canlı sənədlər	WIA və KA, ixrac, ZK	13, 15
Aİ	Attestation Rulebook [13] şablonu	1.5	Tamga Rulebook-un qolları	18.8
IETF	RFC 9901 [15] SD-JWT	noyabr 2025	sənəd formatı	8
IETF	SD-JWT VC [16]	internet layihəsi, iş davam edir; tətbiq draft-19 əsasındadır (son layihə: −26)	sənəd formatı	8
IETF	Token Status List [17]	draft-20 (Aİ-nin istinad etdiyi), draft-21	ləğv siyahıları	12
IETF	OAuth 2.0 Attestation-Based Client Authentication [18]	layihə	WIA ilə müştərinin autentifikasiyası	9, 13
IETF	RFC 9449 DPoP [20] · RFC 9126 PAR [21] · RFC 7636 PKCE [22] · RFC 9700 [23]	dərc edilib	sənəd vermə profili	9
IETF	RFC 5280 [28] X.509 · RFC 8949 CBOR [29] · RFC 7638 [24] · RFC 9180 HPKE [25]	dərc edilib	sertifikatlar, mdoc, açar barmaq izi, cavabın şifrələnməsi	7, 8, 10
OpenID Foundation	OpenID4VCI 1.0 [30]	Final, sentyabr 2025	sənəd vermə	9
OpenID Foundation	OpenID4VP 1.0 [31] və DCQL	Final, iyul 2025	göstərmə	10
OpenID Foundation	HAIP 1.0 [32]	Final, dekabr 2025	yüksək təminat profili	9, 10
ISO/IEC	18013-5 [34]	2021	mdoc, yaxın məsafə	8.3, 10.8
ISO/IEC	TS 18013-7 [35]	2025	brauzer üzərindən mdoc	10.6
W3C	Digital Credentials API [36]	işçi layihə	brauzerdən göstərmə	10.6
ETSI	TS 119 612 [41]	V2.4.1	XML etibar siyahısı görünüşü	6.8
ETSI	TS 119 602 [42]	V1.1.1	LoTE görünüşləri, xarici siyahılar	6.8, 6.9
ETSI	TS 119 412-6 [43] və EN 319 412-3 [44]	V1.2.1	qurum sertifikatı profili	7.3

Təşkilat	Sənəd	Versiya	Tamga-da	Bölmə
ETSI	TS 119 411-8 [45]	V1.1.1	yoxlayan tərəfin giriş sertifikatı	7.4
ETSI	TS 119 475 [46]	V1.2.1	qeydiyyat sertifikatı	7.5
ETSI	TS 119 461 [47]	V2.1.1	məsafədən şəxsiyyət yoxlaması	14
ETSI	TS 119 471 [48]; TS 119 472-1 [49]; TS 119 472-2 [50]; TS 119 472-3 [51]	V1.1.1; V1.2.1; V1.2.1; V1.1.1	sənəd verən siyasəti, sənəd, vermə və göstərmə profilləri	8, 9, 10, 20
ETSI	EN 319 401 [52]; EN 319 132-1 (XAdES [53])	dərc edilib	ümumi siyasət; XML imzası	6.8, 20
Cloud Signature Consortium	CSC API [54]	v2	məsafədən imza	7.6
Longfellow ZK	sübut sistemi və CFRG layihəsi	draft-00	yaşın sübutu	15.4
Aİ	European Learning Model / Europass [61]	3	diplom sahələrinin mənası	8.5

Əlavə D — Abbreviaturalar

Cədvəl 53 sənəddə keçən abbreviaturaları açır; abbreviaturaların çoxu A Əlavəsində də izah edilib.

Cədvəl 53. Abbreviaturalar.

Abbreviatura	Açılışı
ADR	Architecture Decision Record, qərar qeydi
ARF	Architecture and Reference Framework, Arxitektura və İstinad Çərçivəsi
CBOR	Concise Binary Object Representation
CIR	Commission Implementing Regulation, Komissiyanın icra reqlamenti
CSC	Cloud Signature Consortium
CWT	CBOR Web Token
DC API	Digital Credentials API
DCQL	Digital Credentials Query Language
DPoP	Demonstrating Proof of Possession
EAA	Electronic Attestation of Attributes, atributların elektron attestasiyası
EBSI	European Blockchain Services Infrastructure
ELM	European Learning Model
ETSI	European Telecommunications Standards Institute
EUDI	European Digital Identity, Avropa Rəqəmsal Şəxsiyyəti
FW	Tamga çərçivə sənədinin (framework) identifikatoru
HAIP	OpenID4VC High Assurance Interoperability Profile
HKDF	HMAC-based Key Derivation Function
HMAC	Hash-based Message Authentication Code
HPKE	Hybrid Public Key Encryption
JWE / JWS / JWT	JSON Web Encryption / Signature / Token
KA	Key Attestation, açar attestasiyası

Abbreviatura	Açılışı
KB-JWT	Key Binding JWT, cihaz bağlılığı imzası
KVKK	6698 saylı Fərdi Məlumatların Qorunması Qanunu (Türkiyə)
LoTE	Lists of Trusted Entities (ETSI TS 119 602)
LoTL	List of Trusted Lists, siyahıların siyahısı
mDL	mobile Driving Licence
OpenID4VCI	OpenID for Verifiable Credential Issuance
OpenID4VP	OpenID for Verifiable Presentations
PAR	Pushed Authorization Requests
PID	Person Identification Data, şəxsiyyət məlumatı
PKCE	Proof Key for Code Exchange
PuB-EAA	dövlət qurumu tərəfindən verilən atribut attestasiyası
QBFT	Quorum Byzantine Fault Tolerance
QEAA	Qualified EAA, kvalifikasiyalı atribut attestasiyası
SD-JWT VC	Selective Disclosure JWT Verifiable Credential
SPEC	Tamga spesifikasiyasının identifikatoru
TDT	Türk Dövlətləri Təşkilatı
TS	Technical Specification
VCDM	W3C Verifiable Credentials Data Model
WIA	Wallet Instance Attestation, cüzdan nüsxəsi attestasiyası
XAdES	XML Advanced Electronic Signatures
ZK	Zero-Knowledge, sıfır bilik

Əlavə E — Sənədlər toplusunun göstəricisi

Tamga-nın çərçivə sənədləri `arf.tamga.network/tr/`, spesifikasiyaları və bələdçiləri isə `docs.tamga.network/tr/` ünvanındadır. Cədvəl 54 bu sənəddə çəkilən identifikatorları ünvanları ilə uyğunlaşdırır. Ünvan kökdən sonrakı yoldur; çərçivə sənədləri türk və ingilis dillərində dərc edilir.

Cədvəl 54. Çərçivə sənədləri, spesifikasiyalar və bələdçilər.

İdentifikator	Başlıq	Ünvan
FW-ARF-0001	Arxitektura və İstinad Çərçivəsi	`arf.tamga.network/tr/architecture`
FW-TF-0001	A Əlavəsi: Trust Framework	`arf.tamga.network/tr/trust-framework`
FW-RB-0001	B Əlavəsi: Tamga Rulebook	`arf.tamga.network/tr/rulebook`
FW-RB-0002	Education Rulebook	`arf.tamga.network/tr/rulebooks/education`
FW-RB-0003	Identity Rulebook	`arf.tamga.network/tr/rulebooks/identity`
FW-RB-0004	Event Ticket Rulebook	`arf.tamga.network/tr/rulebooks/event-ticket`
FW-RB-0005	Contact Rulebook	`arf.tamga.network/tr/rulebooks/contact`
FW-DEF-0001	D Əlavəsi: Tərifl ər	`arf.tamga.network/tr/definitions`
FW-REF-0001	E Əlavəsi: Mənbələr	`arf.tamga.network/tr/references`
FW-ROLE-0001	Rollar	`arf.tamga.network/tr/roles`
FW-ONB-0001	Qoşulma prosesi	`arf.tamga.network/tr/onboarding`

İdentifikator	Başlıq	Ünvan
FW-POL-0001	Ləğv siyasəti	`arf.tamga.network/tr/policies/revocation`
FW-POL-0002	Cüzdan attestasiyası siyasəti	`arf.tamga.network/tr/policies/wallet-attestation`
FW-POL-0003	Qeydiyyat sertifikatı siyasəti	`arf.tamga.network/tr/policies/registration-certificate`
SPEC-TRUST-0001	Etibar siyahıları	`docs.tamga.network/tr/specifications/trust-lists`
SPEC-ID-0002	Qurum şəxsiyyəti (X.509)	`docs.tamga.network/tr/specifications/x509-identity`
SPEC-ID-0003	Şəxsiyyətin yoxlanılması	`docs.tamga.network/tr/specifications/identity-proofing`
SPEC-CRED-0001	Sənəd formatı və protokollar	`docs.tamga.network/tr/specifications/credential-format`
SPEC-CRED-0002	SD-JWT VC profili	`docs.tamga.network/tr/specifications/sd-jwt-vc`
SPEC-CRED-0003	Ləğv və status siyahısı	`docs.tamga.network/tr/specifications/status-list`
SPEC-SCHEMA-0001	Sxemlər kataloqu	`docs.tamga.network/tr/specifications/schema-catalog`
SPEC-SCHEMA-0002	Təhsil sxemləri	`docs.tamga.network/tr/specifications/education-schemas`
SPEC-SCHEMA-0003	Sektor sxemləri	`docs.tamga.network/tr/specifications/sector-schemas`
SPEC-PROTO-0001	OpenID4VCI profili	`docs.tamga.network/tr/specifications/openid4vci`
SPEC-PROTO-0002	OpenID4VP profili	`docs.tamga.network/tr/specifications/openid4vp`
SPEC-API-0001	Yoxlama xətti və API	`docs.tamga.network/tr/specifications/verification-api`
SPEC-WALLET-0001	Cüzdan qaydaları	`docs.tamga.network/tr/specifications/wallet`
GUIDE-0009	Uyğunluq testləri	`docs.tamga.network/tr/guides/conformance`
GUIDE-0013	Sandbox: test şəbəkəsi	`docs.tamga.network/tr/guides/sandbox`
GUIDE-0014	Qoşulma aləti: İT komandası üçün	`docs.tamga.network/tr/guides/onboarding-tool`
ADR-0001 … ADR-0075	Qərar qeydləri (B Əlavəsi)	`docs.tamga.network/tr/adr/`

Mənbələr

[1] Avropa Parlamenti və Şurası (2014). *Daxili bazarda elektron əməliyyatlar üçün elektron identifikasiya və etibar xidmətləri haqqında 910/2014 saylı Reqlament (Aİ).* Avropa İttifaqının Rəsmi Jurnalı, L 257, 28 avqust 2014; 2024/1183 ilə dəyişdirilmiş konsolidə mətn, CELEX 02014R0910-20241018.

[2] Avropa Parlamenti və Şurası (2024). *Avropa Rəqəmsal Şəxsiyyət Çərçivəsinin yaradılması baxımından 910/2014 saylı Reqlamenti dəyişdirən 11 aprel 2024-cü il tarixli 2024/1183 saylı Reqlament (Aİ).* Avropa İttifaqının Rəsmi Jurnalı, 30 aprel 2024. http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1183/oj

[3] Avropa Komissiyası (2021). *Avropa Rəqəmsal Şəxsiyyət Çərçivəsinə əlaqələndirilmiş yanaşma üçün ortaq İttifaq Alətlər Dəsti haqqında 2021/946 saylı Tövsiyə (Aİ).* 3 iyun 2021.

[4] Avropa Komissiyası (2015). *Elektron identifikasiya vasitələrinin təminat səviyyələri üçün minimal texniki tələbləri və prosedurları müəyyən edən 2015/1502 saylı İcra Reqlamenti (Aİ).* Avropa İttifaqının Rəsmi Jurnalı, L 235, 9 sentyabr 2015.

[5] Avropa Komissiyası (2024). *2024/2977, 2024/2979, 2024/2980, 2024/2981 və 2024/2982 saylı İcra Reqlamentləri (Aİ)* (Avropa Rəqəmsal Şəxsiyyət Cüzdanları). 28 noyabr 2024; Avropa İttifaqının Rəsmi Jurnalı, 4 dekabr 2024.

[6] Avropa Komissiyası (2025). *2025/846, 2025/847 (cüzdanlarda təhlükəsizlik pozuntularına reaksiyalar), 2025/848 (cüzdana etibar edən tərəflərin qeydiyyatı) və 2025/849 (sertifikatlı cüzdanlar siyahısı) saylı İcra Reqlamentləri (Aİ).* 6 may 2025; Avropa İttifaqının Rəsmi Jurnalı, 7 may 2025.

[7] Avropa Komissiyası (2026). *2026/1730, 2026/1731 və 2026/1735 saylı İcra Reqlamentləri (Aİ)*, tətbiq ediləcək standartlar və spesifikasiyalar baxımından. 15 iyul 2026; Avropa İttifaqının Rəsmi Jurnalı, 22 iyul 2026.

[8] Avropa Parlamenti və Şurası (2016). *Fərdi məlumatların emalı ilə əlaqədar fiziki şəxslərin müdafiəsi və bu məlumatların sərbəst hərəkəti haqqında 2016/679 saylı Reqlament (Aİ) (Məlumatların Qorunması üzrə Ümumi Reqlament).* Avropa İttifaqının Rəsmi Jurnalı, L 119, 4 may 2016.

[9] *6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu* [6698 saylı Fərdi Məlumatların Qorunması Qanunu]. Resmî Gazete, 7 aprel 2016, say 29677.

[10] *7578 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun* [Sosial Xidmətlər Qanununa və bəzi qanunlara dəyişiklik edilməsi haqqında 7578 saylı Qanun]. Resmî Gazete, 1 may 2026, say 33240.

[11] Avropa Komissiyası və eIDAS Ekspert Qrupu (2026). *European Digital Identity Wallet: Architecture and Reference Framework (ARF)*, versiya 3.0.0, 23 iyul 2026. https://eu-digital-identity-wallet.github.io/eudi-doc-architecture-and-reference-framework/

[12] Avropa Komissiyası. *EUDI Wallet Standards and Technical Specifications* (TS3 cüzdan vahidi attestasiyaları, TS5 və TS6 etibar edən tərəfin qeydiyyatı, TS9 cüzdandan cüzdana qarşılıqlı əlaqə, TS10 məlumatların daşınabilirliyi, TS13 arifmetik sxemlərlə sıfır bilik sübutu). https://github.com/eu-digital-identity-wallet/eudi-doc-standards-and-technical-specifications

[13] Avropa Komissiyası. *EUDI Wallet attestation rulebooks catalog*: Attestation Rulebook şablonu, versiya 1.5; PID və mDL Rulebook. https://github.com/eu-digital-identity-wallet/eudi-doc-attestation-rulebooks-catalog

[14] Avropa Komissiyası. *Pilot for the International Compatibility of Trust Services* və üçüncü ölkə etibar siyahıları. https://ec.europa.eu (müraciət: noyabr 2026).

[15] Fett, D., Yasuda, K. və Campbell, B. (2025). *Selective Disclosure for JSON Web Tokens (SD-JWT).* IETF RFC 9901, noyabr 2025.

[16] Terbu, O., Fett, D. və Campbell, B. *SD-JWT-based Verifiable Digital Credentials (SD-JWT VC).* IETF OAuth İşçi Qrupunun internet layihəsi draft-ietf-oauth-sd-jwt-vc (iş davam edir; müraciət tarixində son layihə: –26). https://datatracker.ietf.org/doc/draft-ietf-oauth-sd-jwt-vc/ (müraciət: 11 noyabr 2026).

[17] Looker, T., Bastian, P. və Bormann, C. *Token Status List.* IETF OAuth İşçi Qrupunun internet layihəsi draft-ietf-oauth-status-list-20 (20 aprel 2026; Aİ-nin 2026/1731 ilə istinad etdiyi versiya) və draft-21 (21 iyun 2026). https://datatracker.ietf.org/doc/draft-ietf-oauth-status-list/

[18] Looker, T., Bastian, P. və Bormann, C. *OAuth 2.0 Attestation-Based Client Authentication.* IETF OAuth İşçi Qrupunun internet layihəsi (draft-ietf-oauth-attestation-based-client-auth).

[19] Hardt, D. (Red.) (2012). *The OAuth 2.0 Authorization Framework.* IETF RFC 6749, oktyabr 2012.

[20] Fett, D., Campbell, B., Bradley, J., Lodderstedt, T., Jones, M. və Waite, D. (2023). *OAuth 2.0 Demonstrating Proof of Possession (DPoP).* IETF RFC 9449, sentyabr 2023.

[21] Lodderstedt, T., Campbell, B., Sakimura, N., Tonge, D. və Skokan, F. (2021). *OAuth 2.0 Pushed Authorization Requests.* IETF RFC 9126, sentyabr 2021.
[22] Sakimura, N., Bradley, J. və Agarwal, N. (2015). *Proof Key for Code Exchange by OAuth Public Clients.* IETF RFC 7636, sentyabr 2015.
[23] Lodderstedt, T., Bradley, J., Labunets, A. və Fett, D. (2025). *Best Current Practice for OAuth 2.0 Security.* IETF RFC 9700, yanvar 2025.
[24] Jones, M. və Sakimura, N. (2015). *JSON Web Key (JWK) Thumbprint.* IETF RFC 7638, sentyabr 2015.
[25] Barnes, R., Bhargavan, K., Lipp, B. və Wood, C. (2022). *Hybrid Public Key Encryption.* IETF RFC 9180, fevral 2022.
[26] Krawczyk, H., Bellare, M. və Canetti, R. (1997). *HMAC: Keyed-Hashing for Message Authentication.* IETF RFC 2104, fevral 1997.
[27] Krawczyk, H. və Eronen, P. (2010). *HMAC-based Extract-and-Expand Key Derivation Function (HKDF).* IETF RFC 5869, may 2010.
[28] Cooper, D., Santesson, S., Farrell, S., Boeyen, S., Housley, R. və Polk, W. (2008). *Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate and Certificate Revocation List (CRL) Profile.* IETF RFC 5280, may 2008.
[29] Bormann, C. və Hoffman, P. (2020). *Concise Binary Object Representation (CBOR).* IETF RFC 8949, dekabr 2020.
[30] Lodderstedt, T., Yasuda, K., Looker, T. və Bastian, P. (2025). *OpenID for Verifiable Credential Issuance 1.0.* OpenID Foundation, yekun versiya, 16 sentyabr 2025. https://openid.net/specs/openid-4-verifiable-credential-issuance-1_0.html
[31] Terbu, O., Lodderstedt, T., Yasuda, K., Fett, D. və Heenan, J. (2025). *OpenID for Verifiable Presentations 1.0.* OpenID Foundation, yekun versiya, 9 iyul 2025. https://openid.net/specs/openid-4-verifiable-presentations-1_0.html
[32] Yasuda, K., Lodderstedt, T., Bormann, C. və Heenan, J. (2025). *OpenID4VC High Assurance Interoperability Profile (HAIP) 1.0.* OpenID Foundation, yekun versiya, 24 dekabr 2025. https://openid.net/specs/openid4vc-high-assurance-interoperability-profile-1_0.html
[33] OpenID Foundation. *OpenID Conformance Suite* və öz-sertifikatlaşdırma. https://openid.net/certification/ · Tamga Network, *oidf-conformance-kit*. https://github.com/tamga-network/oidf-conformance-kit
[34] ISO/IEC (2021). *ISO/IEC 18013-5:2021 Personal identification: ISO-compliant driving licence, Part 5: Mobile driving licence (mDL) application.* ISO/IEC JTC 1/SC 17. https://www.iso.org/standard/69084.html
[35] ISO/IEC (2025). *ISO/IEC TS 18013-7:2025 Personal identification: ISO-compliant driving licence, Part 7: Mobile driving licence (mDL) add-on functions.* İkinci nəşr, may 2025 (ilk nəşr oktyabr 2024).
[36] Caceres, M., Cappalli, T. və Yosef, M. A. (Red.) (2026). *Digital Credentials.* W3C Working Draft, Federated Identity Working Group, 29 oktyabr 2026. https://www.w3.org/TR/digital-credentials/
[37] W3C (2025). *Verifiable Credentials Data Model v2.0.* W3C Recommendation, 15 may 2025. https://www.w3.org/TR/vc-data-model-2.0/
[38] W3C (2016). *Subresource Integrity.* W3C Recommendation, iyun 2016. https://www.w3.org/TR/SRI/
[39] JSON Schema. *JSON Schema: A Media Type for Describing JSON Documents*, draft 2020-12. https://json-schema.org/draft/2020-12
[40] ISO/IEC (2020). *ISO/IEC 17000:2020 Conformity assessment: Vocabulary and general principles.*
[41] ETSI (2025). *ETSI TS 119 612 V2.4.1: Electronic Signatures and Trust Infrastructures (ESI); Trusted Lists.* Avqust 2025.

[42] ETSI (2025). *ETSI TS 119 602 V1.1.1: Electronic Signatures and Trust Infrastructures (ESI); Lists of Trusted Entities; Data model.* Noyabr 2025.
[43] ETSI (2026). *ETSI TS 119 412-6 V1.2.1: ESI; Certificate Profiles; Part 6: Certificate profile requirements for PID, Wallet, EAA, QEAA and PSBEAA providers.* Aprel 2026.
[44] ETSI. *ETSI EN 319 412-3: ESI; Certificate Profiles; Part 3: Certificate profile for certificates issued to legal persons.*
[45] ETSI (2025). *ETSI TS 119 411-8 V1.1.1: ESI; Policy and security requirements for Trust Service Providers issuing certificates; Part 8: Access Certificate Policy for EUDI Wallet Relying Parties.* Oktyabr 2025.
[46] ETSI (2026). *ETSI TS 119 475 V1.2.1: ESI; Relying party attributes supporting EUDI Wallet user's authorisation decisions.* Mart 2026.
[47] ETSI (2025). *ETSI TS 119 461 V2.1.1: ESI; Policy and security requirements for trust service components providing identity proofing of trust service subjects.* Fevral 2025.
[48] ETSI (2025). *ETSI TS 119 471 V1.1.1: ESI; Policy and security requirements for providers of electronic attestation of attributes services.* May 2025.
[49] ETSI (2026). *ETSI TS 119 472-1 V1.2.1: ESI; Profiles for Electronic Attestation of Attributes; Part 1: General requirements.* Fevral 2026.
[50] ETSI (2026). *ETSI TS 119 472-2 V1.2.1: ESI; Profiles for Electronic Attestation of Attributes; Part 2: Profiles for EAA/PID Presentations to Relying Party.* Mart 2026.
[51] ETSI (2026). *ETSI TS 119 472-3 V1.1.1: ESI; Profiles for Electronic Attestation of Attributes; Part 3: Profiles for issuance of EAA or PID.* Mart 2026.
[52] ETSI. *ETSI EN 319 401: ESI; General Policy Requirements for Trust Service Providers.*
[53] ETSI. *ETSI EN 319 132-1: ESI; XAdES digital signatures; Part 1: Building blocks and XAdES baseline signatures.*
[54] Cloud Signature Consortium. *Architectures and protocols for remote signature applications* (CSC API), versiya 2. https://cloudsignatureconsortium.org/
[55] ENISA (2022). *Remote Identity Proofing: Attacks & Countermeasures.* Avropa İttifaqının Kibertəhlükəsizlik Agentliyi, yanvar 2022.
[56] Frigo, M. və shelat, a. (2024). "Anonymous Credentials from ECDSA." *Cryptology ePrint Archive*, Hesabat 2024/2010.
[57] Frigo, M. və shelat, a. (2026). *Longfellow ZK.* IRTF CFRG internet layihəsi draft-irtf-cfrg-longfellow-00, 19 oktyabr 2026; açıq mənbəli tətbiq https://github.com/longfellow-zk/longfellow-zk
[58] Lamport, L., Shostak, R. və Pease, M. (1982). "The Byzantine Generals Problem." *ACM Transactions on Programming Languages and Systems*, 4(3), 382–401.
[59] Hyperledger Besu sənədləri: "QBFT", "Local permissioning" və 25.6.0 versiya qeydləri. https://besu.hyperledger.org (müraciət: noyabr 2026).
[60] European Blockchain Services Infrastructure (EBSI). Sənədlər. https://hub.ebsi.eu (müraciət: noyabr 2026).
[61] Avropa Komissiyası. *Europass və European Learning Model (ELM)*, versiya 3. https://europa.eu/europass/
[62] Tamga Network (2026). *Biz qədim möhürün müasir qarşılığını qururuq* (manifest), versiya 1.0, noyabr 2026. https://tamga.network/manifesto-az.pdf
[63] Tamga Network (2026). *Mimari ve Referans Çerçevesi* [Arxitektura və İstinad Çərçivəsi] (FW-ARF-0001) və əlavələri: Trust Framework, Tamga Rulebook və sənəd növü rulebook-ları, Tərifl ər, Mənbələr, Rollar, Qoşulma, Ləğv, Cüzdan Attestasiyası və Qeydiyyat Sertifikatı siyasətləri; versiya 1.0.0. https://arf.tamga.network/tr/ (identifikatorlar E Əlavəsindədir).
[64] Tamga Network (2026). *Şartnameler* [Spesifikasiyalar] (SPEC-TRUST-0001, SPEC-ID-0002/0003, SPEC-CRED-0001/0002/0003, SPEC-SCHEMA-0001/0002/0003, SPEC-PROTO-0001/0002, SPEC-API-0001, SPEC-WALLET-0001), versiya 1.0.0; bələdçilər və anlayış səhifələri. https://docs.tamga.network/tr/

[65] Tamga Network (2026). *Mimari karar kayıtları* [Arxitektura qərarlarının qeydləri] ADR-0001… ADR-0075. https://docs.tamga.network/tr/adr/ (göstərici B Əlavəsindədir).
[66] Tamga Network (2026). *tamga-network* deposu: README, SECURITY.md, CHANGELOG (0.8.2, 5 noyabr 2026) və `@tamga-network/*` paketləri, Apache-2.0. https://github.com/tamga-network/tamga-network
[67] Tamga Network Akademik Çalışmalar A1 (2026). *Dijital Kimliğin Evrimi: Kullanıcı Adından Kimlik Cüzdanına* [Rəqəmsal şəxsiyyətin təkamülü: istifadəçi adından şəxsiyyət cüzdanına]. https://tamga.network/files/publications/evolution-of-digital-identity-tr.pdf
[68] Tamga Network Akademik Çalışmalar A3. *Seçici Açıklama: Gerekeni Göster, Gerisi Sende Kalsın* [Seçici paylaşım: lazım olanı göstər, qalanı səndə qalsın]. Dərc ediləcək.
[69] Tamga Network Akademik Çalışmalar A4. *Sıfır Bilgi İspatları ve Kimlik* [Sıfır bilik sübutları və şəxsiyyət]. Dərc ediləcək.
[70] Tamga Network Akademik Çalışmalar A5. *Bağlanamazlık: Doğrulayıcılar Seni Birbirine Anlatmasın* [Əlaqələndirilməzlik: yoxlayan tərəflər səni bir-birinə danışmasın]. Dərc ediləcək.
[71] Tamga Network Akademik Çalışmalar A6. *Kime Güveniyoruz? Güven Listeleri ve Dijital Güven Altyapısı* [Kimə etibar edirik? Etibar siyahıları və rəqəmsal etibar infrastrukturu]. Dərc ediləcək.
[72] Tamga Network Akademik Çalışmalar A7. *İptal: Bir Belgeyi Geri Almak, Kimseyi İzlemeden* [Ləğv: sənədi geri almaq, heç kimi izləmədən]. Dərc ediləcək.
[73] Tamga Network Akademik Çalışmalar A8. *Belge Nasıl Verilir, Nasıl Gösterilir* [Sənəd necə verilir, necə göstərilir]. Dərc ediləcək.
[74] Tamga Network Akademik Çalışmalar A9. *Yüz Yüze Doğrulama: NFC, Bluetooth ve Mobil Ehliyet* [Üzbəüz yoxlama: NFC, Bluetooth və mobil sürücülük vəsiqəsi]. Dərc ediləcək.
[75] Tamga Network Akademik Çalışmalar A10. *Cüzdan Güvenliği: Anahtar Nerede Saklanır, Telefon Gerçek mi?* [Cüzdan təhlükəsizliyi: açar harada saxlanılır, telefon həqiqidirmi?]. Dərc ediləcək.
[76] Tamga Network Akademik Çalışmalar A11. *eIDAS 2.0'a Hukuk Dışından Bakış* [eIDAS 2.0-a hüquqdan kənardan baxış]. Dərc ediləcək.
[77] Tamga Network Akademik Çalışmalar A12. *Blokzincir ve Dijital Kimlik* [Blokçeyn və rəqəmsal şəxsiyyət]. Dərc ediləcək.
[78] Tamga Network Akademik Çalışmalar A14. *Deepfake Çağında Kimlik Doğrulama* [Deepfake dövründə şəxsiyyətin yoxlanılması]. Dərc ediləcək.
[79] Tamga Network Akademik Çalışmalar A15. *Kuantum Sonrası Dönemde Dijital Kimlik* [Kvantdan sonrakı dövrdə rəqəmsal şəxsiyyət]. Dərc ediləcək.