

1. DEFINITIONS DES CLASSES

```
<?php
```

- 1. 1 Classe CompteClient

```
class Compte
{
    private $prenom, $nom;
    protected $solde ;

    public function __construct($prenom, $nom, $solde) {
        $this->prenom = $prenom;
        $this->nom = $nom;
        $this->solde = $solde;
    }

    // visualiserSolde
    public function __toString() {
        return "Nouveau solde compte de $this->prenom est :".
            .$this->solde|. " " . "<b>#8364;</b>";
    }
}
```

- 1. 2 Classe CompteClient

```
class CompteClient extends Compte
{
    public function ajouter($montant) { $this->solde += $montant; }
    public function retirer($montant) { $this->solde -= $montant; }
}
```

2. INSTANCIATION D'UN OBJET CompteClient

```
$compte1 = new CompteClient("Andjib", "Ahamada", 300);
```

3. APPEL DES mthds DE LA CLASSE Compte

- 3. 1 Appel mthd ajouter(\$montant)

```
//AJOUT
echo '<h2>' . $compte1 . '</h2><br />';
echo '  Ajouter <b>250&#8364;</b>:<br />';
$compte1->ajouter(250);
echo $compte1 . '<br /><hr>';
```

- 3.1 Appel mthd ajouter(\$montant)

```
//RETRAIT
echo '<h2>' . $compte1 . '</h2><br />';
echo '  Retrait <b>125&#8364;</b>:<br />';
$compte1->retirer(125);
echo $compte1 . '<br />';
```

```
|?>
```