



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Tabulka parkovišť nákladních vozidel

Vydání 1.0rev0

Jan Vlčinský, Petr Bureš

2017-12-31

Obsah

1 Úvod	2
1.1 Obecné pojmy	2
2 Koncepty	3
2.1 Struktura publikace <i>ParkingTablePublication</i>	3
2.2 Organizace odpočívky <i>parkingRecord</i>	3
2.3 Vjezdy a výjezdy	3
2.4 Služby a vybavení	4
2.5 Adresář kontaktů	4
2.6 Identifikátory objektů	4
2.7 Popis polohy	4
3 Příloha A: Příklady zpráv	5
3.1 <i>table_vrazne.xml</i> - Statický popis odpočívky Vražné	5
4 Příloha B: W3C XML Schéma	13
4.1 <i>schema.xsd</i>	13
Reference	67

uri cz-ndic_d2-itp-table-v1.0

Formát 1.0

Specifikace 1.0rev0

Aktualizováno 2017-12-31

Typ formátu:

Publikace DATEX II v2.3/ParkingTablePublication

Rozšiřuje —

Vydavatel a autor:

Vydavatel NDIC

Autor Jan Vlčinský, Petr Bureš

Tento dokument popisuje datový formát, používaný pro poskytování statických informací o parkovištích pro nákladní vozidla. Formát je profilem (zjednodušením) DATEX II publikace ParkingTablePublication.

1 Úvod

Tento dokument je určen pro zhodnocení použitelnosti formátu odběratelem a pro případnou implementaci importu dat z přijatých XML souborů do vlastního informačního systému.

Najdete zde:

- koncepční popis publikovaných informací
- informaci o používaných metodách popisu polohy
- W3C XML Schéma formátu
- vzorek dat

Následující témata jsou mimo rámec tohoto popisu a jejich případné uvedení je pouze informativní:

- protokol přenosu včetně přístupového bodu, životního cyklu atp.
- související datové formáty
- typický původ dat
- typické použití dat

1.1 Obecné pojmy

Tento dokument používá následující pojmy:

formát popis datové struktury pro přenos nějakého typu informace.

protokol popis procesu a pravidel pro přenos dat.

NDIC národní dopravně informační centrum

DATEX II model model tříd pro popisování informací souvisejících se silniční dopravou. Model tříd ve formě UML je platformně nezávislý.

Jednou ze specifických platforem pro vyjádření modelu je XML.

Model je rozsáhlý (sestává z několika tisíc strukturálních položek reprezentujících pojem včetně definice). Referenční data (UML model tříd ve formátu Enterprise Architect souboru EAP, XML Schéma a další) viz [d2ref]. Další podpůrné informace viz [d2supp].

(DATEX II) profil zjednodušený model tříd, postačující pro konkrétní potřeby. Profil vzniká z modelu výběrem jeho konkrétních částí.

(DATEX II) rozšíření rozšířený DATEX II model, doplňující struktury, které v základním modelu chybí a jsou zapotřebí pro konkrétní potřeby.

rozšíření úrovně B Rozšíření DATEX II modelu, které je zpětně kompatibilní se základním DATEX II modelem, i když obsahuje přidání struktury. [16157-1]

rozšíření úrovně C Rozšíření DATEX II modelu, které není zpětně kompatibilní se základním DATEX II modelem.

publikace prvek DATEX II modelu, sloužící jako obálka přenášeného obsahu určitého typu. Každá zasílaná DATEX II zpráva obsahuje právě jeden prvek typu publikace. Existuje řada typů publikace, např. *ParkingTablePublication* [16157-6], *ParkingSituationPublication* [16157-6] atd.

(W3C) XML Schéma jazyk, kterým lze definovat pravidla pro strukturu XML dokumentu.

XSD XML dokument, obsahující XML Schéma. Někdy též synonymum pro XML Schéma samotné.

uri text, který slouží jako unikátní identifikátor. V tomto dokumentu má každý formát své uri.

2 Koncepty

Popisovaný formát umožňuje poskytnutí dlouhodobě platných (statických) informací o parkovištích, jejich uspořádání, vybavení a poskytovaných službách.

2.1 Struktura publikace *ParkingTablePublication*

Informace o parkovištích jsou relativně statického charakteru a jsou poskytované pomocí publikace *ParkingTablePublication* [16157-6].

Každá jedna publikace je reprezentována jedním XML dokumentem.

V každé publikaci je jedna tabulka odpočívky *parkingTable*, sestávající ze záznamů sady odpočívky ve formě *parkingRecord*.

2.2 Organizace odpočívky *parkingRecord*

Skupina parkovišť *GroupOfParkingSites* se v tomto profilu *nepoužívá*.

Odpočívka *ParkingRecord* je základním prvkem, ke které jsou stručně uvedeny *základní statistické údaje* o počtech typů parkovacích míst a dále obsahuje *fyzické skupiny parkovacích míst* (podle prostorového uspořádání) s veškerými potřebnými detaily.

Statistika počtů parkovacích míst

K popisu statistiky počtů míst pro různé typy vozidel je použito stručné varianty *GroupOfParkingSpaces* s atributem *parkingTypeOfGroup* s hodnotou *statisticsOnly*.

Tyto statistické skupiny jsou velmi stručné a prakticky uvádí jen počty pro odpočívku jako celek.

Je požadováno, aby byla použita minimálně skupina pro mrazící vozidla a to i v případě, že počet takových míst je nula.

Fyzické skupiny parkovacích míst

Fyzické skupiny parkovacích míst také využívají *GroupOfParkingspaces*, slouží ale k vyjádření organizace odpočívky podle toho, jak se dá k uvedeným skupinám míst dojet (s případnou podporou navigačních tabulí).

V tomto případě má již skupina bohatější informační obsah, uvádí např. společné charakteristiky pro svá místa.

Parkovací místa

Parkovací místo ParkingSpace je nejnižším organizačním prvkem parkoviště.

2.3 Vjezdy a výjezdy

Každá odpočívka má vlastní množinu vjezdů a výjezdů *ParkingAccess*.

2.4 Služby a vybavení

Na parkovišti, skupině parkovacích míst nebo přímo na parkovacím místě mohou být k dispozici různé služby či vybavení (*ParkingEquipmentOrFacility* s realizací třídami *ServiceFacility*, *Equipment* nebo *ElectricCharging*). Příkladem mohou být např. restaurace, dobíjecí stanice pro elektromobily, přípojka pro mrazící vůz apod.

2.5 Adresář kontaktů

Pro každé parkoviště musí být uveden minimálně jeden kontakt (element s typem *ContactDetails*) na provozovatele. Nepovinně mohou být uvedeny také další typy kontaktních informací (bezpečnostní služba, servisní služba atp.).

2.6 Identifikátory objektů

Identifikace textovým identifikátorem (*id*)

Řada typů objektů je identifikována unikátním identifikátorem ve formě textového řetězce. Některé mohou být navíc verzované.

Příkladem mohou být:

- *parkingTable*: verzovaný, unikátní v rámci publikace.
- *parkingRecord*: verzovaný, unikátní v rámci odpočívky.
- *parkingAccess*: neverzovaný, unikátní v rámci odpočívky.
- element typu *ContactDetail*: verzovaný, unikátní v rámci publikace.

Identifikace pořadovým číslem (*index*)

Řada typů objektů je identifikována svým pořadovým číslem. Číslo začíná na hodnotě 1 a pokračují souvislou řadou.

Příkladem mohou být:

- *groupIndex*: index skupiny parkovacích míst v rámci *parkingRecord*.
- *equipmentOrServiceFacilityIndex*: index služby nebo vybavení v rámci *parkingRecord*.
- *parkingSpaceIndex*: index parkovacího místa v rámci *parkingRecord*.
- *scenarioIndex*: index scénáře použití v rámci *parkingRecord*.

2.7 Popis polohy

Poloha odpočívky *parkingLocation* se uvádí přibližným geometrickým středem v GPS souřadnicích *pointByCoordinates*. Dále je poloha popsána pomocí ALERT-C lokalizace *alertCPoint*, pokud pro danou odpočívku existuje (pokud je tedy odpočívka explicitně zavedena v ALERT-C tabulce). Další metodou popisu polohy je umístění podél komunikace *pointAlongLinearElement*, obsahující název a směr komunikace a staničení.

Schéma dovoluje i popis v OpenLR.

Více viz [16157-2].

3 Příloha A: Příklady zpráv

3.1 table_vrazne.xml - Statický popis odpočívky Vražné

Publikace popisuje statické charakteristiky parkoviště na odpočívce Vražné. Příklad obsahuje jen jediný element typu *parkingRecord*, skutečná publikace by takových elementů obsahovala mnoho, např. všechny odpočívky provozované jedním operátorem.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<d2LogicalModel modelBaseVersion="2" xmlns="http://datex2.eu/schema/2/2_0"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <exchange>
    <supplierIdentification>
      <country>cz</country>
      <nationalIdentifier>RSD CR</nationalIdentifier>
    </supplierIdentification>
  </exchange>
  <payloadPublication lang="cz" xsi:type="GenericPublication">
    <publicationTime>2016-07-20T15:25:51.153+02:00</publicationTime>
    <publicationCreator>
      <country>cz</country>
      <nationalIdentifier>RSD CR</nationalIdentifier>
    </publicationCreator>
    <genericPublicationName>
      ParkingTablePublication</genericPublicationName>
    <genericPublicationExtension>
      <parkingTablePublication>
        <headerInformation>
          <confidentiality>noRestriction</confidentiality>
          <informationStatus>real</informationStatus>
        </headerInformation>
        <!-- Table identifier as required by guidance docs -->
        <parkingTable id="CZ-ITP-01" version="1">
          <parkingTableName>
            <values>
              <value lang="en">Czech Rest Areas</value>
            </values>
          </parkingTableName>
          <parkingTableVersionTime>
            2016-07-20T15:25:51.153+02:00</parkingTableVersionTime>
          <!-- Parking record identifier as specified by guidance docs composed of:
              - country code (CZ)
              - registered operator number: 2 hexa digit (01)
              - parking serial number: 4 digit (0116)
              i.e. CZ-01-0001
          -->
        </parkingTable>
      </parkingTablePublication>
    </genericPublicationExtension>
  </payloadPublication>
</d2LogicalModel>
```

(continues on next page)

```

    the table number does not impose any structure to this ID
-->
<parkingRecord id="CZ-01-0116" version="1"
xsi:type="InterUrbanParkingSite">
  <parkingName>
    <values>
      <value lang="cz">Vražné</value>
    </values>
  </parkingName>
  <parkingRecordVersionTime>
2016-07-20T15:25:51.153+02:00</parkingRecordVersionTime>
  <!-- operator identifier composed of:
    - country code (CZ)
    - registered operator number: 2 hexa digit (01)
    - subcomponent number: 2 digit (01)... meaning local SSÚD or local
→provider responsible to global operator
    i.e. CZ-01-01
    the table number does not impose any structure to this ID
-->
  <!--DUMMY VALUES
→used
    instead of local responsible person the global contact for RSD CR is
-->
<operator id="CZ-01-01" version="1" xsi:type="ContactDetails">
  <contactOrganisationName>
    <values>
      <value lang="cz">Ředitelství silnic a dálnic ČR</value>
      <value lang="en">Road and Motorway Directorate of the
        Czech Republic</value>
    </values>
  </contactOrganisationName>
  <contactDetailsTelephoneNumber>
+420241084111</contactDetailsTelephoneNumber>
  <contactDetailsEMail>posta@rsd.cz</contactDetailsEMail>
  <publishingAgreement>true</publishingAgreement>
</operator>
  <!-- parking location composed of:
    - road information + mileage
    - GPS center coordinates
    - ALERT-C location code
-->
  <parkingLocation xsi:type="Point">
    <!-- ALERT-C here
      TAB ID 2, 25, version 6.0
      LC: 23013
      extent: 0
      direction: 1 (negative)
    -->
    <alertCPoint xsi:type="AlertCMethod2Point">
      <alertCLocationCountryCode>2</alertCLocationCountryCode>
      <alertCLocationTableNumber>25</alertCLocationTableNumber>
      <alertCLocationTableVersion>
6.0</alertCLocationTableVersion>
      <alertCDirection>
        <alertCDirectionCoded>negative</alertCDirectionCoded>
      </alertCDirection>
    </alertCPoint>
  </parkingLocation>
</parkingRecord>

```

(continues on next page)

```

    <alertCMethod2PrimaryPointLocation>
      <alertCLocation>
        <specificLocation>23013</specificLocation>
      </alertCLocation>
    </alertCMethod2PrimaryPointLocation>
  </alertCPoint>
  <pointAlongLinearElement>
    <directionRelativeAtPoint>
      opposite</directionRelativeAtPoint>
    <linearElement>
      <roadNumber>D1</roadNumber>
    </linearElement>
    <!-- if the parking is ON the highway then
      - distanceAlongLinearElement, else
      - -->
    <distanceAlongLinearElement xsi:type="DistanceFromLinearElementStart">

      <distanceAlong>319100</distanceAlong>
    </distanceAlongLinearElement>
  </pointAlongLinearElement>
  <pointByCoordinates>
    <pointCoordinates>
      <latitude>49.63213</latitude>
      <longitude>17.84566</longitude>
    </pointCoordinates>
  </pointByCoordinates>
</parkingLocation>
<!-- tariffs and payments as required by guidance docs -->
<tariffsAndPayment>
  <freeOfCharge>true</freeOfCharge>
</tariffsAndPayment>
<!-- information on available equipment and facilities ... in global_
↪ scope
  ALL facilities shall be here
-->
<parkingEquipmentOrServiceFacility equipmentOrServiceFacilityIndex="1">

  <parkingEquipmentOrServiceFacility xsi:type="ServiceFacility">

    <availability>available</availability>
    <nameOrBrand>
      <values>
        <value lang="cz">Shell</value>
      </values>
    </nameOrBrand>
    <serviceFacilityType>petrolStation</serviceFacilityType>
  </parkingEquipmentOrServiceFacility>
</parkingEquipmentOrServiceFacility>
<parkingEquipmentOrServiceFacility equipmentOrServiceFacilityIndex="2">

  <parkingEquipmentOrServiceFacility xsi:type="ServiceFacility">

    <availability>available</availability>
    <serviceFacilityType>restaurant</serviceFacilityType>
  </parkingEquipmentOrServiceFacility>
</parkingEquipmentOrServiceFacility>

```

(continues on next page)

```

<!--TODO quite a few services here with lot of data -->
<!-- *****
      example of equipment with a location
      *****
-->
<parkingEquipmentOrServiceFacility equipmentOrServiceFacilityIndex="3">

  <parkingEquipmentOrServiceFacility xsi:type="Equipment">
    <availability>available</availability>
    <accessibility>wheelChairAccessible</accessibility>
    <groupOfLocations xsi:type="Point">
      <pointByCoordinates>
        <pointCoordinates>
          <latitude>49.632171</latitude>
          <longitude>17.8435696</longitude>
        </pointCoordinates>
      </pointByCoordinates>
    </groupOfLocations>
    <equipmentType>toilet</equipmentType>
  </parkingEquipmentOrServiceFacility>
</parkingEquipmentOrServiceFacility>
<!-- *****
      groups of parking spaces,
      starting with statistics only ...
      - ref goods*
      - lorries*
      - buses
      - caravans
      - cars
      * only first two considered mandatory
      *****
-->
<!-- ** STAT:refrigerated goods ** -->
<groupOfParkingSpaces groupIndex="1">
  <parkingSpaceBasics xsi:type="GroupOfParkingSpaces">
    <assignedParkingAmongOthers>
      <vehicleCharacteristics>
        <vehicleCharacteristicsExtension>
          <vehicleCharacteristicsExtended>
            <loadType2>refrigeratedGoods</loadType2>
          </vehicleCharacteristicsExtended>
        </vehicleCharacteristicsExtension>
      </vehicleCharacteristics>
    </assignedParkingAmongOthers>
    <parkingNumberOfSpaces>0</parkingNumberOfSpaces>
    <parkingTypeOfGroup>statisticsOnly</parkingTypeOfGroup>
  </parkingSpaceBasics>
</groupOfParkingSpaces>
<!-- ** STAT:lorries ** -->
<groupOfParkingSpaces groupIndex="2">
  <parkingSpaceBasics xsi:type="GroupOfParkingSpaces">
    <assignedParkingAmongOthers>
      <vehicleCharacteristics>
        <vehicleType>lorry</vehicleType>
      </vehicleCharacteristics>
    </assignedParkingAmongOthers>

```

(continues on next page)


```

        <parkingNumberOfSpaces>37</parkingNumberOfSpaces>
        <parkingTypeOfGroup>statisticsOnly</parkingTypeOfGroup>
    </parkingSpaceBasics>
</groupOfParkingSpaces>
<!-- ** STAT:busses ** -->
<groupOfParkingSpaces groupIndex="3">
    <parkingSpaceBasics xsi:type="GroupOfParkingSpaces">
        <assignedParkingAmongOthers>
            <vehicleCharacteristics>
                <vehicleType>bus</vehicleType>
            </vehicleCharacteristics>
        </assignedParkingAmongOthers>
        <parkingNumberOfSpaces>4</parkingNumberOfSpaces>
        <parkingTypeOfGroup>statisticsOnly</parkingTypeOfGroup>
    </parkingSpaceBasics>
</groupOfParkingSpaces>
<!-- ** STAT:caravans ** -->
<groupOfParkingSpaces groupIndex="4">
    <parkingSpaceBasics xsi:type="GroupOfParkingSpaces">
        <assignedParkingAmongOthers>
            <vehicleCharacteristics>
                <vehicleType>caravan</vehicleType>
            </vehicleCharacteristics>
        </assignedParkingAmongOthers>
        <parkingNumberOfSpaces>6</parkingNumberOfSpaces>
        <parkingTypeOfGroup>statisticsOnly</parkingTypeOfGroup>
    </parkingSpaceBasics>
</groupOfParkingSpaces>
<!-- ** STAT:cars ** -->
<groupOfParkingSpaces groupIndex="5">
    <parkingSpaceBasics xsi:type="GroupOfParkingSpaces">
        <assignedParkingAmongOthers>
            <vehicleCharacteristics>
                <vehicleType>car</vehicleType>
            </vehicleCharacteristics>
        </assignedParkingAmongOthers>
        <parkingNumberOfSpaces>32</parkingNumberOfSpaces>
        <parkingTypeOfGroup>statisticsOnly</parkingTypeOfGroup>
    </parkingSpaceBasics>
</groupOfParkingSpaces>
<!-- ** some of the statistical groups may be instantiated by groups of
→ real parking places ** -->
<!-- ** INFO about one group ** -->
<groupOfParkingSpaces groupIndex="6">
    <parkingSpaceBasics xsi:type="GroupOfParkingSpaces">
        <parkingSpaceOrGroupIdentifier>
            <values>
                <value lang="cz">Řada B</value>
            </values>
        </parkingSpaceOrGroupIdentifier>
        <parkingSpacePhysics>driveThrough</parkingSpacePhysics>
        <parkingSpacePhysics>openAir</parkingSpacePhysics>
        <parkingMode>parallelParking</parkingMode>
        <parkingReservation>notAvailable</parkingReservation>
        <parkingOccupyDetectionType>
            singleSpaceDetection</parkingOccupyDetectionType>

```

(continues on next page)

```

<assignedParkingAmongOthers>
  <vehicleCharacteristics>
    <vehicleType>lorry</vehicleType>
  </vehicleCharacteristics>
</assignedParkingAmongOthers>
<parkingNumberOfSpaces>15</parkingNumberOfSpaces>
<parkingTypeOfGroup>adjacentSpaces</parkingTypeOfGroup>
<realSubsetOfGroup>2</realSubsetOfGroup>
<minimumParkingSpaceDimension>
  <dimensionLength>25</dimensionLength>
  <dimensionWidth>5</dimensionWidth>
</minimumParkingSpaceDimension>
<parkingSpace parkingSpaceIndex="36">
  <parkingSpace>
    <location xsi:type="Point">
      <pointByCoordinates>
        <pointCoordinates>
          <latitude>49.631545</latitude>
          <longitude>17.8420908</longitude>
        </pointCoordinates>
      </pointByCoordinates>
    </location>
  </parkingSpace>
</parkingSpace>
<!-- *****
any other parking spaces
*****
-->
</parkingSpaceBasics>
</groupOfParkingSpaces>
<!-- *****
any other parking groups
*****
-->
<groupOfParkingSpaces groupIndex="8">
  <parkingSpaceBasics xsi:type="GroupOfParkingSpaces">
    <parkingSpaceOrGroupIdentifier>
      <values>
        <value lang="cz">Řada B</value>
      </values>
    </parkingSpaceOrGroupIdentifier>
    <parkingSpacePhysics>driveThrough</parkingSpacePhysics>
    <parkingSpacePhysics>openAir</parkingSpacePhysics>
    <parkingMode>parallelParking</parkingMode>
    <parkingReservation>notAvailable</parkingReservation>
    <parkingOccupanyDetectionType>
      singleSpaceDetection</parkingOccupanyDetectionType>
    <assignedParkingAmongOthers>
      <vehicleCharacteristics>
        <vehicleType>caravan</vehicleType>
      </vehicleCharacteristics>
    </assignedParkingAmongOthers>
    <parkingNumberOfSpaces>3</parkingNumberOfSpaces>
    <parkingTypeOfGroup>adjacentSpaces</parkingTypeOfGroup>
    <realSubsetOfGroup>2</realSubsetOfGroup>
    <minimumParkingSpaceDimension>

```

(continues on next page)

```

        <dimensionLength>15</dimensionLength>
        <dimensionWidth>5</dimensionWidth>
    </minimumParkingSpaceDimension>
    <parkingSpace parkingSpaceIndex="33">
        <parkingSpace>
            <location xsi:type="Point">
                <pointByCoordinates>
                    <pointCoordinates>
                        <latitude>49.6315382</latitude>
                        <longitude>17.8422427</longitude>
                    </pointCoordinates>
                </pointByCoordinates>
            </location>
        </parkingSpace>
    </parkingSpace>
    <parkingSpace parkingSpaceIndex="34">
        <parkingSpace>
            <location xsi:type="Point">
                <pointByCoordinates>
                    <pointCoordinates>
                        <latitude>49.6315233</latitude>
                        <longitude>17.8421817</longitude>
                    </pointCoordinates>
                </pointByCoordinates>
            </location>
        </parkingSpace>
    </parkingSpace>
    <parkingSpace parkingSpaceIndex="35">
        <parkingSpace>
            <location xsi:type="Point">
                <pointByCoordinates>
                    <pointCoordinates>
                        <latitude>49.6315043</latitude>
                        <longitude>17.8421139</longitude>
                    </pointCoordinates>
                </pointByCoordinates>
            </location>
        </parkingSpace>
    </parkingSpace>
</parkingSpaceBasics>
</groupOfParkingSpaces>
<!-- *****
    any other parking groups
    *****
-->
<parkingSiteAddress xsi:type="Contact">
    <contactNotDefined>true</contactNotDefined>
</parkingSiteAddress>
<!-- how the car park is being used -->
<parkingUsageScenario scenarioIndex="1">
    <parkingUsageScenario>
        <parkingUsageScenario>truckParking</parkingUsageScenario>
        <truckParkingDynamicManagement>
            noDynamicParkingManagement</truckParkingDynamicManagement>
        </parkingUsageScenario>
    </parkingUsageScenario>

```

(continues on next page)

```
<!-- Parking access is the exact entry to the parking site
      not the exit of the highway.
```

```
-->
```

```
<parkingAccess id="CZ-01-0116-A001">
  <accessCategory>vehicleEntrance</accessCategory>
  <primaryRoad>
    <roadIdentifier>
      <values>
        <value lang="cz">D1</value>
      </values>
    </roadIdentifier>
    <typeOfRoad>motorway</typeOfRoad>
    <roadDestination>
      <values>
        <value lang="cz">Bělotín</value>
      </values>
    </roadDestination>
    <distanceToThisRoad>0</distanceToThisRoad>
  </primaryRoad>
  <location xsi:type="Point">
    <pointByCoordinates>
      <pointCoordinates>
        <latitude>49.63213</latitude>
        <longitude>17.84566</longitude>
      </pointCoordinates>
    </pointByCoordinates>
  </location>
</parkingAccess>
<parkingAccess id="CZ-01-0116-A002">
  <accessCategory>vehicleExit</accessCategory>
  <primaryRoad>
    <roadIdentifier>
      <values>
        <value lang="cz">D1</value>
      </values>
    </roadIdentifier>
    <typeOfRoad>motorway</typeOfRoad>
    <roadDestination>
      <values>
        <value lang="cz">Bělotín</value>
      </values>
    </roadDestination>
    <distanceToThisRoad>0</distanceToThisRoad>
  </primaryRoad>
  <location xsi:type="Point">
    <pointByCoordinates>
      <pointCoordinates>
        <latitude>49.630960</latitude>
        <longitude>17.840672</longitude>
      </pointCoordinates>
    </pointByCoordinates>
  </location>
</parkingAccess>
<parkingStandardsAndSecurity>
  <labelSecurityLevel>none</labelSecurityLevel>
  <parkingSecurity>lighting</parkingSecurity>
```

(continues on next page)

```

        <parkingSecurity>fences</parkingSecurity>
    </parkingStandardsAndSecurity>
    <interUrbanParkingSiteLocation>
        motorway</interUrbanParkingSiteLocation>
    </parkingRecord>
</parkingTable>
</parkingTablePublication>
</genericPublicationExtension>
</payloadPublication>
</d2LogicalModel>

```

4 Příloha B: W3C XML Schéma

Struktura XML přenášené zprávy je závazně definována pomocí následujícího W3C XML Schématu:

4.1 *schema.xsd*

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="no"?>
<xs:schema elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified"
  xmlns:D2LogicalModel="http://datex2.eu/schema/2/2_0" version="2.3" targetNamespace=
  "http://datex2.eu/schema/2/2_0" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:complexType name="_AreaExtensionType">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="openlrExtendedArea" type="D2LogicalModel:OpenlrExtendedArea"
        minOccurs="0" />
      <xs:element name="areaExtended" type="D2LogicalModel:AreaExtended" minOccurs="0"
        />
      <xs:any namespace="##other" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs=
        "unbounded" />
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="_ChargeBandVersionedReference">
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="D2LogicalModel:VersionedReference">
        <xs:attribute name="targetClass" use="required" fixed="ChargeBand" />
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="_ContactDetailsVersionedReference">
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="D2LogicalModel:VersionedReference">
        <xs:attribute name="targetClass" use="required" fixed="ContactDetails" />
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="_ExtensionType">
    <xs:sequence>
      <xs:any namespace="##any" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs=
        "unbounded" />
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="_GenericPublicationExtensionType">
    <xs:sequence>

```

(continues on next page)

```

<xs:element name="parkingTablePublication" type=
↪ "D2LogicalModel:ParkingTablePublication" minOccurs="0" />
  <xs:any namespace="##other" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs=
↪ "unbounded" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="_GroupOfParkingSpaces">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="parkingSpaceBasics" type="D2LogicalModel:ParkingSpaceBasics"
↪ minOccurs="1" maxOccurs="1" />
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="groupIndex" type="xs:int" use="required" />
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="_GroupOfParkingSpacesParkingSpaceIndexParkingSpace">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="parkingSpace" type="D2LogicalModel:ParkingSpace" minOccurs="1"
↪ maxOccurs="1" />
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="parkingSpaceIndex" type="xs:int" use="required" />
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="_IntermediatePointOnLinearElement">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="referent" type="D2LogicalModel:Referent" minOccurs="1"
↪ maxOccurs="1" />
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="index" type="xs:int" use="required" />
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="_LinearExtensionType">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="openlrExtendedLinear" type=
↪ "D2LogicalModel:OpenlrExtendedLinear" minOccurs="0" />
      <xs:any namespace="##other" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs=
↪ "unbounded" />
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="_ParkingAccessReference">
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="D2LogicalModel:Reference">
        <xs:attribute name="targetClass" use="required" fixed="ParkingAccess" />
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="_
↪ ParkingRecordEquipmentOrServiceFacilityIndexParkingEquipmentOrServiceFacility">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="parkingEquipmentOrServiceFacility" type=
↪ "D2LogicalModel:ParkingEquipmentOrServiceFacility" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="equipmentOrServiceFacilityIndex" type="xs:int" use="required"
↪ />
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="_ParkingSiteScenarioIndexParkingUsageScenario">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="parkingUsageScenario" type=
↪ "D2LogicalModel:ParkingUsageScenario" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
    </xs:sequence>

```

(continues on next page)

```

    <xs:attribute name="scenarioIndex" type="xs:int" use="required" />
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="_ParkingSpace">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="parkingSpaceBasics" type="D2LogicalModel:ParkingSpaceBasics"
↪ minOccurs="1" maxOccurs="1" />
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="parkingSpaceIndex" type="xs:int" use="required" />
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="_
↪ ParkingSpaceBasicsEquipmentOrServiceFacilityIndexParkingEquipmentOrServiceFacility">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="parkingEquipmentOrServiceFacility" type=
↪ "D2LogicalModel:ParkingEquipmentOrServiceFacility" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="equipmentOrServiceFacilityIndex" type="xs:int" use="required"
↪ />
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="_ParkingSpaceBasicsScenarioIndexParkingUsageScenario">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="parkingUsageScenario" type=
↪ "D2LogicalModel:ParkingUsageScenario" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="scenarioIndex" type="xs:int" use="required" />
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="_PeriodExtensionType">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="periodExtended" type="D2LogicalModel:PeriodExtended"
↪ minOccurs="0" />
      <xs:any namespace="##other" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs=
↪ "unbounded" />
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="_PointExtensionType">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="openlrExtendedPoint" type="D2LogicalModel:OpenlrExtendedPoint
↪ " minOccurs="0" />
      <xs:element name="pointExtended" type="D2LogicalModel:PointExtended" minOccurs=
↪ "0" />
      <xs:any namespace="##other" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs=
↪ "unbounded" />
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="_PolygonAreaIndexPointCoordinates">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="pointCoordinates" type="D2LogicalModel:PointCoordinates"
↪ minOccurs="1" maxOccurs="1" />
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="index" type="xs:int" use="required" />
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="_PredefinedLocationVersionedReference">
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="D2LogicalModel:VersionedReference">
        <xs:attribute name="targetClass" use="required" fixed="PredefinedLocation" />
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>

```

(continues on next page)


```

</xs:complexType>
<xs:complexType name="_VehicleCharacteristicsExtensionType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="vehicleCharacteristicsExtended" type=
    ↪ "D2LogicalModel:VehicleCharacteristicsExtended" minOccurs="0" />
    <xs:any namespace="##other" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs=
    ↪ "unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="_VmsUnitRecordVersionedReference">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="D2LogicalModel:VersionedReference">
      <xs:attribute name="targetClass" use="required" fixed="VmsUnitRecord" />
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="AccessCategoryEnum">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="vehicleEntranceAndExit" />
    <xs:enumeration value="vehicleEntrance" />
    <xs:enumeration value="vehicleExit" />
    <xs:enumeration value="pedestrianEntranceAndExit" />
    <xs:enumeration value="pedestrianEntrance" />
    <xs:enumeration value="pedestrianExit" />
    <xs:enumeration value="emergencyExit" />
    <xs:enumeration value="unspecified" />
    <xs:enumeration value="unknown" />
    <xs:enumeration value="other" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="AccessEquipmentEnum">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="barrier" />
    <xs:enumeration value="trafficSignal" />
    <xs:enumeration value="ticketButtonMachine" />
    <xs:enumeration value="ticketCardMachine" />
    <xs:enumeration value="payAndExitMachine" />
    <xs:enumeration value="other" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="AccessibilityEnum">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="barrierFreeAccessible" />
    <xs:enumeration value="handicappedAccessible" />
    <xs:enumeration value="wheelChairAccessible" />
    <xs:enumeration value="handicappedEasements" />
    <xs:enumeration value="orientationSystemForBlindPeople" />
    <xs:enumeration value="handicappedMarked" />
    <xs:enumeration value="none" />
    <xs:enumeration value="unknown" />
    <xs:enumeration value="other" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="AffectedCarriagewayAndLanes">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="carriageway" type="D2LogicalModel:CarriagewayEnum" minOccurs=
    ↪ "1" maxOccurs="1" />

```

(continues on next page)


```

<xs:element name="lane" type="D2LogicalModel:LaneEnum" minOccurs="0" maxOccurs=
↪ "unbounded" />
<xs:element name="footpath" type="D2LogicalModel:Boolean" minOccurs="0"
↪ maxOccurs="1" />
<xs:element name="lengthAffected" type="D2LogicalModel:MetresAsFloat" minOccurs=
↪ "0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="affectedCarriagewayAndLanesExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="AlertCArea">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="alertCLocationCountryCode" type="D2LogicalModel:String"
↪ minOccurs="1" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="alertCLocationTableNumber" type="D2LogicalModel:String"
↪ minOccurs="1" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="alertCLocationTableVersion" type="D2LogicalModel:String"
↪ minOccurs="1" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="areaLocation" type="D2LogicalModel:AlertCLocation" />
    <xs:element name="alertCAreaExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
↪ minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="AlertCDirection">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="alertCDirectionCoded" type="D2LogicalModel:AlertCDirectionEnum
↪ " minOccurs="1" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="alertCDirectionNamed" type="D2LogicalModel:MultilingualString
↪ " minOccurs="0" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="alertCDirectionSense" type="D2LogicalModel:Boolean" minOccurs=
↪ "0" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="alertCDirectionExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType
↪ " minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="AlertCDirectionEnum">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="both" />
    <xs:enumeration value="negative" />
    <xs:enumeration value="positive" />
    <xs:enumeration value="unknown" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="AlertCLocation">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="alertCLocationName" type="D2LogicalModel:MultilingualString"
↪ minOccurs="0" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="specificLocation" type="D2LogicalModel:AlertCLocationCode"
↪ minOccurs="1" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="alertCLocationExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
↪ minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="AlertCLocationCode">
  <xs:restriction base="D2LogicalModel:NonNegativeInteger" />
</xs:simpleType>

```

(continues on next page)

```

<xs:complexType name="AlertCMethod2Point">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="D2LogicalModel:AlertCPoint">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="alertCDirection" type="D2LogicalModel:AlertCDirection" />
        <xs:element name="alertCMethod2PrimaryPointLocation" type=
↪ "D2LogicalModel:AlertCMethod2PrimaryPointLocation" />
        <xs:element name="alertCMethod2PointExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="AlertCMethod2PrimaryPointLocation">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="alertCLocation" type="D2LogicalModel:AlertCLocation" />
    <xs:element name="alertCMethod2PrimaryPointLocationExtension" type=
↪ "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="AlertCPoint" abstract="true">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="alertCLocationCountryCode" type="D2LogicalModel:String"
↪ minOccurs="1" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="alertCLocationTableNumber" type="D2LogicalModel:String"
↪ minOccurs="1" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="alertCLocationTableVersion" type="D2LogicalModel:String"
↪ minOccurs="1" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="alertCPointExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
↪ minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="AmountOfMoney">
  <xs:restriction base="D2LogicalModel:Decimal">
    <xs:totalDigits value="8" />
    <xs:fractionDigits value="2" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Ampere">
  <xs:restriction base="D2LogicalModel:Float" />
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="AngleInDegrees">
  <xs:restriction base="D2LogicalModel:NonNegativeInteger" />
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="Area">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="D2LogicalModel:Location">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="alertCArea" type="D2LogicalModel:AlertCArea" minOccurs="0
↪ " />
        <xs:element name="tpegAreaLocation" type="D2LogicalModel:TpegAreaLocation"
↪ minOccurs="0" />
        <xs:element name="areaExtension" type="D2LogicalModel:_AreaExtensionType"
↪ minOccurs="0" />
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>

```

(continues on next page)

```

</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="AreaDestination">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="D2LogicalModel:Destination">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="area" type="D2LogicalModel:Area" />
        <xs:element name="areaDestinationExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ExtensionType" minOccurs="0" />
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="AreaExtended">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="namedArea" type="D2LogicalModel:NamedArea" minOccurs="0" />
    <xs:element name="polygonArea" type="D2LogicalModel:PolygonArea" minOccurs="0" ↪
↪maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="AreaOfInterestEnum">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="continentWide" />
    <xs:enumeration value="national" />
    <xs:enumeration value="neighbouringCountries" />
    <xs:enumeration value="notSpecified" />
    <xs:enumeration value="regional" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="AvailabilityEnum">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="available" />
    <xs:enumeration value="notAvailable" />
    <xs:enumeration value="unknown" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Boolean">
  <xs:restriction base="xs:boolean" />
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="CarriagewayEnum">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="connectingCarriageway" />
    <xs:enumeration value="entrySlipRoad" />
    <xs:enumeration value="exitSlipRoad" />
    <xs:enumeration value="flyover" />
    <xs:enumeration value="leftHandFeederRoad" />
    <xs:enumeration value="leftHandParallelCarriageway" />
    <xs:enumeration value="mainCarriageway" />
    <xs:enumeration value="oppositeCarriageway" />
    <xs:enumeration value="parallelCarriageway" />
    <xs:enumeration value="rightHandFeederRoad" />
    <xs:enumeration value="rightHandParallelCarriageway" />
    <xs:enumeration value="roundabout" />
    <xs:enumeration value="serviceRoad" />
    <xs:enumeration value="slipRoads" />
    <xs:enumeration value="underpass" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

(continues on next page)

```

</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="Charge">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="charge" type="D2LogicalModel:AmountOfMoney" minOccurs="1"
↪ maxOccurs="1" />
    <xs:element name="chargeInterval" type="D2LogicalModel:Seconds" minOccurs="0"
↪ maxOccurs="1" />
    <xs:element name="chargeType" type="D2LogicalModel:ChargeTypeEnum" minOccurs="0
↪ " maxOccurs="1" />
    <xs:element name="chargeTypeDescription" type="D2LogicalModel:MultilingualString
↪ " minOccurs="0" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="maxIterationsOfCharge" type="D2LogicalModel:NonNegativeInteger
↪ " minOccurs="0" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="minIterationsOfCharge" type="D2LogicalModel:NonNegativeInteger
↪ " minOccurs="0" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="chargeOrderIndex" type="D2LogicalModel:NonNegativeInteger"
↪ minOccurs="0" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="timePeriodOfDay" type="D2LogicalModel:TimePeriodOfDay"
↪ minOccurs="0" />
    <xs:element name="chargeExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
↪ minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ChargeBand">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="chargeCurrency" type="D2LogicalModel:CurrencyEnum" minOccurs=
↪ "1" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="maximumDuration" type="D2LogicalModel:Seconds" minOccurs="0"
↪ maxOccurs="1" />
    <xs:element name="chargeBandName" type="D2LogicalModel:MultilingualString"
↪ minOccurs="0" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="applicableForUser" type="D2LogicalModel:UserTypeEnum"
↪ minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="charge" type="D2LogicalModel:Charge" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="applicableForPeriod" type="D2LogicalModel:OverallPeriod"
↪ minOccurs="0" />
    <xs:element name="applicableForVehicles" type=
↪ "D2LogicalModel:VehicleCharacteristics" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="parkingPermit" type="D2LogicalModel:ParkingPermit" minOccurs=
↪ "0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="chargeBandExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
↪ minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="id" type="xs:string" use="required" />
  <xs:attribute name="version" type="xs:string" use="required" />
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ChargeBandByReference">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="chargeBandReference" type="D2LogicalModel:_
↪ ChargeBandVersionedReference" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="chargeBandByReferenceExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="ChargeTypeEnum">

```

(continues on next page)

```

<xs:restriction base="xs:string">
  <xs:enumeration value="minimum" />
  <xs:enumeration value="maximum" />
  <xs:enumeration value="additionalIntervalPrice" />
  <xs:enumeration value="seasonTicket" />
  <xs:enumeration value="temporaryPrice" />
  <xs:enumeration value="firstIntervalPrice" />
  <xs:enumeration value="freeParking" />
  <xs:enumeration value="flat" />
  <xs:enumeration value="unknown" />
  <xs:enumeration value="other" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="ChargingStationUsageTypeEnum">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="electricVehicle" />
    <xs:enumeration value="motorhomeOrCaravanSupply" />
    <xs:enumeration value="electricBikeOrMotorcycle" />
    <xs:enumeration value="lorryPowerConsumption" />
    <xs:enumeration value="electricalDevices" />
    <xs:enumeration value="other" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="ComparisonOperatorEnum">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="equalTo" />
    <xs:enumeration value="greaterThan" />
    <xs:enumeration value="greaterThanOrEqualTo" />
    <xs:enumeration value="lessThan" />
    <xs:enumeration value="lessThanOrEqualTo" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="ConfidentialityValueEnum">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="internalUse" />
    <xs:enumeration value="noRestriction" />
    <xs:enumeration value="restrictedToAuthorities" />
    <xs:enumeration value="restrictedToAuthoritiesAndTrafficOperators" />
    <xs:enumeration value="restrictedToAuthoritiesTrafficOperatorsAndPublishers" />
    <xs:enumeration value="restrictedToAuthoritiesTrafficOperatorsAndVms" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="Contact">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="contactUnknown" type="D2LogicalModel:Boolean" minOccurs="0"
↪ maxOccurs="1" />
    <xs:element name="contactNotDefined" type="D2LogicalModel:Boolean" minOccurs="0"
↪ maxOccurs="1" />
    <xs:element name="validityOfContact" type="D2LogicalModel:OverallPeriod"
↪ minOccurs="0" />
    <xs:element name="contactExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
↪ minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ContactByReference">
  <xs:complexContent>

```

(continues on next page)

```

<xs:extension base="D2LogicalModel:Contact">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="contactReference" type="D2LogicalModel:_
↪ ContactDetailsVersionedReference" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="contactByReferenceExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ContactDetails">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="D2LogicalModel:Contact">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="contactOrganisationName" type=
↪ "D2LogicalModel:MultilingualString" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
        <xs:element name="contactPersonName" type="D2LogicalModel:String" minOccurs=
↪ "0" maxOccurs="1" />
        <xs:element name="contactPersonFirstName" type="D2LogicalModel:String"
↪ minOccurs="0" maxOccurs="1" />
        <xs:element name="contactPersonPosition" type=
↪ "D2LogicalModel:MultilingualString" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
        <xs:element name="contactDetailsLanguage" type="D2LogicalModel:Language"
↪ minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
        <xs:element name="contactDetailsAddress" type=
↪ "D2LogicalModel:MultilingualString" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
        <xs:element name="contactDetailsStreet" type="D2LogicalModel:String"
↪ minOccurs="0" maxOccurs="1" />
        <xs:element name="contactDetailsHouseNumber" type="D2LogicalModel:String"
↪ minOccurs="0" maxOccurs="2" />
        <xs:element name="contactDetailsPostcode" type="D2LogicalModel:String"
↪ minOccurs="0" maxOccurs="1" />
        <xs:element name="contactDetailsCity" type=
↪ "D2LogicalModel:MultilingualString" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
        <xs:element name="country" type="D2LogicalModel:CountryEnum" minOccurs="0"
↪ maxOccurs="1" />
        <xs:element name="contactDetailsTelephoneNumber" type="D2LogicalModel:String"
↪ minOccurs="0" maxOccurs="1" />
        <xs:element name="contactDetailsFax" type="D2LogicalModel:String" minOccurs=
↪ "0" maxOccurs="1" />
        <xs:element name="contactDetailsEMail" type="D2LogicalModel:String"
↪ minOccurs="0" maxOccurs="1" />
        <xs:element name="urlLinkAddress" type="D2LogicalModel:Url" minOccurs="0"
↪ maxOccurs="1" />
        <xs:element name="contactDetailsLogoUrl" type="D2LogicalModel:Url"
↪ minOccurs="0" maxOccurs="1" />
        <xs:element name="available24hours" type="D2LogicalModel:Boolean" minOccurs=
↪ "0" maxOccurs="1" />
        <xs:element name="contactDetailsResponsibility" type=
↪ "D2LogicalModel:MultilingualString" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
        <xs:element name="contactDetailsMoreInfo" type=
↪ "D2LogicalModel:MultilingualString" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
        <xs:element name="publishingAgreement" type="D2LogicalModel:Boolean"
↪ minOccurs="0" maxOccurs="1" />
        <xs:element name="contactDetailsOwnership" type=
↪ "D2LogicalModel:OwnershipTypeEnum" minOccurs="0" maxOccurs="1" />

```

(continues on next page)


```

    <xs:element name="groupOfLocations" type="D2LogicalModel:GroupOfLocations"
    ↪ minOccurs="0" />
    <xs:element name="contactDetailsExtension" type="D2LogicalModel:_
    ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="id" type="xs:string" use="required" />
    <xs:attribute name="version" type="xs:string" use="required" />
  </xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="CountryEnum">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="at" />
    <xs:enumeration value="be" />
    <xs:enumeration value="bg" />
    <xs:enumeration value="ch" />
    <xs:enumeration value="cs" />
    <xs:enumeration value="cy" />
    <xs:enumeration value="cz" />
    <xs:enumeration value="de" />
    <xs:enumeration value="dk" />
    <xs:enumeration value="ee" />
    <xs:enumeration value="es" />
    <xs:enumeration value="fi" />
    <xs:enumeration value="fo" />
    <xs:enumeration value="fr" />
    <xs:enumeration value="gb" />
    <xs:enumeration value="gg" />
    <xs:enumeration value="gi" />
    <xs:enumeration value="gr" />
    <xs:enumeration value="hr" />
    <xs:enumeration value="hu" />
    <xs:enumeration value="ie" />
    <xs:enumeration value="im" />
    <xs:enumeration value="is" />
    <xs:enumeration value="it" />
    <xs:enumeration value="je" />
    <xs:enumeration value="li" />
    <xs:enumeration value="lt" />
    <xs:enumeration value="lu" />
    <xs:enumeration value="lv" />
    <xs:enumeration value="ma" />
    <xs:enumeration value="mc" />
    <xs:enumeration value="mk" />
    <xs:enumeration value="mt" />
    <xs:enumeration value="nl" />
    <xs:enumeration value="no" />
    <xs:enumeration value="pl" />
    <xs:enumeration value="pt" />
    <xs:enumeration value="ro" />
    <xs:enumeration value="se" />
    <xs:enumeration value="si" />
    <xs:enumeration value="sk" />
    <xs:enumeration value="sm" />
    <xs:enumeration value="tr" />
    <xs:enumeration value="va" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

(continues on next page)

```

    <xs:enumeration value="other" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="CubicMetres">
  <xs:restriction base="D2LogicalModel:Float" />
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="CurrencyEnum">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="eur" />
    <xs:enumeration value="all" />
    <xs:enumeration value="amd" />
    <xs:enumeration value="azn" />
    <xs:enumeration value="bam" />
    <xs:enumeration value="bgn" />
    <xs:enumeration value="byr" />
    <xs:enumeration value="chf" />
    <xs:enumeration value="czk" />
    <xs:enumeration value="dkk" />
    <xs:enumeration value="gbp" />
    <xs:enumeration value="gel" />
    <xs:enumeration value="hrk" />
    <xs:enumeration value="huf" />
    <xs:enumeration value="isk" />
    <xs:enumeration value="ltl" />
    <xs:enumeration value="mdl" />
    <xs:enumeration value="mkd" />
    <xs:enumeration value="nok" />
    <xs:enumeration value="pln" />
    <xs:enumeration value="ron" />
    <xs:enumeration value="rsd" />
    <xs:enumeration value="rub" />
    <xs:enumeration value="sek" />
    <xs:enumeration value="try" />
    <xs:enumeration value="uah" />
    <xs:enumeration value="usd" />
    <xs:enumeration value="other" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:element name="d2LogicalModel" type="D2LogicalModel:D2LogicalModel">
  <xs:unique name="_d2LogicalModelParkingTableConstraint">
    <xs:selector xpath="./D2LogicalModel:parkingTable" />
    <xs:field xpath="@id" />
    <xs:field xpath="@version" />
  </xs:unique>
  <xs:unique name="_d2LogicalModelContactDetailsConstraint">
    <xs:selector xpath="./D2LogicalModel:contactDetails" />
    <xs:field xpath="@id" />
    <xs:field xpath="@version" />
  </xs:unique>
  <xs:unique name="_d2LogicalModelParkingAccessConstraint">
    <xs:selector xpath="./D2LogicalModel:parkingAccess" />
    <xs:field xpath="@id" />
  </xs:unique>
  <xs:unique name="_d2LogicalModelParkingRecordConstraint">
    <xs:selector xpath="./D2LogicalModel:parkingRecord" />
    <xs:field xpath="@id" />
  </xs:unique>

```

(continues on next page)


```

    <xs:field xpath="@version" />
  </xs:unique>
  <xs:unique name="_d2LogicalModelChargeBandConstraint">
    <xs:selector xpath="."/D2LogicalModel:chargeBand" />
    <xs:field xpath="@id" />
    <xs:field xpath="@version" />
  </xs:unique>
</xs:element>
<xs:complexType name="D2LogicalModel">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="exchange" type="D2LogicalModel:Exchange" />
    <xs:element name="payloadPublication" type="D2LogicalModel:PayloadPublication"
↪minOccurs="0" />
    <xs:element name="d2LogicalModelExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
↪minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="modelBaseVersion" use="required" fixed="2" />
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="DangerousGoodsRegulationsEnum">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="adr" />
    <xs:enumeration value="iataIcao" />
    <xs:enumeration value="imoImdg" />
    <xs:enumeration value="railroadDangerousGoodsBook" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Date">
  <xs:restriction base="xs:date" />
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DateTime">
  <xs:restriction base="xs:dateTime" />
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DayEnum">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="monday" />
    <xs:enumeration value="tuesday" />
    <xs:enumeration value="wednesday" />
    <xs:enumeration value="thursday" />
    <xs:enumeration value="friday" />
    <xs:enumeration value="saturday" />
    <xs:enumeration value="sunday" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="DayWeekMonth">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="applicableDay" type="D2LogicalModel:DayEnum" minOccurs="0"
↪maxOccurs="7" />
    <xs:element name="applicableWeek" type="D2LogicalModel:WeekOfMonthEnum"
↪minOccurs="0" maxOccurs="5" />
    <xs:element name="applicableMonth" type="D2LogicalModel:MonthOfYearEnum"
↪minOccurs="0" maxOccurs="12" />
    <xs:element name="dayWeekMonthExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
↪minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="Decimal">

```

(continues on next page)

```

    <xs:restriction base="xs:decimal" />
  </xs:simpleType>
  <xs:complexType name="DedicatedAccess">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="dedicatedAccess" type="D2LogicalModel:_ParkingAccessReference"
        ↪ minOccurs="1" maxOccurs="1" />
      <xs:element name="distanceFromParkingSpace" type="
        ↪ "D2LogicalModel:MetresAsNonNegativeInteger" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
      <xs:element name="dedicatedAccessExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
        ↪ minOccurs="0" />
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="Destination" abstract="true">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="destinationExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
        ↪ minOccurs="0" />
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="Dimension">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="dimensionLength" type="D2LogicalModel:MetresAsFloat"
        ↪ minOccurs="0" maxOccurs="1" />
      <xs:element name="dimensionWidth" type="D2LogicalModel:MetresAsFloat" minOccurs=
        ↪ "0" maxOccurs="1" />
      <xs:element name="dimensionHeight" type="D2LogicalModel:MetresAsFloat"
        ↪ minOccurs="0" maxOccurs="1" />
      <xs:element name="dimensionUsableArea" type="D2LogicalModel:SquareMetres"
        ↪ minOccurs="0" maxOccurs="1" />
      <xs:element name="dimensionExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
        ↪ minOccurs="0" />
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:simpleType name="DirectionEnum">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="allDirections" />
      <xs:enumeration value="bothWays" />
      <xs:enumeration value="clockwise" />
      <xs:enumeration value="anticlockwise" />
      <xs:enumeration value="innerRing" />
      <xs:enumeration value="outerRing" />
      <xs:enumeration value="northBound" />
      <xs:enumeration value="northEastBound" />
      <xs:enumeration value="eastBound" />
      <xs:enumeration value="southEastBound" />
      <xs:enumeration value="southBound" />
      <xs:enumeration value="southWestBound" />
      <xs:enumeration value="westBound" />
      <xs:enumeration value="northWestBound" />
      <xs:enumeration value="inboundTowardsTown" />
      <xs:enumeration value="outboundFromTown" />
      <xs:enumeration value="unknown" />
      <xs:enumeration value="opposite" />
      <xs:enumeration value="other" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:complexType name="DistanceAlongLinearElement" abstract="true">

```

(continues on next page)

```

<xs:sequence>
  <xs:element name="distanceAlongLinearElementExtension" type="D2LogicalModel:_
↳ ExtensionType" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DistanceFromLinearElementReferent">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="D2LogicalModel:DistanceAlongLinearElement">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="distanceAlong" type="D2LogicalModel:MetresAsFloat"
↳ minOccurs="1" maxOccurs="1" />
        <xs:element name="fromReferent" type="D2LogicalModel:Referent" />
        <xs:element name="towardsReferent" type="D2LogicalModel:Referent" minOccurs=
↳ "0" />
        <xs:element name="distanceFromLinearElementReferentExtension" type=
↳ "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs="0" />
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DistanceFromLinearElementStart">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="D2LogicalModel:DistanceAlongLinearElement">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="distanceAlong" type="D2LogicalModel:MetresAsFloat"
↳ minOccurs="1" maxOccurs="1" />
        <xs:element name="distanceFromLinearElementStartExtension" type=
↳ "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs="0" />
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ElectricCharging">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="chargingStationUsageType" type=
↳ "D2LogicalModel:ChargingStationUsageTypeEnum" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="chargingStationModelType" type=
↳ "D2LogicalModel:MultilingualString" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="maximumCurrent" type="D2LogicalModel:Ampere" minOccurs="0"
↳ maxOccurs="1" />
    <xs:element name="voltage" type="D2LogicalModel:Volt" minOccurs="0" maxOccurs=
↳ "unbounded" />
    <xs:element name="chargingStationConnectorType" type=
↳ "D2LogicalModel:MultilingualString" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="numberOfChargingPoints" type=
↳ "D2LogicalModel:NonNegativeInteger" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="electricChargingExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType
↳ " minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Equipment">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="D2LogicalModel:ParkingEquipmentOrServiceFacility">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="equipmentType" type="D2LogicalModel:EquipmentTypeEnum"
↳ minOccurs="1" maxOccurs="1" />

```

(continues on next page)

```

        <xs:element name="electricCharging" type="D2LogicalModel:ElectricCharging"
↪ minOccurs="0" />
        <xs:element name="equipmentExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
↪ minOccurs="0" />
    </xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="EquipmentTypeEnum">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="toilet" />
        <xs:enumeration value="shower" />
        <xs:enumeration value="informationPoint" />
        <xs:enumeration value="informatonStele" />
        <xs:enumeration value="internetTerminal" />
        <xs:enumeration value="internetWireless" />
        <xs:enumeration value="payDesk" />
        <xs:enumeration value="paymentMachine" />
        <xs:enumeration value="cashMachine" />
        <xs:enumeration value="vendingMachine" />
        <xs:enumeration value="faxMachineOrService" />
        <xs:enumeration value="copyMachineOrService" />
        <xs:enumeration value="safeDeposit" />
        <xs:enumeration value="luggageLocker" />
        <xs:enumeration value="publicPhone" />
        <xs:enumeration value="publicCoinPhone" />
        <xs:enumeration value="publicCardPhone" />
        <xs:enumeration value="elevator" />
        <xs:enumeration value="picnicFacilities" />
        <xs:enumeration value="dumpingStation" />
        <xs:enumeration value="freshWater" />
        <xs:enumeration value="wasteDisposal" />
        <xs:enumeration value="refuseBin" />
        <xs:enumeration value="iceFreeScaffold" />
        <xs:enumeration value="playground" />
        <xs:enumeration value="electricChargingStation" />
        <xs:enumeration value="bikeParking" />
        <xs:enumeration value="tollTerminal" />
        <xs:enumeration value="defibrillator" />
        <xs:enumeration value="firstAidEquipment" />
        <xs:enumeration value="fireHose" />
        <xs:enumeration value="fireExtingiusher" />
        <xs:enumeration value="fireHydrant" />
        <xs:enumeration value="none" />
        <xs:enumeration value="unknown" />
        <xs:enumeration value="other" />
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="Exchange">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="supplierIdentification" type=
↪ "D2LogicalModel:InternationalIdentifier" />
        <xs:element name="exchangeExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
↪ minOccurs="0" />
    </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

(continues on next page)

```

<xs:complexType name="ExternalReferencing">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="externalLocationCode" type="D2LogicalModel:String" minOccurs=
    ↪ "1" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="externalReferencingSystem" type="D2LogicalModel:String" ↪
    ↪ minOccurs="1" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="externalReferencingExtension" type="D2LogicalModel:_
    ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="Float">
  <xs:restriction base="xs:float" />
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="FuelTypeEnum">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="battery" />
    <xs:enumeration value="biodiesel" />
    <xs:enumeration value="diesel" />
    <xs:enumeration value="dieselBatteryHybrid" />
    <xs:enumeration value="ethanol" />
    <xs:enumeration value="hydrogen" />
    <xs:enumeration value="liquidGas" />
    <xs:enumeration value="lpg" />
    <xs:enumeration value="methane" />
    <xs:enumeration value="petrol" />
    <xs:enumeration value="petrolBatteryHybrid" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="GenericPublication">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="D2LogicalModel:PayloadPublication">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="genericPublicationName" type="D2LogicalModel:String" ↪
        ↪ minOccurs="1" maxOccurs="1" />
        <xs:element name="genericPublicationExtension" type="D2LogicalModel:_
        ↪ GenericPublicationExtensionType" minOccurs="0" />
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="GrossWeightCharacteristic">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="comparisonOperator" type=
    ↪ "D2LogicalModel:ComparisonOperatorEnum" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="grossVehicleWeight" type="D2LogicalModel:Tonnes" minOccurs="1
    ↪ " maxOccurs="1" />
    <xs:element name="grossWeightCharacteristicExtension" type="D2LogicalModel:_
    ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="GroupOfLocations" abstract="true">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="groupOfLocationsExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType
    ↪ " minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

(continues on next page)

```

<xs:complexType name="GroupOfParkingSpaces">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="D2LogicalModel:ParkingSpaceBasics">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="parkingNumberOfSpaces" type=
↪ "D2LogicalModel:NonNegativeInteger" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
        <xs:element name="parkingTypeOfGroup" type=
↪ "D2LogicalModel:ParkingTypeOfGroup" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
        <xs:element name="identicalToGroup" type="D2LogicalModel:IndexReference"
↪ minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
        <xs:element name="realSubsetOfGroup" type="D2LogicalModel:IndexReference"
↪ minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
        <xs:element name="minimumParkingSpaceDimension" type=
↪ "D2LogicalModel:Dimension" minOccurs="0" />
        <xs:element name="dimensionOfGroup" type="D2LogicalModel:Dimension"
↪ minOccurs="0" />
        <xs:element name="maximumParkingSpaceDimension" type=
↪ "D2LogicalModel:Dimension" minOccurs="0" />
        <xs:element name="parkingSpace" type="D2LogicalModel:_
↪ GroupOfParkingSpacesParkingSpaceIndexParkingSpace" minOccurs="0" maxOccurs=
↪ "unbounded" />
        <xs:element name="groupOfLocations" type="D2LogicalModel:GroupOfLocations"
↪ minOccurs="0" />
        <xs:element name="groupOfParkingSpacesExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="HazardousMaterials">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="chemicalName" type="D2LogicalModel:MultilingualString"
↪ minOccurs="1" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="dangerousGoodsFlashPoint" type=
↪ "D2LogicalModel:TemperatureCelsius" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="dangerousGoodsRegulations" type=
↪ "D2LogicalModel:DangerousGoodsRegulationsEnum" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="hazardCodeIdentification" type="D2LogicalModel:String"
↪ minOccurs="0" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="hazardCodeVersionNumber" type=
↪ "D2LogicalModel:NonNegativeInteger" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="hazardSubstanceItemPageNumber" type="D2LogicalModel:String"
↪ minOccurs="0" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="tremCardNumber" type="D2LogicalModel:String" minOccurs="0"
↪ maxOccurs="1" />
    <xs:element name="undgNumber" type="D2LogicalModel:String" minOccurs="0"
↪ maxOccurs="1" />
    <xs:element name="volumeOfDangerousGoods" type="D2LogicalModel:CubicMetres"
↪ minOccurs="0" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="weightOfDangerousGoods" type="D2LogicalModel:Tonnes"
↪ minOccurs="0" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="hazardousMaterialsExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="HeaderInformation">

```

(continues on next page)


```

<xs:sequence>
  <xs:element name="areaOfInterest" type="D2LogicalModel:AreaOfInterestEnum"
  ↪ minOccurs="0" maxOccurs="1" />
  <xs:element name="confidentiality" type="D2LogicalModel:ConfidentialityValueEnum"
  ↪ minOccurs="1" maxOccurs="1" />
  <xs:element name="informationStatus" type="D2LogicalModel:InformationStatusEnum"
  ↪ minOccurs="1" maxOccurs="1" />
  <xs:element name="headerInformationExtension" type="D2LogicalModel:_
  ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="HeaviestAxleWeightCharacteristic">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="comparisonOperator" type=
    ↪ "D2LogicalModel:ComparisonOperatorEnum" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="heaviestAxleWeight" type="D2LogicalModel:Tonnes" minOccurs="1"
    ↪ maxOccurs="1" />
    <xs:element name="heaviestAxleWeightCharacteristicExtension" type=
    ↪ "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="HeightCharacteristic">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="comparisonOperator" type=
    ↪ "D2LogicalModel:ComparisonOperatorEnum" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="vehicleHeight" type="D2LogicalModel:MetresAsFloat" minOccurs=
    ↪ "1" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="heightCharacteristicExtension" type="D2LogicalModel:_
    ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="HeightGradeEnum">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="aboveGrade" />
    <xs:enumeration value="atGrade" />
    <xs:enumeration value="belowGrade" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="IndexReference">
  <xs:restriction base="D2LogicalModel:String" />
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="InformationStatusEnum">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="real" />
    <xs:enumeration value="securityExercise" />
    <xs:enumeration value="technicalExercise" />
    <xs:enumeration value="test" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Integer">
  <xs:restriction base="xs:integer" />
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="InternationalIdentifier">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="country" type="D2LogicalModel:CountryEnum" minOccurs="1"
    ↪ maxOccurs="1" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

(continues on next page)


```

    <xs:element name="nationalIdentifier" type="D2LogicalModel:String" minOccurs="1"
↪ " maxOccurs="1" />
    <xs:element name="internationalIdentifierExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="InterUrbanParkingSite">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="D2LogicalModel:ParkingSite">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="interUrbanParkingSiteLocation" type=
↪ "D2LogicalModel:InterUrbanParkingSiteLocationEnum" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
        <xs:element name="interUrbanParkingSiteExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="InterUrbanParkingSiteLocationEnum">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="motorway" />
    <xs:enumeration value="nearbyMotorway" />
    <xs:enumeration value="layBy" />
    <xs:enumeration value="onStreet" />
    <xs:enumeration value="other" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="Junction">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="junctionClassification" type=
↪ "D2LogicalModel:JunctionClassificationEnum" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="junctionName" type="D2LogicalModel:MultilingualString"
↪ minOccurs="1" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="junctionNumber" type="D2LogicalModel:String" minOccurs="0"
↪ maxOccurs="1" />
    <xs:element name="motorway" type="D2LogicalModel:Road" minOccurs="0" />
    <xs:element name="destinationMotorway" type="D2LogicalModel:Road" minOccurs="0"
↪ maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="junctionExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
↪ minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="JunctionClassificationEnum">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="threeWayInterchange" />
    <xs:enumeration value="interchange" />
    <xs:enumeration value="motorwayConnection" />
    <xs:enumeration value="junction" />
    <xs:enumeration value="temporaryJunction" />
    <xs:enumeration value="borderCrossing" />
    <xs:enumeration value="junctionInOneDirection" />
    <xs:enumeration value="operationalServiceJunction" />
    <xs:enumeration value="other" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="LABELSecurityLevelEnum">

```

(continues on next page)

```

<xs:restriction base="xs:string">
  <xs:enumeration value="none" />
  <xs:enumeration value="securityLevel1" />
  <xs:enumeration value="securityLevel2" />
  <xs:enumeration value="securityLevel3" />
  <xs:enumeration value="securityLevel4" />
  <xs:enumeration value="securityLevel5" />
  <xs:enumeration value="unknown" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="LABELServiceLevelEnum">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="none" />
    <xs:enumeration value="serviceLevel1" />
    <xs:enumeration value="serviceLevel2" />
    <xs:enumeration value="serviceLevel3" />
    <xs:enumeration value="serviceLevel4" />
    <xs:enumeration value="serviceLevel5" />
    <xs:enumeration value="unknown" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="LaneEnum">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="allLanesCompleteCarriageway" />
    <xs:enumeration value="busLane" />
    <xs:enumeration value="busStop" />
    <xs:enumeration value="carPoolLane" />
    <xs:enumeration value="centralReservation" />
    <xs:enumeration value="crawlerLane" />
    <xs:enumeration value="emergencyLane" />
    <xs:enumeration value="escapeLane" />
    <xs:enumeration value="expressLane" />
    <xs:enumeration value="hardShoulder" />
    <xs:enumeration value="heavyVehicleLane" />
    <xs:enumeration value="lane1" />
    <xs:enumeration value="lane2" />
    <xs:enumeration value="lane3" />
    <xs:enumeration value="lane4" />
    <xs:enumeration value="lane5" />
    <xs:enumeration value="lane6" />
    <xs:enumeration value="lane7" />
    <xs:enumeration value="lane8" />
    <xs:enumeration value="lane9" />
    <xs:enumeration value="layBy" />
    <xs:enumeration value="leftHandTurningLane" />
    <xs:enumeration value="leftLane" />
    <xs:enumeration value="localTrafficLane" />
    <xs:enumeration value="middleLane" />
    <xs:enumeration value="opposingLanes" />
    <xs:enumeration value="overtakingLane" />
    <xs:enumeration value="rightHandTurningLane" />
    <xs:enumeration value="rightLane" />
    <xs:enumeration value="rushHourLane" />
    <xs:enumeration value="setDownArea" />
    <xs:enumeration value="slowVehicleLane" />
    <xs:enumeration value="throughTrafficLane" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

(continues on next page)

```

        <xs:enumeration value="tidalFlowLane" />
        <xs:enumeration value="turningLane" />
        <xs:enumeration value="verge" />
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Language">
    <xs:restriction base="xs:language" />
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="LengthCharacteristic">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="comparisonOperator" type=
↪ "D2LogicalModel:ComparisonOperatorEnum" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
        <xs:element name="vehicleLength" type="D2LogicalModel:MetresAsFloat" minOccurs=
↪ "1" maxOccurs="1" />
        <xs:element name="lengthCharacteristicExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Linear">
    <xs:complexContent>
        <xs:extension base="D2LogicalModel:NetworkLocation">
            <xs:sequence>
                <xs:element name="linearWithinLinearElement" type=
↪ "D2LogicalModel:LinearWithinLinearElement" minOccurs="0" />
                <xs:element name="linearExtension" type="D2LogicalModel:_LinearExtensionType
↪ " minOccurs="0" />
            </xs:sequence>
        </xs:extension>
    </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="LinearElement">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="roadName" type="D2LogicalModel:MultilingualString" minOccurs=
↪ "0" maxOccurs="1" />
        <xs:element name="roadNumber" type="D2LogicalModel:String" minOccurs="0"
↪ maxOccurs="1" />
        <xs:element name="linearElementReferenceModel" type="D2LogicalModel:String"
↪ minOccurs="0" maxOccurs="1" />
        <xs:element name="linearElementReferenceModelVersion" type=
↪ "D2LogicalModel:String" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
        <xs:element name="linearElementNature" type=
↪ "D2LogicalModel:LinearElementNatureEnum" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
        <xs:element name="linearElementExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
↪ minOccurs="0" />
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="LinearElementByCode">
    <xs:complexContent>
        <xs:extension base="D2LogicalModel:LinearElement">
            <xs:sequence>
                <xs:element name="linearElementIdentifier" type="D2LogicalModel:String"
↪ minOccurs="1" maxOccurs="1" />
                <xs:element name="linearElementByCodeExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
            </xs:sequence>
        </xs:extension>
    </xs:complexContent>
</xs:complexType>

```

(continues on next page)

```

</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="LinearElementByPoints">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="D2LogicalModel:LinearElement">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="startPointOfLinearElement" type="D2LogicalModel:Referent" />
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="LinearElementNatureEnum">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="road" />
    <xs:enumeration value="roadSection" />
    <xs:enumeration value="slipRoad" />
    <xs:enumeration value="other" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="LinearReferencingDirectionEnum">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="both" />
    <xs:enumeration value="opposite" />
    <xs:enumeration value="aligned" />
    <xs:enumeration value="unknown" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="LinearWithinLinearElement">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="administrativeAreaOfLinearSection" type="D2LogicalModel:MultilingualString" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="directionBoundOnLinearSection" type="D2LogicalModel:DirectionEnum" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="directionRelativeOnLinearSection" type="D2LogicalModel:LinearReferencingDirectionEnum" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="heightGradeOfLinearSection" type="D2LogicalModel:HeightGradeEnum" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="linearElement" type="D2LogicalModel:LinearElement" />
    <xs:element name="fromPoint" type="D2LogicalModel:DistanceAlongLinearElement" />
    <xs:element name="toPoint" type="D2LogicalModel:DistanceAlongLinearElement" />
    <xs:element name="linearWithinLinearElementExtension" type="D2LogicalModel:ExtensionType" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="LoadType2Enum">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="refrigeratedGoods" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="LoadTypeEnum">

```

(continues on next page)

```

<xs:restriction base="xs:string">
  <xs:enumeration value="abnormalLoad" />
  <xs:enumeration value="ammunition" />
  <xs:enumeration value="chemicals" />
  <xs:enumeration value="combustibleMaterials" />
  <xs:enumeration value="corrosiveMaterials" />
  <xs:enumeration value="debris" />
  <xs:enumeration value="empty" />
  <xs:enumeration value="explosiveMaterials" />
  <xs:enumeration value="extraHighLoad" />
  <xs:enumeration value="extraLongLoad" />
  <xs:enumeration value="extraWideLoad" />
  <xs:enumeration value="fuel" />
  <xs:enumeration value="glass" />
  <xs:enumeration value="goods" />
  <xs:enumeration value="hazardousMaterials" />
  <xs:enumeration value="liquid" />
  <xs:enumeration value="livestock" />
  <xs:enumeration value="materials" />
  <xs:enumeration value="materialsDangerousForPeople" />
  <xs:enumeration value="materialsDangerousForTheEnvironment" />
  <xs:enumeration value="materialsDangerousForWater" />
  <xs:enumeration value="oil" />
  <xs:enumeration value="ordinary" />
  <xs:enumeration value="perishableProducts" />
  <xs:enumeration value="petrol" />
  <xs:enumeration value="pharmaceuticalMaterials" />
  <xs:enumeration value="radioactiveMaterials" />
  <xs:enumeration value="refuse" />
  <xs:enumeration value="toxicMaterials" />
  <xs:enumeration value="vehicles" />
  <xs:enumeration value="other" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="Location" abstract="true">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="D2LogicalModel:GroupOfLocations">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="externalReferencing" type="
↪ "D2LogicalModel:ExternalReferencing" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
        <xs:element name="locationForDisplay" type="D2LogicalModel:PointCoordinates
↪ " minOccurs="0" />
        <xs:element name="locationExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
↪ minOccurs="0" />
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="LocationByReference">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="D2LogicalModel:Location">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="predefinedLocationReference" type="D2LogicalModel:_
↪ PredefinedLocationVersionedReference" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
        <xs:element name="locationByReferenceExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>

```

(continues on next page)

```

    </xs:sequence>
  </xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="LocationDescriptorEnum">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="aroundABendInRoad" />
    <xs:enumeration value="atMotorwayInterchange" />
    <xs:enumeration value="atRestArea" />
    <xs:enumeration value="atServiceArea" />
    <xs:enumeration value="atTollPlaza" />
    <xs:enumeration value="atTunnelEntryOrExit" />
    <xs:enumeration value="inbound" />
    <xs:enumeration value="inGallery" />
    <xs:enumeration value="inTheCentre" />
    <xs:enumeration value="inTheOppositeDirection" />
    <xs:enumeration value="inTunnel" />
    <xs:enumeration value="onBorder" />
    <xs:enumeration value="onBridge" />
    <xs:enumeration value="onConnector" />
    <xs:enumeration value="onElevatedSection" />
    <xs:enumeration value="onFlyover" />
    <xs:enumeration value="onIceRoad" />
    <xs:enumeration value="onLevelCrossing" />
    <xs:enumeration value="onLinkRoad" />
    <xs:enumeration value="onPass" />
    <xs:enumeration value="onRoundabout" />
    <xs:enumeration value="onTheLeft" />
    <xs:enumeration value="onTheRight" />
    <xs:enumeration value="onTheRoadway" />
    <xs:enumeration value="onUndergroundSection" />
    <xs:enumeration value="onUnderpass" />
    <xs:enumeration value="outbound" />
    <xs:enumeration value="overCrestOfHill" />
    <xs:enumeration value="withinJunction" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="MetresAsFloat">
  <xs:restriction base="D2LogicalModel:Float" />
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="MetresAsNonNegativeInteger">
  <xs:restriction base="D2LogicalModel:NonNegativeInteger" />
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="MonthOfYearEnum">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="january" />
    <xs:enumeration value="february" />
    <xs:enumeration value="march" />
    <xs:enumeration value="april" />
    <xs:enumeration value="may" />
    <xs:enumeration value="june" />
    <xs:enumeration value="july" />
    <xs:enumeration value="august" />
    <xs:enumeration value="september" />
    <xs:enumeration value="october" />
    <xs:enumeration value="november" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

(continues on next page)


```

    <xs:enumeration value="december" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="MultilingualString">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="values">
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="value" type="D2LogicalModel:MultilingualStringValue"
↪maxOccurs="unbounded" />
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="MultilingualStringValue">
  <xs:simpleContent>
    <xs:extension base="D2LogicalModel:MultilingualStringValue" type="D2LogicalModel:MultilingualStringValue"
↪base="D2LogicalModel:MultilingualStringValue" />
    <xs:attribute name="lang" type="xs:language" />
  </xs:extension>
</xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="MultilingualStringValue" type="D2LogicalModel:MultilingualStringValue" />
<xs:restriction base="xs:string">
  <xs:maxLength value="1024" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="NamedArea">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="country" type="D2LogicalModel:CountryEnum" minOccurs="0"
↪maxOccurs="1" />
    <xs:element name="nation" type="D2LogicalModel:MultilingualString" minOccurs="0"
↪maxOccurs="1" />
    <xs:element name="county" type="D2LogicalModel:MultilingualString" minOccurs="0"
↪maxOccurs="1" />
    <xs:element name="areaName" type="D2LogicalModel:MultilingualString" minOccurs="0"
↪maxOccurs="1" />
    <xs:element name="policeForceControlArea" type="D2LogicalModel:MultilingualString" minOccurs="0"
↪maxOccurs="1" />
    <xs:element name="roadOperatorControlArea" type="D2LogicalModel:MultilingualString" minOccurs="0"
↪maxOccurs="1" />
    <xs:element name="namedAreaExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
↪minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="NetworkLocation" abstract="true">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="D2LogicalModel:Location">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="supplementaryPositionalDescription" type="D2LogicalModel:SupplementaryPositionalDescription"
↪minOccurs="0" />
        <xs:element name="destination" type="D2LogicalModel:Destination" minOccurs="0"
↪maxOccurs="1" />
        <xs:element name="networkLocationExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
↪minOccurs="0" />
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>

```

(continues on next page)


```

    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="NonNegativeInteger">
  <xs:restriction base="xs:nonNegativeInteger" />
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="NumberOfAxlesCharacteristic">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="comparisonOperator" type=
    ↪ "D2LogicalModel:ComparisonOperatorEnum" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="numberOfAxles" type="D2LogicalModel:NonNegativeInteger" ↪
    ↪ minOccurs="1" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="numberOfAxlesCharacteristicExtension" type="D2LogicalModel:_ ↪
    ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="OccupancyDetectionTypeEnum">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="none" />
    <xs:enumeration value="balancing" />
    <xs:enumeration value="singleSpaceDetection" />
    <xs:enumeration value="modelBased" />
    <xs:enumeration value="manual" />
    <xs:enumeration value="unspecified" />
    <xs:enumeration value="other" />
    <xs:enumeration value="unknown" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="OpeningTimes">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="lastUpdated" type="D2LogicalModel:DateTime" minOccurs="0" ↪
    ↪ maxOccurs="1" />
    <xs:element name="openAllYear" type="D2LogicalModel:Boolean" minOccurs="0" ↪
    ↪ maxOccurs="1" />
    <xs:element name="available24hours" type="D2LogicalModel:Boolean" minOccurs="0" ↪
    ↪ maxOccurs="1" />
    <xs:element name="urlLinkAddress" type="D2LogicalModel:Url" minOccurs="0" ↪
    ↪ maxOccurs="1" />
    <xs:element name="openingTimesUnknown" type="D2LogicalModel:Boolean" minOccurs=
    ↪ "0" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="openingTimesNotSpecified" type="D2LogicalModel:Boolean" ↪
    ↪ minOccurs="0" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="validity" type="D2LogicalModel:Validity" minOccurs="0" />
    <xs:element name="openingTimesExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType" ↪
    ↪ minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="OpenlrAreaLocationReference">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="openlrAreaLocationReferenceExtension" type="D2LogicalModel:_ ↪
    ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="OpenlrBaseLocationReferencePoint" abstract="true">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="openlrCoordinate" type="D2LogicalModel:PointCoordinates" />

```

(continues on next page)

```

<xs:element name="openlrLineAttributes" type=
↪ "D2LogicalModel:OpenlrLineAttributes" />
  <xs:element name="openlrBaseLocationReferencePointExtension" type=
↪ "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="OpenlrBasePointLocation" abstract="true">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="openlrSideOfRoad" type="D2LogicalModel:OpenlrSideOfRoadEnum"
↪ minOccurs="1" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="openlrOrientation" type="D2LogicalModel:OpenlrOrientationEnum"
↪ minOccurs="1" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="openlrPositiveOffset" type=
↪ "D2LogicalModel:MetresAsNonNegativeInteger" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="openlrLocationReferencePoint" type=
↪ "D2LogicalModel:OpenlrLocationReferencePoint" />
    <xs:element name="openlrLastLocationReferencePoint" type=
↪ "D2LogicalModel:OpenlrLastLocationReferencePoint" />
    <xs:element name="openlrBasePointLocationExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="OpenlrCircleLocationReference">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="D2LogicalModel:OpenlrAreaLocationReference">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="radius" type="D2LogicalModel:MetresAsNonNegativeInteger"
↪ minOccurs="1" maxOccurs="1" />
        <xs:element name="openlrGeoCoordinate" type=
↪ "D2LogicalModel:OpenlrGeoCoordinate" />
        <xs:element name="openlrCircleLocationReferenceExtension" type=
↪ "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs="0" />
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="OpenlrClosedLineLocationReference">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="D2LogicalModel:OpenlrAreaLocationReference">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="openlrLocationReferencePoint" type=
↪ "D2LogicalModel:OpenlrLocationReferencePoint" maxOccurs="unbounded" />
        <xs:element name="openlrLastLine" type="D2LogicalModel:OpenlrLineAttributes"
↪ />
        <xs:element name="openlrClosedLineLocationReferenceExtension" type=
↪ "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs="0" />
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="OpenlrExtendedArea">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="openlrAreaLocationReference" type=
↪ "D2LogicalModel:OpenlrAreaLocationReference" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

(continues on next page)

```

<xs:complexType name="OpenlrExtendedLinear">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="firstDirection" type=
    ↪ "D2LogicalModel:OpenlrLineLocationReference" />
    <xs:element name="oppositeDirection" type=
    ↪ "D2LogicalModel:OpenlrLineLocationReference" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="OpenlrExtendedPoint">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="openlrPointLocationReference" type=
    ↪ "D2LogicalModel:OpenlrPointLocationReference" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="OpenlrFormOfWayEnum">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="undefined" />
    <xs:enumeration value="motorway" />
    <xs:enumeration value="multipleCarriageway" />
    <xs:enumeration value="singleCarriageway" />
    <xs:enumeration value="roundabout" />
    <xs:enumeration value="slipRoad" />
    <xs:enumeration value="trafficSquare" />
    <xs:enumeration value="other" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="OpenlrFunctionalRoadClassEnum">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="FRC0" />
    <xs:enumeration value="FRC1" />
    <xs:enumeration value="FRC2" />
    <xs:enumeration value="FRC3" />
    <xs:enumeration value="FRC4" />
    <xs:enumeration value="FRC5" />
    <xs:enumeration value="FRC6" />
    <xs:enumeration value="FRC7" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="OpenlrGeoCoordinate">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="openlrCoordinate" type="D2LogicalModel:PointCoordinates" />
    <xs:element name="openlrGeoCoordinateExtension" type="D2LogicalModel:_
    ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="OpenlrGridAttributes">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="openlrNumColumns" type="D2LogicalModel:NonNegativeInteger"
    ↪ minOccurs="1" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="openlrNumRows" type="D2LogicalModel:NonNegativeInteger"
    ↪ minOccurs="1" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="openlrGridAttributesExtension" type="D2LogicalModel:_
    ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="OpenlrGridLocationReference">

```

(continues on next page)

```

<xs:complexContent>
  <xs:extension base="D2LogicalModel:OpenlrAreaLocationReference">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="openlrRectangle" type="D2LogicalModel:OpenlrRectangle" />
      <xs:element name="openlrGridAttributes" type=
↪ "D2LogicalModel:OpenlrGridAttributes" />
      <xs:element name="openlrGridLocationReferenceExtension" type=
↪ "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs="0" />
    </xs:sequence>
  </xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="OpenlrLastLocationReferencePoint">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="D2LogicalModel:OpenlrBaseLocationReferencePoint">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="openlrLastLocationReferencePointExtension" type=
↪ "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs="0" />
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="OpenlrLineAttributes">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="openlrFunctionalRoadClass" type=
↪ "D2LogicalModel:OpenlrFunctionalRoadClassEnum" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="openlrFormOfWay" type="D2LogicalModel:OpenlrFormOfWayEnum"
↪ minOccurs="1" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="openlrBearing" type="D2LogicalModel:AngleInDegrees" minOccurs=
↪ "1" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="openlrLineAttributesExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="OpenlrLineLocationReference">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="openlrLocationReferencePoint" type=
↪ "D2LogicalModel:OpenlrLocationReferencePoint" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="openlrLastLocationReferencePoint" type=
↪ "D2LogicalModel:OpenlrLastLocationReferencePoint" />
    <xs:element name="openlrOffsets" type="D2LogicalModel:OpenlrOffsets" minOccurs=
↪ "0" />
    <xs:element name="openlrLineLocationReferenceExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="OpenlrLocationReferencePoint">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="D2LogicalModel:OpenlrBaseLocationReferencePoint">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="openlrPathAttributes" type=
↪ "D2LogicalModel:OpenlrPathAttributes" />
        <xs:element name="openlrLocationReferencePointExtension" type=
↪ "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs="0" />
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>

```

(continues on next page)

```

</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="OpenlrOffsets">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="openlrPositiveOffset" type=
    ↪ "D2LogicalModel:MetresAsNonNegativeInteger" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="openlrNegativeOffset" type=
    ↪ "D2LogicalModel:MetresAsNonNegativeInteger" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="openlrOffsetsExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
    ↪ minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="OpenlrOrientationEnum">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="noOrientationOrUnknown" />
    <xs:enumeration value="withLineDirection" />
    <xs:enumeration value="againstLineDirection" />
    <xs:enumeration value="both" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="OpenlrPathAttributes">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="openlrLowestFRCToNextLRPoint" type=
    ↪ "D2LogicalModel:OpenlrFunctionalRoadClassEnum" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="openlrDistanceToNextLRPoint" type=
    ↪ "D2LogicalModel:NonNegativeInteger" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="openlrPathAttributesExtension" type="D2LogicalModel:_
    ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="OpenlrPointAlongLine">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="D2LogicalModel:OpenlrBasePointLocation">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="openlrPointAlongLineExtension" type="D2LogicalModel:_
        ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="OpenlrPointLocationReference">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="openlrGeoCoordinate" type="D2LogicalModel:OpenlrGeoCoordinate
    ↪ " minOccurs="0" />
    <xs:element name="openlrPoiWithAccessPoint" type=
    ↪ "D2LogicalModel:OpenlrPoiWithAccessPoint" minOccurs="0" />
    <xs:element name="openlrPointAlongLine" type=
    ↪ "D2LogicalModel:OpenlrPointAlongLine" minOccurs="0" />
    <xs:element name="openlrPointLocationReferenceExtension" type="D2LogicalModel:_
    ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="OpenlrPoiWithAccessPoint">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="D2LogicalModel:OpenlrBasePointLocation">
      <xs:sequence>

```

(continues on next page)

```

<xs:element name="openlrCoordinate" type="D2LogicalModel:PointCoordinates" /
↪>
  <xs:element name="openlrPoiWithAccessPointExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ExtensionType" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="OpenlrPolygonCorners">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="openlrCoordinate" type="D2LogicalModel:PointCoordinates" ↪
↪minOccurs="3" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="openlrPolygonCornersExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ExtensionType" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="OpenlrPolygonLocationReference">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="D2LogicalModel:OpenlrAreaLocationReference">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="openlrPolygonCorners" type=
↪"D2LogicalModel:OpenlrPolygonCorners" />
        <xs:element name="openlrPolygonLocationReferenceExtension" type=
↪"D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs="0" />
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="OpenlrRectangle">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="openlrLowerLeft" type="D2LogicalModel:PointCoordinates" />
    <xs:element name="openlrUpperRight" type="D2LogicalModel:PointCoordinates" />
    <xs:element name="openlrRectangleExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType
↪" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="OpenlrRectangleLocationReference">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="D2LogicalModel:OpenlrAreaLocationReference">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="openlrRectangle" type="D2LogicalModel:OpenlrRectangle" />
        <xs:element name="openlrRectangleLocationReferenceExtension" type=
↪"D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs="0" />
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="OpenlrSideOfRoadEnum">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="onRoadOrUnknown" />
    <xs:enumeration value="right" />
    <xs:enumeration value="left" />
    <xs:enumeration value="both" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="OverallPeriod">

```

(continues on next page)


```

<xs:sequence>
  <xs:element name="overallStartTime" type="D2LogicalModel:DateTime" minOccurs="1
↪ " maxOccurs="1" />
  <xs:element name="overallEndTime" type="D2LogicalModel:DateTime" minOccurs="0"
↪ maxOccurs="1" />
  <xs:element name="validPeriod" type="D2LogicalModel:Period" minOccurs="0"
↪ maxOccurs="unbounded" />
  <xs:element name="exceptionPeriod" type="D2LogicalModel:Period" minOccurs="0"
↪ maxOccurs="unbounded" />
  <xs:element name="overallPeriodExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
↪ minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="OwnershipTypeEnum">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="public" />
    <xs:enumeration value="private" />
    <xs:enumeration value="publicPrivate" />
    <xs:enumeration value="resident" />
    <xs:enumeration value="unknown" />
    <xs:enumeration value="other" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="ParkingAccess">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="accessCategory" type="D2LogicalModel:AccessCategoryEnum"
↪ minOccurs="1" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="accessName" type="D2LogicalModel:MultilingualString"
↪ minOccurs="0" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="accessEquipment" type="D2LogicalModel:AccessEquipmentEnum"
↪ minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="accessibility" type="D2LogicalModel:AccessibilityEnum"
↪ minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="photoUrl" type="D2LogicalModel:Url" minOccurs="0" maxOccurs="1
↪ " />
    <xs:element name="accessOnlyAssignedFor" type="D2LogicalModel:ParkingAssignment
↪ " minOccurs="0" />
    <xs:element name="accessAssignedAmongOthers" type=
↪ "D2LogicalModel:ParkingAssignment" minOccurs="0" />
    <xs:element name="accessProhibitedFor" type="D2LogicalModel:ParkingAssignment"
↪ minOccurs="0" />
    <xs:element name="primaryRoad" type="D2LogicalModel:Road" maxOccurs="unbounded"
↪ />
    <xs:element name="location" type="D2LogicalModel:Location" />
    <xs:element name="openingTimes" type="D2LogicalModel:OpeningTimes" minOccurs="0
↪ " />
    <xs:element name="parkingAccessExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
↪ minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="id" type="xs:string" use="required" />
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ParkingAssignment">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="applicableForUser" type="D2LogicalModel:UserTypeEnum"
↪ minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="parkingDuration" type="D2LogicalModel:ParkingDurationEnum"
↪ minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

```

(continues on next page)


```

<xs:element name="vehicleCharacteristics" type=
↳ "D2LogicalModel:VehicleCharacteristics" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
  <xs:element name="hazardousMaterials" type="D2LogicalModel:HazardousMaterials"
↳ minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
  <xs:element name="timePeriodByHour" type="D2LogicalModel:TimePeriodByHour"
↳ minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
  <xs:element name="parkingPermit" type="D2LogicalModel:ParkingPermit" minOccurs=
↳ "0" maxOccurs="unbounded" />
  <xs:element name="parkingAssignmentExtension" type="D2LogicalModel:_
↳ ExtensionType" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="ParkingDurationEnum">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="pickUpDropOff" />
    <xs:enumeration value="shortTerm" />
    <xs:enumeration value="shortTerm24hours" />
    <xs:enumeration value="shortTerm48hours" />
    <xs:enumeration value="shortTerm72hours" />
    <xs:enumeration value="shortTerm96hours" />
    <xs:enumeration value="longTerm" />
    <xs:enumeration value="unknown" />
    <xs:enumeration value="other" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="ParkingEquipmentOrServiceFacility" abstract="true">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="equipmentOrServiceFacilityIdentifier" type=
↳ "D2LogicalModel:String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="availability" type="D2LogicalModel:AvailabilityEnum"
↳ minOccurs="1" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="numberOfEquipmentOrServiceFacility" type=
↳ "D2LogicalModel:NonNegativeInteger" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="additionalDescription" type="D2LogicalModel:MultilingualString"
↳ minOccurs="0" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="otherEquipmentOrServiceFacility" type=
↳ "D2LogicalModel:MultilingualString" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="accessibility" type="D2LogicalModel:AccessibilityEnum"
↳ minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="nameOrBrand" type="D2LogicalModel:MultilingualString"
↳ minOccurs="0" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="comment" type="D2LogicalModel:MultilingualString" minOccurs="0"
↳ maxOccurs="1" />
    <xs:element name="photoUrl" type="D2LogicalModel:Url" minOccurs="0" maxOccurs="1"
↳ />
    <xs:element name="applicableForUser" type="D2LogicalModel:UserTypeEnum"
↳ minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="availabilityAndOpeningTimes" type="D2LogicalModel:OpeningTimes"
↳ minOccurs="0" />
    <xs:element name="tariffsAndPayment" type="D2LogicalModel:TariffsAndPayment"
↳ minOccurs="0" />
    <xs:element name="groupOfLocations" type="D2LogicalModel:GroupOfLocations"
↳ minOccurs="0" />
    <xs:element name="applicableForVehicles" type=
↳ "D2LogicalModel:VehicleCharacteristics" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="parkingEquipmentOrServiceFacilityExtension" type=
↳ "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs="0" />

```

(continues on next page)

```

</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="ParkingLayoutEnum">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="multiStorey" />
    <xs:enumeration value="singleLevel" />
    <xs:enumeration value="underground" />
    <xs:enumeration value="undergroundAndMultistorey" />
    <xs:enumeration value="automatedParkingGarage" />
    <xs:enumeration value="openSpace" />
    <xs:enumeration value="covered" />
    <xs:enumeration value="nested" />
    <xs:enumeration value="field" />
    <xs:enumeration value="unknown" />
    <xs:enumeration value="other" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="ParkingModeEnum">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="perpendicularParking" />
    <xs:enumeration value="parallelParking" />
    <xs:enumeration value="echelonParking" />
    <xs:enumeration value="parkingOnOppositeSideOfRoad" />
    <xs:enumeration value="other" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="ParkingPermit">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="parkingPermitType" type="D2LogicalModel:PermitTypeEnum"
↪ minOccurs="1" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="parkingPermitScheme" type="D2LogicalModel:String" minOccurs="0"
↪ maxOccurs="1" />
    <xs:element name="parkingPermitIdentifier" type="D2LogicalModel:String"
↪ minOccurs="0" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="parkingPermitExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
↪ minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ParkingRecord" abstract="true">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="parkingName" type="D2LogicalModel:MultilingualString"
↪ minOccurs="1" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="parkingAlias" type="D2LogicalModel:MultilingualString"
↪ minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="parkingDescription" type="D2LogicalModel:MultilingualString"
↪ minOccurs="0" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="parkingRecordVersionTime" type="D2LogicalModel:DateTime"
↪ minOccurs="1" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="photoUrl" type="D2LogicalModel:Url" minOccurs="0" maxOccurs="1"
↪ />
    <xs:element name="urlLinkAddress" type="D2LogicalModel:Url" minOccurs="0"
↪ maxOccurs="1" />
    <xs:element name="parkingOccupanyDetectionType" type=
↪ "D2LogicalModel:OccupancyDetectionTypeEnum" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="emergencyContact" type="D2LogicalModel:Contact" minOccurs="0"
↪ maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

(continues on next page)

```

<xs:element name="owner" type="D2LogicalModel:Contact" minOccurs="0" maxOccurs=
↪ "unbounded" />
<xs:element name="responisbleAuthority" type="D2LogicalModel:Contact" minOccurs=
↪ "0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="securityService" type="D2LogicalModel:Contact" minOccurs="0"
↪ maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="operator" type="D2LogicalModel:Contact" maxOccurs="unbounded"
↪ />
<xs:element name="servicePartner" type="D2LogicalModel:Contact" minOccurs="0"
↪ maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="parkingVMS" type="D2LogicalModel:ParkingVMS" minOccurs="0"
↪ maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="parkingLocation" type="D2LogicalModel:GroupOfLocations" />
<xs:element name="onlyAssignedParking" type="D2LogicalModel:ParkingAssignment"
↪ minOccurs="0" />
<xs:element name="assignedParkingAmongOthers" type=
↪ "D2LogicalModel:ParkingAssignment" minOccurs="0" />
<xs:element name="prohibitedParking" type="D2LogicalModel:ParkingAssignment"
↪ minOccurs="0" />
<xs:element name="tariffsAndPayment" type="D2LogicalModel:TariffsAndPayment"
↪ minOccurs="0" />
<xs:element name="parkingEquipmentOrServiceFacility" type="D2LogicalModel:_
↪ ParkingRecordEquipmentOrServiceFacilityIndexParkingEquipmentOrServiceFacility"
↪ minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="parkingSpace" type="D2LogicalModel:_ParkingSpace" minOccurs="0
↪ " maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="groupOfParkingSpaces" type="D2LogicalModel:_
↪ GroupOfParkingSpaces" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="parkingThresholds" type="D2LogicalModel:ParkingThresholds"
↪ minOccurs="0" />
<xs:element name="parkingRecordExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
↪ minOccurs="0" />
</xs:sequence>
<xs:attribute name="id" type="xs:string" use="required" />
<xs:attribute name="version" type="xs:string" use="required" />
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="ParkingSecurityEnum">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="socialControl" />
    <xs:enumeration value="securityStaff" />
    <xs:enumeration value="externalSecurity" />
    <xs:enumeration value="cctv" />
    <xs:enumeration value="dog" />
    <xs:enumeration value="guard24hours" />
    <xs:enumeration value="lighting" />
    <xs:enumeration value="floodLight" />
    <xs:enumeration value="fences" />
    <xs:enumeration value="areaSeperatedFromSurroundings" />
    <xs:enumeration value="none" />
    <xs:enumeration value="unknown" />
    <xs:enumeration value="other" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="ParkingSite" abstract="true">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="D2LogicalModel:ParkingRecord">

```

(continues on next page)

```

<xs:sequence>
  <xs:element name="parkingReservation" type=
↪ "D2LogicalModel:ReservationTypeEnum" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
  <xs:element name="parkingLayout" type="D2LogicalModel:ParkingLayoutEnum"
↪ minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
  <xs:element name="highestFloor" type="D2LogicalModel:Integer" minOccurs="0"
↪ maxOccurs="1" />
  <xs:element name="lowestFloor" type="D2LogicalModel:Integer" minOccurs="0"
↪ maxOccurs="1" />
  <xs:element name="temporaryParking" type="D2LogicalModel:Boolean" minOccurs=
↪ "0" maxOccurs="1" />
  <xs:element name="parkingSiteAddress" type="D2LogicalModel:Contact"
↪ maxOccurs="unbounded" />
  <xs:element name="reservationService" type="D2LogicalModel:Contact"
↪ minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
  <xs:element name="parkingUsageScenario" type="D2LogicalModel:_
↪ ParkingSiteScenarioIndexParkingUsageScenario" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
  <xs:element name="openingTimes" type="D2LogicalModel:OpeningTimes"
↪ minOccurs="0" />
  <xs:element name="parkingAccess" type="D2LogicalModel:ParkingAccess"
↪ maxOccurs="unbounded" />
  <xs:element name="parkingStandardsAndSecurity" type=
↪ "D2LogicalModel:ParkingStandardsAndSecurity" />
  <xs:element name="parkingSiteExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType
↪ " minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ParkingSpace">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="D2LogicalModel:ParkingSpaceBasics">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="identicalToParkingSpace" type=
↪ "D2LogicalModel:IndexReference" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
        <xs:element name="location" type="D2LogicalModel:Location" minOccurs="0" />
        <xs:element name="parkingSpaceDimension" type="D2LogicalModel:Dimension"
↪ minOccurs="0" />
        <xs:element name="parkingSpaceExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType
↪ " minOccurs="0" />
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="ParkingSpaceAccessibilityEnum">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="extraSpaceLeftSide" />
    <xs:enumeration value="extraSpaceRightSide" />
    <xs:enumeration value="nearbyPedestrianExit" />
    <xs:enumeration value="bordersMarked" />
    <xs:enumeration value="other" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="ParkingSpaceBasics" abstract="true">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="parkingSpaceOrGroupIdentifier" type=
↪ "D2LogicalModel:MultilingualString" minOccurs="0" maxOccurs="1" />

```

(continues on next page)

```

<xs:element name="accessibility" type="D2LogicalModel:AccessibilityEnum"
↪ minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="parkingSpaceAccessibility" type=
↪ "D2LogicalModel:ParkingSpaceAccessibilityEnum" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /
↪ >
<xs:element name="parkingSpacePhysics" type=
↪ "D2LogicalModel:ParkingSpacePhysicsEnum" minOccurs="0" maxOccurs="2" />
<xs:element name="parkingMode" type="D2LogicalModel:ParkingModeEnum" minOccurs=
↪ "0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="parkingReservation" type="D2LogicalModel:ReservationTypeEnum"
↪ minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="maximumParkingDuration" type="D2LogicalModel:Seconds"
↪ minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="distanceFromPrimaryRoad" type=
↪ "D2LogicalModel:MetresAsNonNegativeInteger" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="parkingOccupancyDetectionType" type=
↪ "D2LogicalModel:OccupancyDetectionTypeEnum" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="parkingSecurity" type="D2LogicalModel:ParkingSecurityEnum"
↪ minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="dedicatedAccess" type="D2LogicalModel:DedicatedAccess"
↪ minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="onlyAssignedParking" type="D2LogicalModel:ParkingAssignment"
↪ minOccurs="0" />
<xs:element name="assignedParkingAmongOthers" type=
↪ "D2LogicalModel:ParkingAssignment" minOccurs="0" />
<xs:element name="prohibitedParking" type="D2LogicalModel:ParkingAssignment"
↪ minOccurs="0" />
<xs:element name="parkingEquipmentOrServiceFacility" type="D2LogicalModel:_
↪ ParkingSpaceBasicsEquipmentOrServiceFacilityIndexParkingEquipmentOrServiceFacility"
↪ minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="parkingUsageScenario" type="D2LogicalModel:_
↪ ParkingSpaceBasicsScenarioIndexParkingUsageScenario" minOccurs="0" maxOccurs=
↪ "unbounded" />
<xs:element name="parkingSpaceBasicsExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="ParkingSpacePhysicsEnum">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="driveThrough" />
<xs:enumeration value="openAir" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="ParkingSpecialLocationEnum">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="airportTerminal" />
<xs:enumeration value="exhibitorCentre" />
<xs:enumeration value="shoppingCentre" />
<xs:enumeration value="specificFacility" />
<xs:enumeration value="trainStation" />
<xs:enumeration value="campground" />
<xs:enumeration value="themePark" />
<xs:enumeration value="ferryTerminal" />
<xs:enumeration value="vehicleOnRailTerminal" />
<xs:enumeration value="coachStation" />
<xs:enumeration value="cableCarStation" />

```

(continues on next page)

```

<xs:enumeration value="publicTransportStation" />
<xs:enumeration value="market" />
<xs:enumeration value="religiousCentre" />
<xs:enumeration value="conventionCentre" />
<xs:enumeration value="cinema" />
<xs:enumeration value="skilift" />
<xs:enumeration value="unknown" />
<xs:enumeration value="other" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="ParkingStandardsAndSecurity">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="labelSecurityLevel" type=
    ↪ "D2LogicalModel:LABELSecurityLevelEnum" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="labelServiceLevel" type="D2LogicalModel:LABELServiceLevelEnum"
    ↪ " minOccurs="0" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="labelSecurityLevelSelfAssessment" type=
    ↪ "D2LogicalModel:LABELSecurityLevelEnum" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="labelServiceLevelSelfAssessment" type=
    ↪ "D2LogicalModel:LABELServiceLevelEnum" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="parkingSecurity" type="D2LogicalModel:ParkingSecurityEnum"
    ↪ minOccurs="1" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="parkingAdditionalSecurity" type=
    ↪ "D2LogicalModel:MultilingualString" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="parkingSupervision" type=
    ↪ "D2LogicalModel:ParkingSupervisionEnum" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="parkingSecurityNationalClassification" type=
    ↪ "D2LogicalModel:MultilingualString" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="certifiedSecureParking" type="D2LogicalModel:Boolean"
    ↪ minOccurs="0" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="dateOfCertification" type="D2LogicalModel:Date" minOccurs="0"
    ↪ maxOccurs="1" />
    <xs:element name="parkingStandardsAndSecurityExtension" type="D2LogicalModel:_
    ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="ParkingSupervisionEnum">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="remote" />
    <xs:enumeration value="onSite" />
    <xs:enumeration value="controlCentreOnSite" />
    <xs:enumeration value="controlCentreOffSite" />
    <xs:enumeration value="patrol" />
    <xs:enumeration value="none" />
    <xs:enumeration value="unknown" />
    <xs:enumeration value="other" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="ParkingTable">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="parkingTableName" type="D2LogicalModel:MultilingualString"
    ↪ minOccurs="0" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="parkingTableVersionTime" type="D2LogicalModel:DateTime"
    ↪ minOccurs="1" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="parkingRecord" type="D2LogicalModel:ParkingRecord" maxOccurs=
    ↪ "unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

(continues on next page)


```

    <xs:element name="parkingTableExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
↪ minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="id" type="xs:string" use="required" />
  <xs:attribute name="version" type="xs:string" use="required" />
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ParkingTablePublication">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="headerInformation" type="D2LogicalModel:HeaderInformation"
↪ minOccurs="0" />
    <xs:element name="parkingTable" type="D2LogicalModel:ParkingTable" maxOccurs=
↪ "unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ParkingThresholds">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="overcrowdingLevel1" type="D2LogicalModel:NonNegativeInteger"
↪ minOccurs="0" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="overcrowdingLevel2" type="D2LogicalModel:NonNegativeInteger"
↪ minOccurs="0" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="parkingThresholdsExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="ParkingTypeOfGroup">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="adjacentSpaces" />
    <xs:enumeration value="nonAdjacentSpaces" />
    <xs:enumeration value="completeFloor" />
    <xs:enumeration value="mixedUsage" />
    <xs:enumeration value="statisticsOnly" />
    <xs:enumeration value="singleParameters" />
    <xs:enumeration value="other" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="ParkingUsageScenario">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="parkingUsageScenario" type=
↪ "D2LogicalModel:ParkingUsageScenarioEnum" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="truckParkingDynamicManagement" type=
↪ "D2LogicalModel:TruckParkingDynamicManagementEnum" minOccurs="0" maxOccurs=
↪ "unbounded" />
    <xs:element name="eventParkingType" type="D2LogicalModel:PublicEventTypeEnum"
↪ minOccurs="0" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="eventParkingType2" type="D2LogicalModel:PublicEventType2Enum"
↪ minOccurs="0" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="scenarioAvailability" type="D2LogicalModel:OverallPeriod"
↪ minOccurs="0" />
    <xs:element name="parkingUsageScenarioExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="ParkingUsageScenarioEnum">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="truckParking" />
    <xs:enumeration value="restArea" />

```

(continues on next page)


```

<xs:enumeration value="serviceArea" />
<xs:enumeration value="loadingBay" />
<xs:enumeration value="overnightParking" />
<xs:enumeration value="unknown" />
<xs:enumeration value="other" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="ParkingVMS">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="vmsUnitUsedToManageParking" type="D2LogicalModel:_
↪ VmsUnitRecordVersionedReference" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="vmsOperator" type="D2LogicalModel:Contact" minOccurs="0"
↪ maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="parkingVMSExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
↪ minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PayloadPublication" abstract="true">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="publicationTime" type="D2LogicalModel:DateTime" minOccurs="1"
↪ maxOccurs="1" />
    <xs:element name="publicationCreator" type=
↪ "D2LogicalModel:InternationalIdentifier" />
    <xs:element name="payloadPublicationExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="lang" type="D2LogicalModel:Language" use="required" />
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="Percentage">
  <xs:restriction base="D2LogicalModel:Float" />
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="PercentageDistanceAlongLinearElement">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="D2LogicalModel:DistanceAlongLinearElement">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="percentageDistanceAlong" type="D2LogicalModel:Percentage"
↪ minOccurs="1" maxOccurs="1" />
        <xs:element name="percentageDistanceAlongLinearElementExtension" type=
↪ "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs="0" />
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Period">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="startOfPeriod" type="D2LogicalModel:DateTime" minOccurs="0"
↪ maxOccurs="1" />
    <xs:element name="endOfPeriod" type="D2LogicalModel:DateTime" minOccurs="0"
↪ maxOccurs="1" />
    <xs:element name="periodName" type="D2LogicalModel:MultilingualString"
↪ minOccurs="0" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="recurringTimePeriodOfDay" type="D2LogicalModel:TimePeriodOfDay
↪ " minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="recurringDayWeekMonthPeriod" type="D2LogicalModel:DayWeekMonth
↪ " minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="periodExtension" type="D2LogicalModel:_PeriodExtensionType"
↪ minOccurs="0" />

```

(continues on next page)

```

</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PeriodExtended">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="recurringSpecialDay" type="D2LogicalModel:SpecialDay"
    ↪ minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="PermitTypeEnum">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="blueZonePermit" />
    <xs:enumeration value="careTakingPermit" />
    <xs:enumeration value="carpoolingPermit" />
    <xs:enumeration value="carSharingPermit" />
    <xs:enumeration value="disabledPermit" />
    <xs:enumeration value="emergencyVehiclePermit" />
    <xs:enumeration value="employeePermit" />
    <xs:enumeration value="fairPermit" />
    <xs:enumeration value="governmentPermit" />
    <xs:enumeration value="maintenanceVehiclePermit" />
    <xs:enumeration value="residentPermit" />
    <xs:enumeration value="roadWorksPermit" />
    <xs:enumeration value="specificIdentifiedVehiclePermit" />
    <xs:enumeration value="taxiPermit" />
    <xs:enumeration value="other" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="Point">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="D2LogicalModel:NetworkLocation">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="alertCPoint" type="D2LogicalModel:AlertCPoint" minOccurs=
        ↪ "0" />
        <xs:element name="pointAlongLinearElement" type=
        ↪ "D2LogicalModel:PointAlongLinearElement" minOccurs="0" />
        <xs:element name="pointByCoordinates" type=
        ↪ "D2LogicalModel:PointByCoordinates" minOccurs="0" />
        <xs:element name="pointExtension" type="D2LogicalModel:_PointExtensionType"
        ↪ minOccurs="0" />
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PointAlongLinearElement">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="administrativeAreaOfPoint" type=
    ↪ "D2LogicalModel:MultilingualString" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="directionBoundAtPoint" type="D2LogicalModel:DirectionEnum"
    ↪ minOccurs="0" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="directionRelativeAtPoint" type=
    ↪ "D2LogicalModel:LinearReferencingDirectionEnum" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="heightGradeOfPoint" type="D2LogicalModel:HeightGradeEnum"
    ↪ minOccurs="0" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="linearElement" type="D2LogicalModel:LinearElement" />
    <xs:element name="distanceAlongLinearElement" type=
    ↪ "D2LogicalModel:DistanceAlongLinearElement" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

(continues on next page)

```

    <xs:element name="pointAlongLinearElementExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ExtensionType" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PointByCoordinates">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="bearing" type="D2LogicalModel:NonNegativeInteger" minOccurs="0
↪" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="pointCoordinates" type="D2LogicalModel:PointCoordinates" />
    <xs:element name="pointByCoordinatesExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ExtensionType" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PointCoordinates">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="latitude" type="D2LogicalModel:Float" minOccurs="1" maxOccurs=
↪"1" />
    <xs:element name="longitude" type="D2LogicalModel:Float" minOccurs="1"
↪maxOccurs="1" />
    <xs:element name="pointCoordinatesExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType
↪" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PointDestination">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="D2LogicalModel:Destination">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="point" type="D2LogicalModel:Point" />
        <xs:element name="pointDestinationExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ExtensionType" minOccurs="0" />
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PointExtended">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="description" type="D2LogicalModel:MultilingualString"
↪minOccurs="0" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="junction" type="D2LogicalModel:Junction" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PolygonArea">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="sectionName" type="D2LogicalModel:MultilingualString"
↪minOccurs="0" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="pointCoordinates" type="D2LogicalModel:_
↪PolygonAreaIndexPointCoordinates" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="polygonAreaExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
↪minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="PublicEventType2Enum">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="openAirConcert" />
    <xs:enumeration value="soundAndLightShow" />
    <xs:enumeration value="artEvent" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

(continues on next page)

```

<xs:enumeration value="flowerEvent" />
<xs:enumeration value="beerFestival" />
<xs:enumeration value="foodFestival" />
<xs:enumeration value="wineFestival" />
<xs:enumeration value="theatricalEvent" />
<xs:enumeration value="fireworkDisplay" />
<xs:enumeration value="streetFestival" />
<xs:enumeration value="filmFestival" />
<xs:enumeration value="unknown" />
<xs:enumeration value="other" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="PublicEventTypeEnum">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="agriculturalShow" />
    <xs:enumeration value="airShow" />
    <xs:enumeration value="athleticsMeeting" />
    <xs:enumeration value="commercialEvent" />
    <xs:enumeration value="culturalEvent" />
    <xs:enumeration value="ballGame" />
    <xs:enumeration value="baseballGame" />
    <xs:enumeration value="basketballGame" />
    <xs:enumeration value="bicycleRace" />
    <xs:enumeration value="boatRace" />
    <xs:enumeration value="boatShow" />
    <xs:enumeration value="boxingTournament" />
    <xs:enumeration value="bullFight" />
    <xs:enumeration value="ceremonialEvent" />
    <xs:enumeration value="concert" />
    <xs:enumeration value="cricketMatch" />
    <xs:enumeration value="exhibition" />
    <xs:enumeration value="fair" />
    <xs:enumeration value="festival" />
    <xs:enumeration value="filmTVMaking" />
    <xs:enumeration value="footballMatch" />
    <xs:enumeration value="funfair" />
    <xs:enumeration value="gardeningOrFlowerShow" />
    <xs:enumeration value="golfTournament" />
    <xs:enumeration value="hockeyGame" />
    <xs:enumeration value="horseRaceMeeting" />
    <xs:enumeration value="internationalSportsMeeting" />
    <xs:enumeration value="majorEvent" />
    <xs:enumeration value="marathon" />
    <xs:enumeration value="market" />
    <xs:enumeration value="match" />
    <xs:enumeration value="motorShow" />
    <xs:enumeration value="motorSportRaceMeeting" />
    <xs:enumeration value="parade" />
    <xs:enumeration value="procession" />
    <xs:enumeration value="raceMeeting" />
    <xs:enumeration value="rugbyMatch" />
    <xs:enumeration value="severalMajorEvents" />
    <xs:enumeration value="show" />
    <xs:enumeration value="showJumping" />
    <xs:enumeration value="sportsMeeting" />
    <xs:enumeration value="stateOccasion" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

(continues on next page)

```

<xs:enumeration value="tennisTournament" />
<xs:enumeration value="tournament" />
<xs:enumeration value="tradeFair" />
<xs:enumeration value="waterSportsMeeting" />
<xs:enumeration value="winterSportsMeeting" />
<xs:enumeration value="other" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="PublicHoliday">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="country" type="D2LogicalModel:CountryEnum" minOccurs="1"
    ↪ maxOccurs="1" />
    <xs:element name="countrySubdivision" type="D2LogicalModel:String" minOccurs="0
    ↪ " maxOccurs="1" />
    <xs:element name="region" type="D2LogicalModel:MultilingualString" minOccurs="0
    ↪ " maxOccurs="1" />
    <xs:element name="publicHolidayType" type="D2LogicalModel:PublicHolidayTypeEnum
    ↪ " minOccurs="1" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="publicHolidayName" type="D2LogicalModel:MultilingualString"
    ↪ minOccurs="0" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="publicHolidayExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
    ↪ minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="PublicHolidayTypeEnum">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="betweenChristmasAndNewYear" />
    <xs:enumeration value="boxingDay" />
    <xs:enumeration value="bridgeHoliday" />
    <xs:enumeration value="christmasEve" />
    <xs:enumeration value="christmasDayAndBoxingDay" />
    <xs:enumeration value="christmasHolidayPeriod" />
    <xs:enumeration value="dayFollowingPublicHoliday" />
    <xs:enumeration value="easterFridayHoliday" />
    <xs:enumeration value="easterHolidayPeriod" />
    <xs:enumeration value="easterMondayHoliday" />
    <xs:enumeration value="easterSaturday" />
    <xs:enumeration value="easterSunday" />
    <xs:enumeration value="eveOfPublicHoliday" />
    <xs:enumeration value="holidayPeriod" />
    <xs:enumeration value="inLieuOfPublicHoliday" />
    <xs:enumeration value="january2ndHoliday" />
    <xs:enumeration value="newYearsDay" />
    <xs:enumeration value="newYearsEve" />
    <xs:enumeration value="notPublicHoliday" />
    <xs:enumeration value="publicHoliday" />
    <xs:enumeration value="other" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="Reference">
  <xs:attribute name="id" type="xs:string" use="required" />
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Referent">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="referentIdentifier" type="D2LogicalModel:String" minOccurs="1
    ↪ " maxOccurs="1" />

```

(continues on next page)

```

<xs:element name="referentName" type="D2LogicalModel:String" minOccurs="0"
↪maxOccurs="1" />
<xs:element name="referentType" type="D2LogicalModel:ReferentTypeEnum"
↪minOccurs="1" maxOccurs="1" />
<xs:element name="referentDescription" type="D2LogicalModel:MultilingualString"
↪minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="pointCoordinates" type="D2LogicalModel:PointCoordinates"
↪minOccurs="0" />
<xs:element name="referentExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
↪minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="ReferentTypeEnum">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="boundary" />
    <xs:enumeration value="intersection" />
    <xs:enumeration value="referenceMarker" />
    <xs:enumeration value="landmark" />
    <xs:enumeration value="roadNode" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="ReservationTypeEnum">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="optional" />
    <xs:enumeration value="mandatory" />
    <xs:enumeration value="notAvailable" />
    <xs:enumeration value="partly" />
    <xs:enumeration value="unknown" />
    <xs:enumeration value="unspecified" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="Road">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="nameOfRoad" type="D2LogicalModel:MultilingualString"
↪minOccurs="0" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="roadIdentifier" type="D2LogicalModel:MultilingualString"
↪minOccurs="1" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="typeOfRoad" type="D2LogicalModel:RoadTypeEnum" minOccurs="0"
↪maxOccurs="1" />
    <xs:element name="roadDestination" type="D2LogicalModel:MultilingualString"
↪minOccurs="1" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="roadOrigination" type="D2LogicalModel:MultilingualString"
↪minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="distanceToThisRoad" type=
↪"D2LogicalModel:MetresAsNonNegativeInteger" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="roadExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs=
↪"0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="RoadNode">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="D2LogicalModel:Road">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="junctionName" type="D2LogicalModel:MultilingualString"
↪minOccurs="1" maxOccurs="1" />
        <xs:element name="roadNodeExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
↪minOccurs="0" />

```

(continues on next page)


```

    </xs:sequence>
  </xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="RoadTypeEnum">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="motorway" />
    <xs:enumeration value="trunkRoad" />
    <xs:enumeration value="mainRoad" />
    <xs:enumeration value="other" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Seconds">
  <xs:restriction base="D2LogicalModel:Float" />
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="ServiceFacility">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="D2LogicalModel:ParkingEquipmentOrServiceFacility">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="serviceFacilityType" type=
↪ "D2LogicalModel:ServiceFacilityTypeEnum" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
        <xs:element name="numberOfSubitems" type="D2LogicalModel:NonNegativeInteger
↪ " minOccurs="0" maxOccurs="1" />
        <xs:element name="distanceFromParkingSite" type=
↪ "D2LogicalModel:MetresAsNonNegativeInteger" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
        <xs:element name="serviceFacilityExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="ServiceFacilityTypeEnum">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="hotel" />
    <xs:enumeration value="motel" />
    <xs:enumeration value="overnightAccommodation" />
    <xs:enumeration value="shop" />
    <xs:enumeration value="kiosk" />
    <xs:enumeration value="foodShopping" />
    <xs:enumeration value="cafe" />
    <xs:enumeration value="restaurant" />
    <xs:enumeration value="restaurantSelfService" />
    <xs:enumeration value="motorwayRestaurant" />
    <xs:enumeration value="motorwayRestaurantSmall" />
    <xs:enumeration value="sparePartsShopping" />
    <xs:enumeration value="petrolStation" />
    <xs:enumeration value="vehicleMaintenance" />
    <xs:enumeration value="tyreRepair" />
    <xs:enumeration value="truckRepair" />
    <xs:enumeration value="truckWash" />
    <xs:enumeration value="carWash" />
    <xs:enumeration value="pharmacy" />
    <xs:enumeration value="medicalFacility" />
    <xs:enumeration value="police" />
    <xs:enumeration value="touristInformation" />
    <xs:enumeration value="bikeSharing" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

(continues on next page)


```

<xs:enumeration value="docstop" />
<xs:enumeration value="laundry" />
<xs:enumeration value="leisureActivities" />
<xs:enumeration value="unknown" />
<xs:enumeration value="other" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="SpecialDay">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="intersectWithApplicableDays" type="D2LogicalModel:Boolean"
    ↪ minOccurs="1" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="specialDayType" type="D2LogicalModel:SpecialDayTypeEnum"
    ↪ minOccurs="1" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="specialDayName" type="D2LogicalModel:MultilingualString"
    ↪ minOccurs="0" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="publicHoliday" type="D2LogicalModel:PublicHoliday" minOccurs=
    ↪ "0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="specialDayExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
    ↪ minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="SpecialDayTypeEnum">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="bicycleRaceDay" />
    <xs:enumeration value="bullFightDay" />
    <xs:enumeration value="carnivalDay" />
    <xs:enumeration value="exhibitionDay" />
    <xs:enumeration value="festivalDay" />
    <xs:enumeration value="gamesDay" />
    <xs:enumeration value="horseRaceMeetingDay" />
    <xs:enumeration value="huntMeetingDay" />
    <xs:enumeration value="marathonRaceDay" />
    <xs:enumeration value="marketDay" />
    <xs:enumeration value="motorSportRaceMeetingDay" />
    <xs:enumeration value="nonWorkingDay" />
    <xs:enumeration value="raceMeetingDay" />
    <xs:enumeration value="regattaDay" />
    <xs:enumeration value="showDay" />
    <xs:enumeration value="sportsMeetingDay" />
    <xs:enumeration value="workingDay" />
    <xs:enumeration value="schoolDay" />
    <xs:enumeration value="electionDay" />
    <xs:enumeration value="publicHoliday" />
    <xs:enumeration value="holidays" />
    <xs:enumeration value="undefinedDayType" />
    <xs:enumeration value="unknown" />
    <xs:enumeration value="other" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="SpecialLocationParkingSite">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="D2LogicalModel:ParkingSite">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="parkingSpecialLocation" type=
        ↪ "D2LogicalModel:ParkingSpecialLocationEnum" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
        <xs:element name="parkingOtherSpecialLocation" type=
        ↪ "D2LogicalModel:MultilingualString" minOccurs="0" maxOccurs="1" />

```

(continues on next page)

```

    <xs:element name="specialLocationParkingSiteExtension" type=
↪ "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs="0" />
    </xs:sequence>
  </xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="SquareMetres">
  <xs:restriction base="D2LogicalModel:NonNegativeInteger" />
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="String">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="1024" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="SupplementaryPositionalDescription">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="locationDescriptor" type=
↪ "D2LogicalModel:LocationDescriptorEnum" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="sequentialRampNumber" type="D2LogicalModel:NonNegativeInteger"
↪ " minOccurs="0" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="affectedCarriagewayAndLanes" type=
↪ "D2LogicalModel:AffectedCarriagewayAndLanes" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="supplementaryPositionalDescriptionExtension" type=
↪ "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="locationPrecision" type=
↪ "D2LogicalModel:MetresAsNonNegativeInteger" use="optional" />
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TariffsAndPayment">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="freeOfCharge" type="D2LogicalModel:Boolean" minOccurs="0"
↪ maxOccurs="1" />
    <xs:element name="chargeBand" type="D2LogicalModel:ChargeBand" minOccurs="0"
↪ maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="chargeBandByReference" type=
↪ "D2LogicalModel:ChargeBandByReference" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="tariffsAndPaymentExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="TemperatureCelsius">
  <xs:restriction base="D2LogicalModel:Float" />
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Time">
  <xs:restriction base="xs:time" />
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="TimePeriodByHour">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="D2LogicalModel:TimePeriodOfDay">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="startTimeOfPeriod" type="D2LogicalModel:Time" minOccurs="1"
↪ " maxOccurs="1" />
        <xs:element name="endTimeOfPeriod" type="D2LogicalModel:Time" minOccurs="1"
↪ maxOccurs="1" />
        <xs:element name="timePeriodByHourExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ ExtensionType" minOccurs="0" />

```

(continues on next page)

```

        </xs:sequence>
    </xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TimePeriodOfDay" abstract="true">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="timePeriodOfDayExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
↪ " minOccurs="0" />
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="Tonnes">
    <xs:restriction base="D2LogicalModel:Float" />
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="TpegAreaDescriptor">
    <xs:complexContent>
        <xs:extension base="D2LogicalModel:TpegDescriptor">
            <xs:sequence>
                <xs:element name="tpegAreaDescriptorType" type=
↪ "D2LogicalModel:TpegLoc03AreaDescriptorSubtypeEnum" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
                <xs:element name="tpegAreaDescriptorExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
            </xs:sequence>
        </xs:extension>
    </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TpegAreaLocation" abstract="true">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="tpegAreaLocationType" type=
↪ "D2LogicalModel:TpegLoc01AreaLocationSubtypeEnum" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
        <xs:element name="tpegHeight" type="D2LogicalModel:TpegHeight" minOccurs="0" />
        <xs:element name="tpegAreaLocationExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
↪ " minOccurs="0" />
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TpegDescriptor" abstract="true">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="descriptor" type="D2LogicalModel:MultilingualString"
↪ minOccurs="1" maxOccurs="1" />
        <xs:element name="tpegDescriptorExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
↪ minOccurs="0" />
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TpegGeometricArea">
    <xs:complexContent>
        <xs:extension base="D2LogicalModel:TpegAreaLocation">
            <xs:sequence>
                <xs:element name="radius" type="D2LogicalModel:MetresAsNonNegativeInteger"
↪ minOccurs="1" maxOccurs="1" />
                <xs:element name="centrePoint" type="D2LogicalModel:PointCoordinates" />
                <xs:element name="name" type="D2LogicalModel:TpegAreaDescriptor" minOccurs=
↪ "0" />
                <xs:element name="tpegGeometricAreaExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
            </xs:sequence>
        </xs:extension>
    </xs:complexContent>

```

(continues on next page)

```

</xs:complexType>
<xs:complexType name="TpegHeight">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="height" type="D2LogicalModel:MetresAsFloat" minOccurs="0"
↪maxOccurs="1" />
    <xs:element name="heightType" type="D2LogicalModel:TpegLoc04HeightTypeEnum"
↪minOccurs="1" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="tpegHeightExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
↪minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="TpegLoc01AreaLocationSubTypeEnum">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="largeArea" />
    <xs:enumeration value="other" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TpegLoc03AreaDescriptorSubTypeEnum">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="administrativeAreaName" />
    <xs:enumeration value="administrativeReferenceName" />
    <xs:enumeration value="areaName" />
    <xs:enumeration value="countyName" />
    <xs:enumeration value="lakeName" />
    <xs:enumeration value="nationName" />
    <xs:enumeration value="policeForceControlAreaName" />
    <xs:enumeration value="regionName" />
    <xs:enumeration value="seaName" />
    <xs:enumeration value="townName" />
    <xs:enumeration value="other" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TpegLoc04HeightTypeEnum">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="above" />
    <xs:enumeration value="aboveSeaLevel" />
    <xs:enumeration value="aboveStreetLevel" />
    <xs:enumeration value="at" />
    <xs:enumeration value="atSeaLevel" />
    <xs:enumeration value="atStreetLevel" />
    <xs:enumeration value="below" />
    <xs:enumeration value="belowSeaLevel" />
    <xs:enumeration value="belowStreetLevel" />
    <xs:enumeration value="undefined" />
    <xs:enumeration value="unknown" />
    <xs:enumeration value="other" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="TpegNamedOnlyArea">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="D2LogicalModel:TpegAreaLocation">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="name" type="D2LogicalModel:TpegAreaDescriptor" maxOccurs=
↪"unbounded" />
        <xs:element name="tpegNamedOnlyAreaExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ExtensionType" minOccurs="0" />
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>

```

(continues on next page)

```

        </xs:sequence>
    </xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="TruckParkingDynamicManagementEnum">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="compactParking" />
        <xs:enumeration value="queueParking" />
        <xs:enumeration value="noDynamicParkingManagement" />
        <xs:enumeration value="other" />
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="UrbanParkingSite">
    <xs:complexContent>
        <xs:extension base="D2LogicalModel:ParkingSite">
            <xs:sequence>
                <xs:element name="urbanParkingSiteType" type=
→ "D2LogicalModel:UrbanParkingSiteTypeEnum" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
                <xs:element name="parkingZone" type="D2LogicalModel:MultilingualString"
→ minOccurs="0" maxOccurs="1" />
                <xs:element name="urbanParkingSiteExtension" type="D2LogicalModel:_
→ ExtensionType" minOccurs="0" />
            </xs:sequence>
        </xs:extension>
    </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="UrbanParkingSiteTypeEnum">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="onStreetParking" />
        <xs:enumeration value="offStreetParking" />
        <xs:enumeration value="other" />
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Url">
    <xs:restriction base="xs:anyURI" />
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="UserTypeEnum">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="allUsers" />
        <xs:enumeration value="hotelGuests" />
        <xs:enumeration value="reservationHolders" />
        <xs:enumeration value="registeredDisabledUsers" />
        <xs:enumeration value="disabled" />
        <xs:enumeration value="handicapped" />
        <xs:enumeration value="hearingImpaired" />
        <xs:enumeration value="visuallyImpaired" />
        <xs:enumeration value="wheelchairUsers" />
        <xs:enumeration value="men" />
        <xs:enumeration value="women" />
        <xs:enumeration value="staff" />
        <xs:enumeration value="employees" />
        <xs:enumeration value="visitors" />
        <xs:enumeration value="overnightParker" />
        <xs:enumeration value="other" />
        <xs:enumeration value="unknown" />
    </xs:restriction>

```

(continues on next page)

```

</xs:simpleType>
<xs:complexType name="Validity">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="validityStatus" type="D2LogicalModel:ValidityStatusEnum"
    ↪ minOccurs="1" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="overrunning" type="D2LogicalModel:Boolean" minOccurs="0"
    ↪ maxOccurs="1" />
    <xs:element name="validityTimeSpecification" type="D2LogicalModel:OverallPeriod
    ↪ " />
    <xs:element name="validityExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
    ↪ minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="ValidityStatusEnum">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="active" />
    <xs:enumeration value="suspended" />
    <xs:enumeration value="definedByValidityTimeSpec" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="VehicleCharacteristics">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="fuelType" type="D2LogicalModel:FuelTypeEnum" minOccurs="0"
    ↪ maxOccurs="1" />
    <xs:element name="loadType" type="D2LogicalModel:LoadTypeEnum" minOccurs="0"
    ↪ maxOccurs="1" />
    <xs:element name="vehicleEquipment" type="D2LogicalModel:VehicleEquipmentEnum"
    ↪ minOccurs="0" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="vehicleType" type="D2LogicalModel:VehicleTypeEnum" minOccurs=
    ↪ "0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="grossWeightCharacteristic" type=
    ↪ "D2LogicalModel:GrossWeightCharacteristic" minOccurs="0" maxOccurs="2" />
    <xs:element name="heightCharacteristic" type=
    ↪ "D2LogicalModel:HeightCharacteristic" minOccurs="0" maxOccurs="2" />
    <xs:element name="lengthCharacteristic" type=
    ↪ "D2LogicalModel:LengthCharacteristic" minOccurs="0" maxOccurs="2" />
    <xs:element name="widthCharacteristic" type="D2LogicalModel:WidthCharacteristic
    ↪ " minOccurs="0" maxOccurs="2" />
    <xs:element name="heaviestAxleWeightCharacteristic" type=
    ↪ "D2LogicalModel:HeaviestAxleWeightCharacteristic" minOccurs="0" maxOccurs="2" />
    <xs:element name="numberOfAxlesCharacteristic" type=
    ↪ "D2LogicalModel:NumberOfAxlesCharacteristic" minOccurs="0" maxOccurs="2" />
    <xs:element name="vehicleCharacteristicsExtension" type="D2LogicalModel:_
    ↪ VehicleCharacteristicsExtensionType" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="VehicleCharacteristicsExtended">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="loadType2" type="D2LogicalModel:LoadType2Enum" minOccurs="0"
    ↪ maxOccurs="1" />
    <xs:element name="vehicleType2" type="D2LogicalModel:VehicleType2Enum"
    ↪ minOccurs="0" maxOccurs="1" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="VehicleEquipmentEnum">
  <xs:restriction base="xs:string">

```

(continues on next page)


```

<xs:enumeration value="notUsingSnowChains" />
<xs:enumeration value="notUsingSnowChainsOrTyres" />
<xs:enumeration value="snowChainsInUse" />
<xs:enumeration value="snowTyresInUse" />
<xs:enumeration value="snowChainsOrTyresInUse" />
<xs:enumeration value="withoutSnowTyresOrChainsOnBoard" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="VehicleType2Enum">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="motorhome" />
    <xs:enumeration value="lightGoodsVehicle" />
    <xs:enumeration value="heavyGoodsVehicle" />
    <xs:enumeration value="minibus" />
    <xs:enumeration value="smallCar" />
    <xs:enumeration value="largeCar" />
    <xs:enumeration value="lightGoodsVehicleWithTrailer" />
    <xs:enumeration value="heavyGoodsVehicleWithTrailer" />
    <xs:enumeration value="heavyHaulageVehicle" />
    <xs:enumeration value="passengerCar" />
    <xs:enumeration value="unknown" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="VehicleTypeEnum">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="agriculturalVehicle" />
    <xs:enumeration value="anyVehicle" />
    <xs:enumeration value="articulatedVehicle" />
    <xs:enumeration value="bicycle" />
    <xs:enumeration value="bus" />
    <xs:enumeration value="car" />
    <xs:enumeration value="caravan" />
    <xs:enumeration value="carOrLightVehicle" />
    <xs:enumeration value="carWithCaravan" />
    <xs:enumeration value="carWithTrailer" />
    <xs:enumeration value="constructionOrMaintenanceVehicle" />
    <xs:enumeration value="fourWheelDrive" />
    <xs:enumeration value="highSidedVehicle" />
    <xs:enumeration value="lorry" />
    <xs:enumeration value="moped" />
    <xs:enumeration value="motorcycle" />
    <xs:enumeration value="motorcycleWithSideCar" />
    <xs:enumeration value="motorscooter" />
    <xs:enumeration value="tanker" />
    <xs:enumeration value="threeWheeledVehicle" />
    <xs:enumeration value="trailer" />
    <xs:enumeration value="tram" />
    <xs:enumeration value="twoWheeledVehicle" />
    <xs:enumeration value="van" />
    <xs:enumeration value="vehicleWithCatalyticConverter" />
    <xs:enumeration value="vehicleWithoutCatalyticConverter" />
    <xs:enumeration value="vehicleWithCaravan" />
    <xs:enumeration value="vehicleWithTrailer" />
    <xs:enumeration value="withEvenNumberedRegistrationPlates" />
    <xs:enumeration value="withOddNumberedRegistrationPlates" />
    <xs:enumeration value="other" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

(continues on next page)


```

</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="VersionedReference">
  <xs:attribute name="id" type="xs:string" use="required" />
  <xs:attribute name="version" type="xs:string" use="required" />
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="Volt">
  <xs:restriction base="D2LogicalModel:Float" />
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="WeekOfMonthEnum">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="firstWeekOfMonth" />
    <xs:enumeration value="secondWeekOfMonth" />
    <xs:enumeration value="thirdWeekOfMonth" />
    <xs:enumeration value="fourthWeekOfMonth" />
    <xs:enumeration value="fifthWeekOfMonth" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="WidthCharacteristic">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="comparisonOperator" type=
    ↪ "D2LogicalModel:ComparisonOperatorEnum" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="vehicleWidth" type="D2LogicalModel:MetresAsFloat" minOccurs="1
    ↪ " maxOccurs="1" />
    <xs:element name="widthCharacteristicExtension" type="D2LogicalModel:_
    ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:schema>

```

Reference

- [16157-1] ČSN CEN TS 16157-1: Inteligentní dopravní systémy – Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace - Část 1: Obecný rámec a architektura
- [16157-2] ČSN CEN TS 16157-2: Inteligentní dopravní systémy – Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace - Část 2: Označování pozice
- [16157-6] CEN TS 16157-6: Inteligentní dopravní systémy – Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace – Část 6: Publicace parkování
- [d2ref] DATEX II Current version/Reference set, <http://www.datex2.eu/current-version-reference> (dostupné jen přihlášeným uživatelům).
- [d2supp] DATEX II Current version/Supporting, <http://www.datex2.eu/current-version-supporting> (dostupné jen přihlášeným uživatelům).

Rejstřík

Symboly

(DATEX II) profil, [2](#)

(DATEX II) rozšíření, [2](#)

(W3C) XML Schéma, [2](#)

D

DATEX II model, [2](#)

F

formát, [2](#)

N

NDIC, [2](#)

P

protokol, [2](#)

publikace, [2](#)

R

rozšíření úrovně B, [2](#)

rozšíření úrovně C, [2](#)

U

uri, [2](#)

X

XSD, [2](#)