



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

**NDIC - DATEX II Predefined Location
Publication - Sada předdefinovaných
poloh**

Vydání 1.1rev0

Národní Dopravní Informační Centrum

2018-04-23

1	Úvod	2
1.1	Obecné pojmy	2
2	Koncepty	4
2.1	Publikace typu PredefinedLocationPublication	4
2.2	Popis předdefinovaných poloh (bodové či liniové lokace)	5
3	Časová platnost	7
4	Popisování poloh	8
4.1	Popis polohy pomocí ALERT-C	8
4.2	Popis polohy pomocí vztahu k obecně popsanému úseku silniční sítě	9
4.3	Popis polohy pomocí rozšíření Global Network	10
4.4	Popis polohy pomocí souřadnic	12
5	Příloha A: Příklad publikace	13
5.1	predefined_location_set.xml - publikace se dvěma předdefinovanými polohami	13
6	Příloha B: W3C XML Schéma	18
6.1	<i>schema.xsd</i>	18
7	Changelog	35
	Literatura	36
	Rejstřík	37

Identifikátor a verze:

uri

cz-ndic_d2-predefined-location-set-v1.1

Formát

1.1

Specifikace

1.1rev0

Aktualizováno

2018-04-23

Typ formátu:

Publikace

DATEX II v2.3/PredefinedLocationsPublication

Rozšiřuje

NetworkLocation

Vydavatel a autor:

Vydavatel

NDIC

Autor

Jan Vlčinský, Petr Bureš

Tento dokument popisuje datový formát, používaný pro publikaci předdefinovaných poloh, které využívají publikace stavových událostí (dojezdové doby, hustota provozu, situace v tunelu, obsazenost parkovišť atp.).

Tento dokument je určen pro poskytovatele či odběratele dat. Odběratel jej použije k zhodnocení formátu a pro případnou implementaci importu dat z přijatých XML souborů do vlastního informačního systému. Poskytovatel jej použije jako předepsanou šablonu výstupních dat a k implementaci exportu dat z vlastního informačního systému do systému NDIC.

Najdete zde:

- koncepční popis publikovaných informací
- informací o používaných metodách popisu polohy
- W3C XML Schéma formátu
- vzorek dat

Následující témata jsou mimo rámec tohoto popisu a jejich případné uvedení je pouze informativní:

- protokol přenosu včetně přístupového bodu, životního cyklu atp.
- související datové formáty
- typický původ dat
- typické použití dat

1.1 Obecné pojmy

Tento dokument používá následující pojmy:

formát

popis datové struktury pro přenos nějakého typu informace.

protokol

popis procesu a pravidel pro přenos dat.

NDIC

národní dopravně informační centrum

DDR

datové distribuční rozhraní, proprietární formát NDIC

DATEX II model

model tříd pro popisování informací souvisejících se silniční dopravou. Model tříd ve formě UML je platformně nezávislý.

Jednou ze specifických platforem pro vyjádření modelu je XML.

Model je rozsáhlý (sestává z několika tisíc strukturálních položek reprezentujících pojem včetně definice). Referenční data (UML model tříd ve formátu Enterprise Architect souboru EAP, XML Schéma a další) viz [d2ref]. Další podpůrné informace viz [d2supp].

(DATEX II) profil

zjednodušený model tříd, postačující pro konkrétní potřeby. Profil vzniká z modelu výběrem jeho konkrétních částí.

(DATEX II) rozšíření

rozšířený DATEX II model, doplňující struktury, které v základním modelu chybí a jsou zapotřebí pro konkrétní potřeby.

rozšíření úrovně B

Rozšíření DATEX II modelu, které je zpětně kompatibilní se základním DATEX II modelem, i když obsahuje přidané struktury. [16157-1]

rozšíření úrovně C

Rozšíření DATEX II modelu, které není zpětně kompatibilní se základním DATEX II modelem.

publikace

prvek DATEX II modelu, sloužící jako obálka přenášeného obsahu určitého typu. Každá zasílaná DATEX II zpráva obsahuje právě jeden prvek typu publikace. Existuje řada typů publikace, např. *SituationPublication* [16157-3], *ElaboratedDataPublication* [16157-5], *PredefinedLocationsPublication* [16157-3] atd.

(W3C) XML Schéma

jazyk, kterým lze definovat pravidla pro strukturu XML dokumentu.

XSD

XML dokument, obsahující XML Schéma. Někdy též synonymum pro XML Schéma samotné.

uri

text, který slouží jako unikátní identifikátor. V tomto dokumentu má každý formát své uri.

Popisovaný formát umožňuje poskytování předdefinovaných poloh, které využívají publikace stavových událostí (dojezdové doby, hustota provozu, situace v tunelu, obsazenost parkovišť atp.)

2.1 Publikace typu *PredefinedLocationPublication*

Formát vychází z DATEX II publikace typu *PredefinedLocationPublication* z [16157-3]. Profil využívá většiny datových struktur, který tato publikace nabízí a navíc ji rozšiřuje o vlastní popisy poloh.

```
1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 <d2LogicalModel modelBaseVersion="2" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
   ↳XMLSchema-instance" xmlns="http://datex2.eu/schema/2/2_0"
   ↳xsi:schemaLocation="http://datex2.eu/schema/2/2_0 ../schema/schema.xsd">
3   <exchange>
4     <supplierIdentification>
5       <country>cz</country>
6       <nationalIdentifier>NDIC</nationalIdentifier>
7     </supplierIdentification>
8   </exchange>
9   <payloadPublication xsi:type="PredefinedLocationsPublication" lang="cs">
10     <feedType>x-format:cz-ndic_d2-predefined-location-set-v1.1</feedType>
11     <publicationTime>2017-08-15T10:09:22+02:00</publicationTime>
12     <publicationCreator>
13       <country>cz</country>
14       <nationalIdentifier>NDIC</nationalIdentifier>
15     </publicationCreator>
16     <headerInformation>
17       <confidentiality>noRestriction</confidentiality>
18       <informationStatus>real</informationStatus>
19     </headerInformation>
```

2.2 Popis předdefinovaných poloh (bodové či liniové lokace)

Poloha může být popsána bodem nebo krátkým liniovým úsekem na silniční síti. Nepoužívají se polohy typu oblast. Každý *predefinedLocationContainer* obsahuje popis polohy jednoho reálného místa. V publikaci je tolik elementů *predefinedLocationContainer* kolik je předdefinovaných poloh. Jednoznačnost předdefinovaných poloh v této publikaci je zaručena unikátním identifikátorem a verzí. Každá předdefinovaná poloha také v atributu *PredefinedLocationName* obsahuje popis polohy.

```

82 <predefinedLocationContainer xsi:type="PredefinedLocation" id="da0a5990-
83 ↪530c-426a-a6fd-ce88aeeb8aab" version="1">
84   <predefinedLocationName>
85     <values>
86       <value lang="cs">P+R Chodov, D1 0 km</value>
87     </values>
88   </predefinedLocationName>
89   <location xsi:type="Linear">
90     <alertCLinear xsi:type="AlertCMethod2Linear">
91       <alertCLocationCountryCode>CZ</alertCLocationCountryCode>
92       <alertCLocationTableNumber>25</alertCLocationTableNumber>
93       <alertCLocationTableVersion>6.0</alertCLocationTableVersion>
94       <alertCDirection>
95         <alertCDirectionCoded>positive</alertCDirectionCoded>
96       </alertCDirection>
97       <alertCMethod2PrimaryPointLocation>
98         <alertCLocation>
99           <specificLocation>23078</specificLocation>
100        </alertCLocation>
101      </alertCMethod2PrimaryPointLocation>
102      <alertCMethod2SecondaryPointLocation>
103        <alertCLocation>
104          <specificLocation>23078</specificLocation>
105        </alertCLocation>
106      </alertCMethod2SecondaryPointLocation>
107    </alertCLinear>
108    <globalNetworkLinear>
109      <networkVersion>
110        <values>
111          <value lang="cs">16.12</value>
112        </values>
113      </networkVersion>
114      <linearGeometryType>continuous</linearGeometryType>
115      <startPoint>
116        <sjtskPointCoordinates>
117          <sjtskX>-738706</sjtskX>
118          <sjtskY>-1049716</sjtskY>
119        </sjtskPointCoordinates>
120      </startPoint>
121      <endPoint>
122        <sjtskPointCoordinates>
123          <sjtskX>-738628</sjtskX>
124          <sjtskY>-1049838</sjtskY>
125        </sjtskPointCoordinates>
126      </endPoint>
127      <linearWithinLinearGNElement>
128        <sectionId>822309</sectionId>
129        <directionRelativeOnLinearSection>aligned</
130 ↪directionRelativeOnLinearSection>

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

129     <orderOfSection>0</orderOfSection>
130     <fromPoint xsi:type="PercentageDistanceAlongLinearElement">
131       <percentageDistanceAlong>0.857295694891544</percentageDistanceAlong>
132     </fromPoint>
133     <toPoint xsi:type="PercentageDistanceAlongLinearElement">
134       <percentageDistanceAlong>1</percentageDistanceAlong>
135     </toPoint>
136   </linearWithinLinearGNElement>
137   <linearWithinLinearGNElement>
138     <sectionId>822310</sectionId>
139     <directionRelativeOnLinearSection>aligned</
→ directionRelativeOnLinearSection>
140     <orderOfSection>1</orderOfSection>
141     <fromPoint xsi:type="PercentageDistanceAlongLinearElement">
142       <percentageDistanceAlong>0</percentageDistanceAlong>
143     </fromPoint>
144     <toPoint xsi:type="PercentageDistanceAlongLinearElement">
145       <percentageDistanceAlong>1</percentageDistanceAlong>
146     </toPoint>
147   </linearWithinLinearGNElement>
148   <linearWithinLinearGNElement>
149     <sectionId>822311</sectionId>
150     <directionRelativeOnLinearSection>aligned</
→ directionRelativeOnLinearSection>
151     <orderOfSection>2</orderOfSection>
152     <fromPoint xsi:type="PercentageDistanceAlongLinearElement">
153       <percentageDistanceAlong>0</percentageDistanceAlong>
154     </fromPoint>
155     <toPoint xsi:type="PercentageDistanceAlongLinearElement">
156       <percentageDistanceAlong>0.662356475026882</percentageDistanceAlong>
157     </toPoint>
158   </linearWithinLinearGNElement>
159 </globalNetworkLinear>
160 </location>
161 </predefinedLocationContainer>

```

Časová platnost

Doba od kdy záznamy uvedené v publikaci platí, je uvedena hromadně pro všechny předdefinované polohy dobou vydání publikace, tedy elementem *publicationTime*. Nově vydaná publikace vždy obsahuje i ty předešlé, nové mají nové id a aktualizace vyšší verzi. Uvnitř záznamů *predefinedLocationContainer* není žádný časový záznam uveden.

```
10 <feedType>x-format:cz-ndic_d2-predefined-location-set-v1.1</feedType>  
11 <publicationTime>2017-08-15T10:09:22+02:00</publicationTime>
```

Popisování poloh

Všechny polohy v této publikaci *PrefefinedLocationPublication* jsou předem definované a každá je uvedena v elementu *PrefefinedLocationContainer* na jehož id a verzi se odkazují polohy událostí z jiných publikací. Při popisu předdefinovaných poloh se využívají instance třídy *Location*, konkrétně potomci třídy *NetworkLocation*, jmenovitě buď třídou *Point*, nebo *Linear*.

K popisu polohy je možné použít 3 metody pro popis liniové lokace a 4 metody pro popis bodové lokace v závislosti na jejich dostupnosti v dané lokalitě. Měl by být uveden alespoň jeden popis.

4.1 Popis polohy pomocí ALERT-C

Metoda popisuje polohu pomocí ALERT-C kódů, třídou *alertCLinear* typu *AlertCMethod2Linear*, pro liniové lokace, či *alertCPoint* typu *AlertCMethod2Point*, pro bodové lokace. Jiné typy popisu ALERT-C se nepoužívají. Použití této metody závisí na přítomnosti ALERT-C lokace v daném místě.

Metoda *alertCLinear* používá k popisu události primární lokaci (element *alertCMethod2PrimaryPointLocation*), sekundární lokaci (element *alertCMethod2SecondaryPointLocation*) a směr (element *alertCDirection*). Metoda samozřejmě obsahuje i prvky umožňující identifikaci konkrétní lokační tabulky.

```
92 <alertCLinear xsi:type="AlertCMethod2Linear">
93   <alertCLocationCountryCode>CZ</alertCLocationCountryCode>
94   <alertCLocationTableNumber>25</alertCLocationTableNumber>
95   <alertCLocationTableVersion>6.0</alertCLocationTableVersion>
96   <alertCDirection>
97     <alertCDirectionCoded>positive</alertCDirectionCoded>
98   </alertCDirection>
99   <alertCMethod2PrimaryPointLocation>
100     <alertCLocation>
101       <specificLocation>23078</specificLocation>
102     </alertCLocation>
103   </alertCMethod2PrimaryPointLocation>
104   <alertCMethod2SecondaryPointLocation>
105     <alertCLocation>
106       <specificLocation>23078</specificLocation>
107     </alertCLocation>
```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

108     </alertCMethod2SecondaryPointLocation>
109     </alertCLinear>

```

Element *alertCLinear* se může v popisu situace vyskytnout vícekrát a to pro dlouhé události, které musí být popsány více než jednou ALERT-C cestou. ALERT-C totiž umožňuje řetězit lokace pouze v rámci jedné cesty.

Primární lokace je dle principu ALERT-C místo kde došlo k nehodě, či kde řidič opouští problémovou oblast. Sekundární lokace je konec kolony či místo, kde řidič poprvé vjíždí do problémové oblasti.

Tato metoda je v mírném nesouladu se systémy RDS-TMC, kde se ALERT-C lokalizace používá ve tvaru: primární lokace, směr a rozsah. Sekundární lokace stejně jako mezilehlé lokace se dohledávají v lokační tabulce. Jsou li tedy systémy příjemce uzpůsobeny rekonstrukci události dle RDS-TMC bude je nutné upravit.

Pro popis bodové lokace (i vnitřek křižovatky či tunelu, tedy krátký úsek) se používá metoda *alertCPoint*. Ta používá k popisu události primární lokaci (element *alertCMethod2PrimaryPointLocation*) a směr (element *alertCDirection*). Metoda samozřejmě obsahuje i prvky umožňující identifikaci konkrétní lokační tabulky.

```

121 <alertCPoint xsi:type="AlertCMethod2Point">
122   <alertCLocationCountryCode>CZ</alertCLocationCountryCode>
123   <alertCLocationTableNumber>25</alertCLocationTableNumber>
124   <alertCLocationTableVersion>6.0</alertCLocationTableVersion>
125   <alertCDirection>
126     <alertCDirectionCoded>positive</alertCDirectionCoded>
127   </alertCDirection>
128   <alertCMethod2PrimaryPointLocation>
129     <alertCLocation>
130       <specificLocation>23078</specificLocation>
131     </alertCLocation>
132   </alertCMethod2PrimaryPointLocation>
133 </alertCPoint>

```

Pokud je potřeba vyjádřit krátkou liniovou lokaci pokrytou jedním ALERT-C bodem (například most, tunel, vnitřek křižovatky, atp.) i pomocí jiných polohopisných metod, nezbyvá než použít pro její vyjádření metodu *alertCLinear* (kde druhá lokace je rovna té první). Všechny popisy polohy totiž musí být jednoho typu, tedy buď bodové nebo liniové.

4.2 Popis polohy pomocí vztahu k obecně popsanému úseku silniční sítě

Metoda používá pro popis polohy „adresu“ komunikace (název, oblast, číslo, atp.) a vzdálenost polohy události od počátku a konce této komunikace. Pro popis úseku se používá třída *linearWithinLinearElement* a pro popis bodu třída *pointAlongLinearElement*. Použití této metody závisí na přítomnosti vhodného popisu komunikace (ideální například pro dálnice).

Element *roadNumber* popisuje číslo ovlivněné komunikace, element *directionRelativeOnLinearSection* popisuje směr ovlivněné komunikace a elementy *fromPoint* a *toPoint* popisují vzdálenost počátku a konce události od počátku silnice.

```

145 <linearWithinLinearElement>
146   <directionRelativeOnLinearSection>opposite</
→ directionRelativeOnLinearSection>
147   <linearElement>
148     <roadNumber>D11</roadNumber>
149   </linearElement>
150   <fromPoint xsi:type="DistanceFromLinearElementStart">
151     <distanceAlong>8016</distanceAlong>

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

152     </fromPoint>
153     <toPoint xsi:type="DistanceFromLinearElementStart">
154       <distanceAlong>7942</distanceAlong>
155     </toPoint>
156   </linearWithinLinearElement>

```

Metoda pro popis bodového místa *pointAlongLinearElement* se liší tím, že pouze popisuje jednu vzdálenost od počátku identifikované komunikace místo dvou.

```

168   <pointAlongLinearElement>
169     <linearElement>
170       <roadNumber>D11</roadNumber>
171     </linearElement>
172     <distanceAlongLinearElement xsi:type=
→ "DistanceFromLinearElementStart">
173       <distanceAlong>8016</distanceAlong>
174     </distanceAlongLinearElement>
175   </pointAlongLinearElement>

```

4.3 Popis polohy pomocí rozšíření Global Network

Toto je metoda využívající rozšíření DATEX II modelu typu B.

Metoda používá pro popis polohy konkrétní identifikátory úseků ovlivněné silniční sítě tak, jak jsou zaneseny v databázi Global Network (GN) a souřadnice počátku a konce události (v referenčním systému S-JTSK). Koncový a počáteční úsek je zkrácen pomocí relativní vzdálenosti bodu začátku a konce události vzhledem k úseku GN.

Pro popis úseku se používá třída *globalNetworkLinear* a pro popis bodu třída *pointWithinLinearGNElement*.

Element *globalNetworkLinear* popisuje polohu jedné události na síti. Obsahuje identifikátor verze sítě *networkVersion*, body ohraničující počátek a konec události elementy *startPoint* a *endPoint* v souřadnicích (zde S-JTSK). A jeden či více elementů *linearWithinLinearGNElement* který popisuje konkrétní úseky sítě GN prostřednictvím jejich směru, identifikátoru, pořadí v lokaci a relativního zkrácení (pro první a poslední úsek).

Toto je nativní způsob zadávání polohy v NDIC.

```

28   <globalNetworkLinear>
29     <networkVersion>
30       <values>
31         <value lang="cs">16.12</value>
32       </values>
33     </networkVersion>
34     <linearGeometryType>continuous</linearGeometryType>
35     <startPoint>
36       <sjtskPointCoordinates>
37         <sjtskX>-738706</sjtskX>
38         <sjtskY>-1049716</sjtskY>
39       </sjtskPointCoordinates>
40     </startPoint>
41     <endPoint>
42       <sjtskPointCoordinates>
43         <sjtskX>-738628</sjtskX>
44         <sjtskY>-1049838</sjtskY>
45       </sjtskPointCoordinates>
46     </endPoint>
47     <linearWithinLinearGNElement>

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

48         <sectionId>822309</sectionId>
49         <directionRelativeOnLinearSection>aligned</
→ directionRelativeOnLinearSection>
50         <orderOfSection>0</orderOfSection>
51         <fromPoint xsi:type="PercentageDistanceAlongLinearElement">
52         <percentageDistanceAlong>0.857295694891544</
→ percentageDistanceAlong>
53         </fromPoint>
54         <toPoint xsi:type="PercentageDistanceAlongLinearElement">
55         <percentageDistanceAlong>1</percentageDistanceAlong>
56         </toPoint>
57     </linearWithinLinearGNElement>
58     <linearWithinLinearGNElement>
59         <sectionId>822310</sectionId>
60         <directionRelativeOnLinearSection>aligned</
→ directionRelativeOnLinearSection>
61         <orderOfSection>1</orderOfSection>
62         <fromPoint xsi:type="PercentageDistanceAlongLinearElement">
63         <percentageDistanceAlong>0</percentageDistanceAlong>
64         </fromPoint>
65         <toPoint xsi:type="PercentageDistanceAlongLinearElement">
66         <percentageDistanceAlong>1</percentageDistanceAlong>
67         </toPoint>
68     </linearWithinLinearGNElement>
69     <linearWithinLinearGNElement>
70         <sectionId>822311</sectionId>
71         <directionRelativeOnLinearSection>aligned</
→ directionRelativeOnLinearSection>
72         <orderOfSection>2</orderOfSection>
73         <fromPoint xsi:type="PercentageDistanceAlongLinearElement">
74         <percentageDistanceAlong>0</percentageDistanceAlong>
75         </fromPoint>
76         <toPoint xsi:type="PercentageDistanceAlongLinearElement">
77         <percentageDistanceAlong>0.662356475026882</
→ percentageDistanceAlong>
78         </toPoint>
79     </linearWithinLinearGNElement>
80 </globalNetworkLinear>

```

Metoda pro popis bodového místa *pointWithinLinearGNElement* pouze popisuje jednu vzdálenost od počátku identifikovaného segmentu GN místo dvou. Je velmi podobná metodě *pointAlongLinearElement*.

```

187     <pointWithinLinearGNElement>
188         <sectionId>822309</sectionId>
189         <directionRelativeOnLinearSection>aligned</
→ directionRelativeOnLinearSection>
190         <networkVersion>
191         <values>
192         <value lang="cs">16.12</value>
193         </values>
194     </networkVersion>
195     <distanceAlongLinearElement xsi:type=
→ "PercentageDistanceAlongLinearElement">
196     <percentageDistanceAlong>0.662356475026882</
→ percentageDistanceAlong>
197     </distanceAlongLinearElement>
198 </pointWithinLinearGNElement>

```

4.4 Popis polohy pomocí souřadnic

Metoda umožňuje popsat bodovou lokaci pomocí souřadnic referenčního systému. Je možné použít 2 různé popisy podle toho je li potřeba popsat polohu v referenčním systému WGS-84 či S-JTSK.

V případě standardního popisu prostřednictvím souřadnic v systému WGS-84 se použije element *pointByCoordinates*.

```
231 <pointByCoordinates>
232   <pointCoordinates>
233     <latitude>50.16949</latitude>
234     <longitude>14.46131</longitude>
235   </pointCoordinates>
236 </pointByCoordinates>
```

Pokud je nutné popsat polohu prostřednictvím souřadnic v systému S-JTSK se použije element *pointByMultiCoordinates* ten umožňuje jak popis ve standardním WGS-84 tak i v české projekci S-JTSK. Toto je metoda využívající rozšíření DATEX II modelu typu B.

```
210 <pointByMultiCoordinates>
211   <sjtskPointCoordinates>
212     <sjtskX>-738731</sjtskX>
213     <sjtskY>-1034365</sjtskY>
214   </sjtskPointCoordinates>
215   <pointCoordinates>
216     <latitude>50.16949</latitude>
217     <longitude>14.46131</longitude>
218   </pointCoordinates>
219 </pointByMultiCoordinates>
```

Příloha A: Příklad publikace

5.1 predefined_location_set.xml - publikace se dvěma předdefinovanými polohami

Publikace obsahuje dvě předdefinované polohy.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<d2LogicalModel modelBaseVersion="2" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
→XMLSchema-instance" xmlns="http://datex2.eu/schema/2/2_0"
→xsi:schemaLocation="http://datex2.eu/schema/2/2_0 ../schema/schema.xsd">
  <exchange>
    <supplierIdentification>
      <country>cz</country>
      <nationalIdentifier>NDIC</nationalIdentifier>
    </supplierIdentification>
  </exchange>
  <payloadPublication xsi:type="PredefinedLocationsPublication" lang="cs">
    <feedType>x-format:cz-ndic_d2-predefined-location-set-v1.1</feedType>
    <publicationTime>2017-08-15T10:09:22+02:00</publicationTime>
    <publicationCreator>
      <country>cz</country>
      <nationalIdentifier>NDIC</nationalIdentifier>
    </publicationCreator>
    <headerInformation>
      <confidentiality>noRestriction</confidentiality>
      <informationStatus>real</informationStatus>
    </headerInformation>
    <predefinedLocationContainer xsi:type="PredefinedLocation" id="dde51831-
→2f37-4f07-8429-286a9d08106c" version="1">
      <predefinedLocationName>
        <values>
          <value lang="cs">Podolské nábřeží: Podolská &gt; zúžení U Podolského
→sanatoria</value>
        </values>
      </predefinedLocationName>
```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

<location xsi:type="Linear">
  <globalNetworkLinear>
    <networkVersion>
      <values>
        <value lang="cs">15.06</value>
      </values>
    </networkVersion>
    <linearGeometryType>continuous</linearGeometryType>
    <startPoint>
      <sjtskPointCoordinates>
        <sjtskX>-743357.999982555</sjtskX>
        <sjtskY>-1046109.99933721</sjtskY>
      </sjtskPointCoordinates>
    </startPoint>
    <endPoint>
      <sjtskPointCoordinates>
        <sjtskX>-743373.999834907</sjtskX>
        <sjtskY>-1045915.0002325</sjtskY>
      </sjtskPointCoordinates>
    </endPoint>
    <linearWithinLinearGNElement>
      <sectionId>2378839</sectionId>
      <directionRelativeOnLinearSection>aligned</
→directionRelativeOnLinearSection>
      <orderOfSection>0</orderOfSection>
      <fromPoint xsi:type="PercentageDistanceAlongLinearElement">
        <percentageDistanceAlong>0.000663000030517578</
→percentageDistanceAlong>
        </fromPoint>
      <toPoint xsi:type="PercentageDistanceAlongLinearElement">
        <percentageDistanceAlong>66.300003051757812</
→percentageDistanceAlong>
        </toPoint>
      </linearWithinLinearGNElement>
      <linearWithinLinearGNElement>
        <sectionId>2378840</sectionId>
        <directionRelativeOnLinearSection>aligned</
→directionRelativeOnLinearSection>
        <orderOfSection>1</orderOfSection>
        <fromPoint xsi:type="PercentageDistanceAlongLinearElement">
          <percentageDistanceAlong>0</percentageDistanceAlong>
          </fromPoint>
        <toPoint xsi:type="PercentageDistanceAlongLinearElement">
          <percentageDistanceAlong>103.09999847412109</
→percentageDistanceAlong>
          </toPoint>
        </linearWithinLinearGNElement>
        <linearWithinLinearGNElement>
          <sectionId>713522</sectionId>
          <directionRelativeOnLinearSection>aligned</
→directionRelativeOnLinearSection>
          <orderOfSection>2</orderOfSection>
          <fromPoint xsi:type="PercentageDistanceAlongLinearElement">
            <percentageDistanceAlong>0</percentageDistanceAlong>
            </fromPoint>
          <toPoint xsi:type="PercentageDistanceAlongLinearElement">

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

    <percentageDistanceAlong>28.599714279174805</
→percentageDistanceAlong>
    </toPoint>
    </linearWithinLinearGNElement>
    </globalNetworkLinear>
  </location>
</predefinedLocationContainer>
<predefinedLocationContainer xsi:type="PredefinedLocation" id="da0a5990-
→530c-426a-a6fd-ce88aeeb8aab" version="1">
  <predefinedLocationName>
    <values>
      <value lang="cs">P+R Chodov, D1 0 km</value>
    </values>
  </predefinedLocationName>
  <location xsi:type="Linear">
    <alertCLinear xsi:type="AlertCMethod2Linear">
      <alertCLocationCountryCode>CZ</alertCLocationCountryCode>
      <alertCLocationTableNumber>25</alertCLocationTableNumber>
      <alertCLocationTableVersion>6.0</alertCLocationTableVersion>
      <alertCDirection>
        <alertCDirectionCoded>positive</alertCDirectionCoded>
      </alertCDirection>
      <alertCMethod2PrimaryPointLocation>
        <alertCLocation>
          <specificLocation>23078</specificLocation>
        </alertCLocation>
      </alertCMethod2PrimaryPointLocation>
      <alertCMethod2SecondaryPointLocation>
        <alertCLocation>
          <specificLocation>23078</specificLocation>
        </alertCLocation>
      </alertCMethod2SecondaryPointLocation>
    </alertCLinear>
  </globalNetworkLinear>
  <networkVersion>
    <values>
      <value lang="cs">16.12</value>
    </values>
  </networkVersion>
  <linearGeometryType>continuous</linearGeometryType>
  <startPoint>
    <sjtskPointCoordinates>
      <sjtskX>-738706</sjtskX>
      <sjtskY>-1049716</sjtskY>
    </sjtskPointCoordinates>
  </startPoint>
  <endPoint>
    <sjtskPointCoordinates>
      <sjtskX>-738628</sjtskX>
      <sjtskY>-1049838</sjtskY>
    </sjtskPointCoordinates>
  </endPoint>
  <linearWithinLinearGNElement>
    <sectionId>822309</sectionId>
    <directionRelativeOnLinearSection>aligned</
→directionRelativeOnLinearSection>

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

<orderOfSection>0</orderOfSection>
<fromPoint xsi:type="PercentageDistanceAlongLinearElement">
  <percentageDistanceAlong>0.857295694891544</percentageDistanceAlong>
</fromPoint>
<toPoint xsi:type="PercentageDistanceAlongLinearElement">
  <percentageDistanceAlong>1</percentageDistanceAlong>
</toPoint>
</linearWithinLinearGNElement>
<linearWithinLinearGNElement>
  <sectionId>822310</sectionId>
  <directionRelativeOnLinearSection>aligned</
→directionRelativeOnLinearSection>
  <orderOfSection>1</orderOfSection>
  <fromPoint xsi:type="PercentageDistanceAlongLinearElement">
    <percentageDistanceAlong>0</percentageDistanceAlong>
  </fromPoint>
  <toPoint xsi:type="PercentageDistanceAlongLinearElement">
    <percentageDistanceAlong>1</percentageDistanceAlong>
  </toPoint>
</linearWithinLinearGNElement>
<linearWithinLinearGNElement>
  <sectionId>822311</sectionId>
  <directionRelativeOnLinearSection>aligned</
→directionRelativeOnLinearSection>
  <orderOfSection>2</orderOfSection>
  <fromPoint xsi:type="PercentageDistanceAlongLinearElement">
    <percentageDistanceAlong>0</percentageDistanceAlong>
  </fromPoint>
  <toPoint xsi:type="PercentageDistanceAlongLinearElement">
    <percentageDistanceAlong>0.662356475026882</percentageDistanceAlong>
  </toPoint>
</linearWithinLinearGNElement>
</globalNetworkLinear>
</location>
</predefinedLocationContainer>
</payloadPublication>
</d2LogicalModel>

```

5.1.1 Kořenový element a obálka publikace

Kořenový element *d2LogicalModel* deklaruje, že se jedná o zprávu používající DATEX II.

Element *exchange* obsahuje identifikátor poskytovatele.

Element *payloadPublication* je obálkou pro přenos samotných informací, obsahující především elementy *predefinedLocationContainer*, kterých je v publikaci tolik kolik je předdefinovaných poloh (v příkladu jsou pouze dvě).

Atribut *xsi:type="PredefinedLocationsPublication"* v elementu *payloadPublication* určuje, že tato obálka je typu Publikace předdefinovaných poloh.

Element *feedType* uvádí typ publikace, uri schématu.

Element *publicationTime* uvádí čas vydání této publikace jako celku.

Element *publicationCreator* identifikuje tvůrce publikace.

5.1.2 Popis předdefinovaných poloh

Předem definovaná poloha události je popsána v elementu *predefinedLocationContainer* a to přímo vnořeným popisem.

Publikace v příkladu popisuje dvě předdefinované polohy s identifikátory *id*="dde51831-2f37-4f07-8429-286a9d08106c" a *id*="da0a5990-530c-426a-a6fd-ce88aeeb8aab".

Popis polohy (dde51831-2f37-4f07-8429-286a9d08106c)

Element *predefinedLocationName* obsahuje název lokace.

Element *location* pak samotnou definici polohy. Atribut *xsi:type*="Linear" uvádí, že jde o lineární typ polohy.

Poloha je zde vyjádřena pouze popisem pomocí odkazů do sítě Global Network v elementu *globalNetworkLinear*.

Popis polohy (da0a5990-530c-426a-a6fd-ce88aeeb8aab)

Element *predefinedLocationName* obsahuje název lokace.

Element *location* pak samotnou definici polohy. Atribut *xsi:type*="Linear" uvádí, že jde o lineární typ polohy.

Poloha je zde vyjádřena dvěma popisy. Nejprve pomocí lokačních tabulek v elementu *alertCLinear* typu *AlertC-Method2Linear*, poté pomocí odkazů do sítě Global Network v elementu *globalNetworkLinear*.

Všechny použité metody popisu polohy vyjadřují tutéž polohu.

Příloha B: W3C XML Schéma

Struktura XML přenášené zprávy je závazně definována pomocí následujícího W3C XML Schématu:

6.1 *schema.xsd*

```

1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="no"?>
2 <xs:schema elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified"
  ↳ xmlns:D2LogicalModel="http://datex2.eu/schema/2/2_0" version="2.3" targetNamespace=
  ↳ "http://datex2.eu/schema/2/2_0" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
3   <xs:complexType name="_ExtensionType">
4     <xs:sequence>
5       <xs:any namespace="##any" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs=
  ↳ "unbounded" />
6     </xs:sequence>
7   </xs:complexType>
8   <xs:complexType name="_IntermediatePointOnLinearElement">
9     <xs:sequence>
10      <xs:element name="referent" type="D2LogicalModel:Referent" minOccurs="1"
  ↳ maxOccurs="1" />
11    </xs:sequence>
12    <xs:attribute name="index" type="xs:int" use="required" />
13  </xs:complexType>
14  <xs:complexType name="_LinearExtensionType">
15    <xs:sequence>
16      <xs:element name="openlrExtendedLinear" type=
  ↳ "D2LogicalModel:OpenlrExtendedLinear" minOccurs="0" />
17      <xs:any namespace="##other" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs=
  ↳ "unbounded" />
18    </xs:sequence>
19  </xs:complexType>
20  <xs:complexType name="_PointExtensionType">
21    <xs:sequence>
22      <xs:element name="openlrExtendedPoint" type="D2LogicalModel:OpenlrExtendedPoint
  ↳ " minOccurs="0" />
23      <xs:any namespace="##other" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs=

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

24   </xs:sequence>
25 </xs:complexType>
26 <xs:complexType name="AlertCDirection">
27   <xs:sequence>
28     <xs:element name="alertCDirectionCoded" type="D2LogicalModel:AlertCDirectionEnum"
29     ↪ " minOccurs="1" maxOccurs="1" />
30     <xs:element name="alertCDirectionNamed" type="D2LogicalModel:MultilingualString"
31     ↪ " minOccurs="0" maxOccurs="1" />
32     <xs:element name="alertCDirectionSense" type="D2LogicalModel:Boolean" minOccurs=
33     ↪ "0" maxOccurs="1" />
34     <xs:element name="alertCDirectionExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
35     ↪ " minOccurs="0" />
36   </xs:sequence>
37 </xs:complexType>
38 <xs:simpleType name="AlertCDirectionEnum">
39   <xs:restriction base="xs:string">
40     <xs:enumeration value="both" />
41     <xs:enumeration value="negative" />
42     <xs:enumeration value="positive" />
43     <xs:enumeration value="unknown" />
44   </xs:restriction>
45 </xs:simpleType>
46 <xs:complexType name="AlertCLinear" abstract="true">
47   <xs:sequence>
48     <xs:element name="alertCLocationCountryCode" type="D2LogicalModel:String"
49     ↪ minOccurs="1" maxOccurs="1" />
50     <xs:element name="alertCLocationTableNumber" type="D2LogicalModel:String"
51     ↪ minOccurs="1" maxOccurs="1" />
52     <xs:element name="alertCLocationTableVersion" type="D2LogicalModel:String"
53     ↪ minOccurs="1" maxOccurs="1" />
54     <xs:element name="alertCLinearExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
55     ↪ minOccurs="0" />
56   </xs:sequence>
57 </xs:complexType>
58 <xs:complexType name="AlertCLinearByCode">
59   <xs:complexContent>
60     <xs:extension base="D2LogicalModel:AlertCLinear">
61       <xs:sequence>
62         <xs:element name="alertCDirection" type="D2LogicalModel:AlertCDirection" />
63         <xs:element name="locationCodeForLinearLocation" type=
64         ↪ "D2LogicalModel:AlertCLocation" />
65         <xs:element name="alertCLinearByCodeExtension" type="D2LogicalModel:_
66         ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
67       </xs:sequence>
68     </xs:extension>
69   </xs:complexContent>
70 </xs:complexType>
71 <xs:complexType name="AlertCLocation">
72   <xs:sequence>
73     <xs:element name="alertCLocationName" type="D2LogicalModel:MultilingualString"
74     ↪ minOccurs="0" maxOccurs="1" />
75     <xs:element name="specificLocation" type="D2LogicalModel:AlertCLocationCode"
76     ↪ minOccurs="1" maxOccurs="1" />
77     <xs:element name="alertCLocationExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
78     ↪ minOccurs="0" />

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

66     </xs:sequence>
67 </xs:complexType>
68 <xs:simpleType name="AlertCLocationCode">
69     <xs:restriction base="D2LogicalModel:NonNegativeInteger" />
70 </xs:simpleType>
71 <xs:complexType name="AlertCMethod2Linear">
72     <xs:complexContent>
73         <xs:extension base="D2LogicalModel:AlertCLinear">
74             <xs:sequence>
75                 <xs:element name="alertCDirection" type="D2LogicalModel:AlertCDirection" />
76                 <xs:element name="alertCMethod2PrimaryPointLocation" type=
77 ↪ "D2LogicalModel:AlertCMethod2PrimaryPointLocation" />
78                 <xs:element name="alertCMethod2SecondaryPointLocation" type=
79 ↪ "D2LogicalModel:AlertCMethod2SecondaryPointLocation" />
80                 <xs:element name="alertCMethod2LinearExtension" type="D2LogicalModel:_
81 ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
82             </xs:sequence>
83         </xs:extension>
84     </xs:complexContent>
85 </xs:complexType>
86 <xs:complexType name="AlertCMethod2Point">
87     <xs:complexContent>
88         <xs:extension base="D2LogicalModel:AlertCPoint">
89             <xs:sequence>
90                 <xs:element name="alertCDirection" type="D2LogicalModel:AlertCDirection" />
91                 <xs:element name="alertCMethod2PrimaryPointLocation" type=
92 ↪ "D2LogicalModel:AlertCMethod2PrimaryPointLocation" />
93                 <xs:element name="alertCMethod2PointExtension" type="D2LogicalModel:_
94 ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
95             </xs:sequence>
96         </xs:extension>
97     </xs:complexContent>
98 </xs:complexType>
99 <xs:complexType name="AlertCMethod2PrimaryPointLocation">
100     <xs:sequence>
101         <xs:element name="alertCLocation" type="D2LogicalModel:AlertCLocation" />
102         <xs:element name="alertCMethod2PrimaryPointLocationExtension" type=
103 ↪ "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs="0" />
104     </xs:sequence>
105 </xs:complexType>
106 <xs:complexType name="AlertCMethod2SecondaryPointLocation">
107     <xs:sequence>
108         <xs:element name="alertCLocation" type="D2LogicalModel:AlertCLocation" />
109         <xs:element name="alertCMethod2SecondaryPointLocationExtension" type=
110 ↪ "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs="0" />
111     </xs:sequence>
112 </xs:complexType>
113 <xs:complexType name="AlertCPoint" abstract="true">
114     <xs:sequence>
115         <xs:element name="alertCLocationCountryCode" type="D2LogicalModel:String"
116 ↪ minOccurs="1" maxOccurs="1" />
117         <xs:element name="alertCLocationTableNumber" type="D2LogicalModel:String"
118 ↪ minOccurs="1" maxOccurs="1" />
119         <xs:element name="alertCLocationTableVersion" type="D2LogicalModel:String"
120 ↪ minOccurs="1" maxOccurs="1" />
121         <xs:element name="alertCPointExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

112   <minOccurs="0" />
113   </xs:sequence>
114 </xs:complexType>
115 <xs:simpleType name="AngleInDegrees">
116   <xs:restriction base="D2LogicalModel:NonNegativeInteger" />
117 </xs:simpleType>
118 <xs:simpleType name="AreaOfInterestEnum">
119   <xs:restriction base="xs:string">
120     <xs:enumeration value="continentWide" />
121     <xs:enumeration value="national" />
122     <xs:enumeration value="neighbouringCountries" />
123     <xs:enumeration value="notSpecified" />
124     <xs:enumeration value="regional" />
125   </xs:restriction>
126 </xs:simpleType>
127 <xs:simpleType name="Boolean">
128   <xs:restriction base="xs:boolean" />
129 </xs:simpleType>
130 <xs:simpleType name="ConfidentialityValueEnum">
131   <xs:restriction base="xs:string">
132     <xs:enumeration value="internalUse" />
133     <xs:enumeration value="noRestriction" />
134     <xs:enumeration value="restrictedToAuthorities" />
135     <xs:enumeration value="restrictedToAuthoritiesAndTrafficOperators" />
136     <xs:enumeration value="restrictedToAuthoritiesTrafficOperatorsAndPublishers" />
137     <xs:enumeration value="restrictedToAuthoritiesTrafficOperatorsAndVms" />
138   </xs:restriction>
139 </xs:simpleType>
140 <xs:simpleType name="CountryEnum">
141   <xs:restriction base="xs:string">
142     <xs:enumeration value="at" />
143     <xs:enumeration value="be" />
144     <xs:enumeration value="bg" />
145     <xs:enumeration value="ch" />
146     <xs:enumeration value="cs" />
147     <xs:enumeration value="cy" />
148     <xs:enumeration value="cz" />
149     <xs:enumeration value="de" />
150     <xs:enumeration value="dk" />
151     <xs:enumeration value="ee" />
152     <xs:enumeration value="es" />
153     <xs:enumeration value="fi" />
154     <xs:enumeration value="fo" />
155     <xs:enumeration value="fr" />
156     <xs:enumeration value="gb" />
157     <xs:enumeration value="gg" />
158     <xs:enumeration value="gi" />
159     <xs:enumeration value="gr" />
160     <xs:enumeration value="hr" />
161     <xs:enumeration value="hu" />
162     <xs:enumeration value="ie" />
163     <xs:enumeration value="im" />
164     <xs:enumeration value="is" />
165     <xs:enumeration value="it" />
166     <xs:enumeration value="je" />
167     <xs:enumeration value="li" />

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

167     <xs:enumeration value="lt" />
168     <xs:enumeration value="lu" />
169     <xs:enumeration value="lv" />
170     <xs:enumeration value="ma" />
171     <xs:enumeration value="mc" />
172     <xs:enumeration value="mk" />
173     <xs:enumeration value="mt" />
174     <xs:enumeration value="nl" />
175     <xs:enumeration value="no" />
176     <xs:enumeration value="pl" />
177     <xs:enumeration value="pt" />
178     <xs:enumeration value="ro" />
179     <xs:enumeration value="se" />
180     <xs:enumeration value="si" />
181     <xs:enumeration value="sk" />
182     <xs:enumeration value="sm" />
183     <xs:enumeration value="tr" />
184     <xs:enumeration value="va" />
185     <xs:enumeration value="other" />
186   </xs:restriction>
187 </xs:simpleType>
188 <xs:element name="d2LogicalModel" type="D2LogicalModel:D2LogicalModel">
189   <xs:unique name="_d2LogicalModelPredefinedLocationConstraint">
190     <xs:selector xpath="."/D2LogicalModel:predefinedLocation" />
191     <xs:field xpath="@id" />
192     <xs:field xpath="@version" />
193   </xs:unique>
194 </xs:element>
195 <xs:complexType name="D2LogicalModel">
196   <xs:sequence>
197     <xs:element name="exchange" type="D2LogicalModel:Exchange" />
198     <xs:element name="payloadPublication" type="D2LogicalModel:PayloadPublication"
199     ↪ minOccurs="0" />
200     <xs:element name="d2LogicalModelExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
201     ↪ minOccurs="0" />
202   </xs:sequence>
203   <xs:attribute name="modelBaseVersion" use="required" fixed="2" />
204 </xs:complexType>
205 <xs:simpleType name="DateTime">
206   <xs:restriction base="xs:dateTime" />
207 </xs:simpleType>
208 <xs:simpleType name="DirectionEnum">
209   <xs:restriction base="xs:string">
210     <xs:enumeration value="allDirections" />
211     <xs:enumeration value="bothWays" />
212     <xs:enumeration value="clockwise" />
213     <xs:enumeration value="anticlockwise" />
214     <xs:enumeration value="innerRing" />
215     <xs:enumeration value="outerRing" />
216     <xs:enumeration value="northBound" />
217     <xs:enumeration value="northEastBound" />
218     <xs:enumeration value="eastBound" />
219     <xs:enumeration value="southEastBound" />
220     <xs:enumeration value="southBound" />
221     <xs:enumeration value="southWestBound" />
222     <xs:enumeration value="westBound" />

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

221     <xs:enumeration value="northWestBound" />
222     <xs:enumeration value="inboundTowardsTown" />
223     <xs:enumeration value="outboundFromTown" />
224     <xs:enumeration value="unknown" />
225     <xs:enumeration value="opposite" />
226     <xs:enumeration value="other" />
227   </xs:restriction>
228 </xs:simpleType>
229 <xs:complexType name="DistanceAlongLinearElement" abstract="true">
230   <xs:sequence>
231     <xs:element name="distanceAlongLinearElementExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
232   </xs:sequence>
233 </xs:complexType>
234 <xs:complexType name="DistanceFromLinearElementReferent">
235   <xs:complexContent>
236     <xs:extension base="D2LogicalModel:DistanceAlongLinearElement">
237       <xs:sequence>
238         <xs:element name="distanceAlong" type="D2LogicalModel:MetresAsFloat" ↪
↪ minOccurs="1" maxOccurs="1" />
239         <xs:element name="fromReferent" type="D2LogicalModel:Referent" />
240         <xs:element name="towardsReferent" type="D2LogicalModel:Referent" minOccurs=
↪ "0" />
241         <xs:element name="distanceFromLinearElementReferentExtension" type=
↪ "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs="0" />
242       </xs:sequence>
243     </xs:extension>
244   </xs:complexContent>
245 </xs:complexType>
246 <xs:complexType name="DistanceFromLinearElementStart">
247   <xs:complexContent>
248     <xs:extension base="D2LogicalModel:DistanceAlongLinearElement">
249       <xs:sequence>
250         <xs:element name="distanceAlong" type="D2LogicalModel:MetresAsFloat" ↪
↪ minOccurs="1" maxOccurs="1" />
251         <xs:element name="distanceFromLinearElementStartExtension" type=
↪ "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs="0" />
252       </xs:sequence>
253     </xs:extension>
254   </xs:complexContent>
255 </xs:complexType>
256 <xs:complexType name="Exchange">
257   <xs:sequence>
258     <xs:element name="supplierIdentification" type=
↪ "D2LogicalModel:InternationalIdentifier" />
259     <xs:element name="exchangeExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType" ↪
↪ minOccurs="0" />
260   </xs:sequence>
261 </xs:complexType>
262 <xs:simpleType name="Float">
263   <xs:restriction base="xs:float" />
264 </xs:simpleType>
265 <xs:simpleType name="GeometryTypeEnum">
266   <xs:restriction base="xs:string">
267     <xs:enumeration value="continuous" />
268     <xs:enumeration value="discontinuous" />

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

269     </xs:restriction>
270 </xs:simpleType>
271 <xs:complexType name="GlobalNetworkLinear">
272     <xs:sequence>
273         <xs:element name="networkVersion" type="D2LogicalModel:MultilingualString"
↪ minOccurs="1" maxOccurs="1" />
274         <xs:element name="linearGeometryType" type="D2LogicalModel:GeometryTypeEnum"
↪ minOccurs="1" maxOccurs="1" />
275         <xs:element name="startPoint" type="D2LogicalModel:PointByMultiCoordinates"
↪ minOccurs="0" />
276         <xs:element name="endPoint" type="D2LogicalModel:PointByMultiCoordinates"
↪ minOccurs="0" />
277         <xs:element name="linearWithinLinearGNElement" type=
↪ "D2LogicalModel:LinearWithinLinearGNElement" maxOccurs="unbounded" />
278     </xs:sequence>
279 </xs:complexType>
280 <xs:complexType name="GroupOfLocations" abstract="true">
281     <xs:sequence>
282         <xs:element name="groupOfLocationsExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
↪ minOccurs="0" />
283     </xs:sequence>
284 </xs:complexType>
285 <xs:complexType name="HeaderInformation">
286     <xs:sequence>
287         <xs:element name="areaOfInterest" type="D2LogicalModel:AreaOfInterestEnum"
↪ minOccurs="0" maxOccurs="1" />
288         <xs:element name="confidentiality" type="D2LogicalModel:ConfidentialityValueEnum"
↪ minOccurs="1" maxOccurs="1" />
289         <xs:element name="informationStatus" type="D2LogicalModel:InformationStatusEnum"
↪ minOccurs="1" maxOccurs="1" />
290         <xs:element name="urgency" type="D2LogicalModel:UrgencyEnum" minOccurs="0"
↪ maxOccurs="1" />
291         <xs:element name="headerInformationExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
292     </xs:sequence>
293 </xs:complexType>
294 <xs:simpleType name="HeightGradeEnum">
295     <xs:restriction base="xs:string">
296         <xs:enumeration value="aboveGrade" />
297         <xs:enumeration value="atGrade" />
298         <xs:enumeration value="belowGrade" />
299     </xs:restriction>
300 </xs:simpleType>
301 <xs:simpleType name="InformationStatusEnum">
302     <xs:restriction base="xs:string">
303         <xs:enumeration value="real" />
304         <xs:enumeration value="securityExercise" />
305         <xs:enumeration value="technicalExercise" />
306         <xs:enumeration value="test" />
307     </xs:restriction>
308 </xs:simpleType>
309 <xs:complexType name="InternationalIdentifier">
310     <xs:sequence>
311         <xs:element name="country" type="D2LogicalModel:CountryEnum" minOccurs="1"
↪ maxOccurs="1" />
312         <xs:element name="nationalIdentifier" type="D2LogicalModel:String" minOccurs="1

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

313   <xs:element name="internationalIdentifierExtension" type="D2LogicalModel:_
314   </xs:sequence>
315   </xs:complexType>
316   <xs:simpleType name="Language">
317     <xs:restriction base="xs:language" />
318   </xs:simpleType>
319   <xs:complexType name="Linear">
320     <xs:complexContent>
321       <xs:extension base="D2LogicalModel:NetworkLocation">
322         <xs:sequence>
323           <xs:element name="alertCLinear" type="D2LogicalModel:AlertCLinear"
324           <xs:element name="linearWithinLinearElement" type=
325           <xs:element name="globalNetworkLinear" type=
326           <xs:element name="linearExtension" type="D2LogicalModel:_LinearExtensionType
327           </xs:sequence>
328         </xs:extension>
329       </xs:complexContent>
330     </xs:complexType>
331     <xs:complexType name="LinearElement">
332       <xs:sequence>
333         <xs:element name="roadName" type="D2LogicalModel:MultilingualString" minOccurs=
334         <xs:element name="roadNumber" type="D2LogicalModel:String" minOccurs="0"
335         <xs:element name="linearElementReferenceModel" type="D2LogicalModel:String"
336         <xs:element name="linearElementReferenceModelVersion" type=
337         <xs:element name="linearElementNature" type=
338         <xs:element name="linearElementExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
339         </xs:sequence>
340       </xs:complexType>
341       <xs:complexType name="LinearElementByCode">
342         <xs:complexContent>
343           <xs:extension base="D2LogicalModel:LinearElement">
344             <xs:sequence>
345               <xs:element name="linearElementIdentifier" type="D2LogicalModel:String"
346               <xs:element name="linearElementByCodeExtension" type="D2LogicalModel:_
347               </xs:sequence>
348             </xs:extension>
349           </xs:complexContent>
350         </xs:complexType>
351         <xs:complexType name="LinearElementByPoints">
352           <xs:complexContent>
353             <xs:extension base="D2LogicalModel:LinearElement">
354             <xs:sequence>

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

355     <xs:element name="startPointOfLinearElement" type="D2LogicalModel:Referent" />
356     <xs:element name="intermediatePointOnLinearElement" type="D2LogicalModel:_
357     <xs:element name="endPointOfLinearElement" type="D2LogicalModel:Referent" />
358     <xs:element name="linearElementByPointsExtension" type="D2LogicalModel:_
359     </xs:sequence>
360     </xs:extension>
361     </xs:complexContent>
362   </xs:complexType>
363   <xs:simpleType name="LinearElementNatureEnum">
364     <xs:restriction base="xs:string">
365       <xs:enumeration value="road" />
366       <xs:enumeration value="roadSection" />
367       <xs:enumeration value="slipRoad" />
368       <xs:enumeration value="other" />
369     </xs:restriction>
370   </xs:simpleType>
371   <xs:simpleType name="LinearReferencingDirectionEnum">
372     <xs:restriction base="xs:string">
373       <xs:enumeration value="both" />
374       <xs:enumeration value="opposite" />
375       <xs:enumeration value="aligned" />
376       <xs:enumeration value="unknown" />
377     </xs:restriction>
378   </xs:simpleType>
379   <xs:complexType name="LinearWithinLinearElement">
380     <xs:sequence>
381       <xs:element name="administrativeAreaOfLinearSection" type=
382       <xs:element name="directionBoundOnLinearSection" type=
383       <xs:element name="directionRelativeOnLinearSection" type=
384       <xs:element name="heightGradeOfLinearSection" type=
385       <xs:element name="linearElement" type="D2LogicalModel:LinearElement" />
386       <xs:element name="fromPoint" type="D2LogicalModel:DistanceAlongLinearElement" />
387       <xs:element name="toPoint" type="D2LogicalModel:DistanceAlongLinearElement" />
388       <xs:element name="linearWithinLinearElementExtension" type="D2LogicalModel:_
389     </xs:sequence>
390   </xs:complexType>
391   <xs:complexType name="LinearWithinLinearGNElement">
392     <xs:sequence>
393       <xs:element name="sectionId" type="D2LogicalModel:NonNegativeInteger" minOccurs=
394       <xs:element name="directionRelativeOnLinearSection" type=
395       <xs:element name="orderOfSection" type="D2LogicalModel:NonNegativeInteger"
396       <xs:element name="fromPoint" type="D2LogicalModel:DistanceAlongLinearElement" />
397       <xs:element name="toPoint" type="D2LogicalModel:DistanceAlongLinearElement" />
398       <xs:element name="linearWithinLinearGNElementExtension" type="D2LogicalModel:_

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

399     </xs:sequence>
400 </xs:complexType>
401 <xs:complexType name="Location" abstract="true">
402     <xs:complexContent>
403         <xs:extension base="D2LogicalModel:GroupOfLocations">
404             <xs:sequence>
405                 <xs:element name="locationExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
↳minOccurs="0" />
406             </xs:sequence>
407         </xs:extension>
408     </xs:complexContent>
409 </xs:complexType>
410 <xs:simpleType name="MetresAsFloat">
411     <xs:restriction base="D2LogicalModel:Float" />
412 </xs:simpleType>
413 <xs:simpleType name="MetresAsNonNegativeInteger">
414     <xs:restriction base="D2LogicalModel:NonNegativeInteger" />
415 </xs:simpleType>
416 <xs:complexType name="MultilingualString">
417     <xs:sequence>
418         <xs:element name="values">
419             <xs:complexType>
420                 <xs:sequence>
421                     <xs:element name="value" type="D2LogicalModel:MultilingualStringValue"
↳maxOccurs="unbounded" />
422                 </xs:sequence>
423             </xs:complexType>
424         </xs:element>
425     </xs:sequence>
426 </xs:complexType>
427 <xs:complexType name="MultilingualStringValue">
428     <xs:simpleContent>
429         <xs:extension base="D2LogicalModel:MultilingualStringValueType">
430             <xs:attribute name="lang" type="xs:language" />
431         </xs:extension>
432     </xs:simpleContent>
433 </xs:complexType>
434 <xs:simpleType name="MultilingualStringValueType">
435     <xs:restriction base="xs:string">
436         <xs:maxLength value="1024" />
437     </xs:restriction>
438 </xs:simpleType>
439 <xs:complexType name="NetworkLocation" abstract="true">
440     <xs:complexContent>
441         <xs:extension base="D2LogicalModel:Location">
442             <xs:sequence>
443                 <xs:element name="networkLocationExtension" type="D2LogicalModel:_
↳ExtensionType" minOccurs="0" />
444             </xs:sequence>
445         </xs:extension>
446     </xs:complexContent>
447 </xs:complexType>
448 <xs:simpleType name="NonNegativeInteger">
449     <xs:restriction base="xs:nonNegativeInteger" />
450 </xs:simpleType>
451 <xs:complexType name="OpenlrBaseLocationReferencePoint" abstract="true">

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

452 <xs:sequence>
453   <xs:element name="openlrCoordinate" type="D2LogicalModel:PointCoordinates" />
454   <xs:element name="openlrLineAttributes" type=
↪ "D2LogicalModel:OpenlrLineAttributes" />
455   <xs:element name="openlrBaseLocationReferencePointExtension" type=
↪ "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs="0" />
456 </xs:sequence>
457 </xs:complexType>
458 <xs:complexType name="OpenlrBasePointLocation" abstract="true">
459   <xs:sequence>
460     <xs:element name="openlrSideOfRoad" type="D2LogicalModel:OpenlrSideOfRoadEnum"
↪ minOccurs="1" maxOccurs="1" />
461     <xs:element name="openlrOrientation" type="D2LogicalModel:OpenlrOrientationEnum"
↪ minOccurs="1" maxOccurs="1" />
462     <xs:element name="openlrPositiveOffset" type=
↪ "D2LogicalModel:MetresAsNonNegativeInteger" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
463     <xs:element name="openlrLocationReferencePoint" type=
↪ "D2LogicalModel:OpenlrLocationReferencePoint" />
464     <xs:element name="openlrLastLocationReferencePoint" type=
↪ "D2LogicalModel:OpenlrLastLocationReferencePoint" />
465     <xs:element name="openlrBasePointLocationExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
466   </xs:sequence>
467 </xs:complexType>
468 <xs:complexType name="OpenlrExtendedLinear">
469   <xs:sequence>
470     <xs:element name="firstDirection" type=
↪ "D2LogicalModel:OpenlrLineLocationReference" />
471     <xs:element name="oppositeDirection" type=
↪ "D2LogicalModel:OpenlrLineLocationReference" minOccurs="0" />
472   </xs:sequence>
473 </xs:complexType>
474 <xs:complexType name="OpenlrExtendedPoint">
475   <xs:sequence>
476     <xs:element name="openlrPointLocationReference" type=
↪ "D2LogicalModel:OpenlrPointLocationReference" />
477   </xs:sequence>
478 </xs:complexType>
479 <xs:simpleType name="OpenlrFormOfWayEnum">
480   <xs:restriction base="xs:string">
481     <xs:enumeration value="undefined" />
482     <xs:enumeration value="motorway" />
483     <xs:enumeration value="multipleCarriageway" />
484     <xs:enumeration value="singleCarriageway" />
485     <xs:enumeration value="roundabout" />
486     <xs:enumeration value="slipRoad" />
487     <xs:enumeration value="trafficSquare" />
488     <xs:enumeration value="other" />
489   </xs:restriction>
490 </xs:simpleType>
491 <xs:simpleType name="OpenlrFunctionalRoadClassEnum">
492   <xs:restriction base="xs:string">
493     <xs:enumeration value="FRC0" />
494     <xs:enumeration value="FRC1" />
495     <xs:enumeration value="FRC2" />
496     <xs:enumeration value="FRC3" />

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

497 <xs:enumeration value="FRC4" />
498 <xs:enumeration value="FRC5" />
499 <xs:enumeration value="FRC6" />
500 <xs:enumeration value="FRC7" />

```

```

501 </xs:restriction>
502 </xs:simpleType>
503 <xs:complexType name="OpenlrGeoCoordinate">
504   <xs:sequence>
505     <xs:element name="openlrCoordinate" type="D2LogicalModel:PointCoordinates" />
506     <xs:element name="openlrGeoCoordinateExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
507   </xs:sequence>
508 </xs:complexType>
509 <xs:complexType name="OpenlrLastLocationReferencePoint">
510   <xs:complexContent>
511     <xs:extension base="D2LogicalModel:OpenlrBaseLocationReferencePoint">
512       <xs:sequence>
513         <xs:element name="openlrLastLocationReferencePointExtension" type=
↪ "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs="0" />
514       </xs:sequence>
515     </xs:extension>
516   </xs:complexContent>
517 </xs:complexType>
518 <xs:complexType name="OpenlrLineAttributes">
519   <xs:sequence>
520     <xs:element name="openlrFunctionalRoadClass" type=
↪ "D2LogicalModel:OpenlrFunctionalRoadClassEnum" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
521     <xs:element name="openlrFormOfWay" type="D2LogicalModel:OpenlrFormOfWayEnum"
↪ minOccurs="1" maxOccurs="1" />
522     <xs:element name="openlrBearing" type="D2LogicalModel:AngleInDegrees" minOccurs=
↪ "1" maxOccurs="1" />
523     <xs:element name="openlrLineAttributesExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
524   </xs:sequence>
525 </xs:complexType>
526 <xs:complexType name="OpenlrLineLocationReference">
527   <xs:sequence>
528     <xs:element name="openlrLocationReferencePoint" type=
↪ "D2LogicalModel:OpenlrLocationReferencePoint" maxOccurs="unbounded" />
529     <xs:element name="openlrLastLocationReferencePoint" type=
↪ "D2LogicalModel:OpenlrLastLocationReferencePoint" />
530     <xs:element name="openlrOffsets" type="D2LogicalModel:OpenlrOffsets" minOccurs=
↪ "0" />
531     <xs:element name="openlrLineLocationReferenceExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
532   </xs:sequence>
533 </xs:complexType>
534 <xs:complexType name="OpenlrLocationReferencePoint">
535   <xs:complexContent>
536     <xs:extension base="D2LogicalModel:OpenlrBaseLocationReferencePoint">
537       <xs:sequence>
538         <xs:element name="openlrPathAttributes" type=
↪ "D2LogicalModel:OpenlrPathAttributes" />
539         <xs:element name="openlrLocationReferencePointExtension" type=
↪ "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs="0" />

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

540     </xs:sequence>
541   </xs:extension>
542 </xs:complexContent>
543 </xs:complexType>
544 <xs:complexType name="OpenlrOffsets">
545   <xs:sequence>
546     <xs:element name="openlrPositiveOffset" type=
547 ↪ "D2LogicalModel:MetresAsNonNegativeInteger" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
548     <xs:element name="openlrNegativeOffset" type=
549 ↪ "D2LogicalModel:MetresAsNonNegativeInteger" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
550     <xs:element name="openlrOffsetsExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
551 ↪ minOccurs="0" />
552   </xs:sequence>
553 </xs:complexType>
554 <xs:simpleType name="OpenlrOrientationEnum">
555   <xs:restriction base="xs:string">
556     <xs:enumeration value="noOrientationOrUnknown" />
557     <xs:enumeration value="withLineDirection" />
558     <xs:enumeration value="againstLineDirection" />
559     <xs:enumeration value="both" />
560   </xs:restriction>
561 </xs:simpleType>
562 <xs:complexType name="OpenlrPathAttributes">
563   <xs:sequence>
564     <xs:element name="openlrLowestFRCToNextLRPoint" type=
565 ↪ "D2LogicalModel:OpenlrFunctionalRoadClassEnum" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
566     <xs:element name="openlrDistanceToNextLRPoint" type=
567 ↪ "D2LogicalModel:NonNegativeInteger" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
568     <xs:element name="openlrPathAttributesExtension" type="D2LogicalModel:_
569 ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
570   </xs:sequence>
571 </xs:complexType>
572 <xs:complexType name="OpenlrPointAlongLine">
573   <xs:complexContent>
574     <xs:extension base="D2LogicalModel:OpenlrBasePointLocation">
575       <xs:sequence>
576         <xs:element name="openlrPointAlongLineExtension" type="D2LogicalModel:_
577 ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
578       </xs:sequence>
579     </xs:extension>
580   </xs:complexContent>
581 </xs:complexType>
582 <xs:complexType name="OpenlrPointLocationReference">
583   <xs:sequence>
584     <xs:element name="openlrGeoCoordinate" type="D2LogicalModel:OpenlrGeoCoordinate
585 ↪ " minOccurs="0" />
586     <xs:element name="openlrPoiWithAccessPoint" type=
587 ↪ "D2LogicalModel:OpenlrPoiWithAccessPoint" minOccurs="0" />
588     <xs:element name="openlrPointAlongLine" type=
589 ↪ "D2LogicalModel:OpenlrPointAlongLine" minOccurs="0" />
590     <xs:element name="openlrPointLocationReferenceExtension" type="D2LogicalModel:_
591 ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
592   </xs:sequence>
593 </xs:complexType>
594 <xs:complexType name="OpenlrPoiWithAccessPoint">
595   <xs:complexContent>

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

585     <xs:extension base="D2LogicalModel:OpenlrBasePointLocation">
586       <xs:sequence>
587         <xs:element name="openlrCoordinate" type="D2LogicalModel:PointCoordinates" /
↪>
588         <xs:element name="openlrPoiWithAccessPointExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ExtensionType" minOccurs="0" />
589       </xs:sequence>
590     </xs:extension>
591   </xs:complexContent>
592 </xs:complexType>
593 <xs:simpleType name="OpenlrSideOfRoadEnum">
594   <xs:restriction base="xs:string">
595     <xs:enumeration value="onRoadOrUnknown" />
596     <xs:enumeration value="right" />
597     <xs:enumeration value="left" />
598     <xs:enumeration value="both" />
599   </xs:restriction>
600 </xs:simpleType>
601 <xs:complexType name="PayloadPublication" abstract="true">
602   <xs:sequence>
603     <xs:element name="feedType" type="D2LogicalModel:String" minOccurs="0"
↪maxOccurs="1" />
604     <xs:element name="publicationTime" type="D2LogicalModel:DateTime" minOccurs="1"
↪maxOccurs="1" />
605     <xs:element name="publicationCreator" type=
↪"D2LogicalModel:InternationalIdentifier" />
606     <xs:element name="payloadPublicationExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ExtensionType" minOccurs="0" />
607   </xs:sequence>
608   <xs:attribute name="lang" type="D2LogicalModel:Language" use="required" />
609 </xs:complexType>
610 <xs:simpleType name="Percentage">
611   <xs:restriction base="D2LogicalModel:Float" />
612 </xs:simpleType>
613 <xs:complexType name="PercentageDistanceAlongLinearElement">
614   <xs:complexContent>
615     <xs:extension base="D2LogicalModel:DistanceAlongLinearElement">
616       <xs:sequence>
617         <xs:element name="percentageDistanceAlong" type="D2LogicalModel:Percentage"
↪minOccurs="1" maxOccurs="1" />
618         <xs:element name="percentageDistanceAlongLinearElementExtension" type=
↪"D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs="0" />
619       </xs:sequence>
620     </xs:extension>
621   </xs:complexContent>
622 </xs:complexType>
623 <xs:complexType name="Point">
624   <xs:complexContent>
625     <xs:extension base="D2LogicalModel:NetworkLocation">
626       <xs:sequence>
627         <xs:element name="alertCPoint" type="D2LogicalModel:AlertCPoint" minOccurs=
↪"0" />
628         <xs:element name="pointAlongLinearElement" type=
↪"D2LogicalModel:PointAlongLinearElement" minOccurs="0" />
629         <xs:element name="pointByCoordinates" type=
↪"D2LogicalModel:PointByCoordinates" minOccurs="0" />

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

630     <xs:element name="pointWithinLinearGNElement" type=
↪ "D2LogicalModel:PointWithinLinearGNElement" minOccurs="0" />
631     <xs:element name="pointByMultiCoordinates" type=
↪ "D2LogicalModel:PointByMultiCoordinates" minOccurs="0" />
632     <xs:element name="pointExtension" type="D2LogicalModel:_PointExtensionType"
↪ minOccurs="0" />
633   </xs:sequence>
634 </xs:extension>
635 </xs:complexContent>
636 </xs:complexType>
637 <xs:complexType name="PointAlongLinearElement">
638   <xs:sequence>
639     <xs:element name="linearElement" type="D2LogicalModel:LinearElement" />
640     <xs:element name="distanceAlongLinearElement" type=
↪ "D2LogicalModel:DistanceAlongLinearElement" />
641     <xs:element name="pointAlongLinearElementExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
642   </xs:sequence>
643 </xs:complexType>
644 <xs:complexType name="PointByCoordinates">
645   <xs:sequence>
646     <xs:element name="bearing" type="D2LogicalModel:NonNegativeInteger" minOccurs="0"
↪ maxOccurs="1" />
647     <xs:element name="pointCoordinates" type="D2LogicalModel:PointCoordinates" />
648     <xs:element name="pointByCoordinatesExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
649   </xs:sequence>
650 </xs:complexType>
651 <xs:complexType name="PointByMultiCoordinates">
652   <xs:sequence>
653     <xs:element name="sjtskPointCoordinates" type=
↪ "D2LogicalModel:SJTSKPointCoordinates" minOccurs="0" />
654     <xs:element name="pointCoordinates" type="D2LogicalModel:PointCoordinates"
↪ minOccurs="0" />
655     <xs:element name="pointByMultiCoordinatesExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
656   </xs:sequence>
657 </xs:complexType>
658 <xs:complexType name="PointCoordinates">
659   <xs:sequence>
660     <xs:element name="latitude" type="D2LogicalModel:Float" minOccurs="1" maxOccurs=
↪ "1" />
661     <xs:element name="longitude" type="D2LogicalModel:Float" minOccurs="1"
↪ maxOccurs="1" />
662     <xs:element name="pointCoordinatesExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
↪ minOccurs="0" />
663   </xs:sequence>
664 </xs:complexType>
665 <xs:complexType name="PointWithinLinearGNElement">
666   <xs:sequence>
667     <xs:element name="sectionId" type="D2LogicalModel:NonNegativeInteger" minOccurs=
↪ "0" maxOccurs="1" />
668     <xs:element name="directionRelativeOnLinearSection" type=
↪ "D2LogicalModel:LinearReferencingDirectionEnum" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
669     <xs:element name="networkVersion" type="D2LogicalModel:MultilingualString"
↪ minOccurs="1" maxOccurs="1" />

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

670     <xs:element name="distanceAlongLinearElement" type=
↪ "D2LogicalModel:DistanceAlongLinearElement" />
671     <xs:element name="pointWithinLinearGNElementExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
672   </xs:sequence>
673 </xs:complexType>
674 <xs:complexType name="PredefinedLocation">
675   <xs:complexContent>
676     <xs:extension base="D2LogicalModel:PredefinedLocationContainer">
677       <xs:sequence>
678         <xs:element name="predefinedLocationName" type=
↪ "D2LogicalModel:MultilingualString" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
679         <xs:element name="location" type="D2LogicalModel:Location" />
680         <xs:element name="predefinedLocationExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
681       </xs:sequence>
682       <xs:attribute name="id" type="xs:string" use="required" />
683       <xs:attribute name="version" type="xs:string" use="required" />
684     </xs:extension>
685   </xs:complexContent>
686 </xs:complexType>
687 <xs:complexType name="PredefinedLocationContainer" abstract="true">
688   <xs:sequence>
689     <xs:element name="predefinedLocationContainerExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
690   </xs:sequence>
691 </xs:complexType>
692 <xs:complexType name="PredefinedLocationsPublication">
693   <xs:complexContent>
694     <xs:extension base="D2LogicalModel:PayloadPublication">
695       <xs:sequence>
696         <xs:element name="headerInformation" type="D2LogicalModel:HeaderInformation
↪ " />
697         <xs:element name="predefinedLocationContainer" type=
↪ "D2LogicalModel:PredefinedLocationContainer" maxOccurs="unbounded" />
698         <xs:element name="predefinedLocationsPublicationExtension" type=
↪ "D2LogicalModel:_ExtensionType" minOccurs="0" />
699       </xs:sequence>
700     </xs:extension>
701   </xs:complexContent>
702 </xs:complexType>
703 <xs:complexType name="Referent">
704   <xs:sequence>
705     <xs:element name="referentIdentifier" type="D2LogicalModel:String" minOccurs="1
↪ " maxOccurs="1" />
706     <xs:element name="referentName" type="D2LogicalModel:String" minOccurs="0"
↪ maxOccurs="1" />
707     <xs:element name="referentType" type="D2LogicalModel:ReferentTypeEnum"
↪ minOccurs="1" maxOccurs="1" />
708     <xs:element name="referentDescription" type="D2LogicalModel:MultilingualString"
↪ minOccurs="0" maxOccurs="1" />
709     <xs:element name="pointCoordinates" type="D2LogicalModel:PointCoordinates"
↪ minOccurs="0" />
710     <xs:element name="referentExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
↪ minOccurs="0" />
711   </xs:sequence>

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

712 </xs:complexType>
713 <xs:simpleType name="ReferentTypeEnum">
714   <xs:restriction base="xs:string">
715     <xs:enumeration value="boundary" />
716     <xs:enumeration value="intersection" />
717     <xs:enumeration value="referenceMarker" />
718     <xs:enumeration value="landmark" />
719     <xs:enumeration value="roadNode" />
720   </xs:restriction>
721 </xs:simpleType>
722 <xs:complexType name="SJTSKPointCoordinates">
723   <xs:sequence>
724     <xs:element name="sjtskX" type="D2LogicalModel:Float" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
725     <xs:element name="sjtskY" type="D2LogicalModel:Float" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
726     <xs:element name="sjtskPointCoordinatesExtension" type="D2LogicalModel:_
727       ExtensionType" minOccurs="0" />
728   </xs:sequence>
729 </xs:complexType>
730 <xs:simpleType name="String">
731   <xs:restriction base="xs:string">
732     <xs:maxLength value="1024" />
733   </xs:restriction>
734 </xs:simpleType>
735 <xs:simpleType name="UrgencyEnum">
736   <xs:restriction base="xs:string">
737     <xs:enumeration value="extremelyUrgent" />
738     <xs:enumeration value="urgent" />
739     <xs:enumeration value="normalUrgency" />
740   </xs:restriction>
741 </xs:simpleType>
</xs:schema>

```

Changelog

version 1.1.0

- added pointByCoordinates to concepts, schema and samples
- added feed type to schema and samples
- added OpenLR location to schema

version 1.0.1

- revision of the documentation, proofreading, changes to examples

version 1.0.0

- Initial format and documentation

Literatura

- [16157-1] ČSN CEN TS 16157-1: Inteligentní dopravní systémy – Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace - Část 1: Obecný rámec a architektura
- [16157-2] ČSN CEN TS 16157-2: Inteligentní dopravní systémy – Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace - Část 2: Označování pozice
- [16157-3] ČSN CEN TS 16157-3: Inteligentní dopravní systémy – Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace – Část 3: Publikace situace
- [16157-4] ČSN CEN TS 16157-4: Inteligentní dopravní systémy – Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace – Část 4: Publikace proměnného dopravního značení
- [16157-5] ČSN CEN TS 16157-5: Inteligentní dopravní systémy – Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace – Část 5: Publikace naměřených a zpracovaných dat
- [d2ref] DATEX II Current version/Reference set, <https://docs.datex2.eu/downloads/> (dostupné jen přihlášeným uživatelům).
- [d2supp] DATEX II Current version/Supporting, <https://docs.datex2.eu/> (dostupné jen přihlášeným uživatelům).

Symboly

(DATEX II) profil, [3](#)
(DATEX II) rozšíření, [3](#)
(W3C) XML Schéma, [3](#)

D

DATEX II model, [3](#)
DDR, [2](#)

F

formát, [2](#)

N

NDIC, [2](#)

P

protokol, [2](#)
publikace, [3](#)

R

rozšíření úrovně B, [3](#)
rozšíření úrovně C, [3](#)

U

uri, [3](#)

X

XSD, [3](#)