



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

NDIC - DDR XML - Zimní zpravodajství

Vydání 3.2.5rev0

Národní Dopravní Informační Centrum

2017-08-12

Identifikátor a verze:

uri

cz-ndic_ddr-winter-v3.2.5

Formát

3.2.5

Specifikace

3.2.5rev0

Aktualizováno

2017-08-12

Typ formátu:

Publikace

DDR v3.2.5/Common

Rozšiřuje

none

Vydavatel a autor:

Vydavatel

NDIC

Autor

Jan Vlčinský, Petr Bureš

Tento dokument popisuje datový formát, datového distribučního rozhraní (DDR) NDIC používaný pro zimní zpravodajství.

Tento dokument je určen pro poskytovatele či odběratele dat. Odběratel jej použije k zhodnocení formátu a pro případnou implementaci importu dat z přijatých XML souborů do vlastního informačního systému. Poskytovatel jej použije jako předepsanou šablonu výstupních dat a k implementaci exportu dat z vlastního informačního systému do systému NDIC.

Najdete zde:

- koncepční popis publikovaných informací
- informaci o používaných metodách popisu polohy
- W3C XML Schéma formátu a další schémata (RELAX NG)
- vzorek dat

Následující témata jsou mimo rámec tohoto popisu a jejich případné uvedení je pouze informativní:

- protokol přenosu včetně přístupového bodu, životního cyklu atp.
- související datové formáty
- typický původ dat
- typické použití dat

1.1 Obecné pojmy

Tento dokument používá následující pojmy:

formát

popis datové struktury pro přenos nějakého typu informace.

protokol

popis procesu a pravidel pro přenos dat.

NDIC

národní dopravně informační centrum

(W3C) XML Schéma

jazyk, kterým lze definovat pravidla pro strukturu XML dokumentu.

RELAX NG Schéma

jazyk v podobě srozumitelné pro čtenáře, kterým lze definovat pravidla pro strukturu XML dokumentu.

XSD

XML dokument, obsahující XML Schéma. Někdy též synonymum pro XML Schéma samotné.

uri

text, který slouží jako unikátní identifikátor. V tomto dokumentu má každý formát své uri.

Tato kapitola popisuje základní koncepce, používané v tomto formátu. Detailní popis viz definice ve schématech.

Tato kapitola uvádí krátké ukázky ze skutečných XML dokumentů. Více ukázek viz *Příloha A: Příklady zpráv*.

2.1 Části XML dokumentu

XML dokument staví na následujících elementech a částech: - DOC (kořen dokumentu) - INF (metadata) - MJD (kontejner pro zprávy) - MSG (zprávy)

2.1.1 Kořen dokumentu (DOC)

Element *DOC* představuje jednotlivou publikaci (jednu instanci přenášených dat).

Atribut *id* uvádí identitu dané publikace jako celku.

```
1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 <DOC DataSet="extended" country="CZ" id="{6E6A4889-7F14}" version="3.0">
3   <INF receiver="JB007" sender="JSDI_NDIC" transmission="HTTP">
4     <DAT>
5       <UIRADR structure="4.2" version="522"/>
6     </DAT>
7   </INF>
8   <MJD count="1">
```

2.1.2 Metadata (*INF*)

Element *INF* popisuje meta-informace o celé publikaci:

- referenci na použitou GDF 4.0 mapovou sadu (vydavatel a verze)
- referenci na číselník organizačních jednotek ČR UIR-ADR

```

1 <INF receiver="JB007" sender="JSDI_NDIC" transmission="HTTP">
2   <DAT>
3     <UIRADR structure="4.2" version="522"/>
4   </DAT>
5 </INF>
6 <MJD count="1">
```

2.1.3 Kontejner zpráv (*MJD*)

Jednotlivé zprávy jsou umístěny do jednoho společného rodičovského elementu *MJD*. Tento element může obsahovat jednu nebo více zpráv.

2.1.4 Zpráva (*MSG*)

Jednotlivé zprávy jsou reprezentovány elementem *MSG*.

Samotná zpráva má následující části:

- platnost v čase *MTIME*
- textový popis celé události *MTXT*
- charakteristika počasí *MEVT/WCOND*
- charakteristika sjízdnosti *MEVT/MTNCOND*
- odkaz na polohu *WDEST* (*kde*) v číselníku zimních zpravodajských oblastí.
- odkaz na region v UIR-ADR *MDST*

```

9 <MSG id="40172-124" planned="false" type="WCOND" version="1">
10   <MTIME format="YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD">
11     <TGEN>2010-02-01T02:58:14+01:00</TGEN>
12     <TSTA>2010-02-01T02:57:00+01:00</TSTA>
13     <TSTO>2010-02-01T14:55:00+01:00</TSTO>
14   </MTIME>
15   <MTXT language="CZ">okres Havlíčkův Brod - Teplota od -8 do -7°C; Počasí:
↳ zataženo, sněhové přeháňky, bezvětří, viditelnost bez omezení; ; ; Silnice I.
↳ třídy: vrstva nového sněhu, sjízdné se zvýšenou opatrností; Silnice II. a III.
↳ třídy: vrstva nového sněhu, sjízdné se zvýšenou opatrností; ; ; </MTXT>
16   <MEVT>
17     <WCOND urgency="2">
18       <TEMP from="-8" to="-7" unit="°C"/>
19       <CLD CloudyCode="8" language="CZ">zataženo</CLD>
20       <PREC PrecipitationCode="10" language="CZ">sněhové přeháňky</PREC>
21       <WIND WindCode="2" WindDirectionCode="1" language="CZ">bezvětří</WIND>
22       <VIS VisibilityCode="2" language="CZ">viditelnost bez omezení</VIS>
23       <WTXT language="CZ">Počasí: zataženo, sněhové přeháňky, bezvětří,
↳ viditelnost bez omezení</WTXT>
24       <TTXT language="CZ">Teplota od -8 do -7°C</TTXT>
25     </WCOND>
26   </MTNCOND>
```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

27      <ISTN InterestsSectionCode="3" InterestsSectionName="Silnice I. třídy"
↪ urgency="3">
28          <RCOND RoadConditionCode="3" language="CZ">sjízdné se zvýšenou opatrností
↪ </RCOND>
29          <RSCOND RoadSurfaceConditionCode="11" language="CZ">vrstva nového sněhu</
↪ RSCOND>
30          <TXISTN language="CZ">Silnice I. třídy: vrstva nového sněhu, sjízdné se
↪ zvýšenou opatrností</TXISTN>
31      </ISTN>
32      <ISTN InterestsSectionCode="4" InterestsSectionName="Silnice II. a III.
↪ třídy" urgency="3">
33          <RCOND RoadConditionCode="3" language="CZ">sjízdné se zvýšenou opatrností
↪ </RCOND>
34          <RSCOND RoadSurfaceConditionCode="11" language="CZ">vrstva nového sněhu</
↪ RSCOND>
35          <TXISTN language="CZ">Silnice II. a III. třídy: vrstva nového sněhu,
↪ sjízdné se zvýšenou opatrností</TXISTN>
36      </ISTN>
37      </MTNCOND>
38      </MEVT>
39      <WDEST NewsRegionCode="124" NewsRegionName="okres Havlíčkův Brod" coordsystem=
↪ "S-JTSK">
40          <COORD x="-678806" y="-1095819"/>
41      </WDEST>
42      <MLOC/>
43      <MDST>
44          <DEST CountryName="Česká republika" RegionCode="108" RegionName="Vysočina kraj
↪ " Township=" Havlíčkův Brod " TownshipCode="3601"/>
45      </MDST>
46      </MSG>

```

Identita zprávy a verze

Samotná zpráva má vlastní unikátní identifikátor *id* a verzi. Verze začínají číslem *1* a s každou aktualizací je verze zvýšena o jedničku.

Platnost zprávy v čase je specifikována jednoduchým intervalem platnosti od - do, ale z praktického hlediska je relevantní pouze okamžik "od".

```

9      <MSG id="40172-124" planned="false" type="WCOND" version="1">
10      <MTIME format="YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD">
11          <TGEN>2010-02-01T02:58:14+01:00</TGEN>
12          <TSTA>2010-02-01T02:57:00+01:00</TSTA>
13          <TSTO>2010-02-01T14:55:00+01:00</TSTO>
14      </MTIME>

```


Charakteristika počasí

Element *MEVT/WCOND* obsahuje sadu meteorologických parametrů (teplota, srážky, vítr, viditelnost atp.).

```

17      <WCOND urgency="2">
18        <TEMP from="-8" to="-7" unit="°C"/>
19        <CLD CloudyCode="8" language="CZ">zataženo</CLD>
20        <PREC PrecipitationCode="10" language="CZ">sněhové přeháňky</PREC>
21        <WIND WindCode="2" WindDirectionCode="1" language="CZ">bezvětří</WIND>
22        <VIS VisibilityCode="2" language="CZ">viditelnost bez omezení</VIS>
23        <WTXT language="CZ">Počasí: zataženo, sněhové přeháňky, bezvětří,
↪viditelnost bez omezení</WTXT>
24        <TTXT language="CZ">Teplota od -8 do -7°C</TTXT>
25      </WCOND>

```

Popis sjízdnosti

Element *MEVT/MTNCOND* obsahuje parametry, popisující sjízdnost.

Popis polohy

DDR (Zimní sjízdnost) používá odkazy na zpravodajské oblasti, ze kterých jsou informace poskytovány.

Jsou použity následující metody odkazování na polohu:

- Odkaz do číselníků zpravodajských oblastí (viz *Číselník zpravodajských oblastí*)
- Souřadnice středu zpravodajské oblasti.
- Odkaz na organizační oblast v číselníku UIR-ADR.

```

39      <WDEST NewsRegionCode="124" NewsRegionName="okres Havlíčkův Brod" coordsystem=
↪ "S-JTSK">
40        <COORD x="-678806" y="-1095819"/>
41      </WDEST>
42      <MLOC/>
43      <MDST>
44        <DEST CountryName="Česká republika" RegionCode="108" RegionName="Vysočina kraj
↪ " Township=" Havlíčkův Brod " TownshipCode="3601"/>
45      </MDST>

```

2.2 Číselník zpravodajských oblastí

Zpravodajské oblasti jsou definovány v *WinterConditionsRegionCodes.rnc*. Každá oblast má přiřazen kód a název. Kompletní číselník viz *WinterConditionsRegionCodes.rnc - číselník zimních zpravodajských oblastí*.

```

1  ## Kódy oblastí zimního zpravodajství
2  ##
3  ## Příklad, nepoužívá se pro kontrolu
4
5  type-region-code =
6
7  ## okres Jeseník
8  "4" |
9
10 ## okres Olomouc

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```
11 "5" |
12
13 ## okres Prostějov
14 "6" |
15
16 ## okres Přerov
17 "7" |
18
19 ## okres Šumperk
20 "8" |
21
22 ## okres Bruntál
23 "9" |
24
25 ## okres Frýdek - Místek
26 "10" |
27
28 ## okres Karviná
```

Příloha A: Příklady zpráv

3.1 dry-roads.xml

Zpráva obsahuje jednu informaci o suchém a bezproblémovém počasí.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<DOC DataSet="extended" country="CZ" id="{B7E48E7C-4C78}" version="1.0">
  <INF receiver="odběratel DI" sender="JSDI_NDIC" transmission="HTTP">
    <DAT>
      <SNET country="CZ" type="SN" version="1.00"/>
      <UIRADR date="2006-04-06" structure="4.2" version="522"/>
    </DAT>
  </INF>
  <MJD count="1">
    <MSG id="eca17d6a-5eea-48e6-b61f-f6060f6ada54" planned="false" type="WCOND"
    ↪version="1">
      <MTIME format="YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD">
        <TGEN>2007-09-26T08:27:19+02:00</TGEN>
        <TSTA>2007-09-26T08:27:19+02:00</TSTA>
        <TSTO>2007-10-26T08:27:19+02:00</TSTO>
      </MTIME>
      <MTXT language="CZ">Plzeň (Kralovicko) - Teplota od 1 do 3°C; Počasí:
      jasno, bez srážek, bezvětrí, viditelnost bez omezení; Silnice I.
      třídy: holé suché, sjízdné bez omezení; Silnice II. a III. třídy:
      holé suché, sjízdné bez omezení; Volný text;</MTXT>
      <MEVT>
        <WCOND urgency="1">
          <TEMP from="1" to="3" unit="°C"/>
          <CLD CloudyCode="2" language="CZ">jasno</CLD>
          <PREC PrecipitationCode="2" language="CZ">bez srážek</PREC>
          <WIND WindCode="2" WindDirectionCode="1" language="CZ">bezvětrí</WIND>
          <VIS VisibilityCode="2" language="CZ">viditelnost bez
          omezení</VIS>
          <WTXT language="CZ">Počasí: jasno, bez srážek, bezvětrí,
          viditelnost bez omezení</WTXT>
          <TTXT language="CZ">Teplota od 1 do 3°C</TTXT>
```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

</WCOND>
<MTNCOND>
  <ISTN InterestsSectionCode="2" InterestsSectionName="Silnice I. třídy"
↳urgency="1">
    <RCOND RoadConditionCode="2" language="CZ">sjízdné bez
    omezení</RCOND>
    <RSCOND RoadSurfaceConditionCode="2" language="CZ">holé
    suché</RSCOND>
    <TXISTN language="CZ">holé suché, sjízdné bez omezení</TXISTN>
  </ISTN>
  <ISTN InterestsSectionCode="3" InterestsSectionName="Silnice II. a III.
↳třídy" urgency="1">
    <RCOND RoadConditionCode="2" language="CZ">sjízdné bez
    omezení</RCOND>
    <RSCOND RoadSurfaceConditionCode="2" language="CZ">holé
    suché</RSCOND>
    <TXISTN language="CZ">holé suché, sjízdné bez omezení</TXISTN>
  </ISTN>
</MTNCOND>
<OTXT language="CZ">volný text</OTXT>
</MEVT>
<WDEST NewsRegionCode="161" NewsRegionName="Kralovicko" coordsystem="S-JTSK">
  <COORD x="-599220" y="-1163113"/>
</WDEST>
<MDST>
  <DEST CountryName="Česká republika" RegionCode="43" RegionName="Plzeňský"
↳TownShip="Plzeň-město" TownShipCode="3405"/>
</MDST>
</MSG>
</MJD>
</DOC>

```

3.2 new-snow-cover.xml

Zpráva obsahuje jednu informaci o novém sněhu na silnicích.

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<DOC DataSet="extended" country="CZ" id="{6E6A4889-7F14}" version="3.0">
  <INF receiver="JB007" sender="JSDI_NDIC" transmission="HTTP">
    <DAT>
      <UIRADR structure="4.2" version="522"/>
    </DAT>
  </INF>
  <MJD count="1">
    <MSG id="40172-124" planned="false" type="WCOND" version="1">
      <MTIME format="YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD">
        <TGEN>2010-02-01T02:58:14+01:00</TGEN>
        <TSTA>2010-02-01T02:57:00+01:00</TSTA>
        <TSTO>2010-02-01T14:55:00+01:00</TSTO>
      </MTIME>
      <MTXT language="CZ">okres Havlíčkův Brod - Teplota od -8 do -7°C; Počasí:
↳zataženo, sněhové přeháňky, bezvětří, viditelnost bez omezení; ; ; Silnice I.
↳třídy: vrstva nového sněhu, sjízdné se zvýšenou opatrností; Silnice II. a III.
↳třídy: vrstva nového sněhu, sjízdné se zvýšenou opatrností; ; ; </MTXT>

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

<MEVT>
  <WCOND urgency="2">
    <TEMP from="-8" to="-7" unit="°C"/>
    <CLD CloudyCode="8" language="CZ">zataženo</CLD>
    <PREC PrecipitationCode="10" language="CZ">sněhové přeháňky</PREC>
    <WIND WindCode="2" WindDirectionCode="1" language="CZ">bezvětrí</WIND>
    <VIS VisibilityCode="2" language="CZ">viditelnost bez omezení</VIS>
    <WTXT language="CZ">Počasí: zataženo, sněhové přeháňky, bezvětrí,
↪ viditelnost bez omezení</WTXT>
    <TTXT language="CZ">Teplota od -8 do -7°C</TTXT>
  </WCOND>
  <MTNCOND>
    <ISTN InterestsSectionCode="3" InterestsSectionName="Silnice I. třídy"
↪ urgency="3">
      <RCOND RoadConditionCode="3" language="CZ">sjízdné se zvýšenou opatrností
↪ </RCOND>
      <RSCOND RoadSurfaceConditionCode="11" language="CZ">vrstva nového sněhu</
↪ RSCOND>
      <TXISTN language="CZ">Silnice I. třídy: vrstva nového sněhu, sjízdné se
↪ zvýšenou opatrností</TXISTN>
    </ISTN>
    <ISTN InterestsSectionCode="4" InterestsSectionName="Silnice II. a III.
↪ třídy" urgency="3">
      <RCOND RoadConditionCode="3" language="CZ">sjízdné se zvýšenou opatrností
↪ </RCOND>
      <RSCOND RoadSurfaceConditionCode="11" language="CZ">vrstva nového sněhu</
↪ RSCOND>
      <TXISTN language="CZ">Silnice II. a III. třídy: vrstva nového sněhu,
↪ sjízdné se zvýšenou opatrností</TXISTN>
    </ISTN>
  </MTNCOND>
</MEVT>
<WDEST NewsRegionCode="124" NewsRegionName="okres Havlíčkův Brod" coordsystem=
↪ "S-JTSK">
  <COORD x="-678806" y="-1095819"/>
</WDEST>
<MLOC/>
<MDST>
  <DEST CountryName="Česká republika" RegionCode="108" RegionName="Vysočina kraj
↪ " Township=" Havlíčkův Brod " TownshipCode="3601"/>
</MDST>
</MSG>
</MJD>
</DOC>

```

Příloha B: Reprezentativní XML Schéma RELAX NG

K popisu struktury XML Je použito RELAX NG schéma v kompaktním formátu. Doporučujeme zkusit dané schéma přečíst, protože se nám tato forma jeví jako nejkompaktnější a nejčitelnější z dostupných typů schémat.

Pokud však trváte na použití W3C XML Schema 1.0, přikládáme i tento typ schématu, které je vytvořeno konverzí z RELAX NG.

4.1 RELAX NG Compact Syntax Schema (RNC)

RNC schéma popisuje očekávané struktury XML dokumentu.

Kořenový element je uveden pomocí *start =*.

Všechny další *<SomeName> =* elementy definují tzv. vzory.

V našem schématu jsou následující sekce:

- prolog (deklarace jmenného prostoru)
- vložení jiných schéma (není využito v tomto případě)
- definice kořenového elementu (*start =*)
- vzory pro elementy
- vzory pro atributy
- vzory pro datové typy

Komentáře *##* poskytují více detailů k významu jednotlivých částí.

4.1.1 *WinterConditions.rnc* - kořen schématu

```

default namespace = ""

start =

## Zapouzdřuje celý dokument pro výměnu informací
element DOC {

    ## Verze XML definice
    attribute version { type-formatVersion },

    ## Jednoznačný identifikátor dokumentu
    ## GUID může mít různý tvar (6-4, 6-4-4-4-6, 8-4-4-4-12, číslo, ...), vždy je
    ## však unikátní.
    attribute id { text },

    ## Kód země, ve které se události obsažené ve zprávě nachází. Pozn.:
    ## V jedné zprávě se nesmí nacházet události z více států.
    attribute country { type-country },

    ## Použitá datová sada. Datová sada seskupuje údaje související s informací.
    ##
    ## Varianty "basic" a "custom" vyřazeny.
    attribute DataSet { "extended" },

    ## Informace o subjektech, které si vyměňují XML dokument
    element INF {

        ## Zkratka systému, ve kterém byla dopravní informace pořízena
        ##
        ## Například: "JSDI_NDIC"
        attribute sender { text },

        ## Zkratka systému/subjektu, pro který je zpráva určena napr. HZS
        attribute receiver { text },

        ## Typ přenosu použitý k předání dokumentu
        attribute transmission { "HTTP" | "SMTP" | "FTP" },

        ## Informace o verzích jednotlivých datových sad
        element DAT {

            ## Obsahuje informace o lokační tabulce
            # TODO: Není obsažen v dokumentaci
            # TODO: Některé vzorky jej neobsahují
            element LOCT {

                ## Verze lokační tabulky
                attribute version { type-AlertCLocationTableVersion },

                ## Číslo lokační tabulky
                attribute number { xsd:positiveInteger },

                ## Číslo země podle číselníku Alert-C
                attribute country { xsd:positiveInteger }
            }?,

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

    ## Informace o datové sadě sítě komunikací, na kterou jsou lokalizovány
    ↳dopravní události
    ##
    ## Povinný v případě, že zpráva obsahuje lokalizaci na síť komunikací
    element SNET {

        ## Informace o typu použité sítě komunikací
        ## "SN" = streetnet "GN" = GlobalNetwork
        attribute type { type-snet-type },

        ## Informace o verzi sítě
        attribute version { type-networkVersion },

        ## Země, pro kterou je vytvořena síť komunikací
        attribute country { "CZ" }
    }?,

    ## Informace o datové sadě UIADR
    # Dokumentace hovoří o elementu UIADR (chyba z přehlédnutí)
    # Dokumentace dovoluje uvést pouze v případě, že zpráva obsahuje české
    ↳události s vyplněnou informací o
    # místu události v souladu s republikovým číselníkem UIADR.
    element UIADR {

        ## Informace o verzi struktury
        attribute structure { text },

        ## Informace o verzi dat
        attribute version { type-nonZeroDecimal },

        ## Datum vydání verze dat
        attribute date { xsd:date }?
    }
    },

    ## Zapouzdřuje veškeré informace o dopravních informacích
    element MJD {

        ## Počet dopravních informací, které jsou zapouzdřeny v MJD
        attribute count { xsd:positiveInteger },

        ## Představuje jednu zprávu v dokumentu
        element-MSG*
    }
}

#####

element-MSG =

## Představuje jednu zprávu v dokumentu
element MSG {

    ## Jednoznačný identifikátor zprávy

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

##
## Formát jednotlivých ID se liší podle poskytovatele události.
attribute id { text },

## Číslo verze zprávy
##
## Nová = 1, aktualizace, vždy +1
# TODO: Existují zprávy s version = "0"
attribute version { xsd:nonNegativeInteger },

## Typ poskytované informace
attribute type { "WCOND" },

## Typ poskytované informace z hlediska jejího charakteru
##
## Rozlišujeme událost na:
## plánovanou z hlediska úředního povolení / skutečný stav
attribute planned { xsd:boolean },

## Časové informace o zprávě
element MTIME {

    ## Popisuje (konstantní) formát datetime.
    attribute format { "YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD" },

    ## Čas kdy byla zpráva vygenerována
    element TGEN { xsd:dateTime },

    ## Čas od kdy zpráva platí nebo bude platná
    element TSTA { xsd:dateTime },

    ## Čas do kdy bude zpráva platná
    element TSTO { xsd:dateTime }
},

## Kompletní textový popis události vyjadřující KDE, CO, KDY, případně JAK dlouho
element MTXT {

    ## Jazyk, ve kterém je zpráva napsaná
    attribute language { type-language-cz },

    ## Popis
    text
},

## Informace o události
element -MEVT,

## Informace o místě a názvu zpravodajské oblasti
element -WDEST,

## Informace o místě události
(element-MLOC | element-MLOC-empty)?,

## Informace o místě události v souladu s republikovým číselníkem UIRADR
# Dokumentace povoluje vynechat v případě, že zpráva neobsahuje české události s_

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

→ vyplněnou informací o
  # místu události v souladu s republikovým číselníkem UIRADR
  element-MDST?
}

#####

element-MEVT =

## Zapouzdřuje veškeré informace o zprávě
element MEVT {

  ## Informace o povětrnostních podmínkách
  element WCOND {

    ## Hodnota naléhavosti situace
    attribute urgency {

      ## normální
      "1" |

      ## naléhavá
      "2" |

      ## mimořádně naléhavá
      "3"
    },

    ## Informace o teplotě definovanou rozsahem od-do ve zpravodajské oblasti
    element TEMP {

      ## Jednotka ve které je hodnota prezentována
      ##
      ## "°C" - Celsius "F" - Fahrenheit
      attribute unit { "°C" | "F" },

      ## Hodnota od
      attribute from { xsd:integer },

      ## Hodnota do
      attribute to { xsd:integer }
    },

    ## Informace o oblačnosti ve zpravodajské oblasti
    element CLD {

      ## Kód reprezentující stav oblačnosti
      attribute CloudyCode {

        ## neuvedeno
        "1" |

        ## jasno
        "2" |

        ## skoro jasno

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

    "3" |

    ## polojasno
    "4" |

    ## oblačno
    "5" |

    ## vysoká oblačnost
    "6" |

    ## skoro zataženo
    "7" |

    ## zataženo
    "8"
  },

  ## Jazyk, ve kterém je zpráva napsaná
  attribute language { type-language-cz },

  ## Vlastní zpráva
  text
},

## Informace o srážkách ve zpravodajské oblasti
element PREC {

  ## Kód reprezentující stav srážek
  attribute PrecipitationCode {

    ## neuvedeno
    "1" |

    ## bez srážek
    "2" |

    ## mrholení
    "3" |

    ## mrznoucí déšť
    "4" |

    ## dešťové přeháňky
    "5" |

    ## déšť
    "6" |

    ## bouřka
    "7" |

    ## kroupy
    "8" |

    ## déšť se sněhem

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

    "9" |

    ## sněhové přeháňky
    "10" |

    ## sněžení
    "11" |

    ## silné sněžení
    "12" |

    ## sněhová bouře
    "13" |

    ## bílá tma
    "14"
  },

  ## Jazyk, ve kterém je zpráva napsaná
  attribute language { type-language-cz },

  ## Vlastní zpráva
  text
},

## Informace o síle a směru větru ve zpravodajské oblasti
element WIND {

  ## Kód reprezentující hodnotu větru
  attribute WindCode {

    ## neuvedeno
    "1" |

    ## bezvětří
    "2" |

    ## slabý vítr
    "3" |

    ## silný vítr
    "4" |

    ## vichřice
    "5" |

    ## nárazový vítr
    "6"
  },

  ## Kód reprezentující směr větru
  attribute WindDirectionCode {

    ## neuvedeno
    "1" |

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

    ## severní
    "2" |

    ## severovýchodní
    "3" |

    ## severozápadní
    "4" |

    ## východní
    "5" |

    ## jihovýchodní
    "6" |

    ## jižní
    "7" |

    ## jihozápadní
    "8" |

    ## západní
    "9" |

    ## proměnlivý
    "10"
  },

  ## Jazyk, ve kterém je zpráva napsaná
  attribute language { type-language-cz },

  ## Vlastní zpráva
  text
},

## Informace o viditelnosti ve zpravodajské oblasti
element VIS {

  ## Kód reprezentující stav viditelnosti
  attribute VisibilityCode {

    ## neuvedeno
    "1" |

    ## viditelnost bez omezení
    "2" |

    ## dohlednost snížena vlivem srážek
    "3" |

    ## kouřmo
    "4" |

    ## mlhavo
    "5" |
  }
}

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

        ## mlha místy
        "6" |

        ## souvislá mlha
        "7" |

        ## mlha s dohledností do 100m
        "8" |

        ## mlha s dohledností do 50 m
        "9" |

        ## mlha s dohledností do 30 m
        "10" |

        ## nulová viditelnost vlivem srážek
        "11"
    },

    ## Jazyk, ve kterém je zpráva napsaná
    attribute language { type-language-cz },

    ## Vlastní zpráva
    text
},

    ## Agregovaná textová informace o povětrnostních podmínkách ve zpravodajské
↪oblasti
    element WTXT {

        ## Jazyk, ve kterém je zpráva napsaná
        attribute language { type-language-cz },

        ## Vlastní zpráva
        text
    },

    ## Agregovaná textová informace o teplotních podmínkách ve zpravodajské
↪oblasti
    element TTX {

        ## Jazyk, ve kterém je zpráva napsaná
        attribute language { type-language-cz },

        ## Vlastní zpráva
        text
    }
},

    ## Informace o sjízdnosti a stavu povrchu u sledovaných částí silniční sítě
    ## (třídy komunikace, část komunikace apod.)
    element MTNCOND {

        ## Informace o sjízdnosti a stavu povrchu u sledovaných částí silniční sítě
↪(třídy komunikace, část komunikace apod.)
        element ISTN {

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

## Kód reprezentující zájmovou sekci silniční síť
attribute InterestsSectionCode {

    ## Dálnice
    "1" |

    ## Rychlostní komunikace
    "2" |

    ## Silnice I. třídy
    "3" |

    ## Silnice II. a III. třídy
    "4" |

    ## Místní komunikace
    "5"
},

## Název zájmové sekce
##
## "Dálnice", "Rychlostní komunikace", "Silnice I. třídy"
attribute InterestsSectionName { text },

## Určuje hodnotu naléhavosti situace
##
attribute urgency {

    ## normální
    "1" |

    ## naléhavá
    "2" |

    ## mimořádně naléhavá
    "3"
},

## Informace o sjízdnosti
element RCOND {

    ## Kód reprezentující sjízdnost komunikace
    attribute RoadConditionCode {

        ## neuvedeno
        "1" |

        ## sjízdné bez omezení
        "2" |

        ## sjízdné se zvýšenou opatrností
        "3" |

        ## sjízdný jeden pruh
        "4" |
    }
}

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

    ## sjízdné dva pruhy
    "5" |

    ## sjízdné pouze se sněhovými řetězy
    "6" |

    ## nesjízdné - uzavřeno
    "7" |

    ## nesjízdné - v zimě neudržováno
    "8"
  },

  ## Jazyk, ve kterém je zpráva napsaná
  attribute language { type-language-cz },

  ## Vlastní zpráva
  text
},

## Informace o stavu povrchu vozovky
element RSCOND {

  ## Kód reprezentující stavu povrchu vozovky
  attribute RoadSurfaceConditionCode {

    ## neuvedeno
    "1" |

    ## holé suché
    "2" |

    ## holé suché vymrzlé
    "3" |

    ## holé vlhké
    "4" |

    ## holé mokré
    "5" |

    ## mokré po chemickém ošetření
    "6" |

    ## rozbředlý sníh
    "7" |

    ## rozbředlý sníh po chemickém ošetření
    "8" |

    ## zbytky rozbředlého sněhu po chemickém ošetření
    "9" |

    ## zbytky sněhu po pluhování
    "10" |
  }
}

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

    ## vrstva nového sněhu
    "11" |

    ## ujetá vrstva sněhu
    "12" |

    ## ujetá vrstva sněhu krytá posypem
    "13" |

    ## zledovatělá vrstva sněhu
    "14" |

    ## zledovatělá vrstva sněhu krytá posypem
    "15" |

    ## zledovatělá vrstva sněhu místy s vyjetými koleje
    "16" |

    ## náledí
    "17" |

    ## zmrazky
    "18" |

    ## sněhové jazyky
    "19" |

    ## závěje
    "20" |

    ## KALAMITNÍ STAV
    "21"
  },

  ## Jazyk, ve kterém je zpráva napsaná
  attribute language { type-language-cz },

  ## Vlastní zpráva
  text
},

  ## Agregovaná textová informace o sjízdnosti stavu povrchu vozovky
  element TXISTN {

    ## Jazyk, ve kterém je zpráva napsaná
    attribute language { type-language-cz },

    ## Vlastní zpráva
    text
  }
}+
},

  ## Volný text zadaný operátorem
  element OTXT {

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

    ## Jazyk, ve kterém je zpráva napsaná
    # TODO: Dokumentace definuje tento atribut jako povinný, ale ve vzorcích se
    ↪ nevyskytuje
    attribute language { type-language-cz }?,

    ## Vlastní zpráva
    text
  }?
}

#####

element-MLOC-empty =

## Informace o místě události
##
# TODO: Podle dokumentace je MLOC element nepovinný.
# Ovšem ve vzorcích se vyskytuje prázdný.
element MLOC {
  empty
}

#####

element-MLOC =

## Informace o místě události
##
element MLOC {

  ## Textová informace popisující místo události nebo trasu objížďky
  element-TXPL,

  ## Informace o místě události zakódované pomocí lokalizační databáze
  element TMCL {

    ## Číselný kód primární TMC lokace
    ##
    ## Musí být v seznamu kódů lokalizačních bodů
    # TODO: V dokumentaci uveden jako "Primarycode"
    attribute primarycode { xsd:positiveInteger },

    ## Rozsah lokace
    # TODO: V dokumentaci uveden jako "Extent"
    attribute extent { xsd:integer { minInclusive="0" maxInclusive="32" } },

    ## Udává směr dopravního problému
    # TODO: V dokumentaci uveden jako "Direction"
    attribute direction { "+" | "-" },

    ## Kód komunikace v lokalizační databázi
    # TODO: V dokumentaci uveden jako "Roadid"
    attribute roadid { xsd:positiveInteger }
  }?,

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

## Informace o místě události zadané pomocí úseků použité sítě komunikací
element SNTL {

    ## Název použitého souřadného systému
    ##
    ## Požadovaný typ souřadného systému je nutno specifikovat v požadavcích při-
    ↪ realizaci odběru informací
    attribute coordsystem { type-coord-system },

    ## Počet ovlivněných úseků sítě komunikací
    # TODO: V dokumentaci uveden jako "Count"
    attribute count { xsd:positiveInteger },

    ## Souřadnice události nebo zpravodajské oblasti v souřadnicovém systému.
    ## U linivé události souřadnice značí počátek události ve smyslu-
    ↪ směru dopravy
    ## (místo ke kterému dorazí řidič jako první, v TMC je to sekundární-
    ↪ lokace).
    ##
    ## Definováném v DOC\MJD\MSG\MLOC\SNTL - atribut „coordsystem“
    element COORD {

        ## Souřadnice x
        attribute x { xsd:decimal },

        ## Souřadnice y
        attribute y { xsd:decimal }
    },

    ## Seznam čísel ovlivněných úseku
    element STEL {

        ## Identifikátor úseku v síti komunikací
        attribute el_code { xsd:positiveInteger }
    }+
}
}

#####

element-TXPL =

## Textová informace popisující místo události nebo trasu objížďky
element TXPL { text }

#####

element-WDEST =

## Informace o místě a názvu zpravodajské oblasti
element WDEST {

    ## Název použitého souřadného systému
    attribute coordsystem { type-coord-system },

    ## Identifikátor zpravodajské oblasti

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

##
## Viz kapitola 8. Příloha 1: Číselník zpravodajských oblastí zimního
↳ zpravodajství
  attribute NewsRegionCode { xsd:nonNegativeInteger },

  ## Název zpravodajské oblasti
  attribute NewsRegionName { text },

  ## Souřadnice události nebo zpravodajské oblasti v souřadnicovém systému
↳ definovaném v atributu "coordsystem"
    ## U linivé události souřadnice značí počátek události ve smyslu směru
↳ dopravy (místo ke kterému dorazí řidič
    ## jako první, v TMC je to sekundární lokace).
    ##
  element COORD {

    ## Souřadnice x
    attribute x { xsd:decimal },

    ## Souřadnice y
    attribute y { xsd:decimal }
  }
}

#####

element MDST =

## Informace o místě události v souladu s republikovým číselníkem UIRADR
##
## Povinný v případě, že zpráva obsahuje české události s vyplněnou informací o
## místu události v souladu s republikovým číselníkem UIRADR.
element MDST {

  ## Informace o názvu a kódu administrativních jednotek
  ##
  ## Může se opakovat v případě, že událost leží na hranici administrativní
  ## jednotky, resp. v několika jednotkách
  element DEST {

    ## Název státu
    # TODO: "Česká republika"
    attribute CountryName { text },

    ## Název městské části
    ##
    ## Atribut je povinný pouze v případě, že událost leží v obci s tímto členěním
    attribute TownDistrictName { text }?,

    ## Kód městské části
    ##
    ## Atribut je povinný pouze v případě, že událost leží v obci s tímto členěním
    attribute TownDistrictCode { xsd:integer }?,

    ## Název okresu
    attribute TownShip { text },

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

    ## Kód okresu
    attribute TownshipCode { xsd:positiveInteger },

    ## Název kraje
    attribute RegionName { text },

    ## Kód okresu
    attribute RegionCode { xsd:positiveInteger }
  }+

  # Poznamka:
  # ROAD element se nevyskytuje ve vzorcich a byl odstranen ze schematu
}

#####

type-nonZeroDecimal = xsd:decimal { minExclusive="0.0" }

type-formatVersion = type-nonZeroDecimal

type-version = xsd:positiveInteger

type-AlertCLocationTableVersion = type-nonZeroDecimal

type-language-cz = "CZ"

type-country = "CZ" | "AT" | "DE" | "SK" | "PL"

type-snet-type = "SN" | "GN"

type-networkVersion = type-nonZeroDecimal

type-coord-system = "S-JTSK" | "WGS-84"

```

4.1.2 *WinterConditionsRegionCodes.rnc* - číselník zimních zpravodajských oblastí

```

1  ## Kódy oblastí zimního zpravodajství
2  ##
3  ## Příklad, nepoužívá se pro kontrolu
4
5  type-region-code =
6
7  ## okres Jeseník
8  "4" |
9
10 ## okres Olomouc
11 "5" |
12
13 ## okres Prostějov
14 "6" |
15
16 ## okres Přerov

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

17 "7" |
18
19 ## okres Šumperk
20 "8" |
21
22 ## okres Bruntál
23 "9" |
24
25 ## okres Frýdek - Místek
26 "10" |
27
28 ## okres Karviná
29 "11" |
30
31 ## okres Nový Jičín
32 "12" |
33
34 ## okres Opava
35 "13" |
36
37 ## R43 0-7 km
38 "14" |
39
40 ## město Brno
41 "16" |
42
43 ## okres Blansko
44 "17" |
45
46 ## okres Brno-venkov
47 "19" |
48
49 ## okres Břeclav
50 "20" |
51
52 ## okres Hodonín
53 "21" |
54
55 ## okres Vyškov
56 "22" |
57
58 ## okres Znojmo
59 "23" |
60
61 ## Jeseníky (Olomoucký kraj)
62 "25" |
63
64 ## město Ostrava
65 "26" |
66
67 ## D1 0-45 km
68 "27" |
69
70 ## Pardubicko
71 "31" |
72

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

73 ## Holicko
74 "32" |
75
76 ## Přeloučsko
77 "33" |
78
79 ## Chrudimsko
80 "34" |
81
82 ## Hlinecko
83 "35" |
84
85 ## Skutečsko
86 "36" |
87
88 ## Železné Hory - Třemošnicko
89 "37" |
90
91 ## Orlicko - Ústecko
92 "38" |
93
94 ## Lanškrounsko
95 "39" |
96
97 ## Vysokomýtsko
98 "40" |
99
100 ## Žamberecko
101 "41" |
102
103 ## Litomyšlsko
104 "42" |
105
106 ## Svitavsko
107 "43" |
108
109 ## Moravskotřebovsko
110 "44" |
111
112 ## Poličsko
113 "45" |
114
115 ## okres Ústí nad Labem
116 "46" |
117
118 ## okres Teplice
119 "47" |
120
121 ## okres Most
122 "48" |
123
124 ## okres Chomutov
125 "49" |
126
127 ## okres Louny
128 "50" |

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

129
130 ## okres Litoměřice
131 "51" |
132
133 ## okres Děčín
134 "52" |
135
136 ## Krušné Hory (Ústecký kraj)
137 "53" |
138
139 ## okres Jičín
140 "58" |
141
142 ## okres Hradec Králové
143 "59" |
144
145 ## okres Náchod
146 "60" |
147
148 ## okres Trutnov
149 "61" |
150
151 ## okres Rychnov nad Kněžnou
152 "62" |
153
154 ## Krkonoše (Královéhradecký kraj)
155 "63" |
156
157 ## Krkonoše (Liberecký kraj) II. a III. tř.
158 "64" |
159
160 ## Orlické Hory (Královéhradecký kraj)
161 "65" |
162
163 ## Jizerské Hory (Liberecký kraj) II. a III. tř.
164 "66" |
165
166 ## okres České Budějovice
167 "67" |
168
169 ## okres Český Krumlov
170 "68" |
171
172 ## okres Jindřichův Hradec
173 "69" |
174
175 ## okres Písek
176 "70" |
177
178 ## okres Strakonice
179 "71" |
180
181 ## okres Tábor
182 "72" |
183
184 ## okres Prachatice

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

185 "73" |
186
187 ## Šumava (Jihočeský kraj)
188 "74" |
189
190 ## D1 45-94 km
191 "75" |
192
193 ## D1 94-141,5 km
194 "76" |
195
196 ## D1 141,5-188,5 km
197 "77" |
198
199 ## D1 188,5-219 km
200 "78" |
201
202 ## D2 0-11 km
203 "79" |
204
205 ## D2 11-61 km
206 "80" |
207
208 ## D5 0-28,5 km
209 "81" |
210
211 ## D5 28,5-80 km
212 "82" |
213
214 ## D5 80-131 km
215 "83" |
216
217 ## D8 0-48 km
218 "84" |
219
220 ## D11 0-49 km
221 "85" |
222
223 ## D5 131-151 km
224 "86" |
225
226 ## R35 261,5-298,5 km
227 "87" |
228
229 ## okres Karlovy Vary
230 "88" |
231
232 ## okres Sokolov
233 "90" |
234
235 ## okres Cheb
236 "91" |
237
238 ## okres Benešov
239 "92" |
240

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

241 ## okres Příbram
242 "93" |
243
244 ## okres Kutná Hora
245 "94" |
246
247 ## okres Kolín
248 "95" |
249
250 ## okres Nymburk
251 "96" |
252
253 ## okres Praha - východ (jih)
254 "97" |
255
256 ## okres Vsetín (II. a III. tř.)
257 "98" |
258
259 ## okres Kroměříž
260 "99" |
261
262 ## okres Zlín (II. a III. tř.)
263 "100" |
264
265 ## okres Uherské Hradiště (II. a III. tř.)
266 "101" |
267
268 ## Hlavní město Praha
269 "102" |
270
271 ## město Plzeň
272 "103" |
273
274 ## Beskydy (Moravskoslezský kraj)
275 "105" |
276
277 ## Jeseníky (Moravskoslezský kraj)
278 "106" |
279
280 ## okres Kladno
281 "107" |
282
283 ## okres Beroun
284 "108" |
285
286 ## okres Praha - západ
287 "109" |
288
289 ## okres Rakovník
290 "110" |
291
292 ## R1 0-3,5 km
293 "114" |
294
295 ## okres Havlíčkův Brod
296 "124" |

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

297
298 ## okres Jihlava
299 "125" |
300
301 ## okres Pelhřimov
302 "126" |
303
304 ## okres Třebíč
305 "127" |
306
307 ## město Pardubice
308 "128" |
309
310 ## město Hradec Králové
311 "129" |
312
313 ## město Mladá Boleslav
314 "130" |
315
316 ## město Kladno
317 "131" |
318
319 ## město Liberec
320 "132" |
321
322 ## město Ústí nad Labem
323 "133" |
324
325 ## město Zlín
326 "134" |
327
328 ## město Karlovy Vary
329 "135" |
330
331 ## město České Budějovice
332 "136" |
333
334 ## město Havířov
335 "137" |
336
337 ## město Olomouc
338 "138" |
339
340 ## město Jihlava
341 "139" |
342
343 ## město Teplice
344 "140" |
345
346 ## okres Žďár nad Sázavou
347 "141" |
348
349 ## okres Rokycany
350 "142" |
351
352 ## okres Domažlice

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

353 "144" |
354
355 ## okres Česká Lípa (II. a III. tř.)
356 "149" |
357
358 ## R6 0-32 km
359 "150" |
360
361 ## okres Jablonec n. Nisou (II. a III. tř.)
362 "151" |
363
364 ## okres Liberec (II. a III. tř.)
365 "152" |
366
367 ## R10 3,5-33 km
368 "154" |
369
370 ## okres Semily (II. a III. tř.)
371 "155" |
372
373 ## R10 33-66,5 km
374 "157" |
375
376 ## Šumava (Plzeňský kraj)
377 "158" |
378
379 ## Orlické Hory (Pardubický kraj)
380 "159" |
381
382 ## město Opava
383 "160" |
384
385 ## město Karviná
386 "161" |
387
388 ## R4 0-41 km
389 "175" |
390
391 ## město Most
392 "176" |
393
394 ## okres Česká Lípa (I. tř.)
395 "178" |
396
397 ## okres Liberec (I. tř.)
398 "179" |
399
400 ## okres Semily (I. tř.)
401 "180" |
402
403 ## R10 66,5-73 km
404 "181" |
405
406 ## R35 11-44 km
407 "182" |
408

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

409 ## okres Jablonec n. Nisou (I. tř.)
410 "183" |
411
412 ## D8 64-80 km
413 "187" |
414
415 ## R7 0-19 km
416 "188" |
417
418 ## R46 34-39,5 km
419 "191" |
420
421 ## R52 0-26,5 km
422 "192" |
423
424 ## R63 0-6 km
425 "194" |
426
427 ## D3 62,1-104,1 km
428 "195" |
429
430 ## R35 219-260 km
431 "196" |
432
433 ## Krkonoše (Liberecký kraj) I. tř.
434 "198" |
435
436 ## Jizerské Hory (Liberecký kraj) I. tř.
437 "199" |
438
439 ## D11 49-86 km
440 "200" |
441
442 ## okres Kladno (I/6, I/7, I/16)
443 "203" |
444
445 ## okres Benešov (I/3, I/18)
446 "204" |
447
448 ## okres Příbram (I/4, I/18, I/19, I/66)
449 "205" |
450
451 ## okres Rakovník (I/6, I/27)
452 "206" |
453
454 ## okres Praha - východ (I/2, I/12)
455 "207" |
456
457 ## okres Kutná Hora (I/2, I/17, I/38)
458 "208" |
459
460 ## okres Kolín (I/2, I/12, I/38)
461 "209" |
462
463 ## okres Nymburk (I/11, I/32, I/38)
464 "210" |

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

465
466 ## Mladoboleslavsko (I. tř.)
467 "211" |
468
469 ## Mělnicko (I. tř.)
470 "212" |
471
472 ## Mnichovo Hradiště a okolí (I. tř.)
473 "213" |
474
475 ## Kralupsko (I. tř.)
476 "214" |
477
478 ## město Jindřichův Hradec
479 "215" |
480
481 ## D8 80-92 km
482 "216" |
483
484 ## město Holice
485 "218" |
486
487 ## město Nymburk
488 "219" |
489
490 ## město Volary
491 "220" |
492
493 ## město Čelákovice
494 "221" |
495
496 ## město Horní Slavkov
497 "222" |
498
499 ## město Lomnice nad Popelkou
500 "223" |
501
502 ## město Prostějov
503 "224" |
504
505 ## město Vrbno
506 "225" |
507
508 ## město Nový Bor
509 "226" |
510
511 ## město Trinec
512 "227" |
513
514 ## město Humpolec
515 "228" |
516
517 ## město Chomutov
518 "229" |
519
520 ## město Nová Bystřice

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

521 "230" |
522
523 ## město Strážnice
524 "231" |
525
526 ## město Otrokovice
527 "232" |
528
529 ## město Postoloprty
530 "233" |
531
532 ## město Lanškroun
533 "234" |
534
535 ## město Moravská Třebová
536 "235" |
537
538 ## město Valašské Klobouky
539 "236" |
540
541 ## město Lipník nad Bečvou
542 "237" |
543
544 ## město Holešov
545 "238" |
546
547 ## město Dačice
548 "240" |
549
550 ## město Velké Meziříčí
551 "241" |
552
553 ## město Nové město na Moravě
554 "242" |
555
556 ## město Bruntál
557 "243" |
558
559 ## město Pelhřimov
560 "244" |
561
562 ## město Příbram
563 "245" |
564
565 ## okres Plzeň - sever
566 "246" |
567
568 ## okres Plzeň - jih
569 "247" |
570
571 ## město Mimoň
572 "249" |
573
574 ## město Blatná
575 "250" |
576

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

577 ## oblast Uherský Brod (I. tř.)
578 "251" |
579
580 ## oblast Uherské Hradiště (I. tř.)
581 "252" |
582
583 ## město Jablonec nad Nisou
584 "253" |
585
586 ## město Svitavy
587 "254" |
588
589 ## město Benátky nad Jizerou
590 "255" |
591
592 ## město Sedlčany
593 "258" |
594
595 ## město Slavonice
596 "259" |
597
598 ## město Frýdlant nad Ostravicí
599 "260" |
600
601 ## město Česká Třebová
602 "261" |
603
604 ## město Litvínov
605 "262" |
606
607 ## město Dvůr Králové nad Labem
608 "263" |
609
610 ## D1 341,5-376,5 km
611 "264" |
612
613 ## město Sušice
614 "265" |
615
616 ## město Cheb
617 "266" |
618
619 ## město Broumov
620 "267" |
621
622 ## město Napajedla
623 "268" |
624
625 ## město Bohumín
626 "269" |
627
628 ## město Havlíčkův Brod
629 "311" |
630
631 ## město Kunovice
632 "314" |

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

633
634 ## město Příbor
635 "315" |
636
637 ## D1 296-341,5 km
638 "316" |
639
640 ## město Česká Lípa
641 "317" |
642
643 ## R35 Sedlice-Opatovice
644 "319" |
645
646 ## okres Mladá Boleslav
647 "322" |
648
649 ## okres Mělník
650 "323" |
651
652 ## okres Praha - východ (sever)
653 "324" |
654
655 ## R1 0-29 km
656 "326" |
657
658 ## R1 75-82,56 km
659 "327" |
660
661 ## okres Klatovy
662 "328" |
663
664 ## okres Tachov
665 "329" |
666
667 ## R55 15-31,7 km
668 "331" |
669
670 ## R46 0-33 km
671 "332" |
672
673 ## D1 218-272 km
674 "333" |
675
676 ## I/21 a I/64 (Karlovarský kraj)
677 "334" |
678
679 ## R6 a I/6 (Karlovarský kraj)
680 "335" |
681
682 ## I/6, I/13, I/20 a I/25 (Karlovarský kraj)
683 "336" |
684
685 ## I/49, I/55 a I/69 (Zlínský kraj)
686 "337" |
687
688 ## I/35, I/49 a I/57 (Zlínský kraj)

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```
689 "338" |
690
691 ## R56 39,5-42 km
692 "339" |
693
694 ## R56 42-52 km
695 "340" |
696
697 ## R48 0-3 km
698 "341" |
699
700 ## R48 30-31 km
701 "342" |
702
703 ## R48 38-44 km
704 "343" |
705
706 ## R48 46-62 km
707 "344" |
708
709 ## R48 62-70 km
710 "345"
```

KAPITOLA 5

Changelog

version 3.2.5.0

- Initial format and documentation

Příloha C: Alternativní XML Schéma: W3C XML Schema 1.0 (XSD)

W3C XML Schema 1.0 je dnes pravděpodobně nejpoužívanější formát pro popis XML struktur.

Níže uvedené schéma bylo vytvořeno transformací z RNC schématu a mělo by zobrazit všechna pravidla z RNC. V (nepravděpodobném) případě, že se vyskytnou rozdíly, považujte RELAX NG RNC za referenční verzi.

6.1 *WinterConditions.xsd* - kořen schématu

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema elementFormDefault="qualified" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:element name="DOC">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Root element of the document</
↪xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element ref="INF"/>
        <xs:element ref="MJD"/>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="version" type="type-formatVersion" use=
↪"required">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Format version</
↪xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
      <xs:attribute name="id" use="required">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Document GUID string The
↪format of the GUID is
        not specified. Any format (6-4, 6-4-4-4-6, 8-4-4-4-12, number,
        ...) is acceptable, however it has to be
        unique.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

</xs:attribute>
<xs:attribute name="country" type="type-country" use="required"
↳ ">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Country code One document.↳
↳ can only contain
    events from one country</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="DataSet" use="required">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Data set type Always
        &quot;extended&quot;</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:token">
            <xs:enumeration value="extended"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="INF">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Metadata regarding subjects involved Also.↳
↳ contains
    data set versions</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element ref="DAT"/>
        </xs:sequence>
        <xs:attribute name="sender" use="required">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>ID of the organization.↳
↳ supplying the TI
    Example: &quot;JSDI_NDIC&quot;</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="receiver" use="required">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>ID of the organization for.↳
↳ which the TI are
    provided</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="transmission" use="required">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Transfer protocol</
↳ xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:token">
            <xs:enumeration value="HTTP"/>
            <xs:enumeration value="SMTP"/>
            <xs:enumeration value="FTP"/>

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="DAT">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Metadata regarding data sets used in the
document</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element minOccurs="0" ref="LOCT"/>
      <xs:element minOccurs="0" ref="SNET"/>
      <xs:element ref="UIRADR"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="LOCT">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Alert-C Location Table</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:attribute name="version" type="type-
↪AlertCLocationTableVersion" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Version</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="number" type="xs:positiveInteger" use=
↪"required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Location Table Number</
↪xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="country" type="xs:positiveInteger" use=
↪"required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>County Code</
↪xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="SNET">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Street network metadata Mandatory if the
↪document
makes use of referencing to any street network</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:attribute name="type" type="type-snet-type" use="required
↪">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Street Network Type &quot;

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

↪ SN" = streetnet "GN" =
    GlobalNetwork</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="version" type="type-networkVersion" use=
↪ "required">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Version</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="country" use="required">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Country</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:token">
                <xs:enumeration value="CZ"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="UIRADR">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Metadata regarding UIRADR (Czech Street
↪ Addresses
    Database)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:attribute name="structure" use="required">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Structure version</
↪ xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="version" type="type-nonZeroDecimal" use=
↪ "required">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Data version</
↪ xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="date" type="xs:date">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Date of publication</
↪ xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:attribute>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="MJD">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Container for all traffic information (TI)
    Messages</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

        <xs:sequence>
          <xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" ref=
↪ "MSG">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Container for a
↪ single TI
              message</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
        <xs:attribute name="count" type="xs:positiveInteger" use=
↪ "required">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Number of TI messages in
↪ this
            document</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:attribute>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="MSG">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Container for a single TI
        Message</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="MTIME"/>
          <xs:element ref="MTXT"/>
          <xs:element ref="MEVT">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Event-related data</
↪ xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element ref="WDEST">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Winter Conditions-
↪ related
              data</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:choice minOccurs="0">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Location-related
↪ data</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:group ref="element-MLOC"/>
            <xs:group ref="element-MLOC-empty"/>
          </xs:choice>
          <xs:element minOccurs="0" ref="MDST">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Location-related
↪ data (with regard to UIRADR
              database)</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:element>

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" ref="DIVLOC">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Diversion-related
↳data Mandatory only if
    there is a diversion specified in the
    document</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="id" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>An unique TI message
↳identifier (GUID) The
    format of the GUID is arbitrary.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="version" type="xs:nonNegativeInteger" use=
↳"required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>TI Message Version New = 1;
↳any subsequential
    update +1</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="type" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Type of the TI Message
↳Always value &quot;WCOND&quot;;
    (WinterConditions)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:token">
      <xs:enumeration value="WCOND"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="planned" type="xs:boolean" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Character of the TI Message
↳&quot;true&quot;; ... Planned
    &quot;false&quot;; ... Unplanned</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="MTIME">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Date and time attributes of the TI
Message</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="TGEN"/>
      <xs:element ref="TSTA"/>
      <xs:element ref="TSTO"/>

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

        </xs:sequence>
        <xs:attribute name="format" use="required">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Date time format Fixed to
↪ the ISO 8601 date and
            time format</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:token">
              <xs:enumeration value="YYYY-MM-
↪ DDThh:mm:ssTZD"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:attribute>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="TGEN" type="xs:dateTime">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Time and date when the TI Message was
generated</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="TSTA" type="xs:dateTime">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Time and date of the START of the event
↪ described
        in the TI Message</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="TST0" type="xs:dateTime">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Time and date of the END of the event
↪ described in
        the TI Message</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="MTXT">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Textual description of the TI
Message</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexType mixed="true">
        <xs:attribute name="language" type="type-language-cz" use=
↪ "required">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Language</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:attribute>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="MEVT">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Main container for Weather
Conditions</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:complexType>

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

        <xs:sequence>
            <xs:element ref="WCOND"/>
            <xs:element ref="MTNCOND"/>
            <xs:element minOccurs="0" ref="OTXT"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="WCOND">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Weather-related data</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element ref="TEMP"/>
            <xs:element ref="CLD"/>
            <xs:element ref="PREC"/>
            <xs:element ref="WIND"/>
            <xs:element ref="VIS"/>
            <xs:element ref="WTXT"/>
            <xs:element ref="TTXT"/>
        </xs:sequence>
        <xs:attribute name="urgency" use="required">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Urgency</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:token">
                    <xs:enumeration value="1">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation>
↪ Normal</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                    </xs:enumeration>
                    <xs:enumeration value="2">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation>
↪ Urgent</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                    </xs:enumeration>
                    <xs:enumeration value="3">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation>
↪ Extremely Urgent</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                    </xs:enumeration>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:attribute>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="TEMP">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Temperature information</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:attribute name="unit" use="required">

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

<xs:annotation>
    <xs:documentation>Temperature unit &quot;°C&
→quot; - Celsius &quot;F&quot; -
    Fahrenheit</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:token">
        <xs:enumeration value="°C"/>
        <xs:enumeration value="F"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="from" type="xs:integer" use="required">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Temperature From</
→xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="to" type="xs:integer" use="required">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Temperature To</
→xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="CLD">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Cloud Cover</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType mixed="true">
        <xs:attribute name="CloudyCode" use="required">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Cloud Cover Type Code</
→xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:token">
                    <xs:enumeration value="1">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation>
→Unspecified</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                    </xs:enumeration>
                    <xs:enumeration value="2">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation>
→Clear</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                    </xs:enumeration>
                    <xs:enumeration value="3">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation>
→Clear to Scattered</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                    </xs:enumeration>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:attribute>
    </xs:complexType>
</xs:element>

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

<xs:enumeration value="4">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>
      ↪ Scattered</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="5">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>
        ↪ Scattered to Broken</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="6">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>
          ↪ Broken</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="7">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>
            ↪ Broken to Overcast</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="8">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>
              ↪ Overcast</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:enumeration>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="language" type="type-language-cz" use=
      ↪ "required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Language</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="PREC">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Precipitation</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType mixed="true">
    <xs:attribute name="PrecipitationCode" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Precipitation Type Code</
      ↪ xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:token">
      <xs:enumeration value="1">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

↪ Unspecified</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                                </xs:enumeration>
                                <xs:enumeration value="2">
                                    <xs:annotation>
                                        <xs:documentation>No
↪ Precipitation</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                                </xs:enumeration>
                                <xs:enumeration value="3">
                                    <xs:annotation>
                                        <xs:documentation>
↪ Drizzle</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                                </xs:enumeration>
                                <xs:enumeration value="4">
                                    <xs:annotation>
                                        <xs:documentation>
↪ Freezing rain</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                                </xs:enumeration>
                                <xs:enumeration value="5">
                                    <xs:annotation>
                                        <xs:documentation>
↪ Rain Showers</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                                </xs:enumeration>
                                <xs:enumeration value="6">
                                    <xs:annotation>
                                        <xs:documentation>Rain
↪ </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                                </xs:enumeration>
                                <xs:enumeration value="7">
                                    <xs:annotation>
                                        <xs:documentation>
↪ Storm</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                                </xs:enumeration>
                                <xs:enumeration value="8">
                                    <xs:annotation>
                                        <xs:documentation>Ice
↪ pellets /
    Hailstones</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                                </xs:enumeration>
                                <xs:enumeration value="9">
                                    <xs:annotation>
                                        <xs:documentation>
↪ Rain and snow</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                                </xs:enumeration>
                                <xs:enumeration value="10">
                                    <xs:annotation>
                                        <xs:documentation>
↪ Snow showers</xs:documentation>

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="11">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>
      ↪ Snowfall</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="12">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>
        ↪ Heavy snowfall</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="13">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>
          ↪ Winter storm</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="14">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>
            ↪ Snowfall, zero
              visibility</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="language" type="type-language-cz" use=
    ↪ "required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Language</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="WIND">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Wind</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType mixed="true">
    <xs:attribute name="WindCode" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Wind Type Code</
      ↪ xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:token">
      <xs:enumeration value="1">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>
            ↪ Unspecified</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:enumeration>

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

<xs:enumeration value="2">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Calm
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="3">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>
      Strong breeze
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="4">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>
      Strong gale
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="5">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>
      Storm
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="6">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>
      Strong winds,
      intermediate
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="WindDirectionCode" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Wind Direction Code</
  </xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:token">
    <xs:enumeration value="1">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>
          Unspecified
        </xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="2">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>
          North
        </xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="3">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>
          North-east
        </xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="4">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>
          East
        </xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="5">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>
          South-east
        </xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="6">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>
          South
        </xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="7">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>
          South-west
        </xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="8">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>
          West
        </xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="9">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>
          North-west
        </xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:element>
</xs:schema>

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

↪North East</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                                </xs:enumeration>
                                <xs:enumeration value="4">
                                    <xs:annotation>
                                        <xs:documentation>
↪North West</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                                </xs:enumeration>
                                <xs:enumeration value="5">
                                    <xs:annotation>
                                        <xs:documentation>East
↪</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                                </xs:enumeration>
                                <xs:enumeration value="6">
                                    <xs:annotation>
                                        <xs:documentation>
↪Soouth East</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                                </xs:enumeration>
                                <xs:enumeration value="7">
                                    <xs:annotation>
                                        <xs:documentation>
↪South</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                                </xs:enumeration>
                                <xs:enumeration value="8">
                                    <xs:annotation>
                                        <xs:documentation>
↪South West</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                                </xs:enumeration>
                                <xs:enumeration value="9">
                                    <xs:annotation>
                                        <xs:documentation>West
↪</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                                </xs:enumeration>
                                <xs:enumeration value="10">
                                    <xs:annotation>
                                        <xs:documentation>
↪Changing</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                                </xs:enumeration>
                                </xs:restriction>
                                </xs:simpleType>
                                </xs:attribute>
                                <xs:attribute name="language" type="type-language-cz" use=
↪"required">
                                    <xs:annotation>
                                        <xs:documentation>Language</xs:documentation>
                                    </xs:annotation>
                                </xs:attribute>
                                </xs:complexType>
                                </xs:element>

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

<xs:element name="VIS">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Visibility</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType mixed="true">
    <xs:attribute name="VisibilityCode" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Visibility Type Code</
↪xs:documentation>
        </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:token">
          <xs:enumeration value="1">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>
↪Unspecified</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:enumeration>
          <xs:enumeration value="2">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Good
↪</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:enumeration>
          <xs:enumeration value="3">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>
↪Lowered due to rain</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:enumeration>
          <xs:enumeration value="4">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Haze
↪</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:enumeration>
          <xs:enumeration value="5">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>
↪Cloudy</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:enumeration>
          <xs:enumeration value="6">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>
↪Intermitent Fog</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:enumeration>
          <xs:enumeration value="7">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Fog
↪</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:enumeration>
          <xs:enumeration value="8">
            <xs:annotation>

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

<xs:documentation>Fog,
↪ visibility up to
    100m</xs:documentation>

    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="9">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Fog,
↪ visibility up to
    50m</xs:documentation>

    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Fog,
↪ visibility up to
    30m</xs:documentation>

    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="11">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>
↪ Zero visibility</xs:documentation>

    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="language" type="type-language-cz" use=
↪ "required">

    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Language</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="WTXT">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Aggregated textual information about weather
conditions</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType mixed="true">
        <xs:attribute name="language" type="type-language-cz" use=
↪ "required">

            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Language</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:attribute>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="TTXT">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Aggregated textual information about
↪ temperature
conditions</xs:documentation>
    </xs:annotation>

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

<xs:complexType mixed="true">
  <xs:attribute name="language" type="type-language-cz" use=
↪ "required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Language</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="MTNCOND">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Encapsulates all Road Conditions in the
message</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element maxOccurs="unbounded" ref="ISTN"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ISTN">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Encapsulates Road Condition for one
road</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="RCOND"/>
      <xs:element ref="RSCOND"/>
      <xs:element ref="TXISTN"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="InterestsSectionCode" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Road Class Code</
↪ xs:documentation>
      </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:token">
        <xs:enumeration value="1">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>
↪ Motorway</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="2">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>
↪ Semi-motorway</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="3">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>1st_
↪ Class Road</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:enumeration>

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

<xs:enumeration value="4">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>2nd_
↪Class Road</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="5">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>
↪Local Communication</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="InterestsSectionName" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Road Class Name &quot;
↪Motorway&quot;; &quot;1st Class Road&quot;;
    ...</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="urgency" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Urgency</xs:documentation>
  </xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:token">
    <xs:enumeration value="1">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>
↪Normal</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="2">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>
↪Urgent</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="3">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>
↪Extremely Urgent</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="RCOND">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Road Condition - Passability
State</xs:documentation>
  </xs:annotation>

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

<xs:complexType mixed="true">
  <xs:attribute name="RoadConditionCode" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Passability State Code</
↪xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:token">
        <xs:enumeration value="1">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>
↪Unspecified</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="2">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>
↪Easily passable</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="3">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>
↪Passable with caution</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="4">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>One_
↪Lane Passable</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="5">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Two_
↪Lanes Passable</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="6">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>
↪Passable With Snow
          Chains</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="7">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>
↪Impassable - Closed</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="8">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>
↪Impassable - Not maintained during
          winter</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
</xs:complexType>

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

</xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="language" type="type-language-cz" use=
↪ "required">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Language</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="RSCOND">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Road Condition - Surface State</
↪ xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType mixed="true">
        <xs:attribute name="RoadSurfaceConditionCode" use="required">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Surface State</
↪ xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:token">
                    <xs:enumeration value="1">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation>
↪ Unspecified</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                    </xs:enumeration>
                    <xs:enumeration value="2">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation>
↪ Bare and Dry</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                    </xs:enumeration>
                    <xs:enumeration value="3">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation>
↪ Bare and Dry, frozen</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                    </xs:enumeration>
                    <xs:enumeration value="4">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation>
↪ Bare and Damp</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                    </xs:enumeration>
                    <xs:enumeration value="5">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation>
↪ Bare and Wet</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                    </xs:enumeration>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:attribute>
    </xs:complexType>
</xs:element>

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

↪ chemically treated</xs:documentation>	<xs:enumeration value="6"> <xs:annotation> <xs:documentation>Wet, </xs:annotation> </xs:enumeration>
↪ Slushy snow</xs:documentation>	<xs:enumeration value="7"> <xs:annotation> <xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration>
↪ Slushy snow, chemically treated</xs:documentation>	<xs:enumeration value="8"> <xs:annotation> <xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration>
↪ Patches of snow, chemically treated</xs:documentation>	<xs:enumeration value="9"> <xs:annotation> <xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration>
↪ Patches of snow after snowplough</xs:documentation>	<xs:enumeration value="10"> <xs:annotation> <xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration>
↪ Layer of fresh snow</xs:documentation>	<xs:enumeration value="11"> <xs:annotation> <xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration>
↪ Snow Packed</xs:documentation>	<xs:enumeration value="12"> <xs:annotation> <xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration>
↪ Snow Packed, with grit</xs:documentation>	<xs:enumeration value="13"> <xs:annotation> <xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration>
↪ Covered</xs:documentation>	<xs:enumeration value="14"> <xs:annotation> <xs:documentation>Ice_

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="15">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Ice
↳ Covered, with grit</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="16">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Ice
↳ Covered,</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="17">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>
↳ Black Ice</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="18">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>
↳ Partly Black Ice</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="19">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>
↳ Partly Snow Packed</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="20">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>
↳ Snowdrift</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="21">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>
↳ Calamity Situation</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="language" type="type-language-cz" use=
↳ "required">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Language</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="TXISTN">

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Aggregated textual information about road
conditions</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType mixed="true">
          <xs:attribute name="language" type="type-language-cz" use=
↪ "required">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Language</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:attribute>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="OTXT">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Free text supplied by the TI Message↵
↪ provider
Mandatory on if present in the message</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType mixed="true">
          <xs:attribute name="language" type="type-language-cz" use=
↪ "required">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Language</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:attribute>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:group name="element-MLOC-empty">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation/>
        </xs:annotation>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="MLOC">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Location-related data</
↪ xs:documentation>
            </xs:annotation>
          <xs:complexType/>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:group>
    <xs:group name="element-MLOC">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation/>
      </xs:annotation>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="MLOC">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Location-related data</
↪ xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:complexType>
            <xs:complexContent>
              <xs:extension base="element-TXPL">
                <xs:sequence>

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

    <xs:element minOccurs=
    <xs:element ref="SNTL
    </xs:sequence>
    </xs:extension>
    </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:group>
<xs:element name="TMCL">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Location specified using Alert-C Location
    Table</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:attribute name="primarycode" type="xs:positiveInteger"
    use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Alert-C Primary Location
    The format
    specification refers to it as <xs:documentation>
    </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="extent" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Alert-C Extent The format
    specification refers
    to it as <xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:integer">
        <xs:minInclusive value="0"/>
        <xs:maxInclusive value="32"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="direction" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Alert-C Direction The
    format specification
    refers to it as <xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:token">
        <xs:enumeration value="+"/>
        <xs:enumeration value="-"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="roadid" type="xs:positiveInteger" use=
    "required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Road ID The format
    specification refers to it

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

as "Roadid";</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  </xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="SNTL">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Location specified by a road
network</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="COORD">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Coordinates of the
↪ beginning of the event in the sense
          of traffic direction, in the
↪ specified coordinate system. For linear locations
          it is the tail of a traffic event,
↪ the place of first arrival or the secondary
          TMC location).</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:attribute name="x" type=
↪ "xs:decimal" use="required">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>x-
↪ coord</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:attribute>
          <xs:attribute name="y" type=
↪ "xs:decimal" use="required">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>x-
↪ coord</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:attribute>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element maxOccurs="unbounded" ref="STEL"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="coordsystem" type="type-coord-system" use=
↪ "required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Coordinate system used</
↪ xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="count" type="xs:positiveInteger" use=
↪ "required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Number of road elements
↪ affected The format
        specification refers to it as "Count";</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

        </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="STEL">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Road network elements affected</
↪xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
            <xs:attribute name="el_code" type="xs:positiveInteger" use=
↪"required">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>ID of the road element</
↪xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:attribute>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:complexType name="element-TXPL">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation/>
        </xs:annotation>
        <xs:sequence>
            <xs:element ref="TXPL"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:element name="TXPL" type="xs:string">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Textual description of the location or
↪suggested
            diversion</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="WDEST">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Encapsulates information about the Area the
↪message
            refers to</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
            <xs:sequence>
                <xs:element name="COORD">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Coordinates of the
↪beginning of the event in the sense
                        of traffic direction, in the
↪specified coordinate system. For linear locations
                        it is the tail of a traffic event,
↪the place of first arrival or the secondary
                        TMC location).</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                </xs:complexType>
                <xs:attribute name="x" type=
↪"xs:decimal" use="required">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>x-
↪coord</xs:documentation>

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

</xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="y" type=
↪ "xs:decimal" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>x-
↪ coord</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="coordsystem" type="type-coord-system" use=
↪ "required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Coordinate system used</
↪ xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="NewsRegionCode" type=
↪ "xs:nonNegativeInteger" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Area Code Refer to the list
↪ of Area Codes
supplied</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="NewsRegionName" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Name of the Area</
↪ xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="MDST">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Location-related data (with regard to UIRADR
database)</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element maxOccurs="unbounded" ref="DEST"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="DEST">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Container for information related to one
administration unit Can be repeated if the TI Message affects more
administration units</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:attribute name="CountryName" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Country Name</

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

↪<xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="TownDistrictName">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Part of the Town Mandatory
↪if it
    exists</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="TownDistrictCode" type="xs:integer">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Code of the Part of the
↪Town Mandatory if it
    exists</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="TownShip" use="required">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>District Name</
↪<xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="TownShipCode" type="xs:positiveInteger"
↪use="required">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>District Code</
↪<xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="RegionName" use="required">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Region Name</
↪<xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="RegionCode" type="xs:positiveInteger" use=
↪"required">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Region Code</
↪<xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="DIVLOC">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Diversion Mandatory only if a diversion is
specified</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element maxOccurs="unbounded" ref="DIVROUTE"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

<xs:element name="DIVROUTE">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Textual description of a leg of a
diversion</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="element-TXPL">
        <xs:attribute name="description" use="required
→ ">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Description
→ </xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:attribute>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:simpleType name="type-nonZeroDecimal">
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:minExclusive value="0.0"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="type-formatVersion">
  <xs:restriction base="type-nonZeroDecimal"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="type-version">
  <xs:restriction base="xs:positiveInteger"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="type-AlertCLocationTableVersion">
  <xs:restriction base="type-nonZeroDecimal"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="type-language-cz">
  <xs:restriction base="xs:token">
    <xs:enumeration value="CZ"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="type-country">
  <xs:restriction base="xs:token">
    <xs:enumeration value="CZ"/>
    <xs:enumeration value="AT"/>
    <xs:enumeration value="DE"/>
    <xs:enumeration value="SK"/>
    <xs:enumeration value="PL"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="type-snet-type">
  <xs:restriction base="xs:token">
    <xs:enumeration value="SN"/>
    <xs:enumeration value="GN"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="type-networkVersion">
  <xs:restriction base="type-nonZeroDecimal"/>
</xs:simpleType>

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```
<xs:simpleType name="type-coord-system">
  <xs:restriction base="xs:token">
    <xs:enumeration value="S-JTSK"/>
    <xs:enumeration value="WGS-84"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>
```