TÀI LIỆU API HỆ THỐNG

VOICE OTP

I. GIỚI THIỆU HỆ THỐNG

Hệ thống VOICE OTP được phát triển trên nền tảng WEB mục đích phục vụ các dịch vụ có liên quan đến tin nhắn thoại. Người dùng có thể gửi tin nhắn trực thông qua kết nối API .

Kết nối API hoạt động theo cơ chế :

- Kết nối thông qua giao thức HTTP Request : POST/GET.
- Khách hàng kết nối API được xác thực thông qua tham số user/password do hệ thống VOICE OTP cung cấp

II. HÀM THỰC HIỆN CUỘC GỌI

1. Hàm gửi

Khách hàng kết nối API với hệ thống theo thông tin sau :

- **URL request** : http://123.30.145.12/voiceapi/call
- **Tham số kết nối**
    - **username**: do hệ thống VOICE OTP cung cấp
    - **password** : do hệ thống VOICE OTP cung cấp
    - **sender**: tên định danh được hệ thống quy định
    - **mobinumber**: số điện thoại nhận tin nhắn thoại
    - **text**: nội dung tin nhắn thoại

2. Kết quả trả về

Kết quả trả về từ hàm gửi được định nghĩa theo dạng XML Nếu

thành công hệ thống sẽ trả theo dạng :

```
<ROOT>
        <CODE>100</CODE>
        <DES>SUCCESS</DES>
        <CALLID>xxxxxxxxx</CALLID>
        <PID>xxxxxxxxx</PID>
</ROOT>
```

Nếu thất bại hệ thống sẽ trả mã lỗi theo CODE và DES tương ứng.

CODE và DES được định nghĩa theo bảng dưới đây

CODE	DES	Mô tả chi tiết
99	**FAIL_CALL**	Lỗi cuộc gọi
100	**SUCCESS**	Thành công
101	**WRONG_NUMBER**	Sai số điện thoại
102	**BRAND_NOT_EXIST**	Brandname không tồn tại
103	**UNDEFINED_NUMBER**	Không xác định được số điện thoại
105	**BRAND_NOT_ACTIVE**	Brandname chưa được kích hoạt trên hệ thống
106	**SYSTEM_MAINTAIN**	Bảo trì hệ thống
107	**USER_NOT_EXIST**	Tài khoản không tồn tại trên hệ thống
108	**WRONG_USER_PASSWORD**	Sai mã tài khoản kết nối
109	**BLACK_LIST_IP**	IP khách bị chặn bởi hệ thống
110	**SYSTEM_MAINTAIN**	Bảo trì hệ thống
111	**NULL_REQUEST**	Không đầy đủ thông tin tham số kết nối
112	**UNICODE_CONTENT**	Nội dung tin nhắn có chứa kí tự unicode
120	**SYSTEM_MAINTAIN**	Bảo trì hệ thống

III. HÀM KIỂM TRA LOG CUỘC GỌI

1. Hàm gửi

- **URL request** : http:// 123.30.145.12/voiceapi/getcalllog
- **Tham số kết nối**
  - **username**: do hệ thống VOICE OTP cung cấp
  - **password** : do hệ thống VOICE OTP cung cấp
  - **sender**: tên định danh được hệ thống quy định
  - **mobinumber**: số điện thoại nhận tin nhắn thoại
  - **callid :** Được lấy theo tham số từ hàm thực hiện cuộc gọi thành công
  - **pid :** Được lấy theo tham số từ hàm thực hiện cuộc gọi thành công

2. Kết quả trả về :

Kết quả trả về được định nghĩa theo dạng XML trong đó có thời gian bắt đầu và kết thúc cuộc gọi :

```
<ROOT>
        <CODE>100</CODE>
        <DES>SUCCESS</DES>
        <STARTCALL>xxxxxxxxx</STARTCALL>
        <ENDCALL>xxxxxxxxx</ENDCALL>
</ROOT>
```

Trong trường hợp sai mẫu request hệ thống sẽ trả về CODE và DES tương ứng như ở mục II