

Kiểm tra trên phần mềm demo

- Giao diện kết nối mạng và cấu hình địa chỉ IP cho thiết bị:

Phần mềm cấu hình bảng led chỉ hướng

Cấu hình thiết bị | Kiểm tra api số chỗ trống

Tìm cổng: COM5 | Baudrate: 115200 | Kết nối: |
Connect Disconnect IP: 192.168.0.222 Port: 2020

Info Dev
Name: TEST
Type: Server
Id: 0

IPv4_Dev
IP address: 192.168.0.222
Subnet mask: 255.255.255.0
Default gateway: 192.168.0.1
Port open: 2020
DHCP: STATIC | AutoSwToDynamic

SeverPort
IP address: 192.168.0.6
Port open: 5000

Mac_Adr_Dev
Mac adr: 00.80.E1.21.B8.CE
Mode speed: PHY_SPEED_10_MB/S_FULL_DUPLEX

Write_Config Read_Config Reset

Bảng cấu hình thông tin thiết bị kết nối

	1	2	3	4	5	6
Ip	192.168.0.6	192.168.0.7	192.168.0.8	192.168.0.9	192.168.0.10	192.168.0.11
Port	2051	2052	2053	2054	2055	2056
Status						

Write table device Read table device

Total Parking bảng led chỉ hướng

Cổng điều khiển: 4

Màu tên: Hương Màu: Vàng Dịch: Di chuyển

Tham số: Left

Loại chỗ đỗ: Số chỗ trống: Màu: Mầu

Đỗ cơ khí (L < 5 M): 60995 Đỗ: Đỗ

Đỗ cơ khí (L < 4.8 M): 61095 Đỗ: Đỗ

Đỗ thường: 61195 Đỗ: Đỗ ☒ Test

Update

Phần mềm cấu hình bảng led chỉ hướng

Cấu hình thiết bị | Kiểm tra api số chỗ trống

Tìm cổng: COM5 | Baudrate: 115200 | Kết nối: |
Connect Disconnect IP: 192.168.0.222 Port: 2020

Info Dev
Name: TEST
Type: Server
Id: 0

IPv4_Dev
IP address: 192.168.0.222
Subnet mask: 255.255.255.0
Default gateway: 192.168.0.1
Port open: 2020
DHCP: STATIC | AutoSwToDynamic

SeverPort
IP address: 192.168.0.6
Port open: 5000

Mac_Adr_Dev
Mac adr: 00.80.E1.21.B8.CE
Mode speed: PHY_SPEED_10_MB/S_FULL_DUPLEX

Write_Config Read_Config Reset

Ip Dev Current

Màu nền để hiển thị địa chỉ IP và PORT của thiết bị

Tham số cần cấu hình

Cấu hình địa chỉ IP

Total Parking

Cổng điều khiển: 4

Màu tên: Hương Màu: Vàng Dịch: Di chuyển

Tham số: Left

Loại chỗ đỗ: Số chỗ trống: Màu: Mầu

Đỗ cơ khí (L < 5 M): 503 Đỗ: Đỗ

Đỗ cơ khí (L < 4.8 M): 603 Đỗ: Đỗ

Đỗ thường: 703 Đỗ: Đỗ ☒ Test

Update

Kiểm tra giao thức bảng led