

Examen Final FE1

Puntos totales 92/100 ?

Correo *

cingolani.ivanna@gmail.com

Datos Estudiantes

0 de 0 puntos



Nombre y Apellido *

Nombre y Apellido

Ivanna Cingolani

¿Cómo Apruebo?

0 de 0 puntos

¡Puntos totales: mayor o igual a 70 aprobados!



**Certified Tech
Developer**

**Examen
FrontEnd**

¿Cómo sé que aprobé?

Al final del examen nos vamos a encontrar con un botón que dice ver puntuación



¿Cuántos puntos necesito?

puntos para aprobar deben ser mayor o igual a 70.

Examen

Gracias! Los profes se van a comunicar con vos

[Ver puntuación](#)

Examen

Puntos totales **70/100** ?

Sección

23 de 26 puntos



✗ ¿Cuál es la diferencia entre los métodos GET y POST de un form? *

0/3

- ☒ Con el método GET de un form pido datos y con POST envío. ✗
- ☐ No hay diferencia
- ☐ Con el métodos GET los parámetros enviados son visibles en la URL
- ☐ No es conveniente utilizarlos.

Respuesta correcta

- ☒ Con el métodos GET los parámetros enviados son visibles en la URL



✓ ¿A qué elementos afectarían el siguiente selector en css? div, p *

3/3

- ☒ Selecciona todos los elementos <div> y todos los elementos <p> ✓
- ☐ Selecciona todos los elementos <p> que estén anidados en un elemento <div>
- ☐ Selecciona todos los elementos <div> que son hijos directos de <p>
- ☐ Selecciona todos los elementos <p> que son hijos directos de <div>



✓ Como debería modificar el estilo de un footer, que ya es flexible, para que su contenido, al pasar de desktop a mobile, en lugar de horizontal sea vertical *

3/3

- ☐ footer section { display: flex ; flex-direction: column; }
- ☐ footer { display: flex ; flex-direction: column; }
- ☒ footer { flex-direction: column; }
- ☐ footer { display: flex ; flex-direction: row; }



✓ ¿Cuál es la diferencia entre span y div? *

3/3

- ☐ Ninguna. Se pueden utilizar indistintamente.
- ☐ se usa en el Header solamente.
- ☒ es un elemento en línea y <div> es un elemento en bloque.
- ☐ es un elemento de bloque y <div> es un elemento en línea.



✓ ¿Qué atributo especifica que un campo es obligatorio? *

3/3

☐ placeholder

☒ required

☐ validate

☐ disabled



✓ ¿Cómo puedo configurar un enlace para que abra en una nueva pestaña? 3/3

*

- ☐ Enlace
- ☐ Enlace
- ☐ Enlace
- ☒ Enlace



✓ Si deseo que una lista ordenada comience en la letra C, la etiqueta de apertura sería: *

2/2

- ☐ <ol start="C" type="A">
- ☐ <ul start="c" type="A">
- ☐ <ol start="A" type="3">
- ☒ <ol start="3" type="A">



✓ ¿Cuál es la forma correcta de crear un checkbox en HTML? *

2/2

- ☐ <checkbox>
- ☐ <input type="check">
- ☒ <input type="checkbox">
- ☐ <input type="boxes">



✓ ¿Cómo agrego color rojo a todos los h2? *

2/2

- ☐ h2:nth-of-type(all){color:red}
- ☐ h2>all{ color:red;}
- ☒ h2{color:red}
- ☐ all.h2{ color:red;}



✓ ¿Cuál de estas etiquetas crea una lista desplegable? *

2/2

- ☐ <input type="list">
- ☐ <input type="dropdown">
- ☐ <list>
- ☒ <select>



✓ Cuál de las siguientes unidades no convendría utilizar en caso de querer 1/1
trabajar con medias relativas? *

☐ em/rem

☐ %

☒ px

☐ vh/vw



- ✓ Observando el siguiente código, cual sería el tamaño del elemento destacado: *

2/2

```
<html>
  <body>
    <div>
      <p>
        <strong>Hello</strong>
      </p>
    </div>
```



```
</body>
</html>
<!-- ----- -->
<style>
  html { font-size: 18px;}
  body { font-size: 1em; }
  div  { font-size: 2em; }
  p    { font-size: 2em; }
</style>
```

- ☐ 18px
- ☒ 72px
- ☐ 19px
- ☐ 32px



✓ Seleccioná la opción incorrecta *

3/3

- ☐ `nav ul li::before { content: "\2605"; }`
- ☐ `ul li::before { content: "Hola Mundo"; }`
- ☒ `nav ul::before { content: item 1 ; }`
- ☐ `nav ul li::before { content: "♥"; }`



✓ La principal diferencia entre las declaraciones `visibility: hidden;` y `display: none;` es: *

- ☐ `display: none;` oculta el contenido pero éste sigue ocupando lugar
- ☐ No hay diferencia entre ellas, pueden usarse de manera indistinta
- ☐ `display: none;` no muestra el contenido pero éste sigue ocupando lugar
- ☒ `visibility: hidden;` oculta el contenido pero éste sigue ocupando lugar



✓ ¿Cómo hago para que la caja NO se redimensione cuando cambie padding o border? *

2/2

- ☐ Ninguna de las anteriores
- ☐ Las cajas por defecto no se redimensionan
- ☒ box-sizing: border-box;
- ☐ box-sizing: content-box;



✓ El posicionamiento relativo nos permite trasladar un elemento desde su posición original a una nueva posición. Seleccioná la opción correcta para ese caso. * 2/2

- ☐ El espacio que ocupaba quedará vacío y otros elementos podrán ocuparlo.
- ☐ El elemento siempre se mantendrá fijo con respecto a la ventana del navegador.
- ☐ Ninguna de las anteriores es correcta
- ☒ Los elementos que estén a su lado no van a ser afectados por esta modificación.



✓ Si quiero padding superior e inferior 50px, left 30px y right 10px el código es: *

2/2

- ☐ Ninguna de las anteriores es correcta
- ☐ margin: 50px 10px 30px;
- ☐ padding: 50px 10px 30px;
- ☒ padding: 50px 10px 50px 30px;



✓ ¿A qué elementos afectarían el siguiente selector en css? `div p` *

2/2

- ☐ Selecciona todos los elementos `<div>` y todos los elementos `<p>`
- ☐ Selecciona todos los elementos `<p>` que son hijos directos de `<div>`
- ☐ Selecciona todos los elementos `<div>`
- ☒ Selecciona todos los elementos `<p>` que estén anidados en un elemento `<div>` ✓



✓ Seleccioná la opción incorrecta *

2/2

- ☐ `ul { list-style: none; }`
- ☐ `<ul type="none">`
- ☐ `ul.lista { list-style: none; }`
- ☒ `ul li a { list-style: none; }`



✓ Que etiqueta da al browser instrucciones de cómo dimensionar y escalar el sitio web? *

- ☐ head
- ☐ device
- ☒ meta
- ☐ Ninguna es correcta



✓ ¿Qué elementos del form se van a enviar? *

3/3

```
<form action="/login" method="POST">
  <input type="hidden" value="LKJDAS090990lk" />
  <input type="email" name="loginEmail" id="loginEmail" />
  <input type="password" name="loginPassword" id="loginPassword" />
  <input type="date" id="loginPassword" value="2021-07-22" />
  <input type="submit" value="Send" />
</form>
```

- ☐ todos los input
- ☒ solamente el email y el password



- ☐ el hidden, el email y el password
- ☐ solamente el email y el date

✓ ¿Cuál de estas acciones realiza la pseudoclase :hover? *

3/3

- ☐ Intercambia los estilos de un elemento padre con el elemento hijo al hacerle click
- ☒ Puede modificar cualquier estilo CSS de un elemento HTML al que se le posicione el cursor encima
- ☐ Crea un hipervínculo en el elemento HTML seleccionado
- ☐ Permite que un elemento HTML se modifique al presionar ENTER



✓ Cual de las siguientes afirmaciones es la correcta: *

3/3

- ☐ Ninguna respuesta es correcta
- ☐ NO es posible crear agrupamientos visuales en formularios
- ☐ <fieldset> me permite agrupar los campos de un select para facilitar la lectura del formulario
- ☒ <fieldset> me permite agrupar los campos para facilitar la lectura del formulario ✓



✓ Según la jerarquía en CSS, cuál de los siguientes selectores tienen más prioridad? * 2/2

- ☐ `div { color:red; }`
- ☐ `<style > div {color:green;} </style>`
- ☒ `<div style="color:blue;">`
- ☐ Aplica solo según cascada



✓ Que propiedad conviene utilizar para aplicar estilos en una resolución desde 768px en adelante, con una orientación vertical: *

3/3

- ☐ @media query(min-width:768px) and (vertical: portrait) {...}
- ☐ @media (max-width:768px) and (orientation: vertical) {...}
- ☐ @media-query (max-width:768px) and (orientation: landscape) {...}
- ☒ @media (min-width:768px) and (orientation: portrait){...}



✓ Ordene las instancias para lograr que un formulario funcione de manera correcta: * 2/2

- ☐ capturar, procesar, validar
- ☐ procesar, capturar, validar
- ☐ procesar, validar, capturar
- ☒ capturar, validar, procesar



✗ Con li:nth-child(even) podemos: *

0/3

- ☒ Selecciona todos los items impares de una lista
- ☐ Seleccionar los items con hijo pares
- ☐ Seleccionar los items con hijo impares
- ☐ Selecciona todos los items pares de una lista

✗

Respuesta correcta

- ☒ Selecciona todos los items pares de una lista



✓ Cuál de estos valores se pueden utilizar con la propiedad transform? * 3/3

☒ rotate()

☐ animate()

☐ calc()

☐ rgb()



✓ La principal diferencia entre usar `input type="submit"` y `button type="submit"` es: *

2/2

- ☐ No existe ninguna diferencia
- ☒ En el `button` puedo añadir imágenes y contenido html y en el `input` no
- ☐ En el `input` puedo añadir imágenes y contenido html y en el `button` no
- ☐ El estilo de un `button` queda mejor que el del `input`



✓ Si quisiera aplicar estilos específicos para una resolución que va de 0 hasta 450px, cual seria el bloque de código correcto: *

3/3

- ☐ @media query(min-width:450px) {...}
- ☐ @media (min-width:450px) {...}
- ☒ @media (max-width:450px) {...}
- ☐ @media-query (max-width:450px) {...}



✓ ¿Cuál de estas medidas no permite rotate? *

2/2

☒ rem

☐ deg

☐ grad

☐ rad



✓ Por defecto ¿Cuántos pixeles vale 1rem ? *

3/3

☐ 10px

☐ 32px

☒ 16px

☐ 20px



✓ ¿Cuál código sitúa al footer en el límite inferior del viewport? *

2/2

- ☐ footer { position: fixed; bottom: 100px; }
- ☒ footer { position: absolute; bottom: 0; }
- ☐ footer { position: relative; left: 100vw }
- ☐ footer { position: fixed; top: 50px; }



✗ ¿Qué pseudoselector emplearía para modificar el estilo de un elemento al cual le estoy haciendo click con el mouse? * 0/2

☐ :checked

☒ :visited

☐ :active

☐ :focus

✗

Respuesta correcta

☒ :active



✓ ¿Cuál de las siguientes propiedades reacomoda los elementos de un contenedor Flex al modificar el width del viewport? * 3/3

- ☐ flex-direction: row;
- ☒ flex-wrap: wrap;
- ☐ justify-content: center;
- ☐ align-items: flex-start;



✓ Si seteamos flex-direction: column, entonces align-items hará referencia 3/3 al posicionamiento vertical *

☐ Verdadero

☒ Falso



- ✓ Si quisiéramos lograr estos estilos en la primera letra de cada párrafo y 3/3
obtener el siguiente resultado, ¿Qué bloque de código sería el correcto?

*

Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Voluptatem ad optio nostrum eaque unde dolorem, quo quidem voluptas magni dignissimos amet autem enim doloribus dolor architecto ipsum et! Illum ipsa, voluptatem similique tenetur unde iste porro asperiores. At voluptatem culpa earum saepe, ab non quam, voluptates minima, placeat quibusdam tempora!

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Dolorum modi exercitationem iste doloribus. Ad ipsa maiores accusamus eaque quod fugit rerum ex nisi excepturi voluptatum magnam dolorem quidem, non esse vitae est quos accusantium modi qui? Ipsum maxime iste sed facere saepe ut, unde et vero nemo quasi excepturi quisquam.

- ☐ p::first-of-type{ color: orange; font-size: 2.5em }
- ☒ p::first-letter{ color: orange; font-size: 2.5em }



- ☐ `p::first-letter{ background-color: orange; font-size: 2.5em }`
- ☐ `p:nth-child(1){ color: orange; font-size: 2.5em }`

✓ Empleado la siguiente regla. Qué resultado obtendría? `p::selection { background-color: lightblue; }; *` 3/3

- ☐ colocaría como color de fondo lightblue sobre la primera línea del párrafo
- ☐ colocaría como color de fondo lightblue sobre el fondo del párrafo
- ☐ Ninguna de las anteriores
- ☒ Al seleccionar el texto de un párrafo con el mouse el fondo de la seleccion se pondrá de color lightblue ✓



✓ ¿Qué diferencia hay entre los input type=radio y type=checkbox? *

2/2

- ☐ El input type=radio permite usar hasta 5 opciones, mientras que el input type=checkbox solo 3.
- ☒ El input type=radio acepta una sola respuesta, mientras que el type=checkbox acepta más de una
- ☐ No hay ninguna diferencia
- ☐ El input type=checkbox no acepta modificar el item seleccionado y el input type=radio si



✓ Toda regla que utilice `::after` o `::before` necesita de la propiedad `content` 3/3
para tener efecto así esta contenga una cadena vacía *

☐ Falso

☒ Verdadero



Este formulario se creó en Digital House.

Google Formularios

