COMPTE RENDU : TP 1.3 — Threat Intelligence & Vulnérabilités

1. Analyse d'une adresse IP publique

- **Outil :** VirusTotal.



Figure 1 : Résultat VirusTotal pour l'IP 8.8.8.8 montrant le score de réputation

Dans la mesure donc l'IP est marquée en rouge, elle est malveillante. Cela aide le SOC à décider s'il faut bloquer une communication. Dans cette capture on contacte un score de réputation qui est de 534 avec des informations sur les détections des données sur l'activité de l'IP.

2. Analyse d'un service identifié avec Nmap

- **La commande searchsploit apache** : permet de rechercher des vulnérabilités connues et de trouver des exploits disponibles sur apache.

```
┌──(root㉿kali)-[/home/kl]
└─# searchsploit apache
---------------------------------------------- ---------------------------------
 Exploit Title                                |  Path
---------------------------------------------- ---------------------------------
Apache (Windows x86) - Chunked Encoding (Meta | windows_x86/remote/16782.rb
Apache + PHP < 5.3.12 / < 5.4.2 - cgi-bin Rem | php/remote/29290.c
Apache + PHP < 5.3.12 / < 5.4.2 - Remote Code | php/remote/29316.py
Apache - Arbitrary Long HTTP Headers (Denial  | multiple/dos/360.pl
Apache - Arbitrary Long HTTP Headers Denial o | linux/dos/371.c
Apache - Denial of Service                    | linux/dos/18221.c
Apache - httpOnly Cookie Disclosure           | multiple/remote/18442.html
Apache - Remote Memory Exhaustion (Denial of  | multiple/dos/17696.pl
Apache 0.8.x/1.0.x / NCSA HTTPd 1.x - 'test-c | cgi/remote/20435.txt
Apache 1.0/1.2/1.3 - Server Address Disclosur | multiple/remote/21067.c
Apache 1.1 / NCSA HTTPd 1.5.2 / Netscape Serv | multiple/dos/19536.txt
Apache 1.2 - Denial of Service                | multiple/dos/20558.txt
Apache 1.2.5/1.3.1 / UnityMail 2.0 - MIME Hea | windows/dos/20272.pl
Apache 1.3 + PHP 3 - File Disclosure          | multiple/remote/20466.txt
Apache 1.3 - Artificially Long Slash Path Dir | multiple/remote/20692.pl
Apache 1.3 - Artificially Long Slash Path Dir | multiple/remote/20693.c
: 84 bytes (672 bits)
th: 84 bytes (672 bits)
```

Figure 2 : Liste des exploits trouvés dans le terminal via searchsploit]

Chaque ligne correspond à une vulnérabilité connue et un code d'exploitation (exploit) potentiel.

3. Comprendre les CVE

- **CVE choisie :** (Exemple : CVE-2021-41773).



Figure 3 : Détails de la CVE sur le site du NIST/NVD montrant le score CVSS

Cette capture montre la faille est critique (score proche de 10) et si elle est exploitable à distance.

4. Introduction à l'OSINT

- **Recherche :** Google "Apache 2.4.58 exploit".



Figure 4 : apache 2.4.58 vulnerability

Trouver des articles techniques et des discussions qui prouvent que les vulnérabilités sont publiques et faciles d'accès pour un attaquant.

5. Conclusion

L'importance d'identifier un scan réseau avec des bases de données de vulnérabilités (CVE). Ainsi certaines limites via les outils comme Searchsploit demandent une base de données à jour (searchsploit -u).



Annexe 1 : page CVE