Java 基础复习题目

一、选择题

1、已知: boolean a = true, b = false, c = false; 以下表达式中哪个的运行结果为 true()。

A、a && b || c

B、allb&&c

C, a && b && c

 $D_{x}!(b||c) & ! a$

2、以下()方法用来接收一个字符串。

A、nextInt()

B \ nextFloat()

C \ next()

D nextString()

3、以下()方法用来接收一个double 类型的数据。

A、nextDouble()

B、nextString()

C \ nextLine()

D、next()

4、以下()操作正确产生一个0~10的随机数(包括10)。

A, int x = rd.nextInt(10);

 B_x int x = rd.nextInt(11);

 C_x int x = rd.next(11);

 D_x int x = rd.next(10);

5、以下说法正确的是()

A、比较运算符有: + - * / %

B、逻辑运算符有: && || !

C、算述运算符有: < > <= >= == !=

6、已知: String name="张三"; String name2="李四",比较 name

```
与 name2 是否相等,表达式应为()。
  A name.equals( name2)
                                  B name.equals("name2")
  C. String.equals( name, nam2 ) D. String.equals( name )
7、阅读下面的程序,输出结果是()
  int i = 6;
  switch(i){
            1:System.out.print ("吃肉");break;
     case
           2:System.out.print ("吃水果"); break;
     case
           3:System.out.print ("吃饭"); break;
     case
           4:System.out.print ("吃面条"); break;
     case
           5:System.out.print ("吃海鲜"); break;
     case
     case
            6:System.out.print ("吃西餐");
           7:System.out.print ("休息"); break;
     default:System.out.println("输入错误");
   }
```

- A、输入错误 B、休息 C、报编译错误 D、吃西餐 休息
- 8、下列有关 switch 的说法,错误的是()。
 - A、case 常量不能相同
 - B、break 可以省略
 - C、switch 只能比较整型和字符型
 - D、switch 可以比较 String 类型

	填空颙
<u> </u>	央工型

1、结构化程序计设计规定的三种基本结构是()	结构、()
结构和()结构。	
2、先执行循环体,后判断控制循环条件的循环一般称	为()
循环; 先判断控制循环选择, 后执行循环体的循环一般	称为()
循环。	
4、以下语句的执行顺序是()
if(表达式){	
语句 1 ;	
}	R
5、以下语句的执行顺序是()
if(表达式 1){	-/
语句 1; WE CHANGE LIVE	S
}else if(表达式 2){	
语句 2;	
}	
6、以下语句的执行顺序是()
do{	
语句 1 ;	
}while(表达式);	
7、阅读下列程序,运行后,i 的值为 (); m 的值为	ŋ (); n 的
值为()。	

```
int m = 4, n = 4, i=4;
  do{
     n = n+1;
     i = i - 1;
     m = m - n;
  }while(i>0);
8、雜字 break 表示( ); 雜字 continue 表示(
                                                         )
三、程序阅读题
1、阅读下列程序,写出程序的主要功能。
   Scanner input =new Scanner(System.in);
  int i, x, s1=0, s2=0;
  for( i=1; i<11; i++){
     x=input.nextInt();
     if(x\%2 = =0){
        s1=s1+x;
     }
     if(x\%2! = 0){
        s2=s2+x;
     }
```

)。

程序功能为(

2、阅读下列程序,写出程序主要功能。

```
int n;
for(n = 1; n<100; n++){
    if( (n%5 = =0) && ( n%3 = = 0) ){
        System.out.println(n);
    }
}
程序功能为 ( )。
```

3、阅读下列程序,写出程序的主要功能。

```
Scanner input=new Scanner(System.in);
```

```
int x;
while(true){
    x=input.nextInt();
    if (x<0){
        System.out.println("-1");
    }else if (x>0){
        System.out.println("1");
        break;
}
```

}

程序功能为()。

4、阅读下列程序。

```
int i, j, k;
for(int i=0, j=10; i<=j; i++, j--){
    k=i+j;
}
执行以上代码后,k 的值为( )。
```

四、补充代码题

1、下列程序的功能是求输入的 4 个实数之和并输出。请填写程序中缺少的语句成分。

```
float s, x;
int i;
for( _____; i>=0; i--){
    x=input.nextInt();
    s=s+x;
}
System.out.println(s);
```

2、假定运行下列程序的输出是: ***,请填写程序中缺少的语句。

```
int x=6;
```

do{

```
System.out.println("*");
x--;
x--;
}while( );
```

3、下列程序的功能是:输入一个正整数,判断是否素数,若为素数输出 1,否则输出 0。请填写程序中的缺少的语句。

Scanner input =new Scanner(System.in);

```
int i, x, y=1;
x=input.nextInt();
for(I = 2; i <= x/2; i++){
    if(      ){
        y=0;
        break;
    }
}</pre>
System.out.println(y);
```

五、程序改错题

1、以下代码段有错误吗?请说明错误原因。

```
byte a=23;
switch(a)
```

```
{
     case 23:System.out.println(a);break;
     case 23:System.out.println(a);break;
     default:System.out.println(a);break;
     }
    错误原因(
                           )。
2、以下代码段有错吗?请说明错误原因。
  /* 打印 4 次"欢迎 ACCP 学员" */
  int i=1;
          i < =4 ){
  while (
     System.out.println("欢迎 ACCP 学员"
  }
  错误原因(
3、以下代码段有错吗?请说明错误原因。
  for(;i<10;i++){}
    System.out.println("这是"+i);
  }
  错误原因(
                                 )。
4、以下代码段有错吗?请说明错误原因。
int radius = 10;
double high = 1.9;
int vol = 3.14 * radius * radius * high;
```

错误原因()。

六、编码题

1、编写一个程序,从控制台接收 10 个数,统计并输出其中负数的个数与负数之和。

运行结果如下:

请输入第1个数:1 请输入第2个数:2 请输入第3个数:-4 请输入第5个数:-6 请输入第5个数:4 负数个数为:2 负数之和为:-10

2、已知 int a=5,b=12,c=45,d=0;找出 a、b、c 最小数,并将最小数赋值给 d,最后输出 d 的值。

运行结果如下:

d的值为:5