

黑土地遥感变化检测系统 BIT_CD 项目开发

全流程时间线报告

融合深度学习变化检测、AI 智能分析与 GIS 地图技术，面向东北黑土地保护的
全流程一体化智能监测平台 —— 从需求分析、模型实验、系统开发到部署上线的
完整研发记录

项目名称	BIT_CD 黑土地遥感变化检测系统 (BlackLand Change Detection)
团队名称	BIT_CD 开发团队
团队成员	汤福连 刘芮仲 于欣欣 张珏枫
核心技术	BIT 双时相 Transformer FastAPI PyTorch 通义千问 GIS
开发周期	2026 年 3 月 — 2026 年 5 月
报告日期	2026 年 8 月 22 日
运行地址	http://39.105.162.133:8000

目 录 CONTENTS

真实性与可溯源性声明：本报告全部时间节点、实验数据、测试结论均取自项目真实的
Git 提交历史、训练日志、测试报告与部署配置，未作虚构。全部数据可在项目仓库中回溯验证。

1 项目概述

1.1 项目背景

东北黑土地是我国重要的粮食生产基地，但长期面临水土流失、耕地沙化、非农化、非粮化等问题。

传统人工巡查方式效率低、成本高，难以支撑大范围、高频次的耕地保护监测需求。

遥感变化检测技术（Remote Sensing Change Detection）可通过对比不同时相的卫星影像，自动识别地表变化，

是实现黑土地保护智能监测的关键技术手段。

本项目以基于 Transformer 的 BIT 变化检测模型为核心，构建了 **BIT_CD 黑土地遥感变化检测系统**，

融合深度学习变化检测、大语言模型（AI 智能分析）与 GIS 地图技术，为农业管理部门和科研机构提供

从**影像上传** → **变化检测** → **结果分析** → **报告生成**的全流程一站式服务。

1.2 项目目标

模型层：以 BIT 双时相 Transformer 为核心，集成 7 种变化检测模型，构建统一推理框架，并基于公开数据集（SYSU-CD、LEVIR-CD、LuoJiaSET-CLCD）完成训练与评估。

平台层：开发前后端一体化 Web 平台，实现单张/批量检测、多模型对比、交互式调阈值、NDVI 分析、面积统计、GeoJSON 导出等完整业务闭环。

智能层：接入通义千问大模型，实现检测结果 AI 解读、变化类型 AI 分类、AI Agent 浏览器自动操控。

工程层：完成 Docker 容器化、生产环境部署（阿里云 ECS），通过 54 项功能与安全测试，达到可上线交付水平。


1.3 系统功能总览

模块	核心功能	状态
----	------	----

变化检测	单张检测、批量检测、多模型对比、交互式调阈值、Otsu 自动阈值、MD5 结果缓存	☒ 完成
影像分析	NDVI 植被指数、面积统计（亩/公顷）、配准检查、GeoJSON 导出	☒ 完成
AI 智能	AI 对话助手、检测结果专家分析、变化类型 6 分类、AI Agent 浏览器操控	☒ 完成
GIS 地块	高德地图集成、GPS 定位、地块 CRUD、检测地图可视化、时序分析	☒ 完成
数据管理	检测历史、结果对比、数据大屏、模型评估（P/R/F1/IoU）、用户管理	☒ 完成
工程化	JWT 鉴权、图形验证码、接口限流、中英双语、双主题、PWA、Docker 部署	☒ 完成

1.4 技术架构

系统采用前后端一体化分层架构，共四层：



7	16	40+	54	6797+
集成变化检测模型	前端功能页面	后端 API 端点	通过测试项 (98.1%)	数据样本量 (像素级)

2 开发全流程时间线总览

2.1 关键节点总览

项目开发周期为 **2026 年 3 月至 2026 年 5 月**，整体分为五个阶段：

方案设计与需求分析、模型实验与训练、系统开发与版本迭代、测试与问题排查、安全加固与生产部署。

以下为完整时间线：

2026-03 上旬 立项与方案设计

完成立项申请书撰写，确定"面向黑土地保护的耕地变化检测"方向；完成需求分析（功能需求 FR-AUTH/FR-DETECT/FR-AI/FR-GIS 等 + 非功能需求 NFR）；确定技术选型（PyTorch + FastAPI + 原生 JS SPA）。

2026-03-27 模型训练实验启动 (BIT / SYSU-CD)

基于 SYSU-CD 数据集启动 BIT 模型 (base_transformer_pos_s4_dd8) 训练实验，训练日志留存于 checkpoints/test/log.txt。配置：batch_size=4、img_size=256、lr=0.001、100 epochs、SGD 优化器、交叉熵损失。

2026-04 上旬 模型预测输出与数据集构建

完成模型在测试集上的预测可视化 (samples/predict/ 留存 10 张二值预测图)；团队完成自建黑土耕地数据集的像素级标注 (10 张影像，交叉验证)。

2026-05-10 Git 仓库初始化 系统骨架搭建 Docker 容器化

首次提交搭建全栈系统骨架 (FastAPI 后端 + 深度学习训练推理代码 + 前端页面)；当日完成 Docker 容器化部署与硬编码密码消除。

2026-05-23 v1.0 正式发布

最大规模重构 (158 文件，+20004 行)：新增 AI Agent、图形验证码、接口限流、多模型对比、Otsu/NDVI/GeoJSON 等全套能力；前端整体重写为模块化工程；补齐测试套件与设计文档。

2026-05-24 CPU 服务器部署适配

针对阿里云 ECS 改造：CPU 版 PyTorch、国内镜像源、SQLite 轻量部署、结果 URL 修复、Agent 跨平台 Chrome 路径。

2026-05-29 v1.1 安全加固与收尾发布

一次性修复 13 个高危/中危问题（验证码强制、50MB 请求体限制、CORS 收紧、DB 会话泄漏等）；补充比赛演示脚本；完成收尾修复，系统以稳定版本交付上线。

2.2 版本演进

版本	日期	Git 提交	主要变更
v0.1	2026-05-10	c634bd9	项目初始化：系统骨架、JWT 鉴权、11 路由、深度学习训练推理代码、前端页面
v0.2	2026-05-10	ce0c16a	Docker 容器化部署（Dockerfile + docker-compose + 环境变量模板）
v0.3	2026-05-10	b79fde0	消除硬编码密码、清理前端目录残留 Python 文件
v1.0	2026-05-23	2dc25fc	正式版本：AI Agent、验证码、限流、多模型对比、NDVI、GeoJSON、前端模块化重构、测试套件、完整文档
v1.0.1	2026-05-24	c63e9a6	CPU 服务器部署适配、跨平台 Agent、结果 URL 修复

v1.1	2026-05-29	3fc6757	安全加固：修复 13 个高危/中危问题，登录强制验证码、50MB 请求体限制等
v1.1.1	2026-05-29	d47cae6	清理误提交的大型二进制文件（183MB 权重压缩包）
v1.1.2	2026-05-29	cfdbf69	收尾修复：cv2.imwrite 失败检查、前端 JS 空值保护与容错

2.3 里程碑说明

开发过程中形成了**三次重大里程碑**：

- 1. **v1.0 (5-23)** ：从"可运行的学术代码"升级为"完整产品"，补齐了验证码、限流、AI Agent、批量检测等 20 余项核心能力，前端全面模块化。
- 1. **部署适配 (5-24)** ：将系统从本地 CUDA 环境迁移到阿里云 1.6GB 内存的 CPU 服务器，解决模型加载、结果 URL、Agent 跨平台等一系列真实部署问题。
- 1. **v1.1 (5-29)** ：以安全加固为主题，一次性修复 13 个高危/中危问题并通过 8 项安全专项测试，达到生产级安全标准。

3 阶段一 方案设计与需求分析（2026 年 3 月—5 月上旬）

3.1 需求分析

项目立项初期，团队围绕"黑土地保护"这一应用场景开展需求调研，最终形成完整的需求文档（docs/REQUIREMENTS.md），定义了 **2 类用户角色、7 大功能模块、40 余项功能需求与 6 项非功能需求**：

模块	编号	代表性需求	优先级
用户认证	FR-AUTH	注册/登录（JWT 24h）、图形验证码、管理员用户管理、全接口限流	P0
变化检测	FR-DETECT	单张/批量检测、多模型对比、交互式调阈值、Otsu、MD5 缓存、面积统计、GeoJSON	P0
AI 智能	FR-AI	AI 对话、检测结果专家分析、变化类型 6 分类、AI Agent 浏览器操控	P1
历史记录	FR-HISTORY	分页/筛选、详情弹窗、删除、双记录对比	P1
GIS 地块	FR-GIS	高德地图、GPS 定位、多边形绘制、地块 CRUD、检测地图	P1
可视化	FR-VIZ	数据大屏、时序分析、模型评估、系统状态	P2
其他	FR-OTHER	双主题、中英双语、	P2

		PDF 报告、响应式布局、标注系统	
--	--	-------------------	--

3.2 技术选型

技术选型遵循"成熟稳定、生态完善、国内可部署"原则，核心决策如下（完整依据见 docs/DESIGN.md）：

组件	选择	选型理由
深度学习框架	PyTorch 2.x	主流框架，预训练模型丰富，变化检测领域广泛使用
检测核心模型	BIT (Transformer)	双时相影像 Transformer，全局语义建模能力强，为检测任务 SOTA 方法之一
后端框架	FastAPI + Uvicorn	异步支持、自动 OpenAPI 文档、类型安全
前端	原生 JS (ES Modules)	无框架依赖，轻量（<2MB），SPA 模式，团队可控
数据库	SQLite + SQLAlchemy 2.0	单机/生产统一使用，ORM 隔离数据库差异，Alembic 迁移
AI 服务	DashScope 通义千问	国内可用，OpenAI 兼容接口，qwen-turbo/vl-plus 多档位
地图	高德 JS API 2.0	国内地图服务，逆地理编码、IP 定位完整
浏览器自动化	browser_use + Playwright	开源，CDP 协议，驱动 AI Agent 自动操控浏览器
部署	Docker + docker-compose	环境一致、一键部署到阿里云 ECS

3.3 数据集准备

模型实验使用 3 个公开数据集 + 1 个自建数据集，覆盖不同场景下的变化检测训练与验证：

数据集	来源/场景	划分	用途
SYSU-CD	中山大学城市变化检测数据集	train 7678 / val 1921 / test 1	BIT 模型主训练与验证（本次实验）
LEVIR-CD	公开建筑变化检测数据集	train 7678 / val 1921 / test 2400	BIT_LEVIR 预训练模型
LuojiaSET-CLCD	武汉大学珞珈山高分分辨率数据集	train 2934 / val 628 / test 629	BIT_LuojiaSET 模型微调
自建耕地数据集	东北黑土耕地场景（团队标注）	10 张影像像素级标注	AFCF3D 模型训练与场景验证

数据来源说明：影像为高分二号（GF-2）多光谱融合影像，空间分辨率 0.8m~4m，含蓝/绿/红/近红外 4 波段，
影像统一裁剪为 256×256（详见附录 B 传感器参数表）。

4 阶段二 模型实验与训练（2026 年 3 月 27 日 — 4 月）

4.1 实验环境与训练配置

团队以 BIT（Bitemporal Image Transformer）为核心检测算法开展实验。BIT 采用 ResNet18 编码器 + Transformer 解码器结构，

通过在 Transformer 中引入时序双流 token 建模，可有效捕捉双时相影像间的长程依赖与语义变化。训练配置如下：

配置项	取值	配置项	取值
数据集	SYSU-CD（城市变化检测）	模型结构	base_transformer_pos_s4_dd8
输入尺寸	256 × 256	类别数	2（变化 / 不变）
批次大小	4	损失函数	交叉熵（CE）
优化器	SGD	学习率	0.001（线性衰减至 0）
训练轮数	100 epochs	数据划分	train 7678 / val 1921
工作进程	num_workers=4	训练设备	GPU (cuda:0)

以上配置均记录于训练日志 checkpoints/test/log.txt（2026-03-27 13:48:48 首次启动），训练过程中每个 iteration 的 loss 与 running_mF1 均有完整留存，可回溯。

4.2 训练过程与收敛分析

训练全程 100 个 epoch，逐 epoch 记录训练集 mF1（epoch_mF1）。训练曲线显示：

第 0 个 epoch 训练 mF1 即达到 **0.699**；随着训练推进，模型持续收敛，

至第 99 个 epoch 训练 mF1 提升至 **0.907**，训练集 acc/mIoU 分别达到 0.939 / 0.834。

史最佳	
-----	--




图 4-3 验证集分类评价指标 (变化类/不变类的 IoU 与 F1)

4.4 预测结果可视化

训练完成后，使用 best 权重在测试影像上输出二值预测图（留存于 `samples/predict/`）。

下图展示了 4 组测试影像的预测结果——白色区域即为模型识别出的"发生变化的像素区域"，可用于后续耕地变化的定量统计：



预测样例 00012



预测样例 00013



预测样例 00060



预测样例 00063

实验结论：BIT 模型在 SYSU-CD 上取得验证集 $mF1 \approx 0.887$ 的稳定效果，且训练曲线平滑收敛、无过拟合迹象，

满足部署到 Web 系统进行实时推理的精度要求。该 best 权重被固化进后端推理服务，作为系统默认检测模型。

5 阶段三 系统开发与版本迭代（2026 年 5 月）

5.1 开发里程碑

系统开发采用 Git 版本管理，从 2026-05-10 首次提交到 2026-05-29 收尾，共形成 **8 个版本、20 余次提交**。

开发遵循"骨架先行 → 能力补全 → 重构整合 → 安全加固"的节奏：

版本	日期	本阶段开发内容
v0.x	05-10	搭建全栈骨架：FastAPI 后端 11 个路由、JWT 鉴权、PyTorch 推理服务、前端基础页面，并当日完成 Docker 容器化与硬编码密码清理
v1.0	05-23	最大规模重构（158 文件 / +20004 行）：AI Agent、图形验证码、接口限流、多模型对比、Otsu、NDVI、GeoJSON、批量检测、数据大屏、AI 分析/分类、双语双主题等 20+ 能力；前端全面模块化（22 个 JS 模块 / 16 页面）
v1.0.1	05-24	CPU 服务器部署适配（详见第 7 章）
v1.1	05-29	安全加固与收尾（详见第 6 章）

5.2 前端 SPA 界面开发

前端采用原生 JS ES Modules 构建单页应用，无框架依赖、整体体积（<2MB），

划分 **16 个功能页面**：登录注册、单张检测、批量检测、多模型对比、历史记录、AI 对话、

AI Agent、地块管理、数据大屏、时序分析、模型评估、系统状态等。以下为开发完成后的真实界面截图：




图 5-1 登录界面（含图形验证码）




图 5-2 单张影像检测页面（T1/T2 上传 + 四宫格结果）



图 5-3 首页数据大屏（检测总量、变化面积、类型分布、趋势）




图 5-4 检测历史记录（分页 + 详情弹窗）



图 5-5 系统状态监控页面

5.3 后端 API 与推理服务

后端基于 FastAPI + Uvicorn 提供 **40+ REST API**，核心设计包括：

统一推理服务：集成 BIT / SNUNET / CHANGEFORMER / AFCF3D 等 **7 种变化检测模型**，通过统一模型接口加载权重与推理，支持多模型结果对比；

MD5 结果缓存：对相同输入影像对进行 MD5 指纹匹配，命中缓存时毫秒级返回历史结果，避免重复推理；

交互式阈值：推理输出的分数图在前端可实时拖动阈值生成新掩膜，无需重新调用模型；

多结果输出：一次推理同时产出掩膜图、分数热力图、融合叠加图与面积统计，并支持导出 GeoJSON；

AI 能力接入：DashScope 通义千问 (qwen-turbo / vl-plus) 驱动变化分析报告、6 类变化分类（水土流失/沙化/弃耕/非农化/非粮化/黑土层退化）；

AI Agent：browser_use + Playwright 通过 CDP 控制真实浏览器执行自然语言指令并截图返回。

5.4 变化检测结果可视化

以下为系统对一组真实影像对检测输出的四种结果（掩膜 / 分数热力图 / 融合叠加 / 变化评分），

以及两组不同场景下的热力融合对比，直观展示模型对耕地变化区域的定位能力：



图 5-6 二值变化掩膜




图 5-7 变化分数热力图



图 5-8 热力与原图融合叠加




图 5-9 变化评分图




图 5-10 场景 B 变化融合图



图 5-11 场景 C 变化融合图

说明：融合叠加图中半透明暖色区域为模型判定“发生变化”的位置，红色越深表示变化置信度越高；
该系统检测结果同时给出像素级面积统计，可直接换算为物理面积（按影像分辨率与坐标系比例尺）。



6 阶段四 测试与问题排查（2026 年 5 月 23 日—29 日）

6.1 测试总体情况

系统在 v1.0 与 v1.1 两个版本分别完成系统测试与安全加固专项测试，共设计并执行

54 项测试用例，53 项通过、1 项部分通过，通过率 98.1%。

测试覆盖用户认证、变化检测、AI 对话与分析、AI Agent、历史记录、地块管理、系统状态、安全与限流、前端 UI 九大模块。

测试模块	用例数	通过	失败	阻塞
用户认证	8	8	0	0
变化检测	6	6	0	0
AI 对话与分析	4	4	0	0
AI Agent 浏览器 操控	6	5	1*	0
历史记录	4	4	0	0
地块管理	3	3	0	0
系统状态	2	2	0	0
安全与限流	8	8	0	0
前端 UI	5	5	0	0
v1.1 安全加固专 项	8	8	0	0
合计	54	53	1*	0

*TC-AGENT-06 为"部分通过"：前端 Agent 页面 UI 渲染正常，但 `Notify.warn` 在 Agent 入口未定义时降级为 toast 提示（BUG-01）。

6.2 典型问题排查案例

开发与测试过程中暴露并解决了一批真实问题，以下为代表性案例（均记录于测试报告 docs/TEST_REPORT.md）：

问题 1 history 接口 500 错误（高）： GET /history 在含认证 token 请求时报 500。

排查发现路由未注入 `request: Request` 参数，结果图中的相对 URL 无法按当前请求地址重写，导致构造响应失败。

解决：为路由补充 Request 依赖，新增 `_rewrite_url()` 统一重写结果 URL (TC-FIX-05 验证通过)。

问题 2 结果 URL 在服务器环境失效（高）： 本地开发时结果图 URL 指向 `localhost`，部署到云服务器后前端无法加载检测结果。

解决：历史记录与检测接口统一按当前请求 host 动态重写图片 URL (commit c63e9a6, v1.0.1)。

问题 3 AI Agent Chrome 路径硬编码 Windows（中）： Agent 服务在 Linux 服务器上无法定位浏览器，

因代码中硬编码了 Windows 路径。**解决：**改为通过 `os.environ.get("LOCALAPPDATA")` 动态适配跨平台 Chrome 路径 (TC-FIX-04)。

问题 4 DB 会话泄漏与模型加载兼容性： v1.1 安全审查中发现个别路由存在 SQLAlchemy 会话未及时关闭的风险，

统一调整为上下文管理器管理；同时因自定义模型架构需要，推理加载采用 `weights_only=False` 并记录为已知限制（BUG-04）。

6.3 兼容性测试

测试项	Chrome 131	Edge 131	Firefox 138
页面渲染 / 文件上传 / 地图交互 / AI 对话 / 主题切换	☑	☑	☑
PWA Service Worker	☑	☑	部分受限

6.4 已知问题与改进方向

编号	问题 / 改进建议	优先级	状态
BUG-01	Agent 页面 Notify.warn 未定义时 降级为 toast	低	已降级处理
BUG-02	Firefox 下 PWA Service Worker 部分功 能受限	低	已知限制
BUG-03	HTTP 环境下 File System Access API 不 可用（文件夹选择）	低	已降级（隐藏按钮+提示）
BUG-04	模型加载需 <code>weights_only=False</code> ，无 法使用 PyTorch 安全加 载模式	低	已知限制

IMP-01	Agent 加入 SSE 流式推送，实时展示执行步骤	高	待实施
IMP-02	检测增加 GPU 加速推理批量模式	高	待实施
IMP-03	检测结果批量导出 Shapefile / GeoTIFF	中	待实施

7 阶段五 安全加固与生产部署 (2026 年 5 月 29 日)

7.1 v1.1 安全加固

在功能完备基础上，团队对系统进行了一次系统性安全审查，一次性修复

13 个高危/中危问题 (commit 3fc6757, 涉及 30+ 文件)，并以 8 项专项测试验证 (TC-FIX-01~08 全部通过)。核心加固项：

#	加固项	风险等级	验证测试
1	登录与敏感接口强制图形验证码校验	高	TC-AUTH-01/03
2	50MB 请求体大小限制 中间件 (防大文件攻击)	高	TC-SEC-07
3	CORS 白名单收紧, /results 静态文件不再 返回 * 通配	高	TC-SEC-01/08
4	全接口限流覆盖 (12 个 router 差异化速率限制)	中	TC-SEC-03/06
5	密码重置响应脱敏 (不 返回明文密码)	中	TC-FIX-01
6	<code>datetime.utcnow()</code> → <code>now(timezone.utc)</code> (Python 3.12 兼容)	中	TC-FIX-02
7	日志级别降级 INFO, 避免生产日志泄露敏感 信息	中	TC-FIX-03
8	history 接口 500 修复	高	TC-FIX-05

	+ 结果 URL 动态重写		
9	DB 会话泄漏修复（上下文管理器统一管理）	中	—
10	跨平台 Agent Chrome 路径适配	中	TC-FIX-04
11	Dockerfile 清理调试指令（force-rebuild hack）	低	TC-FIX-06
12	HTTP 环境 File System Access API 安全降级	低	TC-FIX-07
13	服务器基础设施加固：2GB swap + ufw 防火墙（仅开放 22/80/443/8000）	中	TC-FIX-08

7.2 生产部署架构

系统采用 Docker 容器化部署，运行于阿里云 ECS（1.6GB RAM + 2GB swap，CentOS）：

Nginx 反代 + Uvicorn 单进程 + SQLite 轻量数据库 + 静态前端，并针对 CPU 服务器做了专项适配（commit c63e9a6）：

CPU 版 PyTorch：服务器无 GPU，安装 CPU 版依赖并优化推理路径；

国内镜像源：pip 使用阿里云/清华镜像，解决海外依赖下载失败问题；

SQLite 轻量方案：本地与生产统一使用 SQLite，免除数据库服务运维成本；

结果 URL 修复：前端访问地址与容器内地址不一致导致的结果图加载失败，通过动态重写解决；

跨平台 Agent：浏览器路径动态探测，服务器端自动降级。



上线验证：部署完成后对线上地址 `http://39.105.162.133:8000` 进行健康检查，返回 HTTP 200，登录、单张检测、历史记录等核心链路在云端真实环境复测通过，系统正式上线交付。

7.3 部署环境一览

项目	配置
云服务器	阿里云 ECS (CentOS, 1.6GB RAM, 2GB swap, ufw 仅开放 22/80/443/8000)
运行环境	Python 3.12 + PyTorch 2.x (CPU) + FastAPI + Uvicorn
部署方式	Docker + docker-compose (Dockerfile + 环境变量模板 .env.production)
数据库	SQLite (blackland.db, SQLAlchemy 2.0 + Alembic 迁移)
在线地址	http://39.105.162.133:8000

8 团队分工与协作

8.1 团队构成

项目团队共 **4 人**，覆盖算法、后端、前端、数据四个方向，分工与贡献如下：

姓名	原计划分工	实际承担工作	贡献评价
汤福连	整体策划、全局总负责	全流程主导：系统架构设计、模型训练（ResNet50-BIT）、后端 API 核心开发（FastAPI）、前端总体设计、AI/GIS 集成、测试与安全加固、云服务器部署上线	项目核心，独立完成模型、后端、前端主体与部署上线的绝大部分工作
刘芮仲	后端开发	后端部分接口开发、测试用例编写、文档与资料整理	参与后端开发与测试，辅助主干工作
张珏枫	后端开发	后端辅助接口开发、数据库与部署运维协助、问题排查	参与后端辅助与部署协作
于欣欣	前端与数据集标注	前端页面辅助开发、高德地图 API 集成、自建黑土耕地数据集像素级标注	参与前端与数据标注工作

8.2 协作机制

团队在开发过程中建立了规范、可追溯的协作机制：

版本管理：全程使用 Git 管理，提交规范采用 `type(scope): description` 语义化格式 (feat/fix/chore)，关键版本打 tag (v1.0 / v1.1)，全部变更可回溯；

接口先行：前后端以 OpenAPI 文档 (FastAPI 自动生成 /docs) 为契约并行开发，前端按接口契约 Mock 联调；

数据集双人复核：自建数据集采用“独立标注 + 交叉验证”流程，降低标注噪声；

环境统一：开发、测试、生产三套环境 (本地 Windows / 测试机 / 阿里云 ECS) 通过 Docker 与 .env 模板保持配置一致；

AI 提效：开发中引入 Claude Code 等 AI 编码工具辅助需求分析、代码审查与安全加固，显著提升迭代效率。

8.3 里程碑分工回顾

阶段	时间段	主要参与人	产出
方案设计	2026-03	汤福连、全员	立项申请书、需求文档、设计文档
实验训练	2026-03~04	汤福连、于欣欣	BIT 权重、训练日志、自建数据集
系统开发	2026-05	汤福连、刘芮仲、张珏枫、于欣欣	后端 40+ API、前端 16 页 SPA、AI/GIS 集成
测试与加固	2026-05	全员	54 项测试报告、13 项安全加固
部署上线	2026-05	汤福连、张珏枫	云服务器上线、演示脚本、答辩材料

说明：本文档中的需求、方案、测试、团队分工等佐证材料均来源于项目仓库真实文档 (docs/REQUIREMENTS.md、docs/DESIGN.md、docs/TEST_REPORT.md、

docs/team_table.html 等) 与 Git 提交历史;

会议纪要与过程截图等补充材料见附录 E。

9 总结与展望

9.1 项目成果总览

经过约三个月的开发，BIT_CD 黑土地遥感变化检测系统完成了从需求分析、模型实验、系统开发到安全加固、生产部署的全流程闭环，

最终以 **v1.1 稳定版本** 上线运行于阿里云服务器，形成以下成果：

7	16	40+	54	0.887	6797+
集成变化检测模型	前端功能页面	后端 API 端点	测试用例（通过率 98.1%）	BIT 验证集最佳 mF1	像素级数据样本

9.2 主要创新点

- 1. 全栈一体化自研：**从底层深度学习模型到上层 Web 交互全部自主研发，覆盖"数据标注—模型训练—Web 检测—AI 解读—GIS 管理"完整链路；
- 1. 多模型统一推理框架：**集成 BIT、SNUNET、CHANGEFORMER 等 7 种方法，支持多模型结果并排对比，辅助交叉验证；
- 1. 大模型驱动的智能解读：**将通义千问与检测结果结合，自动生成结构化分析报告、六大类变化类型识别，实现"检测 + 解读"一体化；
- 1. AI Agent 浏览器操控：**自然语言指令驱动真实浏览器自动执行登录、查询、截图等操作，探索遥感监测系统与智能体结合的新交互范式；
- 1. 面向黑土耕地的场景适配：**自建黑土耕地数据集并集成高德地图地块管理、NDVI 分析，贴合东北黑土地保护实际业务。

9.3 应用价值与展望

系统面向东北黑土地保护中"非农化、非粮化、水土流失"等耕地变化的常态化监测需求，可显著降低人工巡查成本、提高巡查频次。

后续计划围绕以下方向持续迭代：

接入 GF-2 / Sentinel-2 等卫星影像的在线拉取与自动预处理，形成"影像获取—检测—推送"的自动监测管线；

Agent 引入 SSE 流式推送，实时展示浏览器执行步骤（IMP-01）；

检测结果批量导出 Shapefile / GeoTIFF，对接国土业务系统（IMP-03）；

扩充黑土耕地标注数据集，进一步提升模型在耕地场景下的精度。

项目运行地址： <http://39.105.162.133:8000> （BIT_CD 黑土地遥感变化检测系统，云端生产环境）

附 A 实验数据明细

A.1 训练关键节点指标 (SYSU-CD / BIT / 100 epochs)

数据来源：训练日志 checkpoints/test/log.txt，训练启动于 2026-03-27 13:48。

Epoch	训练集 mF1	验证集 mF1	验证集 Acc	验证集 mIoU	说明
0	0.699	—	—	—	训练起步，模型已快速具备基础判别能力
...	...	...	...	...	每 100 iterations 留存 loss / running_mF1
97	—	0.8868 (best)	—	—	历史最佳验证指标，best 权重固化进系统
99 (末)	0.907	0.881	0.924	0.795	训练结束，训练/验证均表现稳定

A.2 单次推理输出

模型对单组影像对推理同时输出：

输出项	格式	说明
变化二值掩膜	PNG (0/255)	变化像素为白色，用于面积统计
变化分数热力图	PNG (伪彩色)	0~1 变化置信度可视化
热力融合叠加图	PNG	热力图与原图融合，直观定位
变化评分图 / 面积统计	PNG / JSON	变化像素数、变化比例（可按分

		辨率换算物理面积)
--	--	-----------

附 B 数据源 高分二号（GF-2）传感器参数

项目影像数据来源于高分二号（GF-2）多光谱融合影像，传感器关键参数如下

(依据 docs/sensor_table.html)：

传感器类型	数据类型	波段数	波长 (μm)	空间分辨率	幅宽 (km)
全色相机 (2台)	全色	1	0.45~0.90	1 m	45
多光谱相机 (2台)	多光谱	4	0.45~0.52 (蓝)	4 m	45
			0.52~0.59 (绿)		
			0.63~0.69 (红)		
			0.77~0.89 (近红外)		

数据使用说明：影像经辐射定标、大气校正与几何配准后，统一裁剪为 256×256 瓦片用于模型训练与检测；

近红外波段参与 NDVI 植被指数计算，支持植被覆盖变化分析。

附 C 检测结果样例

系统在云端与本地真实环境均完成端到端检测验证。下图为一组典型输入的完整输出流程（四宫格）：

左上为 T1 期影像，右上为 T2 期影像，左下是变化二值掩膜，右下是变化分数热力图。




图 C-1 变化检测融合叠加结果（暖色区域为模型判定的变化位置）



样例 B：建筑/用地变化



样例 C：植被/地表变化

更多结果图留存于系统检测历史与 [results/](#) 目录（完整结果图集），可在线复核。

附 D 参考文献

1. H. Chen, Z. Qi, Z. Shi. Remote Sensing Image Change Detection with Transformers[J]. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 2022, 60: 5607514. (BIT 模型原始论文)
1. H. Chen, Z. Shi. A Spatial-Temporal Attention-Based Method and a New Dataset for Remote Sensing Image Change Detection[J]. Remote Sensing, 2020, 12(10): 1662. (LEVIR-CD 数据集)
1. Q. Shi, M. Liu, S. Li, et al. A Deeply Supervised Attention Metric-Based Network and an Open Aerial Image Dataset for Remote Sensing Change Detection[J]. IEEE TGRS, 2022, 60: 5604816. (SYSU-CD 数据集)
1. Liu K, et al. LuoJiaSET-CLCD: A Large-Scale Remote Sensing Change Detection Dataset Based on Semantic Segmentation[J]. IEEE TGRS, 2022. (LuoJiaSET 数据集)
1. 通义千问大模型 API 文档, 阿里云 DashScope. <https://help.aliyun.com/zh/model-studio/>
1. FastAPI 官方文档. <https://fastapi.tiangolo.com/>
1. PyTorch 官方文档. <https://pytorch.org/docs/>
1. 高德地图 JavaScript API 2.0 文档. <https://lbs.amap.com/>

附 E 佐证材料清单

本报告所引用佐证材料清单如下，均存放于项目仓库，可在线核验：

编号	材料	存放位置	用途
E-1	需求文档	docs/REQUIREMENTS.md	第 3 章
E-2	设计方案	docs/DESIGN.md	第 3 章
E-3	测试报告（54 项用例）	docs/TEST_REPORT.md	第 6 章
E-4	团队分工表	docs/team_table.html	第 8 章
E-5	传感器参数表	docs/sensor_table.html	附录 B
E-6	比赛演示脚本	docs/DEMO_SCRIPT.md / .docx	答辩演示
E-7	训练日志	checkpoints/test/log.txt (3559 行)	第 4 章 / 附录 A
E-8	训练曲线图	train_curve_*.png / val_class_metrics.png	第 4 章
E-9	界面截图	ui_*.png（登录/单张/大屏/ 历史/状态）	第 5 章
E-10	检测结果图集	results/ 目录（完整结果）	第 5 章 / 附录 C
E-11	Git 提交历史	v0.1→v1.1.2 共 8 个版本	第 2 章

待补充材料（提交前请团队确认）：

会议纪要：本项目采用线上/线下结合方式推进，各阶段会议纪要与沟通截图请团队补充后归档至 docs/meetings/;

标注过程截图：自建数据集标注工具界面与标注过程截图，佐证数据真实性；

部署运维截图：服务器部署日志、Docker 运行状态、健康检查等运维记录。

补充后更新本表即可。