

【Editing】-（編輯）

功能	Mac 快速鍵	Win 快速鍵	備註1	備註2
基本的代碼補全	^ Space		補全任何類、方法、變量	衝突，無回應，未知情境
智能代碼補全	^ ⇧ Space		過濾器方法列表和變量的預期	衝突，無回應，未知情境
自動結束代碼	⌘ ⇧ Enter		行末自動添加分號	
顯示方法的參數信息	⌘ P		未知使用情境	
快速查看文檔	^ J (F1)			
看外部文檔	⇧ F1		觸發瀏覽器顯示相關文檔	未知使用情境
顯示代碼簡要信息	⌘ Mouse Move			
錯誤或警告的描述信息	⌘ F1			
生成代碼	⌘ N or ^ Enter			
覆蓋方法	^ O		重寫父類方法	
實現方法	^ I		實現接口中的方法	
包圍代碼	⌘ ⌘ T		if...else、try...catch、for	等包圍選中的代碼
註釋 / 取消註釋與行註釋	⌘ /			
註釋 / 取消註釋與塊註釋	⌘ ⌘ /			
連續選中代碼塊	⌘ ↑			
減少當前選中的代碼塊	⌘ ↓			
顯示上下文信息	⇧ ^ Q		未知使用情境	
快速修復代碼	⌘ Enter		顯示意向動作	
格式化代碼	⌘ ⌘ L			
優化 import	^ ⌘ O			
自動縮進線	^ ⌘ I			
縮進代碼 / 反縮進代碼	Tab and ⇧ Tab			
剪下	⌘ X			
複製	⌘ C			
貼上	⌘ V			
緩衝區貼上	⌘ ⇧ V			
拷貝當前行或選取區塊	⌘ D			
刪除當前行或選定區塊	⌘ ⌘			
智能的將代碼拼接成一行	⇧ ^ J			
智能的拆分拼接的行	⌘ ↵			
開始新的一行	⇧ ↵			
大小寫切換	⌘ ⇧ U			
選擇直到代碼塊結束 / 開始	⇧ ⌘ ⌘] and ⇧ ⌘ ⌘ [
刪除到單詞的末尾	⌘ Fn ⌘			
刪除到單詞的開頭	⌘ ⌘			
展開 / 摺疊代碼塊	⌘ - and ⌘ +			
展開所有代碼塊	⌘ ⇧ -			
摺疊所有代碼塊	⌘ ⇧ +			
關閉活動的編輯器選項卡	⌘ W			

【Search / Replace】-（查詢/替換）

功能	Mac 快速鍵	Win 快速鍵	備註1	備註2
查詢任何東西	⇧ ⇧			
文件內查找	⌘ F			
查找模式下，向下查找	⌘ G			
查找模式下，向上查找	⌘ ⇧ G			
文件內替換	⌘ R			
全局查找（根據路徑）	⌘ ⇧ F			
全局替換（根據路徑）	⌘ ⇧ R			
查詢結構	⌘ ⇧ S		需要在 Keymap 中設置	Search Struct
替換結構	⌘ ⇧ M		需要在 Keymap 中設置	

【使用查詢】- (Usage Search)

功能	Mac 快速鍵	Win 快速鍵	備註1	備註2
在文件中查找用法	⌘ F7			
在類中查找用法	⌘ F7			
在文件中突出顯示的用法	⌘ ⇧ F7			
顯示用法	⌘ ⌘ F7			

【編譯和運行】- (Compile and Run)

功能	Mac 快速鍵	Win 快速鍵	備註1	備註2
----	---------	---------	-----	-----

編譯 Project	⌘ F9			
編譯:文件、包或模塊	⌘ ⇧ F9			
彈出 Run 的可選擇菜	^ ⌘ R		快速鍵衝突，無回應	
彈出 Debug 的可選擇菜單	^ ⌘ D			
運行	^ R			
調試	^ D			
運行上下文環境配置#1	^ ⇧ R			
運行上下文環境配置#2	^ ⇧ D			

【調試】 - (Debugging)

功能	Mac 快速鍵	Win 快速鍵	備註1	備註2
下一步，不進入方法	F8			
下一步，進入方法	F7			
智能步入，顯示進入方法	⇧ F7			
跳出	⇧ F8			
運行到光標處	⌘ F9			
計算表達式	⌘ F8		未知使用情境	
恢復程序運行	⌘ ⌘ R			
切換斷點	⌘ F8			
查看斷點信息	⌘ ⇧ F8		未知使用情境	

【導航】 - (Navigation)

功能	Mac 快速鍵	Win 快速鍵	備註1	備註2
查找類文件	⌘ O			
查找所有類型文件	⌘ ⇧ O		文件、目錄	打開目錄: 加一個反斜槓/
前往指定的變量 / 方法	⌘ ⌘ O			
左右切換打開的視窗	^ ← or ^ →		Mac 快捷鍵衝突	
返回到前一個工具窗口	F12			
工具窗口進入代碼文窗口	Esc			
隱藏活動的窗口	⇧ Esc			
關閉活動	⌘ ⇧ F4		未知使用情境	
跳轉到某一行	⌘ L			
最近打開的文件記錄列表	⌘ E			
光標跳轉到當前單詞	⌘ ← or ⌘ →			
退回 / 前進到上一個操作	⌘ ⌘ ← or ⌘ ⌘ →			
跳轉最後一個編輯的地方	⌘ ⇧ ⌘		Mac 快捷鍵衝突	
當前文件選擇目標彈出層	⌘ F1			
進入光標所在的方法	⌘ B or ⌘ Click		變量的接口或是定義處	
跳轉到實現處	⌘ ⌘ B		跳過接口	
光標所在方法、類的定義	⌘ Space or ⌘ Y			
跳轉到類型聲明處	^ ⇧ B			
光標所在方法的父類	⌘ U			
跳轉到前一個 / 後一個方法	^ ↑ and ^ ↓		Mac 快捷鍵衝突	
移動到括號開始 / 結束位置	⌘] and ⌘ [Mac 快捷鍵衝突	
顯示結構層	⌘ F12			
顯示方法層次結構	^ H			
顯示方法層次結構	⌘ ⇧ H		Mac 快捷鍵衝突	
顯示調用層次結構	^ ⌘ H			
錯誤或警告的位置	F2 and ⇧ F2			
編輯 / 查看代碼源	F4 or ⌘ ↓			
顯示到當前文件的導航條	⌘ Fn ←			
添加 / 取消書籤	F3			
使用助記符添加 / 取消書籤	⌘ F3			
定位到對應的書籤位置	^ 0 ~ ^ 9			
顯示所有書籤	⌘ F3			

【版本控制 / 本地歷史記錄】 - (VCS / Local History)

功能	Mac 快速鍵	Win 快速鍵	備註1	備註2
提交代碼到版本控制器	⌘ K			
從版本控制器更新代碼	⌘ T			
查看最近的變更紀錄	⌘ ⇧ C			
快速彈出版本控制器面板	^ C			

【動態代碼模板】 - (l ive Templates)

顯示模板選擇窗口	⌘ ⌥ J			
插入自定義動態代碼模板	⌘ J			

【通用】 - (General)

功能	Mac 快速鍵	Win 快速鍵	備註1	備註2
打開編號工具視窗	⌘ 1 ~ ⌘ 9			
保存	⌘ S			
同步與刷新	⌘ ⌥ Y			
全屏顯示	^⌘ F			
最大化編輯視窗	⌘ ⌵ F12			
添加到收藏夾	⌥ ⌵ F			
檢查當前文件配置	⌥ ⌵ I			
快速切換主題	^`			
打開系統配置	⌘ ,			
打開專案結構	⌘ ;			
查找動作	⌘ ⌵ A			
編輯窗口與工具視窗切換	^ ⌵ Tab			

【其他】

功能	Mac 快速鍵	Win 快速鍵	備註1	備註2
切換頁籤	⌘ ⌵ [/ ⌘ ⌵]			