MODULE *CJupiterH*

EXTENDS *CJupiter*

VARIABLE *list*

$varsH \triangleq \langle vars, list \rangle$

$TypeOKH \triangleq TypeOK \land (list \subseteq List)$

$InitH \triangleq Init \land list = \{InitState\}$

$DoH(c) \triangleq Do(c) \land list' = list \cup \{state'[c]\}$

$RevH(c) \triangleq Rev(c) \land list' = list \cup \{state'[Server]\}$

$SRevH \triangleq SRev \land list' = list \cup \{state'[Server]\}$

$NextH \triangleq$
$\quad \lor \exists\, c \in Client : DoH(c) \lor RevH(c)$
$\quad \lor SRevH$

$FairnessH \triangleq$
$\quad \mathrm{WF}_{varsH}(SRevH \lor \exists\, c \in Client : RevH(c))$

$SpecH \triangleq InitH \land \Box[NextH]_{varsH} \land FairenessH$

$WLSpec \triangleq$ The weak list specification
$\quad Comm\,!\,EmptyChannel$
$\qquad \Rightarrow \forall\, l1,\, l2 \in list :$
$\qquad\quad \land Injective(l1)$
$\qquad\quad \land Injective(l2)$
$\qquad\quad \land Compatible(l1,\, l2)$

THEOREM $SpecH \Rightarrow \Box WLSpec$

* Modification History
* Last modified *Wed Jan* 30 21:38:24 *CST* 2019 by *hengxin*
* Created *Tue Oct* 09 09:28:48 *CST* 2018 by *hengxin*