✅ Correction – Séance 2 : Trunks et Communication Inter-VLANs

---

✏️ Texte à trous - Réponses

1. Un trunk permet à plusieurs VLANs de voyager sur un seul câble.
2. Le standard utilisé pour encapsuler les VLANs est 802.1Q.
3. Le VLAN qui passe sans étiquette est appelé Native VLAN.
4. Une Router-on-a-Stick permet de faire communiquer des VLANs sur un routeur.
5. La commande switchport mode **trunk** est utilisée pour activer un trunk.

🧩 Tableau à compléter - Réponses

Objectif	Commande associée Cisco
Activer un mode trunk sur un port	switchport mode trunk
Voir les trunks actifs	show interfaces trunk
Limiter les VLANs sur un trunk	switchport trunk allowed vlan 10,20,30
Changer le Native VLAN	switchport trunk native vlan 99
Créer une sous-interface pour un VLAN	interface g0/0.<VLAN_ID> + encapsulation dot1Q <VLAN_ID>

🎯 Questions rapides - Réponses

1. Pourquoi utilise-t-on un trunk entre deux switches ?
   ➔ Pour transporter plusieurs VLANs sur une seule liaison physique.
2. Que transporte le Native VLAN sur un lien trunk ?
   ➔ Le trafic non étiqueté.
3. Que fait la commande encapsulation dot1Q 10 sur une sous-interface ?
   ➔ Elle associe la sous-interface au VLAN 10 et prépare le routage pour ce VLAN.
4. Peut-on avoir plusieurs VLANs sans trunk ?
   ➔ Non, sans trunk, un port ne transporte qu'un seul VLAN (port access).
5. Quelle est la commande pour voir quels VLANs sont autorisés sur un trunk ?
   ➔ show interfaces trunk