✅ **Correction – Cours Théorique Séance 3 : VLANs avancés et Sécurisation**

📝 **Texte à trous – Réponses**

1. **Le VLAN dédié à l'administration est appelé VLAN de management.**
2. **La commande switchport trunk allowed vlan permet de faire du pruning.**
3. **Pour désactiver des ports inutilisés, on utilise la commande shutdown.**
4. **Il est recommandé de ne pas laisser de port en VLAN 1.**
5. **Un conflit de Native VLAN provoque des erreurs de trunking (ou encapsulation).**

🧩 **Tableau à compléter – Réponses**

Objectif	Commande associée Cisco
Créer un VLAN de management	vlan 99
Donner une IP à un VLAN de management	interface vlan 99 + ip address ...
Limiter les VLANs passant sur un trunk	switchport trunk allowed vlan 10,20,99
Définir un Native VLAN	switchport trunk native vlan 99
Désactiver plusieurs ports inutilisés	interface range fa0/10 - 24 + shutdown

---

🎯 **Questions rapides – Réponses**

1. **Pourquoi ne faut-il pas utiliser le VLAN 1 pour le management ?**
   ➔ Car VLAN 1 est le VLAN par défaut utilisé par tous les ports, il est souvent ciblé par des attaques et utilisé pour d'autres fonctions système.
2. **Que permet le pruning sur un lien trunk ?**
   ➔ Il permet de limiter les VLANs qui passent sur le lien trunk afin de sécuriser et d'optimiser le trafic réseau.
3. **Quelle commande permet de couper plusieurs ports inutilisés en même temps ?**
   ➔ interface range fa0/x - y puis shutdown
4. **Quelle erreur fréquente peut empêcher la communication entre deux switches trunkés ?**
   ➔ Un mismatch du Native VLAN (les VLANs natifs ne sont pas identiques sur chaque extrémité).
5. **Que se passe-t-il si un VLAN n'est pas créé sur un des deux switches ?**
   ➔ Le trafic de ce VLAN sera ignoré sur le switch où le VLAN est absent, et les ports n'y seront pas associés correctement.

📝 **Ce corrigé peut servir de support d'auto-évaluation ou de correction collective en classe.**