✅ Correction – Séance 1 : Introduction aux VLANs

📝 Texte à trous - Réponses

1. Un VLAN permet de créer un réseau **logique** sur un switch.
2. Le VLAN **1** est celui par défaut sur tous les ports.
3. La commande switchport mode **access** place un port en mode standard d'appartenance VLAN.
4. La commande pour vérifier les VLANs configurés est show **vlan** brief.
5. Chaque VLAN possède un identifiant appelé **VLAN ID**.

🧩 Tableau à compléter - Réponses

Action	Commande Cisco associée
Créer un VLAN	vlan <ID>
Nommer un VLAN	name <Nom> (après avoir tapé vlan <ID>)
Associer un port à un VLAN	switchport access vlan <ID>
Forcer un port en mode access	switchport mode access
Vérifier les VLANs configurés	show vlan brief

🎯 Questions rapides - Réponses

1. **Pourquoi utiliser des VLANs dans un réseau ?**
   ➔ Pour séparer logiquement le trafic, améliorer la sécurité, simplifier l'administration et réduire les domaines de broadcast.
2. **Que se passe-t-il si deux PC sont dans des VLANs différents ?**
   ➔ Ils ne peuvent pas communiquer directement sans un équipement intermédiaire (comme un routeur).
3. **Quelle commande utilise-t-on pour placer un port dans un VLAN spécifique ?**
   ➔ switchport access vlan <numéro de VLAN>
4. **Quel est le VLAN par défaut sur un switch Cisco ?**
   ➔ Le VLAN 1.
5. **Est-ce qu'un switch sans configuration VLAN particulière permet à tous ses ports de communiquer ensemble ? Pourquoi ?**
   ➔ Oui, car tous les ports appartiennent par défaut au VLAN 1, ils partagent le même domaine de broadcast.