## ✅ Correction - Séance 1 : DHCP & DNS

---

### 📝 Texte à trous - Réponses

1. Le protocole DHCP permet d'attribuer automatiquement des adresses IP aux équipements d'un réseau.
2. Les étapes d'une attribution DHCP suivent l'ordre DORA : Discover, Offer, Request, Acknowledgment.
3. Un serveur DNS permet de résoudre un nom d'hôte en adresse IP.
4. La commande pour indiquer un serveur DNS à un routeur Cisco est ip name-server .
5. Le DHCP évite d'avoir à configurer manuellement chaque adresse IP sur les postes clients.

---

### 🧩 Tableau à compléter - Réponses

| Objectif | Commande associée Cisco |
|---|---|
| Configurer une exclusion d'adresse | ip dhcp excluded-address 192.168.1.1 |
| Créer un pool DHCP | ip dhcp pool <nom_du_pool> |
| Définir la plage d'adresses DHCP | network 192.168.1.0 255.255.255.0 |
| Définir la passerelle par défaut | default-router 192.168.1.1 |
| Spécifier un serveur DNS dans le DHCP | dns-server 192.168.1.254 |
| Configurer un serveur DNS sur le routeur | ip name-server 192.168.1.254 |
| Vérifier les baux DHCP attribués | show ip dhcp binding |

---

### 🎯 Questions rapides - Réponses

1. Pourquoi utilise-t-on DHCP dans un réseau ?
   ➔ Pour automatiser l'attribution des adresses IP et des paramètres réseau (passerelle, DNS), éviter les erreurs de configuration manuelle, et simplifier la gestion des postes.
2. Que signifie DORA ?
   ➔ Discover (le client cherche un serveur), Offer (le serveur propose une adresse),

**Request (le client demande officiellement l'adresse proposée), Acknowledgment (le serveur valide et enregistre le bail).**

3. **Quelles informations le DHCP peut-il fournir en plus de l'adresse IP ?**
   **➔ La passerelle par défaut, le ou les serveurs DNS, la durée du bail, le masque de sous-réseau, des options spécifiques selon le réseau.**

4. **Pourquoi un DNS est-il essentiel en entreprise ?**
   **➔ Il permet de transformer des noms faciles à retenir en adresses IP, pour accéder aux services internes (fichiers, intranet, applications) ou à internet, sans mémoriser les IP.**

5. **Peut-on configurer un serveur DNS dans Packet Tracer ?**
   **➔ Oui, en utilisant un serveur dans l'onglet "Services > DNS" et en créant des enregistrements pour résoudre des noms internes.**