🎯 Objectif :

Utiliser les commandes FTP de base pour transférer des fichiers entre un client et un serveur FTP dans Packet Tracer.

📝 1. Connexion au serveur FTP depuis un PC

Étape 1 : Accéder au client FTP

- Sur le PC :
  - Ouvre Desktop > Command Prompt.
  - Tape la commande :
  - ftp 192.168.1.100

(192.168.1.100 = IP du serveur FTP)

Étape 2 : Authentification

- Packet Tracer utilise un login simplifié :
  - Nom d'utilisateur : (ex : cisco)
  - Mot de passe : (ex : cisco)
  - Username: cisco
  - Password: cisco

📝 2. Commandes FTP principales à connaître

Commande	Fonction	Exemple d'utilisation
dir	Liste les fichiers et dossiers sur le serveur FTP	ftp> dir
cd <répertoire>	Changer de répertoire sur le serveur	ftp> cd /documents

Commande	Fonction	Exemple d'utilisation
get <fichier>	Télécharger un fichier depuis le serveur	ftp> get fichier.txt
put <fichier>	Envoyer un fichier du client vers le serveur	ftp> put monfichier.txt
bye ou exit	Quitter la session FTP	ftp> bye

📝 3. Exemple complet de session FTP

PC> ftp 192.168.1.100

Connected to 192.168.1.100

Username: cisco

Password: cisco

ftp> di

fichier.txt

ftp> get fichier.txt

Transfer successful

ftp> bye

🛠️ Remarques importantes :

- FTP dans Packet Tracer est basique : il simule les fonctions essentielles (get, put, ls).
- Les commandes avancées (ex : passive mode, binary mode) ne sont pas toujours implémentées.
- Pas besoin de configurer manuellement un serveur FTP via CLI : il suffit d'activer le service dans les paramètres du serveur.