🛠️ LAB Complet — Syslog

Thématique : Supervision centralisée d'une infrastructure réseau

---

🎯 Contexte professionnel :

Vous êtes en charge de la supervision d'un réseau d'entreprise.
La direction souhaite une visibilité centralisée des événements réseau et un suivi de l'état des équipements.
Vous devez configurer :

- Un serveur Syslog pour collecter les logs.
- Un manager SNMP pour superviser les équipements.

🖥️ Topologie à réaliser :

- 1 Switch (SW1)
- 1 Routeur (R1)
- 1 PC superviseur
- 1 Serveur (Syslog)
- *(Optionnel : un second switch pour étendre l'exercice)*

Schéma logique :

NMS —— Switch —— Routeur —— Serveur (Syslog)

📝 Plan d'adressage IP :

Appareil	Adresse IP	Masque	Passerelle par défaut
NMS	192.168.1.10	255.255.255.0	192.168.1.1
Routeur	192.168.1.1	255.255.255.0	-
Serveur	192.168.1.100	255.255.255.0	192.168.1.1

🛠️ Étapes de configuration :

1️⃣ Configuration de base :

- Affecter les adresses IP aux équipements.
- Vérifier la connectivité réseau (ping).

2️⃣ Configuration du Serveur Syslog :

- Sur le serveur :
  - Activer le service Syslog.

3️⃣ Configuration du Routeur R1 :

- Configurer R1 pour :
  - Envoyer ses logs vers le serveur Syslog :

```
logging 192.168.1.100
```

5️⃣ Tests et vérifications :

- Simuler un événement sur R1 (ex : shutdown d'une interface) :

```
interface GigabitEthernet0/0
shutdown
```

- Vérifier la réception :
  - Du log sur le serveur Syslog.