UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

Practica 6: Entrada de datos y cierre de la Cabaña del misterio

Tania Paola López Navarro - 324213247

3 de noviembre de 2026

1.

1.1.

1.1.1. ¿Qué hace cada uno de estos métodos y qué valor regresa?

El nextInt sirve para leer el dato que el usuario introdujo el cual debe de ser un valor entero, pero este no puede capturar el enter en otras palabras puedo decir que lee el número lo consume y avanza al siguiente dato

El hasNextInt sirve para leer igualmente el dato que va a introducir el usuario, este solo lo toma y deja al dato que siga esperando lo siguiente, este método te devuelve un valor booleano true si introducen un entero y un valor false si es algo diferente

1.1.2. ¿Qué pasa si se usa nextInt() y el usuario escribe algo que no es un número entero?

Se rompe el programa ya que te lanza un error

1.1.3. ¿Cómo puede ayudarte hasNextInt() a evitar ese problema?

Si lo que te guarda en el dato en un true o un false, esto evita que el código se rompa

Cambio de programa ahora con Scanner La estrategía que utilice para hacer este cambio fue ya no declarar la variable que contara el total de los dardos con un valor especifico y ahora ponerlo con un scanner, para que a este lo pueda ingresar el usuario con esta nueva herramienta aprendida que es hasNextInt y se guarde como booleano, con esto logramos hacer el ciclo para los intentos que

hace el usuario en caso de ingresar un dato incorrecto entra en un while donde la condición es que la cantidad de intentos no deba ser mayor a 5, y si lo ingresado es correcto continua con las operaciones

1.2.

Para convertir un decimal a binario seguí la estrategia vista en la ayudantía. Después agregué un ciclo while al inicio para permitir que el programa continúe ejecutándose mediante la pregunta de si se quiere convertir otro número igual mediante otro ciclo validé si la entrada era correcta o no, repitiendo la pregunta con su rmensaje de error hasta que el usuario ingresara un dato válido

2.

2.1.

Estrategia que utilice para actualizar el código: Para actualizar el código armé validaciones en cada entrada para evitar que el programa tronara si el usuario metía datos incorrectos. Después metí un switch para manejar las opciones del menú y con condicionales if fui imprimiendo los errores y llevando la cuenta para no pasarnos del límite permitido. Al final con todos los datos recopilados, imprimí el resumen con los resultados.

Pruebas: Los datos coinciden con los que se nos da en ejemplos

2.2.

1. Redacta una conclusión para el desarrollo de esta práctica: Si te gustó o no, las complicaciones que tuviste (si es que las hubo), con qué aprendizajes te quedas, etc. Me gustó la practica pero si estuvo tardada siento que me hace falta practicar mucho más para poder entender que hacer desde el primer momento y poder resolver rápido los errores que surgen, lo que me complico fue que al haber tantas condiciones yo las ponía muy desordenadas y no se entiende que estaba concatenado con que y me revolvía al leerlo yo misma

2. Mirando hacia atrás, cuéntanos el desarrollo de personaje que has tenido a lo largo de todo este proyecto, con la prácticas 2, 4, 5 y 6. ¿Cómo has sentido este avance? Siento que al principio de lo que hacíamos me sentía más confiada con las cosas que debíamos hacer ya que era mucho más fácil, conforme vamos avanzando si se me esta complicando mucho siento que el salto que hicimos de la practica anterior a esta, pero comparando si sé mucho más de lo que entendia en java cuando entre

3. Ahora que tu programa final vive completo dentro de main, ¿qué tan fácil fue encontrar y corregir errores? ¿Qué partes de tu código se repiten o se parecen mucho entre sí? No diria que fue muy dificil pero tampoco es lo más sencillo, lo que más sentí que se repitió fue hacer

un mensaje de error en caso de que el ususrio integrara algo que no era válido, esta parte se parecá mucho en los dos programas