deeplearning.ai

One hidden layer Neural Network

Random Initialization

What happens if you initialize weights to zero?



$w^{[1]} = [0\ 0]$

Symmetric



$$w^{[1]} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \qquad b^{[1]} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$w^{[1]} = \begin{bmatrix} \cdots & \cdots \\ \cdots & \cdots \end{bmatrix}$$

$$a_1^{[1]} = a_2^{[1]} \qquad dz_1^{[1]} = dz_2^{[1]}$$

$$dw = \begin{bmatrix} u & v \\ u & v \end{bmatrix}$$

$$w^{[1]} = w^{[1]} - \alpha\, dw$$

Andrew Ng

Random initialization



$\rightarrow W^{[1]} = np.random.randn((2,2)) * 0.01$

$b^{[1]} = np.zeros((2,1))$

$W^{[2]} = np.random.randn((1,2)) * 0.01$

$b^{[2]} = 0$

100?

$\rightarrow z^{[1]} = W^{[1]} x + b^{[1]}$

$a^{[1]} = g^{[1]}(z^{[1]})$



Andrew Ng