



deeplearning.ai

Basics of Neural Network Programming

Vectorizing Logistic Regression

Vectorizing Logistic Regression

$$\begin{aligned} \rightarrow z^{(1)} &= w^T x^{(1)} + b \\ \rightarrow a^{(1)} &= \sigma(z^{(1)}) \end{aligned} \quad \begin{aligned} z^{(2)} &= w^T x^{(2)} + b \\ a^{(2)} &= \sigma(z^{(2)}) \end{aligned} \quad \begin{aligned} z^{(3)} &= w^T x^{(3)} + b \\ a^{(3)} &= \sigma(z^{(3)}) \end{aligned}$$

$$\underline{X} = \begin{bmatrix} | & | & & | \\ x^{(1)} & x^{(2)} & \dots & x^{(m)} \\ | & | & & | \end{bmatrix}$$

\uparrow

$$\begin{matrix} (n_x, m) \\ \mathbb{R}^{n_x \times m} \end{matrix}$$

$$\underline{w}^T \begin{bmatrix} | & | & & | \\ x^{(1)} & x^{(2)} & \dots & x^{(m)} \\ | & | & & | \end{bmatrix}$$

$$\underline{z} = \begin{bmatrix} z^{(1)} & z^{(2)} & \dots & z^{(m)} \end{bmatrix} = \underline{w}^T \underline{X} + \begin{bmatrix} b & b & \dots & b \end{bmatrix}_{1 \times m} = \begin{bmatrix} w^T x^{(1)} + b & w^T x^{(2)} + b & \dots & w^T x^{(m)} + b \end{bmatrix}_{1 \times m}$$

$$\rightarrow \underline{z} = \text{np.dot}(\underline{w.T}, \underline{X}) + \underline{b}$$

$\mathbb{R}^{(1,1)}$

"Broadcasting"

$$\underline{A} = \begin{bmatrix} a^{(1)} & a^{(2)} & \dots & a^{(m)} \end{bmatrix} = \sigma(\underline{z})$$



deeplearning.ai

Basics of Neural Network Programming

Vectorizing Logistic Regression's Gradient Computation

Vectorizing Logistic Regression

$$dz^{(1)} = a^{(1)} - y^{(1)}$$

$$dz^{(2)} = a^{(2)} - y^{(2)}$$

....

$$dz = [dz^{(1)} \quad dz^{(2)} \quad \dots \quad dz^{(m)}]$$

$1 \times m$

$$A = [a^{(1)} \quad \dots \quad a^{(m)}] \quad Y = [y^{(1)} \quad \dots \quad y^{(m)}]$$

$$\rightarrow dz = A - Y = [a^{(1)} - y^{(1)} \quad a^{(2)} - y^{(2)} \quad \dots]$$

$$\rightarrow dw = 0$$

$$dw += \frac{x^{(1)} dz^{(1)}}{m}$$

$$dw += \frac{x^{(2)} dz^{(2)}}{m}$$

\vdots

$$dw /= m$$

$$db = 0$$

$$db += dz^{(1)}$$

$$db += dz^{(2)}$$

$$\vdots$$

$$db += dz^{(m)}$$

$$db /= m$$

$$db = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m dz^{(i)}$$

$$= \frac{1}{m} \text{np.sum}(dz)$$

$$dw = \frac{1}{m} X dz^T$$

$$= \frac{1}{m} \begin{bmatrix} x^{(1)} & \dots & x^{(m)} \\ 1 & & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} dz^{(1)} \\ \vdots \\ dz^{(m)} \end{bmatrix}$$

$$= \frac{1}{m} \left[\underbrace{x^{(1)} dz^{(1)}}_{n \times 1} + \dots + \underbrace{x^{(m)} dz^{(m)}}_{n \times 1} \right]$$

Implementing Logistic Regression

$J = 0, \quad dw_1 = 0, \quad dw_2 = 0, \quad db = 0$

for $i = 1$ to m :

$$z^{(i)} = w^T x^{(i)} + b$$

$$a^{(i)} = \sigma(z^{(i)})$$

$$J += -[y^{(i)} \log a^{(i)} + (1 - y^{(i)}) \log(1 - a^{(i)})]$$

$$dz^{(i)} = a^{(i)} - y^{(i)}$$