# JDBCの入手

JDBC ドライバの jar ファイルは、一回 tomcat/lib に配置すれば個々のアプリに配置しなくても良い

# 1・一時的な作業用ディレクトリを作成しそのディレクトリへ移動する

jar ファイル以外は不要なので後でまとめて削除する

mkdir temp; cd temp

root@localhost ~]# mkdir temp; cd temp root@localhost temp]#

### 2 · MySQL ダウンロードページのリンクアドレスを入手



### 3・ダウンロード

「curl -OL コピーしたリンクアドレス ] でダウンロードを実行

curl -OL ¥

https://dev.mysql.com/get/Downloads/Connector-J/mysql-connector-java-8.0.22.tar.gz

```
[root@localhost temp]# curl -OL ¥
 https://dev.mysql.com/get/Downloads/Connector-J/mysql-connector-java-8.0.22.tar.gz
           % Received % Xferd Average Speed
                                            Time
 % Total
                                                   Time
                                                           Time Current
                             Dload Upload Total
                                                   Spent
                                                           Left Speed
           0 0
                     0
                          0
                             0
                                       0 --:--: 0:00:01 --:--:-
100 3880k 100 3880k
                                       0 0:00:02 0:00:02 --:-- 2448k
                    0
                          0 1321k
[root@localhost temp]# ls
```

[-0]リクエスト先名でファイルを保存 [-L]リダイレクトに対応 [¥]長いのでコマンド途中で改行

1s でダウンロードされていることを確認

#### 4・解凍して展開する

```
tar -xvf mysql-connector-java-8.0.22.tar.gz で展開する
```

[root@localhost temp]# tar -xvf mysql-connector-java-8.0.22.tar.gz

mysql-connector-java-8.0.22/

mysql-connector-java-8.0.22/src/

|mysql-connector-java-8.0.22/src/build/

mysql-connector-java-8.0.22/src/build/java/

[-x]解凍し、展開・復元 [-v]結果を表示 [-f]ファイル名指定

1s で確認すると、tarファイルと同名のディレクトリが作成されている

[root@localhost temp]# ls

mysql-connector-java-8.0.22 mysql-connector-java-8.0.22.tar.gz

1s mysql-connector-java-8.0.22 で中を覗くと、jar ファイルなどが展開されている

[root@localhost temp]# Is mysql-connector-java-8.0.22

CHANGES INFO\_SRC README mysql-connector-java-8.0.22.jar

INFO\_BIN LICENSE build.xml src

### 5 · Tomcat 直下の lib ディレクトリに jar ファイルを移動

mv mysql-connector-java-8.0.22/\forall

mysgl-connector-java-8.0.22. jar /opt/tomcat/lib

[root@localhost temp]# mv mysql-connector-java-8.0.22/¥ > mysql-connector-java-8.0.22.jar/opt/tomcat/lib

find / -name mysql-connector-java-8.0.22.jar で検索すると現在のパスが返される

[root@localhost temp]# ¥

> find / -name mysql-connector-java-8.0.22.jar /opt/tomcat/lib/mysql-connector-java-8.0.22.jar

# 6・残りは不用なので temp ディレクトリを丸ごと削除

親ディレクトリへ移動し、削除して確認まで

cd ../; rm -rf temp; ls

[root@localhost temp]# cd ../; rm -rf temp; ls anaconda-ks.cfg

[root@localhost ~]#

[-r]ディレクトリを再帰的に削除 [-f]存在しないファイルを無視(確認も行わない)

temp ディレクトリは削除されている

Creation Date 2020 12