

テスト用アプリの作成

1 ・ testApp アプリの構成

```
□/opt/tomcat
└─□webapps
   └─■testApp
      └─■WEB-INF
         └─■lib
            └─◇mysql-connector-java-8.0.22.jar
         └─■java
            └─◇TestServ.java
         └─■classes
            └─◇TestServ.class
         └─◇web.xml
```

/opt/tomcat 配下に、
左図の構成で testApp を配置する

□■ ディレクトリ
◇◆ ファイル

■◆部を新規で作成

jar ファイルは lib 配下に移動させる

2 ・ testApp の作成

「cd /opt/tomcat/webapps」で webapps ディレクトリへ移動し、
「mkdir testApp; cd testApp」でディレクトリを作成し、そのディレクトリへ移動

```
[root@localhost webapps]# cd /opt/tomcat/webapps
[root@localhost webapps]# mkdir testApp; cd testApp
[root@localhost testApp]#
```

「mkdir WEB-INF; cd WEB-INF」でディレクトリを作成し、そのディレクトリへ移動

```
[root@localhost testApp]# mkdir WEB-INF; cd WEB-INF
[root@localhost WEB-INF]#
```

「mkdir lib java classes」で3つのディレクトリを作成 「ls」で確認

```
[root@localhost WEB-INF]# mkdir lib java classes
[root@localhost WEB-INF]# ls
classes java lib
```

3 ・ lib ディレクトリに入手しておいた JDBC の jar ファイルをコピー

「cp /opt/tomcat/lib/¥
mysql-connector-java-8.0.22.jar lib; ls lib」

コピー元を絶対パスで指定
[¥]長いので改行 「ls」で確認

```
[root@localhost WEB-INF]# cp /opt/tomcat/lib/¥
> mysql-connector-java-8.0.22.jar lib; ls lib
mysql-connector-java-8.0.22.jar
```

```
import java.io.IOException;
import java.io.PrintWriter;
import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.Statement;
import javax.servlet.ServletException;
import javax.servlet.http.HttpServlet;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;

public class TestServ extends HttpServlet {
    private static final long serialVersionUID = 1L;
    public void doGet(HttpServletRequest req, HttpServletResponse res)
        throws IOException, ServletException {
        res.setContentType("text/html");
        PrintWriter out = res.getWriter();
        out.println("<html>");
        out.println("<head>");
        out.println("<title>Test</title>");
        out.println("</head>");
        out.println("<body>");
        try {
            out.println(conDB());
        } catch (Exception e) {
            out.println("DB 接続失敗 : " + e);
        }
        out.println("</body>");
        out.println("</html>");
    }

    private String conDB() throws Exception {
        StringBuilder sb = new StringBuilder();
        ResultSet rs = null;
        Statement stmt = null;
        Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver").newInstance();
        Connection con = DriverManager.getConnection(
            "jdbc:mysql://localhost/test_db", "root", "AT8_MySQL");
        stmt = con.createStatement();
        rs = stmt.executeQuery("select * from test_tb");
        while (rs.next()) {
            sb.append(rs.getString("name"));
        }
        rs.close();
        stmt.close();
        return sb.toString();
    }
}
```

5 ・ Servlet をコンパイルして classes ディレクトリへ配置

「find / -name servlet-api.jar」で servlet-api の所在を確認

```
[root@localhost WEB-INF]# find / -name servlet-api.jar
/opt/tomcat/lib/servlet-api.jar
```

「javac -classpath ¥
/opt/tomcat/lib/servlet-api.jar ¥
java/TestServ.java; ls java」

servlet-api のパスを指定してコンパイル

「ls」で java ディレクトリ内を確認

```
[root@localhost WEB-INF]# javac -classpath ¥
> /opt/tomcat/lib/servlet-api.jar ¥
> java/TestServ.java; ls java
TestServ.class TestServ.java
```

「mv java/TestServ.class classes」で移動、「ls java classes」で移動を確認

```
[root@localhost WEB-INF]# ¥
> mv java/TestServ.class classes; ls java classes
classes:
TestServ.class

java:
TestServ.java
```

6 ・ 配備記述子 (web.xml) の作成

1. Tomcat の web.xml を確認

「vi /opt/tomcat/conf/web.xml」で、<web-app ~>タグのコードを確認

```
Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
See the License for the specific language governing permissions and
limitations under the License.
- >
<web-app xmlns="http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee
http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee/web-app\_3\_1.xsd"
  version="3.1">

<!-- ===== Introduction =====
```

2. アプリの web.xml を作成

「vi web.xml」で以下の内容を記載

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
```

```
<web-app xmlns="http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee
    http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee/web-app_3_1.xsd"
  version="3.1">
```

```
  <servlet>
    <servlet-name> TestServ </servlet-name>
    <servlet-class> TestServ </servlet-class>
  </servlet>
  <servlet-mapping>
    <servlet-name> TestServ </servlet-name>
    <url-pattern> /test_sv </url-pattern>
  </servlet-mapping>
</web-app>
```

<web-app ~>タグのコードは、/opt/tomcat/conf/web.xml で確認したものと同じ

「ls」で直下に作成されたことを確認

```
[root@localhost WEB-INF]# vi web.xml
[root@localhost WEB-INF]# ls
classes  java  lib  web.xml
```

7. 再起動させて読み込ませる

「systemctl restart tomcat」

```
[root@localhost WEB-INF]# systemctl restart tomcat
```

Creation Date 2020 12