

Каналізаційна насосна станція Termojet GRANDLIFT 20-75SW (0,75 кВт)

Каналізаційна насосна станція TERMOJET GRANDLIFT 20-75SW призначена для примусового відведення стічних вод там, де неможливий самотісний дренаж — підвали, цокольні поверхи, санвузли нижче рівня каналізації. Складається з герметичного корозійностійкого РЕ-бака, занурювального насоса з ріжучим (подрібнювальним) механізмом та інтелектуального блоку керування з РК-дисплеєм. Подрібнювач ефективно ріже засоби гігієни, тканину, волосся та інше сміття. Повний захист: перевантаження, сухий хід, обрив фази, понижена напруга; звуко-світлова сигналізація несправностей. Вбудований нержавіючий зворотний клапан, кілька входів для зручного підключення, повна герметизація — без запахів. Клас захисту насоса IP68. Одиначна станція з баком 20 л — компактне рішення для невеликих об'єктів.



Технічні характеристики

Тип	
Потужність	0,75 кВт
Напруга	220 В
Макс. напір	13 м
Макс. продуктивність	26 м³/год
Об'єм бака	20 л
Макс. прохід частинок	35 мм
Вхід	DN100 / DN40
Вихід	DN40
Вентиляція	DN40
Зворотний клапан	DN40 (в комплекті)
Клас захисту	IP68 (насос)
Вага	24 кг
Виробник	TERMOJET

Каналізаційна насосна станція Termojet GRANDLIFT 60-75SW (0,75 кВт)

Каналізаційна насосна станція TERMOJET GRANDLIFT 60-75SW призначена для примусового відведення стічних вод там, де неможливий самотісний дренаж — підвали, цокольні поверхи, санвузли нижче рівня каналізації. Складається з герметичного корозійностійкого РЕ-бака, занурювального насоса з ріжучим (подрібнювальним) механізмом та інтелектуального блоку керування з РК-дисплеєм. Подрібнювач ефективно ріже засоби гігієни, тканину, волосся та інше сміття. Повний захист: перевантаження, сухий хід, обрив фази, понижена напруга; звуко-світлова сигналізація несправностей. Вбудований нержавіючий зворотний клапан, кілька входів для зручного підключення, повна герметизація — без запахів. Клас захисту насоса IP68. Бак 60 л, вихід DN80 — для побутових та невеликих комерційних систем.



Технічні характеристики

Тип	
Потужність	0,75 кВт
Напруга	220 В / 380 В
Макс. напір	13 м
Макс. продуктивність	36 м³/год
Об'єм бака	60 л
Макс. прохід частинок	50 мм
Вхід	DN150 / DN100
Вихід	DN80
Вентиляція	DN40
Зворотний клапан	DN80 (в комплекті)
Клас захисту	IP68 (насос)
Вага	32 кг
Виробник	TERMOJET

Каналізаційна насосна станція Termojet GRANDLIFT 120-220SW (2,2 кВт)



Технічні характеристики

Тип	
Потужність	2,2 кВт
Напруга	380 В
Макс. напір	20 м
Макс. продуктивність	50 м³/год
Об'єм бака	120 л
Макс. прохід частинок	60 мм
Вхід	DN150 / DN100
Вихід	DN80
Вентиляція	DN40
Зворотний клапан	DN80 (в комплекті)
Клас захисту	IP68 (насос)
Вага	67 кг
Виробник	TERMOJET

Каналізаційна насосна станція Termojet GRANDLIFT 150-370DW (2×3,7 кВт, двонасосна)



Технічні характеристики

Тип	
Потужність	2×3,7 кВт
Напруга	3×380 В
Макс. напір	26,5 м
Макс. продуктивність	71 м³/год
Об'єм бака	150 л
Макс. прохід частинок	60 мм
Вхід	DN150 / DN100
Вихід	DN80
Вентиляція	DN40
Зворотний клапан	DN80 (в комплекті)
Клас захисту	IP68 (насос)
Вага	135 кг
Виробник	TERMOJET